CSS asoslari: darslar bo'yicha jadval (03–16)

Har bir mavzu uchun nomi, tarifi va misoli.

CSS nomi	Tarif (ta'rifi)	Misol

Selectors	Qaysi HTML elementga stil berilishini aniqlaydigan ko'rsatkich. Turlari: element, class (.), id (#), universal (*), atribut.	`p { color: blue; }`
		`.card { padding: 10px; }`
		`#header { background: gray; }`
		`* { margin: 0; }`

Comments	CSS kodiga izoh yozish. /* ... */ ichidagi matnni brauzer e'tiborsiz qoldiradi. Izoh bir qatorli yoki ko'p qatorli bo'lishi mumkin.	`/* Asosiy rang */` `body { color: #333; }`

Specificity	Bitta elementga bir nechta qoida tegsa, qaysi biri ishlashini hisoblash. Og'irlik tartibi: inline style > id > class / atribut / pseudo-class > element.
	Hisob: (id, class, element), masalan #menu li = (1,0,1), .btn = (0,1,0), p = (0,0,1).
		`p { color: red; }`
		`.text { color: blue; }`
		`/* <p class="text"> bo'lsa, rang ko'k bo'ladi, chunki class p dan og'irroq */`

Inheritance	Ota elementning ba'zi xossalari bolalariga meros bo'lib o'tadi. Meros o'tadigan xossalar: color, font-family, font-size, line-height, text-align. Meros o'tmaydigan xossalar: margin, padding, border, background, width.	`body { font-family: Arial; color: #333; }` `/* body ichidagi barcha p, h1, span ham Arial va #333 bo'ladi */`

Combinators	Selectorlarni bir-biriga bog'lash.
	' ' (bo'sh joy): ichidagi barcha avlodlar
	> : faqat bevosita bola
	+ : keyingi bitta aka-uka element
	~ : keyingi barcha aka-uka elementlar
		`.menu li { } /* menu ichidagi barcha li */`
		`.menu > li { } /* faqat bevosita li */`
		`h1 + p { } /* h1 dan keyin turgan birinchi p */`
		`h1 ~ p { } /* h1 dan keyingi barcha p */`

Classes and combined selectors	.a — class. .a.b — bitta elementda ikkala class ham bo'lishi kerak. p.intro — faqat class 'intro' bo'lgan p elementi.	`<p class="intro big">Matn</p>`
		
		`.intro { color: navy; }`
		`.intro.big { font-size: 20px; }`
		`p.intro { font-style: italic; }`

Class, ID and important	Class sahifada istalgancha ko'p marta ishlatiladi. ID esa sahifada faqat bir marta bo'lishi kerak. !important qoidani boshqa qoidalardan ustun qiladi (kam ishlatish tavsiya etiladi).	`#logo { width: 120px; } /* bitta elementga */`
		`.btn { padding: 8px; } /* ko'p elementga */`
		`p { color: red !important; } /* boshqa qoidalardan ustun */`

CSS asoslari bilan loyihani yaxshilash	Oldingi mavzularni (selector, box model, display, text) birlashtirib, amaliy sahifani chiroyli va tartibli qilish. Bu mashq darsi.	`body { font-family: Arial; background: #f5f5f5; }`
		`.card { background: #fff; padding: 20px;`
		`border: 1px solid #ddd; margin: 10px; }`
		`.card h2 { color: #222; }`

CSS nomi	Tarif (ta'rifi)	Misol

Box model	Har bir element 4 qatlamdan iborat: content (ichki matn), padding (ichki bo'shliq), border (chegara), margin (tashqi bo'shliq).
	Box-sizing: content-box (standart) da width faqat contentga tegishli. Umumiy kenglik = width + padding + border.
	box-sizing: border-box da padding va border width ichiga kiradi.
		`.box { width: 200px; padding: 20px; border: 2px solid; }`
		`/* content-box: umumiy kenglik = 200 + 40 + 4 = 244px */`
		`.box { box-sizing: border-box; }`
		`/* border-box: umumiy kenglik = 200px */`

Margin collapsing and shorthands	Margin collapsing: ikki blok elementning vertikal margin'lari qo'shilmaydi, kattasi qoladi.
	Shorthand (qisqa yozuv): 4 qiymat tartibi — yuqori, o'ng, pastki, chap (soat yo'nalishida). 2 qiymat — vertikal va gorizontal.
		`h1 { margin-bottom: 30px; }`
		`p { margin-top: 10px; }`
		`/* h1 va p orasida 30px bo'ladi (10px emas) */`
		
		`margin: 10px 20px; /* yuqori-pastki 10px, chap-o'ng 20px */`
		`margin: 10px 20px 30px 40px; /* yuqori 10, o'ng 20, pastki 30, chap 40 */`

Height, width, min and max sizes	Elementning kengligi (width) va balandligini (height) belgilaydi. min-width / min-height pastki chegara, max-width / max-height yuqori chegara qo'yadi.	`.box {`
		`width: 80%;`
		`max-width: 600px;`
		`min-height: 100px;`
		`height: auto;`
		`}`

Display	Elementning joylashish turini belgilaydi.
	block: yangi qatordan boshlanadi, kengligi to'liq (div, p, h1).
	inline: qatorda joylashadi, width/height ishlamaydi (span, a).
	inline-block: qatorda, lekin width/height ishlaydi.
	none: umuman ko'rinmaydi, joy ham egallamaydi.
	flex, grid: zamonaviy joylashuv tizimlari.
		`span { display: block; }`
		`a { display: inline-block; width: 120px; }`
		`.hidden { display: none; }`
		`.nav { display: flex; }`

Text align, vertical align and float	text-align — matnni gorizontal tekislaydi: left, center, right, justify.
	vertical-align — inline va inline-block elementlarni vertikal tekislaydi: top, middle, baseline.
	float — elementni chap yoki o'ngga suradi, matn uning atrofida o'raladi: left, right, none.
		`h1 { text-align: center; }`
		`img.icon { vertical-align: middle; }`
		`img.photo { float: right; margin-left: 10px; }`

Text decoration and group rules	text-decoration — matn chizig'ini boshqaradi: underline, line-through, overline, none.
	Group rules (guruhlash) — bir nechta selectorga bitta qoidani vergul bilan berish.
		`a { text-decoration: none; }`
		`h1, h2, h3 { color: navy; }`
		`/* h1, h2, h3 uchun bitta qoida yoziladi */`