生成模型之后 如何解释这版布置

留白实验室面向需要摆放生成模型的个人创作者：把支持的glTF/GLB放入本地小型展陈场景，调整位置、旋转与尺度，解释每条保守包围代理提醒，并留下可复核的两版方案。

实际流程是“生成并保留来源 -> 核对文件和单位 -> 布置 -> 按同一参数比较A/B -> 导出报告”。本地工具不上传模型，不连接远程模型或CDN；Three.js与OrbitControls随仓库提供。



图1 实际浏览器导入后的俯视降级界面。矩形显示的是几何代理，不是完整模型渲染。

这次演示使用一件真实Lux3D导出物件，另五件是本项目原创程序几何。界面保留“Aholo导出为用户自述、未核验”的标识；外部生成与下载记录补充了本次来源证据，但没有把工具变成平台认证服务。

从原创参考图到实际GLB

11月10日已完成Aholo个人报名、一人队伍“留白工坊”和“留白实验室”选题。Lux3D工作台真实生成了参考图，随后以100K目标面数、PBR关闭发起图生3D任务，官方UI显示任务完成，并实际下载GLB。



图2 实际参考图与提示区域裁切。它是AI生成的二维参考图；不把参考图阶段的默认参数当作后来3D任务的最终参数。



图3 生成完成界面的状态局部裁切。平台中央WebGL预览为黑屏，本报告不声称已验证平台3D展示。

实际文件	记录
格式及大小	GLB 2.0 / 2,198,084 bytes
SHA-256	293e30b9d435da6bee09e6cf77ebdbfbdf2de44053ab28fcc49224978401ab12

目标100K是请求设置；实际文件读到91,530个三角形，不把目标值当作最终拓扑统计。原始GLB留在私密证据中，没有并入公开仓库、模型下载包或PDF附件。

真实导入与单位核查

独立离线导入探针与实际浏览器导入得到相同文件SHA-256、顶点数、三角形数和尺寸。该文件为GLB2.0，包含单个内嵌BIN，未使用必需扩展；本次文件没有纹理，不代表其他Lux3D导出选项均兼容。

实际导入读数	值
顶点 / 三角形 / 图元	45,753 / 91,530 / 1
宽 / 深 / 高	0.6000 / 0.3856 / 0.5545 m
单位 / 纹理	glTF默认米，scale 1 / 0张纹理



图4 实际导入检查器中的来源声明、文件指纹和几何统计局部裁切；没有重绘UI。

尺寸采用glTF默认米制、unitScale=1。宽约0.6000m、深约0.3856m、高约0.5545m是几何读数，不是尺量或平台单位准确性证明；参考提示中的80×45×90cm也不能代替核查。

本次浏览器只能使用可操作的2D俯视降级模式，未验证完整WebGL网格渲染。原文件实际进入解析和布置流程，画面中的矩形仍是包围代理，细腿间隙等形状不能由此还原为精确碰撞关系。

用相同参数比较实际A与B

实际保存A后，将导入物件从X=0、Z=0移到X=-2、Z=1.8，同时应用两项数值，再保存B。旋转0度、缩放1保持不变。比较数据直接读取本次浏览器下载报告，提醒4→2；没有把预期结果写入导出文件。



图5 实际浏览器A/B比较区域裁切；不是根据预期数值重绘的界面。

同参数几何代理结果	方案A	方案B	B - A
物件数	6	6	+0
重叠/接触	1	1	+0
小于自定间隙	1	0	-1
房间边界之外	0	0	+0
进入留白带	2	1	-1
提醒总数	4	2	-2

两方案检查参数一致：房间9×7m，自定间隙0.6m，中央留白带开启、宽1m。数据来自本次实际浏览器下载报告。

实际下载报告SHA-256：85fec1fe322a1acc46b9e9dd866fad498d65a623d617f73d89e205ba278e12c2

提醒数量变化只描述当前参数下的水平包围代理结果。即使提醒减少，也不能据此断言安全、通行合格或设计优劣；未解决的提醒应保留在导出报告中。

方法边界 复现与素材披露

每件物件使用局部包围盒宽深经旋转得到的定向矩形。负间隙是代理最小分离位移，零是接触，正数是代理边界最近距离；凹形、细腿和枝叶空隙可能被保守标记。

本工具不判断承重、消防、无障碍或人体可通过性。0.6m间隙和1m留白带是可改示例，不是法规推荐。导入只支持明确的静态、未压缩、内嵌缓冲glTF/GLB子集，不支持外部BIN、Draco/Meshopt、蒙皮等；贴图、动画和其他材质效果不作保真承诺。

原创代码和程序样例采用MIT；实际复用Three.js0.180.0与OrbitControls并保留原始许可。Lux3D生成资产受平台条款约束，不自动继承代码MIT。当前只作非商业、带AI标识的赛事展示；商业和二次分发授权未核实，原始模型保持私密。

Codex协助设计、实现、测试及文案。核心导出物件实际由Lux3D生成，其他五件示例为原创程序几何；本地布置工具运行时不调用LLM。报告中的界面素材来自真实操作截图的裁切，任何视频剪辑也须明确不是连续录屏。

源码与启动说明：https://github.com/misakamikotoghr-5205/scene-clearance-lab

使用Node.js22或更新版本，执行npm run build、npm run dev后通过本地HTTP打开。源码可运行不等于已有公共评委托管页面，报告和视频也不等于官方最终投稿。

官方活动：https://www.aholo3d.cn/hackathon

平台条款：https://www.aholo3d.cn/agreement/termsofuse