

Entwicklung einer Augmented Reality Applikation zur Wiedererkennung bereits eingelernter Objekte

von

Michael Schlosser

75984

Betreuender Mitarbeiter : Dr. Marc Hermann

Einreichungsdatum : 31. Juli 2021

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, **Michael Schlosser**, dass ich die vorliegenden Angaben in dieser Arbeit wahrheitsgetreu und selbständig verfasst habe.

Weiterhin versichere ich, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben, dass alle Ausführungen, die anderen Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, kenntlich gemacht sind und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung war.

Ort, Datum

Unterschrift (Student)

Kurzfassung

Das Einlernen und Wiedererkennen von beliebigen Objekten ist im Bereich des Maschinellen Sehens immer noch ein aktuelles Thema. Ein exemplarischer Anwendungsfall hierfür, wäre dem Nutzer die Möglichkeit zu bieten durch eine Kamera ein Objekt einzulesen und das Kamerabild bei Erkennung des Objektes mit bildunterstützenden Elementen zu ergänzen.

Die geringe Rechenleistung von Mobile und Embedded Devices stellt jedoch den Einsatz dieser Technologie auf diesen Geräten vor eine Herausforderung. Verschiedene Ansätze, um die Rechenintensität eines Einlern-/ und Wiedererkennungsalgorithmus gering zu halten, sind bereits verfügbar und einsetzbar.

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Android-Applikation für mobile Endgeräte entwickelt, welche den im obigen beschriebenen Anwendungsfall erfüllen kann. Zum Einlernen und Wiedererkennen werden bereits trainierte Deep Learning Architekturen mithilfe der Methode „Modellgeneralisierung“ erweitert, um die Kernfunktionalität erbringen zu können.

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	i
Kurzfassung	ii
Inhaltsverzeichnis	iii
Abbildungsverzeichnis	vi
Tabellenverzeichnis	vii
Quelltextverzeichnis	viii
Abkürzungsverzeichnis	ix
1. Einleitung	1
2. Grundlagen	2
2.1. Deep Neural Networks	2
2.1.1. Deep Convolutional Neural Networks	2
2.1.2. Mobilenet	3
2.2. Wiedererkennung von Objekten	4
2.2.1. Katastrophales Vergessen	4
2.2.2. Transfer Learning	4
2.2.3. Latent-Replay-Algorithmus	5

3. Anforderungsanalyse	8
3.1. Funktionale Anforderungen	8
3.1.1. Lauffähigkeit als Android-App	9
3.1.2. Entwicklung einer graphischen Benutzeroberfläche	9
3.1.3. Einlernen von Objekten mithilfe einer Kamera	9
3.1.4. Wiedererkennung bereits eingelernter Objekte mithilfe einer Kamera	9
3.1.5. Markierung der wiedererkannten Objekte	9
3.1.6. Graphisches Overlay bei wiedererkannten Objekten	10
3.2. Nicht-funktionale Anforderungen	10
3.2.1. Lauffähigkeit auf einem Smartphone	10
3.2.2. Dauer und Umstände des Erlernens der Objekte	10
3.2.3. Benutzerfreundlichkeit	10
3.2.4. Wartbarkeit und Erweiterbarkeit	10
4. Entwurf	11
4.1. Grundlegende Designentscheidungen	11
4.1.1. Tensorflow Lite und Continual Learning	11
4.2. Grobentwurf	11
4.2.1. Anwendungsfälle	11
4.3. Feinentwurf	11
5. Implementierung	13
6. Tests	14
7. Evaluation	15

8. Zusammenfassung und Ausblick	16
8.1. Erreichte Ergebnisse	16
8.2. Ausblick	16
8.2.1. Erweiterbarkeit der Ergebnisse	16
8.2.2. Übertragbarkeit der Ergebnisse	16
Literatur	17
A. Beschreibung der Anwendungsfälle	18
B. Anhang B	34

Abbildungsverzeichnis

2.1. Architektur eines Mobilenet v2 (Quelle: https://www.hindawi.com/journals/cin/2020/8817849/fig abgerufen am 30.07.2021)	3
2.2. Vergleich des Aufbaus eines Transfer Learning Models im Gegensatz zum traditionellen Maschinellen Lernen (Quelle: [7])	5
2.3. Architekturdiagramm des Latent Replay (Quelle: [6])	7
4.1. UML-Anwendungsfall-Diagramm	12

Tabellenverzeichnis

A.1. Anwendungsfall: Modell hinzufügen	18
A.2. Anwendungsfall: Modell wechseln	19
A.3. Anwendungsfall: Modell einfrieren	20
A.4. Anwendungsfall: Alle Modelle betrachten	21
A.5. Anwendungsfall: Gespeicherte Objekte im Modell anschauen	22
A.6. Anwendungsfall: Objekt hinzufügen	23
A.7. Anwendungsfall: Objekt wiedererkennen	24
A.8. Anwendungsfall: Objekt bearbeiten	25
A.9. Anwendungsfall: Weitere Trainingsdaten für Objekt erfassen	26
A.10. Anwendungsfall: Objekt löschen	27
A.11. Anwendungsfall: Alle Objekte betrachten	28
A.12. Anwendungsfall: Einstellen der Anzahl der hinzuzufügenden Daten pro Training	29
A.13. Anwendungsfall: Einstellen der Dauer des Countdowns vor dem Training	30
A.14. Anwendungsfall: Einstellen der Auflösung der hinzuzufügenden Trai- ningsdaten	31
A.15. Anwendungsfall: Einstellen des Konfidenzschwellwerts bei Inferenz .	32
A.16. Anwendungsfall: Applikation zurücksetzen	33

Listings

5.1. Überschrift des Quelltexts	13
---	----

Abkürzungsverzeichnis

RUP	Rational Unified Process	11
CNN	Convolutional Neural Network	4
DNN	Deep Neural Network	2
DCNN	Deep Convolutional Neural Network	3
DSC	Depthwise Separable Convolution	3
ML	Machine Learning	5

1. Einleitung

Die Einleitung dient dazu, beim Leser Interesse für die Inhalte Praxissemesterberichts zu wecken, die behandelten Probleme aufzuzeigen und die zu ihrer Lösung entwickelten Konzepte zu beschreiben.

2. Grundlagen

Zur Lösung der Problemstellung sind verschiedene Grundlagengebiete zu beherrschen, die zum einen bereits im Rahmen des Informatikstudiums verinnerlicht werden konnten und zum anderen Gebiete und Themen, die erst im Laufe der Recherche und Implementierung der Projektarbeit erarbeitet worden sind.

2.1. Deep Neural Networks

Konventionelle Methoden des Maschinellen Lernens sind in der Verarbeitung von rohen Daten, wie beispielsweise den Pixeln von Bildern, ineffizient. Deep Learning bezeichnet ein Teilgebiet des Maschinellen Lernens, welches in diesen Anwendungsfällen eine bessere Alternative darstellt. Ein Deep Neural Network (DNN) ist ein mehrschichtiges Rechenmodell, welches sich vor allem in den Gebieten der Bild- und Spracherkennung als *state-of-the-art* etablieren konnte.

Beim Deep Learning wird zwischen Training und Inferenz unterschieden. Beim Training werden in das Netz annotierte Trainingsdaten gegeben, welche vom Netz prozessiert werden. Daraufhin werden die Gewichte des Netzes kalibriert um die Merkmale der eingelesenen Trainingsdaten wiedererkennen zu können.

Beim Vorgang der Inferenz erzeugt das Netz eigenständig Ausgaben. Der produktive Einsatz von DNNs entspricht demnach dem Vorgang der Inferenz [5, 4].

2.1.1. Deep Convolutional Neural Networks

Bei den meisten Bildklassifizierungs- und Objektdetektionsapplikationen werden sogenannte Faltungsschichten (*engl.: Convolutional Layers*) verwendet, da sich diese als sehr effizient in diesem Anwendungsfall erweisen konnten.

In der Mathematik bezeichnet eine Faltungsschicht das Überlappen zweier Funktionen.

Eine Faltungsschicht besteht aus sogenannten Convolutional Filters mit der Größe $D_K \times D_K \times M$ wobei D_K der Höhe und Breite des Filters und M der Anzahl an Kanälen beziehungsweise der Tiefe des Filters entspricht. Der Filter gleitet nun über das Eingabebild F und multipliziert F mit dem Filter. Die Ergebnisse dieser Multiplikation werden als Skalarprodukt zu einem Wert zusammengefasst. Nach-

dem der Filter über alle Pixel des Bildes gegleitet ist ergibt sich eine neue kleinere Matrix, welche als gefaltetes Merkmal (*engl.: Convolved Feature*) bezeichnet wird.

2.1.2. Mobilenet

Bei der rapiden Weiterentwicklung von DNN-Architekturen wird das Augenmerk stets auf die Verbesserung der Genauigkeit des Modells gelegt. Da die Latenzzeit und Größe des Netzes zunehmen, ist der Einsatz auf Geräten mit limitierter Rechenleistung für Echtzeitsysteme nur schwer möglich.

Mobilenets sind DNNs, die speziell für Aufgaben im Bereich des Maschinellen Sehens auf mobilen Endgeräten und eingebetteten Systemen entwickelt wurden. Ein Mobilenet Modell basiert auf sogenannten Depthwise Separable Convolutions (DSCs), welche die Faltungsschichten in einem Deep Convolutional Neural Network (DCNN) hinsichtlich der Netzgröße und Inferenzzeit optimieren.

Der Rechenaufwand beim Prozessieren einer Faltungsschicht ist durch die hohe Anzahl an nötigen Multiplikationen enorm. DSCs berechnen die Faltung in mehreren Phasen. In der ersten Phase wird die sogenannte Tiefenfaltung angewendet, welche die herkömmliche Faltung lediglich auf einem Kanal berechnet. In der zweiten Phase wird die sogenannte Punktfaltung angewendet, wobei die Merkmale aus der Tiefenfaltung miteinander kombiniert werden. Dies verringert den Rechenaufwand deutlich.

Der Aufbau des Mobilenet v2, welches Anwendung im gegebenen Anwendungsfall findet, wird in Abbildung 2.1 dargestellt [2].




Abbildung 2.1.: Architektur eines Mobilenet v2

(Quelle: <https://www.hindawi.com/journals/cin/2020/8817849/fig2/> abgerufen am 30.07.2021)

2.2. Wiedererkennung von Objekten

Das Einlernen und Wiedererkennen von Objekten ist im Bereich des Maschinellen Lernens noch heute eine Herausforderung für eingebettete beziehungsweise mobile Endgeräte, aufgrund der geringen Rechenleistung, die zur Verfügung steht. Es ist möglich diese Aufgabe mithilfe einer Cloudlösung auf einen externen leistungsstarken Server zu übertragen. Aufgrund von Nachteilen, wie beispielsweise Sicherheitsrisiken, die beim Übertragen von sensiblen Daten auftreten, wird im Rahmen dieser Arbeit eine Applikation programmiert, die den gegebenen Anwendungsfall mit der dem Endgerät zur Verfügung stehenden Hardware löst.

Ein naiver Ansatz, um dieses Problem lösen zu können ist ein Convolutional Neural Network (CNN) bei Eingang neuer Trainingsdaten erneut zu trainieren mitsamt den bereits vorhandenen Daten. Ein derart riesiger Lernvorgang ist jedoch nicht praktikabel und könnte mehrere Stunden oder sogar Tage dauern. Wenn lediglich die neuen Daten für das Training verwendet werden, resultiert dies im bekannten Phänomen des *Katastrophalen Vergessen* [8].

2.2.1. Katastrophales Vergessen

Neuronale Netze tendieren dazu beim Einlernen von aufeinanderfolgenden unterschiedlichen Aufgaben das bereits gelernte Wissen zu vergessen. Dieses Phänomen wird als *Katastrophales Vergessen* beziehungsweise als *Katastrophale Inferenz* bezeichnet. Die Ursache hierfür ist, dass Gewichte von Neuronen, die für eine vorherige Aufgabe wichtig sind, überschrieben werden, um die neue eingelernte Aufgabe zu erfüllen [3].

Für den gegebenen Anwendungsfall bedeutet dies, dass alte bereits eingelernte Objekte nicht mehr erkannt werden können, wenn ein bereits trainierter Datensatz mit unbekannten Daten weitertrainiert wird. Lösungsansätze für dieses Problem werden im Folgenden erklärt.

2.2.2. Transfer Learning

Jedes menschliche Gehirn, ist dazu fähig Wissen, welches für eine Aufgabe benötigt wird, auf eine andere Aufgabe zu übertragen. So ist es beispielsweise mit geringem Aufwand möglich das Autofahren zu erlernen, wenn man bereits Motorrad fahren kann. Da es eine ähnliche Aufgabe ist, wird nicht versucht die neue Aufgabe von Grund auf neu zu lernen, sondern das Wissen, welches in der Vergangenheit erlernt werden konnte auf ein neuen ähnlichen Anwendungsfall zu transferieren.

Im traditionellen Ansatz des Maschinellen Lernens wird ein Datensatz aufbereitet, welcher für eine bestimmte Aufgabe zugeschnitten ist.

Die grundlegende Aufgabe, die in dieser Arbeit zu erfüllen ist, ist jedoch das Einler-

nen von neuen Trainingsdaten. Hierfür kann der Ansatz des sogenannten Transfer Learnings Anwendung finden.

Beim Transfer Learning wird ein bereits trainiertes Machine Learning (ML)-Modell verwendet. Das bereits errungene Wissen kann hierbei weiterverwendet werden, um mit einem kleineren Trainingsdatensatz eine neue ähnliche Aufgabe erfüllen zu können. Erkannte Merkmale wie Formen, Kanten und Ecken können demnach durch den Wissenstransfer mit einem Modell geteilt werden. Bei dieser Vorgehensweise werden die unteren Schichten, welche die nicht-klassenspezifischen Merkmale erkennen eingefroren. Dies bedeutet, dass die Gewichte der Neuronen unveränderbar sind. Die oberen Schichten sind weiterhin trainierbar. Durch Training eines Datensatzes, welcher den neu einzulernenden Daten ähnelt, werden lediglich die klassenspezifischen Merkmale trainiert [8]. In Abbildung 2.2 wird diese Architektur mit dem Traditionellen ML-Ansatz verglichen.

Wenn stets neue Klassen eingelernt werden sollen und diese Daten sich nicht innerhalb einer Trainingsstapels befinden, tritt jedoch das Phänomen des Katastrophalen Vergessens auf und früher eingelernte Objekte werden überschrieben [1].




Abbildung 2.2.: Vergleich des Aufbaus eines Transfer Learning Models im Gegensatz zum traditionellen Maschinellen Lernen (Quelle: [7])

2.2.3. Latent-Replay-Algorithmus

Das grundlegende Konzept beim Latent-Replay-Algorithmus bildet das sogenannte *Replay* beziehungsweise *Rehearsal*. Bereits trainierte Trainingsdaten werden

hierfür in einer separaten Datenbank persistent gespeichert und bei Eingang neuer Trainingsdaten ebenfalls mitgelernt. Das Problem hierbei ist jedoch, dass die Trainingsdauer massiv zunimmt, da in jeder Trainingsepoche mehrere Trainingsiterationen durch das Neuronale Netz notwendig sind. Zudem ergibt sich aus dem Abspeichern von alten Trainingsdaten ein Speicherproblem auf eingebetteten Systemen.

Der Latent-Replay-Algorithmus erweitert den Ansatz des Rehearsals, um eben diese Schwierigkeiten zu beheben. Hierfür werden nicht rohe Bilddaten abgespeichert sondern Aktivierungen von Neuronen innerhalb einer Schicht der Netzarchitektur. Bei einer Trainingsiteration werden neue Eingangsdaten durch Schichten des Netzes weitergeleitet, welche für das Erkennen von generischen Merkmalen zuständig sind, wie beispielsweise Ecken und Kanten. Anschließend werden diese Daten in die Latent-Replay-Schicht, welche die Speicherung der alten Trainingsdaten übernimmt, weitergeleitet, wobei die Eingangsdaten nun mit den Aktivierungen der alten Trainingsdaten vermischt werden. Die Schichten, die oberhalb der Latent-Replay-Schicht angesetzt sind, sind für die Erkennung von klassenspezifischen Merkmalen zuständig [6]. In Abbildung 2.3 wird der eben erklärte Aufbau dargestellt.

Das Prinzip des Transfer Learnings kann dementsprechend mithilfe des Latent-Replay-Algorithmus erweitert werden und dadurch das Phänomen des Katastrophalen Vergessens beheben, durch das Mittrainieren von alten Trainingsdaten.




Abbildung 2.3.: Architekturdiagramm des Latent Replay (Quelle: [6])

3. Anforderungsanalyse

Zur Erarbeitung der Anforderungen der gegebenen Aufgabenstellung, werden diese hinsichtlich ihrer Umsetzungsrelevanz gegliedert und gewichtet.

- **Must-Have-Anforderungen** sind unbedingt umzusetzen. Sie umfassen die Kernfunktionalitäten, die zur Lösung der gegebenen Aufgabenstellung essentiell sind.
- **Should-Have-Anforderungen** beschreiben Eigenschaften des Systems, die vorteilhaft für die Lösung der gegebenen Aufgabenstellung sind und einen großen Mehrwert für die Software bieten, jedoch nicht zwingend erforderlich sind.
- **Could-Have-Anforderungen** sind optionale Anforderungen an Eigenschaften des Systems, die ebenfalls einen relevanten Mehrwert bieten können, welcher jedoch nicht zwingend erforderlich für die Lösung der gegebenen Aufgabenstellung ist.
- **Nice-To-Have-Anforderungen** sind ebenfalls optionale Anforderungen an Eigenschaften des Softwaresystems. Diese sind jedoch von untergeordneter Bedeutung.

Im Folgenden werden die Anforderungen an das zu entwickelnde Softwaresystem thematisch gruppiert und unterteilt in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen.

3.1. Funktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen erklären, welche Funktionen und Dienste vom Software-System bereitzustellen sind und insbesondere die Beziehungen zwischen den Ein- und Ausgabedaten.

3.1.1. Lauffähigkeit als Android-App

Eine auf einem aktuellen Android-Betriebssystem lauffähige Applikation soll entwickelt und auf einem Smartphone in den Betrieb genommen werden. Es wird gefordert, dass der Nutzer des Software-Systems die im Smartphone integrierte Kamera nutzt und diese als Eingabe für das Einlernen und die Wiedererkennung eines Objektes nutzt. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

3.1.2. Entwicklung einer graphischen Benutzeroberfläche

Es wird gefordert eine Graphische Benutzeroberfläche zur Verfügung zu stellen, mit welcher der Nutzer interagieren kann. Der Touchscreen des Smartphones sollte das Haupteingabegerät des Nutzers zur Steuerung der Applikation sein. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

3.1.3. Einlernen von Objekten mithilfe einer Kamera

Es wird gefordert, dass ein Objekt mit der integrierten Smartphone-Kamera, bei guten Licht- und Kontrastverhältnissen eingelernt werden kann. Bei erfolgreicher Abspeicherung der Daten, soll dem Nutzer dies mitgeteilt werden. Der Nutzer hat nun die Möglichkeit das eingelernte Objekt mit Daten zu versehen, wie beispielsweise einem Namen. Die Informationen über das nun eingelernte Objekt werden in einer Datenbank persistent abgespeichert, um sie wieder abrufen zu können. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

3.1.4. Wiedererkennung bereits eingelernter Objekte mithilfe einer Kamera

Ein bereits eingelerntes Objekt soll bei guten Licht- und Kontrastverhältnissen vom Softwaresystem in Echtzeit wiedererkannt werden. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

3.1.5. Markierung der wiedererkannten Objekte

Wenn ein Objekt von der Applikation erkannt wird, soll es beispielsweise durch das Einblenden des Namens des Objektes dem Nutzer mitgeteilt werden, dass das eingelernte Objekt wieder auf dem Display des Smartphones zu sehen ist. – *Gewichtung*: Should-Have-Anforderung.

3.1.6. Graphisches Overlay bei wiedererkannten Objekten

Die beim eingelernten Objekt gespeicherten Daten sollen als ein graphisches Overlay auf dem Bildschirm des Smartphones dargestellt werden, wenn das Objekt erneut erkannt worden ist. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

3.2. Nicht-funktionale Anforderungen

Im Folgenden werden die Einschränkungen und Qualitätsmerkmale an die Entwicklung und den Betrieb des Systems erklärt.

3.2.1. Lauffähigkeit auf einem Smartphone

Die Kompatibilität und ein angemessenes Laufzeitverhalten auf einem aktuellen Android-basierten Smartphone wird gefordert, um eine benutzerfreundliche Applikation bereitstellen zu können. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

3.2.2. Dauer und Umstände des Erlernens der Objekte

Ein Objekt soll bei guten Lichtverhältnissen in annehmbarer Zeit eingelernt werden. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

3.2.3. Benutzerfreundlichkeit

Die Graphische Benutzeroberfläche ist so intuitiv wie möglich zu gestalten, um die Bedienung des Systems ohne größeren Einarbeitungsaufwand erlernen zu können. – *Gewichtung*: Should-Have-Anforderung.

3.2.4. Wartbarkeit und Erweiterbarkeit

Änderungen und Erweiterungen des Software-Systems sollten mit hinnehmbarem Aufwand bewerkstelligt werden können. Demnach sollte der Quellcode modular, strukturiert und dokumentiert sein. – *Gewichtung*: Should-Have-Anforderung.

4. Entwurf

Auf der Basis der im vorangegangenen Kapitel erstellten Problemanalyse und der im Grundlagenkapitel aufgearbeiteten theoretischen Kenntnisse wird ein Lösungskonzept erarbeitet.

Bei Software-Projekten entspricht dieses Kapitel typischerweise der Analyse & Design-Phase des Rational Unified Process (RUP). Typische Ergebnisse dieser Phase sind Klassendiagramme etc.

4.1. Grundlegende Designentscheidungen

4.1.1. Tensorflow Lite und Continual Learning

Anbindung durch Decorator Pattern. Continual Learning Wrapper Aggregation

Shared Preferences und SQLite database werden durch Interface angebunden. Dependency inversion principle, um auch andere Sachen benutzen zu können, um Testfähigkeit zu gewährleisten und loose coupling.

4.2. Grobentwurf

4.2.1. Anwendungsfälle

Die zu entwickelnde Applikation soll dem Hauptakteur „User“ die in Abbildung 4.1 dargestellten Anwendungsfälle erfüllen können. Eine genaue Beschreibung wurde in Anhang A verlagert, um den Lesefluss nicht zu stören.

4.3. Feinentwurf

Feine UMLs über Klassen, Sequenzdiagramme, Algorithmen Flussdiagramme, Verarbeitungspipelines




Abbildung 4.1.: UML-Anwendungsfall-Diagramm

5. Implementierung

Transfer Learning, quantisiertes MobilenetV2, Imagenet.

Ein Problem das beim Nutzen des Transfer Learnings aufgetreten ist, ist dass alle Trainingsdaten sich im derzeitigen Trainingsbatch befinden müssen, da sonst das Problem des Katastrophalen Vergessens aufkommt. In diesem Kapitel wird die konkrete Implementierung des im Kapitel ?? entwickelten Lösungskonzepts beschrieben. Hierbei wird auf die konkret verwendeten Entwicklungswerkzeuge etc. Bezug genommen.

Bei Software-Projekten besteht dieses Kapitel typischerweise aus den Phasen Implementierung & Test im RUP.

Zum Beispiel kann man hier auch ein kleines Listing einfügen.

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main() {
4      // Kommentar
5      int answer = 20 << 1;
6      answer += 2;
7      printf("Hallöchen Welt!\n");
8      printf("Die Antwort ist: %d\n", answer);
9      return 0;
10 }
```

Quelltext 5.1: Überschrift des Quelltexts

Manchmal hilft auch eine kleine Tabelle:

Details siehe Tabelle ??.

6. Tests

Aufgabe des Kapitels Inbetriebnahme ist es, die Überführung der in Kapitel 5 entwickelte Lösung in das betriebliche Umfeld aufzuzeigen. Dabei wird beispielsweise die Inbetriebnahme eines Programms beschrieben oder die Integration eines erstellten Programmodules dargestellt.

Bei der Software-Erstellung entspricht dieses Kapitel der Auslieferungsphase (Deployment) im RUP.

7. Evaluation

Aufgabe des Kapitels Evaluierung ist es, in wie weit die Ziele der Arbeit erreicht wurden. Es sollen also die erreichten Arbeitsergebnisse mit den Zielen verglichen werden. Ergebnis der Evaluierung kann auch sein, dass bestimmte Ziele nicht erreicht werden konnten, wobei die Ursachen hierfür auch außerhalb des Verantwortungsbereichs des Praktikanten liegen können.

8. Zusammenfassung und Ausblick

8.1. Erreichte Ergebnisse

Die Zusammenfassung dient dazu, die wesentlichen Ergebnisse des Praktikums und vor allem die entwickelte Problemlösung und den erreichten Fortschritt darzustellen. (Sie haben Ihr Ziel erreicht und dies nachgewiesen).

8.2. Ausblick

Im Ausblick werden Ideen für die Weiterentwicklung der erstellten Lösung aufgezeigt. Der Ausblick sollte daher zeigen, dass die Ergebnisse der Arbeit nicht nur für die in der Arbeit identifizierten Problemstellungen verwendbar sind, sondern darüber hinaus erweitert sowie auf andere Probleme übertragen werden können.

8.2.1. Erweiterbarkeit der Ergebnisse

Hier kann man was über die Erweiterbarkeit der Ergebnisse sagen.

8.2.2. Übertragbarkeit der Ergebnisse

Und hier etwas über deren Übertragbarkeit.

Literatur

- [1] Giorgos Demosthenous und Vassilis Vassiliades. „Continual Learning on the Edge with TensorFlow Lite“. In: (5. Mai 2021). arXiv: [2105.01946v1 \[cs.LG\]](#).
- [2] Andrew G. Howard u. a. „MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications“. In: (17. Apr. 2017). arXiv: [1704.04861v1 \[cs.CV\]](#).
- [3] James Kirkpatrick u. a. „Overcoming catastrophic forgetting in neural networks“. In: (2. Dez. 2016). arXiv: [1612.00796v2 \[cs.LG\]](#).
- [4] Yann LeCun, Yoshua Bengio und Geoffrey Hinton. „Deep learning“. In: (Mai 2015).
- [5] Niall O’ Mahony u. a. „Deep Learning vs. Traditional Computer Vision“. In: *in Advances in Computer Vision Proceedings of the 2019 Computer Vision Conference (CVC)*. Springer Nature Switzerland AG, pp. 128-144 (30. Okt. 2019). DOI: [10.1007/978-3-030-17795-9](#). arXiv: [1910.13796v1 \[cs.CV\]](#).
- [6] Lorenzo Pellegrini u. a. „Latent Replay for Real-Time Continual Learning“. In: (2. Dez. 2019). arXiv: [1912.01100 \[cs.LG\]](#).
- [7] Dipanjan Sarkar. *A Comprehensive Hands-on Guide to Transfer Learning with Real-World Applications in Deep Learning*. 14. Nov. 2019. URL: <https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-hands-on-guide-to-transfer-learning-with-real-world-applications-in-deep-learning-212bf3b2f27a> (besucht am 12.05.2021).
- [8] Pavel Senchanka. *Example on-device model personalization with TensorFlow Lite*. 12. Dez. 2019. URL: <https://blog.tensorflow.org/2019/12/example-on-device-model-personalization.html> (besucht am 12.05.2021).

A. Beschreibung der Anwendungsfälle

Anwendungsfall	Modell hinzufügen
Beschreibung	Beliebig viele neue Modelle sollen hinzugefügt werden können
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer betätigt den "+Button in der Modellübersicht oder startet die Applikation zum ersten Mal
Vorbedingung	Der Nutzer befindet sich in der Modellübersicht oder hat bisher noch kein Modell hinzugefügt
Nachbedingung/Ziel	Ein Modell zu welchem weitere Objekte hinzugefügt werden können, wurde gespeichert
Nachbedingung im Sonderfall	Das Modell wurde nicht gespeichert und der Nutzer wird darüber durch eine Fehlermeldung informiert
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dialogfenster öffnet sich 2. Nutzer gibt Namen für Modell ein 3. Neues Modell wird gespeichert und Nutzer wird darüber informiert
Sonderfälle	<p>2a. Ein Modell mit dem Namen existiert bereits → Der Nutzer wird darüber mit einer Fehlermeldung informiert</p> <p>3a. Das Modell konnte nicht gespeichert werden → Der Nutzer wird darüber mit einer Fehlermeldung informiert</p>

Tabelle A.1.: Anwendungsfall: Modell hinzufügen

Anwendungsfall	Modell wechseln
Beschreibung	Das ausgewählte Modell soll gewechselt werden können mit einem anderen bestehenden Modell
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer befindet sich in der Modellübersicht und betätigt den Radiobutton, der sich links neben dem Modellnamen befindet
Vorbedingung	Es sind bereits mehrere Modelle hinzugefügt worden
Nachbedingung/Ziel	Es wurde ein anderes Modell ausgewählt
Nachbedingung im Sonderfall	Das Modell wurde nicht gewechselt
Standardablauf	1. Nutzer betätigt den Radiobutton neben dem Namen des Modells 2. Der Radiobutton wird als selektiert markiert und das Modell wurde gewechselt
Sonderfälle	2a. Das Modell konnte nicht selektiert werden → Keine Sonderbehandlung dieses Falles notwendig

Tabelle A.2.: Anwendungsfall: Modell wechseln

Anwendungsfall	Modell einfrieren
Beschreibung	Das Modell soll eingefroren werden. Das bedeutet, dass der Latent-Replay Algorithmus bei Ende der Trainingssitzung nicht mehr ausgeführt wird. Diese Kontrolle dem Nutzer zu übergeben, bietet den Vorteil, dass der Nutzer nicht durch langes Warten bei Ende der Trainingssitzung aufgrund des rechenintensiven Latent-Replay Algorithmus überrascht wird und die Möglichkeit hat das Modell fertigzustellen und nicht weiter zu trainieren.
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer verlässt die Trainingssitzung durch Wechseln der App mithilfe der Navigationsleiste
Vorbedingung	Nutzer hat in dieser Trainingssitzung ein neues Objekt hinzugefügt
Nachbedingung/Ziel	Das Modell wurde eingefroren
Nachbedingung im Sonderfall	Das Modell wurde nicht eingefroren und der Latent-Replay Algorithmus wurde ausgeführt, um das Phänomen des Katastrophalen Vergessens in der nächsten Trainingssitzung zu verhindern
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutzer wechselt den Kameratab durch Betätigen eines Reiters in der Navigationsleiste 2. Dialogfenster öffnet sich, welches den Nutzer darüber informiert, dass er nun die Möglichkeit hat sein Modell einzufrieren und welche Folgen dies hat. 3. Nutzer betätigt den Button, der das Modell einfriert 4. Es wird kein aufwendiger Algorithmus bei Ende der Trainingssitzung durchgeführt
Sonderfälle	<ol style="list-style-type: none"> 3a. Nutzer betätigt den Button, der das Modell auf eine nächste Trainingssitzung vorbereitet 3b. Latent-Replay Algorithmus wird ausgeführt und der Nutzer wird durch einen Ladekreis dazu angehalten bis zum Ende der Ausführung mit der Fortsetzung der Nutzung der Applikation zu warten

Tabelle A.3.: Anwendungsfall: Modell einfrieren

Anwendungsfall	Alle Modelle betrachten
Beschreibung	Alle abgespeicherten Modelle sollen mitsamt wichtiger Informationen besichtigt werden können
Akteur	Nutzer
Auslöser	Das Modell soll eingefroren werden. Das bedeutet, dass der Latent-Replay Algorithmus bei Ende der Trainingssitzung nicht mehr ausgeführt wird.
Vorbedingung	Es wurden bereits ein oder mehrere Modelle gespeichert
Nachbedingung/Ziel	Der Nutzer befindet sich in der Modellübersicht, in welcher die gespeicherten Modelle betrachtet werden können
Nachbedingung im Sonderfall	Die Modellübersicht enthält einen Text welcher daraufhinweist, dass bisher noch kein Modell gespeichert wurde, um einen leeren Bildschirm zu vermeiden
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Nutzer betätigt den Button in der Navigationsleiste der zur Modellübersicht führt 2. Der Nutzer befindet sich in der Modellübersicht, welche eine Listenansicht der gespeicherten Objekte anzeigt, mitsamt der Anzahl bereits gespeicherter Objekte
Sonderfälle	<p>2a. Es öffnet sich keine Listenansicht, da noch kein Modell abgespeichert wurde. → Der Nutzer wird über das Fehlen von Modellen durch einen Text in der Mitte des Bildschirms informiert</p>

Tabelle A.4.: Anwendungsfall: Alle Modelle betrachten

Anwendungsfall	Gespeicherte Objekte im Modell betrachten
Beschreibung	Alle im Modell abgespeicherten Objekte sollen besichtigt werden können
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer betätigt den Button welcher sich rechts neben dem Modellnamen befindet
Vorbedingung	Der Nutzer befindet sich in der Modellübersicht und ein Modell wurde bereits abgespeichert
Nachbedingung/Ziel	Ein Dialogfenster, welches zum Modell alle gespeicherten Objekte anzeigt wurde geöffnet
Nachbedingung im Sonderfall	Es wurden noch keine Objekte für das Modell abgespeichert und ein Hilfetext befindet sich im geöffneten Dialog
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutzer betätigt den Button, welcher sich rechts neben dem Modell befindet, dessen Objekte betrachtet werden sollen 2. Ein Dialogfenster öffnet sich, welches eine Listenansicht aller zum Modell gespeicherten Objekte enthält
Sonderfälle	<p>2a. Es öffnet sich keine Listenansicht, da noch kein Objekt für das jeweilige Modell abgespeichert wurde</p> <p>→ Der Nutzer wird über das Fehlen von Objekten durch einen Text in der Mitte des Dialogfensters informiert</p>

Tabelle A.5.: Anwendungsfall: Gespeicherte Objekte im Modell anschauen

Anwendungsfall	Objekt hinzufügen
Beschreibung	Objekte sollen hinzugefügt werden können
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer betätigt den „+“-Button der sich in der Mitte der Navigationsleiste befindet
Vorbedingung	Der Nutzer befindet sich in der Kamera-Ansicht und hat bereits ein Modell hinzugefügt
Nachbedingung/Ziel	Ein Objekt konnte erfolgreich zum derzeitig ausgewählten Modell hinzugefügt werden und kann wiedererkannt werden
Nachbedingung im Sonderfall	Das Objekt wurde nicht abgespeichert
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutzer befindet sich in der Kamera-Ansicht und betätigt den „+“-Button in der Mitte der Navigationsleiste 2. Ein Dialogfenster öffnet sich, welches den Nutzer darüber informiert was nun zu tun ist. Er hat nun die Möglichkeit diese Meldung nicht mehr anzuzeigen durch das Klicken des Hakens neben dem Text „Nicht mehr anzeigen“ 3. Nutzer betätigt den „Fortfahren“-Button 4. Ein Dialogfenster öffnet sich, welches den Nutzer dazu auffordert dem Objekt Informationen hinzuzufügen 5. Nutzer gibt korrekte Daten ein und startet Training durch das Betätigen des „Training“-Buttons 6. Das Dialogfenster schließt sich und ein Countdown beginnt, welcher das bevorstehende Einlesen ankündigt 7. Das Training wurde gestartet und der Nutzer wird darüber durch Ändern des Textes am rechten oberen Bildschirmrand in „Training“ und einem deterministischen Ladekreis im rechten oberen Bildschirmrand informiert 8. Das Training wurde abgeschlossen und der Text am rechten oberen Bildschirmrand ändert sich wieder zu „Erkennen“
Sonderfälle	<ol style="list-style-type: none"> 1a. Der Nutzer befindet sich in der Kamera-Ansicht → Die Ansicht wird durch Betätigen des Buttons zur Kamera-Ansicht gewechselt 5a. Der Name des Objekts ist bereits vergeben → Der Nutzer wird darüber informiert und das Training wird noch nicht gestartet 7a. Der Nutzer verlässt frühzeitig die Kamera-Ansicht, obwohl das Training noch nicht abgeschlossen ist → Der Nutzer wird über diesen Fehler informiert. Das Training wird abgebrochen und das Objekt gelöscht

Tabelle A.6.: Anwendungsfall: Objekt hinzufügen

Anwendungsfall	Objekte wiedererkennen
Beschreibung	Bereits eingespeicherte Objekte sollen durch Nutzung der Kamera wiedererkannt werden, wenn sich das Objekt innerhalb der Fokusbox befindet
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer kann das wiederzuerkennende Objekt in der Kamera-Ansicht sehen, da die Kamera des Mobilgeräts auf dieses Objekt ausgerichtet ist
Vorbedingung	Das Objekt wurde bereits eingespeichert und der Nutzer befindet sich in der Kamera-Ansicht
Nachbedingung/Ziel	Das Objekt wird korrekt erkannt und die Informationen über das Objekt werden am oberen Bildschirmrand angezeigt
Nachbedingung im Sonderfall	Das Objekt wurde nicht erkannt
Standardablauf	1. Nutzer zeigt mit der Kamera auf das Objekt 2. Das Objekt wird erkannt und eingespeicherte Informationen über das Objekt werden für den Nutzer angezeigt
Sonderfälle	2a. Das Objekt wurde nicht erkannt → Nutzer hat die Möglichkeit weitere Eindrücke über das Objekt zu sammeln, oder gewisse Einstellungen an der Applikation vorzunehmen, um das Problem selbstständig beheben zu können

Tabelle A.7.: Anwendungsfall: Objekt wiedererkennen

Anwendungsfall	Objekt bearbeiten
Beschreibung	Die Attribute, die für das Objekt gespeichert wurden, sollen geändert werden können
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer betätigt den „Bearbeiten“-Button in der Objektübersicht
Vorbedingung	Der Nutzer befindet sich in der Objektübersicht und es sind bereits Objekte eingespeichert
Nachbedingung/Ziel	Der Nutzer kann durch das Öffnen eines Dialogfensters die bereits gespeicherten Informationen eines Objektes abändern
Nachbedingung im Sonderfall	Es sind keine Objekte eingespeichert und der Nutzer hat dementsprechend keine Möglichkeit ein Objekt abzuändern
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Nutzer betätigt den „Bearbeiten“-Button in der Objektübersicht 2. Ein Dialogfenster öffnet sich, welches den Nutzer dazu auffordert das Objekt zu bearbeiten 3. Der Nutzer bearbeitet die Informationen korrekt 4. Der Nutzer betätigt den „Bestätigen“-Button und kehrt zur Objektübersicht zurück
Sonderfälle	<p>3a. Der Nutzer gibt einen neuen Objektnamen ein, der bereits existiert → Nutzer wird darauf hingewiesen und die Änderungen werden nicht gespeichert</p> <p>4a. Der Nutzer betätigt den Abbrechen Button → Die Änderungen werden nicht gespeichert</p>

Tabelle A.8.: Anwendungsfall: Objekt bearbeiten

Anwendungsfall	Weitere Trainingsdaten für Objekt erfassen
Beschreibung	Es sollen zu einem bestehenden Objekt weitere Trainingsdaten erfasst werden, um die Erkennungsgenauigkeit für das gewählte Objekt erhöhen zu können
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer betätigt den „+“-Button der sich unterhalb des Vorschaubildes des Objekts in der Listenansicht befindet
Vorbedingung	Es wurde bereits ein Objekt abgespeichert und der Nutzer befindet sich in der Objektübersicht
Nachbedingung/Ziel	Es wurde eine neue Trainingssitzung gestartet und dem Objekt wurde weitere Trainingsdaten hinzugefügt
Nachbedingung im Sonderfall	Das Training wurde nicht gestartet
Standardablauf	1. Nutzer betätigt den „+“-Button 2. Die Applikation wechselt in die Kamera-Ansicht und das Training wird nach Ablauf des Countdowns gestartet
Sonderfälle	2a. Das Training konnte nicht gestartet werden → Der Nutzer wird darüber mit einer Fehlermeldung informiert

Tabelle A.9.: Anwendungsfall: Weitere Trainingsdaten für Objekt erfassen

Anwendungsfall	Objekt löschen
Beschreibung	Ein Objekt soll gelöscht werden können, so dass dieses nicht mehr von der Applikation erkannt wird
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer betätigt den „Löschen“-Button
Vorbedingung	Der Nutzer befindet sich in der Objektübersicht und hat bereits ein Objekt eingespeichert
Nachbedingung/Ziel	Das zu löschende Objekt wurde erfolgreich entfernt
Nachbedingung im Sonderfall	Das zu löschende Objekt wurde nicht erfolgreich entfernt
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Nutzer betätigt den „Löschen“-Button 2. Ein Dialogfenster öffnet sich, welches den Nutzer fragt, ob er sich sicher sei das Objekt zu löschen 3. Der Nutzer bestätigt seine Sicherheit durch Betätigen des Buttons und das Objekt wird gelöscht
Sonderfälle	<p>3a. Der Nutzer betätigt den „Abbrechen“-Button</p> <p>→ Das Dialogfenster wird geschlossen und das Objekt wird nicht gelöscht</p>

Tabelle A.10.: Anwendungsfall: Objekt löschen

Anwendungsfall	Alle Objekte betrachten
Beschreibung	Alle eingespeicherten Objekte sollen mitsamt aller Attribute des Objektes betrachtet werden können
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer wechselt in die Objektübersicht
Vorbedingung	Der Nutzer bereits Objekte eingespeichert
Nachbedingung/Ziel	Der Nutzer kann nun eine Listenansicht über alle abgespeicherten Objekte betrachten
Nachbedingung im Sonderfall	Es wurden noch keine Objekte abgespeichert. Dementsprechend wurde keine Listenansicht erzeugt
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutzer wechselt durch Betätigen des jeweiligen Buttons in der Navigationsleiste in die Objektübersicht 2. Nutzer betrachtet eine Liste, welche alle Objekte mit den zugehörig abgespeicherten Daten beinhaltet
Sonderfälle	2a. Es wurde noch kein Objekt abgespeichert → Es wird in der Mitte des Bildschirm ein Informationstext angezeigt, um eine komplett leere Ansicht zu vermeiden

Tabelle A.11.: Anwendungsfall: Alle Objekte betrachten

Anwendungsfall	Einstellen der Anzahl der hinzuzufügenden Daten pro Training
Beschreibung	Die Anzahl der Trainingsdaten die pro Objekttraining erfasst werden, soll konfigurierbar sein, um Kontrolle über die Dauer und die Genauigkeit der Erkennung zu erhalten
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer betätigt den jeweiligen Schieberegler in den App-Einstellungen
Vorbedingung	Der Nutzer befindet sich in den App-Einstellungen
Nachbedingung/Ziel	Die Anzahl der hinzuzufügenden Daten pro Training wurde auf den neuen Wert angepasst
Nachbedingung im Sonderfall	Änderung konnte nicht vollzogen werden
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Nutzer stellt den Schieberegler auf einen neuen Wert 2. Die Anzahl der Trainingsdaten pro Objekttraining wird angepasst
Sonderfälle	2a. Anzahl der Trainingsdaten pro Objekttraining kann nicht angepasst werden → Der Nutzer wird darüber durch eine Fehlermeldung informiert

Tabelle A.12.: Anwendungsfall: Einstellen der Anzahl der hinzuzufügenden Daten pro Training

Anwendungsfall	Einstellen der Dauer des Countdowns vor dem Training
Beschreibung	Der unmittelbar vor dem Training laufende Countdown, soll konfigurierbar sein, um unnötige Wartezeiten, oder notwendige Zeiten für die korrekte Ausrichtung der Kamera zu ermöglichen
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer betätigt den jeweiligen Schieberegler in den App-Einstellungen
Vorbedingung	Der Nutzer befindet sich in den App-Einstellungen
Nachbedingung/Ziel	Die Länge des Countdowns wurde auf den neuen Wert gesetzt
Nachbedingung im Sonderfall	Die Länge des Countdowns konnte nicht auf den neuen Wert gesetzt werden
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Nutzer stellt den Schieberegler auf einen neuen Wert 2. Die Länge des Countdowns wird angepasst
Sonderfälle	<ol style="list-style-type: none"> 2a. Die Länge des Countdowns konnte nicht angepasst werden → Der Nutzer wird darüber durch eine Fehlermeldung informiert

Tabelle A.13.: Anwendungsfall: Einstellen der Dauer des Countdowns vor dem Training

Anwendungsfall	Einstellen der Auflösung der hinzuzufügenden Trainingsdaten
Beschreibung	Die Größe der Fokusbox im Kamerahauptbildschirm soll konfigurierbar sein, um nahe beziehungs Objekte in der Ferne zu erfassen, ohne zu viel Hintergrund einzufangen
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer betätigt den jeweiligen Schieberegler in den App-Einstellungen
Vorbedingung	Der Nutzer befindet sich in den App-Einstellungen
Nachbedingung/Ziel	Die Auflösung der hinzuzufügenden Trainingsdaten wird angepasst
Nachbedingung im Sonderfall	Die Auflösung der hinzuzufügenden Trainingsdaten konnte nicht angepasst werden
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Nutzer stellt den Schieberegler auf einen neuen Wert 2. Die Auflösung der hinzuzufügenden Trainingsdaten wird angepasst
Sonderfälle	2a. Die Auflösung der hinzuzufügenden Trainingsdaten konnte nicht angepasst werden → Der Nutzer wird darüber durch eine Fehlermeldung informiert

Tabelle A.14.: Anwendungsfall: Einstellen der Auflösung der hinzuzufügenden Trainingsdaten

Anwendungsfall	Einstellen des Konfidenzschwellwerts bei Inferenz
Beschreibung	Der Konfidenzschwellwert soll konfigurierbar sein. Dies bedeutet, dass ein Objekt erst im Overlay angezeigt wird, wenn das Modell mit einer bestimmten Erkennungssicherheit (Konfidenz) das Objekt richtig erkannt hat
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer betätigt den jeweiligen Schieberegler in den App-Einstellungen
Vorbedingung	Der Nutzer befindet sich in den App-Einstellungen
Nachbedingung/Ziel	Der Konfidenzschwellwert wurde auf den neuen Wert gesetzt
Nachbedingung im Sonderfall	Der Konfidenzschwellwert konnte nicht auf den neuen Wert gesetzt werden
Standardablauf	1. Der Nutzer stellt den Schieberegler auf einen neuen Wert 2. Der Konfidenzschwellwert wird angepasst
Sonderfälle	2a. Der Konfidenzschwellwert wird nicht angepasst → Der Nutzer wird darüber durch eine Fehlermeldung informiert

Tabelle A.15.: Anwendungsfall: Einstellen des Konfidenzschwellwerts bei Inferenz

Anwendungsfall	Applikation zurücksetzen
Beschreibung	Alle persistent gespeicherten Daten sollen zurückgesetzt werden können, um eine Alternative zur Neuinstallation der Applikation zu schaffen
Akteur	Nutzer
Auslöser	Der Nutzer betätigt das Feld in den App-Einstellungen, welches für das Zurücksetzen der Applikation zuständig ist
Vorbedingung	Der Nutzer befindet sich in den App-Einstellungen
Nachbedingung/Ziel	Alle Modelle, Objekte und sonstige Konfigurationen wurden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
Nachbedingung im Sonderfall	Das Zurücksetzen war nicht erfolgreich
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Nutzer betätigt das Feld 2. Ein Dialogfenster erscheint, welches den Nutzer darauf hinweist, dass das Zurücksetzen der Applikation nicht rückgängig gemacht werden kann und dass alle eingespeicherten Daten gelöscht werden 3. Der Nutzer bestätigt das Zurücksetzen 4. Die Applikation wird zurückgesetzt und neu gestartet
Sonderfälle	<ol style="list-style-type: none"> 3a. Der Nutzer betätigt den „Abbrechen“-Button und das Dialogfenster schließt sich. Der Vorgang wird abgebrochen 4a. Die Applikation konnte nicht zurückgesetzt werden → Der Nutzer wird darüber durch eine Fehlermeldung informiert und der Vorgang wird abgebrochen

Tabelle A.16.: Anwendungsfall: Applikation zurücksetzen

B. Anhang B