נוהל מס' 33	**נוהל הערכת סיכונים והזדמנויות**			
עמוד 1 מתוך 6	עודכן ע"י: מיכאל פרייליך	תפקיד: ~~א.~~ ~~סביבה~~ממונה הבטיחות	ת. עדכון: ~~31/03/2024~~1 2.3.2025	

1. מטרה

1.1. מטרת נוהל זה, להנחות את השיטה לזיהוי, הערכה ובקרת סיכוני בב"ת וגורמיהם הנובעים מהתהליכים, המשימות ותשתיות המפעל.

1.2. לתת למבצע ההערכה כלים כמותיים לסיווג הסיכון ע"מ שיוכל להמליץ להנהלה על הדרכים למזעור רמות הסיכון שאותרו .

1.3. לפרט את השיטה לזיהוי הזדמנויות במערכת ניהול הבטיחות על מנת לשפרה.

2. היקף וחלות

2.1. האחריות ליישום נוהל זה חלה על מנהלי המחלקות וממונה הבטיחות.

3. הגדרות

3.1. בב"ת – בטיחות ובריאות תעסוקתית.

3.2. סיכון- תחום או מצב לא בטוח בעבודה שאינו ניתן לסילוק מוחלט. סיכון הוא רמת הסיכון המורכב מהסבירות והחומרה (מכפלתם) של אירוע בעקבות ההתממשות של מצב לא בטוח.

3.3. מפגע- מחדל בטיחותי הניתן לסילוק.

3.4. סקר הערכת סיכונים - סקר לזיהוי גורמי סיכון, הערכת החומרה והסבירות של רמת הסיכון ומתן המלצות ובקרות למזעור רמת הסיכון כאשר השאיפה היא להגיע לרמת סיכון קבילה.

4. מסמכים ישימים

4.1. פעולה מתקנת ומונעת-06

4.2. סקר הנהלה - 07

4.3. טופס זה"ב, טופס 33.01

4.4. תוכנית לניהול הבטיחות

4.5. הוראת עבודה איתור מפגעים, 198

4.6. טופס טופס סיור בטיחות/לקויי בטיחות/ מפגעים, 198.01

4.7. טופס סקר סיכונים והזדמנויות -למערכת ניהול הבטיחות ת"י 45001- 33.02

5. שיטה

5.1. באחריות ממונה הבטיחות, לבחון את מהות הסיכונים באתר ולהכין תוכנית עבודה שנתית לביצוע סקרי הסיכונים, תוכנית זו תכיל את כלל הסיכונים שנבחנו והובאו לידיעתו.

5.2. סקר הסיכונים יבוצע ע"י מנהלי המחלקות/קוים בסיוע והנחיית ממונה הבטיחות או גורם מטעמו.

5.3. סקר הסיכונים יבוצע בעת:

5.3.1. עדכון ובחינה מחדש - אחת לשלוש שנים בתהליכים, מתקנים קיימים, תשתיות, חצרות ומחסנים.

5.3.2. בביצוע עבודות/פרויקטים גדולים ע"י קבלנים.

5.3.3. ביצוע שינוי בתהליכים.

5.3.4. הכנסת ציוד/חומרים חדשים.

5.4. תעדוף עקרונות מנחים לבחירת שיטות הטיפול (בקרות):

5.4.1. סילוק מוחלט של גורם הסיכון.

5.4.2. החלפת גורם הסיכון.

5.4.3. התקנת אמצעי בקרה הנדסיים.

5.4.4. שימוש בסמלים וסימונים/התרעות/אזהרות ואמצעי בקרה מנהליים.

שימוש בציוד מגן אישי.

~~5.5. עדיפות ראשונה לטיפול בסיכונים, תהיה תמיד מתן עדיפות לטיפול "במקור", טיפול זה, יתבצע ע"י הפעלת גורמים הנדסיים לטיפול בגורם הסיכון מתוך מגמה לבטלו או למזערו עד למינימום.~~

~~עדיפות שנייה תהיה מבוססת על טיפול בסביבת העבודה.~~

~~עדיפות שלישית לטיפול בסיכונים, תהיה מיגון העובדים ע"י שימוש באמצעי מיגון המתאימים לאופי הסיכון (כגון מיגון מערכת נשימה, כפפות מגן וכו').~~

~~כל החלטה סופית על טיפול תועבר לאישור מנהל הנדסה/ מהנדס המפעל.~~

5.6. כל החלטה סופית על טיפול תועבר לאישור מנהל הנדסה/ מהנדס המפעל.

5.7. שיטת הזיהוי, הערכה ובקרת הסיכונים~~:~~.

5.7.1. ביצוע סקר הסיכונים יערך ע"י צוות הערכת סיכונים בעזרת טופס זה"ב מספר 33.01 ובסיומו יועבר דיווח לממונה הבטיחות.

5.7.2. בהתאם לממצאי סקר הסיכונים, ידווח ממונה הבטיחות לכל מנהל רלוונטי לעניין ויכין דרישה לטיפול בגורם הסיכון הכוללת תאריך נדרש לגמר טיפול.

5.7.3. קדימות הטיפול תקבע ע"י רמות הסיכון שאותרו (בהתאם לטבלת הקדימויות ה"רמזור" - טופס זה"ב 33.01)

5.7.4. במידה וצוות הערכת הסיכונים מאתר רמת סיכון שהוגדרה גבוהה ובינונית (החל מרמה 9 ומעלה)- ממונה הבטיחות ימסור דיווח למנהל המפעל בישיבת התפעול השבועית.

5.7.5. מקבל הדרישה יציין את מהות הטיפול ומועד השלמתו על טופס הדרישה ויחזיר עותק ממנו לממונה הבטיחות.

5.7.6. ממונה בטיחות ינהל בתוכנת הבב"ת/ טופס זה"ב מעקב אחר מימוש הדרישות לטיפול בגורם הסיכון.

5.7.7. מנהל התחום שבו אותר הסיכון יסיים את הטיפול בסיכון לא יאוחר מתאריך היעד לגמר הביצוע, ע"פ נוהל – פעולה מתקנת ומונעת מספר 06 וידווח לממונה הבטיחות על סיום הטיפול כולל מהות הטיפול.

5.7.8. ממונה בטיחות יבצע בקרה כדי להבטיח שננקטה פעולה מתקנת ושהיא נעשתה באופן אפקטיבי, לאיתור וסילוק הסיכון. בקרה זו תכלול קביעת מועד לבדיקת אפקטיביות הטיפול ואת מבצע הבדיקה ויציין זאת ע"ג טופס הדרישה.

5.7.9. במידה וממצאי בדיקת האפקטיביות תצביע כי הטיפול בסיכון לא היה אפקטיבי, תפתח דרישה חדשה.

5.8. זיהוי סיווג סוגי סיכונים פוטנציאליים:

5.8.1. סיכוני הבב"ת יסווגו עפ"י הסיווגים הבאים:

- נפילות / החלקות
- כשל מערכות לחץ גבוה.
- רסיסים מעופפים.
- גופים נעים במכונה.
- חומ"ס.
- חשיפה לאבק.
- פגיעות מנפילת חלקים.
- שריפה.

- מאמץ מהרמה וטלטול.
- כוויות.
- התחשמלות.
- סיכונים ביולוגים.
- הרעלה מגזים.
- רעידות/ויברציות.
- פגיעה מכלי עבודה.
- פגיעה מרכב/מלגזה.
- פגיעה מכלי הרמה.
- פיצוץ.
- חנק.
- רעש.
- תנאי אקלים.

5.9. ממונה בטיחות בסיוע גורם חיצוני (אם נדרש) יגדירו את האמצעים הדרושים להגנה ובקרה במטרה להוריד את הערכת הסיכון לרמה של סיכון קביל-)ציון 1-4) בהתאם לשיטה שהוזכרה לעיל.

5.10. הזדמנויות בתחום בטיחות ובריאות תעסוקתית

5.10.1. הזדמנויות ניהוליות בתחום הבב"ת יעלו במסגרת הפעילויות הבאות:

5.10.1.1. סקר הסיכונים הניהולי

5.10.1.2. ועדות בטיחות

5.10.1.3. הדרכות בטיחות

5.10.1.4. ניתוח מחזיקי עניין

5.10.1.5. תהליכי שיתוף עובדים והתייעצות עמם

5.10.1.6. תחקירי אירוע

5.10.1.7. מבדקים פנימיים

~~5.11.~~ סיכונים והזדמנויות ואפקטיביות הטיפול בהם יעלו וידונו בסקרי ההנהלה.

~~5.12.~~

5.13. ~~**נספחים**~~

~~5.14. טופס זה"ב, טופס 33.01~~

~~5.15. כלי כמותי לניתוח סיכוני בב"ת, תיעוד 33.01~~

~~5.16. הוראת עבודה איתור מפגעים, 198~~

~~5.17. טופס טופס סיור בטיחות/לקויי בטיחות/ מפגעים, 198.01~~

~~5.18. טופס סקר סיכונים והזדמנויות -למערכת ניהול הבטיחות ת"י 45001- 33.02~~

נוהל מס' 33	**נוהל הערכת סיכונים והזדמנויות**			
עמוד 6 מתוך 6	עודכן ע"י: מיכאל פרייליך	תפקיד: ~~א.~~ ~~סביבה~~ממונה הבטיחות	ת._עדכון: ~~31/03/2024~~1 2.3.2025	

אושר ע"י: ~~מורן~~ ~~גניש~~מורן_גניש	תפקיד: מנהלת איכות	תאריך: ~~24/03/15~~12/04/2131 ~~/03/24~~12.3.2025	חתימה: