UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

E. P. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



EVIDENCIAS ACTIVIDAD AUTÓNOMA 11

CURSO:
Lenguaje de programación II


DOCENTE:
Ing. Benjamín David Reyna Barreto

ESTUDIANTE:
Mishelle Esmeralda Osorio Huashuayo

LIMA, OCTUBRE 2026


B-01 - El aviso aparece cuando faltan dos minutos

Qué comprueba: Comprueba que la SPA advierte que la sesión está por vencer mientras el usuario continúa conectado.
Resultado: Aviso visible con la cuenta regresiva cercana a dos minutos.




B-02 - La cuenta regresiva avanza

Qué comprueba: Comprueba que el tiempo restante se actualiza en formato mm:ss.
Resultado: El aviso muestra el tiempo restante de la sesión.




B-03 - Ocultar el aviso sin cerrar sesión

Qué comprueba: Comprueba que la opción de ocultar elimina el aviso, pero mantiene la sesión activa.
Resultado: La aplicación continúa abierta y el aviso ya no aparece.




B-04 - La sesión vencida vuelve al login

Qué comprueba: Comprueba que al llegar a cero la aplicación regresa al formulario de inicio de sesión.
Resultado: Se muestra el login después del vencimiento.




Mi cuenta - Perfil, roles y permisos

Qué comprueba: La página presenta los datos del usuario autenticado y los permisos agrupados por módulo, consultados desde /api/v1/auth/me.
Resultado: Perfil de la vendedora y permisos disponibles por módulo.




L-01 - Validación del formulario sin enviar solicitudes

Qué comprueba: Comprueba los mensajes de validación cuando se envía el formulario vacío o solo con el usuario.
Resultado: Los dos campos vacíos muestran validaciones y no hay peticiones en Red.




Qué comprueba: Comprueba los mensajes de validación cuando se envía el formulario vacío o solo con el usuario.
Resultado: Con usuario y contraseña vacía, se conserva la validación y no se envía el login.




L-02 - Mensaje común ante credenciales inválidas


Qué comprueba: Compara usuario inexistente, contraseña incorrecta y usuario inactivo. El formulario conserva el usuario y borra la contraseña.
Resultado: Usuario inexistente: mensaje genérico y petición 401.



Qué comprueba: Compara usuario inexistente, contraseña incorrecta y usuario inactivo. El formulario conserva el usuario y borra la contraseña.
Resultado: Contraseña incorrecta: se conserva el mismo mensaje.




Qué comprueba: Compara usuario inexistente, contraseña incorrecta y usuario inactivo. El formulario conserva el usuario y borra la contraseña.
Resultado: Usuario inactivo: se conserva el mismo mensaje.




L-03 - Doble clic en Ingresar

Qué comprueba: Comprueba que el botón se deshabilita durante el envío y que solo se procesa un POST /auth/login.
Resultado: Formulario durante el envío y una sola petición de login.




Qué comprueba: Comprueba que el botón se deshabilita durante el envío y que solo se procesa un POST /auth/login.
Resultado: Resultado exitoso: POST /auth/login con 200 y navegación a Inicio.




L-04 - Bloqueo de redirección externa

Qué comprueba: Comprueba que un returnUrl externo no saque al usuario de la aplicación. Se muestran el primer resultado y la navegación corregida.
Resultado: Primer intento: la dirección externa terminó en una ruta local inexistente.




Qué comprueba: Comprueba que un returnUrl externo no saque al usuario de la aplicación. Se muestran el primer resultado y la navegación corregida.
Resultado: Después de corregirlo, el login conduce a Inicio y no al sitio externo.




S-01 - La sesión tras recargar y cerrar el navegador

Qué comprueba: Comprueba que F5 conserva la sesión y que al cerrar y volver a abrir el navegador se solicita iniciar sesión.
Resultado: Sesión activa después de recargar la aplicación.




Qué comprueba: Comprueba que F5 conserva la sesión y que al cerrar y volver a abrir el navegador se solicita iniciar sesión.
Resultado: Login solicitado al volver a abrir el navegador.




S-02 - Descartar una sesión guardada ya vencida

Qué comprueba: Se cambia expiraEn a un instante pasado y se recarga. La aplicación descarta la sesión.
Resultado: Preparación de expiraEn en el almacenamiento de sesión.




Qué comprueba: Se cambia expiraEn a un instante pasado y se recarga. La aplicación descarta la sesión.
Resultado: Después de F5 se muestra el login y el almacenamiento queda vacío.




S-03 - Recuperarse de un valor de sesión dañado

Qué comprueba: Comprueba que texto que no es JSON en pharmasoft.sesion no rompe la SPA y termina en el login.
Resultado: Se introduce texto inválido en la sesión.




Qué comprueba: Comprueba que texto que no es JSON en pharmasoft.sesion no rompe la SPA y termina en el login.
Resultado: La aplicación vuelve al login sin quedarse en una pantalla rota.




S-04 - Sesión independiente en dos pestañas

Qué comprueba: Comprueba y documenta que cerrar sesión en una pestaña no elimina automáticamente la sesión de la otra.
Resultado: Pestaña que quedó en el login después del cierre de sesión.




Qué comprueba: Comprueba y documenta que cerrar sesión en una pestaña no elimina automáticamente la sesión de la otra.
Resultado: La otra pestaña conserva la vista de Productos.




I-01 - El interceptor adjunta el token solo a las peticiones de la API


Qué comprueba: Comprueba que el token acompaña las llamadas al backend y no se envía a un dominio externo.
Resultado: POST /auth/login a la API con respuesta 200.



Qué comprueba: Comprueba que el token acompaña las llamadas al backend y no se envía a un dominio externo.
Resultado: GET /productos con Authorization: Bearer; el JWT está oculto.




Qué comprueba: Comprueba que el token acompaña las llamadas al backend y no se envía a un dominio externo.
Resultado: Petición a https://example.com con respuesta 200 y sin encabezado Authorization.




I-02 - El backend detenido no cierra la sesión

Qué comprueba: Comprueba que un error de conexión al consultar Productos muestra un aviso, pero mantiene la sesión iniciada.
Resultado: La página muestra el error de conexión y conserva el encabezado del usuario.




I-03 - Token alterado y respuesta 401

Qué comprueba: Comprueba que el backend rechaza el token alterado y que la SPA regresa al login con la ruta de retorno.
Resultado: GET de Ventas con respuesta 401 y redirección al login; JWT oculto.




G-01 - Las rutas protegidas conservan la ruta solicitada


Qué comprueba: Sin sesión, se escriben directamente las rutas /productos/1/editar, /ventas/nueva e /inicio. La SPA pide login.
Resultado: Intento de abrir una ruta protegida sin sesión.



Qué comprueba: Sin sesión, se escriben directamente las rutas /productos/1/editar, /ventas/nueva e /inicio. La SPA pide login.
Resultado: La pantalla de login conserva la ruta solicitada.




Qué comprueba: Sin sesión, se escriben directamente las rutas /productos/1/editar, /ventas/nueva e /inicio. La SPA pide login.
Resultado: La ruta solicitada también se muestra en la URL.




G-02 - Los guards bloquean rutas según el rol


Qué comprueba: Vendedor intenta abrir rutas de escritura del catálogo y almacenero intenta abrir Ventas. La SPA muestra Acceso denegado.
Resultado: VENDEDOR: /categorias/nuevo.



Qué comprueba: Vendedor intenta abrir rutas de escritura del catálogo y almacenero intenta abrir Ventas. La SPA muestra Acceso denegado.
Resultado: VENDEDOR: /productos/1/editar.




Qué comprueba: Vendedor intenta abrir rutas de escritura del catálogo y almacenero intenta abrir Ventas. La SPA muestra Acceso denegado.
Resultado: ALMACENERO: /ventas/nueva.




M-01 - Menú y acciones de ADMIN


Qué comprueba: Comprueba que ADMIN accede a los módulos y acciones de administración disponibles.
Resultado: Categorías.




Qué comprueba: Comprueba que ADMIN accede a los módulos y acciones de administración disponibles.
Resultado: Productos.




Qué comprueba: Comprueba que ADMIN accede a los módulos y acciones de administración disponibles.
Resultado: Clientes.



Qué comprueba: Comprueba que ADMIN accede a los módulos y acciones de administración disponibles.
Resultado: Ventas.




Qué comprueba: Comprueba que ADMIN accede a los módulos y acciones de administración disponibles.
Resultado: Reporte de ventas.




M-01 - Menú y acciones de VENDEDOR


Qué comprueba: Comprueba los módulos visibles y las acciones disponibles para VENDEDOR.
Resultado: Categorías.




Qué comprueba: Comprueba los módulos visibles y las acciones disponibles para VENDEDOR.
Resultado: Productos en modo de consulta.



Qué comprueba: Comprueba los módulos visibles y las acciones disponibles para VENDEDOR.
Resultado: Clientes.




Qué comprueba: Comprueba los módulos visibles y las acciones disponibles para VENDEDOR.
Resultado: Ventas.




M-01 - Menú y acciones de ALMACENERO

Qué comprueba: Comprueba que ALMACENERO vea las secciones de catálogo que corresponden a sus permisos.
Resultado: Categorías.




Qué comprueba: Comprueba que ALMACENERO vea las secciones de catálogo que corresponden a sus permisos.
Resultado: Productos.




M-01 - Menú y acciones de SUPERVISOR


Qué comprueba: Comprueba las secciones visibles para SUPERVISOR.
Resultado: Categorías.




Qué comprueba: Comprueba las secciones visibles para SUPERVISOR.
Resultado: Productos.



Qué comprueba: Comprueba las secciones visibles para SUPERVISOR.
Resultado: Clientes.




Qué comprueba: Comprueba las secciones visibles para SUPERVISOR.
Resultado: Ventas.




M-02 - Menú actualizado al cambiar de usuario

Qué comprueba: Se cierra sesión como ADMIN y se inicia como ALMACENERO en la misma pestaña, sin recargar.
Resultado: Menú de ADMIN.




Qué comprueba: Se cierra sesión como ADMIN y se inicia como ALMACENERO en la misma pestaña, sin recargar.
Resultado: Menú de ALMACENERO después del cambio, sin F5.



E-01 - El backend rechaza la baja de producto sin permiso

Qué comprueba: Con VENDEDOR se fuerza temporalmente la acción Dar de baja. El servidor responde 403, la SPA muestra el mensaje y la sesión continúa.
Resultado: La petición a Producto devuelve 403 y se muestra el aviso de falta de permisos.




L-05 - Login con el usuario en mayúsculas

Qué comprueba: Comprueba el ingreso con VENDEDOR en mayúsculas y la contraseña escrita tal como está registrada.
Resultado: Formulario con el nombre de usuario en mayúsculas.




Qué comprueba: Comprueba el ingreso con VENDEDOR en mayúsculas y la contraseña escrita tal como está registrada.
Resultado: Login exitoso con respuesta 200.




S-05 - Cerrar sesión elimina la sesión guardada

Qué comprueba: Comprueba que, después de cerrar sesión, la aplicación vuelva al login y el almacenamiento de sesión quede vacío.
Resultado: Login visible y Session storage vacío.




G-03 - Mi cuenta requiere autenticación

Qué comprueba: Sin sesión, se intenta abrir directamente /mi-cuenta; la aplicación redirige al login.
Resultado: Login con la ruta solicitada en returnUrl.



M-03 - Mi cuenta muestra los datos del usuario autenticado

Qué comprueba: Se comparan los perfiles de ADMIN y ALMACENERO para comprobar que roles y permisos corresponden a la cuenta actual.
Resultado: Perfil y permisos de ADMIN.



Qué comprueba: Se comparan los perfiles de ADMIN y ALMACENERO para comprobar que roles y permisos corresponden a la cuenta actual.
Resultado: Perfil y permisos de ALMACENERO.

