MATRIZ DE PRUEBAS

ID	Grupo	Usuario / escenario	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
L-01	Login	Vendedor	Enviar formulario vacío y luego completar solo usuario.	Validaciones visibles; no se envía petición.	Se muestran las validaciones de usuario/contraseña y no hay solicitudes de login en Red.	**Pasa**	p. 4–5
L-02	Login	Usuario inexistente, clave incorrecta e inactivo	Probar los tres casos; observar mensaje y campos.	Mismo mensaje; conserva usuario y limpia contraseña.	Los tres intentos muestran el mensaje genérico; el usuario se conserva y la contraseña se borra.	**Pasa**	p. 5–6
L-03	Login	Vendedor	Pulsar Ingresar dos veces rápidamente con datos correctos.	Un solo POST /auth/login; botón deshabilitado durante el envío.	Se observa el botón Ingresando… y un solo POST /auth/login con 200; abre Inicio.	**Pasa**	p. 7
L-04	Login	Vendedor; returnUrl externo	Abrir /login?returnUrl=https://sitio-falso.com e iniciar sesión.	Navega a /inicio; no sale a otro dominio.	El intento inicial produjo una ruta local inexistente; tras corregir la validación, el login redirige a /inicio, nunca al dominio externo.	**Pasa**	p. 8
S-01	Sesión	Vendedor	Iniciar sesión, recargar con F5 y cerrar/reabrir el navegador.	F5 conserva sesión; al reabrir el navegador pide login.	La sesión se conserva tras F5; al volver a abrir el navegador se solicita iniciar sesión.	**Pasa**	p. 9
S-02	Sesión	Vendedor	Cambiar expiraEn a un instante pasado en Session Storage y recargar.	Se descarta la sesión vencida y aparece login.	Tras F5 se muestra el login y el almacenamiento de sesión queda vacío.	**Pasa**	p. 10
S-03	Sesión	Vendedor	Guardar texto inválido en pharmasoft.sesion y recargar.	La SPA no se rompe y muestra login.	La aplicación recupera el error de almacenamiento y vuelve al login sin pantalla rota.	**Pasa**	p. 11
S-04	Sesión	Vendedor; dos pestañas	Abrir dos pestañas; cerrar sesión en una y navegar en la otra.	Registrar el comportamiento de sessionStorage por pestaña.	La otra pestaña conserva su sesión/vista de Productos; se documenta la independencia por pestaña.	**Pasa**	p. 12
I-01	Interceptor	Vendedor	Revisar en Red login, GET /productos y petición a dominio externo.	Authorization solo en llamadas a la API.	GET /productos incluye Bearer; https://example.com responde 200 sin Authorization.	**Pasa**	p. 12–14
I-02	Interceptor	Vendedor; backend detenido	Detener backend y abrir Productos.	Error de conexión; sesión continúa activa.	Se muestra error de conexión y permanece el usuario autenticado; no se trata como 401.	**Pasa**	p. 14
I-03	Interceptor	Vendedor; token alterado	Cambiar un carácter del token y abrir Ventas.	401; login con aviso de expiración y returnUrl de Ventas.	GET de Ventas devuelve 401 y vuelve al login con Su sesión expiró y returnUrl /ventas.	**Pasa**	p. 15
G-01	Guards	Sin sesión	Abrir directamente /productos/1/editar, /ventas/nueva e /inicio.	Login conserva el returnUrl solicitado.	La aplicación solicita login y muestra la ruta original en returnUrl para las rutas probadas.	**Pasa**	p. 15–16
G-02	Guards	Vendedor y almacenero	Vendedor abre /categorias/nuevo y /productos/1/editar; almacenero abre /ventas/nueva.	Acceso denegado en cada ruta no autorizada.	Las tres rutas muestran Acceso denegado según el perfil.	**Pasa**	p. 17
M-01	Menú y acciones	Admin, vendedor, almacenero y supervisor	Ingresar con los cuatro usuarios activos; comparar módulos y acciones.	Cada perfil ve módulos/acciones conforme a sus permisos.	Las capturas muestran la vista de cada perfil y sus permisos; productos en consulta para vendedor y secciones correspondientes al almacenero/supervisor.	**Pasa**	p. 17–21
M-02	Menú y acciones	Admin y almacenero	Cerrar sesión como Admin e ingresar como almacenero en la misma pestaña sin F5.	Menú cambia al nuevo usuario sin recargar.	El menú se actualiza al perfil de almacenero sin F5.	**Pasa**	p. 21
E-01	401 / 403	Vendedor	Forzar temporalmente la acción Dar de baja y observar API y aviso.	Backend 403; aviso de permisos; sesión continúa.	La API devuelve 403, la SPA informa falta de permisos y conserva la sesión.	**Pasa**	p. 22
L-05	Login (propio)	Usuario VENDEDOR en mayúsculas	Iniciar sesión con username en mayúsculas y contraseña conservada.	Login exitoso con la misma identidad.	Login exitoso (200) con usuario en mayúsculas; la contraseña distingue mayúsculas/minúsculas y se envía sin cambios.	**Pasa**	p. 22–23
S-05	Sesión (propio)	Vendedor	Cerrar sesión; revisar login y Session Storage.	Vuelve a login y elimina la sesión guardada.	Se muestra el login y Session Storage queda vacío.	**Pasa**	p. 23
G-03	Guards (propio)	Sin sesión	Abrir directamente /mi-cuenta.	Login preserva returnUrl=/mi-cuenta.	Redirige al login y conserva la ruta solicitada.	**Pasa**	p. 24
M-03	Menú y acciones (propio)	Admin y almacenero	Consultar Mi cuenta para ambos perfiles y revisar roles/permisos.	/auth/me presenta datos y permisos del usuario autenticado.	Las capturas muestran perfil, rol y permisos agrupados para Admin y almacenero.	**Pasa**	p. 24–25
B-01	Aviso de sesión	Vendedor autenticado	Esperar hasta que falten dos minutos para el vencimiento.	Aparece el aviso de sesión próxima a vencer.	El aviso se muestra cuando la cuenta regresiva se aproxima a dos minutos.	**Pasa**	p. 2
B-02	Aviso de sesión	Vendedor autenticado	Observar el contador durante varios segundos.	La cuenta mm:ss disminuye cada segundo.	La cuenta regresiva se actualiza en formato mm:ss.	**Pasa**	p. 2
B-03	Aviso de sesión	Vendedor autenticado	Ocultar el aviso con ×.	Se oculta el aviso y la sesión sigue activa.	El aviso desaparece; la aplicación y sesión continúan activas.	**Pasa**	p. 3
B-04	Aviso de sesión	Vendedor autenticado	Dejar que la cuenta regresiva llegue a cero.	Vuelve al login al expirar la sesión.	Al vencer el tiempo, se muestra el formulario de login.	**Pasa**	p. 3