

GUÍA RÁPIDA

Cambiar entre AntonioCot y AntonioCot7 en GitHub

Esta guía explica cómo cambiar la cuenta que GitHub CLI (gh) usa para autenticar las operaciones Git por HTTPS, por ejemplo, al hacer **git push** a un repositorio donde una cuenta tiene permisos y la otra no.

Antes de empezar

Abre PowerShell o la terminal integrada de VS Code. No necesitas cambiar el remote del repositorio: el cambio de cuenta se hace con **gh auth**. Asegúrate de iniciar sesión en el navegador con la cuenta correcta.

1. Cambiar a AntonioCot7

Ejecuta estos comandos, uno por uno:

```
gh auth logout -h github.com
gh auth login
```

Durante **gh auth login**, elige: **GitHub.com** → **HTTPS** → **Login with a web browser**. Cuando se abra el navegador, inicia sesión o autoriza con la cuenta **AntonioCot7**.

Verifica que la cuenta activa sea la correcta:

```
gh auth status
```

La salida debe indicar que has iniciado sesión en la cuenta **AntonioCot7** y que es la cuenta activa.

2. Cambiar de vuelta a AntonioCot

```
gh auth logout -h github.com
gh auth login
```

Repite las mismas opciones: **GitHub.com** → **HTTPS** → **Login with a web browser**, pero esta vez auténticate con **AntonioCot**.

Confirma el cambio:

```
gh auth status
```

Debe aparecer **Logged in to github.com account AntonioCot** y **Active account: true**.

3. Después de cambiar de cuenta

Entra en la carpeta del repositorio y ejecuta el push normalmente. Por ejemplo, para el proyecto FE-HUASCARAN:

```
cd "C:\Users\PC Antonio\Downloads\FRONTEND"
git status
git push
```

Si estás trabajando en otra rama, **git push** puede pedir que configures el upstream la primera vez. En ese caso, usa `git push -u origin NOMBRE_DE_LA_RAMA` sustituyendo el nombre por tu rama actual.

4. Errores frecuentes

Problema	Qué hacer
El push dice Permission denied o 403	Comprueba <code>gh auth status</code> y verifica que la cuenta activa sea la que tiene permisos de escritura en ese repositorio.
El push dice fetch first / non-fast-forward	El remoto tiene cambios que tu rama local no tiene. No fuerces el push. Revisa el estado y normalmente integra los cambios con <code>git pull --rebase origin NOMBRE_DE_LA_RAMA</code> , resuelve conflictos si aparecen y vuelve a hacer push.
El navegador abre la cuenta equivocada	Cierra sesión en GitHub en el navegador o cambia a la cuenta correcta antes de autorizar el inicio de sesión.

Importante: cambiar la cuenta autenticada no concede permisos por sí solo. La cuenta elegida debe tener acceso al repositorio. No compartas tokens, contraseñas ni códigos de autenticación.