



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Departamento:

CIENCIAS DE COMPUTACION

Carrera: ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION

Asignatura: FUN. PROGRAMACION **NRC:**28561

Apellidos y nombres del estudiante:

SOPALO IZA MICHAEL ISMAEL

Ejercicios Propuestos

Diseña un programa en C que simule una máquina expendedora de bebidas. El programa muestra el siguiente menú usuario: 1 - Agua (0.50 \$) 2 - Refresco de cola (1.20 \$) 3 - Zumo de naranja (1.00 \$) 4 - Café (0.80 \$). El usuario introduce el número de su elección. Utilizando el comando switch, el programa debe confirmar el producto seleccionado y su precio.

Nº	Nombre	Tipo	Dato	Código	Prueba Escritorio
1	Num	int	1	<pre>#include <stdio.h> int main() { int num; printf("Menu\n"); printf("1. Agua\n"); printf("2. Refresco de cola\n"); printf("3. Zumo de naranja\n"); printf("4. Cafe\n"); scanf("%d", &num); switch (num) { case 1: printf("Agua - \$ 0.50\n"); break;</pre>	Entrada: num → 1 Salida: Agua - \$0.50
2	Num	int	2	<pre>Case 2 printf("Refresco de cola - \$1.20\n"); break</pre>	Entrada: num → 2 Salida: Refresco - \$1.20
3	Num	int	3	<pre>Case 3 printf("Zumo de naranja - \$1.00\n"); break</pre>	Entrada: num → 3 Salida: Zumo... - \$1.00
4	Num	int	4	<pre>Case 4 printf("Cafe - \$0.80\n"); break</pre>	Entrada: num → 4 Salida: Café - \$0.80

5	num	int	5	default printf("No valido\n"); } return 0; }	Entrada = num → 5 Salida = No valido
---	-----	-----	---	--	---

Crea un programa en C que actúe como asistente de agent semanal. El programa pide al usuario que introduzca un número del 1 al 7 representando día de la semana

Nº	Nombre	Tipo	Dato	Código	Prueba escritorio
1	Num	int	1	#include <stdio.h> int main() { int num; printf("Menu\n"); printf("1. Lunes\n"); printf("2. Martes\n"); printf("3. Miércoles\n"); printf("4. Jueves\n"); printf("5. Viernes\n"); printf("6. Sábado\n"); printf("7. Domingo\n"); printf("Elegccione día:"); scanf("d%", &num); switch (num) { case 1: printf("programación 9-11\n"); break;	Entrada = num → 1 Salida = programación 9-11
2	Num	int	2	Case 2 printf("No tengo clases\n"); break	Entrada = num → 2 Salida = No tengo clases
3	Num	int	3	Case 3 printf("programación 9-11\n"); break	Entrada = num → 3 Salida = programación 9-11
4	Num	int	4	Case 4 printf("No tengo clases\n"); break	Entrada = num → 4 Salida = No tengo clase
5	Num	int	5	Case 5 printf("programación 9-11\n"); break	Entrada = num → 5 Salida = programación 9-11
6	Num	int	6	Case 6 printf("Día no disponible\n"); break	Entrada = num → 6 Salida = Día no disponi

7	Num	int	7	<pre> Case 7 print ("Dia no disponible/n"); break; </pre>	Entrada = num → 7 Salida = Dia no disponible
8	Num	int	8	<pre> default; print ("No valido/n"); } return 0 } </pre>	Entrada = num → 8 Salida = No valido