

Refactoring UI – Principi per migliorare l'interfaccia

Introduzione

Refactoring UI è un libro di Adam Wathan e Steve Schoger pensato per aiutare sviluppatori e designer a creare interfacce belle e funzionali senza bisogno di essere “artisti”. Le regole sono pragmatiche: partono dal problema e propongono soluzioni semplici e immediatamente applicabili. Questa guida riassume i principi chiave, basandosi su esempi tratti dal libro e dagli articoli correlati.

Metodologia generale

- **Lavorare per cicli** – Non progettare tutto in una sola volta. Inizia con una versione semplice della funzionalità, verifica se funziona e aggiungi dettagli solo successivamente [【534865839240041†L136-L144】](#) . Questo riduce il rischio e ti permette di iterare velocemente.
- **Progettare con pessimismo** – Prevedi che una nuova funzionalità possa essere difficile da costruire; quindi progetta la versione più piccola e utile possibile. Gli elementi “nice-to-have” possono essere aggiunti più tardi [【534865839240041†L141-L145】](#) .
- **Definisci una palette e una personalità** – Scegli pochi colori e caratteri coerenti per dare personalità all'interfaccia ed evita di avere troppe alternative.

Gerarchia visiva

- **Usare colore e peso anziché solo dimensione** – Una pratica comune è ingrandire il testo per enfatizzarlo. Invece, usa colori e pesi diversi: colori scuri per il contenuto principale, grigi per quello secondario e tonalità più chiare per contenuti ancillari [【775821524649783†L74-L95】](#) . Due pesi di font (normale e bold) sono generalmente sufficienti [【775821524649783†L100-L104】](#) ;

pesi inferiori a 400 sono difficili da leggere sui testi piccoli

【775821524649783†L109-L112】 .

- **Non usare testo grigio su sfondi colorati** – Il grigio funziona per de-enfatizzare testo su sfondo bianco, ma su sfondi colorati riduce troppo il contrasto. Per diminuire la gerarchia su sfondi colorati usa testo bianco con opacità ridotta oppure seleziona un colore derivato dallo sfondo, regolando saturazione e luminosità 【775821524649783†L120-L157】 .
- **Evitare l'abuso di bordi** – I bordi distinguono gli elementi, ma troppi rendono l'interfaccia caotica. Separa gli elementi con alternative come ombre sottili, sfondi con colori diversi o maggiore spaziatura 【775821524649783†L186-L231】 .

Spaziatura e layout

- **Usare lo spazio bianco** – Inizia con più spazio del necessario e riduci se occorre. La spaziatura coerente dà respiro all'interfaccia e evita la sensazione di “ammucchiamento”.
- **Sistemi di spaziatura e dimensioni** – Definisci un sistema modulare (ad esempio incrementi di 4 dp) per dimensioni e margini. Ciò rende più facile mantenere la coerenza fra componenti e adattare le interfacce a schermi diversi.
- **Non riempire tutto lo schermo** – Lascia aree di respiro; la densità eccessiva riduce la leggibilità.
- **Le griglie non sono dogma** – Le griglie aiutano, ma non vanno seguite ciecamente. Concentrati sull'allineamento visivo più che sul rispetto di righe e colonne rigide.
- **Evita spazi ambigui** – Usa margini chiari e costanti; gli spazi incoerenti disturbano la percezione dell'utente.

Tipografia

- **Definire una scala tipografica** – Scegli dimensioni e pesi per titoli, sottotitoli e testi; usa un'altezza di linea proporzionale: testi piccoli richiedono line-height maggiore, testi grandi un line-height più basso 【534865839240041†L181-L184】 .
- **Scegliere buoni font** – Prediligi font leggibili e versatili per interfacce digitali. Il libro fornisce esempi di font per UI, titoli e testo lungo.
- **Gestire la lunghezza delle righe** – Mantieni la lunghezza di ogni riga fra 45 e 90 caratteri per migliorare la leggibilità.

- **Non tutti i link devono essere colorati** – Dare un colore a tutti i link può essere invadente; a volte basta il sottolineato o un cambio di colore al passaggio del mouse 【534865839240041†L161-L166】 .
- **Line-height proporzionato** – Come detto, line-height e dimensione del font sono inversamente proporzionali 【534865839240041†L181-L184】 .

Colore

- **Usa HSL invece di hex** – Per definire le tonalità, l'autore suggerisce di usare il formato *HSL* (Hue-Saturation-Lightness), perché i browser lo supportano e permette di manipolare facilmente saturazione e luminosità 【534865839240041†L147-L154】 .
- **Più tonalità di quelle che pensi** – Per testi, sfondi e componenti servono varie sfumature di grigio e diverse tonalità del colore principale. Non bastano tre o quattro colori; occorrono versioni più chiare e più scure 【534865839240041†L168-L173】 .
- **Definisci le ombre** – Le ombre aggiungono profondità. È consigliato usare un offset verticale per simulare la luce dall'alto, invece di aumentare solamente blur e spread 【775821524649783†L165-L170】 .
- **Non basarti solo sul colore** – L'accessibilità richiede che informazioni e stati non siano veicolati esclusivamente dal colore. Usa anche forme, icone o testo per indicare stati come errore o successo.

Icone e immagini

- **Non ingrandire troppo le icone piccole** – Le icone disegnate per 16–24 px non si adattano bene se ingrandite 3–4 volte. Rimangono “grossolane” e prive di dettagli 【775821524649783†L242-L253】 . Per icone grandi, racchiudi le icone piccole in una forma con colore di sfondo o usa set di icone progettati per dimensioni maggiori 【775821524649783†L242-L270】 .
- **Usare foto di qualità e mantenere il contrasto** – Le immagini devono avere un contrasto sufficiente con il testo sovrapposto; evita di sovrapporre testo su immagini poco leggibili.

Ritocchi finali e gerarchia delle azioni

- **Accent borders** – Aggiungi bordi colorati per dare accenti a design altrimenti neutri; un rettangolo colorato lungo il bordo di un messaggio o di un menu può dare personalità all'interfaccia [【775821524649783†L273-L309】](#) .
- **Stilizzare i pulsanti in base alla gerarchia** – Le azioni principali devono essere evidenti (pulsanti con sfondo solido e contrasto alto). Le azioni secondarie possono usare bordi o sfondi meno contrastanti, mentre le azioni terziarie possono essere presentate come link [【775821524649783†L311-L346】](#) . Anche le azioni distruttive non devono per forza essere rosse se non sono l'azione principale.
- **Meno bordi, più spazio** – Come già detto, bordi eccessivi creano disordine. Sperimenta con spaziatura, sfondi e ombre per separare i contenuti [【775821524649783†L186-L231】](#) .

Conclusioni

Refactoring UI enfatizza l'uso di tattiche concrete anziché teorie astratte. Lavorare a cicli, usare il colore e il peso per creare gerarchia, definire sistemi di spaziatura e sfruttare HSL per gestire le palette sono alcuni dei principi fondamentali. Seguendo questi consigli, gli sviluppatori possono migliorare significativamente l'estetica e l'usabilità delle loro interfacce senza ricorrere a soluzioni complesse.