

2025.12.05

今天的老師示範檔案連結，在本機F裡面的下方位置

F:\php\11402-PYP-MYSQL-main\11402-PYP-MYSQL-main

註冊登入成功完導向登入頁面，使用header(location:)

header(location: 導向地址)

例如: header("Location: success.php");

PHP



```
header("Location: target_url");  
exit(); // 非常重要！
```

- `target_url` : 這是你希望瀏覽器導向的頁面地址。
 - **相對路徑 (Relative Path):** `header("Location: dashboard.php");`
 - **絕對路徑 (Absolute Path):** `header("Location: /admin/dashboard.php");`
 - **完整 URL (Full URL):** `header("Location: https://example.com/success.php");`

3. 為什麼要搭配 `exit()` 或 `die()` ? (🔥 重點 🔥)

即使你發送了 `Location` 標頭，PHP 腳本仍然會繼續執行直到結束，除非你明確告訴它停止。

- **安全性問題：** 如果你不使用 `exit()`，即使使用者被跳轉了，後續的程式碼（例如：處理敏感資料的程式碼）仍可能被執行，造成安全漏洞或不必要的資料庫操作。
- **效率問題：** 停止執行可以節省伺服器資源。

正確的做法範例：

在ck login頁面，想要抓資料特定欄位

可以用fetch column()

就可以直接抓取特定欄位為0



PDO的常用函式

函式	用途
<code>\$pdo->query(\$sql)->fetch()</code>	執行sql語句，並返回一筆資料，如果有多筆資料結果，則需要執行多次來取得； 可以代入參數來指定要回傳的資料型式： PDO::FETCH_ASSOC => 只回傳帶欄位名稱的資料 PDO::FETCH_NUM => 只回傳帶欄位索引的資料
<code>\$pdo->query(\$sql)->fetchAll()</code>	執行sql語句，並返回全部的資料，所有資料會放在一個陣列； 可以代入參數來指定要回傳的資料型式： PDO::FETCH_ASSOC => 只回傳帶欄位名稱的資料 PDO::FETCH_NUM => 只回傳帶欄位索引的資料
<code>\$pdo->query(\$sql)->fetchColumn(\$n)</code>	執行sql語句，並返回該筆資料中指定欄位的資料，\$n為欄位的索引值(0,1,2...)
<code>\$pdo->exec(\$sql)</code>	執行sql語句，但不返回資料，而是返回影響的資料筆數，適合使用在新增，更新或刪除資料時
<code>\$pdo->prepare(\$sql)</code>	用來建立一個SQL語句的模板，把參數獨立出來
<code>\$pdo->execute(\$sql)</code>	執行 <code>prepare()</code> 語法中準備的模板，並把參數代入

```
chk_login.php
1  <?php
2  $dsn="mysql:host=localhost;dbname=company;charset=utf8";
3  $pdo=new PDO($dsn,'root','');
4
5
6  $acc=$_POST['account'];
7  $pw=$_POST['password'];
8
9  //$sql="SELECT * FROM `users` WHERE `account`='$acc' && `password`='$pw'";
10 $sql="SELECT count(`id`) as 'count' FROM `users` WHERE `account`='$acc' && `passw";
11 //$row=$pdo->query($sql)->fetch();
12 $row=$pdo->query($sql)->fetchColumn();
13 print_r($row);
14
15 //if($row[0]>0){
16 if($row>0){
17     echo "登入成功";
18     header("location:result.php?account=$acc");
19 }else{
20     echo "登入失敗";
21     header("location:login.php?error=1");
22 }
23
```

ck login頁面

?可以帶

```
<h2>會員登入</h2> 1
<?php if(isset($_GET['error']) && $_GET['error'] == 1): ?>
<div style='color:red;text-align:center:'>帳號密碼錯誤，請重新輸入</div>
```

在登入頁面設定收到的會員登入帳號密碼是正確的，就是正常畫面

若是錯的會顯示錯誤題是

先去ck login查帳密對還是錯

再回到login顯示錯誤

使用get來帶值，記得設定時候先用isset判斷完，要給他值是1

get可是顯示我的值，例如登入會員成功顯示會員名稱

get可以帶我的帳號密碼，顯示在標頭，現在是哪個會員

在result結果頁面先判斷是否有帶帳號的值，有的話才會往下執行，因為寫了exit()，如果不符合直接強制停止

```
result.php
1  <?php
2  if(!isset($_GET['account'])){
3      header("location:login.php");
4      exit();
5  }
6
7
8  ?>
9
10 <!DOCTYPE html>
```

才會在resut同一頁直接顯示會員名稱，echo用get帶值

```
<div class="success-icon">✓</div>
<div class="header-text">
    <h2>登入成功，歡迎<?=$_GET['account'];?></h2>
</div>
</div>
<div class="content">
```

最後把css拉出來獨立成一個style css檔案

css檔案內的程式碼要如何區分來自不同表，

方式就是加上檔案名稱+css樣式+註解

第二節課---

系統分析 先user story 寫出所有想要有的功能 UI

分析使用者需求 UX

先報價

寫(程式)規格書

用記帳系統暫時來演示

先規劃一個記帳系統規劃 用md黨

下禮拜講function 函數

下午第一節----

select option 函數

label可以將選取範圍變成全部，

像是用input radio 本來只能點圓圈，但加了之後可以點文字也能選取

建立表單然後改表單的樣式，將所有表單從text狀態改成可以選或者直接點選
且是直接跟資料庫連動的