

useState / src/step1.jsx

- 원본 파일: `src/step1.jsx`
- 코드 형식: `jsx`

```
import { useState } from 'react'

const INITIAL_COUNT = 0

function App() {
  // setter를 호출하면 React가 다음 렌더링에 새 state를 반영합니다.
  const [count, setCount] = useState(INITIAL_COUNT)

  return (
    <main>
      <header>
        <p>STEP 1 · NUMBER STATE</p>
        <h1>기본 카운터</h1>
        <p>
          숫자를 상태로 저장하고 버튼을 누를 때 setter로 값을 바꿔 봅니다.
          상태가 바뀌면 화면도 다시 렌더링됩니다.
        </p>
      </header>

      <section aria-labelledby="counter-title">
        <div>
          <div>
            <p id="counter-title">
              현재 숫자
            </p>
            <output aria-live="polite">
              {count}
            </output>
          </div>
        </div>

        <div>
          <button type="button" onClick={() => setCount(count - 1)}>
            -1 감소
          </button>
          <button type="button" onClick={() => setCount(count + 1)}>
            +1 증가
          </button>
          <button
            type="button"

            onClick={() => setCount(INITIAL_COUNT)}
          >
            초기화
          </button>
        </div>
      </section>

      <aside>
        <h2>핵심 코드</h2>
        <p>
          <code>useState(0)</code>은 현재 값과 값을 변경하는 함수를 한 쌍으로
          반환합니다.
        </p>
      </aside>
    </main>
  )
}
```

`export default App`