

useState / src/step3.jsx

- 원본 파일: `src/step3.jsx`
- 코드 형식: `jsx`

```
import { useState } from 'react'

function App() {
  const [name, setName] = useState('')
  const displayName = name.trim() || '아직 이름을 입력하지 않았어요'

  return (
    <main>
      <header>
        <p>STEP 3 · STRING STATE</p>
        <h1>실시간 자기소개</h1>
        <p>
          입력창의 value를 문자열 상태와 연결하고 onChange가 발생할 때마다
          상태를 갱신합니다.
        </p>
      </header>

      <section>
        <div>
          <label htmlFor="name">이름</label>
          { /* value와 onChange를 state에 연결하면 React가 입력값을 관리합니다. */ }
          <input
            id="name"
            type="text"
            value={name}
            maxLength={20}
            placeholder="이름을 입력하세요"
            autoComplete="off"
            onChange={(event) => setName(event.target.value)}
          />
        </div>

        <div aria-live="polite">
          <p>안녕하세요!</p>
          <strong>{displayName}</strong>
          <span>{name.length} / 20자</span>
        </div>

        <button
          type="button"

          disabled={name.length === 0}
          onClick={() => setName('')}
        >
          입력 내용 지우기
        </button>
      </section>

      <aside>
        <h2>핵심 코드</h2>
        <p>
          입력값은 <code>value={'{name}'}</code>으로 읽고,
          <code>onChange</code>에서 <code>setName</code>으로 변경합니다.
        </p>
      </aside>
    </main>
  )
}
```

export default App