

useState / src/step4.jsx

- 원본 파일: `src/step4.jsx`
- 코드 형식: `jsx`

```
import { useState } from 'react'

function App() {
  // 서로 독립적으로 바뀌는 값은 각각의 state로 나누어 관리할 수 있습니다.
  const [name, setName] = useState('')
  const [people, setPeople] = useState(1)
  const [meal, setMeal] = useState('한식')
  const [agreed, setAgreed] = useState(false)

  const canReserve = name.trim().length > 0 && agreed

  return (
    <main>
      <header>
        <p>STEP 4 · MULTIPLE STATES</p>
        <h1>예약 신청서</h1>
        <p>서로 독립적인 입력값을 여러 개의 useState로 나누어 관리합니다.</p>
      </header>

      <section>
        <div>
          <div>
            <label htmlFor="guest-name">예약자 이름</label>
            <input
              id="guest-name"
              value={name}
              placeholder="이름"
              onChange={(event) => setName(event.target.value)}
            />
          </div>

          <div>
            <label htmlFor="people">예약 인원</label>
            <input
              id="people"
              type="number"
              min="1"
              max="8"
              value={people}
              onChange={(event) => setPeople(Number(event.target.value))}
            />
          </div>

          <div>
            <label htmlFor="meal">식사 종류</label>
            <select
              id="meal"
              value={meal}
              onChange={(event) => setMeal(event.target.value)}
            >
              <option>한식</option>
              <option>중식</option>
              <option>양식</option>
            </select>
          </div>

          <label>
            <input
              type="checkbox"
              checked={agreed}
              onChange={(event) => setAgreed(event.target.checked)}
            />
            예약 안내에 동의합니다.
          </label>
        </div>

        <div aria-live="polite">
```

```

    <h2>예약 미리보기</h2>
    <dl>
      <div>
        <dt>예약자</dt>
        <dd>{name.trim() || '미입력'}</dd>
      </div>
      <div>
        <dt>인원</dt>
        <dd>{people}명</dd>
      </div>
      <div>
        <dt>식사</dt>
        <dd>{meal}</dd>
      </div>
    </dl>
    <p>
      {canReserve ? '예약할 수 있습니다.' : '이름과 동의를 확인하세요.'}
    </p>
  </div>
</section>

<aside>
  <h2>핵심 내용</h2>
  <p>
    이름, 인원, 식사, 동의 여부처럼 독립적으로 바뀌는 값은 각각의
    useState로 관리할 수 있습니다.
  </p>
</aside>
</main>
)
}

export default App

```