

useState / src/step5.jsx

- 원본 파일: `src/step5.jsx`
- 코드 형식: `jsx`

```
import { useState } from 'react'

const INITIAL_PRODUCT = {
  name: '무선 키보드',
  price: '79000',
  stock: '12',
  status: '판매 중',
}

function App() {
  const [product, setProduct] = useState(INITIAL_PRODUCT)

  function handleChange(event) {
    const { name, value } = event.target

    // state 객체를 직접 수정하지 않고 복사한 새 객체로 교체합니다.
    setProduct((previousProduct) => ({
      ...previousProduct,
      [name]: value,
    }))
  }

  return (
    <main>
      <header>
        <p>STEP 5 · OBJECT STATE</p>
        <h1>상품 정보 수정</h1>
        <p>
          객체 전체를 직접 변경하지 않고 기존 속성을 복사한 새 객체로 상태를
          교체합니다.
        </p>
      </header>

      <section>
        <div>
          <div>
            <label htmlFor="product-name">상품명</label>
            <input
              id="product-name"
              name="name"
              value={product.name}
              onChange={handleChange}
            />
          </div>

          <div>
            <label htmlFor="price">가격</label>
            <input
              id="price"
              name="price"
              type="number"
              min="0"
              value={product.price}
              onChange={handleChange}
            />
          </div>

          <div>
            <label htmlFor="stock">재고</label>
            <input
              id="stock"
              name="stock"
              type="number"
              min="0"
              value={product.stock}
              onChange={handleChange}
            />
          </div>
        </div>
      </section>
    </main>
  )
}
```

```

    <div>
      <label htmlFor="status">판매 상태</label>
      <select
        id="status"
        name="status"
        value={product.status}
        onChange={handleChange}
      >
        <option>판매 중</option>
        <option>일시 품절</option>
        <option>판매 종료</option>
      </select>
    </div>

    <button
      type="button"

      onClick={() => setProduct(INITIAL_PRODUCT)}
    >
      처음 값으로 초기화
    </button>
  </div>

  <article>
    <span>{product.status}</span>
    <h2>{product.name || '상품명 없음'}</h2>
    <strong>{Number(product.price || 0).toLocaleString()}원</strong>
    <p>남은 수량: {product.stock || 0}개</p>
  </article>
</section>

<aside>
  <h2>핵심 코드</h2>
  <p>
    <code>{'{ ...previousProduct, [name]: value }'}</code>로 변경하지
    않은 속성은 보존하고 필요한 속성만 덮어씁니다.
  </p>
</aside>
</main>
)
}

export default App

```