

useState / src/step6.jsx

- 원본 파일: `src/step6.jsx`
- 코드 형식: `jsx`

```
import { useState } from 'react'

const INITIAL_MEMBER = {
  name: '김하늘',
  job: '프론트엔드 개발자',
  address: {
    city: '서울',
    detail: '성동구',
  },
}

function App() {
  const [member, setMember] = useState(INITIAL_MEMBER)

  function updateBasicField(event) {
    const { name, value } = event.target

    setMember((previousMember) => ({
      ...previousMember,
      [name]: value,
    })))
  }

  function updateAddressField(event) {
    const { name, value } = event.target

    // 중첩 객체는 변경 경로의 바깥 객체와 안쪽 객체를 모두 새로 만듭니다.
    setMember((previousMember) => ({
      ...previousMember,
      address: {
        ...previousMember.address,
        [name]: value,
      },
    })))
  }

  return (
    <main>
      <header>
        <p>STEP 6 · NESTED OBJECT STATE</p>
        <h1>회원 주소 수정</h1>
        <p>
          객체 안에 있는 객체를 수정할 때 바깥 객체와 안쪽 객체를 각각
          복사합니다.
        </p>
      </header>

      <section>
        <div>
          <div>
            <label htmlFor="member-name">이름</label>
            <input
              id="member-name"
              name="name"
              value={member.name}
              onChange={updateBasicField}
            />
          </div>

          <div>
            <label htmlFor="job">직무</label>
            <input
              id="job"
              name="job"
              value={member.job}
              onChange={updateBasicField}
            />
          </div>
        </div>
      </section>
    </main>
  )
}
```

```

    <div>
      <label htmlFor="city">도시</label>
      <input
        id="city"
        name="city"
        value={member.address.city}
        onChange={updateAddressField}
      />
    </div>

    <div>
      <label htmlFor="detail">상세 주소</label>
      <input
        id="detail"
        name="detail"
        value={member.address.detail}
        onChange={updateAddressField}
      />
    </div>

    <button
      type="button"

      onClick={() => setMember(INITIAL_MEMBER)}
    >
      처음 값으로 초기화
    </button>
  </div>

  <article aria-live="polite">
    <div aria-hidden="true">
      {member.name.trim().slice(0, 1) || '?'}
    </div>
    <h2>{member.name || '이름 없음'}</h2>
    <p>{member.job || '직무 없음'}</p>
    <address>
      {member.address.city || '도시 없음'}{' '}
      {member.address.detail || '상세 주소 없음'}
    </address>
  </article>
</section>

<aside>
  <h2>핵심 내용</h2>
  <p>
    address만 복사해서는 부족합니다. member와 member.address를 모두
    새 객체로 만들어야 합니다.
  </p>
</aside>
</main>
)
}

export default App

```