

useState / src/step7.jsx

- 원본 파일: `src/step7.jsx`
- 코드 형식: `jsx`

```
import { useState } from 'react'

const INITIAL_ITEMS = [
  { id: 'milk', name: '우유', bought: false },
  { id: 'apple', name: '사과', bought: true },
]

function App() {
  const [items, setItems] = useState(INITIAL_ITEMS)
  const [draft, setDraft] = useState('')

  const remainingCount = items.filter((item) => !item.bought).length

  function addItem(event) {
    event.preventDefault()
    const name = draft.trim()

    if (!name) {
      return
    }

    setItems((previousItems) => [
      ...previousItems,
      {
        id: crypto.randomUUID(),
        name,
        bought: false,
      },
    ])
    setDraft('')
  }

  function toggleItem(itemId) {
    // map은 원본 배열을 바꾸지 않고 수정된 항목을 담은 새 배열을 만듭니다.
    setItems((previousItems) =>
      previousItems.map((item) =>
        item.id === itemId ? { ...item, bought: !item.bought } : item,
      ),
    )
  }

  function deleteItem(itemId) {
    setItems((previousItems) =>
      previousItems.filter((item) => item.id !== itemId),
    )
  }

  function clearBoughtItems() {
    setItems((previousItems) =>
      previousItems.filter((item) => !item.bought),
    )
  }

  return (
    <main>
      <header>
        <p>STEP 7 · ARRAY STATE</p>
        <h1>장보기 목록</h1>
        <p>
          배열 상태를 spread, map, filter로 복사하면서 항목을 추가하고 수정하고
          삭제합니다.
        </p>
      </header>

      <section>
        <form onSubmit={addItem}>
          <label htmlFor="new-item">새 항목</label>
          <div>
            <input
```

```

        id="new-item"
        value={draft}
        placeholder="예: 달걀"
        onChange={(event) => setDraft(event.target.value)}
      />
    <button type="submit" disabled={!draft.trim()}>
      추가
    </button>
  </div>
</form>

<div>
  <strong>남은 항목 {remainingCount}개</strong>
  <button
    type="button"

    disabled={!items.some((item) => item.bought)}
    onClick={clearBoughtItems}
  >
    구매 완료 삭제
  </button>
</div>

{items.length > 0 ? (
  <ul>
    {items.map((item) => (
      <li key={item.id}>
        <label>
          <input
            type="checkbox"
            checked={item.bought}
            onChange={() => toggleItem(item.id)}
          />
          <span>{item.name}</span>
        </label>
        <button
          type="button"

          aria-label={item.name + ' 삭제'}
          onClick={() => deleteItem(item.id)}
        >
          삭제
        </button>
      </li>
    ))}
  </ul>
) : (
  <p>장보기 목록이 비었습니다.</p>
)}
</section>

<aside>
  <h2>핵심 내용</h2>
  <p>
    추가는 spread, 수정은 map, 삭제는 filter를 사용해 항상 새로운 배열을
    setter에 전달합니다.
  </p>
</aside>
</main>
)
}

export default App

```