

useState / src/step8.jsx

- 원본 파일: `src/step8.jsx`
- 코드 형식: `jsx`

```
import { useState } from 'react'

function createInitialSeats() {
  return Array.from({ length: 12 }, (_, index) => ({
    id: index + 1,
    name: 'A-' + String(index + 1).padStart(2, '0'),
    selected: false,
  })))
}

function App() {
  // 함수를 그대로 전달하면 초기 state 계산은 첫 렌더링 때만 실행됩니다.
  const [seats, setSeats] = useState(createInitialSeats)

  const selectedSeats = seats.filter((seat) => seat.selected)

  function toggleSeat(seatId) {
    setSeats((previousSeats) =>
      previousSeats.map((seat) =>
        seat.id === seatId ? { ...seat, selected: !seat.selected } : seat,
      ),
    )
  }

  function resetSeats() {
    setSeats(createInitialSeats())
  }

  return (
    <main>
      <header>
        <p>STEP 8 · LAZY INITIAL STATE</p>
        <h1>좌석 선택기</h1>
        <p>
          초기 상태를 만드는 함수 자체를 useState에 전달하고 필요할 때 전체
          상태를 다시 초기화합니다.
        </p>
      </header>

      <section>
        <div>SCREEN</div>

        <div aria-label="좌석 목록">
          {seats.map((seat) => (
            <button
              key={seat.id}
              type="button"

              aria-pressed={seat.selected}
              onClick={() => toggleSeat(seat.id)}
            >
              {seat.name}
            </button>
          ))}
        </div>

        <div aria-live="polite">
          <div>
            <span>선택 좌석</span>
            <strong>
              {selectedSeats.length > 0
                ? selectedSeats.map((seat) => seat.name).join(', ')
                : '없음'}
            </strong>
          </div>
          <button
            type="button"

            disabled={selectedSeats.length === 0}
          </button>
        </div>
      </section>
    </main>
  )
}
```

```
        onClick={resetSeats}
      >
        전체 선택 초기화
      </button>
    </div>
  </section>

  <aside>
    <h2>핵심 코드</h2>
    <p>
      <code>useState(createInitialSeats)</code>처럼 함수를 호출하지 않고
      전달하면 초기 렌더링에만 초기 상태 계산을 요청할 수 있습니다.
    </p>
  </aside>
</main>
)
}

export default App
```