

useState / src/step9.jsx

- 원본 파일: `src/step9.jsx`
- 코드 형식: `jsx`

```
import { useState } from 'react'

function App() {
  const [valueBasedCount, setValueBasedCount] = useState(0)
  const [updaterBasedCount, setUpdaterBasedCount] = useState(0)

  function addThreeWithCurrentValue() {
    // 같은 이벤트 안의 일반 setter는 현재 렌더링의 같은 state 스냅샷을 읽습니다.
    setValueBasedCount(valueBasedCount + 1)
    setValueBasedCount(valueBasedCount + 1)
    setValueBasedCount(valueBasedCount + 1)
  }

  function addThreeWithUpdater() {
    // 함수형 updater는 큐의 직전 계산 결과를 받아 순서대로 누적됩니다.
    setUpdaterBasedCount((previousCount) => previousCount + 1)
    setUpdaterBasedCount((previousCount) => previousCount + 1)
    setUpdaterBasedCount((previousCount) => previousCount + 1)
  }

  function resetBoth() {
    setValueBasedCount(0)
    setUpdaterBasedCount(0)
  }

  return (
    <main>
      <header>
        <p>STEP 9 · STATE UPDATE QUEUE</p>
        <h1>+3 업데이트 실험</h1>
        <p>
          렌더링 중의 상태는 하나의 스냅샷입니다. 같은 이벤트에서 setter를 세
          번 호출했을 때 두 업데이트 방식의 결과를 비교합니다.
        </p>
      </header>

      <section>
        <article>
          <p>현재 값 방식</p>
          <output aria-live="polite">{valueBasedCount}</output>
          <button type="button" onClick={addThreeWithCurrentValue}>
            setter 3번 호출
          </button>
          <p>
            세 호출 모두 같은 <strong>{valueBasedCount}</strong>을 읽으므로
            한 번 누르면 결과는 +1입니다.
          </p>
        </article>

        <article>
          <p>함수형 업데이트</p>
          <output aria-live="polite">{updaterBasedCount}</output>
          <button type="button" onClick={addThreeWithUpdater}>
            updater 3번 호출
          </button>
          <p>각 updater가 직전 계산 결과를 받아 한 번 누르면 정확히 +3입니다.</p>
        </article>
      </section>

      <button type="button" onClick={resetBoth}>
        두 결과 초기화
      </button>

      <aside>
        <h2>핵심 내용</h2>
        <p>
          다음 상태가 이전 상태에 의존한다면
          <code>setCount(previousCount => previousCount + 1)</code> 형태를
          사용합니다.
        </p>
      </aside>
    </main>
  )
}
```

```
      </p>
    </aside>
  </main>
)
}

export default App
```