


## PHP con Bases de datos MySQL



## Archivo de bases de datos

Archivo de bases de datos

```
--
-- Base de datos: `cursophp`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `cursophp` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE
utf8_spanish_ci;
USE `cursophp`;

-- -----

--
-- Estructura de tabla para la tabla `usuarios`
--

CREATE TABLE `usuarios` (
  `usuarioID` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(40) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `apellido` varchar(40) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `direccion` text COLLATE utf8_spanish_ci,
  `telefonoHab` varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `telefonoMovil` varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `correo` varchar(150) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `password` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `foto` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;


--
-- Índices para tablas volcadas
--

--
-- Indices de la tabla `usuarios`
--
ALTER TABLE `usuarios`
  ADD PRIMARY KEY (`usuarioID`);

--
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
--

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuarios`
--
ALTER TABLE `usuarios`
  MODIFY `usuarioID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

## Archivo de conexión.php



```
1 <?php
2 $con = mysqli_connect("localhost","root","clave","cursophp");
3
4 // Check connection
5 if(mysqli_connect_errno()){
6     echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
7 }else{
8     //echo 'conectado';
9 }
10
11 ?>
```

<?php

```
$con = mysqli_connect("localhost","root","clave","cursophp");
```

```
// Check connection
```

```
if(mysqli_connect_errno()){
```

```
    echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
```



```
}else{
```

```
    //echo 'conectado';
```

```
}
```

?>

## Código index.php (login)




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>PHP + MySQL</title>
</head>
<body>
<form name="form1" action="process/proceLogin.php" method="post">

  <h1>PHP + MySQL</h1>
  <hr>
  <h2>Inicio de Sesion</h2>

  <label>Email address:</label><br />
  <input type="email" name="email"><br />
  <label>Password:</label><br />
  <input type="password" name="pwd"><br />

  <br />
  <button type="submit" name="btn" class="btn btn-default">Entrar</button>
</form>
</body>
</html>
```

## proceLogin.php



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left displaying a project structure for 'PHP-MYSQL'. The 'process' folder contains 'proceLogin.php', 'usuarios.php', 'index.php', 'menu.php', 'modificarUsuarios.php', and 'usuarios.php'. The main editor window displays the code for 'proceLogin.php'.

```
process > proceLogin.php
1  <?php
2  include_once('../cnx/cnx.inc.php');
3  session_start();
4  $email = null;
5  $pwd = null;
6  if(isset($_POST['btn'])){
7
8      if(isset($_POST['email']) && isset($_POST['pwd']) && !empty($_POST
['email']) && !empty($_POST['pwd'])){
9          echo 'Recibio del POST', '<br />';
10         $email = $_POST['email'];
11         $pwd = md5($_POST['pwd']);
12
13         echo $email, '<br />';
14         echo $pwd, '<br />';
15
16         $QUERYLog = "Select * From usuarios Where correo='$email' And
password='$pwd'";
17         $rsQUERYLog = mysqli_query($con, $QUERYLog) or die('Error: ' .
mysqli_error($con));
18         $fileQUERYLog = mysqli_fetch_array($rsQUERYLog);
19         $NofileQUERYLog = mysqli_num_rows($rsQUERYLog);
20         echo $QUERYLog;
21         if($NofileQUERYLog > 0){
22
23             $_SESSION['usuarioID'] = $fileQUERYLog['usuarioID'];
24             $_SESSION['fullName'] = $fileQUERYLog['nombre'] . ' ' .
```

```
<?php
include_once('../cnx/conexion.php');
session_start();
$email = null;
$pwd = null;
if(isset($_POST['btn'])){

    if(isset($_POST['email']) && isset($_POST['pwd']) && !empty($_POST['email']) && !
empty($_POST['pwd'])){
        echo 'Recibio del POST', '<br />';
        $email = $_POST['email'];
        $pwd = md5($_POST['pwd']);

        echo $email, '<br />';
        echo $pwd, '<br />';

        $QUERYLog = "Select * From usuarios Where correo='$email' And password='$pwd'";
        $rsQUERYLog = mysqli_query($con, $QUERYLog) or die('Error: ' . mysqli_error($con));
        $fileQUERYLog = mysqli_fetch_array($rsQUERYLog);
        $NofileQUERYLog = mysqli_num_rows($rsQUERYLog);
        echo $QUERYLog;
        if($NofileQUERYLog > 0){
```

```

$_SESSION['usuarioID'] = $fileQUERYLog['usuarioID'];
$_SESSION['fullName'] = $fileQUERYLog['nombre'] . ' ' . $fileQUERYLog['apellido'];

if(!empty($fileQUERYLog['foto'])){
    $_SESSION['fotoUsuario'] = 'fotos/' . $fileQUERYLog['foto'];
}else{
    $_SESSION['fotoUsuario'] = 'fotos/silueta.jpg';
}

echo '<br />';
echo 'UsuarioID session:', $_SESSION['usuarioID'], '<br >';
echo 'fullName session:', $_SESSION['fullName'], '<br >';
echo 'fotoUsuario session:', $_SESSION['fotoUsuario'], '<br >';

header('Location: ../menu.php');

}else{
    session_destroy();
    header('Location: ../index.php');
}

}else{
    session_destroy();
    header('Location: ../index.php');
}

}else{
    session_destroy();
    header('Location: ../index.php');
}

mysqli_close($con);
?>

```



### **proceLogout.php**

```

<?php
session_destroy();
header('location: ../index.php');
?>

```

## Pagina Menu.php





```

<?php
include_once('cnx/conexion.php');
session_start();

if(isset($_SESSION['usuarioID'])){

    $ID = $_SESSION['usuarioID'];
    $QUERY = "Select * from usuarios Where usuarioID='$ID'";
    $rsQUERY = mysqli_query($con, $QUERY) or die('Error: ' . mysqli_error($con));
    $countQUERY = mysqli_num_rows($rsQUERY);

    if($countQUERY<=0){
        header('Location: index.php');
    }

}else{
    header('Location: index.php');
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>PHP + MySQL</title>
</head>
<body>
Bienvenido:    <br />

<br />
<?php
echo $_SESSION['fullName'];
?> <br />
<a href="process/proceLogout.php">Cerrar Sesion</a>
<br /><br />
<h2>Menu Opciones</h2>
<ol>
    <li><a href="usuarios.php">Usuarios</a></li>
    <li><a href="materias.php">Materias</a></li>
</ol>

</body>
</html>

```




## Pagina Usuarios

Actividades Navegador web Firefox 5 de oct 13:55

PHP + MySQL - Mozilla Firefox

PHP + MySQL localhost/php-mysql/usuarios.php

### Listado de Usuarios

ID	Foto	Nombre	Apellido	telefonoMovil	Correo	
1		JUAN	MEDINA	98765432	jcmedina@gmail.com	 

←

Actividades Visual Studio Code 5 de oct 13:31

usuarios.php - php-mysql - Visual Studio Code

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

PHP-MYSQL

- cnx
- conexion.php
- db
- database.sql
- fotos
- process
- proceLogin.php
- usuarios.php
- index.php
- menu.php
- modificarUsuarios.php
- usuarios.php

usuarios.php

```
1 ?php
2 include_once('cnx/cnx.inc.php');
3 session_start();
4
5 if(isset($_SESSION['usuarioID'])){
6
7     $ID = $_SESSION['usuarioID'];
8     $QUERY = "Select * from usuarios Where usuarioID='$ID'";
9     $rsQUERY = mysqli_query($con, $QUERY) or die('Error: ' . mysqli_error($con));
10    $countQUERY = mysqli_num_rows($rsQUERY);
11
12    if($countQUERY<=0){
13        header('Location: index.php');
14    }
15 }else{
16     header('Location: index.php');
17 }
18
19
20 ?
21 <!DOCTYPE html>
22 <html lang="en">
23 <head>
24     <meta charset="UTF-8">
25     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
26     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
27     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
```

Ln 19, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF PHP Go Live

```

<?php
include_once('cnx/conexion.php');
session_start();

if(isset($_SESSION['usuarioID'])){

    $ID = $_SESSION['usuarioID'];
    $QUERY = "Select * from usuarios Where usuarioID='$ID'";
    $rsQUERY = mysqli_query($con, $QUERY) or die('Error: ' . mysqli_error($con));
    $countQUERY = mysqli_num_rows($rsQUERY);

    if($countQUERY<=0){
        header('Location: index.php');
    }

}else{
    header('Location: index.php');
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
    <title>PHP + MySQL</title>
</head>
<body>

    <h2> Listado de Usuarios </h2>

    <table border="1">
    <tr>
    <th>ID</th>
    <th>Foto</th>
    <th>Nombre</th>
    <th>Apellido</th>
    <th>telefonoMovil</th>
    <th>Correo</th>
    </tr>

    <?php
    $QUERY = "Select * from usuarios";
    $rsQUERY = mysqli_query($con, $QUERY) or die('Error: ' . mysqli_error($con));
    while($fileQUERY = mysqli_fetch_array($rsQUERY)){
    ?>

```

```

<tr>
<td><?php echo $fileQUERY['usuarioID']; ?></td>
<td><?php
    if(!empty($fileQUERY['foto'])){
        $rutaFoto = 'fotos/' . $fileQUERY['foto'];
    }else{
        $rutaFoto = 'fotos/silueta.jpg';
    }
?>

</td>
<td><?php echo $fileQUERY['nombre']; ?></td>
<td><?php echo $fileQUERY['apellido']; ?></td>
<td><?php echo $fileQUERY['telefonoMovil']; ?></td>
<td><?php echo $fileQUERY['correo']; ?></td>
<td>
    <a href="modificarUsuarios.php?ID=<?php echo $fileQUERY['usuarioID']; ?>"
title="Modificar"><i class="material-icons" style="font-size:26px">mode_edit</i></a>
    <a href="#" title="Eliminar" onClick="eliminar(<?php echo $fileQUERY['usuarioID']; ?>)"><i
class="material-icons" style="font-size:26px">delete</i></a></td>
</tr>

```

```

<?php } ?>
</table>
<?php
mysqli_close($con);
?>
<br />
<a href="menu.php" title="Regresar"><i class="material-icons"
style="font-size:26px">arrow_back</i></a>
<a href="agregarUsuarios.php" title="Nuevo Usuario"><i class="material-icons" style="font-
size:26px">dvr</i></a>

```

```

<script>
function eliminar(id){
    var id = id;


    confirmar = confirm("Deseas Borrar el Registro");

    if(confirmar == true) {
        url = 'process/usuarios.php?ID='+id+'&borrar=si';
        location.href=url;

        alert("¡Eliminado!, El registro se eliminó completamente");
        return true;
    }else{
        alert("Cancelado, El registro No se eliminó");
    }
}

```

```
        return false;
    }
    window.refresh();
}
</script>
</body>
</html>
```



## Pagina Agregar Usuarios

Actividades Navegador web Firefox 5 de oct 14:03

PHP + MySQL - Mozilla Firefox

PHP + MySQL localhost/php-mysql/agregarUsuarios.php

### Agregar Usuario

Nombre

Apellido

Direccion

telefono HAb.

telefonoMovil

Correo

Password

Foto  No se ha seleccionado ningún archivo.

Actividades Visual Studio Code 5 de oct 14:04

agregarUsuarios.php - php-mysql - Visual Studio Code

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

- PHP-MYSQL
  - cnx
  - conexion.php
  - db
  - database.sql
  - fotos
  - process
  - proceLogin.php
  - proceLogout.php
  - usuarios.php
  - agregarUsuarios.php
  - index.php
  - menu.php
  - modificarUsuarios.php
  - usuarios.php

agregarUsuarios.php

```
30 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
31 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
32 <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
33 <title>PHP + MySQL</title>
34 </head>
35 <body>
36 <h2>Agregar Usuario</h2>
37 <form method="post" action="process/usuarios.php" name="form1" enctype="multipart/form-data">
38
39 <table border="0">
40 <tr>
41 <th>Nombre</th>
42 <td><input type="text" name="nombre"></td>
43 </tr>
44 <tr>
45 <th>Apellido</th>
46 <td><input type="text" name="apellido"></td>
47 </tr>
48 <tr>
49 <th>Direccion</th>
50 <td><textarea type="text" name="direccion"></textarea></td>
51 </tr>
52 <tr>
53 <th>telefono HAb.</th>
54 <td><input type="text" name="telefonoHab"></td>
55 </tr>
56 <tr>
57 <th>telefonoMovil</th>
```

```

<?php
include_once('cnx/conexion.php');
session_start();

include_once('process/validaTiempoSession.php');

if(isset($_SESSION['usuarioID'])){

    $ID = $_SESSION['usuarioID'];
    $QUERY = "Select * from usuarios Where usuarioID='$ID'";
    $rsQUERY = mysqli_query($con, $QUERY) or die('Error: ' . mysqli_error($con));
    $countQUERY = mysqli_num_rows($rsQUERY);

    if($countQUERY<=0){
        header('Location: index.php');
    }

}else{

    header('Location: index.php');

}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
    <title>PHP + MySQL</title>
</head>
<body>
    <h2>Agregar Usuario</h2>
    <form method="post" action="process/usuarios.php" name="form1" enctype="multipart/form-data">

    <table border="0">
    <tr>
    <th>Nombre</th>
    <td><input type="text" name="nombre"></td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Apellido</th>
    <td><input type="text" name="apellido"></td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Direccion</th>

```

```

<td><textarea type="text" name="direccion"></textarea></td>
</tr>
<th>telefono HAb.</th>
<td><input type="text" name="telefonoHab"></td>
</tr>
<tr>
<th>telefonoMovil</th>
<td><input type="text" name="telefonoMovil"></td>
</tr>
</tr>
<th>Correo</th>
<td><input type="mail" name="correo"></td>
</tr>
<th>Password</th>
<td><input type="password" name="password"></td>
</tr>
<tr>
<th>Foto</th>
<td><input type="file" name="fichero_usuario"></td>
</tr>
</table>
<br />
<input type="submit" name="nuevo" value="Registrar">
</form>
<br />
<a href="usuarios.php" title="Regresar"><i class="material-icons" style="font-size:26px">arrow_back</i></a>

<?php

mysqli_close($con);
?>

</body>
</html>

```




## Pagina Modificar Usuarios

Actividades Navegador web Firefox 5 de oct 13:57

PHP + MySQL - Mozilla Firefox

PHP + MySQL localhost/php-mysql/modificarUsuarios.php?ID=1

### Modificar Usuario

**Foto** 

**Nombre**

**Apellido**

**Direccion**

**telefono HAB.**

**telefonoMovil**

**Correo**

**Password**

**Foto**  No se ha seleccionado ningún archivo.

←

Actividades Visual Studio Code 5 de oct 13:31

modificarUsuarios.php - php-mysql - Visual Studio Code

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

- PHP-MYSQL
  - cnx
    - conexion.php
  - db
    - database.sql
  - Fotos
  - process
    - proceLogin.php
    - usuarios.php
    - index.php
    - menu.php
    - modificarUsuarios.php
    - usuarios.php
- OUTLINE

```
1 ?php
2 include_once('cnx/cnx.inc.php');
3 session_start();
4
5 include_once('process/validaTiempoSession.php');
6
7 if(isset($_SESSION['usuarioID'])){
8
9     $ID = $_SESSION['usuarioID'];
10    $QUERY = "Select * from usuarios Where usuarioID='$ID'";
11    $rsQUERY = mysqli_query($con, $QUERY) or die('Error: ' . mysqli_error($con));
12    $countQUERY = mysqli_num_rows($rsQUERY);
13
14    if($countQUERY<=0){
15        header('Location: index.php');
16    }
17 }else{
18
19     header('Location: index.php');
20 }
21
22
23
24 if(isset($_GET['ID'])){
25     $usuarioID = $_GET['ID'];
26 }else{
27     header('Location: usuarios.php');
```

Ln 23, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF PHP Go Live

```

<?php
include_once('cnx/conexion.php');
session_start();

include_once('process/validaTiempoSession.php');

if(isset($_SESSION['usuarioID'])){

    $ID = $_SESSION['usuarioID'];
    $QUERY = "Select * from usuarios Where usuarioID='$ID'";
    $rsQUERY = mysqli_query($con, $QUERY) or die('Error: ' . mysqli_error($con));
    $countQUERY = mysqli_num_rows($rsQUERY);

    if($countQUERY<=0){
        header('Location: index.php');
    }

}else{

    header('Location: index.php');

}

if(isset($_GET['ID'])){
    $usuarioID = $_GET['ID'];
}else{
    header('Location: usuarios.php');
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
    <title>PHP + MySQL</title>
</head>
<body>
    <h2>Modificar Usuario</h2>
    <form method="post" action="process/usuarios.php" name="form1" enctype="multipart/form-data">

<?php

$querymod = "Select * From usuarios Where usuarioID='$usuarioID'";
$rsQUERYmod = mysqli_query($con, $QUERYmod) or die('Error: ' . mysqli_error($con));

```

```
$fileQUERYmod = mysqli_fetch_array($rsQUERYmod);
$rutaFoto = 'fotos/'.$fileQUERYmod['foto'];
?>
```

```
<table border="0">
<tr>
<th>Foto</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<input type="hidden" name="usuarioID" value="<?php echo $usuarioID; ?>">
<th>Nombre</th>
<td><input type="text" name="nombre" value="<?php echo $fileQUERYmod['nombre']; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<th>Apellido</th>
<td><input type="text" name="apellido" value="<?php echo $fileQUERYmod['apellido']; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<th>Direccion</th>
<td><textarea type="text" name="direccion"><?php echo $fileQUERYmod['direccion'];
?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<th>telefono HAb.</th>
<td><input type="text" name="telefonoHab" value="<?php echo $fileQUERYmod['telefonoHab']; ?
>"></td>
</tr>
<tr>
<th>telefonoMovil</th>
<td><input type="text" name="telefonoMovil" value="<?php echo
$fileQUERYmod['telefonoMovil']; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<th>Correo</th>
<td><input type="mail" name="correo" value="<?php echo $fileQUERYmod['correo']; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<th>Password</th>
<td><input type="password" name="password" value="<?php echo $fileQUERYmod['password']; ?
>"></td>
</tr>
<tr>
<th>Foto</th>
<td><input type="file" name="fichero_usuario"></td>
</tr>
</table>
<br />
<input type="submit" name="modificar" value="GUARDAR">
</form>
```

<br />

<a href="usuarios.php" title="Regresar"><i class="material-icons" style="font-size:26px">arrow\_back</i></a>

<?php


mysqli\_close(\$con);

?>

</body>

</html>

## procesos usuarios.php



```
1 <?php
2 include_once('../cnx/cnx.inc.php');
3 session_start();
4
5 if(isset($_SESSION['usuarioID'])){
6
7     $ID = $_SESSION['usuarioID'];
8     $QUERY = "Select * from usuarios Where usuarioID='$ID'";
9     $rsQUERY = mysqli_query($con, $QUERY) or die('Error: ' . mysqli_error($con));
10    $countQUERY = mysqli_num_rows($rsQUERY);
11
12    if($countQUERY<=0){
13        header('Location: index.html');
14    }
15
16 }else{
17
18     header('Location: index.html');
19
20 }
21
22
23 if(isset($_POST['nuevo'])){
24     if($_POST['nuevo'] == 'Registrar'){
25
26         $nombre = $_POST['nombre'];
27         $apellido = $_POST['apellido'];
```

```
<?php
include_once('../cnx/conexion.php');
session_start();

if(isset($_SESSION['usuarioID'])){

    $ID = $_SESSION['usuarioID'];
    $QUERY = "Select * from usuarios Where usuarioID='$ID'";
    $rsQUERY = mysqli_query($con, $QUERY) or die('Error: ' . mysqli_error($con));
    $countQUERY = mysqli_num_rows($rsQUERY);

    if($countQUERY<=0){
        header('Location: index.html');
    }

}else{

    header('Location: index.html');

}
```

```

if(isset($_POST['nuevo'])){
    if($_POST['nuevo'] == 'Registrar'){

        $nombre      = $_POST['nombre'];
        $apellido     = $_POST['apellido'];
        $direccion    = $_POST['direccion'];
        $telefonoHab  = $_POST['telefonoHab'];
        $telefonoMovil = $_POST['telefonoMovil'];
        $correo       = $_POST['correo'];
        $password     = md5($_POST['password']);
        $dir_subida   = '../fotos/';
        $fichero_subido = $dir_subida . basename($_FILES['fichero_usuario']['name']);
        $foto = basename($_FILES['fichero_usuario']['name']);

        if(move_uploaded_file($_FILES['fichero_usuario']['tmp_name'], $fichero_subido)) {
            echo "El fichero es válido y se subió con éxito.\n";

            $QUERYInt = "Insert Into usuarios (nombre, apellido, direccion, telefonoHab, telefonoMovil,
correo, password, foto)";
            $QUERYInt .= "values ('$nombre', '$apellido', '$direccion', '$telefonoHab', '$telefonoMovil',
'$correo', '$password', '$foto')";
            $rsQUERYInt = mysqli_query($con, $QUERYInt) or die('Error: ' . mysqli_error($con));

            if($rsQUERYInt == true){
                header('Location: ../usuarios.php');
            }
            if($rsQUERYInt == false){
                echo 'Error no se pudo registrar el usuario';
            }

        } else {
            echo "¡Posible ataque de subida de ficheros!\n";
        }

    }
}

if(isset($_POST['modificar'])){
    if($_POST['modificar'] == 'GUARDAR'){

        $usuarioID    = $_POST['usuarioID'];
        $nombre       = $_POST['nombre'];
        $apellido     = $_POST['apellido'];
        $direccion    = $_POST['direccion'];
        $telefonoHab  = $_POST['telefonoHab'];
        $telefonoMovil = $_POST['telefonoMovil'];
        $correo       = $_POST['correo'];

        $query = "Select * from usuarios Where usuarioID='$usuarioID'";
    }
}

```

```

$rsquery = mysqli_query($con, $query) or die('Error: ' . mysqli_error($con));
$filequery = mysqli_fetch_array($rsquery);

if($filequery['password'] === md5($_POST['password'])){
    $password = $filequery['password'];
}else{
    $password = md5($_POST['password']);
}

$fotoActual = $filequery['foto'];
$dir_subida = '../fotos/';
$fichero_subido = $dir_subida . basename($_FILES['fichero_usuario']['name']);
$foto = basename($_FILES['fichero_usuario']['name']);

if($fotoActual != $foto){
    if(move_uploaded_file($_FILES['fichero_usuario']['tmp_name'], $fichero_subido)) {
        echo "El fichero es válido y se subió con éxito.\n";
    }
}else{
    $foto = $filequery['foto'];
}

$querymod = "UPDATE usuarios SET nombre='$nombre', apellido='$apellido',
direccion='$direccion', telefonoHab='$telefonoHab', telefonoMovil='$telefonoMovil', correo='$correo',
password='$password', foto='$foto' ";
$querymod .= "WHERE usuarioID='$usuarioID'";
$rsquerymod = mysqli_query($con, $querymod) or die('Error: ' . mysqli_error($con));

if($rsquerymod == true){
    header('Location: ../usuarios.php');
}
if($rsquerymod == false){
    echo 'Error no se pudo Actualizar el usuario';
}

}
}

if(isset($_GET['borrar'])){
    if($_GET['borrar'] == 'si'){

        $usuarioID = $_GET['ID'];

        $querymod = "DELETE from usuarios WHERE usuarioID='$usuarioID'";
        //echo $querymod;
        $rsquerymod = mysqli_query($con, $querymod) or die('Error: ' . mysqli_error($con));

        if($rsquerymod == true){
            header('Location: ../usuarios.php');

```

```
}  
if($rsQUERYmod == false){  
    echo 'Error no se pudo Eliminar el usuario';  
}  
  
}  
}  
mysqli_close($con);  
?>
```