

INTRODUCCIÓN

Modelos de Arquitectura Web

Son un conjunto de patrones estructurales y de diseño que definen cómo se organizan, distribuyen y comunican los componentes de software y hardware (clientes, servidores y bases de datos) para entregar una aplicación o servicio web a los usuarios.

Modelo punto a punto (Peer-to-Peer / P2P)

Es un modelo descentralizado donde no existen servidores dedicados ni clientes fijos; cada nodo de la red (denominado *peer* o par) actúa simultáneamente como cliente y como servidor, compartiendo recursos y datos de forma directa entre sí.

Modelo cliente-servidor

Es un modelo centralizado y clásico en el que un equipo o software (**cliente**) solicita un recurso o servicio, y otro equipo dedicado (**servidor**) procesa la petición y devuelve la respuesta correspondiente a través de la red.

Modelo con servidor de aplicaciones

Evolución del modelo cliente-servidor en el que, además del servidor web tradicional que gestiona páginas estáticas, se integra un **servidor de aplicaciones** dedicado a ejecutar la lógica de negocio y procesar el código dinámico de la aplicación.

Modelo con servidor de aplicaciones externo

Arquitectura multicapa avanzada donde el servidor de aplicaciones y el servidor web se ejecutan en **máquinas físicas o virtuales separadas**, lo que optimiza la seguridad, el rendimiento global y el aislamiento de los recursos corporativos.

Modelo con varios servidores de aplicaciones

Arquitectura de alta disponibilidad y escalabilidad donde se despliegan **múltiples servidores de aplicaciones** en paralelo, gestionados habitualmente por un balanceador de carga, para repartir el tráfico masivo y evitar puntos únicos de fallo.