

Rol	
P *	iRolID INTEGER
	vcNombre NVARCHAR2 (150)
Rol_PK (iRolID)	

Carrito	
P *	iCarritoID INTEGER
F *	Usuario_iUsuarioID INTEGER
Carrito_PK (iCarritoID)	
Carrito_Usuario_FK (Usuario_iUsuarioID)	

Producto_Carrito	
P *	iProductoCarritoID INTEGER
F *	Carrito_iCarritoID INTEGER
	vcDescripcion NVARCHAR2 (200)
F *	Producto_ProductoID INTEGER
Producto_Carrito_PK (iProductoCarritoID)	
Producto_Carrito_Producto_FK (Producto_ProductoID)	
Producto_Carrito_Carrito_FK (Carrito_iCarritoID)	

Producto	
P *	ProductoID INTEGER
	iCodigo_producto NVARCHAR2 (100)
	vcNombre NVARCHAR2 (200)
	vcDescripcion NVARCHAR2 (300)
	iCantidad INTEGER
	iPrecio INTEGER
	dFechaCreacion DATE
Producto_PK (ProductoID)	

Producto_Venta	
P *	iProducto_VentaID INTEGER
F *	Producto_ProductoID INTEGER
F *	Venta_iVentaID INTEGER
Producto_Venta_PK (iProducto_VentaID)	
Producto_Venta_Producto_FK (Producto_ProductoID)	
Producto_Venta_Venta_FK (Venta_iVentaID)	

Cliente	
P *	iClienteID INTEGER
	vcNombre NVARCHAR2 (100)
	vcApellido_Paterno NVARCHAR2 (100)
	vcApellido_Materno NVARCHAR2 (100)
	iEdad INTEGER
	vcDireccion NVARCHAR2 (200)
F *	Usuario_iUsuarioID INTEGER
Cliente_PK (iClienteID)	
Cliente_Usuario_FK (Usuario_iUsuarioID)	

Usuario	
P *	iUsuarioID INTEGER
	vcTipo_Usuario NVARCHAR2 (100)
	vcCorreo NVARCHAR2 (150)
	vcContrasena NVARCHAR2 (150)
F *	Pais_iPaisID INTEGER
F *	Rol_iRolID INTEGER
Usuario_PK (iUsuarioID)	
Usuario_Pais_FK (Pais_iPaisID)	
Usuario_Rol_FK (Rol_iRolID)	

Proveedor	
P *	iProveedorID INTEGER
	vcCodigo_Proveedor NVARCHAR2 (100)
	vcNombre NVARCHAR2 (100)
	vcApellido_Paterno NVARCHAR2 (100)
	vcApellido_Materno NVARCHAR2 (100)
	iValoracion INTEGER
F *	Usuario_iUsuarioID INTEGER
F *	Suscripcion_iSuscripcionID INTEGER
F *	Empresa_iEmpresaID INTEGER
Proveedor_PK (iProveedorID)	
Proveedor_Empresa_FK (Empresa_iEmpresaID)	
Proveedor_Usuario_FK (Usuario_iUsuarioID)	
Proveedor_Suscripcion_FK (Suscripcion_iSuscripcionID)	

Venta	
P *	iVentaID INTEGER
F *	Log_Venta_iLog_VentaID INTEGER
F *	Proveedor_iProveedorID INTEGER
F *	Cliente_iClienteID INTEGER
Venta_PK (iVentaID)	
Venta_Proveedor_FK (Proveedor_iProveedorID)	
Venta_Cliente_FK (Cliente_iClienteID)	
Venta_Log_Venta_FK (Log_Venta_iLog_VentaID)	

Log_Venta	
P *	iLog_VentaID INTEGER
Log_Venta_PK (iLog_VentaID)	

Region	
P *	iRegionID INTEGER
	vcNombre NVARCHAR2 (150)
F *	Pais_iPaisID INTEGER
Region_PK (iRegionID)	
Region_Pais_FK (Pais_iPaisID)	

Pais	
P *	iPaisID INTEGER
	vcNombre NVARCHAR2 (100)
Pais_PK (iPaisID)	

Ciudad	
P *	iCiudadID INTEGER
	vcNombre NVARCHAR2 (100)
F *	Region_iRegionID INTEGER
Ciudad_PK (iCiudadID)	
Ciudad_Region_FK (Region_iRegionID)	

Empresa	
P *	iEmpresaID INTEGER
	vcNombre_Empresa NVARCHAR2 (200)
	vcDescripcion NVARCHAR2 (200)
Empresa_PK (iEmpresaID)	

Suscripcion	
P *	iSuscripcionID INTEGER
	vcDescripcion INTEGER
	iPrecio INTEGER
	vcTipo NVARCHAR2 (150)
	dFechaSuscripcion DATE
	dFechaVencimiento DATE
Suscripcion_PK (iSuscripcionID)	

Fecha	
P *	iFechaID INTEGER
	Anio INTEGER
	Mes INTEGER
	Dia INTEGER
F *	Venta_iVentaID INTEGER
Fecha_PK (iFechaID)	
Fecha_Venta_FK (Venta_iVentaID)	