

CoBRAC Agents 仕様書

LLM のエージェントと検査するプログラムで BRA を作る Web アプリの、
システム・ハーネス・命名・Canon・版と BRA-DB・オーケストレーター・運用

第 1 部

システムの全体像

アーキテクチャ、利用者と権限、画面、ジョブ、データモデル、ワーカー。

第 2 部

ハーネス

推論する LLM（CoBRAC エージェント）と検査するワーカーで 1 件の BRA を作る仕組み。

第 3 部

UC Descriptor と facet

回路を SABRA の単位と 9 本の facet で名付け、プロジェクトをまたいで同じキーで呼ぶ規則。

第 4 部

Canon（整合単位の実装）

回路の定義をそろえる BRA の範囲と、その版・取り込み・審査の手続き。

第 5 部

版と BRA-DB（仮） on AWS

凍結した版を、BRA-DB スキーマ v4.6 のデータベースに履歴つきで登録する。

第 6 部

CoBRAC オーケストレーター

多数の ROI × TLF を計画にまとめ、順序の計算・バッチ実行・再計画まで自動で進める。

第 7 部

AWS インフラ・セキュリティ・運用

AWS の構成と予算、個人情報とセキュリティ、リリースとデプロイ、速度と費用。

付録

API・プロンプト・典拠・経緯

API の一覧、LLM に渡す指示の全文、典拠と文書の作り方、改訂の経緯。

位置づけ	CoBRAC の仕様の唯一の正本。サイトの「仕様書」（管理者）で読める。利用マニュアルとリリースノートは別
対象	<code>miyamoto9265/cobrac-web v0.40.1</code> （2026-10-09 時点の main）
典拠	リポジトリのコード（ <code>packages/</code> ・ <code>prompts/</code> ・ <code>scripts/</code> ・ <code>.github/</code> ）。部ごとの典拠は付録 C
想定読者	WBAI のメンバー、BRA の審査・統合に関わる人、CoBRAC の開発・運用者
生成	<code>docs/spec-guide/</code> の HTML から <code>build.mjs</code> で作成（付録 C）

目次

序章	この文書について	5
0.1	この文書の位置づけと読み方	5
0.2	CoBRAC Agents の概要	6
0.3	部の関係	6
0.4	用語と版番号	7
第 1 部	システムの全体像	9
1.1	目的と範囲	9
1.2	用語	10
1.3	構成の全体像	11
1.4	利用者と権限	14
1.5	画面	15
1.6	処理の流れとジョブの一生	19
1.7	実行モードとターンの制御	21
1.8	モデルと推論の強さ	22
1.9	データモデル (DynamoDB)	22
1.10	プロジェクトの ID・名前・削除	24
1.11	トークンの使用量と費用	26
1.12	S3 の成果物と参考資料	27
1.13	フロントエンド	28
1.14	ワーカーの処理	30
1.15	非機能の目標	31
第 2 部	ハーネス：1 件の BRA の作り方	33
2.1	登場する主体 (LLM とプログラム)	33
2.2	BRA の作成以外で LLM を使う仕事	35
2.3	ターンの受け渡し	36
2.4	何をどこで渡すか	37
2.5	1 件の BRA ができるまで	39
2.6	依頼文の組み立て	41
2.7	質問・フォローアップ・再試行	42
2.8	検証に通らないとき	43
2.9	調査ステップ (調査モード)	43
2.10	HCD：脳領域と情報の流れを定義する	45
2.11	FRG：機能と回路を突き合わせる	47
2.12	検証と HCD への戻り道	49
2.13	仮説モード	52
2.14	出力 (CSV・xlsx・グラフ)	55
2.15	解説記事	57
2.16	長いジョブ・保存・費用	58
第 3 部	UC Descriptor と facet	59
3.1	なぜ名前の規則が必要か	59
3.2	設計の考え方 (5 つの原則)	61
3.3	アンカー：SABRA の単位	61

3.4 facet：9本の軸	63
3.5 UC Descriptor：機械のキー	64
3.6 Circuit ID：人が読む別名	64
3.7 例	65
3.8 左右の扱い（side）と古い形の読み替え	66
3.9 Uniform / Collection と Descriptor の関係	67
3.10 ワーカーの検査とエラーコード	69
3.11 uc.json での書き方	71
3.12 Canon・BRA-DB・オーケストレーターでの使われ方	72
3.13 WBAI と決めたいこと	72
第4部 Canon：「整合単位」の実装	74
4.1 「整合単位」というコンセプト	74
4.2 Canon の定義と、整合単位との対応	75
4.3 Canon の基本	76
4.4 スナップショットの構造：共有層と役割層	76
4.5 Canon に従って作る：生成時の制約	77
4.6 push と PR：Canon に取り込む	78
4.7 衝突ルール（C1～C13）	79
4.8 審査：検査・AI レビュー・共同編集者・まとめて承認	79
4.9 rev への追従	82
4.10 Canon の作り方と、プロジェクト作成時の選択	83
4.11 公開・複製・Canon から Canon への PR	83
4.12 段階的な実装と、オーケストレーターとの関係	84
第5部 BRA-DB（仮）on AWS	85
5.1 位置づけ：版 → 登録パッケージ → BRA-DB	85
5.2 前提となる「版」の仕組み	85
5.3 AWS の構成	87
5.4 データベースの中身	88
5.5 登録の手順	89
5.6 履歴を失わない設計	90
5.7 来歴をたどる	91
5.8 運用と費用	91
第6部 CoBRAC オーケストレーター	93
6.1 概要と段階	93
6.2 全体の流れ	94
6.3 データと状態	95
6.4 手順1：計画を作る	96
6.5 手順2：下書きを作成する（LLM のジョブ）	97
6.6 アンカーと実行順序の計算	99
6.7 手順3：行とバッチを整える	101
6.8 手順4：確定する	102
6.9 手順5：実行 — ランナーの1ステップ	103
6.10 バッチごとの並べ直し・再計画・提案	104
6.11 Canon と組み合わせる	105
6.12 計画の一覧と、質問・要対応・一時停止・再開・中止	108
6.13 同時実行数・モデル・費用	109

6.14 排他制御と信頼性	110
6.15 自律実行	110
第7部 AWS インフラ・セキュリティ・運用	114
7.1 設計方針と全体構成	114
7.2 AWS のリソース	116
7.3 IAM の権限：どの主体が何に触れるか	118
7.4 ジョブの実行と回復	119
7.5 扱う情報と保存場所	122
7.6 暗号化と API キー	124
7.7 認証と認可	125
7.8 ワーカーの隔離	127
7.9 外部への送信	128
7.10 ログ・監査・脅威と対策	129
7.11 AWS の費用と予算	131
7.12 OpenAI の費用と記録	133
7.13 BRA の速度と費用（測定）	136
7.14 開発・リリース・デプロイ	144
7.15 権限と承認：人・CI・クラウドエージェント	148
7.16 監視・緊急停止・撤去	151
付録 A API 一覧	153
A.1 共通の規則	153
A.2 ヘルスチェックと実行時の設定	154
A.3 認証と利用者の設定	154
A.4 プロジェクトとジョブ	154
A.5 成果物・グラフ・版	155
A.6 公開と複製	156
A.7 Canon	157
A.8 BRA-DB	158
A.9 CoBRAC オーケストレーター	158
A.10 管理	160
A.11 WebSocket	160
付録 B プロンプト原文	162
B.1 原文の読み方	162
B.2 共通ルール（AGENTS.md）	162
B.3 調査ステップ（RESEARCH.md）	165
B.4 HCD の基本仕様（HCD.md）	166
B.5 HCD の ROI 規則（HCD_roi_rules.md）	171
B.6 FRG の基本仕様（FRG.md）	171
B.7 FRG の GN 規則（FRG_gn_rules.md）	173
B.8 調査モードの追加指示（research_mode.md）	174
B.9 仮説モードの規則（HYPOTHESIS.md）	174
B.10 解説記事ジョブ（article.md）	176
B.11 オーケストレーターの計画ジョブ（plan.md）	178
B.12 自律実行の追加指示（autonomous.md）	180
付録 C 典拠と文書の作り方	182
C.1 部ごとの典拠	182

C.2 この文書の作り方	182
--------------	-----

付録 D 改訂の経緯	184
-------------------	------------

D.1 ハーネスの世代の一覧	184
D.2 v0：LLM が手順書を読んで進めた時代	184
D.3 v0 から v1 へ：ワーカーがフェーズを進める	185
D.4 v1 から v1.1 へ：JSON のデータと SABRA の名前	186
D.5 v1.1 から v2 へ：一方通行から往復へ	187
D.6 指示の量と費用の推移	188
D.7 v2 の中での規則の変化と古いプロジェクトの扱い	189
D.8 アプリの版の歩み	190
D.9 現行の仕様とリリースノート	192

序章

この文書について

この文書は、Web アプリ CoBRAC Agents の仕様書です。システムの全体像、1 件の BRA を作るハーネス、回路の命名規則、回路定義をそろえる Canon、版と BRA-DB、複数の BRA をまとめて作るオーケストレーター、AWS の運用までを、リポジトリの実装に基づいて 1 冊にまとめています。**CoBRAC の仕様について、この文書が唯一の正本です。**

0.1 この文書の位置づけと読み方

これまで CoBRAC の仕様は、設計仕様（英語）、ハーネスの解説、回路命名の解説、AWS の構成、セキュリティ、速度と費用などの別々の文書に、機能が追加された順に書かれていました。この文書はそれらをすべて取り込み、**考え方 → 仕様 → 手順**の順に並べ直したものです。元の文書は廃止し、内容が食い違うときはコードに合わせて書いています。サイトでは、管理者の「仕様書」のページでこの PDF を読めます。

この文書のほかに残る文書は次の 3 つです。どれも仕様の正本ではありません。

文書	役割
利用マニュアル	画面の操作手順。サイトの「利用マニュアル」で全員が読める（docs/manual/、日本語と英語）
リリースノート	版ごとの変更の一覧。サイドバーの下端の版番号から開く「リリースノート」で全員が読める（CHANGE LOG.md）
README.md / AGENTS.md	リポジトリの入口と、開発者・コーディングエージェントの作業規約。サイトには出さない

部	内容
第 1 部 システムの全体像	目的と範囲、アーキテクチャ、利用者と権限、画面、ジョブとワークフローの枠組み、データモデル、フロントエンド、ワーカーの内部、非機能要件
第 2 部 ハーネス	1 件の BRA の作り方。推論する LLM（CoBRAC エージェント）と手順を回すプログラム（ワーカー）の役割、受け渡し、調査・HCD・FRG、検証、仮説モード、出力、解説記事
第 3 部 UC Descriptor と facet	回路（UC / Collection）に付ける名前の規則。ほかの仕組みはすべて、この名前を「同じ回路かどうか」の判定に使う
第 4 部 Canon	WBAI の山川さんが提唱した「整合単位」を CoBRAC の仕様にしたもの。どの範囲の BRA で、何を、どうやってそろえるか
第 5 部 BRA-DB（仮）	完成した結果を凍結する版と、AWS 内の BRA-DB（PostgreSQL 17 + Apache AGE、スキーマ v4.6）への登録の手順と規則
第 6 部 CoBRAC オーケストレーター	計画の作成・下書き・実行順序の計算・バッチ実行・再計画・Canon との組み合わせの仕様と手順
第 7 部 AWS インフラ・セキュリティ・運用	AWS の構成と予算、個人情報とセキュリティ、開発・リリース・デプロイの運用、BRA の速度と費用の測定
付録	A API 一覧、B プロンプト原文（LLM に渡す指示の全文）、C 典拠と文書の作り方、D 改訂の経緯

表記について

ファイル・キー・関数・API は 等幅 で示し、典拠となるファイルを各節の末尾に挙げます。画面の文言は「」で示します。「2.6」のような番号はこの文書の節の番号です。数値（上限・時間・費用）は、表紙に書いた版のコードの定数です。誰が何をするかを書くときは、LLM（CoBRAC エージェントなど）なのか、プログラム（ワーカー、API など）なのか、人なのかを区別します。

0.2 CoBRAC Agents の概要

CoBRAC Agents は、BRA（Brain Reference Architecture）のデータ作成を、ブラウザから LLM のエージェントに行わせる Web アプリです。利用者は **ROI**（対象の脳領域）と **TLF**（トップレベル機能）を入力し、エージェントが文献を調べて次の 2 つのグラフを作ります。

HCD（Hypothetical Component Diagram）

回路（UC：Uniform Circuit）をノード、回路間の接続（Connection）をエッジとするグラフ。どの脳領域のどの神経集団が、どこから入力を受け、どこへ出力するかを、文献の根拠つきで表します。

FRG（Function Realization Graph）

TLF を機能ノード（GN、R.）に分解し、最下層で HCD の UC（U.）に結びつける木。どの回路の組み合わせがどの機能を実現するかを表します。

処理は **調査（既定で有効）** → **HCD** → **FRG** → **CSV** → **xlsx** の順に進みます。推論するのは **CoBRAC エージェント**（OpenAI のモデルを Codex で動かす LLM）だけで、JSON のデータファイル（uc.json・connections.json・references.json・frg.json）と説明の文章を書きます。**ワーカー**（AWS Fargate 上の LLM を含まないプログラム）が各段を JSON Schema と決定的な検査（命名・文献・引用文・HCD と FRG の整合など）で確かめ、問題をエージェントに差し戻して直させます。CSV と xlsx はワーカーがコードで生成します（第 2 部）。

0.3 部の関係

第 2 部のハーネスが 1 件の BRA を作ります。第 3～6 部の仕組みは、その外側で、複数の BRA を矛盾なく作り、蓄積するためのものです。第 1 部と第 7 部は、それらすべてを動かすシステムと AWS の基盤を説明します。

第2部：各プロジェクトの中のハーネス（LLMのエージェント＋ワーカー）




図 0.1 部の関係。各プロジェクトの中ではハーネス（第2部）が1件のBRAを作る。オーケストレーター（第6部）が多数のプロジェクトを起動し、各プロジェクトはUC Descriptor（第3部）で回路に名前を付け、Canon（第4部）で定義をそろえ、凍結した版をBRA-DB（第5部）に登録する。全体を支える仕組みは第1部、AWSと運用は第7部

仕組み	ひとことで	何を解決するか
ハーネス（第2部）	1件のBRAの「作り方」	LLMに自由に書かせると、形式の誤り・架空の文献・HCDとFRGの食い違いが残る。LLMの判断とプログラムの検査を分け、検査に通るまで差し戻す。
UC Descriptor・facet（第3部）	回路の「名前」の規則	自由な名前では、同じ神経集団がプロジェクトごとに別の名前になり、照合も集計もできなかった。SABRAの単位と明示的な属性だけから名前を組み立て、どこでも同じキーにする。
Canon（第4部）	回路の「定義」をそろえる単位	同じ名前の回路でも、BRAごとに粒度（UniformかCollectionか）や分け方が違うと統合できない。そろえる範囲を決め、その中では定義を1つにし、変更は審査を通す。
BRA-DB（仮）（第5部）	完成したBRAの「登録先」	成果物をWBAIのBRA-DBと同じスキーマで蓄積し、どの版が、どの条件で作られ、誰がいつ登録したかを失わずにたどれるようにする。
オーケストレーター（第6部）	BRAを「まとめて作る」段取り	数十～百件超のROI × TLFを1件ずつ手で起動すると、順序・同時実行数・回路の重複・Canonへの取り込みの管理が破綻する。計画にして、順序をコードで計算し、自動で進める。

0.4 用語と版番号

用語	意味
BRA	Brain Reference Architecture。脳の構造（HCD）と機能（FRG）を対応づけた参照アーキテクチャのデータ。CoBRACでは1プロジェクト=1件のBRA
ROI / TLF	対象の脳領域 / トップレベル機能。どちらか一方だけでも作成できる（エージェントが残り調べ）
UC	Uniform Circuit。そのHCDが均質な情報を表現するとみなす神経集団。HCDのノード
Collection	そのHCDが細かいUCに分けた回路（Uniform = FALSE）。Sub-Circuitsに分解され、接続の端やFRGの葉にならない
BIF	組織間の解剖学的投射を示す文献の根拠。UC間のConnectionの根拠になる
GN	FRGの機能ノード（Group Node、R.）。TLFを分解した部分機能

用語	意味
SABRA	組織の混合アトラス。新皮質は BNA (Brainnetome)、それ以外は DHBA。SABRA 自体は独自の ID を持たない
HOMBA / DHBA / BNA	HOMBA はヒトの脳のオントロジー (DHBA 側の単位は DHBA 名を持つ HOMBA の項)。BNA は Brainnetome Atlas のラベル (左が奇数、右が偶数)
RCS	ROSETTA Candidate Search。名前から HOMBA・BNA の候補と SABRA での扱いを返す MCP サーバ (別リポジトリ <code>rosetta-candidate-search</code>)
CoBRAC エージェント	BRA を作る LLM。OpenAI のモデルを Codex で動かす。この文書の「エージェント」
ワーカー	ジョブごとに AWS Fargate で動く TypeScript のプログラム。LLM を含まない
CoBRAC ハーネス	ワーカーのプログラム、指示文、JSON Schema、検証器、変換処理の全体。LLM は含まない
Codex	OpenAI のエージェント実行環境 (Codex SDK と CLI)。モデルにツールを使わせ、会話を管理する
ターン / 会話	依頼文を 1 つ受け取ってから終了の JSON を返すまでのエージェントの作業 / ターンの履歴 (Codex のスレッド。1 プロジェクトで 1 つ)
検証器	ワーカーがファイルを検査するコード。LLM ではない
作業場所	ワーカーのディスク上の作業ディレクトリ (<code>/work</code>)。プロジェクトフォルダと、ワーカーが置く <code>AGENTS.md</code> ・ <code>schemas/</code> ・ <code>materials/</code> ・ <code>canon/</code> を含む。S3 に保存される
プロジェクト / ジョブ	1 件の BRA の作成単位 (ID は <code>p</code> + 7 文字) / ワーカーの 1 回の実行 (初回・回答後の再開・追加指示・再試行・解説記事など)
版 (バージョン)	完了したジョブの結果を凍結したもの。ID は <code><projectId>@v<n></code>
rev	Canon の版。PR を承認するたびに 1 つ進む。rev 0 は空の Canon
PR	プルリクエスト。プロジェクト (または別の Canon) の内容を Canon に取り込む依頼
計画 / 行 / バッチ	オーケストレーターの単位。計画は行 (ROI × TLF) の一覧で、行はバッチ (wave) ごとに実行される

番号の対応 (別々の番号なので混同しない)

番号	対象	現行の値
アプリの版	Web・API・ワーカーを含むリリース (<code>package.json</code> の <code>version</code>)	表紙を参照
ハーネスの世代	HCD と FRG の往復を含む実行方式	v2
<code>harnessRules</code>	プロジェクトに保存される検証規則	新規は 2。0 は従来、1 は ROI 規則、2 は GN 規則も (2.10・2.11)
BRA の CSV 形式	<code>Project.csv</code> の BRA version	CoBRAC-v1-1
公式 xlsx	出力先の BRA テンプレート	Template-v2-2
BRA の版	あるプロジェクトの成果物の履歴	<code><ProjectID>@v1</code> 、 <code>@v2</code> など (第 5 部)
Canon の rev	Canon の中身の履歴	rev 0、1、2… (第 4 部)

古いプロジェクトは、作成時の `harnessRules`・SABRA 境界・調査モードなどの設定を引き継ぎます。アプリが新しくなっただけで、すべての既存の BRA に新しい制約を一律に適用するわけではありません。

第 1 部

システムの全体像

CoBRAC Agents は、BRA（Brain Reference Architecture）のデータ作成をブラウザから依頼し、サーバーで実行する Web アプリです。この部では、何を入れて何が出てくるか、どの部品が何をするか、だれが何をできるか、画面・ジョブ・データがどう組み立てられているかを、実装に沿って説明します。1 件の BRA の中身の作り方（ハーネス）は第 2 部、回路の命名・Canon・BRA-DB・オーケストレーター・AWS の運用は第 3～7 部で扱います。

人

利用者はプロジェクトを作り、質問に答え、成果物を受け取る。管理者は利用者・デフォルトの API キー・同時実行数を管理する

プログラム

API・dispatcher・broadcaster・janitor・計画ランナーの Lambda と、Fargate 上のワーカー。どれも LLM を含まない

LLM

BRA を作る CoBRAC エージェント（Codex で動かす OpenAI のモデル）と、解説記事・AI レビュー・計画の各ジョブ

1.1 目的と範囲

BRA のデータは、脳のある領域の神経回路と、その回路が実現する機能を、文献の根拠付きで表した表とグラフです。以前は同じ作業を、デスクトップで Cursor のエージェントに行かせていました（旧デスクトップ版。指示書・仕様書・成果物の見本はリポジトリの `archive/v0/` に参照用として残っており、アプリでは使いません）。CoBRAC Agents では、AWS 上のワーカーが Codex SDK を通じて OpenAI のモデルを動かし、利用者はブラウザで進み具合を見て、質問に答え、成果物を受け取ります。作業はサーバーで進むので、ブラウザを閉じてでも止まりません。

入力

- **ROI**（Region of Interest、対象の脳領域）と **TLF**（Top-Level Function、その領域が担う機能）。どちらか一方だけでも作れます。足りない側はエージェントが調べて補います。
- 任意で、参考資料（ファイルと URL、1.12）、Canon（第 4 部）、モデル・推論の強さ（1.8）、調査モード（2.9）、仮説モード（2.13）を指定できます。

出力

成果物	作る主体	置き場所（S3、プロジェクトの下）
HCD・FRG のデータ（ <code>uc.json</code> ・ <code>connections.json</code> ・ <code>references.json</code> ・ <code>frg.json</code> ）	CoBRAC エージェント（LLM）が書き、ワーカー（プログラム）が JSON Schema と決定的な検査で確かめる	<code>workspace/{P}_HCD/</code> ・ <code>{P}_FRG/</code>
レポート <code>report.md</code> と判断ログ <code>decision_log.md</code>	CoBRAC エージェント	<code>workspace/</code>
5 つの CSV（ <code>Project.csv</code> ・ <code>Circuit.s.csv</code> ・ <code>Connections.csv</code> ・ <code>FRG.csv</code> ・ <code>References.csv</code> ）	ワーカーが JSON から生成する（エージェントは CSV を書かない）	<code>workspace/{P}_CSV/</code>

成果物	作る主体	置き場所（S3、プロジェクトの下）
CoBRAC の xlsx（{P}.bra.xlsx）	ワーカー（csv_to_excel.py）	output/
公式テンプレートの xlsx（{P}.template-v2-2.bra.xlsx）	ワーカー（buildTemplateXlsx()。2.14）	output/
HCD・FRG のグラフ JSON	ワーカー（build6graphs()。LLM を使わない）	graph/hcd.json ・ graph/frg.json
版（変わらない写し）	ワーカー	revisions/{n}/（第 5 部）
解説記事（任意）	記事のジョブ（LLM、2.15）	article/

{P} は Project ID です（1.10）。

当初の範囲外としたもの

最初の版（v1）では、プロジェクトの共有と共同編集、Web 画面での成果物の手編集、課金プラン、モバイルアプリ、独自ドメインを範囲外としました。その後、閲覧だけの公開と複製、Canon の共同編集者（第 4 部）が入り、独自ドメイン `cobrac.site` は CDK の外で CloudFront の別名として設定されています（第 7 部）。成果物の手編集はいまもできません（グラフの配置とスタイルは除く、1.13）。課金プランとモバイルアプリはありません。

ほかの部で扱うこと

この部は全体の枠組みだけを述べます。エージェントへの指示・検証・調査・HCD・FRG・仮説モード・出力・解説記事は**第 2 部**、回路の命名規則（BRA の値の規則、Uniform と Collection）は**第 3 部**、Canon と公開・複製は**第 4 部**、版と BRA-DB は**第 5 部**、CoBRAC オーケストレーターは**第 6 部**、AWS のインフラ・予算・セキュリティ・デプロイは**第 7 部**、すべての API は**付録 A**にあります。

典拠：README.md、`packages/worker/src/finalize.ts`、`packages/shared/src/harness.ts` ほか

1.2 用語


用語	意味
HCD	Hypothetical Component Diagram。回路（UC：Uniform Circuit）をノード、回路間の接続（Connection）をエッジとするグラフ
FRG	Function Realization Graph。TLF → GN（R.、機能のグループ）→ UC（U.）の階層
プロジェクト	1 件の BRA を作る単位。projectId で識別する。ID はシステムが付け、全体で一意で、変えず、再利用しない。いまの形式は p + 7 文字（例 p7m2q9xa）、0.7.0 以降に作った古いものは <userKey>-<seq>（例 u7m2q9xa-12）のまま有効。ID は作成者や所有者を表さない（所有者は userId 属性）。name は変えられる表示名（どの言語でもよく、1～200 文字、重複してよい）。1.10
userKey	利用者ごとの仮名のキー（u + 7 文字）。最初のログインで 1 回だけ発行される。公開したプロジェクトと Canon の所有者として表示され、ランダム ID より前に発行した ID の頭に付いている。古い ID の頭の userKey は、その時点の所有者を表すとは限らない
ジョブ	ワーカーの 1 回の実行の記録。種類（type）は initial ・ followup ・ article ・ canon-review ・ plan。続け方として resume（回答して再開）と retry（失敗・中止から再開）がある（1.7）
ワーカー	ECS Fargate のタスクで動く TypeScript のプログラム（packages/worker）。1 ジョブに 1 タスク。LLM を含まない。段階を進め、エージェントにターンを依頼し、ファイルを検証し、CSV ・ xlsx ・ グラフを作る
CoBRAC エージェント	ワーカーが Codex（OpenAI の Codex CLI を SDK から動かしたもの）を通じて動かす OpenAI のモデル。BRA のジョブの中で唯一の LLM。作業フォルダに JSON とレポートを書く
ターン	エージェントへの 1 回の依頼と、その返答まで。返答の最後は {status, message, question} の JSON（status は done か question）

用語	意味
スレッド	Codex の会話。BRA のジョブはプロジェクトごとに 1 本を続けて使う（codexThreadId、S3 の thread/ に保存）
ハーネス	ワーカーがエージェントを動かし、決定的な検査で確かめ、問題を差し戻す仕組み（第 2 部）
応答ループ	エージェントが質問でターンを終えた後、利用者が答えるとジョブが再開すること
フォローアップ（追加の指示）	完了したプロジェクトに、同じスレッドで修正の指示を送り、成果物を作り直すジョブ
解説記事	完成したプロジェクトを、利用者が選んだ言語で読み物にしたもの（article/<locale>.md）。中心の成果物ではない（2.15）
計画	CoBRAC オーケストレーターの単位。行（ROI × TLF）の一覧で、所有者が確定すると、同時実行数の範囲でバッチごとにプロジェクトとして作られる。planId（n + 7 文字）で識別する（第 6 部）
バッチ	計画の行のまとまり。いまのバッチに開始待ち・実行中の行が無くなると、次のバッチが始まる（第 6 部）
基準プロジェクトのバッチ	自動で並べた計画の最初の 1~3 行。ほかの多くの行とアンカーを共有する行で、1 行ずつ自分のバッチを持ち、ほかのバッチより先に 1 件ずつ作る（6.6）
Canon・版・BRA-DB	回路の定義をそろえる単位（第 4 部）、完了ごとに凍結する BRA データの写し、版の登録先データベース（第 5 部）
デフォルトの API キー	組織の OpenAI API キー。管理者が承認した利用者は、自分のキーが無くてもこれでジョブを実行できる（1.4）

典拠： packages/shared/src/types.ts ・ projectId.ts ・ harness.ts （TURN_OUTPUT_SCHEMA）

1.3 構成の全体像

CoBRAC Agents は 1 つの CDK スタック（CobracAgents）にまとまった AWS のサーバーレス構成です。BRA-DB だけは別のスタックにあります（第 5 部）。図 1.1 は主な部品と、プロジェクトを作ってから進み具合が画面に届くまでの流れを示します。



プロジェクトを作ってから画面に届くまで

- 1 利用者がブラウザでプロジェクトを作ると、SPA が Cognito の ID トークンを付けて HTTP API（POST /projects）を呼びます。API Gateway がトークンを検証し、API の Lambda（プログラム）がプロジェクトとジョブを DynamoDB に QUEUED で書き、SQS にジョブのメッセージを積みます。
- 2 dispatcher（Lambda）が SQS からメッセージを受け、同時実行数に空きがあれば ECS の RunTask で Fargate のタスクを 1 つ起動します。空きが無ければ 60 秒後に積み直します。
- 3 ワーカー（Fargate 上のプログラム）が KMS で API キーを復号し、Codex CLI を子プロセスとして起動して、CoBRAC エージェント（LLM）にターンを依頼します。エージェントは OpenAI API のモデルとして考え、Web 検索や MCP の道具で文献と SABRA を調べ、作業フォルダに JSON を書きます。
- 4 ワーカーはターンごとにファイルを検証し、状態とメッセージを DynamoDB に、作業領域と成果物を S3 に書きます。
- 5 DynamoDB Streams が Projects と Messages の変更を broadcaster（Lambda）に渡し、broadcaster が WebSocket API を通じて、そのプロジェクトを購読している**所有者の**ブラウザに送ります。
- 6 これとは別に、janitor（5 分ごと）が止まったジョブを再試行か失敗にし、計画ランナー（毎分）がオーケストレーターの計画を進めます。

主な部品

部品	実体	動くとき	仕事
SPA	packages/web (React・Vite)	ブラウザで常に	画面とグラフ、API の呼び出し、WebSocket の購読、ポーリング (1.5、1.13)
CloudFront + S3 (Web)	CDK の WebDistribution・WebBucket	ページを開くとき	SPA と /config.json（キャッシュしない）を配る。403・404 は index.html を返し、画面のパスを SPA に任せる
Cognito	ユーザープールとクライアント WebClient	ログイン	メールとパスワード（10 文字以上、小文字と数字を含む）、SRP 認証、ID トークン（2 時間）、更新トークン（30 日）、グループ admin
AuthMessage (Lambda)	handlers/authMessage.ts	Cognito がメールを送るとき	確認コード・再送・パスワード再設定・メールアドレス変更・招待のメールの文面を日本語と英語で書く（送信は SES）
HTTP API	API Gateway の HTTP API	リクエストごと	/health 以外は JWT を検証して API の Lambda に渡す（付録 A）
API (Lambda)	handlers/http.ts → app.ts (Hono)	リクエストごと	すべてのルート。所有者の確認、ジョブの登録、API キーの暗号化、署名付き URL。LLM は呼ばない（キーの確認で OpenAI の /v1/models を呼ぶだけ）
SQS	JobQueue と JobDLQ	ジョブを積んだとき	1 ジョブ 1 メッセージ {version, userId, projectId, jobId, mode}。可視性タイムアウト 120 秒、保持 4 日、5 回受け取って処理できなければ DLQ（14 日保持）
dispatcher (Lambda)	handlers/dispatcher.ts	SQS のメッセージごと（1 件ずつ）	同時実行数を確かめて Fargate のタスクを起動する (1.6)
ワーカー	packages/worker (Fargate、1 vCPU・2 GB、一時ストレージ 21 GB)	ジョブごとに 1 タスク	ハーネス。段階の進行、検証、CSV・xlsx・グラフ・版の作成 (1.14、第 2 部)。LLM を含まない
Codex CLI	@openai/codex-sdk が起動する子プロセス	ワーカーがターンを依頼したとき	CoBRAC エージェント（LLM）のターンを実行し、OpenAI API を呼ぶ。MCP サーバー（lit・RCS）を起動・接続する

部品	実体	動くとき	仕事
DynamoDB	8つのテーブル	常に	状態・メッセージ・設定 (1.9)
S3 (成果物)	バケット <code>Artifacts</code>	常に	作業領域・スレッド・成果物・版・Canon・計画の資料 (1.12)
KMS	<code>ApiKeyKmsKey</code> (自動ローテーション)	キーの登録とジョブの開始	API が暗号化し、ワーカーだけが復号する (1.4)
broadcaster (Lambda)	<code>handlers/broadcaster.ts</code>	Projects・Messages の Streams	新しいメッセージとプロジェクトの変更を、所有者の接続にだけ送る
WebSocket API・ws (Lambda)	<code>handlers/ws.ts</code> (authorizer・connect・disconnect・defaultRoute)	接続とメッセージごと	トークンの検証、接続と購読の記録 (付録 A)
janitor (Lambda)	<code>handlers/janitor.ts</code>	EventBridge、5分ごと	止まったジョブの再試行と打ち切り (1.6)
計画ランナー (Lambda)	<code>handlers/planRunner.ts</code> → <code>lib/planRunner.ts</code>	EventBridge、毎分	下書き中・実行中・一時停止中の計画を1歩ずつ進める。LLM のジョブ (<code>plan</code>) は積むだけ (第6部)
BRA-DB の登録 Lambda	別スタック <code>BraDb</code> (<code>handlers/bradbImport.ts</code>)	API が呼ぶ	版を BRA-DB に登録する (第5部)

外のサービスは、OpenAI API (モデルの推論。利用者のキーかデフォルトの API キーで呼ぶ)、RCS MCP (rosetta-candidate-search の `rcs-mcp`。SABRA の単位を引く。トークンは Secrets Manager にある)、PubMed・Europe PMC (エージェントの文献検索。ワーカーの中の `lit` MCP サーバーが呼ぶ)、Crossref・PubMed・Europe PMC (ワーカーが文献の DOI・PMID と引用文を照合する。2.12)、SES (アカウントのメール) です。

LLM が動く場所

システムの中で LLM が動くのは、ワーカーが Codex を通じて実行するジョブだけです。API・dispatcher・broadcaster・janitor・計画ランナーの Lambda はどれも LLM を呼びません。LLM のジョブは次の4種類で、それぞれ別の会話 (スレッド) です。互いの会話を共有することはありません。

LLM の仕事	ジョブ	会話	使える道具	詳しくは
BRA を作る (CoBRAC エージェント)	<code>initial</code> ・ <code>followup</code> (<code>resume</code> ・ <code>retry</code> で続ける)	プロジェクトのスレッドを続けて使う	Web 検索 (live)、 <code>lit</code> MCP、RCS MCP、作業フォルダでのコマンド	第2部
解説記事を書く	<code>article</code>	毎回新しいスレッド	Web 検索・ <code>lit</code> ・RCS なし	2.15
Canon の PR の AI レビュー	<code>canon-review</code>	毎回新しいスレッド。 <code>projectId</code> には Canon の ID が入る	Web 検索・MCP なし	4.8
計画の下書きと再計画	<code>plan</code> (<code>draft</code> / <code>replace</code>)	毎回新しいスレッド。 <code>projectId</code> には計画の ID が入る	RCS MCP だけ	6.5、6.10

パッケージ

パッケージ・フォルダ	役割
<code>@cobrac/shared</code>	型、ハーネスの JSON Schema・検証・CSV 生成、グラフ JSON (<code>build6graphs()</code>)、Project ID と名前の規則 (<code>projectId.ts</code>)、単価表 (<code>pricing.ts</code>)。API・ワーカー・Web のすべてが使う
<code>@cobrac/api</code>	Hono のアプリと Lambda のハンドラ (<code>http</code> ・ <code>dispatcher</code> ・ <code>ws</code> ・ <code>broadcaster</code> ・ <code>janitor</code> ・ <code>planRunner</code> ・ <code>authMessage</code> ・ <code>bradbImport</code>)
<code>@cobrac/worker</code>	Codex の制御ループ、S3 との同期、xlsx・グラフの仕上げ。Dockerfile (Node 22、 <code>@openai/codex-sdk</code> 、Python 3、 <code>poppler</code>)

パッケージ・フォルダ	役割
@cobrac/web	SPA（認証、エージェント欄、グラフ、設定、管理）
@cobrac/infra	CDK のスタック CobracAgents（と BraDb）。Lambda は esbuild でまとめ、ワーカーのイメージはデプロイ時に CodeBuild で作る
prompts/	エージェントの共通ルール（AGENTS.md）、段階の仕様（phases/）、csv_to_excel.py、公式テンプレート（templates/Template-v2-2.bra.xlsx）。全文は付録 B
scripts/	リリース、RETAIN ガード、BRA のエラーコードの判定、ID の移行、図の生成など（第 7 部）

典拠： packages/infra/lib/cobrac-stack.ts、 packages/api/src/handlers/*.ts、 packages/worker/src/codex.ts ・ index.ts、 packages/worker/Dockerfile

1.4 利用者と権限

役割	付き方	できること
user	サインアップの既定	自分のプロジェクトの作成・実行・閲覧・ダウンロード、API キーの登録、設定の変更。Canon と計画（第 4 部・第 6 部）、公開ライブラリの閲覧と複製
admin	Cognito のグループ admin に入っているか、COBRAC_ADMIN_EMAILS にあるメールアドレスで API にアクセスしたとき（アクセスのたびに確かめ、昇格だけする）	上のすべてに加えて、全利用者の一覧、無効化と役割の変更、デフォルトの API キーの登録・置き換え・削除、利用者の承認と Tier の設定、全プロジェクトとデフォルトの API キーの利用額の閲覧、実行中のジョブの強制停止、同時実行数の設定、仕様書の閲覧

- アカウントはメールアドレスとパスワード（Cognito）です。自分でのサインアップは COBRAC_SELF_SIGNUP で切り替えます。
- API に初めてアクセスしたときに Users の項目が作られます（表示名と Contributor 名はメールアドレスの @ の前、userKey を発行）。
- 無効にされた利用者は、API から 403 を受けます。管理者は自分自身を無効にできません。
- 管理者も、自分のジョブには自分の OpenAI API キーを登録して使えます。

デフォルトの API キー（0.19 から）

共同作業者が自分の OpenAI のキーを登録しなくても済むように、管理者は利用者を承認して、組織のキーであるデフォルトの API キーでジョブを実行させられます。

項目	仕様
保存	管理画面で、どの管理者も登録・置き換え・削除できる。どの利用者にも属さない。Catalog テーブル（kind: "config"、id: "default-api-key"）に KMS の暗号文として、専用の暗号化コンテキスト { purpose: "openai-api-key", scope: "default" } で保存する。このコンテキストには userId が無いので、個人のキーのコンテキスト（ { userId, purpose: "openai-api-key" } ）では開けず、逆も開けない。登録時に個人のキーと同じく OpenAI の /v1/models で確かめ、Tier 2 用にモデルの一覧を保存する。書き込み専用で、API は { registered, last4, updated At } しか返さない。個人のキーをここに写すことはない
承認と Tier	Users.orgAccess = { tier, approvedAt, approvedBy }（管理画面で設定。無い・null は未承認）。既存の利用者も新しい利用者も未承認から始まる。 Tier 1 は gpt-6-luna と gpt-5.6-luna だけ（正確なモデル ID。ORG_TIER1_MODELS）、 Tier 2 はすべてのモデル
優先順位	利用者自身のキーが常に優先され、Tier の制限を受けない（Tier はデフォルトの API キーで実行するジョブにだけかかる）。承認済みの利用者が後で自分のキーを登録すると自分のキーで実行し、削除するとデフォルトの API キーに戻る。管理者の個人のキーは、その管理者自身のジョブにだけ使う

項目	仕様
API での確認	ジョブを始めるすべての依頼（作成・フォローアップ・リトライ・回答・解説記事。記事に選んだモデルを含む）で、API がキーとモデルを決める。実行に使えるキーが無い（自分のキーも、承認と登録済みのデフォルトの API キーの組もない）と 400、利用者が明示的に選んだモデルが Tier に無いと 403「このモデル (<model>) は利用できません」。利用者がこのジョブに選んでいないモデル（保存した既定のモデル、デプロイの既定、複製に与える既定、以前に自分のキーや別の Tier で作ったプロジェクトのモデル）は、失敗させずに Tier の既定（gpt-6-luna）に置き換える。そうしたプロジェクトにフォローアップ・リトライ・回答を送ると、プロジェクトのモデルを以後も Tier の既定に移し、いつもの「Model: …」のお知らせを出す。モデルを選ばない解説記事は Tier の既定で実行し、プロジェクトのモデルは変えない。Tier に無い既定のモデルは保存できない。 /users/me/models は Tier のモデルだけを返し（restricted: true、任意のモデル ID は不可）、モデルの選択欄（作成・設定の既定・記事）はそれだけを出す。Tier の外の保存済みの既定は「デフォルト」と表示し、プロジェクトのヘッダーは次のジョブで使うモデルを示す
言葉づかい	管理者以外には「Tier」という言葉も番号も見せない。設定画面の状態、モデル欄の注記、ツールチップ、API のエラー、ワーカーのお知らせは「デフォルトの API キー」「このモデルは利用できません」とだけ言う。Tier が出るのは管理画面だけ
取り消し	ワーカーは起動のたび（新しいジョブ、回答、リトライ、中断後の再開）にもう一度確かめる。承認が無い、デフォルトの API キーが無い、Tier が許さないモデル、のどれかならジョブを失敗にしてお知らせを出す（sys.noApiKey・sys.orgKeyUnavailable・sys.orgKeyModel）。実行中のターンは止めない。ワーカーが読めるのは Catalog の config パーティションだけ（dynamodb:LeadingKeys の条件付きの GetItem）
利用額	ジョブは keySource（own / org。org がデフォルトの API キー）を記録する。GET /admin/org-usage は keySource: "org" のジョブを利用者ごとに合計し（トークン、推定費用、UTC の今月の費用、単価の無いジョブの数）、管理画面が各利用者の横に出す。アプリに支出の上限は無いので、デフォルトの API キーの OpenAI プロジェクトに予算を設定する
漏れ	キーは API から返さず、ログに出さず、エージェントのコマンドに渡さない（shell_environment_policy が CODEX_API_KEY・OPENAI_API_KEY を除く）。エージェントは自分の Fargate タスクの中で Codex のプロセスと同じ OS ユーザーとして何でもできるが、node・Codex・git の実行ファイルは実行専用にしてあり、そのプロセスはダンプできないので、/proc/<pid>/environ からキーを読めない（第 7 部）。それでもエージェントは自分のジョブにはキーを使うので、信頼できる共同作業員だけを承認し、予算を設定したプロジェクトのキーを使う

だれが何を見られるか

対象	所有者	共同編集者	ほかの利用者	管理者
非公開のプロジェクト	すべての操作	—	存在しないものとして 404	一覧（削除済みも）と強制停止だけ
公開したプロジェクト	すべての操作	—	読める成果物の閲覧と複製（履歴・費用・メールは出ない）	ほかの利用者と同じ
Canon	すべての操作	閲覧と PR の審査（設定・削除は不可）	公開されていれば閲覧と、自分の Canon からの PR	閲覧だけ
計画	すべての操作	—	404	API なし

所有者の確認はすべて API の中で行います。ほかの利用者のプロジェクト・削除したプロジェクト・存在しない ID は、どれも同じ 404 になります。ルートごとの呼べる人は付録 A にあります。

典拠： packages/api/src/lib/auth.ts ・ orgKey.ts ・ runs.ts、 packages/shared/src/orgKey.ts、 packages/worker/src/runKey.ts ・ codex.ts

1.5 画面

画面の名前はサイドバーと利用マニュアルの表記です。サイドバーには「新規プロジェクト」「履歴」（自分のプロジェクトの履歴）「プロジェクト一覧」「CoBRAC オーケストレーター」「Canon」「公開ライブラリ」「設定」「利用マニュアル」、管理者にはさらに「仕様書」と「管理」が並び、最後が「ログアウト」です。サイドバーの下端には版番号

(vX.Y.Z ・ git の短い sha) があり、押すとリリースノートが開きます（リリースノートの項目はサイドバーに無い）。

パス	画面	内容
/login	ログイン	ログイン・サインアップ・確認コード・パスワードの再設定（Amplify Auth）
/chat	新規プロジェクト	ROI の欄と TLF の欄を上下に組にした 1 つの入力欄。空の欄には ROI × TLF の例が順に出る（欄にフォーカスカ文字があると止まり、動きを減らす設定では止まったまま。「例を使う」で両方に入る）。ROI に BNA の略称か領域名を打つと Brainnetome の領域を候補に出す。ROI で Enter を押すと TLF に移り、TLF で Enter を押すと実行する（Shift+Enter は改行。タッチ画面では TLF の Enter は改行）。入力欄の下に、参考資料の「+」（ファイルと URL。チップで表示し、ファイルは入力欄に落としてもよい。1.12）、Canon のボタン（第 4 部）、「仮説モード」のチェック（2.13）、モデル・推論の強さ・調査モードの「v」メニュー（1.8、2.9）。名前と Contributor の欄は無い。プロジェクトは ROI と TLF から作った仮の名前（エージェントの名前に置き換わり、プロジェクト画面で変えられる）と、アカウントの Contributor 名（設定）で始まる
/projects	プロジェクト一覧	検索と状態の絞り込み、HCD・FRG・xlsx、全プロジェクトの費用の合計、削除（確認つき。行はすぐ消え、依頼が失敗すると戻る）
/projects/:id/:view	プロジェクト画面	中央に成果物、右に「エージェント」欄（下記）。ヘッダーとタブは次の表。/projects/:id は最初にあるタブか、まだ何も無ければ空の状態を開く。移行前の ID の URL は新しい ID に転送する。古いチャットの URL /chat/:id もここに転送する（クエリは保つ）
/plans ・ /plans/:planId	CoBRAC オーケストレーター	計画の一覧と作成、計画の画面（下記と第 6 部）
/canons ・ /canons/:canonId ・ /canons/:canonId/pulls/:no	Canon	自分の Canon と共有された Canon、Canon の画面、PR の画面（第 4 部）
/explore ・ /explore/projects/:id ・ /explore/canons/:id	公開ライブラリ	公開されたプロジェクトと Canon の閲覧、複製（4.11）
/settings	設定	OpenAI API キー（承認された利用者にはデフォルトの API キーの利用状況も）、プロフィール（表示名と Contributor 名）、既定のモデルと推論の強さ、新しいプロジェクトの既定の Canon、パスワードの変更
/manual	利用マニュアル	docs/manual/<言語>.md（いまは ja と en）と docs/manual/figures/ の SVG をビルド時に取り込み、ログインした全員に見せる。UI の言語で開き、無ければ英語で注記を付ける。?lang= と言語の切り替えで選べる。目次と見出しのアンカー付き。「?」の横の「ガイド」のリンクはその節を開く（lib/help.ts。アンカーがどの言語にもあることをテストが確かめる）
/releases	リリースノート	CHANGELOG.md をビルド時に取り込み、版の目次を付けて全員に見せる。古い /docs/CHANGELOG はここに転送する
/docs	仕様書（管理者だけ）	この仕様書の PDF を開く。API の GET /admin/spec が返す短時間だけ有効なリンクを使う。管理者以外は /manual に送られる。以前は docs/*.md を表示していたが、この仕様書に置き換えた
/admin	管理（管理者だけ）	デフォルトの API キー（登録・置き換え・削除。末尾 4 文字と日付だけ表示）、同時実行数（全体と 1 人あたり、1~16、空欄はデブレイ時の値。6.13）、利用者（デフォルトの API キーの Tier と利用額）、全プロジェクト（削除済みを含む、強制停止）

プロジェクト画面

ヘッダーには、名前（押すと変えられる）とその下の ID、状態、ROI・TLF・モデル・利用量、参考資料（折りたたみの一覧。ファイルは元の名前でダウンロードし、URL は新しいタブで開く）、段階の進み具合、停止とリトライ、削除（確認つき。一覧に戻る）、2 つのダウンロード「BRA xlsx」（CoBRAC の xlsx）と「BRA xlsx (Template-v2-2)」（公式

テンプレート。古いプロジェクトでは最初のクリックで作るので、ボタンはそれを待つ）が並びます。Canon・計画・版・公開の印もここに出ます（第4～6部）。

段階の進み具合は、調査（調査モードのとき）→HCD ⇄ FRG（整合の確認つき）→CSV →xlsx を示します。

stepStates と activeStage から描き、ジョブの実行中は動いている段階が動き、終わった段階にはチェックが付き、後の段階は灰色のままです。調整のターンの間はHCD ⇄ FRG の輪と両方のチップが動き、質問で止まります。prefers-reduced-motion では動きません。説明は「？」のツールチップにあり、同じ表示が空の状態にも出ます。

タブ	画面の名前	内容
hcd	HCD グラフ	React Flow。ノードとエッジの詳細。ROIの色分け。抑制性のエッジは青で四角の矢じり。Collection (3.9) は UC の後ろの破線の枠（入れ子は外側に広がり、自動の配置はメンバーを寄せる。「Collection を表示」で、ノードを動かさずに隠せる）。枠のラベルで Collection の詳細（Sub-Circuits、親の Collection）を開き、その UC を強調する。?node= は回路か Collection を選び、?gn= は FRG のグループの下 UC を強調する。ROI に 3～4 個の UC のループかフィードフォワードの三角形があるとき (2.11)、ヘッダーの「モチーフ (n)」で 1 つを強調でき (?motif=M1。?gn= に代わる)、ちょうどその UC の上に作られた GN を FRG へのリンクとして出す。回路の詳細には、その回路が属するモチーフを出す。ノードの移動・大きさ、エッジの線の種類・色・太さ・経由点・接続点を編集して保存できる
frg	FRG グラフ	TLF・GN・UC を左から右に並べる。子のノードを折りたためる。HCD と相互にリンクする (UC ⇄ 回路、GN → HCD 上のその UC)。同じ編集ができる
tables	表データ	5 つの CSV (_CSV/) を表で、作業の順 (Project → Circuits → Connections → FRG → References) に出す。ハーネスの JSON (_HCD/ ・ _FRG/) はここに出さない。見出しを押すと並べ替え (昇順 → 降順 → 解除)、語で行を絞り込み、長い文を折り返すか行を押して開き、元のファイルをダウンロードする。?file= が選択を保つ。ジョブの実行中でも、CSV ができればすぐに出る
report・log	レポート・判断ログ	report.md と decision_log.md
article	解説記事	選んだ言語で作る・読む・ダウンロードする (2.15)
versions	版	版の一覧、表、差分、BRA-DB への登録 (第5部)

まだ成果物が無いタブは、薄く表示して置き場所の案内を出します。

エージェント欄

右の欄の名前は「チャット」ではなく「エージェント」です。開かれた会話ではなく、エージェントの実行そのものであり、利用者は質問への回答と追加の指示でそれを導くからです。

- ログはコーディングエージェントのように読めます。エージェントの返答は吹き出しもアイコンも無い全幅の Markdown、利用者の依頼は「依頼」「回答」「追加の指示」のラベルの付いた控えめな灰色の区画 (meta.kind)、お知らせ (待機、モデル、段階の完了、ファイルの用意、利用量、エラー) はアイコンと時刻の付いた 1 行です (時刻に触れると日付まで出る)。完了した段階とファイルは緑、エラーは赤で、詳細があれば開けます。
- 2 つの見える返答の間の思考とツールの呼び出しは、1 行の活動の行 (「思考・実行ログ」) にまとめ、ステップの数・経過時間・TODO の進み (例 「8 ステップ・2 分 18 秒・TODO 2/5」) を出します。開くとステップの一覧が出て、各ステップは全文まで開けます。実行中のコマンドはスピナー、失敗したコマンド (終了コードが 0 でない) は赤です。エージェントが作業している間、最後の行は動いており、スピナー、光る「作業中」の文字、経過時間、最新のステップ (届くたびに滑り込む) を出します。
- 実行が待っている質問は、ログの最後の黄色の囲みです。番号付きの選択肢 (「1. …」) はボタンになり、押すと答えの欄に入ります。囲みがある間は「エージェントからの質問に回答すると作業が再開されます。」のお知らせを隠します。

- 下の入力欄はプロジェクトの状態に従います。質問への回答（黄色）、追加の指示（完了）、停止ボタンつきでロック（実行中）、「続きからリトライ」つきでロック（失敗・中止）です。デスクトップでは Enter で送り Shift+Enter で改行（IME の変換中は送らない）、タッチ画面では Enter で改行し丸いボタンで送ります。欄は文字に合わせて伸び、説明は「？」にあります。
- 読み手がいちばん下にいる間は新しい項目に追従し、上に戻っていると「新着 N 件」のボタンで戻れます。
prefers-reduced-motion では光る文字・滑り込み・脈動・滑らかなスクロールを止めます（スピナーは止まったアイコンになる）。

画面のラベルは短くし、説明は「？」のヘルプ（HelpTip：フォーカスできるボタンで、ホバー・キーボードのフォーカス・タップで開き、Escape かほかの場所のタップで閉じ、aria-describedby で結ばれる）か、利用マニュアルの該当する節に置きます。作成・Canon・PR・公開ライブラリの画面は、その「ガイド」のリンクで利用マニュアルを開きます。

進み具合は WebSocket の購読で届き、実行中のプロジェクトは 20 秒ごとのポーリングでも読み直します。サイドバーの履歴は 30 秒ごとに読み直します。

計画の画面に出るもの

計画の仕組みは第 6 部で説明します。ここでは画面の区画だけをまとめます。

区画	内容
一覧と作成（ /plans ）	計画のライブ表示（6.12）。先頭の「あなたの番」に全計画から操作待ちを集め、実行中・一時停止・下書き作成中の計画を横長のレーンで、下書きをカードで、終わった計画を折りたたんだ一覧で出す。生きている計画があるあいだは 15 秒（下書き作成中は 5 秒）ごとに自動で読み直す。「新しい計画」は右から開くパネル（計画が 1 つも無いときは画面に出ている）で、名前・目標・資料（ファイル：CSV・TSV・テキストはすぐ読み、xlsx・PDF は下書きが読む。外せるチップで表示。または行の貼り付け）と、「計画を作る」「下書きを作成」（作ると同時に下書きを依頼。目標・ファイル・貼り付けた行のどれかが要る）の 2 つのボタン。どちらも計画を開く。「自律実行」をオンにすると、費用の上限の欄と「自律実行で開始」の 1 つのボタンになる（6.15）。自律実行の計画には一覧でも印が付く
見出しと操作	名前（変更可）、状態、ID、目標。下書き・一時停止（理由つき）・中止・完了のバナー。確定・一時停止・再開・中止・削除（確認つき）
進み具合	完了した行の数 / 全体、バーと状態ごとの数、いまのバッチと同時に動く数（OpenAI の TPM の注記つき）、時間と費用（見積もりとここまで。費用には計画用のジョブの分を別に示す）
質問箱・要対応	エージェントが質問した行（質問と回答の欄）。要対応の行（理由、最後のエラー、「リトライ」「スキップ」）
設定	オーケストレーターのモデル、エージェントのモデルと推論の強さ、調査モード、自律実行と費用の上限（下書きの間だけ変えられる）。粒度方針は読むだけ（オーケストレーターが書く）。計画の Canon（「なし」「既存の Canon」「新しい Canon」。確定後はリンクと最新の rev、見つからなければ「Canon が見つかりません」）
行	下書きでは行の編集欄（ROI、TLF、理由、バッチ。移動・削除・追加、CSV の読み込み、「N 件ずつのバッチ」、保存）。それ以外はバッチごとの行と、その状態・プロジェクト・費用。各行に「基準プロジェクト」のチップ、アンカー（4 個まで + 残りの数）、ハブの値、「重なり」、「依存」、既存のプロジェクトへの「既存」のチップ（編集欄に「作り直す」）、重複するプロジェクトへの注意。バッチの見出しには保存されたバッチの番号（基準プロジェクトのバッチは「基準プロジェクト」）
下書き中	下書きのジョブの状態（枠の空き待ち・開始待ち・実行中と、依頼からの経過時間）と「取り消す」のバナー。下書きでは「下書きを作成」（やり直し。費用は記録される）、「自動で並べる」、下書きが読めなかった項目（資料、場所、理由）、失敗した下書きのエラー
実行中・一時停止中	開いている提案（行の追加 / 行の削除、理由、承認 / 却下。決まった提案と、オーケストレーターが適用した粒度方針の変更は履歴の下に折りたたむ）、最新の再計画のジョブ（1 行）。Canon のある計画では「承認待ち」の行に PR へのリンクと AI レビューの状態、「人の判断」の行のカード（理由と「完了にする」「もう一度 push」「スキップ」）、「Canon に合わせた更新 n/2」、基準プロジェクトの PR の待ちと承認待ちが 20 件の背圧のバナー
履歴	計画の出来事の一覧。カードはスマホでは折り返す。プロジェクトのヘッダーからは、そのプロジェクトを作った計画へリンクする

計画の画面は、下書き中は 5 秒ごと、実行中・一時停止中は 15 秒ごとに読み直します。

典拠: `packages/web/src/App.tsx`・`components/Layout.tsx`・`pages/*.tsx`・`lib/help.ts`、`docs/manual/ja.md`

1.6 処理の流れとジョブの一生

処理の段階

(調査) → HCD → FRG → (HCD と FRG の整合の確認、調整のターン 1 回) → CSV → xlsx

段階を進めるのはワーカー（プログラム）です（CoBRAC ハーネス。0.13.0 からの v2 では FRG の段階がエージェントを HCD に戻せる。2.12）。段階を「完了」にするのは、その段階の決定的な検査がファイルを受け入れたときだけで、ファイルがあるだけでは「実行中」にしかありません。CSV と xlsx はエージェントではなくワーカーが作ります。各段階の中身は第 2 部で説明します。

状態

プロジェクトとジョブは同じ 7 つの状態を使います。

状態	画面	意味
QUEUED	待機中	ワーカーの起動を待っている
RUNNING	実行中	ワーカーのタスクが動いている（dispatcher が起動したときにプロジェクトを先に RUNNING にする）
WAITING_USER_INPUT	回答待ち	エージェントが質問した。タスクは終わっていて課金されない
FINALIZING	仕上げ中	xlsx・グラフ・版を作っている
COMPLETED	完了	BRA データができた。追加の指示・解説記事を受け付ける
FAILED	失敗	止まった。「続きからリトライ」で前回の成果物から再開できる
CANCELLED	中止	利用者・管理者・計画の中止で止めた。リトライできる




図 1.2 プロジェクトとジョブの状態。停止は待機中・回答待ち・仕上げ中からもできる。解説記事のジョブが終わる・失敗するとプロジェクトは COMPLETED に戻る

ジョブの一生

- 1 依頼: API（プログラム）がプロジェクトとジョブを QUEUED で書き、SQS にメッセージを積みます。

- 2 **起動**：dispatcher（プログラム）は、ジョブがまだ `QUEUED` なら、実行中（`RUNNING` と `FINALIZING`）のジョブの数を全体と利用者ごとに数えます。どちらかが上限に達していれば 60 秒後に積み直します。空いていれば ECS RunTask でタスクを起動します（Fargate Spot。Spot が取れなければ通常の Fargate に切り替える）。タスクの ARN とハートビートの時刻をジョブに書き、「ワーカーを起動しました（Fargate Spot）」のお知らせを出し、プロジェクトを `RUNNING` にします。起動に失敗したら理由をお知らせに出し、60 秒後に積み直します。上限は 30 秒ごとに読み直すので、管理画面での変更はデプロイなしで効きます。回答待ちのジョブはタスクが終わっているので数えません。
- 3 **実行**：ワーカーがジョブを `RUNNING` にし、ターンを繰り返します（1.7）。
- 4 **質問**：エージェントがターンを `status: "question"` で終わると、ワーカーは作業領域とスレッドを S3 に保存し、ジョブとプロジェクトを `WAITING_USER_INPUT` にしてタスクを終えます（課金が止まる）。回答（`POST /projects/{id}/answer`）で同じジョブが `QUEUED` に戻り、`resume` モードで同じスレッドを再開します（`resumeThread`）。
- 5 **仕上げ**：HCD と FRG が通り、CSV（JSON から生成）ができると `FINALIZING` になり、`csv_to_excel.py` ・ `Template-v2-2` の書き出し ・ `buildGraphs()` の後、版を凍結して `COMPLETED` になります。
- 6 **完了後**：追加の指示（`POST /projects/{id}/followup`）は同じスレッドで新しいジョブを作ります。解説記事（`POST /projects/{id}/articles`）も新しいジョブで、BRA データには触れません。
- 7 **失敗**：ターンの失敗、6 時間の上限、Spot の中断などで `FAILED` になります。応答の無いジョブは janitor が自動で再開します（下記）。

止める・中断される

- **停止**：API がジョブを `CANCELLED` にして ECS の StopTask を送ります。ワーカーは 1 分ごとにジョブの状態を見ており、中止に気づくと状態を保存して終わります。
- **Spot の中断**：ECS は SIGTERM を送り、停止のタイムアウト（120 秒、Fargate の最大）の後にコンテナを止めます。ワーカーは SIGTERM を受けると、実行中のターンの利用量を数え、作業領域とスレッドを S3 に保存し、お知らせを出し、ハートビートを古い時刻（1970 年）に書き換えます。次の janitor（5 分以内）がそのジョブを再開します。
- **途中の保存**：ターンの実行中も、ワーカーは 5 分ごとに作業領域とスレッドを S3 に保存するので、中断で失う作業はその間の分だけです。
- **6 時間の上限**：ワーカーは 1 分ごとに経過時間を見て、連続 6 時間（`WORKFLOW_TIMEOUT_MS`）を超えるとジョブを失敗にします（「Maximum run time (6 hours) exceeded」）。リトライで続けられます。

janitor の仕事（5 分ごと）

見つけるもの	条件	処理
<code>RUNNING</code> ・ <code>FINALIZING</code> のジョブ	ハートビートが 15 分より古い（ <code>HEARTBEAT_STALE_MS</code> ）	BRA のジョブと解説記事：試行回数（ <code>retryCount</code> ）が 2 未満（ <code>MAX_AUTO_RETRY</code> ）なら、古いジョブを <code>FAILED</code> （ <code>heartbeat lost</code> ）にし、同じ内容の新しいジョブを <code>retry</code> モード（解説記事は <code>article</code> モード）で積む（「…自動で再開します（1/2）」）。2 回に達していれば <code>FAILED</code> にする。AI レビューと計画のジョブ： <code>FAILED</code> にするだけで再試行しない（PR の画面と計画ランナーがその失敗を扱う）
<code>WAITING_USER_INPUT</code>	最後の更新から 7 日（ <code>WAITING_INPUT_TIMEOUT_MS</code> ）	<code>FAILED</code> （回答待ちの時間切れ）。リトライで続けられる
<code>QUEUED</code>	作成から 24 時間	<code>FAILED</code> （24 時間以内にワーカーを起動できなかった）

解説記事のジョブが失敗しても、プロジェクトは `COMPLETED` のままです（BRA データは変わらないため）。手動のリトライも、前のジョブの試行回数に 1 を足した新しいジョブを作ります。したがって手動のリトライを 2 回した後のジョブは、janitor の自動の再開の対象になりません。

典拠： `packages/api/src/handlers/dispatcher.ts` ・ `janitor.ts`、 `packages/api/src/lib/runs.ts`、
`packages/worker/src/index.ts` ・ `interrupt.ts`、 `packages/shared/src/types.ts`

1.7 実行モードとターンの制御

実行モード

SQS のメッセージの `mode` が、ワーカーの動き方を決めます。

mode	きっかけ	動き
<code>initial</code>	新しいプロジェクト	HCD の段階の依頼（ <code>prompts/phases/HCD.md</code> を含む）から始める。調査モードでは調査のステップが先（2.9）
<code>resume</code>	質問への回答	回答を渡し、いまの段階を続ける
<code>followup</code>	完了後の追加の指示	指示を適用し、HCD と FRG を検証し直し、CSV と <code>xlsx</code> を作り直す（どの段階も受け入れ済みにせずに始める）
<code>retry</code>	失敗・中止後の手動の再開、または janitor の自動の再開	まだ受け入れていない最初の段階から続ける。いまある成果物は残す
<code>article</code>	完成した BRA データへの <code>POST /projects/{id}/articles</code> （止まったものは janitor が同じモードで再実行）	新しいスレッド、 <code>prompts/article.md</code> 、Web 検索も RCS も無し、作業領域は読むだけ（2.15）
<code>canon-review</code>	Canon の PR への AI レビューの依頼。 <code>projectId</code> は Canon の ID で、プロジェクトには触れない（止まったものは janitor が失敗にするだけ）	新しいスレッドで PR の材料を読み、指摘を JSON で返す。自律実行の計画の判断のジョブ（ <code>reviewKind: "decide"</code> ）は判定も返す（4.8、6.15）
<code>plan</code>	オーケストレーターの下書きが再計画（ <code>planJobKind</code> ）。計画ランナーが、枠が空いたときだけ積む。 <code>projectId</code> は計画の ID（止まったものは janitor が失敗にするだけ）	新しいスレッド、 <code>prompts/plan.md</code> 、RCS MCP あり・Web 検索と <code>lit</code> なし、 <code>PLAN_RESULT_SCHEMA</code> で返答（読めなければ 1 回だけ頼み直す）、7 分の予算（ <code>xlsx</code> ・PDF を読むか 20 行を超える下書きは 25 分）（6.5）

返答の言語：作成・回答・追加の指示・リトライの依頼は Web 画面の言語（`locale`：`en`・`ja`・`zh`・`zhTw`・`ko`・`de`・`fr`・`es`・`pt`・`ru`）を運び、ジョブに保存されます。ワーカーは毎ターンの最後に、`message` と `question` をその言語で書くよう指示する隠れた 1 行を付けます（成果物は英語のまま）。`locale` が無ければ、エージェントは利用者が書いた言語で返答します。`locale` の無いリトライは前のジョブの言語を引き継ぎます。

古い作業領域：v0.8 より前に作った作業領域（`3_UC.md` のような Markdown の表で、`uc.json` が無い）への `resume`・`followup`・`retry` は、すぐに `sys.LegacyWorkspace` で失敗します。その `xlsx` とグラフは見られます。

ターンの制御

BRA のジョブでワーカーが行う 1 段階の繰り返しは次のとおりです。ループは `packages/worker/src/pipeline.ts` の `runPhases` です。詳しい受け渡しは第 2 部（2.3～2.8）で説明します。

- 1 Codex の `runStreamed` で 1 ターンを実行し（`outputSchema` つき）、出来事を Messages に書きます。

- 2 最後の返答が `status: "question"` なら、状態を S3 に書いて終わります（課金が止まる）。
- 3 ターンのたびに、いまの段階を検証します（`packages/shared/src/harness.ts` の `checkHcd / checkFrg`）：JSON Schema、ファイルをまたぐ参照、UC の命名、インターフェース、FRG の制約、値が英語だけであること、レポートの節。文献も同じ段階で確かめます（`packages/shared/src/references.ts` の `checkCitations`、`packages/worker/src/references.ts` の `ReferenceVerifier`。2.12）。問題があれば一覧を直しの依頼として返し、1 段階につき `MAX_NUDGES`（3）回まで繰り返します。直しのターンは推論の強さを `min`（プロジェクトの強さ、`medium`）（`fixTurnEffort`）で実行します（挙げた問題を直すだけなので）。問題が残れば警告を出して進み、出力が使えなければジョブを失敗にします。
- 4 段階が受け入れられたら次の段階の依頼を送ります。後の段階のファイルがすでに通るとき（フォローアップの後など）は作り直しません。エージェントが FRG や CSV の段階で HCD のファイルを（CSV の段階で FRG のファイルを変えたら、後の段階がそれを検証し直し、新しい問題を自分の問題と一緒に返します（2.12）。
- 5 CSV： `buildCsvs` が JSON から 5 つの CSV を決定的に作ります。エージェントは CSV を書きません。生成に失敗したら、その問題を JSON の直しの依頼として返します。
- 6 連続 6 時間の実行で打ち切ります。

典拠： `packages/shared/src/types.ts`（`RunMode`）・ `locale.ts`、`packages/worker/src/index.ts`・ `pipeline.ts`

1.8 モデルと推論の強さ

- **モデルの決め方**：プロジェクトの設定 → 利用者の既定 → デプロイの環境変数（`CODEX_MODEL`） → `DEFAULT_CODEX_MODEL`（`gpt-6-luna`）の順です。プロジェクトを作るとき、API は必ず具体的なモデル名を決めて保存します（費用を計算できるように。不明な「Codex の既定」を残さない）。デフォルトの API キーの Tier 1 の利用者では、Tier に無い既定は `gpt-6-luna` になります（1.4）。
- **推論の強さの決め方**：プロジェクトの設定 → 利用者の既定 → デプロイの環境変数（`CODEX_REASONING_EFFORT`） → Codex の既定の順です。値は `minimal`・`low`・`medium`・`high`・`xhigh`・`max`・`ultra`・`persistent` で、画面は `high` を推奨と示します。
- **選べるモデル**：キーを登録するとき、OpenAI の `/v1/models` を呼び、GPT-5.6 と GPT-6 の文章のモデル（日付付きのスナップショットと、音声・画像・検索などの派生を除く）を `availableModels` に保存します。デフォルトの API キーの利用者には、デフォルトの API キーのモデル（Tier 2）か Tier 1 のモデルを出します。作成と設定の画面で選べます。
- **引き継ぎ**：フォローアップとリトライはプロジェクトの設定を使います。解説記事と AI レビューは、そのときに選んだモデル（無ければプロジェクトか既定のモデル）を使います。
- **ターンごとの強さ**：調査モード（2.9）は、調査のターンの強さを少なくとも `high` に上げます。ほかのターンはプロジェクトの強さのままです。直しのターンは `medium` を上限にします（1.7）。
- **Codex に渡す名前**：`gpt-5.6` という別名は Codex のモデルの目録に無いので、ワーカーは OpenAI がそれを振り向ける `gpt-5.6-sol` を Codex に渡します。ジョブには利用者が選んだモデルを記録します（1.14）。

典拠： `packages/api/src/lib/runs.ts`・`app.ts`、`packages/worker/src/codex.ts`、`packages/shared/src/types.ts`（`filterCodexModels`・`fixTurnEffort`）・`research.ts`・`pricing.ts`

1.9 データモデル（DynamoDB）

型の正本は `packages/shared/src/types.ts` です。テーブルはすべてオンデマンド課金で、`WsConnections` 以外は削除保護（`RETAIN`）です（第 7 部）。

テーブル	PK / SK	主な属性
Users	userId (Cognito の sub) / —	email、displayName (80 字)、contributorName (120 字)、role、disabled、userKey、projectSeq / canonSeq (ランダム ID より前に発行した <userKey>-<seq> / <userKey>-c<seq> の最後の番号。もう進めない)、defaultCanonId、encryptedApiKey (API は返さない)、apiKeyRegistered、apiKeyLast4、availableModels、defaultModel、defaultReasoningEffort、orgAccess ({ tier, approvedAt, approvedBy }, 1.4)、editorCanons (共同編集者として入っているほかの利用者の Canon)、作成・更新の時刻
Projects	userId / projectId	name、nameSource (provisional / auto / user)、revision (COMPLETED になったジョブの数=いまの版の番号)、latestVersion (最新の凍結した版の要約、第 5 部)、bradb (BRADB に最後に登録した版)、legacyId (移行前の ID)、roi、tlf、contributor、attachments (参考資料、1.12)、model、reasoningEffort、researchMode (2.9)、sabraBoundary (0.24.0 からは neocortex。無ければ以前の境界)、harnessRules (0.25.0 からは 1。無ければ以前の検査)、evidenceMode・hypothesisScopes・hypothesisMaxShare (仮説モード、2.13。無ければ文献の裏付けだけで上限 20%)、status、currentStep、stepStates、activeStage (実行中のジョブの段階: RESEARCH、段階の名前、調整のターンの ADJUST)、activeJobId、codexThreadId、pendingQuestion、hasArtifacts、errorMessage、completedAt、usage・costUsd・usedModels (全ジョブの合計)、articleJob (最後の解説記事の依頼)、deletedAt・deletedBy (論理削除)、canonId・canonRevision (従う Canon と固定した rev)、visibility・publishedAt・clonedFrom (第 4 部)、planId (作った計画)
Jobs	projectId (canon-review は Canon の ID、plan は計画の ID) / jobId	userId、type、status、keySource (own / org。0.19 より前は無く、自分のキー)、instruction、pendingAnswer、locale (返答の言語)、articleLocale (記事の言語)、reviewPrNo・reviewLocale (AI レビュー)、planJobKind (draft / replan)、ecsTaskArn、retryCount、lastHeartbeat、startedAt、endedAt、errorMessage、model・reasoningEffort・researchMode、usage・costUsd、searches (道具ごとの文献検索の成功・失敗の数)、researchStep (調査のステップの記録、2.9)、braVersion (凍結した版の要約)、planId、hypothesisScopeId (そのジョブが足した仮説の範囲)
Messages	projectId / {ISO 時刻}#{seq}	userId (v0.7 から)、jobId、role (user / agent / system)、type (prompt・agent_message・reasoning・command・file_change・web_search・todo・question・status・error・artifact)、content、step、meta
WsConnections	connectionId / projectId (_ は接続そのものの記録)	userId、ttl (接続から 2 時間 10 分。API Gateway の接続の上限が 2 時間のため)。削除保護なし
Catalog	kind / id	project・canon: 公開中の項目 (ownerUserId、name、publishedAt など。第 4 部)。clones: 複製の数。id: ランダムな Project・Canon・計画の ID の予約 (type、ownerUserId、createdAt。消さない)。config / default-api-key: デフォルトの API キー (encryptedApiKey、last4、availableModels、updatedAt、updatedBy)。config / concurrency: 管理画面で設定した同時実行数 (maxConcurrentJobs、maxConcurrentJobsPerUser、updatedAt、updatedBy)
Canons	canonId / META・A・MEMBER#{projectId}・PR#{000001}・PEV#...・REV#{000001}・OUT#...・EDITOR#{userId}	Canon の設定、参加プロジェクト、PR とその履歴、rev、送った PR、共同編集者 (第 4 部)
Plans	planId / META・ROW#{rowId}・EVENT#{at}#{nonce}・PROP#{proposalId}	計画の設定と状態、行、履歴、再計画の提案 (6.3)

GSI と Streams

- Jobs の status-index (status + createdAt): dispatcher と janitor が状態ごとにジョブを探す。

- WsConnections の `project-index` (`projectId`) : broadcaster が送り先を探す。
- Users の `userKey-index` (キーだけ) : `userKey` を発行するときの重複の確認と、`userKey` から利用者を引く (ランダム ID の所有者は、プロジェクトの `userId` か、Catalog の `id` の行の `ownerUserId`)。
- Canons の `owner-index` (`ownerUserId + createdAt`、`META` だけがキーを持つ疎な索引) : 所有者の Canon の一覧。
- Plans の `owner-index` (`ownerUserId + createdAt`) と `status-index` (`status + createdAt`)。どちらも `META` だけの疎な索引で、所有者の計画の一覧と、計画ランナーが進める下書き中・実行中・一時停止中の計画を探す。
- Streams : Projects と Messages の `NEW_IMAGE` を broadcaster に渡す。

メッセージの役割

role が `user` のメッセージは、利用者が打った文だけです (API が `meta.kind = create / answer / followup` で保存する)。ワーカーがジョブの始めにエージェントに送る依頼文は、`system / status` のお知らせ (`meta.harnessPrompt`、本文は `meta.details`) として保存し、「HCD フェーズを開始しました。」のように表示して、開くと全文が出ます。v0.8.1 までのワーカーはこの依頼文を `meta.mode` 付きの `user` メッセージとして保存しており、エージェント欄はそれを同じお知らせとして表示します (`normalizeStoredMessage`)。

所有の確かめ方

一般の利用者に見えるのは、自分の `userId` の下の項目だけです。Project ID は全体で一意ですが、v0.7 より前の古い ID (利用者ごとの slug) は 2 人の利用者が同じ値を持ちえ、Jobs・Messages・`project-index` は `projectId` だけをキーにしています。そのため、読み出しはすべて所有者で絞ります。ジョブは `userId` で、メッセージは `userId` (古いメッセージは、そのジョブの所有者) で絞り、WebSocket の配信は所有者の接続にだけ送ります。

典拠 : `packages/infra/lib/cobrac-stack.ts`、`packages/shared/src/types.ts`・`publish.ts`・`canon.ts`・`plan.ts`、`packages/api/src/lib/ownership.ts`・`catalog.ts`

1.10 プロジェクトの ID・名前・削除

ID の形式

種類	いま発行する形 (ランダム)	以前の形 (0.7.0 から。いまでも有効)	確かめる関数
プロジェクト	<code>^p[0-9a-hjkmnp-tv-z]{7}\$</code> (<code>p7m2q9xa</code>)	<code>^u[0-9a-hjkmnp-tv-z]{7}-[1-9][0-9]*\$</code> (<code>u7m2q9xa-12</code>)	<code>PROJECT_ID_REGEX / isValidProjectId</code>
Canon	<code>^c[0-9a-hjkmnp-tv-z]{7}\$</code> (<code>c4h8w2rk</code>)	<code>^u[0-9a-hjkmnp-tv-z]{7}-c[1-9][0-9]*\$</code> (<code>u7m2q9xa-c1</code>)	<code>CANON_ID_REGEX / isCanonId</code>
計画	<code>^n[0-9a-hjkmnp-tv-z]{7}\$</code> (<code>n4h8w2rk</code>)	—	<code>PLAN_ID_REGEX / isPlanId</code>

7 文字は小文字の Crockford base32 (`i l o u` を含まない) で、プラットフォームの暗号論的乱数から引きます ($2^{32} \approx 3.4 \times 10^{10}$ 通り)。どの検査も両方の形を受け付けます。0.7 より前の利用者ごとの slug はこれらの形に当てはまらず、転送のためにだけ解決されます。BRA の版は、どちらの形でも `<projectId>@v<n>` です (第 5 部)。

作り方と順序

- API はランダムな ID を引き、Catalog に `kind = id` の行を条件付き Put (`attribute_not_exists(id)`) で書いて予約します。取られていれば引き直します (5 回まで)。予約できてから参考資料を移し、プロジェクトを

`attribute_not_exists(projectId)` で Put します。Projects テーブルは `userId` がキーなので、その条件は呼んだ人のプロジェクトしか見ません。全体での一意性を保つのは予約のほうです。予約は消さないで、作成に失敗した ID や削除したプロジェクトの ID は再利用されません。Canon (`type = canon`) と計画 (`type = plan`) も同じように予約します。利用者ごとの番号 `projectSeq` / `canonSeq` はもう使いません。

- `GET /projects` は、呼んだ人のプロジェクトを `createdAt` の新しい順（同じなら ID の順）に返します。ソートキーに番号が無くなったためです。`limit`（既定 100）と `cursor`（この順の中の位置）でページを送ります。

名前

- `name` は、入力した ROI と TLF から作った仮の `<TLF> in <ROI>`（どの言語でもよい。例 `VOR in 小脳`。`nameSource = "provisional"`）で始まります。HCD の段階が受け入れられると、ワーカーはエージェントが `meta.json` に書いた英語の `name` (`<TLF> in <ROI>`) を保存し、`nameSource = "auto"` にします。そうするのは `nameSource` が `provisional` か `auto` のときだけです。
- `auto` の名前がまだ古い ASCII の slug（例：TLF VOR ・ ROI 小脳 の VOR）のままの古いプロジェクトは、画面でもダウンロードの名前でも仮の名前を使います。
- 作成時に打った名前と後で変えた名前は正規化し（NFC、前後の空白を除き、連続する空白を 1 つに。制御文字と改行は拒否。1~200 字）、`nameSource = "user"` にします。エージェントはそれを上書きしません。名前を変えると、同じ名前の自分のプロジェクトを注意として返します（大文字小文字と空白の違いは無視）。
- `xlsx` の Project ID の列には ID が入り、`Description` には名前が英語のときにその名前を前に付けます。
- ダウンロードのファイル名は `{name}_{ID}.bra.xlsx` です。NFC にし、制御文字・`/ \ : * ? " < > |`・連続する空白を `_` に変え、続く `_` を 1 つにし、前後の `_` と空白を除き、80 文字で切ります。空になれば `{ID}.bra.xlsx` です。`filename*=UTF-8'...'` で送り、ASCII の代わりとして `filename="{ID}.bra.xlsx"` を付けます。S3 のキーと作業フォルダには ID だけを使います。

削除（論理削除）

`DELETE /projects/{id}` は、Projects の項目に `deletedAt` / `deletedBy` を書くだけです（まだ削除されておらず、`QUEUED` ・ `RUNNING` ・ `WAITING_USER_INPUT` ・ `FINALIZING` でないことが条件）。あわせて Canon から外し、公開中なら Catalog の行を消します。Jobs ・ Messages ・ S3 の物はそのまま残り、ID は再利用されず、索引も増やしません（API が印で絞る）。所有者にとって削除したプロジェクトは存在しないのと同じで、`/projects`、同名の注意、古い ID の転送から外れ、`/projects/{id}/...` のすべてのルートと WebSocket の購読は 404 か not found を返します。実行中のプロジェクトは先に停止します（409）。`/users/me/usage` は費用を合計に残し、`byProject` で `deleted` の印を付けます。`/admin/projects` は `deletedAt` 付きで一覧に出し、管理画面は削除済みと示します。復元の画面はありません。復元するには項目から `deletedAt` を消します（将来の管理用 API）。

古い ID の移行

`scripts/migrate-project-ids.mjs`（既定は試行だけで、`--apply` で書く）は、古い ID のプロジェクトを新しい ID の下に写します（`legacyId` 付きの Projects の項目、Jobs と Messages、フォルダ名を変えた S3 の物）。古い Projects の項目は `users/{userId}/{legacyId}/migration-backup/project-item.json` に保存してから消すので、一覧には 1 回だけ出て、古い URL は転送されます。`--keep-old` は古い Jobs ・ Messages の項目を控えとして残します。古い S3 の物は消しません。もう一度実行すると、移した写しの隣に残った古い Projects の項目も消します。

典拠：`packages/shared/src/projectId.ts` ・ `canon.ts` ・ `plan.ts`、`packages/api/src/lib/catalog.ts`、`packages/api/src/app.ts`、`scripts/migrate-project-ids.mjs`

1.11 トークンの使用量と費用

- **使用量**は { `inputTokens`, `cachedInputTokens`, `outputTokens`, `reasoningOutputTokens` } です。Codex の `turn.completed` が運ぶのは、そのターンの分ではなく**スレッドの累計**（再開しても続く）です。そこでワーカーは、ターンの前と後の累計の差をジョブに足します。累計はスレッドのセッションファイル（`<CODEX_HOME>/sessions/.../rollout-...-<threadId>.jsonl` の最後の `token_count`）から読みます（`packages/worker/src/codex.ts` の `runTurn`）。`turn.failed` で終わったターンも同じファイルで測ります。
- **戻ってこないターン**（停止、調査の時間予算、SIGTERM、6 時間の上限で打ち切られたもの、または失敗のターンを出さずに終わった `codex exec`）も同じ方法で測ります（`InFlightTurn`：実行中のターンが測り方を登録し、先に来た停止の経路が 1 回だけそれを使う）。そのジョブに足し、次の実行はそれを含む累計から始めるので、二重には数えません。その後、全ジョブからプロジェクトを集計し直します（`refreshProjectUsage`）。
- **古い記録の補正**：この修正より前に起動したワーカー（`USAGE_FIX_AT`、2026-10-01 18:33 UTC、0.17.1）が記録したジョブは、ターンごとに累計を足していたので、使用量と費用が大きすぎます（全工程で約 2〜3 倍）。保存した記録は書き換えず、API が返すときに補正します（`packages/shared/src/usageCorrection.ts`、`packages/api/src/lib/usageCorrection.ts`）。ジョブの利用量の行（`kind: "usage"` のお知らせ）から各ターンの累計を取り、その増えた分だけを数え（累計が減ったら新しい会話の始まり、プロジェクトの会話を続けるジョブは前のジョブの最後の累計から始まる。記事のジョブは自分の会話を持つ）、単価をかけ直します。プロジェクト一覧、プロジェクトとそのジョブ、利用量の集計、管理の一覧、エージェント欄の利用量の行は、補正した値を出します。終わったジョブの補正は Lambda のコンテナごとに保持します。
- **モデル**：`model` はジョブの開始時に実際に Codex に渡したモデルです（1.8）。モデルの選択欄は GPT-5.6 と GPT-6 の文章のモデルだけを出します。
- **費用**：`costUsd` は `estimateCostUsd()` が `packages/shared/src/pricing.ts` の単価表（USD / 100 万トークン、`PRICING_AS_OF` の日付）から出す**推定値**です。式は $(\text{input} - \text{cachedInput}) \times \text{入力の単価} + \text{cachedInput} \times \text{キャッシュの単価} + \text{output} \times \text{出力の単価}$ （推論のトークンは `output` に含まれる）です。表に無いモデルは `null` になり、画面は \$- を出します。
- 単価表はコードの定数です。OpenAI が値段を変えたら `PRICING` を直してデプロイします。実際の請求額の正本は OpenAI のダッシュボードです。

単価表（`PRICING_AS_OF` = 2026-09-25、USD / 100 万トークン）

モデル	入力	キャッシュ入力	出力
<code>gpt-6-astra</code>	10	1	50
<code>gpt-6-sol</code>	2	0.2	10
<code>gpt-6-luna</code> （既定）	0.1	0.01	0.5
<code>gpt-5.6</code> ・ <code>gpt-5.6-sol</code> （別名は Sol に向く）	4	0.4	20
<code>gpt-5.6-terra</code>	2	0.2	12
<code>gpt-5.6-luna</code>	0.2	0.02	1.2

利用者ごとの集計（`GET /users/me/usage`）は、自分のプロジェクトのジョブに加えて、自分の Canon（と共同編集者として入っている Canon）の AI レビューと、自分の計画の `pPlan` のジョブも全体とモデルごとの合計に含めます。1 件の BRA の時間と費用の実績は 2.16 にあります。

典拠：`packages/shared/src/pricing.ts`・`usageCorrection.ts`、`packages/worker/src/codex.ts`・`index.ts`、`packages/api/src/app.ts`

1.12 S3 の成果物と参考資料

成果物のバケット

users/{userId}/{projectId}/	
workspace/	/work/{projectId} の写し (json・md・csv・jsonl)
thread/	CODEX_HOME/sessions (一覧とダウンロードから除く)
output/{projectId}.bra.xlsx	
output/{projectId}.template-v2-2.bra.xlsx	公式テンプレート (2.14)
graph/hcd.json, graph/frg.json	
graph/{hcd frg}.layout.json	利用者が直した配置とスタイル (API が書く)
article/{locale}.md, article/{locale}.json	解説記事と ArticleMeta (2.15)
article/{locale}/figures/{name}.svg, {name}.narrow.svg	記事の図 (無害化した SVG)
attachments/files/{NN}-{name}	作成時に添付した参考資料
attachments/derived/	ワーカーが作る: 抜き出した本文、取得した URL、manifest.json
revisions/{n}/manifest.json	BRA データの版 n (一度だけ書き、消さない。第 5 部)
revisions/{n}/files/...	凍結した写し: workspace/...、output/*.xlsx、graph/*.json
revisions/{n}/bradb/	BRA-DB の登録パッケージ
staging/{userId}/{uploadId}/{name}	プロジェクトができる前のブラウザからのアップロード (1 日で消える)
canons/{canonId}/	
rev/{n}/canon.json	Canon の rev のスナップショット (一度だけ書く)
pr/{no}/incoming.json, pr/{no}/diff.json	push が運んだものの、基の rev との差分と衝突
pr/{no}/ai/{jobId}/input.json, result.json	AI レビューの材料と結果
plans/{planId}/	
attachments/files/{NN}-{name}	作成時に添付した資料の一覧
attachments/derived/	ワーカーが作る: xlsx・PDF の本文、manifest.json
jobs/{jobId}/input.json	計画のジョブの入力 (鍵は入れない)
jobs/{jobId}/result.json	検証した結果

グラフ JSON は、LLM を使わない `buildGraphs()` が CSV から作ります。バケットは公開を全面的に止め、SSL を強制し、`users/*/*/revisions/*` の削除をバケットポリシーで拒否します。ワーカーは S3 との同期で、MD5 が同じファイルは送りません (差分の同期)。

参考資料

作成画面は、ファイルを 10 個まで (PDF、PNG・JPEG・WebP・GIF、TXT・MD・CSV・TSV・JSON、DOCX・XLSX・PPTX。1 つ 20 MB、合計 50 MB) と、`http(s)` の URL を 20 件まで受け付けます (`packages/shared/src/attachments.ts`)。

- 1 ファイルはブラウザから S3 に直接送ります。 `POST /uploads` が名前と大きさを確かめ、署名付き POST (staging のキー・Content-Type・大きさの範囲をポリシーで固定。15 分有効) を返します。バケットの CORS は、CloudFront のドメイン、`https://cobrac.site`、`http://localhost:5173` からの POST を許します。
- 2 `POST /projects` は、アップロードがあって上限内であることを確かめてから `attachments/files/` に移し、一覧を `Projects.attachments` に保存します (`kind: "file": name、key、size、contentType、kind: "url": url`)。URL は公開されたホストの `http(s)` だけです。
- 3 ワーカー (プログラム) は実行のたびに `attachments/` を `/work/materials/` に写します。最初の実行で一度だけ、PDF の本文 (`pdftotext`)、Office の本文 (DOCX・PPTX・XLSX の共有文字列)、URL の中身 (HTML は本文、PDF は本文つき、画像。10 MB・20 秒・リダイレクト 5 回まで、どの経由先も公開アドレスであること) を抜き出し、`manifest.json` とともに `attachments/derived/` に保存して、後の実行で再利用します。失敗した項目は失敗の印を付けるだけです。

- 4 materials/INDEX.md が各項目の元・本文・状態を並べます。依頼文の頭に Reference materials: の行が付き、画像は新しいスレッドの最初の依頼に添付されます。prompts/AGENTS.md は、資料は参考にするが検証済みの文献ではないことをエージェント（LLM）に伝えます。文献はいつも公開された出典（Crossref・PubMed で照合）が必要で、引用文はその出典の原文どおりでなければなりません。

典拠： packages/shared/src/attachments.ts、 packages/api/src/app.ts ・ lib/aws.ts、 packages/worker/src/materials.ts ・ s3sync.ts、 packages/infra/lib/cobrac-stack.ts

1.13 フロントエンド

基本

- Vite + React 18 + React Router + Tailwind。認証は Amplify（Cognito の SRP）、Markdown は react-markdown と GFM。
- 実行時の設定は CloudFront の /config.json（apiUrl、wsUrl、userPoolId、userPoolClientId、region、appName）です。CDK が書くので、環境ごとにビルドし直さずに済みます。ローカルの開発では VITE_* を使います。
- 版番号：ルートの package.json の version を Vite の define で __APP_VERSION__ として、git rev-parse -short HEAD を __APP_COMMIT__ として埋め込みます。運用の規則は AGENTS.md にあります（第 7 部）。
- WebSocket は、ID トークンをクエリに付けて接続し、プロジェクトを購読し、5 分ごとに ping を送り、切れたら待ち時間を倍にしながら（30 秒まで）つなぎ直します。API Gateway の WebSocket は 2 時間で切れるので、ポーリングも併用します（1.5）。
- エージェント欄の Markdown（GFM）では、コマンド・思考・Web 検索を折りたたみます。

グラフの表示と編集

- @xyflow/react と dagre（HCD は上から下、FRG は左から右）。HCD はノードを ROI の区分（塗りと縞）で色分けし、エッジの既定のスタイルを投射の生理（興奮性・抑制性・修飾性）で決めます。FRG は種類で色分けします。縮小するとラベルが大きくなり、自己接続はループで描きます。
- 閲覧：ノードを選ぶと、隣接するもの（HCD）か祖先と子孫（FRG）以外を薄くします。キャンバスの外からの選択（URL、検索、詳細のリンク）は、詳細のシートの上に来るように表示を寄せます。検索欄は ID・名前・UC Descriptor でノードを順位付けします（↑ ↓ Enter、/ でフォーカス）。ツールバーは、検索、全体表示、元に戻す / やり直す、スタイル編集モード、メニュー（配置の向き、グリッドに合わせる、ページの設定（エッジのラベル、すべて開く / 閉じる）、PNG の書き出し、リセット）です。純粋な補助関数は packages/web/src/lib/graphView.ts にあり、vitest で確かめます。
- スタイル編集モード（ツールバーのボタン）：スタイルのパネル、大きさの取っ手、接続の取っ手はこのモードでだけ出ます。タッチ機器では、このモードでだけノードをドラッグできます。
- ノード：ドラッグで移動、角と辺から大きさの変更、スタイルのパネルで塗りと枠の色を変えます。
- エッジ：（スタイル編集モードで）押すとスタイルのパネルが開きます。線の種類（曲線、直線、自動の直交、**経由点を編集できる直交**、折れ線）、色、太さ、破線、角の丸み、始点と終点の印（矢印、開いた矢印、四角、円、ひし形、棒）。直交のエッジは、経路上の「+」で経由点を足し、ドラッグで曲げ、ダブルクリックで消します。
- 接続の取っ手：選んだエッジの両端の円を、ノードの辺の取っ手（1 辺に 7 点）にドラッグして始点と終点を変えます。
- 既定の線の種類は曲線です。以前の直交の既定で保存した配置は、線の種類を持たずに曲がりだけを持つことがあり、そのエッジは曲がりを保つために直交のままにします。

- 同じ2つのノードを結ぶエッジ（帰還ループのA→BとB→A、または複数のA→B）は、20単位ずつ離れた別のレーンに描きます（`lib/parallelEdges.ts`）。どのエッジも自分の進む向きの右側にあり、端はノードの辺に沿ってずれ（角は越えない）、曲線は中央で離れ、直交と階段の経路は中央の区間を動かします。ラベルは各レーンの外側に置き、短い接続で端の印を隠すときは短くします（選んだときと強調したときは全文）。同じノードの自己ループは外側に重ねます。レーンは描くたびに計算して保存しません。利用者が経由点を描いたエッジは自分の経路を保ちます。
- 抑制性の既定は青（`#2563eb`）と四角の終点、興奮性は灰色と三角、修飾性は紫の破線と円です。分類は `Connection` のコメントを優先し、無ければ送り手の `Transmitter / Modulation Type` を使います（`classifyEdgeSign`）。同じ分類のすべてのエッジに同じスタイルを当てられます。
- 配置の保存： `useGraphLayout` が位置・大きさ・色・エッジのスタイル（経由点と接続点を含む）を600ミリ秒まゝとめてから `PUT .../layout` に保存します。グラフを作り直しても、同じノードID・エッジIDの設定は残ります。`Ctrl+Z / Ctrl+Y` で元に戻す / やり直す。

テーマ

ライトとダークがあります。既定は `prefers-color-scheme` に従います。サイドバー（とログインのカード）に「システム / ライト / ダーク」の切り替えがあり、ブラウザごとに保存し（`localStorage` の `cobrac-theme`）、`index.html` のインラインのスクリプトが最初の描画の前に当てます。Tailwindの色はCSS変数を指し、背景・文字・枠に別の組を持つので（`packages/web/theme-palette.js`）、`bg-white` は暗い面になり、塗ったボタンの `text-white` は白のままです。サイドバーはどちらのテーマでも暗い色です（`theme-static`）。グラフの塗りと線の色はライトの値で保存し、描くときに変換します（`lib/graphTheme.ts`）。塗りは同じ色相の暗い色にしてラベルを明るくし、線は暗いキャンバスで読めるように明るくし、スタイルのパネルの見本は描いた色を示します。`test/theme.test.tsx` が、画面で使う文字と面の組、既定の塗りと見本の上のノードのラベル、キャンバスの上のエッジのコントラストを確かめます。

画面の幅への対応

区切りは `lg = 1024px` です。

- プロジェクト画面のエージェント欄：1280px（`xl`）以上では右に固定し、左端をドラッグして幅を変えられ（300pxからウィンドウの55%まで。幅と開閉はブラウザに保存）、細い帯にたためます。1280px未満では、タブの並びの右端の「エージェント」ボタンから、右のドロワー（タブレット）か下のシート（スマホ）として開きます。閉じて書きかけは残ります。エージェントが質問すると、成果物の上のバナーが欄へのリンクになり、固定した欄は開きます。
- 1024px未満では、サイドバーは上の帯のメニューボタンから開くドロワーになります（上の帯には新規プロジェクトのボタンもある）。移動、背景のタップ、Escapeで閉じます。
- プロジェクト一覧は表の代わりにカードになります。1280px未満では管理画面も利用者ごと・プロジェクトごとのカードになり（表はサイドバーの横の幅を要する）、どちらか一方だけを描きます。HCD・FRGの表示はウィンドウではなく自分の領域の幅に合わせます。900px以上では詳細はグラフの横の列、それ未満ではグラフの下部に重なる開閉できるシートです（スタイルのパネルも同じシート）。560px未満では元に戻す / やり直すがツールバーのメニューに入り、凡例はたたんだ状態で始まります。ミニマップは広い配置でだけ出ます。
- タッチ機器（`pointer: coarse`）では、ボタンとリンクに約44pxの押せる範囲を取り、入力欄はiOSがフォーカスで拡大しないように16pxの文字にします。セーフエリアを守ります（`viewport-fit=cover`）。

典拠： `packages/web/package.json`、`packages/web/src/lib/ws.ts`・`config.ts`・`graphView.ts`・`parallelEdges.ts`・`useGraphLayout.ts`・`graphTheme.ts`・`theme.tsx`、`components/graph/*.tsx`、`components/GraphCanvas.tsx`

1.14 ワーカーの処理

ワーカーは Fargate のタスクで動く TypeScript のプログラムで、LLM を含みません。入口は `packages/worker/src/index.ts` です。dispatcher が環境変数 (`JOB_USER_ID`・`JOB_PROJECT_ID`・`JOB_ID`・`JOB_MODE`) でジョブを指定します。ID の形が合わなければ起動しません (`canon-review` は Canon の ID、`plan` は計画の ID、ほかはプロジェクトの ID)。BRA のジョブの手順は次のとおりです。

- 1 Users・Projects・Jobs を読み、キーを選び (利用者自身のキー。無ければ、承認されていて Tier がジョブのモデルを許す間はデフォルトの API キー。1.4、`packages/worker/src/runKey.ts` の `planRunKey`)、KMS で復号します。RCS の接続先とトークン (Secrets Manager) を読みます。読めなければ RCS 無しで続けます。
- 2 `prompts/AGENTS.md` を `/work` に写し (`{P}` を ID に置き換え)、JSON Schema を `/work/schemas/` に書きます。`resume`・`followup`・`retry` では作業領域とスレッドを S3 から戻します。参考資料を用意し (1.12)、Canon に入っていれば固定した rev の定義を `/work/canon/` に置きます (4.5)。`followup` では、いまのデータにまだ版が無ければ (版の仕組みより前に完成したプロジェクト)、変える前にそれを版として凍結します (第 5 部)。
- 3 `createCodex` → `openThread` (`sandboxMode: danger-full-access`、承認なし、ネットワークあり、Web 検索 live、`lit MCP` と RCS MCP)。Fargate のタスク自体がサンドボックスです (コンテナの中では Landlock・`seccomp` を使えない)。ターンごとにそのターンの設定でスレッドを開くので、調査のターンを高い推論の強さで実行できます。
- 4 調査モードで、作業領域が調査を終えていなければ調査のステップを実行し (2.9)、続いて段階を実行します (1.7)。出来事を Messages に書き、ファイルが変わるたびに `stepStates` と `activeStage` を更新します (調査中は `RESEARCH`、調整のターンは `ADJUST`、ほかは実行中の段階)。
- 5 段階を受け入れるたびに、質問・完了・失敗で待つ直前に、作業領域とスレッドを S3 に差分で同期します (ターンの実行中も 5 分ごと)。
- 6 CSV がそろったら `finalize.ts` が `xlsx`・テンプレートの `xlsx`・グラフ JSON を作って送り、版を凍結し、ジョブとプロジェクトを `COMPLETED` にします。

ターンが失敗するとき

- ターンが失敗するのは、`turn.failed` のときか、ストリームが `turn.completed` 無しに `error` の出来事で終わったときだけです。Codex はレート制限の再試行を `error` の出来事として報告します (「Reconnecting... 2/5 (rate limit exceeded ...)」)。これはお知らせとして出し、ターンは続きます。Codex が `error` の項目として報告する致命的でない注意 (「Model metadata for `x` not found」「Falling back from WebSockets to HTTPS transport」など) もお知らせとして出し、本当のエラーはエラーのままにします。
- OpenAI のレート制限 (TPM・RPM、HTTP 429。使い切った割り当ては除く) でターンが失敗したら、間を置いて同じスレッドで再開します。待ち時間はサーバーの「try again in ...」に 5 秒を足したものと、30 秒・60 秒・120 秒の大きいほう (最大 3 分) で、3 回までです。待つ間もハートビートを送ります。それでも失敗すればジョブを失敗にします。
- 1 回の依頼が 1 分あたりのトークンの上限より大きい (「Request too large ... Limit 200000, Requested 202304」。`gpt-6-luna` は 200k) と、待っても通りません。スレッドの文脈が上限に達すると、その後のターンはすべて拒まれます。スレッドを十分小さく保つため、Codex は `CODEX_AUTO_COMPACT_TOKENS` (既定 75,000、`model_auto_compact_token_limit`) で会話を圧縮します。この上限は速さのためでもあります。本番の実行では、文脈が約 80k トークンを超える依頼は小さい依頼より返答が 15~40 秒遅く、ジョブの時間の大半がそうした依頼に使われていました。圧縮自体は数秒です。それでも大きすぎると拒まれたターンは、同じスレッドでは再試

行せず、新しいスレッドを 1 回だけ始めて、プロジェクトの見出し、ファイルがここまでの作業を持っているという注記、HCD・FRG の仕様を付けて同じ依頼を送ります。失敗したターンの後、`codex exec` は終了コード 1 で終わりますが、その終了ではなくターン自身のエラーを報告します。

- モデルの目録：Codex CLI (`@openai/codex-sdk` と一緒に入る) はモデルの目録の情報を必要とし、無ければ代わりの情報で動いて「Model metadata for `x` not found」と警告します。単価表のすべてのモデルは、入っている CLI の目録 (`codex debug models --bundled`) に無ければなりません
(`packages/worker/test/codexCatalog.test.ts` が確かめる)。`gpt-5.6` の別名は目録に無いので `gpt-5.6-sol` を渡します (1.8)。`model_context_window` はどのモデルも 272,000 です。OpenAI は `gpt-5.6`・`gpt-6` の文脈を 1,050,000 トークンとしています。272K を超える入力は 2 倍の料金で、Codex の目録もすべて 272,000 です。圧縮 (75,000) はそれより十分小さい値です。Codex には出力の最大トークン (これらのモデルでは 128,000) の設定はありません。

BRA 以外のジョブ

- `article` (`index.ts` の `articleJob`、ループは `article.ts`)：キーを決めた後に分かります。作業領域だけを戻し、図を描き、記事の 1 ターンと直しのターンを実行し、図と `article/<locale>.md / .json` を送り、プロジェクトを COMPLETED に戻します (2.15)。
- `plan` (`index.ts` の `planJobMain`、`planJob.ts` の `runPlanJob`)：プロジェクトも作業領域も使いません。`plans/{planId}/jobs/{jobId}/input.json` を読み、添付の資料を参考資料と同じように用意し、RCS MCP と `PLAN_RESULT_SCHEMA` で Codex の 1 ターンを実行し (Web 検索と `lit` は無し。返答が読めなければ 1 回だけ再試行。`PLAN_JOB_TIME_BUDGET_MS` で打ち切り)、RCS が知らない HOMBA のアンカーを除き、`result.json` を書き、使用量と費用をジョブにだけ記録します (6.5)。
- `canon-review` (`index.ts` の `canonReviewJob`)：`canons/{canonId}/pr/{no}/ai/{jobId}/input.json` の材料を読み、道具の無い新しいスレッドで指摘を JSON で返させ、`result.json` に書きます。45 秒ごとにハートビートを送ります (4.8)。

秘密の守り方

ワーカーが子プロセス (Codex、エージェントのコマンド、Python、poppler) を起動するときは、AWS の認証情報 (`AWS_*` とコンテナの認証情報の URI)、`NCBI_API_KEY`、RCS のトークンを環境から除きます (`childEnv.ts`)。タスクロールの認証情報があれば誰の API キーでも復号できるからです。RCS のトークンは Codex が MCP のベアラー トークンとして送り、`shell_environment_policy` がエージェントのコマンドからそれと OpenAI のキーを除きます。実行ファイルを実行専用にする仕組みなど、コンテナの守り方は第 7 部で説明します。

典拠：`packages/worker/src/index.ts`・`env.ts`・`codex.ts`・`childEnv.ts`・`runKey.ts`・`finalize.ts`・`s3sync.ts`・`interrupt.ts`、`packages/worker/Dockerfile`

1.15 非機能の目標

項目	目標
API	ふつうの操作は 1 秒以内
ジョブの開始	待機から実行まで 2 分以内 (Fargate の起動を含む)
グラフ	約 200 ノードまで使える

項目	目標
同時実行数	全体 2、1 人あたり 1（デプロイ時の値。環境変数 <code>COBRAC_MAX_CONCURRENT_JOBS</code> ・ <code>COBRAC_MAX_CONCURRENT_JOBS_PER_USER</code> ）。管理者は管理画面で、デプロイなしにそれぞれ 1～16 に変えられる（6.13）
ログの保持	CloudWatch Logs に、ワーカーも Lambda も 2 週間

セキュリティ・個人情報・費用の詳細は第 7 部で説明します。

典拠：`packages/infra/bin/app.ts`・`lib/cobrac-stack.ts`、`packages/api/src/lib/concurrency.ts`

第 2 部

ハーネス：1 件の BRA の作り方

CoBRAC ハーネスは、ROI（対象の脳領域）と TLF（トップレベル機能）から 1 件の BRA を作るために、LLM のエージェントを決まった手順で動かし、その成果物をプログラムで検査・変換する仕組みです。推論するのは **CoBRAC エージェント（LLM）** だけで、**ワーカー** は LLM を含まないプログラムとして、依頼を送り、返ってきたファイルを検査し、次の依頼を決めるループを回します。この部は、ハーネスの世代 v2（新規プロジェクトの検証ルール `harnessRules: 2`）の現行の仕様です。

推論する主体は 1 つ

文献を読み、回路や機能を判断する LLM は CoBRAC エージェントだけ。1 件のプロジェクトで 1 つの会話を続ける

ワーカーは LLM ではない

段の順序・依頼文・検査・変換・保存を決まったコードで行う。次の段に進むかを決めるのもこのコード

受け渡しはファイル

会話で渡るのは依頼文とターン終了の JSON だけ。データ JSON と説明はエージェント、検査結果と CSV・xlsx はワーカーが書く

2.1 登場する主体（LLM とプログラム）

推論する LLM：CoBRAC エージェント

この文書で「エージェント」と書くときは、BRA を作る **CoBRAC エージェント** を指します。中身は OpenAI の言語モデルで、モデルと推論レベル（reasoning effort）はプロジェクトごとに選びます（1.8）。モデルは OpenAI の **Codex**（Codex SDK と Codex CLI）を通して動きます。Codex は、モデルにシェルでのファイルの読み書き、MCP のツール、Web 検索を使わせ、会話の履歴とその自動圧縮を管理する実行環境です。推論そのものは、コンテナの外の OpenAI API で行われます。

エージェントは、自分で作業を始めたり段を進めたりしません。ワーカーから依頼文を 1 つ受け取ると、それに応える 1 回の **ターン** の中で、文献を検索し、原文を読み、ファイルを編集します。ツールはターンの中で何度でも呼べます。ターンの最後に終了報告の JSON を返して止まり、次の依頼を待ちます。

1 件のプロジェクトでは、調査・HCD・FRG・修正・調整のすべてのターンが **同じ会話（Codex のスレッド、`codexThreadId`）** で続きます。質問への回答、途中からの再試行、完成後のフォローアップも、同じ会話を再開します。会話が OpenAI の 1 リクエストの上限を超えたときだけ、ワーカーが新しい会話に切り替え、プロジェクトのファイルと判断ログを読んで続けるよう指示します。

LLM ではないもの：ワーカー

ワーカー は、ジョブ 1 件ごとに AWS Fargate で起動する TypeScript（Node.js）のプログラムです（`packages/worker`）。基本は Spot で起動し、起動できない場合は On-Demand を使います。ワーカーは LLM を含まず、判断はすべて決まったコードで行います。中心にあるのは次のループです（`runPhases`）。

- 1 段の依頼文を組み立ててエージェントに送る

- 2 ターンの終了を待つ
- 3 エージェントが書いたファイルを検証器で検査する
- 4 問題があれば問題一覧を付けて修正を依頼し、なければ次の段へ進む

CoBRAC ハーネスは、このワーカーのプログラムに、エージェントへ渡す指示文（prompts/）、JSON Schema（HARNESSES_SCHEMAS）、検証器、出力への変換処理を合わせた全体の呼び名です。LLM はハーネスに含まれず、ハーネスが動かす対象です。

エージェントの Codex プロセスは、ワーカーが同じコンテナの中で子プロセスとして起動します。そのため「ワーカーの中でエージェントが動く」と書くことがありますが、これは置き場所の話です。ワーカーが推論するという意味ではありません。

主体の一覧

主体	種類	動く場所	すること	出すもの
利用者	人	画面	ROI・TLF・指示・参考資料を送る。質問に答える。Canon への取り込みを承認する	入力、回答、承認
API / dispatcher / janitor	プログラム	AWS Lambda	API はプロジェクトとジョブを記録して SQS に実行を依頼する。dispatcher は同時実行数を見てワーカーを起動する。janitor はハートビートが途絶えたジョブを回復する（1.6・7.4）	ジョブの記録、ワーカーの起動
ワーカー	プログラム（LLM なし）	Fargate	段の制御、依頼文の組み立て、検査、CSV・xlsx・グラフへの変換、保存と再開	依頼文、検査結果ファイル、CSV・xlsx・グラフ、版
CoBRAC エージェント	LLM	推論は OpenAI API、ツールの実行は Fargate 内	文献を調べ、ROI・UC・接続・機能分解を判断し、ファイルに書く	データ JSON、report.md、decision_log.md、ターン終了の JSON
lit	プログラム（エージェントの道具）	Fargate 内の MCP サーバ	エージェントの求めに応じて PubMed / Europe PMC を検索し、要旨・全文・該当する文を返す	検索結果と原文の一部
RCS	外部サービス（エージェントの道具）	別システムの MCP サーバ	領域名から SABRA の単位の候補を返す。ワーカーも命名の照合に使う	候補の一覧
Crossref / PubMed / Europe PMC ほか	外部サービス	インターネット	ワーカーが文献の実在と引用文を照合するときに問い合わせる	書誌、要旨、全文
DynamoDB / S3	保存先	AWS	プロジェクト・ジョブの状態とメッセージ / 作業ファイル・会話・成果物・版	—

lit と RCS は、エージェントが呼ぶ**道具**です。候補や原文を返すだけで、どれを採るかは判断しません。採否を決めてファイルに書くのはエージェントで、呼び出しを記録するのはワーカーです。利用者の参考資料は、ワーカーが PDF・Office・URL から文字を取り出して materials/ に置き、エージェントが利用者の意図を知るために読みます。参考資料は検証済み文献の代わりにはなりません。Canon は、複数の BRA でそろえる回路定義の固定版で、ワーカーが制約として依頼文に加えます（第 4 部）。

CoBRAC ハーネス v2：登場する主体と受け渡し




図 2.1 登場する主体と受け渡し。推論するのは紫の CoBRAC エージェントだけで、青のワーカーは決まった手順のプログラム

典拠： `packages/worker/src/index.ts`（実行モード・ターン）、`codex.ts`（Codex の起動と設定）、`pipeline.ts`（段のループ）、`litMcp.ts`、`rsc.ts`、`materials.ts`

2.2 BRA の作成以外で LLM を使う仕事

アプリには、BRA を作るジョブのほかに LLM を使うジョブが 3 種類あります。どれも同じワーカーのプログラムが別の実行モードで起動し、**BRA の会話とは別の新しい会話**で LLM を呼びます。これらの LLM は BRA を作ったエージェントの会話を引き継がず、受け取るのはワーカーが用意したファイルや JSON だけです。

ジョブ（実行モード）	LLM の役割	LLM が使える道具	LLM が出すもの	結果を受け取る主体
BRA の作成（ <code>init</code> 、 <code>al</code> ・ <code>resume</code> ・ <code>retr</code> 、 <code>y</code> ・ <code>followup</code> ）	CoBRAC エージェント。この部の主題	シェル、 <code>lit</code> 、RCS、Web 検索	データ JSON、レポート、判断ログ	ワーカーが検査・変換する
解説記事（ <code>article</code> ）	完成した BRA の成果物だけを読み、指定言語の解説記事を書く（2.15）	シェル（成果物の読み取り）。Web 検索・RCS・ <code>lit</code> なし	記事の Markdown（図を最大 2 枚足せる）	ワーカーが形式を検査して修正を依頼し、公開する

ジョブ（実行モード）	LLM の役割	LLM が使える道具	LLM が出すもの	結果を受け取る主体
Canon の AI レビュー（ <code>canon-review</code> ）	Canon への取り込み依頼（PR）を読み、所見を出す（第 4 部）	なし	所見の JSON	人が承認・却下を判断する。AI レビューは承認の代わりにならない
オーケストレーター の計画（ <code>plan</code> ）	計画の行（ROI × TLF）、依存関係、アンカー、粒度方針を下書きし、バッチの後に変更を提案する（第 6 部）	RCS、添付資料の読み取り	計画の JSON	ワーカーが形を検査し、計画ランナー（Lambda のプログラム）が順序を計算して適用する

解説記事は 1 ターンの後に検査と修正のターンを続けます。AI レビューと計画は 1 ターンで、返答が出力スキーマの形でないときだけでもう 1 回依頼します。どのジョブの使用量も、BRA のジョブと同じ単価表で費用に換算されます。

典拠：`packages/worker/src/index.ts`（`articleMain`・`canonReviewMain`・`planJobMain`）、`article.ts`、`canonReview.ts`、`planJob.ts`、`prompts/article.md`、`prompts/plan.md`

2.3 1 ターンの受け渡し

ワーカーとエージェントの間で、会話のメッセージとして行き来するのは 2 つだけです。ワーカーからの依頼文と、エージェントからのターン終了の JSON です。作業の中身は、すべて作業場所（ワーカーのディスク上の作業ディレクトリ `/work`。中心はプロジェクトフォルダ `/work/<ProjectID>/`）のファイルで受け渡します。




図 2.2 1 ターンの受け渡し。可否を決めるのはワーカーの検査で、エージェントの申告ではない

- 1 **ワーカー→エージェント：依頼文。**プロジェクト情報と段の名前、段の仕様、前回の検査で見つかった問題の一覧、返答言語の指示を連結したテキストです（2.6）。
- 2 **エージェントの作業。**エージェントはターンの中で `lit`・`RCS`・`Web` 検索を呼び、シェルでファイルを読み書きします。その間ワーカーは、ツールの呼び出しとファイルの変更をイベントとして受け取り、文献検索と `RCS` の呼び出しを記録し、画面に進捗を流します。ターンの途中でワーカーが指示を足すことはありません（取り消しや調査の時間切れでターンを打ち切ることはあります）。
- 3 **エージェント→作業場所：ファイル。**データ `JSON`、レポート、判断ログを書き換えます。
- 4 **エージェント→ワーカー：ターン終了の `JSON`。**`{"status": "done" | "question", "message", "question"}` です（出力スキーマ `TURN_OUTPUT_SCHEMA`）。`done` は「このターンの作業を終えた」というエージェントの申告で、合格の意味ではありません。古い会話の `[QUESTION]...[/QUESTION]` の印も読めます。
- 5 **ワーカーの検査。**ワーカーはファイルを読み直して検証器にかけ、結果を検査結果ファイルに書きます。
- 6 **ワーカーの判定。**問題があれば問題一覧を付けた修正依頼を、合格なら次の段の依頼を送ります（1に戻る）。`question` なら作業場所と会話を保存して停止します（2.7）。

レート制限とターンの失敗

Codex は、OpenAI のレート制限（429）に当たると自分で5回まで再接続します。それでも失敗したターンは、ワーカーが30秒～3分待つて同じ会話で最大3回再開させます（「止まったところから続ける」依頼）。1リクエストが大きすぎる失敗や、利用枠・請求の問題は待っても直らないので、再開しません。会話が大きすぎる場合だけ、新しい会話に切り替えて続けます。

典拠：`packages/worker/src/codex.ts`（`runTurn`・`RATE_LIMIT_TURN_RETRIES`・`isRequestTooLarge`）、`packages/shared/src/harness.ts`（`TURN_OUTPUT_SCHEMA`）

2.4 何をどこで渡すか

向き	経路	中身	作る主体と読む主体
ワーカー→エージェント	作業場所に置く準備ファイル	<code>AGENTS.md</code> （共通ルール）、 <code>schemas/</code> （ <code>JSON Schema</code> ）、 <code>materials/</code> （参考資料の原本と、 <code>PDF</code> ・ <code>Office</code> ・ <code>URL</code> から取り出した文字。画像は最初の依頼文にも添付）、 <code>canon/</code> （ <code>Canon</code> の固定版）	ワーカーがジョブの開始時に置き、エージェントが読む。エージェントは変更しない
ワーカー→エージェント	会話の依頼文	段の依頼、段の仕様と追加規則、問題一覧、 <code>FRG</code> 候補、返答言語	ワーカーがターンごとに組み立てる
エージェント→ワーカー	作業場所のデータファイル	<code>meta.json</code> 、 <code>HCD</code> の3ファイル、 <code>frg.json</code> 、 <code>research.json</code> 、 <code>report.md</code> 、 <code>decision_log.md</code>	エージェントが書き、ワーカーが検査と変換に使う
エージェント→ワーカー	会話の返答	ターン終了の <code>JSON</code>	ワーカーは <code>status</code> と <code>question</code> だけを見て分岐する。 <code>message</code> は画面に出す
ワーカー→エージェント（次のターン）	作業場所の検査結果ファイル	<code>reference_check.json</code> 、 <code>quote_check.json</code> 、 <code>cross_check.json</code> 、 <code>frg_candidates.json</code> など	ワーカーが書く。エージェントは読めるが変更しない。直すべき点は次の依頼文にも入る
ワーカー→利用者	<code>DynamoDB</code> → <code>WebSocket</code> →画面、 <code>API</code> 経由の <code>S3</code>	進捗、質問、成果物、版	ワーカーが書き、画面が表示する

会話ではなくファイルを正本にする

会話が長くなって圧縮されたり、新しい会話に切り替わったりしても、生成の途中結果はプロジェクトのファイルに残ります。構造化したデータは JSON、自由な文章は Markdown です。JSON の形は `HARNESSES_SCHEMAS`

(`packages/shared/src/harness.ts`) で定義し、ワーカーがエージェント用に `/work/schemas/*.schema.json` として書き出し、検証器も同じ定義を使います。成果物はすべて英語で書きます（例外は解説記事だけ、2.15）。

人が読む説明は、エージェントが `report.md` (`## Overview`・`## HCD`・`## FRG`・`## Limitations`・`## References`、仮説があれば `## Hypotheses`) にまとめます。`decision_log.md` は、エージェントが結論を選んだ理由、採らなかった案、利用者の回答、変更の理由を追記する記録です。RCS や検索の生ログを判断ログに転記する必要はありません。呼び出しの記録はワーカーが別のファイルに取ります。FRG の上からの分解・最適化・下からの読みは作業の手順で、専用のファイルはありません（理由はレポートに書きます）。

プロジェクトフォルダのファイル（`{P}` は Project ID）

ファイル	書き手	内容	読み手と使い道
<code>meta.json</code>	エージェント (HCD 手順 1)	<code>roi</code> ・ <code>tlf</code> ・ <code>description</code> ・ <code>name</code> 。現行規則では <code>roiElements[]</code> ・ <code>roiSide</code> ・ <code>roiSideSource</code> も。利用者が空にした ROI / TLF はプロジェクトに写す	ワーカーが検査し、プロジェクトの表示と CSV に使う
<code>{P}_HCD/references.json</code>	エージェント	<code>references[]</code> : <code>id</code> ([<code>Author</code> , <code>Year</code>])、 <code>doi</code> 、 <code>literatureType</code> (BRA の 11 値)、任意で <code>pmid</code> ・ <code>title</code> ・ <code>journal</code> ・ <code>alternativeUrl</code>	ワーカーが Crossref / PubMed と照合し、CSV に変換する
<code>{P}_HCD/uc.json</code>	エージェント	<code>ucs[]</code> (<code>circuitId</code> ・ <code>descriptor</code> ・ <code>names</code> ・ <code>roi</code> ・ <code>sourceOfId</code> ・ <code>transmitter</code> ・ <code>modulationType</code> ・ <code>comments</code> ・ <code>interface</code> ・ <code>outputSemantics</code> ・5 つの機能項目、任意で <code>uniformityNote</code> ・ <code>hypothesis</code>) と任意の <code>collections[]</code>	ワーカーが検査し、FRG 候補・CSV・グラフに使う
<code>{P}_HCD/connections.json</code>	エージェント	<code>bif[]</code> (組織間の投射) と <code>connections[]</code> (UC 間: <code>sender</code> ・ <code>receiver</code> ・ <code>comment</code> ・ <code>referenceIds</code> (ちょうど 1 本)・ <code>taxon</code> ・ <code>measurementMethod</code> ・ <code>pointersOnLiterature</code> ・ <code>pointersOnFigure</code> ・両端の関係と論文中の名前、任意で <code>hypothesis</code>)	ワーカーが引用を原文と照合し、FRG 候補・CSV・グラフに使う
<code>{P}_FRG/frg.json</code>	エージェント	<code>nodes[]</code> (TLF と GN): <code>id</code> ・ <code>subnodes</code> ・ <code>comment</code> ・ <code>interface</code> ・機能項目、rules 2 で 3~4 UC の GN だけ <code>motifNote</code>	ワーカーが検査し、整合チェック・CSV・グラフに使う
<code>report.md</code> / <code>decision_log.md</code>	エージェント	利用者向けのレポート / 判断の記録と <code>## HCD-FRG revisions</code>	利用者が読む。解説記事ジョブの入力。調整の後、ワーカーが <code>revisions</code> 節を確かめる
<code>research.json</code>	エージェント	調査モードの調査計画・候補・検索・証拠・被覆・不足 (2.9)	ワーカーが検索ログと照合する。エージェントが HCD の根拠に使う
<code>research_queries.jsonl</code> / <code>research_mcp_calls.jsonl</code>	ワーカー	エージェントの文献検索・Web 検索 / RCS 呼び出しの記録	前者はワーカーが調査の検査に使う。後者は呼び出しの記録
<code>research_check.json</code>	ワーカー	調査の被覆と検索ログの照合、終わり方 (<code>passed</code> ・ <code>gaps</code> ・ <code>budget</code>) と測定値	不足点が修正依頼になる。done: true なら以後の実行で調査を飛ばす
<code>reference_check.json</code> / <code>quote_check.json</code>	ワーカー	文献の実在性 / 引用文の原文照合と、引用の使い回しの警告	問題が修正依頼になる。利用者が成果物と一緒に読む
<code>frg_candidates.json</code>	ワーカー	HCD から求めた経路・連結成分・モチーフ・接続ペア (HCD の検査のたびに作り直す)	FRG と調整の依頼文に入り、エージェントが解釈する
<code>cross_check.json</code>	ワーカー	HCD と FRG の整合所見と件数、統計、 <code>revisions</code> の記録、調整の記録	所見が調整依頼になる。利用者が残った所見を読む

ファイル	書き手	内容	読み手と使い道
phase_baseline.json	ワーカー	段の検査時のデータファイルのハッシュと、そのとき残っていた問題	ワーカーが後段での変更を検知し、再検証に使う
hypotheses.json	ワーカー	仮説モードだけ。仮説の番号・比率・根拠だけの経路の有無・依存する GN	利用者が仮説の範囲・比率・依存を確認する。グラフの印にも使う
{P}_CSV/*.csv	ワーカー	Project・References・Circuits・Connections・FRG の 5 表	ワーカーが xlsx とグラフを作る。利用者がダウンロードする
{P}_CSV/bibliography.json	ワーカー	DOI / PMID ごとの Crossref / PubMed の書誌	ワーカーが Template-v2-2 の xlsx の BibTeX に使う

schemas/・materials/・canon/ はプロジェクトフォルダの外（/work の直下）に置く補助入力です。資料とワーカーが書くファイルは参照用で、指示ではエージェントによる変更を禁止しています。検査はワーカーがデータファイルから実行します。CSV はエージェントに書かせません。

典拠：prompts/AGENTS.md 「Workspace」、packages/shared/src/harness.ts（PROJECT_FILES・HCD_FILES・FRG_FILES・HARNESS_SCHEMAS）、packages/worker/src/steps.ts


2.5 1 件の BRA ができるまで

新規作成では、既定で有効な調査ステップの後に HCD、FRG の段が続き、最後にワーカーが成果物を生成します。各段は「エージェントのターン→ワーカーの検査→必要なら修正のターン」の繰り返しで、段を進めるのは常にワーカーです。調査を無効にした場合は HCD から始まりますが、文献ツールと文献の検証は使われます。段の並び（HCD→FRG→CSV→xlsx）と、ワーカーが段を進めて検証する方式、ターン終了の JSON は、ハーネスの骨格として変えません。

CoBRAC ハーネス v2：1 件の BRA の流れと書き手

CoBRAC エージェント（LLM）：判断してファイルを書く

ワーカー（プログラム）：検査・計算・変換



どのターンでもエージェントは質問できる。ワーカーが保存して停止し、回答後に同じ会話で再開する。
仮説は利用者が許可したときだけ書ける。範囲と比率はワーカーが検査する。

図 2.3 1 件の BRA の流れと書き手。左が LLM のターン、右がプログラムの処理

段	エージェント（LLM）がすること → 書くもの	ワーカー（プログラム）がすること → 書くもの	次の段に渡るもの
1 調査（既定で有効）	ROI の入出力・内部投射の候補ごとに文献を探して読む → <code>research.json</code>	検索を記録し、被覆を照合する。不足があれば修正依頼（最大 2 回） → <code>research_queries.jsonl</code> 、 <code>research_check.json</code>	<code>research.json</code> と残った不足
2 HCD	ROI・UC・接続・文献・機能項目を決める → <code>meta.json</code> 、 <code>references.json</code> 、 <code>uc.json</code> 、 <code>connections.json</code> 、 <code>report.md</code> の HCD 節、 <code>decision_log.md</code>	スキーマ・ID・命名・BRA の値・文献・引用を検査する。問題があれば修正依頼（最大 3 回） → <code>reference_check.json</code> 、 <code>quote_check.json</code> 、 <code>rcs_mcp_calls.jsonl</code> 、 <code>phase_baseline.json</code>	受理された HCD のファイル
FRG 候補の計算	—	HCD の接続から経路・連結成分・モチーフ・接続ペアを計算する → <code>frg_candidates.json</code>	FRG の依頼文に入る候補
3 FRG	TLF を分解し、候補を解釈して GN にまとめる → <code>frg.json</code> 、 <code>report.md</code> の FRG 節と対応表	GN・interface・機能項目を検査し、HCD との整合を計算する。問題があれば修正依頼（最大 3 回） → <code>cross_check.json</code>	受理された FRG と整合の所見

段	エージェント（LLM）がすること → 書くもの	ワーカー（プログラム）がすること → 書くもの	次の段に渡るもの
4 調整（該当時、実行ごとに1回）	FRGを直すか、根拠を得てHCDを直すか、理由を書いて残す → 変更したファイル、 <code>decision_log.md</code> の revisions	X1・X2・X3・X8があれば調整を依頼し、その後に変更されたファイルを再検証する	再検証されたHCD・FRG
5 CSV・xlsx・グラフ	なし。CSVの生成で問題が出たときだけ、JSONを直す依頼を受ける	JSONからCSV5本、xlsx2種、グラフを生成する（2.14）	成果物
6 版	なし	成果物と生成条件を凍結する → <code><ProjectID>@vN</code> （第5部）	利用者が「版」のタブで閲覧する（版のダウンロードは無い）

典拠： `packages/worker/src/pipeline.ts`（`runPhases`・`runResearch`・`checkPhase`）、`packages/worker/src/finalize.ts`

2.6 依頼文の組み立て

ワーカーは作業場所に共通ルール `AGENTS.md` と `schemas/` を用意します（`AGENTS.md` は作業場所の直下に置かれ、Codexが自動で読み込みます）。ターンごとの依頼文は、利用者にも表示する短い依頼（`shown`）、内部で付ける仕様（`hidden`）、返答言語の指示を、`---` の区切りで連結したものです。仕様を画面上の短い依頼から省いていても、エージェントには渡しています。

仕様は単一の長い文章に固定されていません。ワーカーはプロジェクトの設定に応じて、HCDにはROI規則（`HCD_roi_rules.md`）とCanonの条件、FRGにはGN規則（`FRG_gn_rules.md`）とHCDから計算した候補、調査モードには調査結果を使う指示（`research_mode.md`）、仮説モードには許された範囲（`HYPOTHESIS.md`）を足します。基礎仕様と追加規則を合わせたものが、そのプロジェクトの実際の指示です。全文は付録Bにあります。

ターン	表示する依頼	内部で加える内容
調査	Project ID、ROI、TLF、Contributor、参考資料の場所、調査開始	<code>RESEARCH.md</code> の Project ID と候補数・時間・検索数を展開
HCD	プロジェクト情報と <code>Run phase HCD.</code>	<code>HCD.md</code> 、rules 1 以上なら ROI 規則、Canon 制約、必要時に RCS 利用不能の注記
FRG	プロジェクト情報と <code>Run phase FRG.</code>	<code>FRG.md</code> 、rules 2 なら GN 規則、最新の <code>frg_candidates.json</code> の候補
調査モードのHCD・FRG	各段と同じ	<code>research_mode.md</code> 。調査結果の利用、追加調査、FRGの理論・計算モデルの文献調査
仮説モードのHCD・FRG	各段と同じ	<code>HYPOTHESIS.md</code> 。許可 scope、仮説率の上限、調査モードの有無を展開（調査の注記の後、FRG 候補の前）
検証の修正	問題数、修正回数、最大 30 件の問題、ファイルを直す指示	修正ターンの推論レベルをプロジェクト値と medium の低い方にする
整合の調整	X1・X2・X3・X8の所見と意味、片方または両方を直す依頼	根拠に基づく選択と revisions 節への記録を要求。通常の推論レベルを使う
質問への回答	利用者の回答と継続の指示	新しい会話から再開する場合だけ、プロジェクト情報と仕様を補う
途中からの再試行	既存ファイルを読んで未完了の段を終える指示	必要な仕様。完成したファイルを作り直さない
フォローアップ	プロジェクト情報、追加指示、許可された仮説 scope の 1 行	HCD と FRG の両仕様、調査・仮説モードの追加規則
新しい会話への切り替え	会話が大きくなりすぎたことと、ファイルと判断ログを読んで続ける指示	HCD と FRG の両仕様と各モードの追加規則
CSV	エージェントのターンなし	ワーカーが変換する。問題があれば JSON 修正の依頼を送る

以下は形式を示す例で、<...> は実行時の値です。

```
Project ID: <ProjectID>
ROI: <ROI、または (not given: determine it by research)>
TLF: <TLF、または (not given: determine it by research)>
Contributor: <Contributor>
Reference materials: <参考資料があるとき>
```

```
Run phase HCD.
```

```
---
```

```
<HCD 仕様とこのプロジェクトの追加規則>
```

```
---
```

```
<利用者への message / question の返答言語>
```

```
The validator found <N> problem(s) in phase HCD (fix attempt <i>/3):
```

```
- <ファイル名・JSON ポインタ・問題>
```

```
Fix them in the files and finish with status "done".
```

ターンの終わりはスキーマ付きの JSON です。

```
{"status": "done", "message": "<実施内容の短い説明>", "question": null}
{"status": "question", "message": "<現状>", "question": "<根拠・選択肢・推奨を含む質問>"}
```

成果物の JSON の値、レポート、判断ログは英語です。message と question は画面の言語（ジョブの locale）に従います。

典拠: packages/worker/src/index.ts (header・phasePrompt・firstPrompt・freshThreadPrompt・fixPrompt・rawPhaseSpec・phaseSpec)、pipeline.ts (turnInput・adjustmentPrompt)、prompts/

2.7 質問・フォローアップ・再試行

質問

利用者の判断が必要だとエージェントが判断したとき、エージェントはターンの最後に status: "question" を返します。それを受けてワーカーが作業ファイルと Codex の会話を S3 に保存し、ジョブとプロジェクトを「回答待ち」（WAITING_USER_INPUT）にして終了します。回答が届くと、API が同じジョブに回答を記録して待ち行列に戻し（実行モード resume）、新しいワーカーが作業場所と会話を復元し、回答を依頼文にして同じ会話を再開します。質問への返答を待っている間は Fargate を動かし続けません。

フォローアップ

完成後の追加指示（followup）も、同じファイルと同じ会話から始まります。ワーカーは HCD と FRG の両方の仕様を依頼文で再提示し、エージェントが関連する ID、接続、インターフェース、レポートをそろえて直します。フォローアップはすべての段を受理前の状態から検証し直し（前の受理を引き継がない）、CSV と xlsx を再生成して、成果物を新しい版にします。指示の文章で仮説の範囲が広がることはありません（範囲は画面の設定だけで足す、2.13）。古い

形の名前（UC Descriptor・Circuit ID）を持つプロジェクトでは、次のフォローアップで現在の形への書き直しを求めます（第3部）。

再試行

途中で失敗したプロジェクトの再試行（`retry`）は、受理済みの段を引き継ぎ、最初の未受理の段から続けます。エージェントには既存のファイルを読んで、完成したファイルを作り直さないよう指示します。解説記事のジョブは再試行の対象になりません。

典拠：`packages/worker/src/index.ts`（実行モード、`runAgentTurn`、`persistState`）、`packages/api/src/app.ts`（回答・フォローアップ・再試行のAPI、付録A）

2.8 検証に通らないとき

HCD・FRG・CSVの各段では、ワーカーが問題を列挙してエージェントに修正を依頼します。上限は各段で最大3回（環境変数 `MAX_NUDGES`、既定3）です。それでも問題が残る場合、データを読み込めない致命的な問題ならワーカーがジョブを失敗にし、読み込める場合は未解決の問題を警告として残して進みます。調整のターンの後の修正には、別に3回の枠があります。

完了は合格の保証ではない

ジョブの完了は、すべての検査が合格したことや、科学的な正しさを保証するものではありません。残った警告、未照合の引用、調査の不足、仮説への依存は、成果物と一緒に読む必要があります。

典拠：`packages/worker/src/pipeline.ts`（`runPhases`：`maxNudges`・`fatal`・`onWarn`）、`packages/worker/src/env.ts`

2.9 調査ステップ（調査モード）

調査モードは、HCDの前に文献を調べるかどうかのプロジェクトの設定です。作成画面のモデルのメニュー（「v」）のスイッチで選び、既定はオンです（プロジェクトの `researchMode`。各ジョブは実行時の値を記録します）。作成後は変えられず、フォローアップと再試行も同じ設定で動きます。この設定ができる前のプロジェクトは値を持たず、調査なしで動きます。オフにすると調査ステップと調査の注記がなくなりますが、`lit`の道具は使えます。プロジェクトのヘッダに「調査モード: オン／オフ」が出ます。

調査ステップは新しい段ではありません（HCD→FRG→CSV→xlsxの並びは同じ）。HCDの前にエージェントの調査ターンが入り、ワーカーがその被覆を検査します。

エージェントがすること

調査の単位は、ROIの主な入力、出力、内部投射の候補です。エージェントは `RESEARCH.md` に従い、総説を入口にし、候補ごとに領域名の同義語、種、追跡法を変えて検索します。論文の要旨または全文を読み、支持の強さと、何を調べても見つからなかったかを分けて `research.json`（スキーマ `research.schema.json`）だけに書きます。内容は、計画、最大40件の候補の投射、候補ごとの検索文字列、証拠（Reference ID、PMID/DOI、種、測定法、層・細胞種、知見、要旨と全文のどちらを読んだか）、被覆（トレーサー研究・霊長類・齧歯類・層と細胞種ごとに `found` / `searched_none` / `not_applicable`）、状態（`supported` / `weak` / `not_found` / `contradicted`）、残った不足です。

ワーカーがすること

ワーカーは、イベントの流れから `lit` の呼び出しと Web 検索をすべて `research_queries.jsonl` に記録し（ジョブ ID、段、失敗時はエラー文）、ジョブに道具ごとの検索回数（`searches`）を数えます。検索ログはエージェントの申告ではなく、ワーカーが記録したものです。そのうえで `checkResearch` が次を検査します。

- スキーマ。候補ごとに異なる検索が 2 件以上あり、少なくとも 1 件は PubMed か Europe PMC であること
- `research.json` に書かれた検索文字列が、検索ログに同じ道具で残っていること
- 被覆の値が証拠と合うこと（`found` には、追跡法・霊長類・齧歯類・層と細胞種の証拠が必要）
- `supported` / `weak` / `contradicted` には証拠があり、`not_found` には無いこと。すべての証拠に PMID か DOI があること。支持以外と `not_applicable` には理由があること

問題は修正のターン（最大 2 回）でエージェントに戻します。不足が残っても実行は止めず、結果を `research_check.json`（`done`、`outcome`：`passed` / `gaps` / `budget`、要約、問題）に書いて HCD に進みます。`done: true` の作業場所では、以後の実行で調査を飛ばします。単なる検索回数の充足と、望ましい証拠が見つかったことは別です。残った不足は HCD とレポートの Limitations に引き継ぎます。

調査の予算

項目	現行の値・規則
候補数	最大 40（ <code>RESEARCH_BUDGET.maxCandidates</code> ）
検索	候補ごとに異なる検索を 2 件以上。少なくとも 1 件は PubMed または Europe PMC
修正	最初のターンの後、最大 2 回
時間	調査ステップ全体で 60 分（ <code>RESEARCH_TIME_BUDGET_MIN</code> ）。時間切れのときに走っているターンは打ち切り、それまでに書かれた内容で HCD に進む（打ち切ったターンの使用量は Codex が報告しないので、ジョブの合計から抜ける）。残り 10 分未満では新しい修正ターンを始めない
推論レベル	調査の本ターンはプロジェクト値と <code>high</code> の高い方。修正ターンはプロジェクト値と <code>medium</code> の低い方（ <code>fixTurnEffort</code> ）
費用の上限	金額の上限は無い。費用は時間の予算で抑え、利用量の行に出る
見積もり	作成画面のスイッチの横に、+10～60 分と、入力 150 万～600 万トークン（85～90% がキャッシュ）・出力 4 万～15 万トークンを選んだモデルの単価で換算した費用を出す（ <code>researchModeEstimate</code> ）。数件の実行からの概算で、実際の値は各ジョブの利用量

文献の道具 `lit`

`lit` は、ワーカーと同じコンテナで動く MCP サーバ（`packages/worker/src/litMcp.ts`・`litsearch.ts`）で、Codex がエージェントの道具として起動します。PMID と原文の引用にも使うので、調査モードの有無にかかわらずすべての **BRA の実行** で使えます。Web 検索もオンのままです。

道具	返すもの
<code>search_pubmed</code> / <code>search_europepmc</code>	関連順の検索結果（PMID、DOI、題、著者、年、雑誌、PMC の全文があるか）。既定 8 件、 <code>max_results</code> で 1～25 件
<code>get_abstract</code>	1 本の論文の書誌と要旨
<code>find_sentences</code>	指定した語を含む文を最大 8 文。オープンアクセスの全文があれば全文、なければ要旨から

要求は文献の照合と同じ HTTP クライアント（`http.ts`：15 秒のタイムアウト、タイムアウト・ネットワークエラー・429・5xx で 1 / 2 / 4 秒おいて 3 回まで再試行、`Retry-After` に従う、3 回続けて失敗した相手は 5 分休む）を通り、エージェントが道具を並列に呼んでも相手ごとに間隔を空けます（Europe PMC 200 ミリ秒、NCBI 350 ミリ秒）。1 回の呼び出しは 65 秒まで（MCP の道具のタイムアウト 90 秒より短い）です。Europe PMC がその 45% の時間

で答えないときは、`get_abstract` と `find_sentences` は PubMed から書誌と要旨を、NCBI BioC 経由で PMC から全文を取り、どのサービスが失敗したかを `note` に書きます。それでも失敗した道具は、失敗したサービスと代替りの道具（`search_pubmed` ↔ `search_europepmc`）を返します。

調査の後の段と測定

調査モードでは、HCD・FRG の仕様とフォローアップに `research_mode.md` が付きます。調査をもとに BIF と接続を作ること（支持された証拠とトレーサー研究を優先し、弱い証拠は明示し、根拠があれば細胞種・層の UC を作る）、実際に読んだ文から引用すること、不足を Limitations に書くこと、FRG で理論と計算モデルを調べること、フォローアップで新しい主張を調べることを指示します。HCD と FRG の検証器は、調査モードの有無で変わりません。

調査ステップが終わると、ワーカーは終わり方・モデル・推論レベル・開始と終了・分・ターン数・打ち切りの有無・費用と使用量・候補数・支持された数・道具ごとの検索回数（成功 / 失敗）を `research_check.json` の `metrics` とジョブの `researchStep` に記録し、画面に要約の行を出し、CloudWatch に `[research] start` / `[research] end` を書きます。すべてのジョブは終了時に `[metrics]`（使用量、費用、分、道具ごとの検索）も書きます。

典拠：`prompts/phases/RESEARCH.md`、`prompts/research_mode.md`、`packages/shared/src/research.ts`（`checkResearch`・`RESEARCH_BUDGET`・`researchModeEstimate`）、`packages/worker/src/pipeline.ts`（`runResearch`）、`litMcp.ts`、`litsearch.ts`、`http.ts`

2.10 HCD：脳領域と情報の流れを定義する

この段で判断してファイルを書くのはエージェント、書かれたファイルを検査するのはワーカーです。以下の規則は、エージェントへの指示（`HCD.md` と追加規則）であり、同時にワーカーの検証器（`checkHcd`）が確かめる条件でもあります。回路の名前の規則は第3部、Canon による制約は第4部にまとめます。

8つの手順

手順	記録すること	確認点
1 ROI / TLF	<code>meta.json</code> と判断ログ	ROI が TLF を実現できるか、ROI_Input / ROI_Output、各 ROI 要素と UC、左右の値と根拠。ROI や TLF が空なら調査で補い、利用者が決めるべき選択は質問する
2 BIF	<code>references.json</code> 、 <code>connections.json</code> の <code>bif</code>	組織間の投射を調べ、文献と文献種別を記録
3 UC	<code>uc.json</code>	内部 / 外部、名前（第3部）、均質性、粒度、必要時の Collection
4 Connection	<code>connections</code> と UC の <code>interface</code>	1 レコード 1 文献。すべての端点・引用・入出力をそろえる
5 Output Semantics	UC の <code>outputSemantics</code>	自分の ID の 1 項目 [<code><Circuit ID></code>] 内容；で、自分が表現する情報を計算論的に説明。出力の無い外部 sink は空にできる
6 機能項目	UC の 5 項目	Requirement は TLF に対する計算、Requirement realization は interface との対応、Capability は意味を外した一般化、Mechanism は実現の機構、Implementation は入出力を結ぶ式だけ
7 自己点検	ファイルと残る論点	ROI の入力から出力までの経路、欠落・重複、粒度、TLF を実現できるか（エージェント自身の見直し。ワーカーの検査とは別）
8 レポート	<code>report.md</code>	Overview、HCD、Limitations、References。FRG 節は次の段で足す

外部 UC の `roi` は `noROI(input)` / `noROI(output)` / `noROI(input,output)`、内部 UC は `internal` です。外部 UC には内部 UC 用のインターフェースや5つの機能項目を書きません。内部 UC のインターフェースは接続から決まり、入力は送り手、出力は受け手です。

ROI 規則 (harnessRules 1 以上)

新規プロジェクトは 0.25.0 から harnessRules: 1、0.28.0 から harnessRules: 2 です（それ以前のプロジェクトは値を持たず、従来の検査のまま。複製は元の値を写す）。rules 1 以上では HCD の仕様の後ろに HCD_roi_rules.md が付き、HCD の検査に次が加わります。

規則	内容
ROI 要素	meta.json の roiElements[] (name、ucs[] : ROI 内部の UC かその Collection の Circuit ID)。各要素に、ほかの要素が挙げていない ROI 内部の UC が最低 1 つ必要 (1 つの UC で VWFA と後部紡錘状回を兼ねない)。すべての ROI 内部の UC はどれかの要素に属する。roi が挙げる領域の数は要素の数を超えない (括弧の外のコンマ・セミコロン・and・&・+ で区切って数え、左右を表す語だけのものは数えない)
ROI の左右	roiSide (both / left / right) と roiSideSource (利用者の ROI が指示が左右を指定していれば user、それ以外は assumed)。assumed は both でなければならず、判断ログに両側である旨 ("bilateral" など) を書く。both では、side facet を持つ ROI 内部の UC には反対側の対が要る (または facet を外す)。left / right では反対側の ROI 内部の UC を置かない。機能が側性化しているだけで片側に限定しない
引用の使い回し (警告のみ)	同じ pointersOnLiterature (と同じ図、または図なし) が異なる回路の接続を支えている。エージェントには戻らず、quote_check.json の reused と画面に出す

UC の粒度と Collection

UC の Uniform は、その HCD が選ぶ粒度での判断です。領域内の部分が異なる投射や機能を持つなら、エージェントは根拠を示して UC を分け、分けた元の領域は必要に応じて Collection (Uniform = FALSE、uc.json の collections[]) にします。領域や名前の付いた部位の違いで十分で、層・細胞種の証拠までは要りません。分ける理由は Collection の comments に必ず書きます。複数の SABRA 単位にまたがる送り手を 1 つの UC のまま残すときは uniformityNote で理由を書きます。Collection は構成関係を表すもので、接続の送り手・受け手や FRG の葉にはしません。Collection の検査とエラーコードは 3.9・3.10 にまとめます。

接続の根拠とインターフェース

BIF は文献が述べる組織間の投射、Connection はその根拠を UC 同士へ対応させたものです。接続レコード 1 行に文献 1 本を対応させ、同じ投射を複数の論文で支える場合は論文ごとに行を作ります (同じ送り手 → 受け手 → 文献は 1 回だけ)。各行に、種、測定法、論文中の領域名、UC との包含関係、原文または図への参照を持たせます。

接続の欄	意味
senderRelation / receiverRelation	<UC> <関係> <論文中の回路> と読む。UC が論文の粗い回路の一部なら <、UC が論文の細かい回路を含むなら >、同じなら =。Circuit ID と同じ表記は = のときだけ
senderInLiterature / receiverInLiterature	論文が実際に使う領域名。粗い領域の証拠を細かい UC に使う場合も、粒度の違いを明示する
taxon / measurementMethod	その論文の種 (10 値) と測定法 (21 値) を BRA の選択肢で記録
pointersOnLiterature	この投射を述べる原文をそのまま引用。最低 10 語 (minQuoteWords)。要約やページ・節の番号では始めない
pointersOnFigure	Fig. 3B などの図番号 (CSV で Figure 3b → Fig. 3B に正規化)。原文引用と図番号の少なくとも一方が必要

BRA の値の規則

HCD の検査は、BRA Data Preparation Manual と Template-v2-2.bra が定める値も強制し、出力が BRA Review Tool のエラーを出さないようにします。コードは BRA の Error code List (Master) のもの、cobrac: は Master にコード

が無い CoBRAC 独自の検査です（チェッカー `scripts/bra-appendix-d.mjs` がコードごとに判定します）。名前・Source of ID・Collection に関する規則は第 3 部にあります。

項目	規則
接続の文献（252 / 253）	1 レコードに Reference ID がちょうど 1 つ。同じ送り手 → 受け手は論文ごとに繰り返し、それぞれに Taxon・測定法・Pointers を持たせる
Pointers（271 / 277、272、278）	2 つのうち少なくとも 1 つ。Pointers on literature は原文の逐語の引用で 10 語以上（272）、位置の表記で始めない。Pointers on figure は図番号（278）
列挙値	Taxon（10 値）、Measurement method（21 値）、Transmitter（6 値か空）、Modulation Type（3 値か空）、Literature type（11 値）。Template-v2-2 の AdminOnly のとおり
DOI（1）	DOI の無い文献には <code>alternativeUrl</code> か PMID が要る（CSV は PubMed の URL を Alternative URL に書く）
Output Semantics（562 / 563）	UC はちょうど 1 項目 [<code><自分の Circuit ID></code>] 内容；（ <code>]</code> の後の空白は任意、末尾に [<code>Author, Year</code>] の引用可）。FRG.csv の GN の行には、GN の外へ出力する UC の項目が入る
Capability（ <code>cobrac:capability-required</code> ）	ROI 外部の UC の FRG の行は固定文 <code>No need for description due to input/output circuit</code>
用語	機能項目・コメント・FRG の詳細の [<code>U.<id></code>] / [<code>R.<id></code>] は実在する UC / ノードを指す
ROI の行	<code>Circuits.csv</code> の先頭は <code>R0I_<ProjectID></code> （Source of ID collection、Names = ROI、Sub-Circuits = ROI 内部のすべての回路、Uniform FALSE）。グラフはこの行を飛ばす
Review End Line	<code>Project.csv</code> に References・Circuits・Connections・FRG の最後のレコードのシート上の行番号（見出しが 1 行目）を書く
仮説の印（ <code>cobrac:hypothesis-marked</code> ）	仮説モードだけ（2.13）。存在の仮説の接続はちょうどそれだけが測定法 Hypothetical。仮説の接続・UC の Comments は <code>Hypothesis (<claims>; <basis>): <rationale></code> で始まる。274（引用が接続を保証する）は前提で判断する

互換性：`Project.csv` の BRA version は `CoBRAC-v1-1` です。v1-0 からの列の変更は末尾への追加だけで（References に Literature type と Alternative URL、Circuits.csv に UC Descriptor の後ろの Sub-Circuits と Uniform、Connections.csv に Pointers on figure の後ろの 2 つの関係と論文中の表記）、v1-0 のすべての列の位置は変わりません。グラフは v1-0 と v1-1 の CSV を列名で読みます。0.9 以前に書かれたファイルは、次のフォローアップで通常どおり検証され、上の問題が修正のターンとして戻ります。直るまでの間も CSV は作れます（Source of ID のリストは先頭の値、複数文献の接続は文献ごとの行、関係の無い接続は `=` と Circuit ID）。

典拠：`prompts/phases/HCD.md`、`HCD_roi_rules.md`、`packages/shared/src/harness.ts`（`checkHcd`・`HARNESSES_RULES`・`buildCsvs`）、`bra.ts`（`DEFAULT_BRA_RULES`・`pointerProblems`・`relationProblems`）、`scripts/bra-appendix-d.mjs`

2.11 FRG：機能と回路を突き合わせる

上からの分解と下からの解釈

FRG は、TLF を論理的に分解する作業と、HCD の回路が何を計算するかを読む作業を合わせます。どちらもエージェントが行う判断です。回路の形を写すだけにならないよう、エージェントは上からの分解を先に（UC や候補を見ずに）考え、重複や過剰な分解を整理します。

一方、**ワーカーのコード**は HCD の ROI 内部の接続から候補を計算し（`findFrgCandidates`）、`frg_candidates.json` に書いて FRG の依頼文の末尾に入れます。候補は HCD の検査のたびに作り直すので、FRG の段で HCD を変えても追従します。これは機械的に列挙した候補で、意味づけはしていません。

候補	内容
経路 (pathways)	外から入力を受ける ROI の UC から、外へ出力する UC までの道筋。強連結のまとまり（ループは1つのまとまり）の上で、できるだけ多くのまとまりを覆うように貪欲に選ぶ（最大 12）。両端に外部の入力と出力を付ける
連結成分 (components)	ROI 内部のグラフの弱連結な部分
モチーフ (motifs)	ペアでは表せない 3~4 UC の形。ループ（全員を通る有向閉路）とフィードフォワードの三角形（ $A \rightarrow B \rightarrow C$ かつ $A \rightarrow C$ ）、最大 40。鎖・収束・発散は UC を共有するペアで表せるので除く
ペア (pairs)	接続のあるすべての組（pair / reciprocal）

すべての接続には符号（興奮・抑制・修飾）を付けます（コメント、なければ送り手の伝達物質から、`classifyEdgeSign`）。エージェントはそれぞれの候補を、Output Semantics、機能項目、符号、文献に照らして解釈します。

FRG の 8 手順

- 1 上からの分解：UC や候補を見ずに TLF を分解する（子の数は決めない）
- 2 最適化：重複や過剰な分解を整理する
- 3 下からの読み：各経路・モチーフが何を計算するか。すべての ROI の UC を最低 1 回読む
- 4 対応づけ：結果をレポートの `## FRG` に表（`sub-function (GN ID) / candidate (IDs and UCs) / outcome / action`）で残す
- 5 接地：GN の規則（下表）を守って UC に結びつける。対応が無ければ機能分解を直すか、根拠をもって HCD に戻る
- 6 インターフェース：子のインターフェースを合わせ、GN の内部で閉じる辺を除く。上へ合成し、TLF 全体では ROI の外部入力と外部出力になるようにする
- 7 機能の詳細：Requirement、Requirement realization、Capability、Mechanism
- 8 レポート

対応の結果	意味	取る対応
<code>matched</code>	下位の回路が上位の副機能を実現する	ペア / モチーフを GN にし、上へまとめる
<code>top-down only</code>	副機能に対応する候補が無い	上位 GN として残す・親へ統合、文献のある不足を HCD へ追加、ROI 外なら除外して限界へ記録
<code>bottom-up only</code>	回路の候補に対応する副機能が無い	分解で漏れた機能を加える、または別の GN で TLF に寄与する理由を書く
<code>mismatch</code>	必要な UC 同士がつながっていない	FRG の分解、または根拠のある HCD の接続を直す

制約を満たすための数合わせで UC や接続を足すことはできません（仮説モードで範囲が許す場合は 2.13）。

GN が表すもの

GN の意味は、UC の機能を並べたものにとどまりません。**UC と、その間の接続による相互作用が実現する計算**です。GN が UC の機能に加えるものは、それらの相互作用（インターフェースが除く内部の辺）が計算するものです。GN の Output Semantics は、GN の外へ出力する UC の値からワーカーが導出します。GN の規則はプロジェクトの `harnessRules` によって異なり、既存のプロジェクトの検査は変わりません。

規則	rules 0~1 (0.28.0 より前のプロジェクト)	rules 2 (0.28.0 以降の新規。FRG_gn_rules.md)
GN の子の UC 数	最大 2	最大 2。3~4 は motifNote (ペアに分けられない理由と引用) があるときだけ。5 以上はエラー。2 以下の GN の motif Note もエラー
GN の UC の連結	X4 の警告 (任意の ROI の UC を通る経路でよい)	エラー: GN の ROI 内部の UC が、それら同士の接続で (向きを無視して) 連結していること
UC だけを子に持つ GN	ちょうど 2 UC	2 UC 以上 (UC 1 つの言い換えにしない)
UC の親の GN	最大 2	同じ

FRG の基本仕様 FRG.md には従来の「最大 2 UC」が残っていますが、rules 2 では後ろに付く FRG_gn_rules.md がこの制約を置き換えます。motifNote は FRG.csv の GN の Comments に Motif of 3 UCs: ... として足します。そのほかの規則は、TLF の根が 1 つ・循環なし・すべての GN に子がある、ROI 内部の UC をすべて葉に含める (外部 UC と Collection は葉にしない)、実在する ID と構文、機能項目の記載と参照 ID です。グラフ (buildGraphs) は HCD のループとフィードフォワード三角形を HcdGraph.motifs として持ち、HCD のタブでモチーフを強調表示します。

典拠: prompts/phases/FRG.md、FRG_gn_rules.md、packages/shared/src/motifs.ts (findFrgCandidates・formatFrgCandidates・classifyEdgeSign)、harness.ts (checkFrg)

2.12 検証と HCD への戻り道

ワーカーがコードで確認できること

検証器はワーカーのコードで、LLM による採点ではありません。スキーマ、ID、列の値、引用の形式、接続とインターフェースの対応は決定的な検査です。文献は外部の書誌データベース、引用は取得した原文と照合します。原文との対応を確認できたことと、その論文がこの神経科学的な主張を十分に支えることは異なります。後者には人の評価が必要です。

層	主な確認	結果の限界
JSON Schema	必須キー、型、列挙値、余分なキー (additionalProperties: false)	正しい形でも内容が正しいとは限らない
HCD / FRG	ID、参照、内外、Collection、interface、階層、ROI 規則・GN 規則	生物学的・計算論的な妥当性を完全には判定しない
SABRA	記述子、略称、正式名、境界と左右 (第 3 部)	RCS が使えない場合の外部照合には欠落がある
BRA の値	文献種別、種、測定法、式、原文・図番号、1 接続 1 文献	許された値の使用と科学的根拠の強さは別
文献照合	DOI / PMID を Crossref / PubMed と照合	書誌の実在はその主張の保証ではない
引用照合	引用が全文または要旨に存在するか	図の内容や主張の含意まで自動では保証しない
調査	実際の検索ログと被覆の一致	検索しなかった文献の不存在を証明しない
Canon	固定版との回路定義・文献の衝突 (第 4 部)	Canon 自体の定義にはレビューが必要
仮説	許可範囲、claim、前提、比率、表示 (2.13)	前提の照合は仮説の実証ではない
HCD / FRG の整合	X 系の所見と調整	記録・調整の仕組みで、全所見ゼロの保証ではない

文献の照合

HCD・FRG の検査のたびに文献も検査し、架空の論文や誤った識別子を、ほかの問題と同じ修正のループでエージェントに戻します。

- **引用** (決定的、`checkCitations`) : `uc.json`・`connections.json`・`frg.json`・`report.md` の自由な文章の `[Author, Year]` はすべて `references.json` の Reference ID であること (空白や大文字小文字だけが違う場合は正確に書くよう求める)。すべての文献がレポートの `## References` 以外のどこかで引用されていること。2 つの Reference ID が同じ DOI / PMID を持たないこと。
- **照会** (ネットワーク、ワーカーの `ReferenceVerifier`) : DOI は Crossref で、Crossref に無ければ doi.org の内容交渉 (CSL JSON。DataCite・mEDRA・JaLC) で、PMID は PubMed (NCBI E-utilities `esummary`) で引く。記録に Reference ID の筆頭著者があること (後ろの著者ならそう報告)、出版年が ±1 年以内 (オンラインと印刷)、`title` があれば題が似ていること (語の重なり)。DOI と PMID の両方があれば PubMed の DOI が同じこと。雑誌の違いは注記だけ。識別子の無い文献で、Crossref の検索が同じ論文 (題・筆頭著者・年) を見つけたら、その DOI を提案する。
- **状態** (`reference_check.json`) : `verified`、`mismatch`、`not_found`、`invalid` (DOI / PMID の形でない)、`no_identifier`、`unverified` (照会に失敗)。`mismatch`・`not_found`・`invalid` と DOI の提案を問題として戻す。段の受理時に画面に 1 行の要約を出す。
- **範囲** : FRG の段は `frg.json`・レポートの `## FRG`・そこだけで引用された文献を受け持ち、それ以外は HCD の段が受け持つ (HCD の問題を FRG の段で重ねて送らない)。
- **障害時** : 1 要求 10 秒でタイムアウト、タイムアウト・ネットワークエラー・429・5xx で 2 回まで再試行 (`Retry-After` は 10 秒まで従う)。3 件続けて失敗した相手は 5 分飛ばし、1 回の検査で照会に使うのは最大 3 分。照会でできなかった文献は `unverified` で、問題にしない (障害で段を止めない)。結果は実行中キャッシュし、失敗は次の検査で再試行。PubMed は毎秒 3 件 (API キーがあれば 10 件) に間隔を空ける。
- **設定** (ワーカーの環境変数。CDK では設定しない) : `REFERENCE_LOOKUP=off` で照会を止める (引用の検査は残る)。`CROSSREF_MAILTO` は Crossref の polite pool への連絡先。`NCBI_API_KEY` は PubMed の速度を上げる (Secrets Manager に置き、ワーカーのコンテナの `secrets` に加える。ワーカーはエージェントの Codex プロセスからは隠す)。どれも無くても動く。

引用文の照合

Pointers on literature は引用した論文の逐語の引用でなければなりません (BRA の手動審査のコード 273 / 274 / 279)。HCD の検査のたびに、各接続の `pointersOnLiterature` を論文の本文と照らします (ワーカーの `QuoteVerifier`、照合は `packages/shared/src/quotes.ts`)。形式の規則 (短すぎる、位置の表記) にすでに違反する引用はその問題に任せ、DOI も PMID も無い文献は照合できません。

- **本文の取得** : Europe PMC の記録 (`search`、`resultType=core`) から PMID・PMCID・オープンアクセスか・要旨を得る。オープンアクセスの論文は Europe PMC の全文 (JATS。要旨・本文・付録・図の説明。参考文献・引用の印・表・数式は除く) を、失敗したら NCBI BioC 経由で PMC から読む。全文が無ければ Europe PMC・PubMed (`efetch`)・Crossref (`abstract`)・Semantic Scholar の順に最初に見つかった要旨を使う。
- **照合** : 両側を文字と数字だけにする (NFKC、アクセントと大文字小文字をそろえ、ソフトハイフン・上付きや角括弧の数字の引用・括弧の著者年の引用を除く)。部分文字列として見つかるか、最もよく重なる語の窓との編集距離が文字数の 10% 以下 (類似度 0.9 以上、`QUOTE_MATCH_THRESHOLD`) なら見つかったとする。言い換えは通らない。省略 (`...`・`[...]`) や編集上の挿入 (`[the VTA]`) はそこで分け、3 語以上の部分がすべて見つかること。
- **上限** : 文献の照会と同じ HTTP クライアント。1 回の検査で最大 2 分、同時に 3 本。各論文は実行ごとに 1 回だけ取得する。

- **設定**：QUOTE_CHECK=off で止める（quote_check.json は lookup: "off"）。

引用の状態	意味	扱い
verified_fulltext	取得した全文で原文と一致	全文との一致として記録
verified_abstract	要旨で一致	要旨との一致として記録
not_found	全文を取得できたが引用が見つからない	全文のリンク・最良の類似度・最も近い箇所を付けて修正を依頼
unverified	オープンアクセスの全文が無く要旨にも無い、識別子が無い、取得できない	未検証として残す。照合済みとは扱わない（有料の論文を問題にしない）

同じ引用と図を異なる回路の接続に使い回している場合は reused の警告も記録します。図番号だけの根拠は、図の内容まで照合したことにはなりません。

後の段で変わった前段の再検証

FRG の仕様は、FRG と HCD が食い違うときに関連するファイルを直すようエージェントに求めるので、HCD のファイルは HCD の段の後でも変わります。そこでワーカーは、各段の検査のたびに、その段のデータファイル（HCD：meta.json・references.json・uc.json・connections.json、FRG：frg.json。レポートと判断ログは毎段変わるので除く）の SHA-256 と、その時点で残っていた問題を phase_baseline.json に記録します。FRG と CSV の検査はハッシュを比べ、変わっていないファイルは検査し直しません。変わった HCD のファイルには HCD の検査をすべて（スキーマと規則、RCS、文献、引用）やり直し、変わった FRG のファイルには CSV の段で FRG の検査をやり直します。前の段の受理時にすでに残っていた問題は送り直さず、新しい問題だけを HCD (changed after the HCD phase was checked)：を付けて同じ修正依頼で戻します。HCD を直した後も古い検査結果のまま成果物を作る、という抜け道を防ぐためです。

整合チェックと調整

FRG と CSV の検査のたびに、ワーカーのコード（checkCross）が HCD と FRG の整合を計算して cross_check.json に記録し、段の受理時に画面に件数を出します。所見を出すのはコードで、どう直すかを決めるのはエージェントです。

コード	所見	現行の動作
X1	GN の interface が、その ROI 内部の UC の HCD 接続にある外からの入力・外への出力を取りこぼす	調整の契機（想定 severity：error）
X2	接続から求めた ROI の入出力と noROI(input) / noROI(output) の印が一致しない	調整の契機（error）
X3	GN の interface が、その UC のどの接続も与えない入出力を挙げる、または自分の UC を挙げる	調整の契機（error）
X4	GN の 2 つの UC が ROI 内部の接続で連結していない	rules 0 / 1 だけ記録（warning）。rules 2 では FRG の通常の検査で確認し、X4 は算出しない
X5	ROI 内部の UC が、所属する GN の機能文に [U.<id>] で現れない	記録（warning）
X6	GN の requirementRealization が interface のすべての UC に触れていない	記録（warning）
X8	FRG が潰れている：TLF が UC だけを持つ、GN が 1 つ、ROI 内部の UC が 3 未満	調整の契機（warning）
X9	ROI 内部の UC が回レベルの BNA 群全体（facet の無い BNAG:）が複数の SABRA 単位（&）で、粗すぎる可能性	記録（warning。調整の契機にしない）

実装に X7 はありません。X1・X3・X6 は構文が解析できた GN の interface だけを見ます。所見の severity と、パイプラインを即時に止めるかどうかは別です。記録には、所見の件数（summary）、統計（ROI 内部の UC、GN、解析でき

た interface、FRG の深さ、3〜4 UC の GN とそのうち候補のループ / フィードフォワードであるもの)、判断ログの revisions の行、調整の記録、仮説モードでは仮説の情報 (2.13) も入ります。scripts/cross-check-artifacts.mjs は、S3 から写した作業場所に同じ検査を (読み取りだけで) 実行します。

FRG の段が終わったとき (受理でも警告付きでも) に X1・X2・X3・X8 の所見があれば、ワーカーは**実行ごとに 1 回だけ**調整のターンを送ります (adjustmentPrompt)。所見と各検査の意味、FRG 候補、証拠からどちらを直すかを定める指示が入ります。エージェントは、HCD が正しければ FRG を直し、細かい集団や欠けた投射の根拠があれば HCD の UC を分ける・足す (粗い単位は Collection にし、新しい UC と接続には文献を付ける)。直さない判断も理由とともに残します。変わった HCD は上のおり再検証され、調整のターンには別に 3 回の修正の枠があります。調整の後に revisions 節が無ければ、FRG の検査がそれを求めます。ほかの所見は記録だけです。

```
## HCD-FRG revisions
- [FRG→HCD] <HCD の変更> - <FRG が必要とした理由> [Author, Year]
- [HCD→FRG] <FRG の変更> - <HCD に合わせる理由>
- [instruction] <変更> - <利用者の指示と根拠>
- [kept] <残した食い違い> - <変更しない理由>
```

典拠: packages/shared/src/harness.ts (checkCitations)、quotes.ts、cross.ts (checkCross・CROSS_RULES・ADJUSTMENT_CODES)、packages/worker/src/references.ts・quotes.ts・pipeline.ts (phaseDataHash・adjustmentPrompt)

2.13 仮説モード

既定では、BRA に入れるのは文献で支持されたデータだけです (evidenceMode が無いが strict)。仮説モードのプロジェクト (evidenceMode: "hypothesis") に限り、文献が直接は支持しない接続や UC、またはその性質を、hypothesis キーを付けた**仮説**として含められます。緩めるのは「論文の文がその主張そのものを述べている」という 1 つの条件だけです。DOI / PMID とその照会、引用文の照合、1 接続 1 文献、Pointers、命名と SABRA 境界、スキーマ (additionalProperties: false のまま)、interface、Collection と均質な送り手、FRG の構造、英語、レポートの節、Canon は、いつもどおり検査します。仮説は開示するだけで、ハーネスが書くものや求めるものは、調査・実験・検証・予測を提案しません。仮説モードは harnessRules とは別の設定で、どの規則とも組み合わせられます。

誰が許可し、誰が書き、誰が検査するか

主体	役割
利用者 (人)	作成時に「仮説モード」を選ぶか、フォローアップで「この指示で仮説を許す」をオンにして、許す主張 (claims)・対象・比率の上限・メモを決める。指示の文章に「仮説で」と書いても範囲は広がらない
API (プログラム)	要求を検査して scope (S1、S2 …) としてプロジェクトに保存する
ワーカー (プログラム)	許可範囲を依頼文に展開し (HYPOTHESIS.md)、仮説を検査し、番号 (H1 …) と比率を計算して hypotheses.json に書き、出力に印を付ける
CoBRAC エージェント (LLM)	まず直接の根拠を探し、見つからないときだけ許可範囲の中で仮説を書く (前提の論文、推論の種類、理由)。レポートの ## Hypotheses に開示する

許可範囲 (scope)

- 作成 (POST /projects の hypothesis: { claims, maxShare?, note? }): claims は空でなく重複の無い既知の主張、maxShare は 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 (省略は 0.2)、note は空白をまとめて 200 文字以内。プロジェクトは evidenceMode: "hypothesis"、hypothesisScopes: [S1 (対象は HCD 全体)]、hypothesisMaxShare を持つ。
- フォローアップ (POST /projects/{id}/followup の hypothesis: { claims, target, maxShare?, note? }): target は { kind: "all" } か { kind: "items", circuitIds, gnIds } (合計 1〜200 個の ID)。新しい

scope S<最大の番号 + 1> を足し、evidenceMode を hypothesis にする（仮説を許していなかったプロジェクトでも）。ジョブとプロジェクトの更新は1つの DynamoDB トランザクションで、同じフォローアップの二重送信は409。ワーカーは指示の後に Hypotheses allowed with this instruction: <scope> (share limit n%) の1行を足す。

- 範囲の判定**（scopeTargetCovers）：対象の回路は、挙げた UC、挙げた Collection の UC（入れ子も展開）、挙げた GN の下のすべての階層の UC。接続は送り手が受け手が対象の回路なら範囲内、UC はそれ自身が対象か、その接続の相手が対象なら範囲内。scope が仮説を覆うのは、その仮説のすべての主張を挙げ、対象が要素を覆うとき。
- 文献だけへの復帰**：仮説モードのプロジェクトのジョブが CSV まで完了し、最後の検査で仮説が 0 件なら、ワーカーは evidenceMode を strict に戻す。scope と上限は記録として残る。
- 複製は** evidenceMode ・ hypothesisScopes ・ hypothesisMaxShare を写す。

hypothesis キー

uc.json の ucs[] と connections.json の connections[] に任意で付けます（Collection と BIF には無い）。仮説モードでないプロジェクトに見せるスキーマにはこのキーが無く、仮説モードのプロジェクトにだけキー入りのスキーマを見せます（agentHarnessSchemas）。

欄	値
claims	1 つ以上、各 1 回。接続：existence ・ direction ・ sign。UC：population ・ transmitter ・ modulation ・ role （role は印を付けるだけ）
basis	直接的なものから順に：published（論文が仮説として述べる）、homology（相同性が不確かな他種の領域。他種での直接の証拠は Taxon を付けた通常の証拠）、analogy（類似の回路）、indirect（機能的結合・共活性化・損傷・向きの無い拡散 MRI など）、model（計算モデルが必要とする）、functional-need（FRG が TLF を実現するためだけに必要）
rationale	空でない文。前提がなぜ仮説を支えるかと、直接の証拠を何で探して見つからなかったか。[Author, Year] の引用は通常どおり検査。予測・検証・次の手順は書かない
premises	references.json の Reference ID を 1 つ以上（通常どおり照会する）。接続では先頭がそのレコードの referenceIds[0]
scope	仮説を許す scope の ID（S<n>）
researchCandidate	調査モードだけ：探した記録である research.json の候補（C<n>、状態が not_found か weak）

ワーカーの検査

検査（hypothesisProblems）はすべてエラーとして修正のターンで戻し、メッセージは何を変えるか（欄を直す、論文を証拠として引用する、仮説を外す）を示します。仮説の検査は HCD の段の外のファイル（GN の対象の frg.json、候補の research.json、レポート）にも依存するので、HCD のファイルが変わっていなくても FRG と CSV の検査でやり直します。「安全側」と書いたものは、仕様の要求より厳しくしてある検査です。

検査	メッセージが求めること
キーのスキーマ（すべてのモード）、空の rationale	キーを直す
主張・前提の重複	1 回ずつ挙げる
references.json に無い前提、DOI も PMID も無い前提（安全側）	照会できる前提を挙げる
接続の premises[0] が referenceIds[0] でない	レコードの論文を先頭にする
existence なのに測定法が Hypothetical でない。向き・符号の仮説や仮説の無いレコードに Hypothetical（安全側）	Hypothetical にする、論文の測定法に戻す、キーを足す
仮説でないレコードがすでに支える送り手 → 受け手への existence の仮説	仮説のレコードを外す

検査	メッセージが求めること
同じ送り手 → 受け手への 2 つ目の存在の仮説（安全側。比率を水増ししない）	1 つにまとめ、ほかの論文は前提と理由に挙げる
population なのに sourceOfId が makeshift でない。アンカーだけの UC（SABRA の単位そのもの）への population（安全側）	makeshift にする、facet を足す、別の主張にする
transmitter で値が空、modulation で値が空（安全側）	推定した値を書く
主張と要素を覆う scope が無い	仮説を外す（scope と、どの scope も許さない主張を示す）
主張ごとには許されるが、1 つの scope がすべてを許さない	1 つの scope が許す主張だけにする
scope が不明、または覆わない（ほかの scope が覆う）	覆う scope を書く
調査モード：researchCandidate が無い・候補に無い・contradicted（外す）・supported（その証拠を使う）など。調査モードでないのに researchCandidate がある	候補を直すか外す
比率が上限を超える	仮説を減らす（比率を下げるために接続や UC を足さない）。上限の中で TLF を実現できないなら message でそう言う
レポート（下記）	節・ID・文を足す

仮説を許していないプロジェクトでは、hypothesis キーを持つ UC・接続をファイルごとに 1 つのメッセージで戻し、論文と引用で支えるか外すよう求めます。利用者が文章で仮説を頼んでいた場合、エージェントは「仮説を許可」をオンにして指示を送り直す必要があると message で伝えます。そこでは Hypothetical は普通の列挙値です。文献だけのプロジェクトの依頼文・検査結果・CSV・xlsx は、仮説モードの追加の前と同じです。

比率・番号・レポート

- **比率**（hypothesisShare、プロジェクトの版全体、すべての scope の合計）：仮説の接続 ÷ すべての connections[] のレコード、仮説の UC ÷ すべての ucs[]（ROI 内部と外部。Collection は数えない）。主張の数にかかわらず要素は 1 回だけ数える。許されるのは $\text{floor}(p \times \text{全体} / 100)$ 個まで（p は上限の百分率。整数で計算するので、上限 20% なら 10 件中 2 件は通り、3 件は通らない）。上限は 10 / 20 / 30 / 50%、既定 20%。
- **番号**（hypothesisRecords）：H1、H2… を、まず uc.json の順の UC に、次に connections.json の順の接続に付ける。追加・削除で番号は変わりうる。CSV の注記、hypotheses.json、レポートの検査、整合の記録は同じ番号を使う。
- **レポート**：仮説が 1 つ以上あれば、## Limitations の前に ## Hypotheses の節（ID・要素・主張・根拠の種類・前提・理由の表と、上限に対する 2 つの比率。functional-need は太字）を置き、すべての ID を挙げる。ROI の入力から出力まで、仮説の接続を使わない有向の経路（**根拠だけの経路**）が無いときは、## Limitations にそう書く（定型文 "No evidence-only path leads from the ROI inputs to the ROI outputs."）。仮説モードの Limitations には事実だけを書き、今後の研究は書かない。
- **FRG**：scope の中では、FRG の手順 5 の「UC や接続を作らない」は仮説を禁じない。その追加は判断ログの revisions に [FRG→HCD][hypothesis] として記録する。仮説を証拠に置き換えるのは、指示があったときだけ（[hypothesis] H3 → evidence [Author, Year]）。

出力・ファイル・ほかの仕組みとの関係

対象	扱い
CSV・xlsx	列は増やさない。仮説の接続・UC と、その FRG の U. の行の Comments は Hypothesis (<claims>; <basis>): <rationale> で始まる。存在の仮説は測定法 Hypothetical、集団の仮説は Source of ID makeshift。仮説に依存する GN（UC に仮説の UC を含む、または 2 つ以上の UC が仮説の接続なしには連結しない）の Comments の末尾に Depends on hypotheses: H2, H5。Template-v2-2 の Credibility rating は書かない

対象	扱い
hypotheses.json	ワーカーだけが書く（仮説モードだけ、各検査で書き直し、HYPOTHESES_SCHEMA で確かめる）。scopes、share（接続と UC の件数・全体・比率・上限）、hypotheses[]、evidenceOnlyPath、FRG ができていれば gns[]
cross_check.json	仮説モードでは hypotheses（件数、根拠だけの経路の有無、仮説を含めた経路の有無、GN の依存）を記録する（記録だけ）
グラフ	仮説の接続は短い点線と中央の「H」、direction だけの仮説は中抜き矢じり、仮説の UC は点線の枠と「H」、仮説に依存する GN は小さな「H」。「仮説を隠す」で根拠だけのグラフを見せる。グラフは ROI の印と接続の符号を、仮説の行を除いた Comments から読む
版	生成条件に evidenceMode・scope・上限・仮説の件数を記録する（第 5 部）
BRA-DB	仮説を含む版は、いまは登録できない（「仮説を含む版は、いまは BRA-DB に登録できません」、第 5 部）
Canon	仮説は Canon の共有層に入れず、プロジェクトの役割層だけに置く。PR の画面に「仮説 n 件（共有層に入れない）」と出す（第 4 部）
BRA 274	引用が接続を保証するかは前提で判断する。仮説の接続の引用文が支えるのは前提で、仮説の接続そのものを確認した引用として読まない

画面

- 作成画面：入力欄のツールバーの Canon の隣のチップ「仮説モード」（オンで琥珀色、スマホでは「H」の印だけ）と「？」の説明。オンのときだけ入力欄の下のカードに、主張のチェックボックス（存在・向き・符号・集団・伝達物質と修飾・役割。最初は全部オン、役割は外せない）、上限（10 / 20 / 30 / 50%、最初は 20%）、任意のメモ（200 文字）が出る。
- フォローアップ（完了したプロジェクトのエージェント欄）：「この指示で仮説を許す」（毎回オフに戻る）。オンで主張、対象（「全体」か「グラフで選んだ回路・GN」）、上限（最初は「変えない」）が出る。
- ヘッダとプロジェクト一覧：「仮説モード」のバッジと、分かれば「仮説 n」。版のタブ：生成条件に根拠のモード・scope・件数 / 全件数（割合）・上限。詳細パネル：仮説ごとの ID、根拠の種類、主張、理由、前提、scope（予測や検証方法は出さない）。

典拠：prompts/phases/HYPOTHESIS.md、packages/shared/src/hypothesis.ts・hypothesisInput.ts・hypothesisVersion.ts・graphHypothesis.ts、packages/worker/src/hypothesisRules.ts、packages/api/src/lib/hypothesisSettings.ts、packages/web/src/components/hypothesis/、利用マニュアル「仮説モード」

2.14 出力（CSV・xlsx・グラフ）

ここからはワーカーのコードだけの処理で、LLM は関与しません。CSV はエージェントに書かせず、同じデータを xlsx とグラフへ渡すので、別々に書き直した表が食い違うことはありません。

成果物	作り方
CSV 5 本（{P}_CSV/）	buildCsvs が JSON から Project・References・Circuits・Connections・FRG を作る（形式 CoBRAC-v1-1、2.10）。Circuits.csv の Comments には roi から noROI(...) の印、uniformityNote から Uniform in this project: ... を足す。CSV の段で問題が出たら、JSON を直す依頼としてエージェントに戻す
CoBRAC 形式の xlsx	csv_to_excel.py（対話なし、--contributor・--project-id・--base-dir・--output）が CSV から作る。Capability&Mechanism のセルは Capability、テンプレートの既定の印 <<mechanism to realize the capability>>、Mechanism
Template-v2-2 の xlsx	BRA Data Preparation Manual の公式テンプレート prompts/templates/Template-v2-2.bra.xlsx に同じデータを書く（buildTemplateXlsx、下記）。ダウンロード名は {名前}_{ID}.template-v2-2.bra.xlsx
グラフ	buildGraphs が CSV から HCD / FRG のグラフの JSON を作る。画面のグラフと解説記事の図の元

成果物	作り方
レポートと判断ログ	エージェントが書いた文章をそのまま閲覧・ダウンロードできるようにする

公式テンプレートの生成だけが失敗した場合、CoBRAC 形式の xlsx とグラフでジョブが完了することがあります。必要な形式がそろっているかは、ジョブの状態だけでなく出力を確認めます。完了した結果は、ワーカーが生成条件と一緒に凍結して版にします（第 5 部）。

Template-v2-2 への書き込み

- **テンプレートが土台**：11 枚のシート、見出し、数式、AdminOnly のリスト、入力規則、条件付き書式、テンプレートが取り込む WholeBIF の行（入力欄の下の IMPORTRANGE の結果）を残す。表計算のライブラリは Google 固有の部品を落とすので、XML の水準で編集する（xlsxSheet.ts、zip は fflate）。書くのは投稿者が入力するセルだけで、自動・管理用の列は数式のまま。値の分かる数式セル（References A/G～J、Circuits AO）は Google Sheets の計算結果を表示値に入れ、fullCalcOnLoad で Excel に残りを再計算させる。
- **行**：入力欄は References 2～29、Circuits 2～31、Connections 2～80、FRG 2～198 行。足りないときは、投稿者が行うのと同じく WholeBIF の取り込みの上に行を挿入し（最後の入力行を数式ごと写す）、下の行への参照（ほかのシート、入力規則の範囲、フィルタ、リンク、名前の定義も）をずらす。テンプレートの配置の変化（IMPORTRANGE の行）を検出したら出力を失敗にする。
- **Reference ID**：テンプレートは BibTeX のキーから Reference ID を作る（Schultz_1997a → Schultz, 1997a）ので、CoBRAC の ID ごとに筆頭著者と年からキーを作る（重なれば次の文字）。書き込む自由な文章の引用も同じ ID にする。
- **BibTeX**：テンプレートの正規表現に合わせ、1 行 1 項目で = の前後に空白。ジョブの最後にワーカーが DOI を Crossref で、PMID だけの文献を PubMed で引き（bibliography.ts、1 要求 10 秒・合計 60 秒、失敗は次のジョブで再試行、REFERENCE_LOOKUP=off で止まる）、bibliography.json に残す。記録が無ければ references.json と reference_check.json から作る。
- **DHBA の列**：テンプレート自身の WholeBIF の Circuits の行（Source of ID が DHBA）を DHBA のオントロジーとして使う（HOMBA の graph_order とは別の番号）。1 つの DHBA 項にアンカーした UC はその行、DHBA 項より細かい UC はその項の graph_order に小数を足す。BNA にアンカーした回路、ROI の行、UC Descriptor の無い回路は空。
- **古いプロジェクト**（この出力ができる前に完了したもの、CoBRAC の xlsx より古いもの）：GET /projects/{id}/artifacts/template-xlsx が API の Lambda（テンプレートを同梱）で作業場所の CSV と JSON から作って保存し、署名付き URL を返す。CoBRAC-v1-x のどの CSV も読める。

シートごとに書く列

シート	書く	残す（数式・管理用）
Project	A2 Contributor、B2 Project ID、C2 List of contributors、D2 Description、B5～B8 Review End Line	E2 BRA version Template-v2-2.bra
References	D DOI（無ければ空）、E BibTeX、F Literature type、K Alternative URL（DOI が無いときだけ）、L Contributor、M Project ID	A Reference ID、B/C リンク、G～J、N～W
Circuits	2 行目は ROI の行。A Circuit ID、B Source of ID、C Names、D～R DHBA の graph_order・名前・Lv.2～14、S Sub-Circuits、U Uniform、V Transmitter、W Modulation Type、AA Comments（+ UC Descriptor: ...）、AB Contributor、AC Project ID	T、X～Z は空。AD～AM、AO
Connections	A sCID、B/C 関係と表記、D rCID、E/F 関係と表記、H Comments、I Reference ID、J Taxon、K 測定法、L/M Pointers、AE Contributor、AF Project ID（文献ごとに 1 行）	G、N は空。O～AD、AG～AP

シート	書く	残す（数式・管理用）
FRG	AC Node ID、AD Subnodes、AE Circuit ID、AF Projected Circuits、BA Capability&Mechanism、BC Implementation（UC の行）、BG Requirements Realization、BI Requirements、BK Output Semantics、BM Comments	A〜AB、AG〜AZ（Region Category・Interface・Implementation は数式）、BB、BD〜BF、BH、BJ、BL、BN〜BX

テンプレートに置き場所の無いもの（UC Descriptor、facet、BNA、CoBRAC の文献検査など）と上流に依頼する追加は、別のメモで管理しています。

典拠： `packages/shared/src/harness.ts`（`buildCsvs`・`buildProjectCsv`）、`braTemplate.ts`、`xlsxSheet.ts`、`graph.ts`（`buildGraphs`）、`prompts/csv_to_excel.py`、`packages/worker/src/finalize.ts`・`bibliography.ts`

2.15 解説記事

完成した BRA を、作っていない読者に説明する記事を、利用者の求めに応じて作るジョブです。段ではなく、BRA の会話とは別の新しい会話で動く LLM のジョブ（実行モード `article`）です。

- **いつ**：プロジェクトが完了し `xlsx` まで生成済み（`stepStates.XLSX = done`）で、動いているジョブが無いときだけ。利用者が言語（既定は画面の言語。10 言語）とモデル（既定はプロジェクトのモデル。既定の API キーでは利用者の tier のモデルだけ）を選び、「記事を作成」を押す。言語ごとに並べて持て、作り直しは新しい記事が検査に通ったときだけ置き換える。
- **ジョブ**：プロジェクトは `QUEUED` → `RUNNING` → `COMPLETED` と進む（フォローアップが待つように）が、段の状態・`revision`・完了時刻・BRA の会話・作業場所は変えない。失敗や取り消しは記事のジョブの状態だけに残り、プロジェクトを `COMPLETED` に戻す。
- **ワーカー（プログラム）**：作業場所を（会話は復元せずに）戻し、CSV から図を 3 枚描く（`buildArticleFigures`：全回路と接続の `circuit`、TLF → GN → UC の木の `frg`、GN ごとの接続の `function-map`。それぞれ幅 980 px 以内と 430 px のスマホ用、日本語か英語のラベル）。Web 検索・RCS・`lit` の無い新しい会話を始め、`prompts/article.md` と図の一覧と要約表の事実を送る。
- **LLM**：成果物（`meta.json`・`report.md`・`decision_log.md`・HCD と FRG の JSON）だけを読み、`{P}/article/<locale>.md` を書く。データに無い事実を足さない。3 枚で示せない点があれば自分の SVG を最大 2 枚足せる。
- **検査（`checkArticle`）**：`#` の題が 1 つ、その後に要約表、`##` の節が 5 つ以上、最低の長さ、指定言語の文字、ワーカーの図をそれぞれ 1 回ずつ代替テキストとキャプション付きで埋め込む（ほかの画像は不可）、HTML や手書きの参考文献の一覧が無い、**Circuit ID 間の矢印（`A` → `B`）は `connections.json` にある接続だけ**、GN の ID が実在、節へのリンクが見出しと合う、**引用は `references.json` の ID だけ**。問題は修正の依頼として最大 3 回戻し、それでも残ればジョブは失敗。
- **公開**：ワーカーが参考文献の一覧（その言語の見出しと、引用した ID の DOI のリンク）を足し、図を `article/<locale>/figures/` に、記事を `article/<locale>.md` と `.json` に置く。この実行では作業場所を S3 に戻さない。すべての SVG はワーカーとブラウザの両方で `sanitizeSvg`（描画要素と表示属性だけを許す）を通し、ブラウザはオブジェクト URL の `<img>` で見せる（記事の欄が 640 px より狭ければスマホ用の図）。
- **古さ**：記事は開始時のプロジェクトの `revision` を持ち、その後のフォローアップで `revision` が変わると「古い」と表示して作り直しを勧める。
- **言語**：記事は中心の成果物ではないので、英語だけの規則の例外です（`AGENTS.md` に明記）。CSV・`xlsx`・グラフの変換は記事を読みません。日本語は敬体で、平易な説明文にします。
- **費用**：記事のジョブの使用量も、ほかのジョブと同じくプロジェクトの使用量に足す。

典拠： `prompts/article.md`、`packages/worker/src/article.ts`、`packages/shared/src/article.ts`（`checkArticle`）・`articleFigures.ts`・`svgSanitize.ts`

2.16 長いジョブ・保存・費用

- **保存**：実行中、ワーカーは5分ごとに作業場所と Codex の会話を S3 に保存し、Spot の中断の SIGTERM でも保存する。ワーカーが定期的を書くハートビートが途絶えたジョブは janitor（Lambda のプログラム）が回復を試みる（1.6・7.4）。
- **会話の大きさ**：Codex は会話を自動で圧縮する（既定 75,000 トークン、組織の1分あたりトークン上限を1リクエストで超えないため。CODEX_AUTO_COMPACT_TOKENS）。文脈の窓は 272,000 トークンとして扱う。会話が大きすぎて再開できない場合は、新しい会話で既存のファイルと判断ログを読んで続ける（2.6）。道具の結果を小さくし、ファイルを部分的に編集し、修正ターンだけ推論レベルを下げて、文脈と費用を抑える。
- **費用**：モデルの入力・キャッシュ入力・出力の使用量と単価表（packages/shared/src/pricing.ts）から計算する。Codex はターンごとに会話の累計を報告するので、ワーカーはターンの前後の累計の差をそのターンの使用量にし、同じ会話の累計を重ねて足さない。打ち切ったターンや異常終了したターンの使用量は、Codex のセッションファイルから測る。速度と費用の測定は 7.13 にあるが、その数値は現行のすべてのジョブの保証ではない。
- **秘密の扱い**：OpenAI の API キーは暗号化して保存し、ワーカー内で復号して Codex に渡す。Codex が API の呼び出しに使うだけで、エージェントが実行するコマンドからは見えない（shell_environment_policy で除く）。RCS のトークンも同じ。エージェントのシェルには AWS の認証情報を渡さない。Fargate のタスク自体がサンドボックスで、Codex は承認なし・フルアクセスで動く。

完成した BRA を読むときの確認

確認	見る場所	判断すること
対象	メタ情報、Overview	ROI / TLF、左右、種、入出力が意図どおりか
構造	HCD、FRG、表	UC の粒度、ROI 内外、Collection、処理の流れ、機能の階層が妥当か
根拠	文献、接続、検査結果	実在する文献か、原文照合の状態、論文がどの粒度・種・方法で何を示したか
機能との対応	レポートの FRG の対応表	上からの副機能と下からの候補がどう対応したか、未対応をどう扱ったか
往復	cross_check.json、判断ログ	調整の理由、残した食い違い、未解決の警告
調査の限界	research_check.json、Limitations	未探索・未発見・反証を区別できるか
仮説	Hypotheses、H の表示、hypotheses.json	許可範囲、比率、前提、仮説を除いた経路があるか
出力	ダウンロード、版	必要な xlsx の形式・CSV・グラフ・レポートがそろっているか
来歴	版の生成条件	モデル、プロンプト、規則、SABRA 境界、Canon の版を確認できるか

典拠：packages/worker/src/codex.ts（CODEX_CONTEXT_WINDOW・turnUsage・sessionTotalUsage）、index.ts（保存とハートビート）、s3sync.ts、env.ts

第 3 部

UC Descriptor と facet

CoBRAC は、HCD のすべての回路を **SABRA の単位（アンカー）** に結びつけ、それより細かい集団の性質を **facet** として足して名前を付けます。アンカーと facet を決まった順に並べたものが **UC Descriptor**（機械のキー）で、そこから人が読む別名 **Circuit ID** を機械的に作ります。これは CoBRAC が新しく導入する概念で、WBAI の組織規則としてはまだ採択されていない提案です（3.13）。

アンカー

回路が属する SABRA の単位。
HOMBA:12261（VTA）、BNA:57-58
（A4ul）など。必ず 1 つ以上

facet

SABRA より細かい性質。軸:値 の形で、9 本の軸（part・lay・cell・nt・mol・in・out・resp・side）を決まった順に

UC Descriptor / Circuit ID

HOMBA:10341/mol:DRD1+ がキー、NACs(DRD1+) が別名。同じ集団はどの BRA でも同じ

3.1 なぜ名前の規則が必要か

v0.7.0 より前の CoBRAC では、エージェントがプロジェクトごとに自由に Circuit ID を付けていました。旧サンプルには PC、GrC、MF_VN、CA3-Pyr、L-DLPFC、FG-math といった名前があり、検査は「Circuit ID に空白が無いこと」だけでした。この方法には 2 つの問題がありました。

① 同じ集団が、別の名前になる

側坐核 shell の DRD1 陽性の集団を、あるプロジェクトは NAc_shell_D1、別のプロジェクトは NACs-DRD1 と書きえます。逆に、同じ文字列が別の集団を指すこともありえます。プロジェクトをまたいで回路を集計したり、定義をそろえたりできません。

② アトラスとの対応が、名前から分らない

名前がどの領域を指すかはエージェントの説明文にしか無く、SABRA のどの単位に当たるかを機械的に確かめられません。とくに層・細胞種・投射先で切り出したサブ集団は、書き方の揺れが大きくなります。

WBAI の組織側にも、SABRA の単位より細かい回路の書き方の規則はまだありません（ISS-001 は未決）。データ準備マニュアルやオントロジーの実例も CA1_distal、Cx.L2_3PV、M1C.L5PT、BL_fear とまちまちです。一方で、層や細胞種で分けた UC が必要なこと自体は、組織の議論でも認められています。UC Descriptor と facet は、この空白を埋めるための規則です。




図 3.1 プロジェクトごとの自由な名前から、SABRA に基づく記述子へ。v0.7.0 以降は、どのプロジェクトも RCS で SABRA の単位を引き、facet を足して同じ UC Descriptor を作り、そこから Circuit ID を組み立てる

例えば、側坐核 shell の DRD1 陽性の集団は、どのプロジェクトでも Descriptor が `HOMBA:10341/mol:DRD1+`、Circuit ID が `NACs(DRD1+)` になります。名前が同じなら同じ集団だと分かるので、プロジェクトをまたいで回路を照合でき、Canon（第 4 部）もこの Descriptor をキーにしています。

版	入ったもの
v0.7.0	命名規則の導入（アンカー・facet・UC Descriptor・Descriptor から作る Circuit ID）。それまでは Circuit ID に空白が無いことだけを検査していた
v0.17.0	左右を 9 本目の facet side にし、アンカーを常に左右のペアにした。Circuit ID の文字を WBAI の仮仕様の文字集合（と括弧）にそろえ、括弧の中の区切りを <code>.</code> にした。検査のエラーコードを WBAI の Error code List (Master) に合わせ、Master にコードの無い検査に <code>cobrac:</code> のローカルコードを付けた（3.8、3.10）
v0.24.0	SABRA の BNA と DHBA の境界の変更（BNA は新皮質だけ）に合わせた検査（3.3）

この部で使う用語

用語	意味
UC	Uniform Circuit。均質な情報を符号化する最小のメゾスコピックな神経集団。HCD のノードになる
Collection	その HCD が細かい UC に分けた回路（Uniform = FALSE）。Sub-Circuits に分解され、接続の端にはならない（3.9）
SABRA	WBAI の組織の混合アトラス。新皮質は BNA（Brainnetome）、それ以外（皮質下核、海馬体などの不等皮質、脳幹、小脳など）は DHBA（2026-10-04 からの境界、3.3）。SABRA 自体は独自の ID を持たない
HOMBA / DHBA / BNA	HOMBA はヒトの脳のオントロジー。DHBA 側の単位は、DHBA 名を持つ HOMBA の項。BNA 側の単位は BNA のラベル（左が奇数、右が偶数）
RCS	ROSETTA Candidate Search。名前から HOMBA と BNA の候補を返す MCP サーバー。CoBRAC エージェント（LLM）はこれでアンカーを引く
アンカー	UC が結びつく SABRA の単位（ <code>HOMBA:<id></code> 、 <code>BNA:<左>-<右></code> 、 <code>BNA6:<L2 略称></code> 、それらを <code>&</code> でつないだもの）
facet	アンカーより細かい性質。軸:値 の形で、9 本の軸を決まった順に並べる（3.4）
UC Descriptor	アンカーと facet を並べた機械向けのキー（以下 Descriptor、3.5）
Circuit ID	Descriptor の人が読む別名。BRA の Circuits シートの ID で、 <code>U.<Circuit ID></code> の形で FRG から参照される（3.6）

名前を決めるのは CoBRAC エージェント（LLM）で、RCS を引いてアンカーを選び、uc.json に書きます。名前が規則に合っているかを確かめるのはワーカー（LLM を含まないプログラム）の検査で、合わなければ修正ターンでエージェントに戻します（3.10）。

典拠： packages/shared/src/ucNaming.ts ・ prompts/phases/HCD.md ほかに

3.2 設計の考え方（5つの原則）

原則	内容と理由
アンカーは常に SABRA の単位	SABRA より細かいものは、すべて facet に回す。こうすると、どの回路も SABRA のどこかに必ず結びつく。
UC に採番の ID を付けない	SABRA が独自の ID を持たないのと同じ考え方で、既存のアトラス ID と明示的な属性だけから名前を組み立てる。正規化した Descriptor そのものがプロジェクト横断の一意なキーになり、中央で番号を払い出すレジストリは要らない。
同じ集団は、どのプロジェクトでも同じ名前	プロジェクトによって変わるのは回路の役割（ROI の内外、Interface、Output Semantics、Uniform か Collection か）だけ。プロジェクト名の接頭辞も付けない。
種は名前に入れない	BRA はヒトの回路（とヒトへの外挿）を扱う。動物の知見に基づく場合は、接続のエビデンスの Taxon に書く。
SABRA の単位そのものの UC が通常	facet は、単位より細かい集団が HCD に必要なときだけ足す。回路を説明するために facet を足すことはしない（符号化する内容は Output Semantics に書く）。

3.3 アンカー：SABRA の単位

アンカーの形

形	意味	例
HOMBA:<id>	SABRA の DHBA 側の単位。DHBA 名を持つ HOMBA の項に限る	HOMBA:12261 (VTA)
BNA:<左>-<右>	BNA の新皮質の 1 領域。常に左右のペア（奇数, 奇数+1）	BNA:57-58 (A4ul)
BNAG:<L2 略称>	BNA の新皮質の L2 の群（回など）全体。RCS の分布が広く、1 つの領域に決まらないとき	BNAG:MFG
A&B	複数の SABRA 単位にまたがる回路	HOMBA:...&HOMBA:...

- SABRA: や DHBA: という接頭辞は作りません（SABRA は独自の ID を持たないため）。
- BNA の担当範囲（新皮質）の中の細分は、BNA のアンカーの下に part:HOMBA:... として書きます。逆向き（DHBA のアンカーの下に BNA を part として置くこと）はしません。
- 脊髄のように経路上に DHBA 名を持つ項が無い領域は、SABRA の単位になりません。アンカーには RCS が返す最も近い DHBA の祖先を使い、細かい部位は part に書きます。投射先・入力元（out / in）の値としては、そのまま書けます。

RCS でアンカーを決める手順

エージェントは、回路の記述を「領域を表す語」と「それ以外の語」に分け、領域の語だけで RCS を引きます。遺伝子や細胞種などの残りの語は、最初から facet になります。

RCS の結果	アンカー	facet
DHBA 側で完全一致 (relation '='、dhba_exact: true)	その HOMBA: の項	領域以外の語
DHBA 側で、クエリの方が細かい (dhba_exact: false か relation <)	RCS が返す DHBA 名を持つ祖先 (sabra.dhba_homba_id)	part:<一致した HOMBA の項> と領域以外の語
BNA 側 (atlas: BNA、新皮質)	search_bna_candidates の候補のうち sabra.atlas: BNA の領域のペア。1 領域がはっきり優勢でなければ BNA:<L2>	HOMBA の項が BNA の領域より細かければ part:<HOMBA の項>
クエリの方が広い (relation >)	A&B、または共通の SABRA の祖先	—
候補が無い	推測しない。ユーザーに質問する	

BNA の領域を 1 つに決める目安は、上位の候補の p_raw が 0.5 以上で k_papers が 2 以上であること (prompts/phases/HCD.md)。

BNA と DHBA の境界 (v0.24.0)

2026-10-04 に SABRA の仕様が変わり、BNA を使うのは**新皮質だけ**になりました。それまで BNA で表していた皮質下 (扁桃体 Amyg、海馬 Hipp、大脳基底核 BG、視床 Tha の 36 ラベル) と不等皮質 (海馬体・嗅内皮質など) は、現在は DHBA の項で表します。

領域	以前	現在の SABRA
新皮質 (BNA の皮質ラベル 1-210 のうち 206 ラベル)	BNA	BNA (変更なし)
扁桃体 (mAmyg・lAmyg)	BNA	DHBA (AMY と CEN・BLN・La などの核)
海馬 (rHipp・cHipp)	BNA	DHBA (HiF と CA1・DG・S など)。海馬全体は HOMBA:12170
大脳基底核 (vCa・dCa・GP・NAC・vmPu・dLPu)	BNA	DHBA (Ca・GP・NAC・NACs・Pu など)
視床 (BNA の 8 亜領域)	BNA	DHBA (DTH と MD・VPL・PuL・LG などの核)
嗅内皮質 (A28/34) と側頭無顆粒島皮質 (TI)	BNA	DHBA (EC・TI。HOMBA では新皮質の外にある)
嗅皮質・梨状皮質などの不等皮質	BNA (ラベルはない)	DHBA

- 境界の正本は RCS の rcs/sabra.py です。RCS の get_homba_term と search_homba_candidates は新しい境界で sabra.atlas を返し、search_bna_candidates は新皮質でない領域に sabra.atlas: DHBA・sabra_unit: false を付けます。CoBRAC 側の対応表 (新皮質でない BNA の領域 → それを含む DHBA の項) は BNA_DHBA_COUNTERPARTS で、RCS と同じ表です。
- 新しく作るプロジェクトでは、新皮質でない BNA の領域 (ラベル 211-246、BNA:115-116、BNA:117-118) と BNA:G:Amyg・BNA:G:Hipp・BNA:G:BG・BNA:G:Tha を、アンカーにも in / out などの値にも使えません。ワーカーの検査は、その領域を含む DHBA の項を示して直させます (例: BNA:223-224 なら HOMBA:10339 NAC、BNA:G:BG なら Ca・Pu・NAC・GP)。
- 海馬全体は HOMBA:12170 (HiF) で表します。文献が特定の領域 (CA1、CA3、DG、海馬台など) を挙げていれば、HiF ではなくその DHBA の項を使います。
- BNA:G:PhG (海馬傍回) は、新皮質の A35/36r・A35/36c・TL・TH と、DHBA になった A28/34・TI を含むので、新しいプロジェクトでは回全体のアンカーにできません。検査は亜領域 (BNA:109-110、BNA:111-112、BNA:113-114、BNA:119-120) か DHBA の EC (HOMBA:10317)・TI (HOMBA:10330) を使うよう求めます。

- **既存のプロジェクトは変えません。** 0.24.0 より前に作ったプロジェクトは、プロジェクトの `sabraBoundary` が無いので以前の境界のまま検査され、BNA のアンカーのまま読み込み・検査・出力でき、フォローアップでも書き直しを求めません。新しいプロジェクトは作成時に `sabraBoundary: "neocortex"` を持ちます。複製したプロジェクトは元の設定を引き継ぎます。版の manifest には、検査が従った境界（`neocortex` / `Legacy`）と RCS が返した境界の版が残ります（第 5 部）。
- **Canon も書き換えません。** 保存済みの Canon の回路はそのまま、Canon に従うプロジェクトは Canon にある Descriptor（以前の境界で作られた `BNA:223-224` など）をそのまま使えます（検査の対象から外す）。

3.4 facet：9本の軸

facet は `軸:値[,値...]` の形で、次の順に `/` でつなぎます。各軸は 1 回までで、空の軸は書きません。

順	軸	内容	例
1	<code>part</code>	アンカーより細かい部位。より細かい HOMBA の項を優先し、無ければ短い語	<code>part:HOMBA:10341</code>
2	<code>lay</code>	層	<code>lay:L5</code>
3	<code>cell</code>	形態・細胞クラス	<code>cell:pyr</code> 、 <code>cell:purkinje</code> 、 <code>cell:pt</code>
4	<code>nt</code>	伝達物質（ <code>Glu</code> <code>GABA</code> <code>Gly</code> <code>ACh</code> <code>DA</code> <code>NE</code> <code>5HT</code> <code>His</code> <code>pep</code> ）	<code>nt:DA</code>
5	<code>mol</code>	分子マーカーと極性（ <code>+</code> <code>-</code> <code>~hi</code> <code>~lo</code> ）	<code>mol:DRD1+</code>
6	<code>in</code>	入力元で定義される集団	<code>in:HOMBA:12261</code>
7	<code>out</code>	投射先で定義される集団	<code>out:HOMBA:10339</code>
8	<code>resp</code>	反応性・機能的なチューニング	<code>resp:rpe</code>
9	<code>side</code>	左右（ <code>left</code> / <code>right</code> の 1 値。付けなければ両側、または区別しない）	<code>side:left</code>

facet を使うときの決まり

- 軸は**集団を選び出す性質**にだけ使う。in / out は、投射で集団が定義される場合だけ（単に投射するだけなら、接続で表す）。
- `mol` の値には必ず極性を付ける。遺伝子記号は公式のもの（ヒトなら HGNC）を使い、1 つの Descriptor の中で表記をそろえる。
- `part`・`in`・`out` の値は SABRA の単位でなくてよい（例：脊髄 HOMBA:AA30565 は DHBA 名を持たないが、投射先には書ける）。
- `side` は v0.17.0 で加わった軸で、常に最後に置く（3.8）。

コード：`UC_FACET_AXES = ["part", "lay", "cell", "nt", "mol", "in", "out", "resp", "side"]`
(`packages/shared/src/ucNaming.ts`)

3.5 UC Descriptor：機械のキー

UC Descriptor = <アンカー>{&<アンカー>}{/ <軸>: <値>[, <値>]}

例: HOMBA:10341/mol:DRD1+
BNA:57-58/lay:L5/side:left

- **置き場所**：uc.json の各回路の descriptor に書きます。Circuits.csv と xlsx の Circuits シートの最後の列 (UC Descriptor)、HCD グラフのノードの詳細にも出ます。
- **比べるときは正規化します** (normalizeUcDescriptor)：旧い形を現在の形に直し (3.8)、mol の値をアルファベット順に並べ、全体を小文字にします。DRD1+ と Drd1+ は同じものとして扱います。表示には大文字小文字を保った元の形を使います。
- **一意性**：1つのHCDの中で、2つの回路 (UC と Collection を合わせて) が同じ正規化 Descriptor を持つことはできません。
- **Uniform かどうかは持たない**：Descriptor は「どの集団か」だけを表し、そのHCDでUC (葉) なのか Collection (分解される) なのかは含みません (3.9)。

3.6 Circuit ID：人が読む別名

Circuit ID = <アンカーの略称> ["(" <項目> { "." <項目> } ")"]

<項目> = <語> | ("out-" | "in-") <相手の略称> | "left" | "right"

文字 = A-Z a-z 0-9 . _ ~ - (2026-08-06 の仮仕様) と / + (2026-08-19 に合意)、項目を囲む ()




図 3.2 UC Descriptor から Circuit ID を組み立てる。前半はアンカーの正式略称、括弧の中は facet の値を順に並べたもの

前半 (アンカーの略称)

- アンカーの SABRA の正式略称を、大文字小文字も含めてそのまま使います。BNA 側は BNA の新皮質の領域の略称 (A4uL、A44d、A9/46d)、DHBA 側は DHBA の略称 (弓状核は HOMBA の ArH ではなく DHBA の Arc) です。
- 変換は空白を _ にすることだけです (BNA の TE1.0 and TE1.2 → TE1.0_and_TE1.2 の 1 件)。/ と + は 2026-08-19 の合意で許容文字に入ったので、A9/46d、A1/2/311、V5/MT+ はそのまま使います。
- 複数の SABRA 単位にまたがる回路 (BNAG:、A&B) は、暫定的に共通する BNA の L2 の略称 (例 MFG) を、無ければ最初のアンカーの略称を使います。

- 独自・慣用の略称（NAC、LC）や SABRA の単位でない細分の略称（片葉の CH10 など）は前半に置かず、括弧の中の part の項目にします。

括弧の中（項目）

- Descriptor の facet の値 1 つにつき 1 項目を、facet の順に . で区切って並べます。facet が無ければ括弧も書きません（VTA、NAC）。
- part は細分の部位を表す短い英単語（floc、rostral）か広く通用する略称、lay・cell・nt・mol・resp は Descriptor の語をそのまま（L5、pyr、DA、DRD1+、rpe）、out / in は out←相手の略称> / in←相手の略称>（out-NAC、in-VTA）です。相手が SABRA の単位でなければ HOMBA の略称を使います（脊髄は out-Sp）。
- 項目の中の . は区切りと紛れるので _ にします。語の中の - はかまいません（遺伝子 HLA-A）。語の末尾の + / - は極性です。

使える文字と区切り

記号	扱い	理由
A-Z a-z 0-9 . _ ~ -	使える	WBAI の 2026-08-06 の仮仕様の文字（RFC 3986 の unreserved と同じ）
/ +	使える	2026-08-19 に合意。BNA の正式略称（A9/46d、V5/MT+）をそのまま使うため
()	項目を囲むときだけ	RFC 3986 の sub-delims で、URL のパスにそのまま置ける。主要な OS のファイル名に使え、bash のブレース展開も起きない。入れ子にしない
.（括弧の中）	項目の区切り	許容文字に入っていて、組織の BNA.A8m.L3 型の書き方ともそろう
, : @	使わない	許容文字の外。 , は CSV のクォートが要り、テンプレートの Graph Generator（draw.io 用 CSV）で ID が分かれる
{ } [] < > ; 空白	使わない	ブレース展開、[U.X] 参照との紛れ、HTML との衝突、Subnodes の区切り、Markdown の表の破壊

- Circuit ID の一意性は**大文字小文字を区別して**判定します。BNA と DHBA の正式略称には、大文字小文字だけが違う組が 45 組あるためです（例 CB と cb）。Descriptor の比較は小文字にしてから行います。
- FRG からは U.<Circuit ID>（例 U.NACs(DRD1+)、本文中では [U.A4uL(L5.pt.left)]）で参照します。U. の接頭辞は先頭の U. を外すだけで読むので、括弧の中の . と衝突しません。Interface や Subnodes の ID の分割も、括弧の外の区切りだけで判定します。
- シェルに渡すときは引用符で囲みます（'NACs(DRD1+)'）。Markdown のリンクの URL に) を入れるときは %29 にします。正規表現に埋め込むときは () . + / をエスケープします。
- テンプレート（Template-v2-2 と v2-3）の数式を LibreOffice で再計算して確かめたところ、() を含む ID で壊れる箇所はありませんでした。ID は EXACT・VLOOKUP・SEARCH・SPLIT で文字列として扱われ、括弧を関数として解釈する箇所はありません。一方、以前の , 区切りの ID（Amyg(BL,out:CEN)）は Graph Generator の CSV で 2 つに分かれていました。v0.17.0 で . にそろえたので、この問題は解消しています。

3.7 例

回路	UC Descriptor	Circuit ID	見どころ
腹側被蓋野（全体）	HOMBA:12261	VTA	facet なし（DHBA 側の単位そのもの）
側坐核（全体、両側）	HOMBA:10339	NAC	0.24.0 より前は BNA:223-224

回路	UC Descriptor	Circuit ID	見どころ
左の一次運動野上肢域	BNA:57-58/side:left	A4uL(left)	左右は side。ID では最後の項目
青斑核のノルアドレナリン細胞	HOMBA:12499/nt:NE	NC(NE)	伝達物質の 1 軸
側坐核 shell	HOMBA:10341	NACs	shell は DHBA 名を持つので、それ自体が SABRA の単位
弓状核の AgRP ニューロン	HOMBA:10492/mol:AGRP+	Arc(AGRP+)	前半は DHBA の略称 Arc
側坐核 shell の DRD1 陽性細胞	HOMBA:10341/mol:DRD1+	NACs(DRD1+)	分子マーカーの 1 軸
片葉の Purkinje 細胞	HOMBA:12852/part:HOMBA:AA30423/cell:purkinje	FNCb(floc.purkinje)	片葉は DHBA 名を持たないので、アンカーは DHBA 名を持つ祖先の片葉小節葉
NAC へ投射し報酬予測誤差を表す VTA のドーパミン細胞	HOMBA:12261/nt:DA/out:HOMBA:10339/resp:rpe	VTA(DA.out-NAC.rpe)	投射先で定義される集団と反応性
左 A4uL の L5 皮質脊髄路細胞	BNA:57-58/lay:L5/cell:pt/out:HOMBA:AA30565/side:left	A4uL(L5.pt.out-Sp.left)	脊髄は SABRA の単位でないので HOMBA の略称 Sp
海馬 CA1 の錐体細胞	HOMBA:10297/cell:pyr	CA1(pyr)	CA1 は DHBA 名を持つ SABRA の単位 (0.24.0 より前は BNA6:Hipp/part:HOMBA:10297/cell:pyr、Hipp(CA1.pyr))
左の背側 9/46 野 III 層の細胞	BNA:15-16/lay:L3/side:left	A9/46d(L3.left)	正式略称 A9/46d をそのまま使う

3.8 左右の扱い (side) と古い形の読み替え

0.16 までは左右をアンカーで表していました (片側の BNA 領域は単一のラベル BNA:57 が左の A4uL、DHBA 側や BNA の群は @L / @R で BNAG:FuG@L、Circuit ID も A4uL@L)。WBAI では、2026-07-14 に Circuit 名から _L / _R を外すことが決まり (DHBA と海馬の BIF に合わせ、左右の重複は別に分析する)、2026-08-06 の仮仕様で Circuit ID の文字が A-Za-z0-9._~ と決まり、08-19 に / と + を足すことで合意しました。@ はこの文字集合の外です。最初は左右を ID から外して Descriptor だけに残す案を試しましたが、同じ集団の左と右が 1 つの HCD で同じ ID になり、両立できませんでした。そこで v0.17.0 (PR #64) で次の形にしました。

- **左右は 9 本目の facet side**。値は left か right の 1 つで、付けなければ「両側、または区別しない」。
- **アンカーは常に左右のペア**。BNA:57 は BNA:57-58/side:left と書く。
- **Circuit ID には、左右を区別するときだけ最後の項目として書く** (A4uL(left)、A8m(L3.left)、A4uL(L5.pt.out-Sp.left))。両側なら A4uL。左右を区別しないのが既定なので、7/14 の決定とも矛盾しない。
- 1 つの HCD に、同じ集団の左と右を別の回路として置けます (A4uL(left) と A4uL(right) は Descriptor も ID も違う)。両側の回路 (A4uL) と片側の回路 (A4uL(left)) を並べると、ほかの細分と同じく、両側の方を Collection にするよう求められます (cobrac:nested-uc)。
- あわせて括弧の中の区切りを , から . に、投射の書き方を out: から out- に変えました (MV0cC(V1,L4Ca) → MV0cC(V1.L4Ca)、Amyg(BL,out:CEN) → Amyg(BL.out-CEN))。

0.16 までに作ったプロジェクトと Canon には、古い形の Descriptor と Circuit ID が残っています。**保存済みのデータは書き換えません**。読むときに現在の形へ直し、その形で比べます。




図 3.3 古い形の読み替え。検証は次のフォローアップで書き直しを求め、Canon は同じ回路・同じ ID として比べ、出力は保存された ID をそのまま出す

対象	古い形	読むときの形	関数
Descriptor (単一の BNA ラベル)	BNA:57 / BNA:58	BNA:57-58/side:left / .../side:right	canonicalUcDescriptor
Descriptor (@L / @R)	BNAG:FuG@L、HOMBA:12261@R	BNAG:FuG/side:left、HOMBA:12261/side:right	同上
Circuit ID (@、,、out:)	A4uL@L(L5,pt,out:Sp)	A4uL(L5.pt.out-Sp.left)	modernCircuitId
Circuit ID (, 区切り)	NAC(shell,DRD1+)	NAC(shell.DRD1+)	同上
Circuit ID (@ と正式略称の /)	A9/46d@L(L3)	A9/46d(L3.left)	同上

- **検証**：古いプロジェクトの次のフォローアップでは、ワーカーのチェックが現在の形への書き直しを求めます（接続・Sub-Circuits・Output Semantics・[U....] の参照も含む）。書き直すのはエージェントです。
- **出力**：ビューアと CSV / xlsx は保存された ID をそのまま出します。古い , 入りの ID は、CSV の書き出しが自動でクオートします。
- **Canon**：古い形と現在の形を同じ回路・同じ ID として比べます (3.12)。
- 片側の単一ラベルと逆側の side が混ざった Descriptor (BNA:57/side:right) は読み替えずにエラーにします。

典拠：canonicalUcDescriptor・modernCircuitId (packages/shared/src/ucNaming.ts)、packages/shared/test/ucNaming.test.ts

3.9 Uniform / Collection と Descriptor の関係

回路が Uniform かどうかは **HCD** ごとに決まります。その HCD の葉なら UC、その HCD がさらに Sub-Circuits に分解するなら Collection (Uniform = FALSE) です。Descriptor はプロジェクト横断のキーのままで Uniform かどうかを持たないので、同じ領域が粗いプロジェクトでは UC、細かいプロジェクトでは Collection になりえます（この差をそろえるのが第 4 部の Canon です）。SABRA の単位全体を 1 つの UC にするかどうかは、プロジェクトの選択です。どこで分けるかを決めて uc.json に書くのは CoBRAC エージェント (LLM)、規則に合っているかを確かめるのはワーカーの検査です。




図 3.4 1つのHCDの中での粒度のそろえ方。CollectionはSub-Circuitsを持ち、接続の送り手にも受け手にもならない

- **データ**：uc.jsonはucs（常にUniform）と任意のcollections（circuitId、descriptor、names、sourceOfId、subCircuits、comments）を持ちます。collectionsの無いファイルもそのまま有効です。descriptorはSABRAの単位かfacet付きの集団で、複数の単位をまとめただけのCollection（例Mesolimbic）は空です。CollectionのSource of IDは常にcollection、comments（なぜ不均質か）は必須です。CollectionはInterface・Output Semantics・機能の項目を持ちません。
- **uniformityNote**：UCは任意のuniformityNote（そのHCDで均質とみなす理由）を持てます。Circuits.csvではCommentsの後ろにUniform in this project: ...として付きます。
- **いつ分けるか**（prompts/phases/HCD.mdの手順3）：選んだ粒度で解剖学的・機能的に不均質なとき（いくつかの別領域を含む回や群、投射元・先として別に報告される部分、文献で役割が異なる部分）。領域や名前のある部分で足り、層・細胞種の証拠は必須ではありません（v0.11の言語プロジェクトの再実行で、層・細胞種の証拠が無いためにCollectionが1つも作られなかったことから緩めました）。部分は命名規則で名付け、分けた理由をCollectionのcommentsに書きます。分けた領域の親のCollectionは推奨で必須ではなく、さらに上のまとまり（名前のあるネットワーク）は読み手の助けになるときだけ作ります。
- **入れ子の禁止**：同じアンカーでfacetの値が部分集合になる2つ、またはアンカーだけのUCとその中のUC（同じ側のBNAG群のBNA領域、左右ペアの片側、&の1つ）を両方UCにはできません（cobrac:nested-uc）。粗い方をcollectionsに移します。
- **送り手はUniform**：複数のSABRA単位にまたがる送り手（BNAG群や複数アンカーでfacetなし）はuniformityNoteが必要で、無ければ部分への分割か理由の記入を求められます（コード203）。分割では層・細胞種の証拠は要らず、領域全体だけを報告する論文はrelation<で各部分を支えます。単一の領域、左右のペア、facet付きのUC、受け手だけの回路は対象になりません。

Collectionの検査

ワーカーはHCDの検査（checkHcd）とFRGの検査（checkFrg）で次を確かめ、問題を修正ターンでエージェントに戻します。コードはBRA data: Error code List (Master)のもので、cobrac:はMasterにコードの無いCoBRACの検査です（3.10）。

検査	コード
subCircuitsが1つ以上あり（スキーマ）、それぞれがuc.jsonのUCかCollectionであること。自分自身を含まない、Collectionを通じて循環しない、構成要素がすべてmakeshiftではない	120（1つ以上）、121（定義済み）、cobrac:collection-members（自分自身・循環・すべてmakeshift）
UCはSub-Circuitsを持たない（collectionsにだけキーがあるので、作りの上で保証）	cobrac:uc-no-sub-circuits
Collectionは、このHCDの接続の送り手にも受け手にもならない。フィードバックはそのUCを挙げる。オントロジーは受け手がCollectionであることを許すが、CoBRACはインターフェースをUCどうしに保つためにより厳しくしている。単位全体について報告された証拠は、UCの接続にrelation<と論文の表記で引用する	203（送り手）、cobrac:collection-end（受け手。Masterより厳しい）

検査	コード
UC とその中のより細かい UC を両方 UC にしない（上の「入れ子の禁止」）	cobrac:nested-uc
複数の SABRA 単位にまたがる送り手には <code>uniformityNote</code> が必要	203
Collection の ID は UC と同じ ID の空間を使い、 <code>ROI_</code> で始めない（ROI の行はワーカーが書く）。Descriptor があれば UC と同じ命名規則に従う（Descriptor は UC と Collection を通じて一意）	—
Collection の Source of ID は常に <code>collection</code> （Collection は Sub-Circuits で定義される。DHB A / BNA / Reference ID は UC のもの）	cobrac:collection-source
[U.<Collection>] は <code>comments</code> の中でだけ書ける。FRG の Subnodes と機能の文は UC を名指す	—

出力での扱い

- `Circuits.csv` は、先頭の ROI の行（`ROI_<ProjectID>`）。Source of ID は `collection`、Names は ROI、Sub-Circuits は ROI 内の回路=UC がすべて ROI 内にある Collection と ROI 内の UC、Uniform は `FALSE`。グラフの組み立てはこの行を飛ばす）の後に、各 Collection を Uniform `FALSE`、Sub-Circuits を `;` でつないだ形で書きます。UC は Uniform `TRUE` で Sub-Circuits は空です。
- Collection は FRG のノードになりません（FRG の葉と Projected Circuits は UC）。`FRG.csv` に Collection の行はありません。
- グラフの組み立て（`buildGraphs`）は、ROI の行以外の Uniform `FALSE` の行を、ノードではなく `HcdGraph.collections`（入れ子を展開した `members` つき）にします。まだ検査を通っていないファイルで接続の端になっている Collection は、ノードのまま残します。

決まっていないこと：プロジェクトによって Uniform の値が違う回路を、WholeBIF に統合するときどう扱うか（上流への質問 U20、3.13）。

典拠： `packages/shared/src/harness.ts`（`checkHcd`・`checkFrg`・`buildCsvs`）・`graph.ts`・`prompts/phases/HCD.md`

3.10 ワーカーの検査とエラーコード

HCD の段の終わりに、ワーカーは `uc.json` の名前を次の順に検査し（`checkUcNaming`）、問題があれば修正ターンでエージェントに戻します。

- 1 **Descriptor の構文と意味**：アンカーの形、BNA の番号（1～246、ペアは奇数と奇数+1）、facet の順と重複、`mol` の極性、`side` の値。古い形なら現在の形での書き直しを求める。0.24.0 以降のプロジェクトでは新皮質でない BNA の領域・群を使っていないこと（Canon にある Descriptor は除く）。
- 2 **Descriptor の重複**：正規化した Descriptor が UC と Collection の中で重ならないこと。
- 3 **括弧の中の項目**：項目の数が facet の値の数と一致すること、`side` があるときは最後の項目がその値であること、`side` が無いのに `left / right` を書いていないこと。
- 4 **前半の略称**：アンカーの正式略称と大文字小文字まで一致すること（BNA は組み込みの 246 ラベルの表、HOMBA / DHBA は RCS の `get_homba_term`）。BNA の担当範囲の HOMBA の項や DHBA 名を持たない項をアンカーにしていれば、正しいアンカーを示して直させる。RCS に問い合わせられなかったアンカーは、この照合だけを省く。
- 5 **文字**：Circuit ID が許容文字と（`（ ）`）だけでできていること（Descriptor の無い Collection の ID も対象）。

あわせて、Circuit ID が UC と Collection で重ならないこと、facet の無い UC の `names` が SABRA の正式名で始まることも検査します。

エラーコード（WBAI の Master に合わせる、v0.17.0）

0.16 まで、CoBRAC の検査メッセージとチェッカー（`scripts/bra-appendix-d.mjs`）は、オントロジー報告書の付録 D の番号を引いていました。付録 D の番号を WBAI の **BRA data: Error code List (Master)**（Template-v2-2 / v2-3 が参照する表）と照合すると、Master に無い番号や、Master では別の意味の番号が含まれていました。v0.17.0（PR #60）で、すべてのコードを Master に合わせ、Master にコードの無い CoBRAC の検査には **cobrac: で始まるローカルコード** を付けました。番号を借りずに名前にしたのは、Master の番号と衝突させないためです。変えたのはコードの番号と文言だけで、判定の挙動は変えていません。

検査	旧（付録 D）	現在のコード
Circuit ID の許容文字	104	<code>cobrac:circuit-id-chars</code> （Master の 104 は「意味的な重複の疑い」）
UC とその中のより細かい UC が両方 UC（両側と片側を含む）	127	<code>cobrac:nested-uc</code> （Master の 127 は「Uniform の未記載」）
送り手が Uniform でない（Collection の送り手、facet の無い複数単位の送り手）	205（Master に無い）	203
Collection の Sub-Circuits が未記載	128（Master では別の意味）	120
Sub-Circuits に未定義の Circuit ID	128 に含めていた	121
UC に Sub-Circuits がある	129（Master に無い）	<code>cobrac:uc-no-sub-circuits</code>
Collection の Source of ID が <code>collection</code> でない	108	<code>cobrac:collection-source</code>
Collection が接続の受け手	—	<code>cobrac:collection-end</code> （Master より厳しい）
U. ノードの ID が「U. + 定義済みの Circuit ID」でない	415	<code>cobrac:u-node-circuit</code>
U. ノードで Circuit ID が未記載	420	424

`cobrac:` のローカルコードの一覧

コード	内容
<code>cobrac:circuit-id-chars</code>	Circuit ID が許容文字（A-Za-z0-9 . _ ~ - / + と（ ））を外れる
<code>cobrac:nested-uc</code>	UC とその中のより細かい UC が両方 UC になっている
<code>cobrac:uc-no-sub-circuits</code>	UC の行に Sub-Circuits がある
<code>cobrac:collection-members</code>	Collection が自分自身を含む、循環する、構成要素がすべて <code>makeshift</code>
<code>cobrac:collection-end</code>	Collection が接続の受け手になっている（Master より厳しい）
<code>cobrac:collection-source</code>	Collection の Source of ID が <code>collection</code> でない
<code>cobrac:ref-id-unique</code>	Reference ID の重複
<code>cobrac:u-node-circuit</code>	U. ノードの ID が「U. + 定義済みの Circuit ID」でない
<code>cobrac:node-id-unique</code>	Node ID の重複
<code>cobrac:gn-no-circuit-id</code>	U. 以外のノードに Circuit ID がある
<code>cobrac:capability-required</code>	Capability が未記載
<code>cobrac:frg-acyclic</code>	FRG の循環
<code>cobrac:hypothesis-marked</code>	Measurement method が <code>Hypothetical</code> の接続で、Comments の 1 行目が仮説の行（ <code>Hypothesis (<claims>; <basis>): <rationale></code> ）でない（仮説モード、0.32.0 から。第 2 部）

このうち `cobrac:nested-uc` ・ `cobrac:collection-members` ・ `cobrac:collection-end` ・ `cobrac:collection-source` は、ワーカーが `uc.json` と `connections.json` の段階で（スキーマと検査で）担保する検査の名前で、BRA の出力を判定するチェッカーの表（CODES）には、出力から判定できる残りの9個が並びます。Canon の審査画面のシステムの検査は、このほかに `cobrac:uc-descriptor`（Descriptor の構文）、`cobrac:circuit-id-form`（Circuit ID と Descriptor の形の対応）、`cobrac:ref-check`、`cobrac:canon-...`（衝突の種類）を使います（4.8）。

チェッカー `scripts/bra-appendix-d.mjs` は BRA の出力（xlsx / CSV フォルダ）を Master のコードと `cobrac:` のコードごとに判定し、CoBRAC での担保の方法を併記します。JSON の出力では各コードに旧付録 D の番号を `appendixD` として残し、Markdown の報告にも「付録 D」の列があるので、以前の報告と照合できます。Canon の衝突コード（C1〜C13、第4部）と HCD↔FRG の整合チェック（X1〜X9、第2部）は CoBRAC 独自の体系です。

3.11 uc.json の書き方

CoBRAC エージェントが書く `uc.json` の例です（テストの fixture から抜粋・一部省略）。`descriptor` が UC Descriptor、`circuitId` が Circuit ID、`sourceOfId` が ID の出典です。名前に関わるキーの規則は次のとおりで、ワーカーの検査（スキーマ、`sourceOfIdProblem`、`sabracOfficialName`）が確かめます。BRA の値の規則のうち、文献・接続・FRG に関わるもの（Reference ID、Pointers、relation、Output Semantics など）は第2部で扱います。

キー	規則
<code>sourceOfId</code>	値は1つ：DHBA、BNA、MBA、UBERON、collection、makeshift、または Reference ID 1つ。アンカーだけの UC（side だけを持つ UC も含む）で1つの HOMBA / DHBA の項なら DHBA、BNA の領域・群なら BNA。それ以外（facet つきの UC、複数の HOMBA の項や HOMBA と BNA にまたがる UC）は、その集団を定義する Reference ID 1つか、定義する論文が無ければ makeshift。Collection は常に collection（コード 108）
<code>names</code>	先頭は SABRA の正式名（BNA の領域名、または RCS の <code>get_homba_term</code> が返す DHBA 名）。facet つきの UC は正式名の後に細かい集団を書く。同義語は ; で区切って後ろに続ける。RCS に問い合わせられなかったときは照合を省く
<code>uniformityNote</code>	任意。複数の SABRA 単位にまたがる送り手では必要（3.9）

BNA を Source of ID に書くのは CoBRAC の拡張です。BRA の列挙値には SABRA の BNA 側を表す値が無く、追加を上流に依頼しています（未決、3.13）。それまでは、Review Tool がこれらの行に 108 を出す可能性があります。

```
{
  "ucs": [
    { "circuitId": "A9/46d(left)", "descriptor": "BNA:15-16/side:left",
      "names": "left dorsal area 9/46", "roi": "noROI(input)", "sourceOfId": "BNA",
      "transmitter": "Glutamate", "modulationType": "Excitatory", ... },
    { "circuitId": "VTA", "descriptor": "HOMBA:12261",
      "names": "ventral tegmental area", "roi": "internal", "sourceOfId": "DHBA",
      "transmitter": "Dopamine", "modulationType": "Modulatory",
      "interface": "([U.NAC]) = VTA([U.NAC])", ... }
  ],
  "collections": [
    { "circuitId": "Mesolimbic", "descriptor": "", "names": "Mesolimbic pathway",
      "sourceOfId": "collection", "subCircuits": ["VTA", "NAC"],
      "comments": "Dopaminergic midbrain-striatal loop, grouped for reading the HCD" }
  ]
}
```

3.12 Canon・BRA-DB・オーケストレーターでの使われ方

使う場所	Descriptor・facetの役割
Canon（第4部）	回路を正規化した Descriptor をキーにして持つ。プロジェクトの JSON は Circuit ID で接続を書くので、push や PR のときに Descriptor に解決する（Circuit ID は改名がありうるが、Descriptor は Canon の中で一意）。Descriptor の無いグループは <code>group:<Circuit ID></code> がキー。「より細かい回路」（衝突 C3）の判定は facet で行い、 <code>side</code> も facet として数える（Canon に両側の Uniform の <code>A4uL</code> があるときに <code>A4uL(left)</code> を足すと C3。左と右だけなら別の回路として共存できる）。旧い形は現在の形にして比べる（ <code>currentCanonSnapshot</code> ）： <code>bna:29</code> と <code>bna:29-30/side:left</code> は同じ回路、 <code>A44d@L</code> と <code>A44d(left)</code> は同じ Circuit ID なので C4 にならない。プロジェクトが現在の形を持ち込むと PR に改名として表示され、マージ後の Canon は現在の形になる。エージェントに渡す <code>canon/</code> のファイルと、確認済みの引用のキーも現在の形で書き出す。
BRA-DB（第5部）	Circuits.csv の最後の列（UC Descriptor）として CSV に入る。BRA-DB の Circuits は Circuit ID（ <code>circuit_id</code> ）がキーで、同じ集団は同じ ID なので、複数プロジェクトの回路が同じ行に集まる（他のプロジェクトが定義した回路は共有の語彙として扱う）。
オーケストレーター（第6部）	計画の行に付けるアンカー（ <code>HOMBA:<id></code> 、 <code>BNA:<l>-<r></code> 、 <code>BNAG:<L2></code> ）は Descriptor のアンカー部分と同じ形（facet は付けない）。完成した行のアンカーは、そのプロジェクトの <code>uc.json</code> の全 Descriptor から読み直す。



図 3.5 Canon は UC Descriptor をキーにする。push や PR のとき、プロジェクトの回路は正規化した Descriptor で Canon のエントリに照合され、C4・C1・C3・C6 などの衝突を判定する（衝突の一覧は 4.7）

3.13 WBAI と決めたいこと

UC Descriptor と facet は、CoBRAC が先行して使っている提案です。組織の規則として採るかどうかが、どこを変えるかは WBAI との合意が必要です。確認したい論点は次のとおりです。

論点	今の CoBRAC の扱い	確認したいこと
SABRA より細かい回路の命名（ISS-001）	アンカー + facet の規則で書いている	組織の規則として採るか、どこを変えるか
Circuit ID の文字に（ ）を足すこと	仮仕様の文字（8/6 と 8/19）に（ ）だけを足して使い、 <code>cobrac:circuit-id-chars</code> で検査	文字集合に加えてもらえるか。Review Tool の実物（Google 上の GAS）で括弧入りの ID を 1 回通してもらいたい
Circuit ID の文字の違反のコード	Master の 104 は別の意味なので、ローカルコードにしている	仮仕様が 104 とした文字の違反に、Master のコードを割り当てるか
層の書き方	（L3）のように括弧の中	組織の <code>BNA.A8m.L3</code> 型とどちらにそろえるか
<code>BNA.</code> / <code>DHBA.</code> の接頭辞	付けていない	仮仕様の接頭辞に合わせるか
複数単位にまたがる回路の略称	暫定で共通の BNA の L2 略称	この扱いでよいか

論点	今の CoBRAC の扱い	確認したいこと
Source of ID の BNA	CoBRAC の拡張として書く (Review Tool は 108 を出しうる)	列挙値に BNA を足してもらえるか (U9)
Descriptor と facet の置き場所	CoBRAC 形式の xlsx の最後の列。Template-v2-2 には置き場所が無い	テンプレートに列を足せるか (U21)
Master にコードの無い検査	cobrac: のローカルコード 13 個 (3.10)	Master に加えるもの、Review Tool の自動判定に入れるものがあるか
Uniform が BRA ごとに相対的であること	同じ Descriptor が粗い HCD で UC、細かい HCD で Collection になりうる	WholeBIF に統合するとき Uniform の値が違う場合をどう扱うか (U20)

CoBRAC 側の未決事項として、BNA の領域を 1 つに決める閾値 (`p_raw`・`eff_n`)、脊髄のような SABRA の単位にならない領域の扱い、`cell`・`resp` の語彙の出典、Circuit ID が衝突したときの修飾の細則が残っています。

コードの場所：構文・正規化・旧い形の読み替え・名前の検査 `packages/shared/src/ucNaming.ts` / `uc.json` の検査 (重複・Collection・粒度) `harness.ts`、Source of ID `bra.ts` / BNA の 246 ラベル `bnalabels.ts` / Canon の照合 (C1~C13、旧い形の比較) `canonMerge.ts`・`canonConstraints.ts` / エージェントへの指示 `prompts/phases/HCD.md` / BRA 出力のチェッカー `scripts/bra-appendix-d.mjs` / テスト `packages/shared/test/ucNaming.test.ts`・`harness.test.ts`・`canonMerge.test.ts`、`scripts/bra-appendix-d.test.mjs`

第 4 部

Canon : 「整合単位」の実装

WBAI の山川さんは「整合単位」というコンセプトを提唱しました。CoBRAC はこれを **Canon** という仕様に落とし込んでいます。Canon は、回路の定義が互いに一致していなければならないプロジェクト (BRA) のまとまりです。同じ Canon の中では、同じ UC Descriptor の回路は、どのプロジェクトでも同じ Uniform / Collection の区別・同じ分解・同じ Circuit ID と正式名になります。

範囲

どのプロジェクトどうして定義をそろえるか = Canon のメンバー (1 プロジェクトは 1 Canon まで)

中身

何をそろえるか = 共有層 (回路・接続・文献)。機能や役割は役割層としてプロジェクトに残す

手続き

どうそろえるか = 生成時の制約 (rev に固定) と、取り込み時の審査 (push → PR → 人の承認 → 新しい rev)

4.1 「整合単位」というコンセプト

BRA は ROI × TLF ごとに作られます。同じ脳領域は多くの BRA に現れますが、各 BRA が独立に回路を定義すると、同じ神経集団が BRA ごとに別の粒度 (ある BRA では 1 つの UC、別の BRA では層ごとに分けた Collection)、別の分け方、別の名前になり、BRA どうしを合わせて 1 つの脳のモデルとして読むことができません。

「整合単位」は、**回路の定義を互いに整合させる BRA の範囲を、1 つの単位として明示的に扱う**というコンセプトです。脳全体のすべての BRA を 1 つの定義に強制的にそろえるのではなく、「この範囲の中では定義を 1 つにする」という単位を置くことで、次の 2 つを両立させます。

単位の中では、定義が 1 つ

同じ回路は同じ ID・名前・粒度・分解で、送り手は常に Uniform。単位の中の BRA は、そのまま組み合わせて読める。

単位ごとに、粒度を選べる

ネットワーク水準の粗い単位と、層・細胞種水準の細かい単位を並べて持てる。目的の違う BRA 群を、無理に 1 つの粒度へ押し込まない。

※ この節の説明は、Canon の仕様から読み取れる範囲で整合単位の考え方を整理したものです。コンセプトそのものの定義は、山川さんの原典の資料を参照してください。

CoBRAC の第 3 部の命名規則 (UC Descriptor) は「同じ集団かどうか」を判定できるようにするもので、整合単位は「同じ集団なら、定義も同じであるべき範囲」を決めるものです。両者は組になって働きます。

4.2 Canon の定義と、整合単位との対応

Canon の定義

Canon は、1 人のユーザーのプロジェクトのうち、**回路の定義が一致していなければならないものの集合**です。Canon の中では、同じ UC Descriptor は同じ Uniform / Collection の区別と同じ分解（Sub-Circuits）を持ち、プロジェクトをまたぐ接続は送り手が Uniform であり続けます。Uniform かどうかは Canon の外では HCD ごとに決まり（3.9）、Canon の中では固定されます。異なる Canon は異なる粒度を選べます（ネットワーク水準の粗い Canon と、層水準の細かい Canon を並べて持つ、など）。なお「Canon」という名前は仮のものです。

だれが何をするか

主体	種類	Canon での役割
所有者・共同編集者	人	Canon を作り、プロジェクトを入れ、PR を審査して 承認・変更の依頼・却下を決める 。Canon の中身が変わるのは人の承認のときだけ
API (Lambda)	プログラム	push を Canon の形に変換し、最新の rev との差分と衝突（C1～C13）・システムの検査を計算する。承認のときに rev を書き、 <code>headRevision</code> を条件付きで進める
ワーカー	プログラム（LLM を含まない）	参加プロジェクトのジョブの開始時に、固定した rev を <code>canon/</code> に置き、HCD の検査の後で Canon と照合して、食い違いを修正ターンとしてエージェントに戻す
CoBRAC エージェント	LLM	Canon の定義を読んで、それに従って HCD を作る。食い違いを指摘されたら直す
Canon の AI レビュー	LLM のジョブ	PR の材料を読み、 所見（指摘・確かめるべき点・コメント案） だけを出す。承認・却下はせず、推奨もしない（4.8）
計画ランナー	プログラム（Lambda）	オーケストレーターの計画では、完成した行を自動で push し、AI レビューを依頼する。承認はしない（第 6 部）

整合単位のコンセプトの各要素は、Canon では次のように実装されています。

整合単位の要素	Canon での実装
単位の範囲	Canon のメンバー（参加プロジェクト）。プロジェクトが入れる Canon は 1 つだけ（ <code>Projects.canonId</code> ）。別の Canon に入れようとすると 409）。
整合させる内容	スナップショットの 共有層 ：正規化した UC Descriptor をキーにした回路（Circuit ID・正式名・Uniform / Collection・Sub-Circuits・伝達物質・修飾・Source of ID・Output Semantics）、Descriptor の無いグループ、接続、BIF、文献（4.4）。
整合させない内容	役割層 ：プロジェクトごとの ROI 内外、Interface、機能項目、FRG。TLF に依存する機能・役割はプロジェクト側に残す。仮説（仮説モード）も共有層に入れない。
単位ごとの粒度	Canon ごとの 粒度方針 （一文。例「新皮質は野 × 投射クラス（IT/PT/CT）、皮質下は核全体」）。Canon にまだ無い回路は、エージェントがこの方針に沿って作る。
整合の基準の版	rev 。Canon の中身は PR の承認でだけ変わり、承認のたびに不変のスナップショット（rev n+1）ができる。rev 0 は空。
整合の保ち方（作るとき）	参加プロジェクトは特定の rev に 固定 され、ワーカーがその定義を読み取り専用で渡し、HCD の検査で食い違いを差し戻す（4.5）。
整合の保ち方（取り込むとき）	push → PR → 衝突ルールとシステムの検査・AI レビュー → 人の承認 （4.6～4.8）。AI は所見を出すだけで、承認の代わりにはならない。
単位どうしの関係	Canon から Canon への PR（4.11）。取り込んだエントリには経由した Canon と rev（via）が残る。

4.3 Canon の基本

項目	仕様
ID	c + 7 文字の小文字 Crockford base32 (例 c4h8w2rk)。Project ID と同じく予約され、変更・再利用されず、Project ID の形と一致することもない。以前の Canon は <userKey>-c<seq> (例 u7m2q9xa-c1。ユーザーごとの連番 Users.canonSeq から作った。この連番はもう進めない) のまま有効。
所有と閲覧	所有者だけが見て変更できる (ほかのユーザーには 404、管理者は閲覧のみ)。共同編集者を追加できる (4.8)。
メンバー	所有者の自分のプロジェクトだけに入れられる。1 プロジェクトは 1 Canon まで (Projects.canonId。別の Canon に入っているプロジェクトを入れようとすると 409)。
公開	private (既定) / public。公開すると公開ライブラリ (/explore) でログインした誰でも閲覧でき、ほかのユーザーの Canon からの PR を受け付ける (acceptPullRequests で止められる)。
粒度方針・説明	Canon の画面で名前・粒度方針・説明を直せる。
rev	headRevision が最新。承認で $n \rightarrow n+1$ 。同時の承認は条件付き書き込みで片方が 409。
削除	論理削除 (deletedAt)。参加プロジェクトは解放され (canonId が消える)、項目は残る。プロジェクトを削除すると Canon から外れる。
画面	参加プロジェクト、PR、中身 (回路・接続・文献)、rev の履歴 (各 rev の承認者つき)。

4.4 スナップショットの構造：共有層と役割層

Canon の 1 つの rev は、1 つの不変な JSON (S3 の `canons/{canonId}/rev/{n}/canon.json`) です。中身は、プロジェクトをまたいで 1 つに決める**共有層**と、プロジェクトごとに持つ**役割層**に分かれます。



図 4.1 Canon のスナップショット。共有層は Canon の中で 1 つに決まり、役割層はプロジェクトごとに持つ

- **回路**は正規化した UC Descriptor をキーにします (第 3 部)。プロジェクトの JSON は Circuit ID で接続を書くので、push のときに Descriptor に解決します。Descriptor の無い UC は取り込まれず、一覧で示されます。
- **接続**は (送り手, 受け手, Reference ID) をキーにし、文献の欄と引用文の照合状態を持ちます。**文献**は Reference ID をキーにし、照合状態を持ちます。
- すべてのエントリは**来歴** (どのプロジェクトのどの rev から、どの PR で入ったか、別の Canon を経由したなら `via = <canonId>@<rev>`) と、それを push したプロジェクトの一覧 (sources) を持ちます。状態は `valid /`

`flagged` (Collection に変わった回路に接続が残る、など) / `invalidated` です。

- プロジェクトがエントリを使わなくなっても、Canon からは消しません。差分では「プロジェクトで使わなくなった」と表示するだけです。
- 保存済みの回路は SABRA の境界変更 (v0.24.0) や古い命名の形があっても書き換えません。比べるときに現在の形に直します (`currentCanonSnapshot`)。
- **仮説** (仮説モード、第 2 部) は共有層に入れません。push のとき、仮説の付いた接続、仮説の集団で終わる接続、集団そのものが仮説の UC、仮説の性質は共有層から外し、そのプロジェクトの役割層 (`roles[].hypotheses`) にだけ置きます。

典拠: `packages/shared/src/canon.ts` • `canonMerge.ts` (`canonFromProject` • `diffCanon`)

4.5 Canon に従って作る：生成時の制約

Canon に参加したプロジェクトは、**1 つの rev に固定** (`pin`、`Projects.canonRevision`) されます。参加したときは最新の rev に固定され、そのプロジェクト自身の PR が承認されると新しい rev に進みます。そのほかは所有者が「最新の rev にする」で進めます。

- 1 Canon を渡す** (ワーカー=プログラム)：ワーカーはジョブ (解説記事を除く) の開始時に、Canon の項目 (読み取りだけ) と固定された rev のスナップショットを読み、作業フォルダのプロジェクトのフォルダの隣に読み取り専用の `canon/` を置きます。このフォルダは S3 に戻しません。空の Canon (rev 0) や見つからない Canon は、その実行では無効になるだけです。
- 2 指示する**：HCD の仕様に「Canon for this run」の節が加わります (`canonSpecNote`)。Canon の Circuit ID ・ 正式名 ・ 伝達物質 ・ 修飾 ・ Source of ID をそのまま使う / Canon の Collection は Collection のまま、その Sub-Circuits で接続する (単位全体の証拠は UC の接続に `relation <` で付ける) / Uniform の回路を分割しない (この TLF でどうしても細かく分ける必要があれば、理由を `decision_log.md` に書いてユーザーに質問する) / Canon の接続と文献を使うときは記録をそのまま写す / 新しいエントリは粒度方針に従う (push のときに Canon に提案される)。ワークフローの骨格は変わりません。
- 3 作る** (CoBRAC エージェント=LLM)：エージェントは `canon/` を読み、それに従って `uc.json` などを書きます。
- 4 検査して差し戻す** (ワーカー)：HCD の検査の後で、結果を Canon と照合します (`canonGenerationProblems`)。エラーの衝突 C1 ・ C2c ・ C3 ・ C4 ・ C5 ・ C6 ・ C8 は検証器の問題として修正ターンでエージェントに戻し、C2b ・ C7 ・ C8b ・ C9b ・ C12 はチャットに表示するメモにとどめます (エージェントには戻さない)。C8c ・ C9c はハーネスの文献と引用文の照合に任せます。仮説は、この照合では証拠と同じに扱い、Canon の制約を緩めません。Canon で確認済みの文献 ・ 引用文と同一のものは、もう一度照合しません (`reference_check.json` / `quote_check.json` に「checked in Canon …」と記録)。

`canon/` のファイル (Circuit ID は現在の形で書き出す)

ファイル	内容
<code>README.md</code>	Canon の名前 ・ ID ・ rev、粒度方針、ファイルの説明
<code>circuits.json</code>	Canon のすべての回路 (Circuit ID、UC Descriptor、正式名、uniform、Sub-Circuits、性質、Output Semantics、状態)
<code>connections.json</code>	UC どうしの接続 (論文ごとに 1 件。文献の欄と引用文の照合状態つき。 <code>quoteCheck</code> が <code>verified</code> で始まれば照合済み)
<code>references.json</code>	Canon の文献 (<code>check</code> が <code>verified</code> なら照合済み)


ファイル	内容
<code>relevant.json</code>	このプロジェクトがすでに使っている回路と、同じアンカーの回路（親・子・兄弟）の Circuit ID。該当があるときだけ置く

制約の強さの設定は無い

v0.12.0 には Canon ごとの `constraintMode`（`strict` / `advisory`、「助言（警告だけ）」）がありましたが、その後廃止され、すべての Canon が上の方法で検査されます。古いリクエストが送ってきても受け付けて無視し、保存済みの値は項目に残りますが読みません。

典拠： `packages/shared/src/canonConstraints.ts`（`canonAgentFiles`・`canonSpecNote`・`canonGenerationProblems`）、
`packages/worker/src/pipeline.ts`

4.6 push と PR：Canon に取り込む



生成時 (4.5)

rev に固定 → ワーカーが canon/ を置く → HCD を作る → Canon と照合（エラーの衝突は修正ターンで差し戻し） → 完了 → push
 Canon が進んで、使っている定義が変わったら：「Canon に合わせる」で固定を進め、直す追加指示を送る (4.9)

図 4.2 push から rev ができるまで。Canon の中身は人の承認でだけ変わる

- 1 push**（完了した参加プロジェクトの画面の「Canon に push」、`POST /projects/{id}/canon/push`。押すのは所有者、オーケストレーターの計画では計画ランナー）：API（プログラム）がワークスペースの `uc.json`・`connections.json`・`references.json`・`frg.json`・`meta.json`・`reference_check.json`・`quote_check.json` を `canonFromProject` で Canon の形に変換し、最新の rev と比べ（`diffCanon`）、PR として保存します（PR の項目と、ペイロード・差分を `canons/{canonId}/pr/{no}/` に）。同じプロジェクトの未処理の PR は置き換えられます。`.../canon/preview` は PR を作らずに同じ差分を見せます。
- 2 審査**：所有者か共同編集者が PR の画面で確かめます (4.8)。
- 3 判断（人）**：承認（メモ任意）／変更を依頼（メモ必須。PR は開いたまま）／却下（メモ必須）。変更の依頼と却下のメモは、送った側も履歴で読めます。送った側は取り下げられます。
- 4 承認の書き込み（API）**：承認のリクエスト（`POST /canons/{id}/pulls/{no}/approve`）は、衝突ごとの選択 `choices`（Canon の値のまま `canon` か、取り込む側の値 `incoming`）を持ちます。push 後に最新の rev が進んでいれば、まず現在の head に対して判定し直します。承認は `rev n+1` を書き、`headRevision` を条件付きで進め（同時の承認は 409）、rev の記録（`REV#`）を残します。却下は理由が必要で（`.../reject`）、送った側は `.../withdraw` で取り下げます。

典拠： `packages/api/src/lib/canonOps.ts`（`pushProject`・`approvePullRequest`）、`packages/shared/src/canonMerge.ts`

4.7 衝突ルール（C1～C13）

PR の差分は、Canon の値と取り込む側の値を項目ごとに比べ、次の衝突を判定します
(`packages/shared/src/canonMerge.ts`)。Canon の分解の部分集合であることは衝突になりません。

コード	重さ	内容	承認での扱い
C1	エラー	同じ Descriptor が、片方で Uniform、もう片方で Collection	取り込む側の定義を採ることだけで解決できる
C2b	警告	Collection の Sub-Circuits が Canon より多い（分解が増える）	確認して了承する
C2c	エラー	Collection の分け方が違う	取り込む側の定義を採ることだけで解決できる
C3	エラー	Uniform の回路の隣に、同じアンカーで facet を全部含み、さらに多く持つ（より細かい）回路がある。side も facet として数える	ブロック（プロジェクト側で直す）
C4	エラー	Circuit ID と Descriptor が 1 対 1 でない（同じ Descriptor に別の ID、同じ ID に別の Descriptor。古い ID は現在の形で比べる）	ブロック
C5	エラー	接続の端が Canon で Collection になっている	ブロック
C6	エラー	正式名（ <code>names</code> の先頭）が違う	ブロック
C7	警告	伝達物質・修飾・Source of ID が違う	どちらの値にするか選ぶ
C8	エラー	同じ Reference ID が別の DOI / PMID を指す	ブロック
C8b	警告	同じ論文が別の Reference ID で入っている	確認して了承する
C8c	エラー	文献が照合に失敗している	ブロック
C9b	警告	同じ接続が別の書き方になっている	どちらの値にするか選ぶ
C9c	エラー	引用文が照合に失敗している	ブロック
C12	警告	グループ（Descriptor の無い Collection）の構成が違う	どちらの値にするか選ぶ
C13	情報	Output Semantics が違う	どちらの値にするか選べる（承認は止めない）

- 通常のエラーは承認を止めます。C1 と C2c は、取り込む側の定義を採って解決できます。そのとき、Collection に変わった回路で終わる接続は `flagged` になり、変わった回路を使うプロジェクトが影響として一覧されます。
- 警告（要確認の項目）は、「Canon の値のまま」か「取り込む側の値」かを選ぶ（C7・C9b・C12）か、確認して了承する（C2b・C8b）まで承認できません。情報（C13）は承認を止めません。
- これらのコードは CoBRAC の Canon 独自の体系で、BRA のエラーコード（Master）とは別です。

4.8 審査：検査・AI レビュー・共同編集者・まとめて承認

PR の画面は審査のための画面です（v0.20.0 から）。システム（API のプログラム）と AI（LLM のジョブ）が補助し、承認・変更の依頼・却下は人（所有者か共同編集者）だけが行います。衝突ルール（4.7）が承認を止めるかどうかを決めます。

審査の材料

`GET /canons/{id}/pulls/{no}` は、読むたびに材料を計算して返します（保存はしない）：差分とその基準の rev、システムの検査（`checks`）、差分の各項目の両側の値（`entries`）、図（`graph`：PR が持ち込む回路、その接続が終わる Canon の回路、変わるものの Canon での隣の回路と、その間の Canon の接続。最大 60 回路）、来歴（`provenance`：送り元、その現在の rev、まだあるか、head）、履歴、審査する人には最新の AI レビュー。

PRの画面の4つのタブ

タブ	内容
変更	今の Canon と承認後と同じ配置で並べた図（追加は緑、変更は青、プロジェクトで使わなくなったものは灰色の破線、衝突は赤い枠、Collection は点線）と、種類ごとの差分の一覧（絞り込みつき）。行を開くと両側の値を項目ごとに比べられ、その行への検査とコメントも見られる。
検査	決める必要のある衝突と、グループごとのシステムの検査（承認は止めない）。各検査に重さと BRA の Error code List (Master) のコード、または cobrac: のコードが付く（下の表）。
AI レビュー	モデル（使えるものだけ）と言語を選んで実行する。LLM が食い違いを理由と項目・文献へのリンクつきで挙げ、確かめるべき点とコメント案を出す。 判断はしない 。「使う」でコメント案がコメント欄に入るので、直してから送る（下の「AI レビューのジョブ」）。
履歴	push・置き換え・判定し直し・コメント・変更の依頼・承認（rev と衝突の選択）・却下・取り下げ・AI レビューの依頼を、だれがいつ行ったかの追記専用の記録。

判断の欄（広い画面では右の列、スマートフォンでは下のバー）には、メモと「変更を依頼」「却下」（メモ必須）「承認」（メモ任意。決めていない衝突がある間は押せない）があります。

システムの検査（グループとコード）

グループ	検査（コード）
ID	UC Descriptor の構文（cobrac:uc-descriptor）、Circuit ID の文字（cobrac:circuit-id-chars）、Circuit ID と Descriptor の形の対応（cobrac:circuit-id-form）、Descriptor が無くて取り込まれない UC（cobrac:uc-descriptor）、C4（103）
重複と衝突	衝突 C1（cobrac:canon-status）・C2b/C2c（cobrac:canon-decomposition）・C3（cobrac:canon-hierarchy）・C6（cobrac:canon-name）・C7（cobrac:canon-props）・C12（cobrac:canon-group）・C13、別の Descriptor で既存のエントリと同じ正式名の新しい回路（cobrac:canon-name）、同じアンカーの既存のエントリ（情報）
接続	C5（送り手 203、受け手 cobrac:collection-end）、未定義の端（202/224）、同じ論文での Canon の接続の逆向き、同じ送り手・受け手で興奮性と抑制性が逆（classifyEdgeSign）、C9b（cobrac:canon-connection）
根拠	Reference ID が無い（252）、References に無い（253）、引用文も図も無い（271）、C9c（273）、C8（cobrac:ref-id-unique）、C8b（3）、C8c（cobrac:ref-check）、照合されていない引用文と新しい文献（情報）
来歴	push 後に Canon が進んだ、送り元に新しい rev がある、送り元が Canon を抜けた・削除された、影響を受けるほかの参加プロジェクト、プロジェクトで使わなくなった項目

変更の依頼・コメント・履歴

- **変更を依頼**（POST .../pulls/{no}/request-changes { note }）：PR は開いたまま reviewState = changes_requested と reviewNote を持ちます。送った側が新しく push すると、新しい PR が置き換えます。
- **コメント**（POST .../pulls/{no}/comments { text, item? }）：所有者・共同編集者と PR を送った人が、PR 全体か差分の 1 項目（<種類>:<キー>）に書けます。
- **履歴**：Canons テーブルの追記専用の項目 PEV#{prNo}#{at}#{nonce} に、pushed・superseded・rebased（承認時に新しい head に対して判定し直した）・comment・changes_requested・approved（rev と衝突の選択つき）・rejected・withdrawn・ai_requested を残します。AI レビューの終わりはそのジョブから読みます。v0.20.0 より前の PR は、push と判断を PR# の項目から組み立て直して表示します。

AI レビューのジョブ（LLM、所見だけを出す）

- 1 **依頼（人）**：審査する人（所有者か共同編集者）が、開いている PR について POST .../pulls/{no}/ai-review { model?, locale } を送ります。1 つの PR で同時に 1 件だけです。モデルは依頼した人のキーとティアで確かめ

(requireModel。デフォルトの API キーの Tier 1 はそのモデルだけ)、ワーカーでも確かめます (planRunKey)。

- 2 **材料 (API)**: buildCanonAiPacket が差分・衝突・検査・変わった項目の両側・文献を最大 15 万文字にまとめ、canons/{id}/pr/{no}/ai/{jobId}/input.json に書き、ジョブ (type とモード canon-review、projectId = Canon ID、reviewPrNo、reviewLocale) を積みます。
- 3 **実行 (ワーカーが LLM を 1 ターン動かす)**: Web 検索なし・コマンドもファイルも使わずに材料だけを読み、固定の出力スキーマ (要約、重さと理由・項目・検査・Reference ID つきの指摘、確かめるべき点、項目ごとのコメント案) で返させます。その形でなければ 1 回だけ頼み直します。
- 4 **検証 (ワーカー)**: 材料に無い項目・検査・論文を指す部分は除き、件数を数えます (parseCanonAiReview)。結果は result.json に、利用量と費用はジョブに記録し、依頼した人の利用量 (デフォルトのキーならその利用量にも) に入ります。

出力に判定の欄は無く、プロンプトは承認や却下を勧めることを禁じています。ディスパッチャーと janitor はこのジョブについてプロジェクトに触れません (止まったレビューのジョブはリトライせず、もう一度実行するよう促すメッセージで失敗にする)。

判断のジョブ (自律実行の計画だけ)

オーケストレーターの**自律実行**の計画 (6.15) が push した PR には、計画ランナーが所有者として同じジョブを**判断のジョブ** (reviewKind: "decide"、planId つき) で依頼します。材料は上と同じで、プロンプト (canonAiDecisionPrompt) とスキーマ (CANON_AI_DECISION_SCHEMA) は、所見に加えて**判定** verdict (approve / request_changes / reject)、その理由、警告と情報の衝突ごとの選択、依頼する変更の一覧を返させます。ワーカーは parseCanonAiDecision で検証し、材料に無い衝突とエラーの衝突への選択を除いて、result.json の decision に書きます。判定を反映するのは計画ランナーで、最後はコードが決めます (decisionAction: エラーの衝突は AI がどう判定しても取り込まず、Canon に合わせる追加指示にする。選ばれなかった警告は Canon の値)。PR の画面の「AI レビュー」には「AI の判断」(判定・理由・依頼した変更) が出ます。人が依頼する AI レビューは、これまでどおり判定を出しません。

共同編集者と、だれが判断したか

- 所有者は、Canon の画面で、相手が登録に使ったメールアドレスを入れて既存のユーザーを共同編集者に追加します (POST /canons/{id}/editors { email }。大文字小文字は区別しない。招待メールは無く、未登録のアドレスは 404 で、先にサインアップしてもらうよう求める)。外すのは DELETE /canons/{id}/editors/{userId} で、共同編集者は自分で抜けることもできます。所有者には共同編集者のメールアドレスが、共同編集者には名前だけが見えます。
- 共同編集者は Canons テーブルの EDITOR# {userId} の項目で表され、本人のユーザーの editorCanons に並び、Canon の一覧の「共有された Canon」から開きます。
- 共同編集者ができること: Canon・参加プロジェクト (名前と ROI / TLF だけ。所有者のプロジェクトへのリンクは無い)・rev・PR の閲覧、コメント、AI レビュー (自分のキーかデフォルトの API キーで、自分が使えるモデルで。ジョブと費用は本人のもの)、変更の依頼・承認・却下、自分の Canon からの PR の送信 (相手が非公開でも、PR を受け付けない設定でも)。**所有者だけ**: 設定、参加プロジェクト (push は参加プロジェクトから行い、参加プロジェクトは所有者のもの)、公開、共同編集者の管理、削除。管理者は閲覧だけです。
- **承認は 1 人で足ります**。PR は approvals ({ userId, name, at }) を持ち、将来 Canon に requiredApprovals を持たせられる構造です (未設定 = 1、まだ設定も表示もできない)。
- PR には承認・却下・取り下げをした人と時刻 (decidedBy / decidedByName / decidedAt)、変更を依頼した人と時刻 (reviewedBy / reviewedByName / reviewedAt) が、rev (REV#) には承認者 (approvedBy /

approvedByName / approvedAt) が記録されます。PR の画面には「… が承認 → rev n」「… が却下」「… が変更を依頼」(メモと時刻つき) の帯が出て、履歴には各操作の人が、Canon の rev の一覧には承認者が出ます。

- **AI による判断** (自律実行の計画の PR だけ): 承認・却下・変更の依頼は Canon の所有者のアカウントで行い (decidedBy などは所有者)、名前は「AI (<モデル>)」(aiActorName)、判断したジョブとモデルを via = { kind: "ai", jobId, model } として PR (decidedVia)・承認 (approvals[].via)・履歴 (via: "ai")・rev (approvedVia) に残します。

まとめて承認

Canon の画面の PR の一覧で、エラーの衝突も要確認の項目も無く、変更を依頼していない未処理の PR にチェックを入れ (全選択も可)、「まとめて承認」を押すと、選んだ PR を**番号の順に 1 件ずつ承認**します (POST /canons/{id}/pulls/approve-many、1~50 件)。1 件ごとに直前の承認でできた最新の Canon に対して判定し直し、見つからない・処理済み・新しい head に対してブロックする衝突がある・承認数が足りない・head の競合、のどれかで止まり、残りは承認しません。結果には承認した件数と、どの PR でなぜ止まったかが出ます。承認者は 1 件ずつ承認したときと同じように記録されます。

- 押せるのは 1 件ずつの承認と同じく、所有者か共同編集者です。PR 番号が 1~50 件でなければ 400。重複は除き、順番は保ちます。1 件ずつ POST .../pulls/{no}/approve と同じ関数 (approvePullRequest、衝突の選択なし) で、読み直した Canon に対して承認し、必要なら差分を取り直して rebased として記録します。
- 止まる理由は、見つからない (not_found)、開いていない (closed)、新しい head に対してブロックする衝突がある (conflicts、その数 blocking)、承認数が足りない (approvals)、head の競合 (race) です。1 件の承認中の予期しないエラー (ペイロードが無い、AWS のエラーなど) も、その PR で race として止まり、途中で Canon が削除されたら not_found で止まります (まだ 1 件も承認していなければ 404)。どの場合も、すでに行った承認は必ず結果に戻ります。
- 応答は { approved: [{ prNo, revision }], stopped: { prNo, reason, blocking? } | null } です。画面は件数を示す確認を出してから実行します。

典拠: packages/api/src/app.ts (Canon の PR のルート)、packages/api/src/lib/canonOps.ts・canonReview.ts、packages/shared/src/canonReview.ts・canonAiReview.ts・canonAiDecision.ts、packages/worker/src/canonReview.ts

4.9 rev への追従

プロジェクトのヘッダーに、所属する Canon と従っている rev が出ます (例「rev 1 (最新 2)」)。GET /projects/{id}/canon は、固定した rev と最新の rev を、そのプロジェクトが使う定義について比べ、次のどれかを返します。

状態	意味	利用者の操作
current	最新の rev に固定されている	—
behind (新しい rev あり)	Canon は進んだが、このプロジェクトが使う定義は変わっていない	「最新の rev にする」(POST /projects/{id}/canon/pull) で、次の実行から従う
affected (影響する変更あり)	使っている回路が Collection / Uniform に変わった、Sub-Circuits や ID が変わった、使っている接続の端が Collection になった。変更の一覧と追加指示の文が付く	「Canon に合わせる」で固定を進め、プロジェクトを直す追加指示を送る

4.10 Canon の作り方と、プロジェクト作成時の選択

- **空の Canon を作る**：サイドバーの「Canon」で「新しい Canon」を作り、名前と粒度方針を書きます。既存のプロジェクトは「プロジェクトを追加」で入れられます。
- **作成画面で選ぶ**：入力欄の下「Canon」ボタン（開くと一覧が出て、数が多ければ検索できるポップオーバー）で、「なし」／「既存の Canon」（最初の実行から最新の rev に従う。選んだ Canon はボタンに名前と rev が出る）／「既存のプロジェクトから新しく作る」（入力欄の下に設定の欄が開く）を選びます。設定画面で決めた既定の Canon（Users.defaultCanonId）には「既定」が付き、指定しなければそれが使われます（無ければなし）。
- **API**：POST /projects は canon（{ mode: "none" } / { mode: "existing", canonId } / { mode: "new", name, policy, seeds, choices, actions }）を受け取ります。プロジェクトを作る前にこの指定を検証し、プロジェクトは最初のジョブを積む前に Canon に入るので、最初の実行から Canon に従います。

既存のプロジェクトを種にして新しく作る

- 1 名前と粒度方針を書き、どの Canon にも入っていない完了済みの自分のプロジェクト（複製も可）を**優先する順**に選びます（上が優先。番号が付き、矢印で並べ替えられる）。プレビューに rev 1 の中身が出ます。
- 2 POST /canons/seed-preview が合成します（composeSeeds）。最初の種が rev 1 の土台になり、以降の種は衝突ルールで順に合わせます。種どうしでは、C1 / C2c を**先の種の定義を残して**解決することもできます（後の種は更新が必要と印が付き、その Collection への接続は fLagged）。
- 3 衝突を決めきれない種は、rev 1 に対する未処理の PR にする（既定）か、外します。画面には「残りを優先順で決める」「残りを PR にして保留する」があります。
- 4 プロジェクトの作成が種の承認を兼ねます。rev 1 は PR なしで書かれ（source: "seed"）、外さなかった種と新しいプロジェクトが rev 1 に固定されたメンバーになります。

4.11 公開・複製・Canon から Canon への PR

公開

- プロジェクトと Canon は private（既定）か public で、切り替えられるのは所有者だけです（PUT /projects/{id}/visibility、PUT /canons/{id}/visibility）。いつでも非公開に戻せます。
- プロジェクトを公開できるのは、成果物があり、ID がランダムな形か <userKey>-<seq> の形のとき（旧形式の名前の ID は不可）です。
- 公開したものは Catalog テーブルに行（kind = project / canon）を持ち、非公開にするか削除すると行を消します。一覧と閲覧のたびに、プロジェクトや Canon そのものの状態を確かめ直します。
- **公開ライブラリ**（/explore）：ログインした誰でも、公開プロジェクト（概要・回路の一覧・レポート）と公開 Canon（粒度方針・rev・メンバー数・公開されたメンバー。Canon ID もここに出る）を一覧・閲覧できます。チャットの履歴・費用・メールアドレスは出ません。何を見せ何を見せないかの詳細は第 7 部です。
- 公開 Canon は、所有者が acceptPullRequests を止めない限り、ほかのユーザーの Canon からの PR を受け付けます。承認するのはいつも所有者（と共同編集者）です。

複製

公開プロジェクトは、「複製」（POST /public/projects/{id}/clone）で自分の新しい非公開プロジェクトとして写せます。元のプロジェクトは読むだけで変わりません。

項目	内容
新しいプロジェクト	新しい Project ID、名前は元の名前 + 「(clone)」、元の Contributor、状態は COMPLETED。元の調査モード・SABRA の境界 (sabraBoundary)・ハーネスのルール、仮説モードの設定を引き継ぐ。clonedFrom に元の ID・その rev・所有者の userKey・名前・時刻を残す
写すもの	ワークスペース (フォルダ名と、テキストファイル中の元の Project ID を語単位で新しい ID に書き換える)、グラフの JSON、解説記事とその図 (HCD・FRG・表データ・レポート・解説記事)
写さないもの	チャットの履歴、ジョブ、メッセージ、利用量、グラフの配置、添付した参考資料、BRA xlsx (元の ID を含むので、XLSX の段を未実行にして、追加指示で作り直す)
複製の数	Catalog テーブルの clones の行に数え、元の所有者にはプロジェクトの画面と公開ライブラリで見える

複製の最初の版の親は、写した公開プロジェクトの版です (第 5 部)。

Canon から Canon への PR

- Canon の所有者は、Canon の画面の「別の Canon に PR を送る」から、自分の Canon の最新 rev を別の Canon に PR として送れます (POST /canons/{target}/pulls { sourceCanonId }。.../pulls/preview で先に差分を見られる)。送り元は自分が所有する Canon で、空 (rev 0) なら 409、同じ Canon には送れません。
- 送り先は、自分の Canon、自分が共同編集者の Canon、PR を受け付けるほかのユーザーの公開 Canon です。ほかのユーザーの非公開の Canon は 404、PR を止めた公開 Canon は 403 です。
- ペイロードは送り元のスナップショットそのもの (canonFromCanon) で、エントリは元のプロジェクトの来歴を保ち、via = <送り元>@<rev> を記録します。役割層には送り元のすべての参加プロジェクトが入ります。受け取った側は、プロジェクトからの push と同じ衝突ルール・選択・承認で審査します。
- 送り元の Canon には、送ったことの記録 (OUT#{target}#{no}) だけが書かれ、送った PR とその状態を一覧できます (GET /canons/{id}/outgoing)。送った人は PR を開いて取り下げられますが、審査はできません。同じ Canon から同じ送り先への未処理の PR は、新しい PR が置き換えます。

典拠: packages/api/src/app.ts (公開・複製・Canon → Canon のルート)、packages/shared/src/publish.ts・canonMerge.ts

4.12 段階的な実装と、オーケストレーターとの関係

段階	入ったもの
Canon MVP 1	入れ物: 作成・一覧・名前と説明・粒度方針の編集・論理削除・プロジェクトの追加と削除 (すべて非公開、空)
1'	プロジェクトと Canon の公開、公開ライブラリ、公開プロジェクトの複製
2	プロジェクトの push と PR、差分と衝突ルール、所有者の承認による rev
2'	Canon から Canon への PR
3	rev への固定と生成時の制約 (canon/・指示・検査)、追従 (behind/affected)
3'	作成時の Canon の選択と、種からの作成、既定の Canon
v0.20.0	審査画面 (4 タブ、システムの検査、AI レビュー、履歴)、共同編集者、だれが判断したか
オーケストレーター段階 3	計画ごとに 1 つの Canon。完成した行の自動 push、AI レビューの自動依頼、Canon が進んだときの更新 (最大 2 回)、基準プロジェクトの PR の承認待ち、まとめて承認 (6.11)

コードの場所: 型 packages/shared/src/canon.ts / 変換・差分・衝突・合成 canonMerge.ts / 生成時の検査 canonConstraints.ts / 審査の材料 canonReview.ts・canonAiReview.ts / API packages/api/src/lib/canons.ts・canonOps.ts・canonReview.ts / AI レビューのジョブ packages/worker/src/canonReview.ts

第 5 部

BRA-DB（仮） on AWS

CoBRAC の AWS アカウント内に、BRA-DB と同じスキーマ（v4.6、PostgreSQL 17 + Apache AGE 1.7）のデータベースを作成しました（CDK スタック `BraDb`、v0.26.0 から）。CoBRAC は、完了したジョブの結果を凍結した版を、このデータベースに履歴つきで登録します。アプリ自身のデータ（DynamoDB・S3）は従来どおりで、BRA-DB はアプリのデータベースではなく登録先です。

何を入れるか

凍結した版の 5 つの CSV（Project・References・Circuits・Connections・FRG）を、BRA-DB のテーブルとグラフに

どう入れるか

BRA-DB の `import_bra_project` v3.10 に対応する処理を、1 トランザクションで。整合性を確かめ、失敗すれば戻す

何を守るか

履歴を消さない。どの版（ID・内容のハッシュ）が、だれの依頼で、どのアプリで登録されたかを追記専用で残す

5.1 位置づけ：版 → 登録パッケージ → BRA-DB

BRA-DB への登録は、必ず凍結した版から行います。作業中のデータ（毎回上書きされる `workspace/` など）は登録しません。流れは次のとおりです。




図 5.1 凍結した版から BRA-DB に登録するまで

5.2 前提となる「版」の仕組み

完了した BRA のジョブ（初回・追加指示・リトライ）は、結果を**不変の版**として凍結します（v0.25.0 から）。凍結するのはワーカー（LLM を含まないプログラム）で、ジョブを完了にする前に行います。作業用のコピー（`workspace/`・`output/`・`graph/`）は実行のたびに上書きされ、版が履歴になります。

項目	仕様
番号と ID	版 <code>n</code> はジョブ後のプロジェクトの <code>revision</code> 。そのため、ほかの場所に保存済みの番号（複製元の <code>clonedFrom.revision</code> 、Canon の <code>projectRevision</code> 、解説記事の <code>sourceRevision</code> ）は、そのまま版を指す。全体で一意的な ID は <code><projectId>@v<n></code> （Project ID は再利用されない）。親は版 <code>n-1</code> （複製の最初の版は、写した公開プロジェクトの版）。

項目	仕様
凍結する内容	S3のプロジェクトの接頭辞の revisions/{n}/ に、 files/ (ワークスペース: HCD / FRG / CSV のデータ、レポート、判断ログ、検査結果。*.jsonl のログは除く)、 output/*.xlsx、 graph/*.json、 bradb/ (登録パッケージ。BRA-DB の登録だけが読む内部のもので、ダウンロードには出さない)、 manifest.json (BraVersionManifest)。
不変性	ファイルを先に、manifest を最後に条件付きの put (If-None-Match: *) で書くので、manifest がある版だけが存在し、置き換えられない。同じジョブでもう一度実行すると既存の版を返し、別のジョブが作った同じ番号の版には触れない (sys.versionConflict を記録)。凍結の失敗は記録するだけで (sys.versionFailed)、ジョブを失敗させない。パケットのポリシーが users/*/revisions/* の削除をすべての主体に禁じる。
manifest	版 ID、親、由来 (job / baseline)、作成時刻、Contributor、ジョブ (ID・種類・指示)、 生成条件 (アプリの版と git commit、 prompts/ と HARNESS_SCHEMAS の SHA-256、モデル、推論の強さ、調査モード、固定した Canon の rev、HCD の検査が従った SABRA の境界 (neocortex / legacy) と RCS が返した境界の版、検証ルール harnessRules (ルールの無いプロジェクトは 0.0.28.2 より前の版には無く、manifest は書き換えない)、Project.csv の CSV の形式、オーケストレーターの計画が作ったなら planId)、各ファイルの SHA-256 と大きさ、内容のハッシュ、親との差分の要約 (表ごとに追加・削除・変更の行数。親にスナップショットが無ければ null)。
内容のハッシュ	contentSha256 = Project.csv・References.csv・Circuits.csv・Connections.csv・FRG.csv の順に <CSV 名>\t<その SHA-256>\n を並べた文字列の SHA-256 (無いファイルは -)。BRA-DB に入るのは 5 つの CSV なので、同じデータなら名前や詰め方によらず同じハッシュになる。
登録パッケージ	5 つの CSV がそろったときだけ作る。BRA-DB のインポートが読む名前 ({P}_project.csv、 {P}_references.csv、 {P}_circuits.csv、 {P}_connections.csv、 {P}_frg.csv) の CSV と manifest.json (BradbPackageManifest : projectId・versionId・version・parentVersionId・contentSha256・各ファイルのハッシュ・braVersion = CSV の形式・cobracGenerated: true・importType: "cobrac"・Contributor・生成条件 provenance・import.replace / import.allowShrink)。replace は親が同じプロジェクトの版のとき true、allowShrink は変更が Circuits か Connections の行を減らすとき true。対象は BRA-DB スキーマ v4.6、インポート v3.10 以降。
DynamoDB	版の要約 (BraVersionSummary : 番号、ID、親の ID、由来、作成時刻、内容のハッシュ、アプリの版、git commit、差分の要約、パッケージの有無、仮説の数 (記録している版だけ) を、その版を作ったジョブ (Jobs.braVersion。baseline は最後に完了したジョブ) に、最新のものをプロジェクト (Projects.latestVersion) に持つ。既存の項目に属性を足しただけで、テーブルやインデックスは変えていない。

版の仕組みより前に完成したプロジェクト

- スナップショットが無いので、現在のデータを版 revision、由来 live (画面では「未保存」。作業用のコピーから表示) として一覧に出します。
- 追加指示は完了したプロジェクトでしか受け付けないので、追加指示のワーカーは変更を始める前に、そのデータを版 revision、由来 baseline として凍結します (生成条件は最後のジョブが記録したものだけ。revision が無ければ 1 にする)。追加指示の結果は revision + 1 になり、baseline が親です。
- 失敗・中止した旧いプロジェクトのリトライは baseline を凍結しません (作業用のコピーが途中まで変わっているかもしれないため)。その結果の版の親にはスナップショットが無く、差分の要約もありません。

「版」タブ

- 版の一覧 (新しい順: 番号、現在の版か、由来、日時、実行の種類、モデル、変わった行数、追加指示の文) と、選んだ版の生成条件、表 (凍結したファイルを表のビューアで開く)、ほかの版との行単位の差分 (既定は 1 つ前の版)、ファイルの一覧を見られます。ヘッダーには現在の版と内容のハッシュの先頭が出ます。

- 版はダウンロードしません。タブにダウンロードは無く、`GET /projects/{id}/artifacts/download` は `revisions/` の下のキーを拒み、ヘッダーの現在のデータのダウンロードは従来どおりです。表のビューアは凍結したファイルを `GET /projects/{id}/artifacts/text` で読みます。
- API: `GET /projects/{id}/versions` (一覧)、`.../versions/{n}` (manifest とファイル)、`.../versions/{n}/diff?base=` (差分)。
- **差分** (`diffBraCsvs`) : 行は BRA-DB と同じキーで照合します。References は Reference ID、Circuits は Circuit ID、Connections は (sCID, rCID, Reference ID) (同じキーが繰り返すと順に #2、#3 を付ける)、FRG は Node ID。列ごとに比べ、Project.csv はプロジェクトの行だけを比べます (Review End Lines は行数に従うため)。

典拠: `packages/shared/src/braVersion.ts`、`packages/worker/src/versions.ts`・`index.ts`、`packages/api/src/app.ts` (版のルート)

5.3 AWS の構成

BRA-DB は専用のスタック `BraDb` と専用の VPC で動きます (AWS アカウント `765959262011`、リージョン `ap-northeast-1`)。インターネットからの通信を受けるものではありません。synth 時に `COBRAC_BRADB=false` にするとスタックを作らず、API は「この環境には BRA-DB がありません」と答えます。




図 5.2 BRA-DB の AWS 構成。データベースは VPC のプライベートサブネットにあり、5432 番は登録 Lambda からしか受けない

リソース	設定
VPC	10.42.0.0/24、1 AZ。プライベートサブネット (インスタンス・登録 Lambda) と、NAT インスタンスだけを置くパブリックサブネット。S3 ゲートウェイエンドポイント (無料)
NAT インスタンス	t4g.micro、Amazon Linux 2023。外向きだけ (パッケージの更新、Secrets Manager、SSM)。VPC からの通信だけを受ける。NAT Gateway より月に約 \$40 安い
EC2 Db	t4g.small、Ubuntu 24.04 arm64 (AMI は固定)、ルート gp3 16 GB 暗号化、IMDSv2、終了保護、SSH なし (SSM Session Manager)。セキュリティグループは 5432 番を登録 Lambda からだけ許可
データ用ボリューム	gp3 20 GB、暗号化、 RETAIN (スタックを消しても残る)。/dev/sdf として付け、/srv/bradb (クラスタのデータディレクトリ) にマウント
スナップショット	Data Lifecycle Manager: 毎日 18:00 UTC、7 世代 (タグ <code>bradb-backup=daily</code>)

リソース	設定
Secrets Manager	cobrac/bradb/bra（所有者）、cobrac/bradb/cobrac_import（登録 Lambda）、cobrac/bradb/cobrac_read（読み取り専用）。起動のたびに bootstrap.sh がロールのパスワードをここから設定するので、ローテーションは次の再起動で効く
Lambda cobrac-bradb-import	Node 22 arm64、プライベートサブネット、25 秒。CobracAgents の API だけが呼べる（この名前への lambda:InvokeFunction）

起動とスキーマの適用

インスタンスのユーザーデータは、**起動のたびに** packages/infra/bradb/bootstrap.sh を実行します。

- 1 PGDG から postgresql-17 と postgresql-17-age を入れる。
- 2 初回はデータ用ボリュームをフォーマットしてマウントし、クラスタを作る（2 回目以降は登録し直す）。
- 3 shared_preload_libraries = 'age' と、VPC からだけの scram-sha-256 認証を設定する。
- 4 Secrets Manager の値でロールのパスワードを設定し、データベース bra_db_v4_6 を作る。
- 5 packages/infra/bradb/sql/ のファイルのうち、cobrac.schema_migrations にまだ無いものを番号順に適用する（*_grants.sql は変わったら再適用。それ以外の適用済みファイルは変えてはならず、変更は新しい番号のファイルで足す）。

SQL ファイルを変えるとユーザーデータが変わるので、CloudFormation がインスタンスを停止・起動し（約 1 分の停止）、新しいファイルが起動時に適用されます。ログは /var/log/bradb-bootstrap.log です。

5.4 データベースの中身

0001_bradb_schema_v4_6.sql は、BRA-DB の DDL v4.0 とマイグレーション 01~06（v4.1~v4.6）の最終形を 1 つのスクリプトにしたものです。テーブル・列・制約の名前は BRA-DB のものなので、BRA-DB のツールがそのまま使えます。0002 はグラフのラベルを先に作り、0003 は CoBRAC 独自のスキーマ cobrac、0004 はロールの権限です。

リレーショナルのテーブル（スキーマ public）

テーブル	内容（主な列）
bradb_projects	BRA 1 件 1 行。project_key（連番の主キー）、project_id（一意。CoBRAC の Project ID をそのまま文字列で）、ROI・TLF、Contributor、source_file（cobrac:<版 ID>）、cobrac_generated、version、import_status（imported / validated / published / deprecated）、シートの見出しとメタ情報
bradb_local_circuits	回路。circuit_id が一意。circuit_kind（local / bif）、Source of ID、names、is_uniform、伝達物質、修飾（Excitatory / Inhibitory / Modulatory）、sub_circuit_ids、Output Semantics、approval_status（approved / provisional / unverified）、origin_project_key（定義したプロジェクト）、extra（JSONB）
bradb_literature / bradb_project_literature	文献の共有マスタ（literature_id・DOI が一意）と、プロジェクトとの対応
bradb_connections	接続。送り手・受け手の Circuit ID、relation（= < >）と表記、Reference ID、Taxon、測定法、引用文・図の指示、承認状態、extra
bradb_bra_nodes	FRG のノード。node_id、node_role（Requirement / Capability / Uniform / Assembly）、Capability・Requirement・Interface・Implementation・Mechanism、region_category、circuit_id、current_version
bradb_bra_node_history	ノードの版の履歴（change_type：create / update / ai_revision / merge / import）

テーブル	内容（主な列）
bradb_review_comments	BRA-DB 側のレビューコメント（open / addressed / closed）
bradb_import_log	インポートの記録（import_type：manual / cobrac / cultivate / batch）
bradb_circuits（ビュー）	bradb_local_circuits の互換ビュー

グラフ（Apache AGE、グラフ名 bradb_graph）

ラベル	意味
BRANode（頂点）	FRG のノード（node_id ・ project_id ・ node_role）
LocalCircuit / BIFCircuit（頂点）	回路（circuit_id）。BRA-DB で承認済みの BIF の回路は BIFCircuit、それ以外は LocalCircuit（v3.10 と同じ分類）
SUBNODE	FRG の親ノード → 子ノード（順序つき）
PROJECTS_TO	FRG のノード → その Projected Circuits
MAPS_TO_LOCAL / MAPS_TO_BIF	FRG の U. ノード → 対応する回路
PROJECTS	回路 → 回路（Connections の 1 行。project_id ・ connection_key を持つ）
HAS_SUBCIRCUIT	Collection → その Sub-Circuit（順序つき）

CoBRAC の記録（スキーマ cobrac）とロール

- cobrac.registrations：登録の試み 1 回につき 1 行の追記専用の表。Project ID、project_key、版 ID、版、親の版 ID、内容のハッシュ、状態（registered / unchanged / rejected / failed）、モード（create / replace / none）、理由、件数、ノードの変化、スキップした回路、警告、生成条件（provenance）、パッケージの manifest 全体、依頼者、時刻。UPDATE と DELETE はトリガーが拒否する。
- cobrac.current_versions（ビュー）：各プロジェクトについて、最後に成功した登録の版（BRA-DB がいま持っている版）。

ロール	用途と権限
bra	BRA-DB のテーブルの所有者。BRA-DB の保守担当とマイグレーション用
cobrac_import	登録 Lambda。bradb_projects ・ bradb_import_log ・ bradb_bra_node_history ・ cobrac.registrations に DELETE 権限が無い（登録が履歴を消すことはできない）。回路・接続・ノード・文献の対応は INSERT / UPDATE / DELETE、グラフは読み書き
cobrac_read	読み取り専用（すべてのスキーマの SELECT）

5.5 登録の手順

利用者の手順

- 1 プロジェクトの「版」タブで、保存済みの版を選ぶ（5 つの CSV がそろった版だけ登録できる）。
- 2 版の BRA-DB 欄で、BRA-DB がいまどの版を持っているかを確認める。
- 3 「v<n> を BRA-DB に登録」を押す。BRA-DB にあるものより回路か接続が少ない版は、確認を求められる（確認すると allowShrink で再送）。
- 4 結果と、その版の登録の記録（状態・時刻・依頼者・警告・スキップした回路）が欄に出る。

登録できるのはプロジェクトの所有者だけです（`POST /projects/{id}/versions/{n}/bradb`、状態の取得は `GET /projects/{id}/bradb`）。API（Lambda）は版のパッケージ（`revisions/{n}/bradb/`）を読み、BRA-DB の VPC の中の登録 Lambda を同期で呼びます。登録に成功すると、`Projects.bradb` に最後に登録した版（版 ID・番号・内容のハッシュ・時刻・登録 ID）を残します。登録の記録の依頼者は、利用者の Contributor 名（無ければ表示名）です。仮説を含む版（仮説モード）は、仮説を登録する規則が決まるまで登録できません（ボタンが押せず理由が出る）。BRA-DB の無い環境では欄が出ません。

登録 Lambda の処理（`registerVersion`）

- 1 **パッケージの検証**：パッケージの形式、各ファイルの SHA-256 と manifest の一致、5 つの CSV がそろっていること、内容のハッシュの再計算。合わなければ `rejected`（`invalid`）。
- 2 **シートの読み取り**：v3.10 と同じく列名・Review End Lines・Source of ID・Node role・列挙値・Capability&Mechanism を読む。ただし、完全一致の列名を部分一致より優先し、見出しに無い列は固定位置から読まずに空とし、FRG は「Node ID」列から読み、BRA-DB の制約が拒む値（Modulation Type、Region Category、長すぎる文字列）は NULL にして警告を出し、元の値を `extra` に残す。
- 3 **トランザクション開始**：プロジェクトごとの advisory lock を取り、`bradb_projects` に行があれば `replace`、無ければ `create`。
- 4 **同じ内容なら何もしない**：BRA-DB が持つ版と内容のハッシュが同じなら `unchanged` を記録して終わる。
- 5 **回路の分類と検査**：BIF / Local の分類、v3.10 の検査（Collection は接続を送れない：203、relation は `= <` `>`）。
- 6 **置き換えの条件**：BRA-DB でレビューコメントが付いたプロジェクトは置き換えない（`review_comments`）。回路か接続が減るなら、所有者の確認（`allowShrink`）が無い限り拒否（`shrink`、前後の件数つき）。
- 7 **書き込み**：`bradb_projects`（置き換えでは行と `project_key` を保ち `version` を上げる）、回路（自分の定義と所有者の無い定義を `upsert`。ほかのプロジェクトが定義した回路は共有の語彙として残し、スキップとして報告。自分が定義しなくなった回路は削除）、文献、プロジェクトと文献の対応、FRG のノードと履歴、接続、グラフ。
- 8 **整合性の検査**：書いた辺の数とグラフを照合する。端が BRA-DB に無い辺は警告（エラーではない）。食い違えば `rejected`（`integrity`）。
- 9 **記録して確定**：`cobrac.registrations` に `registered` を、`bradb_import_log` に 1 行（`import_type` `cobrac`、`agent` `CoBRAC Agents v<app>`（`<git sha>`）、`notes` に版 ID・親・内容のハッシュ・登録 ID）を追記して COMMIT。途中のエラーはすべて ROLLBACK し、`rejected` / `failed` として記録する。

5.6 履歴を失わない設計

BRA-DB の import v3.10 の `--replace` は、プロジェクトの行を削除して作り直すため、インポートの記録とノードの履歴も消えます。CoBRAC の登録は、これを避けるように作られています。

置き換えても残るもの

- bradb_projects の行と project_key (version が上がる)
- bradb_import_log と bradb_bra_node_history
- 回路はその場で更新するので、ほかのプロジェクトからその回路への辺も残る
- cobrac.registrations の全行 (トリガーで変更・削除を拒否)

置き換えで作直すもの

- そのプロジェクトの接続・FRG のノード・文献との対応
- グラフのそのプロジェクトのノードと接続の辺
- ノードの履歴は続く: 新しいノードは版 1 (import)、変わったノードは版 n+1 (update)、変わらないノードは版を保つ (行を足さない)

規則	挙動
同じ内容	BRA-DB が持つ版と内容のハッシュが同じなら何もしない (unchanged)
縮小	BRA-DB より回路が接続が少ない版は、所有者が確認するまで拒否 (shrink)
レビュー済み	BRA-DB でレビューコメントが付いたプロジェクトは置き換えない (review_comments)。レビュー済みのデータは指示を通じて変える方針 (未実装)
仮説	仮説を含む版は登録しない (規則は別に決める予定)
ID は不透明	BRA-DB の project_id は CoBRAC の Project ID の文字列、版 ID は <Project ID>@v<n>。どちらも分解して解釈しない (新しい ID の形式は変わりうる)

5.7 来歴をたどる

BRA-DB の行から、bradb_projects.project_id → 版 ID と内容のハッシュ (cobrac.registrations) → S3 の凍結ファイル (revisions/{n}/) とその生成条件 (manifest) まで、たどれます。読み取りには cobrac_read を使います。

```
-- 各プロジェクトについて、BRA-DB がいま持っている版
SELECT project_id, version_id, content_sha256, app_version, git_sha, sabra_boundary, registered_at
FROM cobrac.current_versions ORDER BY registered_at DESC;

-- 1 つのプロジェクトの登録の試みの全履歴 (失敗・拒否・変化なしも残る)
SELECT registration_id, version_id, status, mode, reason, counts, requested_by, registered_at
FROM cobrac.registrations WHERE project_id = 'p7m2q9xa' ORDER BY registration_id DESC;

-- グラフ: あるプロジェクトの接続 (回路 → 回路)
SELECT * FROM cypher('bradb_graph', $$
  MATCH (s)-[e:PROJECTS]-(r) WHERE e.project_id = 'p7m2q9xa'
  RETURN s.circuit_id, r.circuit_id $$) AS (sender agtype, receiver agtype);
```

5.8 運用と費用

作業	手順
シェル	aws ssm start-session --target <InstanceId> の後、sudo -u postgres psql -d bra_db_v4_6
手元から接続	aws ssm start-session --target <InstanceId> --document-name AWS-StartPortForwardingSession --parameters portNumber=5432,localPortNumber=15432 の後、127.0.0.1:15432 に bra か cobrac_read で接続 (パスワードは Secrets Manager)。BRA-DB の保守担当の利用を想定
復元	同じ AZ でスナップショットからボリュームを作り、インスタンスを止め、データ用ボリュームを外して復元したものを /dev/sdf に付けて起動。その後、スタックの定義 (DataVolume) を PR で合わせる

作業	手順
インスタンスの置き換え	AMI の更新などで <code>AWS::EC2::Instance / VolumeAttachment</code> が置き換わると、CI の RETAIN ガードがデプロイを止める。先にデータ用ボリュームを外し、 <code>allow_retain_replacement=true</code> で再実行。新しいインスタンスが起動時にクラスタを登録し直す

常時稼働の月額を目安（東京、オンデマンド、2026 年 10 月の単価）

項目	月額 (USD)
EC2 t4g.small (730 h × \$0.0216)	15.8
NAT インスタンス t4g.micro (730 h × \$0.0108)	7.9
NAT インスタンスのパブリック IPv4 (730 h × \$0.005)	3.7
EBS gp3：ルート 16 GB + データ 20 GB + NAT 8 GB (\$0.096/GB)	4.2
スナップショット（7 世代、増分）／ Secrets Manager（3 個）	0.3／ 1.2
Lambda・CloudWatch Logs・データ転送	< 0.5
合計	約 34（約 5,100 円）

1 年の Compute Savings Plan で 2 台のインスタンスは約 30% 下がります。夜間に止めても約 \$8 しか下がらず、その間は登録できません。

コードの場所：スタック `packages/infra/lib/bradb-stack.ts` ／ 起動スクリプト `packages/infra/bradb/bootstrap.sh` ／ SQL `packages/infra/bradb/sql/` ／ 登録 `packages/api/src/lib/bradb/register.ts` ・ `sheets.ts` ・ `cypher.ts`、Lambda `packages/api/src/handlers/bradbImport.ts` ／ 版 `packages/shared/src/braVersion.ts` ・ `packages/worker/src/versions.ts` ／ 画面 `packages/web` の版タブ。AWS の構成と費用の全体は第 7 部

第 6 部

CoBRAC オーケストレーター

CoBRAC オーケストレーター（旧称 BRA Planner。コードでは `plan`・`Plans`・`planId`・`/plans`）は、作りたい BRA（ROI × TLF）を計画にまとめ、所有者が確定すると、同時実行数の上限の範囲で行をバッチごとに自動で作る仕組みです。下書きは LLM に書かせられ、実行順序はコードが計算し、バッチが終わるたびに見直します。計画に Canon を 1 つ決めると、完成した行をその Canon に取り込みながら進みます。

LLM が決めること

行（ROI × TLF と理由）、アンカー、依存関係、優先度、粒度方針。再計画では行の追加・削除と粒度方針の提案

コードが決めること

実行順序（基準プロジェクトのバッチ・本体のバッチ）、同時実行の枠、状態の遷移、リトライ、Canon への push と追従

人が決めること

確定、提案の承認・却下、質問への回答、要対応の行の扱い、Canon の PR の承認（自動では承認しない）。

自律実行

の計画では、確定・回答・PR の判断も人を待たない（6.15）

6.1 概要と段階

1 件の BRA の作成には中央値で約 48 分かかり、ある領域の機能を一通りそろえるには数十～百件超の ROI × TLF が必要です。これを 1 件ずつ手で起動すると、どれを先に作るか、何件を同時に動かすか、同じ回路を作る行が同時に走って定義が食い違わないか、どれを Canon に取り込んだか、を人が管理することになります。オーケストレーターはこれらを計画にまとめて自動で進めます。単一の BRA の中身（調査・HCD・FRG）は通常のプロジェクトと同じで、オーケストレーターはその外側の進行管理だけを行います。

段階	入ったもの
段階 1：計画とバッチ実行	行は資料（CSV / TSV / テキストの一覧）か手入力。順序とバッチは所有者が手で決める。確定後、ランナーが毎分、同時実行数の範囲で行を起動し、状態を追う。Canon も LLM も使わない
段階 2：LLM の下書きと実行順序	計画用のジョブ（LLM）が目標と資料から行・アンカー・依存・粒度方針を書く。実行順序はアンカーと依存からコードが計算（基準プロジェクトのバッチ）。バッチごとの並べ直しと再計画（提案）
段階 3：計画の Canon	計画ごとに 1 つの Canon。完成した行を自動で push し、本体の行には AI レビューを依頼し、Canon が進んだことによる衝突は更新の追加指示で直す。行は人が PR を承認して完了。「まとめて承認」
v0.37.0	モデルを「オーケストレーター」（下書き・バッチ後の再計画・行の PR の AI レビュー）と「エージェント」（各行の BRA）で別々に選ぶ。どちらも「デフォルト」なら確定時に決まり、確定後は両方が表示される。それ以前の計画は 1 つのモデルを両方に使い続ける。粒度方針はオーケストレーターが決める（計画の画面では読み取り専用、API も所有者からの方針を拒む。再計画の方針の変更は承認なしですぐに反映され、決定済みの提案に「オーケストレーターが反映」として残る。行の追加・削除の提案は従来どおり承認を待つ）。日本語の表記を「波」→「バッチ」（「第 1 バッチ」「基準プロジェクトのバッチ」）、「能力リスト」→「資料」に改めた（CSV の列名「バッチ」「batch」も「波」と同じくバッチとして読む）

段階	入ったもの
v0.40.0：自律実行	計画の設定「自律実行」(settings.autonomous、費用の上限つき)。下書きのあと自動で確定し、行のエージェントは質問せず推奨案で進み、計画の PR は AI が承認・変更依頼・却下を判断し、進められない行は見送る。費用の上限に達すると新しい行を始めない (6.15)。日本語の表記を「種」→「土台」(「土台のバッチ」) に改めた (コードの seed はそのまま)。v0.40.1 で「基準プロジェクト」(英語 Baseline project) に改めた

だれが何をするか

主体	種類	オーケストレーターでの役割
所有者	人	計画を作り、下書きを依頼し、行・バッチ・設定・Canon を整えて 確定 する。提案の承認・却下、質問への回答、要対応・人の判断の行の扱い、一時停止・再開・中止を決める
Canon の所有者・共同編集者	人	計画の行が push した PR を審査して承認する (第 4 部)。行が完了するのはこの承認のとき
計画用のジョブ (下書き・再計画)	LLM のジョブ	目標・資料・行を読み、RCS でアンカーを引いて、行・アンカー・依存・優先度・粒度方針・提案を JSON のデータとして返すだけ 。順序は決めず、何も実行しない
行の PR の AI レビュー	LLM のジョブ	本体の行の PR に所見を付ける。承認・却下はしない (4.8)。 自律実行 の計画では、計画のすべての PR (基準プロジェクトを含む) について所見とともに承認・変更依頼・却下を返す (判断のジョブ。反映するのはランナー、6.15)
各行の CoBRAC エージェント	LLM	行のプロジェクトの BRA を作る。中身は通常のプロジェクトと同じ (第 2 部)
API (Lambda)	プログラム	計画の作成・編集・確定、資料の CSV の読み取り、提案と人の判断の受け付け。プロジェクトの作成・リトライ・停止は画面の API と同じ関数を使う
計画ランナー (Lambda plan Runner)	プログラム	毎分、行の状態を追ひ、バッチを進め、空いた枠で行・計画用のジョブ・AI レビュー・Canon に合わせた更新を起動し、完成した行を Canon に push する。実行順序を計算し (planOrder.ts)、ジョブの結果を検証してから使う。 承認・却下・回答はしない (自律実行の計画だけは、下書きを確定し、質問に定型の回答をし、AI の判断を所有者の代わりに反映する。6.15)
ワーカー (Fargate)	プログラム (LLM を含まない)	計画用のジョブでは、資料を写して本文を取り出し、LLM を 1 ターン動かし、回答の形を検証して result.json に書く。行のプロジェクトでは通常どおりハーネスを進める
ディスパッチャー・janitor	プログラム	同時実行数の上限を守ってジョブを起動し、止まったジョブを失敗にする。計画用のジョブはどのプロジェクトにも属さない (6.13)

6.2 全体の流れ




図 6.1 計画の流れ。確定するまでプロジェクトは作られず、確定前に動くジョブは「下書きを作成」だけ

6.3 データと状態

データ (DynamoDB の Plans テーブル)

項目	内容
META	所有者、名前 (200 字)、目標 (4000 字)、状態、設定 (エージェントのモデル、オーケストレーターのモデル、それぞれ所有者が選んだか、推論の強さ、調査モード、返答の言語)、 <code>harnessRules</code> 、 <code>activeWave</code> 、確定時の見積もり、状態ごとの行数、 <code>pausedReason</code> 、粒度方針 <code>policy</code> (2000 字)、 <code>ordering</code> (<code>manual</code> / <code>auto</code>)、下書き・再計画のジョブの状態、添付ファイル、Canon (<code>canonId</code>)、ランナーのリース、各時刻、 <code>deletedAt</code> 。自律実行の計画は <code>settings.autonomous = { maxCostUsd }</code> 、費用の上限に達した時刻 <code>costLimitAt</code> 、自動の確定に失敗した理由 <code>autonomousError</code> も持つ
ROW#<rowId>	順番、バッチ、ROI・TLF (各 300 字)、理由 (1000 字)、優先度 (-1000~1000)、出所 (<code>csv</code> と行番号 / <code>manual</code> / <code>llm</code>)、状態、アンカーとその出所 (<code>predicted</code> / <code>used</code>)、依存 <code>dependsOn</code> 、基準プロジェクト <code>seed</code> 、既存のプロジェクト <code>existing</code> 、「作り直す」 <code>rebuild</code> 、 <code>projectId</code> 、ジョブ、自動の試行回数、要対応・人の判断の理由、最後のエラー、Canon 関連 (<code>prNo</code> ・ <code>canonRevision</code> ・ <code>conform</code> ・ <code>conformAttempts</code> ・ <code>aiReview</code>)、時刻。自律実行では見送りの理由 <code>autoSkip</code> 、自動回答の回数 <code>autoAnswers</code> 、判断のジョブの回数 <code>decideAttempts</code> 、次の追加指示 <code>followup</code> (<code>fix</code> / <code>changes</code> と本文)
EVT#<at>#<nonce>	履歴 (種類、時刻、by = 利用者が <code>runner</code> 、行、プロジェクト、詳細)。種類は <code>created</code> ・ <code>rows_changed</code> ・ <code>confirmed</code> ・ <code>wave_started</code> 、行の <code>row_started</code> ・ <code>row_question</code> ・ <code>row_resumed</code> ・ <code>row_done</code> ・ <code>row_retry</code> ・ <code>row_attention</code> ・ <code>row_skipped</code> ・ <code>row_cancelled</code> 、計画の <code>paused</code> ・ <code>resumed</code> ・ <code>cancelled</code> ・ <code>completed</code> 、下書きの <code>draft_requested</code> ・ <code>draft_applied</code> ・ <code>draft_failed</code> ・ <code>draft_cancelled</code> 、順序と再計画の <code>ordered</code> ・ <code>replanned</code> ・ <code>replan_failed</code> ・ <code>proposals_received</code> ・ <code>proposal_accepted</code> ・ <code>proposal_rejected</code> 、Canon の <code>canon_created</code> ・ <code>row_pushed</code> ・ <code>row_conform</code> ・ <code>row_decision</code> ・ <code>row_resolved</code> ・ <code>row_ai_review</code> 、自律実行の <code>row_auto_skipped</code> ・ <code>row_auto_answered</code> ・ <code>row_ai_decided</code> ・ <code>cost_limit_reached</code> ・ <code>cost_limit_raised</code>
PROP#<id>	再計画の提案 (<code>add</code> / <code>remove</code> / <code>policy</code> 、理由、状態 <code>open</code> / <code>accepted</code> / <code>rejected</code> / <code>stale</code>)

ID: 計画は `n + 7` 文字の小文字 Crockford base32 (`PLAN_ID_REGEX`、例 `n4h8w2rk`。Project・Canon の ID と同じく Catalog に予約され (`kind = id`、`type = plan`) 再利用されない。`PROJECT_ID_REGEX` と `CANON_ID_REGEX` とも一致しない)、行は計画の中で `r + 7`、提案は `q + 7`。1 つの計画の行は 200 行まで。`META` にはこのほか、確定・完了・中止の時刻、新しい Canon の名前 (`canonNew`)、最後に並べ直したバッチ (`lastReplanWave`) を持ちます。

計画の状態




図 6.2 計画の状態。ランナーが進めるのは DRAFTING・RUNNING・PAUSED の計画

自動の一時停止の理由 (`pausedReason`): `no_key` (API キーが無い)、`owner_disabled` (アカウントが無効)、`model_not_allowed` (選んだモデルをティアが許さなくなった)、`canon_missing` (計画の Canon が見つからない)、`cost_limit` (自律実行の計画が費用の上限に達し、動いているものが無くなった)。手動は `user`。

行の状態

状態	画面	意味
pending	開始待ち	まだ始まっていない（自動リトライ待ち、Canon に合わせた更新の待ちも含む）
starting	開始中	Project ID を予約して行を確保した。2 分以上残ると予約した ID のまま pending に戻す（二重に作らない）
running	実行中	プロジェクトのジョブが待機・実行・仕上げ中
question	質問中	エージェントが質問して回答を待っている（この行だけが待つ）
done	完了	プロジェクトが完了（Canon のある計画では、PR が人に承認された。自律実行では AI の判断で取り込まれた）
attention	要対応	自動リトライ 2 回の後も失敗（failed）、回答待ちが 7 日で時間切れ（question_timeout）、計画の外で止められた（cancelled_outside）、プロジェクトが削除された（project_deleted）、開始に失敗した（start_failed）
skipped	スキップ	所有者が外した。自律実行では、要対応・人の判断になるはずの行をランナーが見送った（「自律実行で見送り」、理由は autoSkip）
cancelled	中止	計画の中止で止めた（再開すると続きから作る）
review	承認待ち	Canon のある計画：PR が開いていて人の承認を待つ
decision	人の判断	Canon のある計画：衝突が残る・PR が却下／取り下げ・ほかの Canon に入っている・push の失敗（6.11）

6.4 手順 1：計画を作る

- 1 サイドバーの「CoBRAC オーケストレーター」で「新しい計画」を押し、右から開くパネルに名前と目標（例「言語の BRA を一通りそろえたい」）を入れる（計画が 1 つも無いときは、フォームが画面に出ている）。
- 2 資料のファイル（CSV・TSV・テキスト・xlsx・PDF、10 個まで）を追加するか、行を貼り付ける。1 行が 1 プロジェクト。
- 3 「計画を作る」は読み込んだ行で計画を作る。「下書きを作成」は計画を作ると同時に下書きを依頼する（目標・ファイル・行のどれかが必要）。
- 4 読めなかった行は、ファイル名・行番号と理由が画面に出る。直して「CSV を読み込む」で追加できる。

一覧の読み取り規則（parsePlanRowsCsv）

- **見出し行があるときは列名で読みます**：ROI（ROI / region / 脳領域）、TLF（TLF / function / capability / 機能 / 能力）、理由（rationale / note / 理由 / 備考）、バッチ（wave / batch / バッチ / 波）、優先度（priority / 優先度）。ほかの列は無視します。
- **見出し行が無いときは**、1 列なら TLF、2 列以上なら ROI・TLF・理由の順です。CSV か TSV、BOM は除き、空行は飛ばします。
- **取り込まない行**（行番号と理由を表示）：ROI も TLF も無い、長すぎる（ROI / TLF 300 字、理由 1000 字）、同じ ROI × TLF の行がある（大文字小文字と空白は無視。計画にある行とも比べる）、バッチが 1～99 でない、優先度が整数でない、計画の行が 200 を超える。
- CSV・TSV・テキストは API（プログラム）がすぐに行として読みます（出所 csv。読めない行は file つきで一覧）。xlsx と PDF は保存だけして、下書きのジョブが読みます（計画を作った後で「下書きを作成」を押しても読む）。

- 添付できる種類は `PLAN_ATTACHMENT_EXTS = csv・tsv・txt・xlsx・pdf` で、ほかは 400 です。ファイルは `POST /uploads` で一時置き場に上げてから `POST /plans` の `attachments` で渡し（10 個まで）、`plans/{planId}/attachments/files/NN-<名前>` に移されて `META.attachments`（`kind: "file"`、`id` は `f1・f2…`、名前、計画の接頭辞からの `key`、大きさ、種類）に並びます。名前と移動先は先にすべて検査し（`…・…`・空のパスの区切りは不可。`List..v2.xlsx` のような名前はよい）、不正なものがあれば何も移さず 400「添付ファイルの名前が不正です」です。
- 貼り付けた行、添付した CSV・TSV・テキスト、あとから読み込む CSV（「CSV を読み込む」、`POST /plans/{id}/rows/import`）は、それぞれ 50 万文字まで（`PLAN_LIMITS.maxCsvChars`）です。

6.5 手順 2：下書きを作成する（LLM のジョブ）

「下書きを作成」を押すと、計画用のジョブ（`type: "plan"`、1 回の Codex のタスク）が、目標・資料・いまの行を読み、行・アンカー・依存関係・優先度・粒度方針を書きます。モデルはデータを出すだけで、実行順序はコードが計算します（再現でき、バッチごとに安く計算し直せる）。

依頼からジョブの開始まで

- 1 依頼**（所有者 → API。`POST /plans/{id}/draft { locale? }`、または作成時の `draft: true`。目標・添付・行のどれかが必要）：所有者がジョブを実行できること（キーが無ければ 400、選んだモデルを使えなければ 403）を確かめ、計画のリースを取って `DRAFT` → `DRAFTING`（下書きは `waiting`、イベント `draft_requested`）。作成時は計画と行をいったん `DRAFT` で書いてから切り替えるので、ランナーが行の一部しか無い下書き中の計画を見ることはない。依頼そのものは何も積まず、ランナーを 1 回すぐに動かす。下書き中は行を編集できず、画面の帯にジョブの状態（ジョブの空きを待っています／開始を待っています／実行中）と経過時間が出る。
- 2 枠を待つ**（ランナー）：全体と所有者の同時実行数に空きがあり（待機・実行・仕上げ中のジョブを数える。行のジョブと同じ枠）、所有者がまだジョブを実行できるときだけ、入力 `plans/{planId}/jobs/{jobId}/input.json` を書き、ジョブ（`type: "plan"`、`planJobKind: "draft"`、`projectId` = 計画 ID、オーケストレーターモデル、推論の強さ `medium`）を積む（`queued`）。枠が無ければ `waiting` のまま（枠より先には積まない）。キーが無い・アカウントが無効・選んだモデルを使えなくなったときは、下書きを失敗にして理由とコード（`no_key` / `owner_disabled` / `model_not_allowed`。画面では翻訳して表示）とともに `DRAFT` に戻す（イベント `draft_failed`）。
- 3 入力**：目標、粒度方針、計画の行（そのまま。優先度・依存・「作り直す」つき）、所有者の削除されていないプロジェクト（新しい順に最大 300 件。成果物つきで完了したものに `completed` の印）、所有者の Canon と粒度方針（最大 50 件）、実効の同時実行数、下書きなら API が読まなかった添付ファイル（`{ id, name, key }`。再計画には添付を渡さない）。キーなどの秘密は入れない（API とランナーは鍵を復号しない。ワーカーが通常のジョブと同じく `planRunKey` で解決して復号する）。

ジョブの中身（ワーカー、`runPlanJob`）

- ワーカーは、計画用のジョブがまだ `QUEUED` のときだけ引き受け、キーを解決・復号し（無ければジョブを失敗に）、`QUEUED` であることを条件に `RUNNING` にする（その間に取り消された下書きは取り消されたまま）。
- 添付ファイルを材料フォルダに写し、xlsx と PDF の本文を参考資料と同じ方法で抽出する（`plans/{planId}/attachments/derived/` に残す）。

- RCS の MCP (`search_bna_candidates`、`search_homba_candidates`、`get_homba_term`、`get_sabra_definition`) だけを使い、Web 検索も文献ツール (`lit`) も使わずに LLM を 1 ターン動かす。RCS が設定されていない環境では、アンカーを空にして `notes` にそう書くよう指示する。依頼文 (`planJobPrompt`) は `prompts/plan.md` の指示、仕事の種類 (DRAFT か REPLAN)、返答の言語、添付ファイルの索引、入力 of JSON。
- 返答は `PLAN_RESULT_SCHEMA` のオブジェクト (`rows`・`unread`・`policy`・`proposals`・`notes`。すべて必須) だけ。読めなければ 1 回だけ頼み直す (`PLAN_RETRY_PROMPT`)。
- **時間の予算** : 7 分 (`PLAN_JOB_TIME_BUDGET_MS`、ワーカーの開始から)。積む・Fargate の起動・ランナーの次のステップ (結果を反映する。最大 1 分後) を含めて、依頼から約 10 分で下書きができる。xlsx / PDF を読む下書きか、入力の行が 20 (`PLAN_JOB_SHORT_ROWS`) を超える下書きは、項目ごとに 1 行を書くので 25 分 (`PLAN_JOB_LONG_TIME_BUDGET_MS`)。超えたターンは打ち切られ、ジョブは「The plan job took longer than its time budget」で失敗する。打ち切り・取り消しのジョブも、使った分 (打ち切ったターンはセッションのファイルから測り、SIGTERM のときはそこまでの利用量) を記録する。45 秒ごとにハートビートを送る。
- 結果は入力の隣の `result.json` (`PlanJobResult` : スキーマ `cobrac.plan-result/1`、種類、計画とジョブの ID、モデル、言語、時刻、検証した行・`unread`・方針・提案・`notes`・`dropped`) に書き、利用量・推定費用とともにジョブを完了にする (失敗ならエラーと利用量を記録して `FAILED`)。

LLM への主な指示 (`prompts/plan.md`)

項目	指示
入力の行	すべて行 ID で返し、ROI と TLF はそのまま写す。アンカー・依存・既存のプロジェクトを付ける。理由が無い行には書き、ある行は空で返す (行の理由を残す)
新しい行	資料からは項目ごとに 1 行 (機能だけの項目は文献で最も結びつく ROI を、その逆も同様に補う。行にできない項目は <code>unread</code> に出所・場所・理由)。広い目標 (「言語の BRA を一通り」) なら主な下位機能を 8~15 行ほど。ほぼ同じ機能に分けない、ROI × TLF を繰り返さない。 <code>source</code> に出所 (<code>goal</code> 、ファイル名と場所、入力の行は <code>input</code>)
アンカー	行の ROI と、その TLF で主な入力元・出力先になる領域の SABRA の単位を 3~12 個 (ROI を先頭に)。RCS で引き、ID を記憶から書かない。 <code>facet</code> を付けない。同じ回路の行には同じアンカーを再利用
依存 <code>dependsOn</code>	B の機能が A の機能を組み合わせた合成であるときだけ (例 : 復唱は音韻処理と発話に依存)。領域を共有するだけでは依存ではない (それはアンカーで分ける)。循環させない
優先度・既存	所有者が先にと行った行は高く、任意の行は低く (既定 0、-1000~1000)。同じ ROI × TLF の完成したプロジェクトがあれば、その ID (「作り直す」の行には付けない)
粒度方針	計画のプロジェクトの回路をどの細かさで切るかを 1~3 文で (後で 1 つの Canon に入れられるように)。所有者の Canon で同じ分野のものがあればその方針を採る。入力の方針があれば、明らかに合わないとき以外は保つ
長い一覧	全体で 30 行ほどを超えるときは、1 行あたりのアンカーを 3~6 個にし、同じ領域は 1 回だけ引いて再利用し、理由と <code>notes</code> を短くする。それでも各項目に行か <code>unread</code> を必ず付ける
順序	並べない・バッチに分けない (コードが計算する)
その他	文章にモデル名を書かない。入力・添付・RCS だけを使い、Web を検索しない。時間の予算が厳しいので、検索を増やすより根拠のあるアンカーを少なく

検証 (プログラム)

LLM が書いた JSON は、そのままでは使いません (`parsePlanResult`)。入力を指すものだけを残し、ほかは除いて件数 (`dropped`) に数えます。

- 下書きの行 : 入力の行は行 ID (`ref`) で、新しい行はモデルが付けた `id` で受け取る。ROI・TLF・理由の長さ、`id` や ROI × TLF の重複、アンカーの正規化 (`normalizePlanAnchor` : `HOMBA:<id>`、既知の BNA 領域の BNA :

<l>-<r>。単一ラベルはペアに、/side:left などの facet は除く。既知の群の BNAG:<L2>。1 行 40 個 MAX_ROW_ANCHORS まで)、依存は下書きの行だけ (自分自身は不可)、優先度は範囲内の整数 (でなければ無し)、既存のプロジェクトは入力にある完成したものだけ。行は 200 まで、unread は 200 件 (MAX_PLAN_UNREAD) まで。

- 再計画の提案 (30 件 MAX_PLAN_PROPOSALS まで): add は計画にまだ無い ROI × TLF (依存は入力の行だけ)、remove は始まっていない行 (pending・プロジェクト無し・既存でない)、policy はいまの方針と違う文 (1 件まで)。下書きの提案と再計画の行は捨てる。
- RCS が設定されているとき、ワーカーは行と add の提案から、RCS が知らない HOMBA のアンカーと、SABRA が BNA で覆う領域の HOMBA のアンカー (完成したプロジェクトはその領域を BNA の領域で表すので、HOMBA の ID は一致しない) を除いて dropped に数えます。引けなかったアンカーは残します。
- ランナーは result.json を使う前に、もう一度確かめます (readPlanResult : スキーマ・種類・ジョブ ID が一致し、内容をジョブの input.json に対してもう一度 parsePlanResult に通す)。結果のファイルをそのまま信用することはありません。

適用 (ランナー、計画のリースの中で)

- ランナーはジョブを追いつ (RUNNING → 下書き running)、完了したら result.json を読みます。
- ref のある結果の行は、その行を更新します: アンカー (anchorsSource: "predicted")、依存 (行 ID に対応させる)、優先度は行に無いときだけ (ジョブは所有者の優先度を見て返す。CSV の priority 列の値は上書きしない)、理由は行に無かったときだけ。ROI・TLF・出所は変わりません。
- ref の無い結果の行は新しい pending の行 (出所 nil) になります。ただし同じ ROI × TLF の行がすでにあれば、その行を更新します。消えた行を指す ref や、同じ行への 2 つ目の結果の行は捨てます。
- 行の既存のプロジェクトは、結果の existingProjectId、無ければ matchExistingProject がつけたもの (6.7)。「作り直す」の行には付けません。結果が触れない行はそのまま残します。
- 行を自動で並べ (6.6、orderDraft、ordering: "auto")、結果の方針が空でなければ方針を置き換え、行数を数え直します。計画は 200 行まで (超えた結果の行は dropped)。計画は DRAFT に戻り、下書きは done で unread の一覧と dropped の数を持ちます (イベント draft_applied)。画面には読めなかった項目 (ファイル名・場所・理由) と、使わなかった部分の件数が出ます。
- ジョブが失敗・取り消し・見つからない、または result.json を読めないときは、下書きを failed / cancelled にしてエラーとともに DRAFT に戻します (イベント draft_failed)。もう一度依頼すると、いまの行で新しいジョブが動きます。
- 「下書きを取り消す」 (POST /plans/{id}/draft/cancel、DRAFTING のときだけ) は、待機中か実行中のジョブを止め (ジョブは CANCELLED、Fargate のタスクも停止)、DRAFT に戻します (イベント draft_cancelled)。

典拠: packages/shared/src/planJob.ts、packages/api/src/lib/planJobs.ts・planRunner.ts・planOps.ts、packages/worker/src/planJob.ts、prompts/plan.md

6.6 アンカーと実行順序の計算

実行順序は、下書きが付けたアンカーと依存と優先度から、コードが決定的に計算します (orderPlanRows、packages/shared/src/planOrder.ts)。同じ行からは同じ順序になります。

アンカー

アンカーは、その行の ROI と、主な入力元・出力先の領域を、SABRA の単位で表した ID です（第 3 部の UC Descriptor のアンカー部分と同じ形）：`HOMBA:<id>`（DHBA 側）、`BNA:<l>-<r>`（BNA の領域のペア）、`BNAG:<L2>`（BNA の群）。行どうしを比べるときは、BNA の群をその領域のペアに展開してから比べるので、`BNAG:IFG` の行と IFG の 1 領域の行はアンカーを共有します（HOMBA の項はそのまま比べる）。行には最初の 4 個と残りの数が表示されます。


計算の 3 段階

- 1 ハブの値**：その行とアンカーを 1 個以上共有する、ほかの行の数（画面の「ハブ n」）。
- 2 基準プロジェクトのバッチ**：ほかの行に依存しない行を（ハブ, 優先度, 行 ID）の順に並べ、いちばん上の行と、ハブがその 60%（`SEED_HUB_SHARE`）以上の行を、最大 3 行（`MAX_SEED_ROWS`）まで**基準プロジェクト**にする。基準プロジェクトは 1 行ずつ自分のバッチ（1, 2, 3）を持ち、ほかのバッチより先に 1 件ずつ作る。どの行もアンカーを共有しないとき、または行が 1 つのときは基準プロジェクトを作らない。
多くの行が使う回路を先に 1 回だけ組み立て、その完成したプロジェクトを後の再計画に使うため。
- 3 本体のバッチ**：残りの行を依存の位相順（Kahn のアルゴリズム。同順位はハブの大きい順、優先度の高い順、行 ID）に取り出し、依存する行（と基準プロジェクト）より後で、**行数が同時実行数未満で、アンカーを 2 個以上（`OVERLAP_LIMIT`）共有する行がない**、いちばん早いバッチに入れる。同じ回路を作る 2 つの行が同時に走らないようにするため。依存が循環していれば、循環の外の何にも依存しない最上位の行で切る。

例：言語の計画（同時実行数 3）

アンカーを領域名で略記した例です（実際は `HOMBA:...` / `BNA:...` の ID）。

行	TLF	アンカー（略記）	依存	ハブ	結果
R1	音韻処理	STG・SMG・IFG44	—	2	基準プロジェクト・バッチ 1
R2	発話	IFG44・PMv・Put	—	2	基準プロジェクト・バッチ 2
R3	語彙意味アクセス	MTG・ATL	—	1	バッチ 3
R4	文理解	MTG・ATL・IFG45	—	1	バッチ 4（R3 と 2 個共有）
R5	復唱	STG・SMG・IFG44・PMv	R1・R2	2	バッチ 3（依存があるので基準プロジェクトにならない）
R6	読字	FG・ITG	—	1	バッチ 3
R7	書字	FG・SPL	—	1	バッチ 4（バッチ 3 が満杯）



見積もり：基準プロジェクト 2 件 × 48 分 + 本体 2 バッチ × 48 分 + 手直し 7 行 × 20% × 15 分 ÷ 3 ≒ 199 分 (約 3.3 時間)、費用 \$1.26~2.73

図 6.3 実行順序の例。ハブが最大 (2) の R1・R2 が基準プロジェクトになり、1 件ずつ先に作られる。本体は依存と重なりを守って詰める

下書きの並べ方 (orderDraft)

- 作る行 (スキップでも既存でもない行) を、バッチ 1 から上の 3 段階で置きます。
- 既存のプロジェクトで済む行は、ハブの値の計算にだけ数え、置いた最後のバッチに並べます (作らない。基準プロジェクトの印も付けない)。スキップした行は自分のバッチを保ちます。
- 行の order は作る順に従います：バッチの順 (基準プロジェクトが先)、バッチの中はハブと優先度の順で、置かなかった行 (既存・スキップ) は最後です。
- 画面の各行には「ハブ n」と、アンカーを 2 個以上共有する行 (「重なり」) が出ます (GET /plans/{id} がスキップ以外の行について hub と overlaps を計算して返す)。基準プロジェクトのバッチの見出しには「基準プロジェクト」と出ます。

補足：R1~R7 のハブは R1・R2・R5 が 2、ほかが 1 です。基準プロジェクトの候補は依存の無い行なので、R5 はハブが 2 でも基準プロジェクトになりません。しきい値は $\max(1, \lceil 2 \times 0.6 \rceil) = 2$ なので、R1 と R2 が基準プロジェクトです。本体は R5 (ハブ 2) → R3 → R4 → R6 → R7 の順に置かれ、R4 はバッチ 3 にまだ空きがあっても R3 と 2 個共有するのでバッチ 4 に、R7 はバッチ 3 が 3 行で満杯なのでバッチ 4 に入ります。

6.7 手順 3：行とバッチを整える

- **編集**：下書きの間は、行の追加・削除・並べ替え、ROI・TLF・理由・バッチの変更ができます。「N 件ずつのバッチに分ける」は、いまの並び順のまま、同時に実行できる数 N ずつに分けます。
- **自動と手動の順序**：「自動で並べる」 (POST /plans/{id}/order、DRAFT のときだけ。ジョブは使わず無料) は、いまの行で 6.6 の計算 (orderDraft) をやり直し、ordering: "auto" にします (イベント ordered)。下書きの直後も自動の順序です。行の保存 (PUT /plans/{id}/rows) で行を足す・消す・入れ替える・バッチを変えると**手動の順序** (ordering: "manual") になり、あなたのバッチがそのまま使われます (バッチ後の並べ直しと再計画もしません)。作る行の中で自分のバッチに 1 行だけでなくなった基準プロジェクトは、基準プロジェクトの印を失います。
- 同じ行を同じ順番とバッチのまま保存する場合 (理由・ROI・TLF・「作り直す」だけの変更) は、順序の種類を保ちます。自動の順序のまま「作り直す」や既存のプロジェクトが変わったときは、同じリクエストの中で並べ直します。rowId を保った行は、アンカー・依存・基準プロジェクトの印・既存のプロジェクト・重複の注意を保ちます。新しい行と ROI × TLF を変えた行は、所有者のプロジェクトと照合し直します。
- CSV の読み込み (POST /plans/{id}/rows/import) は、自動の順序の下書きでは全体を並べ直して自動のまま、手動の順序の下書きでは行を末尾に足します。

- **既存のプロジェクト** (`matchExistingProject`) : 同じ ROI × TLF (大文字小文字・空白を無視。削除したプロジェクトは数えない) の、完成して成果物のある自分のプロジェクトがあれば、行に「既存」(`existing = { projectId, name }`) とリンクが付き、最後のバッチに並び、確定すると作らずに完了になります (見積もりにも費用にも入らない)。確定までにそのプロジェクトを削除したときは、行は作られます。まだ完成していない同じ ROI × TLF のプロジェクトがあれば注意 (`duplicateOf`) とリンクが出るだけで、確定すると別に作ります。
- **作り直す** : 既存があっても作りたい行は、編集画面で「作り直す」に印を付けて保存します (`rebuild: true`)。既存のプロジェクトは外れて作られ、この選択は行に残るので、下書きを作り直しても「既存」に戻りません。印を外して保存 (`rebuild: false`) すると元に戻ります。
- **設定** : オークストレーターのモデル (下書き・再計画・行の PR の AI レビュー)、エージェントのモデルと推論の強さ (各行の BRA)、調査モード (既定オン)。どちらのモデルも「デフォルト」なら確定時に設定のデフォルトのモデルに決まります。v0.37.0 より前の計画はオークストレーターのモデルを持たず、行のモデルを両方に使います (`orchestratorModelOf`)。粒度方針はオークストレーターが書くもので、所有者は編集できません (`PUT /plans/{id}` で送ると 400 「粒度方針はオークストレーターが決めます」)。
- **Canon** : 「なし」「既存の Canon」(自分が所有する Canon。共同編集者の Canon は不可)「新しい Canon」(名前の初期値は計画の名前) から選びます (6.11)。

6.8 手順 4 : 確定する

「確定して開始」(`POST /plans/{id}/confirm`) を押すと、見積もりを確かめてから開始します。確定では次のことを行います。

- 1 **確認** : 行が 1 つ以上あること、所有者がジョブを実行できるキーを持つこと (無ければ 400)、選んだ各モデルをティアが許すこと (403)。Canon のある計画では、選んだ既存の Canon がまだ所有者のものであること (409)。
- 2 **固定** : オークストレーターのモデル、各行のエージェントのモデル (選んだもの、無ければ所有者がデプロイの既定をティアに通したもの)、推論の強さ、調査モード、返答の言語 (UI の言語)、**ハーネスのルール** `harnessRules`。後のデプロイでルールが上がっても、計画の行はすべて確定時のルールで作られる。
- 3 **既存の再確認** : 既存のプロジェクトがある `pending` の行を、まだ削除されず、成果物つきで完成しているか確かめ直す。外れていれば照合し直し、無ければ作る (`confirmed` のイベントに `existingGone` として数える)。
- 4 **並べ直し** : 自動の順序の計画は、その時点の実効の同時実行数でもう一度並べる (`orderDraft`)。既存で済む行は `done` (`projectId = そのプロジェクト`、`completedAt`) にする (Canon のある計画の扱いは 6.11)。
- 5 **Canon** : 「新しい Canon」なら、ここで計画の粒度方針を方針にして作る (非公開・空・rev 0)。
- 6 **開始** : 見積もり (`planEstimate`) を保存して `RUNNING` にし、ランナーを 1 回すぐに動かす (最初の行が 1 分待たずに始まる)。

確定はリースの中で行うので、別のタブで行を編集していても、確定後に行が変わることはありません (6.14)。自律実行の計画は、下書きを適用した直後にランナーが同じ関数で確定します (6.15)。

見積もりの計算式 (estimatePlan)

時間 $\div$ 基準プロジェクトの数 $\times$ 48 分 (1 件ずつ) $+$ Σ 本体のバッチ [バッチの行数 $\div$ 同時実行数] $\times$ 48 分 $+$ 行の 20% $\times$ 15 分 (手直し) $\div$ 同時実行数。費用 $\div$ 行数 $\times$ \$0.18~0.39。既存・スキップの行は除き、質問への回答や PR の承認を待つ時間は含みません。

例：141 行 (基準プロジェクト 3 行、残りを 1 バッチ) なら、同時実行数 1 で約 120 時間、4 で約 32 時間、8 で約 18 時間、12 で約 13 時間、16 で約 10 時間。

6.9 手順 5：実行 — ランナーの 1 ステップ

実行はランナー (Lambda `planRunner`) が進めます。EventBridge の `rate(1 minute)` で毎分動き、確定・再開・リトライの直後にも 1 回動きます。DRAFTING・RUNNING・PAUSED の計画ごとに、計画の META に 90 秒のリース (楽観的な条件付き書き込み) を取り、取れなければその計画は飛ばします。1 ステップは次の順に進みます。

段	内容
1. 行を追う (syncRow)	<code>starting</code> / <code>running</code> / <code>question</code> の行のプロジェクトを見る。待機・実行・仕上げ中 $\rightarrow$ <code>running</code> 、回答待ち $\rightarrow$ <code>question</code> 、完了 $\rightarrow$ <code>done</code> (Canon のある計画では <code>push</code> 、6.11)、失敗 $\rightarrow$ 試行が 2 回 (<code>MAX_ROW_AUTO_RETRIES</code>) 未満なら同じプロジェクトのまま <code>pending</code> (自動リトライ)、それ以上なら <code>attention</code> 。回答待ちのまま 7 日で失敗 $\rightarrow$ リトライせず <code>attention</code> 。計画の外で止められた・削除された $\rightarrow$ <code>attention</code> 。
2. バッチを進める	実行中の計画だけ。いまのバッチとそれより前に <code>pending</code> ・ <code>starting</code> ・ <code>running</code> の行が無くなったら、待つ行のある次のバッチへ <code>activeWave</code> を進める。 <code>question</code> と <code>attention</code> の行は待たない (その行だけが止まる)。戻ることはない。
3. 行を始める	いまのバッチとそれより前の <code>pending</code> の行を (バッチ, 順番) の順に、空き枠の数だけ始める。空き枠 $= \min(\text{全体の上限} - \text{全員の待機・実行・仕上げ中のジョブ}, 1 \text{ 人の上限} - \text{所有者のジョブ})$ 。待機中のジョブも数えるので、始められないものは積みません。始める前に所有者を確認し、無効・キー無し・モデル不許可なら計画を一時停止する。新しい行は、Project ID を予約 $\rightarrow$ 行を確保 (<code>pending</code> $\rightarrow$ <code>starting</code> 、状態を条件に) $\rightarrow$ <code>POST /projects</code> と同じ関数でプロジェクトを作る (<code>planId</code> ・計画のハーネスのルールつき) $\rightarrow$ <code>running</code> 。プロジェクトのある行 (自動・手動のリトライ、中止で止めた行) は、 <code>POST /projects/{id}/retry</code> と同じ関数で成果物から続ける。開始の例外も試行に数え、最後は <code>attention</code> (<code>start_failed</code>)。1 行ごとに計画を読み直し、一時停止・中止なら止める。
4. 完了	すべての行が <code>done</code> か <code>skipped</code> なら <code>COMPLETED</code> 。

- **所有者の確認**：行を始める前に、`POST /projects` と同じく所有者を確かめます。アカウントが無効・キーが無い・選んだモデルをティアがもう許さないときは計画を一時停止します (`owner_disabled` / `no_key` / `model_not_allowed`)。所有者が選ばず既定で決まったモデルなら、ティアの既定のモデルに置き換えて続けます。
- **枠**：待機中のジョブも数えるので、始められないものは積みません (janitor は 24 時間待機したジョブを失敗にする)。実行中のジョブの上限は、ディスパッチャーが別に守ります。
- 新しいプロジェクトのチャットには「CoBRAC オーケストレーターが開始」の通知 (`sys.planStarted`) が出ます。計画の中止で止めたジョブには `sys.planCancelled` が出ます。中止の途中で始まった行は、すぐに止めます。
- 計画が作ったプロジェクトは通常のプロジェクトと同じ画面で開け、ヘッダーに計画へのリンクが出ます。来歴として `Projects.planId`・`Jobs.planId` (行の初回とリトライのジョブ。そのプロジェクトで手で始めたリトライも含む)、版の manifest の生成条件に `planId` が残ります。オーケストレーターは BRA-DB には登録しません (登録は版ごとに所有者が行う、第 5 部)。

典拠: packages/api/src/lib/planRunner.ts (advancePlan • syncRow) • runs.ts (createProject • queueRetry • stopProject)、
packages/shared/src/plan.ts

6.10 バッチごとの並べ直し・再計画・提案

自動の順序 (ordering: "auto") の計画では、バッチが終わるたびに残りの行を見直します。手動の順序の計画では行いません。

- 1 アンカーを実物で置き換える (ランナー) :** 完了した行 (既存で済んだ行を除く) で、アンカーがまだ used でないものについて、そのプロジェクトの users/{owner}/{projectId}/workspace/{projectId}_HCD/uc.json を読み (1 ステップ 20 件まで。1 つのバッチに入る数より多い)、読めてアンカーがあれば (anchorsOfUcJson : すべての UC と Collection の Descriptor のアンカー)、その行のアンカーを置き換える (anchorsSource: "used")。予想と違った重なりが次の並べ直しに反映される。
- 2 並べ直す (ランナー) :** いまのバッチが終わり (そのバッチとそれより前に pending • starting • running の行が無い)、後のバッチに動かせる行 (isMovableRow : pending • プロジェクト無し • 既存でない) があり、このバッチでまだ並べ直していなければ (lastReplanWave)、replanRows(rows, activeWave, effective) が動かせる行を、いまのアンカーとハブの値で次のバッチから並べ直す。まだ始まっていない基準プロジェクトは基準プロジェクトのまま。新しいバッチは行がまだ pending のときだけ書き、lastReplanWave をそのバッチにする (イベント replanned : バッチと動かした行)。始まった • 実行中 • 回答待ち • 完了 • 要対応 • スキップ • 中止の行と、リトライ (プロジェクトのある pending) は動かない。その後、activeWave を 6.9 のとおり進める。
- 3 再計画のジョブ (LLM のジョブ) :** 同じステップで、LLM に変更の提案を求める (replan = { kind: "replan", status: "waiting", wave, requestedBy: "runner" })。待機 • 実行中の再計画があれば求めない。下書きと同じく枠が空いてから積み (入力の種類は replan、終わったバッチ wave とすべての行)、このステップで行を始める前に積むので、その枠を使う。一時停止中は積まない。**回数を抑える (replanJobDue) :** 最初のバッチ (最初の基準プロジェクト=主なハブ) が終わった直後に 1 回、その後は作る行 (既存 • スキップ • 中止を除く) の 1 割 (最低 1 行) が前回の後に終わるごとに 1 回で、1 つの計画で約 10 回 (MAX_REPLAN_JOBS) まで。10 行までの計画はバッチごと。同時実行数 1 ではバッチが 1 行ずつなので、毎バッチだと行と同じ数のジョブと枠の待ちがかかるため。並べ直し (2) は毎バッチ行う。
- 4 提案を保存する (ランナー) :** ジョブが完了すると、各提案を PROP#<proposalId> (状態 open、ジョブとバッチつき) として保存し、再計画を done にする (イベント proposals_received)。方針の提案はこのとき反映する (下の表)。失敗したら再計画を failed にして (イベント replan_failed)、計画はそのまま進む。計画が中止 • 完了したときに待機 • 実行中の再計画は cancelled にし、ジョブを止める (dropReplan)。

提案	内容	承認したとき
行の追加 add	完了した行が共有する、または土台にしている回路で、どの行もまだ扱っていないもの	行ができ (出所 llm)、動かせる行が並べ直される。同じ ROI × TLF の完成したプロジェクトがあれば作らずに完了。200 行に達していれば 409
行の削除 remove	完了した行がすでに扱っている、まだ始まっていない行	その行をスキップ
粒度方針 policy	完了した行が、方針より細かく回路を切る必要があったなど	承認は要らない。 結果を保存した時点で反映され、「オーケストレーターが反映」として残る

- 提案は、所有者が承認（`POST /plans/{id}/proposals/{proposalId}/accept`）するまで計画を変えません。却下は `.../reject` です。どちらも計画が `RUNNING` か `PAUSED`、提案が `open` のときだけで、ほかは 409 です。提案には `decidedAt` / `decidedBy` が残り、`accepted` / `rejected` になります（イベント `proposal_accepted` / `proposal_rejected`）。決定済みの提案は、画面の履歴の下にまとめて出ます。何も提案しないことも多くあります。
- **追加の承認**：計画が 200 行なら 409。スキップでない行に同じ ROI × TLF があれば、提案は「無効」（`stale`）になり 409。新しい行は `pending`（出所 `llm`、予想のアンカー、依存、既存・重複の照合つき。照合では計画自身のプロジェクトを除く）で、既存のプロジェクトがあればすぐに `done` です。動かせる行を `replanRows` でいまのバッチの後に並べ直します（いまのバッチで枠を待っている行はバッチを保ち、バッチの付かなかった新しい行は最後のバッチの後に置く）。
- **削除の承認**：行がまだ動かせる（始まっていない）ときだけで、そうでなければ提案は `stale` になり 409。行をスキップします。
- **方針の提案**は `open` になりません。結果を保存した時点で（`storeProposals`）`accepted`・`decidedBy`：`"runner"` として保存し、方針を置き換えます（イベント `proposal_accepted`、`by = runner`）。

典拠： `packages/shared/src/planOrder.ts`（`replanRows`・`replanJobDue`・`anchorsOfUcJson`）、
`packages/api/src/lib/planRunner.ts`・`planJobs.ts`・`planOps.ts`

6.11 Canon と組み合わせる

計画に Canon を 1 つ決めると、完成した行をその Canon に取り込みながら進みます。行が「完了」になるのは、その行の PR を人が承認したときです。ランナーは承認・却下・回答をいっさい行いません（例外は自律実行の計画で、AI の判断をランナーが反映します。6.15）。Canon の無い計画（段階 3 より前の計画と「なし」を選んだ計画）は、6.9・6.10 のとおりに動き、Canon を読みません。




図 6.4 行の状態の遷移。緑の矢印は Canon のある計画だけの遷移。計画の中止で止めた行は `cancelled` になる（図では省略）

Canon の選択と確定

- 下書きのときだけ選べます（`PUT /plans/{id} { canon }`）、計画のリリースの中で。下書き作成中や確定後は 409）。`{ mode: "none" }` は外す、`{ mode: "existing", canonId }` は所有者が所有する削除されていない Canon だけ（プロジェクトは所有者の Canon にしか入れないので、共同編集者の Canon は選べない。ほかは 404）で `META.canonId` に、`{ mode: "new", name }`（名前は `POST /canons` と同じく検査）は `META.canonNew = { name }` に保存します。1 つの計画に Canon は 1 つまで。

- 確定後は変えられず、読み取り専用で Canon へのリンクと最新の rev が表示されます。削除された Canon は「Canon が見つかりません」と出ます (GET /plans/{id} の canon = { canonId, name, headRevision })。削除された・所有者のもでなくなった Canon は missing: true、Canon が無ければ null)。
- 確定のとき (リースの中)、選んだ既存の Canon がまだ所有者のもでなければ 409「この計画の Canon が見つかりません」。「新しい Canon」は、計画の粒度方針を方針にして作られます (createCanon : 非公開・空・headRevision 0)。作った直後に計画に保存されるので (canonId、canonNew は null、イベント canon_created)、確定がその後で失敗しても、もう 1 つ作ることはありません。confirmed のイベントは Canon を記録します。
- **既存のプロジェクトで済む行**：そのプロジェクトがすでにこの Canon に入っていれば done。どの Canon にも入っていなければ pending のまま自分のバッチの番を待ち (基準プロジェクトのゲートやバッチの順もほかの行と同じ)、番が来たら作らずに Canon に入れて push。ほかの Canon に入っていれば「人の判断」(other_canon)。

開始・push・承認待ち

- 1 開始** (ランナー。Canon は 1 ステップに 1 回 ownedCanon で読む)：新しい行のプロジェクトは、最初のジョブを積む前に Canon に入り、その時点の最新の rev に固定されます (createProject の beforeQueue → addCanonMember。開始の途中で止まった行を戻すときも同じ)。行には canonRevision を記録します。失敗したプロジェクトのリトライは、先に最新の rev に固定し直し (pinProject。どの Canon にも入っていなければ入れる)、新しい canonRevision を記録します。プロジェクトがすでに完成している pending の行 (確定時に取り込んだ既存のプロジェクト、手で完成させたもの) は、ジョブを積まず試行も数えずに、すぐ push で始めます (どの Canon にも入っていなければ最新の rev で入れる)。
- 2 push**：syncRow が Canon のある計画の行を完了と判断すると (プロジェクトが COMPLETED)、ランナーが push します。プロジェクトは計画の Canon に入っていなければならず (どこにも入っていなければ最新の rev で入れる。ほかの Canon なら decision / other_canon)、pushProject (POST /projects/{id}/canon/push と同じ関数) が PR を作ります。PR には planId が記録されます。エラーなら decision / push_failed で、エラーを lastError に残します。headMoved は Canon の head が行の固定 (row.canonRevision、無ければプロジェクトの固定) より後であることで、PR の差分の要約と headMoved と更新の回数から行の行き先を決めます (pushOutcome、イベント row_pushed / row_decision)。

push の結果	行の行き先
エラーの衝突なし (警告・要確認は人に回す)	review (承認待ち)。本体の行は AI レビューを依頼 (aiReview: "wanted")。基準プロジェクトは依頼しない (自律実行では基準プロジェクトも含めてすべての行が判断のジョブを依頼する)
エラーの衝突あり、行の固定より後に Canon が進んだ、更新が 2 回 (MAX_CONFORM_FOLLOWUPS) 未満	pending (conform: true) : Canon に合わせた更新を待つ
エラーの衝突あり、Canon は進んでいない	decision (conflicts)
2 回更新してもエラーの衝突が残る	decision (conform_limit)
push の失敗、プロジェクトがほかの Canon にいる	decision (push_failed / other_canon)

Canon に合わせた更新 (conform)

更新を待つ行は、ほかの pending の行と同じく空き枠とバッチの順で始まります (自分のバッチを止めます)。始める直前に PR を読み直し、その間に人が決めていれば従います (承認 → done、却下・取り下げ → decision、置き換え

→ 新しい PR の `review`)。PR がまだ開いていれば、プロジェクトを最新の rev に固定し直し、追加指示のジョブ (`queueFollowup`、`POST /projects/{id}/followup` と同じ関数) を積みます。指示は固定の題「**Canon rev N に合わせて更新**」(`conformTitle`) で始まり、続けて古い固定から最新までに、このプロジェクトに関わって変わったこと (`canonFollowStatus` から `canonAlignInstruction` が作る文) です。行は `running` になり、`conformAttempts` が 1 増え、`canonRevision` が最新になります (イベント `row_conform`)。完成すると再び push します (新しい PR が開いている古い PR を置き換える)。回数・新しい固定・`conform: false` は行を確保するとき (`starting`) にジョブを積む前に一緒に書くので、途中で止まっても 3 回目は起きません。開始に失敗したら `conform` と古い固定を戻し、回数は数えたままにします。プロジェクトが計画の Canon にもう入っていない、または Canon が無くなっていれば `decision` にします。

画面では、更新を待つ行に開いている PR へのリンクと「Canon に合わせた更新を待っています」が、一度でも更新した行に「Canon に合わせた更新 n/2」が出ます。

PR の追跡・AI レビュー・人の判断

- **PR を追う**：毎ステップ、`review` の行、PR のある `decision` の行、更新待ちの行の PR を読みます (`prOutcome`)。承認 → `done` (「人の判断」の行の PR が Canon で承認された場合も)、却下 → `decision` (`pr_rejected`)、取り下げ → `decision` (`pr_withdrawn`)、置き換え (手で push した場合など) → 新しい PR を `review` で追う、開いたまま → 変化なし。一時停止中も追います。
- **AI レビュー** (本体の行だけ。LLM のジョブで、所見だけを出す)：実行中の計画のステップの枠の部分で、待っている再計画のジョブの後、新しい行の前に、`aiReview: "wanted"` の `review` の行ごとに、枠が空いていれば `requestAiReview` (`POST /canons/{id}/pulls/{no}/ai-review` と同じ関数) を所有者として、オーケストレーターのモデル・所有者のキーの種類・計画の返答言語で依頼します (1 件 1 枠)。行は `aiReview: "queued"` と `aiReviewJobId` を持ちます (イベント `row_ai_review`)。PR が開いていなければ `aiReview` を消し、手で依頼したレビューが待機・実行中ならそのジョブを `queued` として数えます。レビューのジョブが終わったら (完了・失敗・取り消し)、`aiReview` を消して `aiReviewJobId` を残します。行には「AI レビュー待ち」(`wanted`) → 「AI レビュー実行中」(`queued`) → 「AI レビュー済み」(PR の画面へのリンク。 `decision` の行にも出る) と出ます。AI レビューは指摘だけで判断はしません。計画の PR の AI レビュー (その `planId` の PR について所有者が実行した `canon-review` のジョブ) の費用は、計画の費用に入ります。
- **人の判断** (`POST /plans/{id}/rows/{rowId}/resolve { action }`)。所有者、計画が `RUNNING` か `PAUSED`、行が `decision`、リースの中で。ほかは 409)：計画の画面の「人の判断」カードに理由の文とともに出ます (各操作に確認あり)。「完了にする」(`done`：行をそのまま完了に数え `completedAt` を付ける。PR はそのまま Canon に残り、自動では取り込まれない) / 「もう一度 push」(`push`：プロジェクトが `COMPLETED` の行だけ。でなければ 409「完了したプロジェクトの行だけをもう一度 push できます」)。行を `running` にして理由を消し、`conformAttempts` は保ち、次のステップで push) / 「スキップ」(`.../rows/{rowId}/skip` は `decision` の行も受け付ける)。イベント `row_resolved` に操作と元の理由が残ります。
- **PR から計画へ**：`CanonPullRequestRecord.planId` (push したプロジェクトの `planId`、無ければ `null`) は、手で push したときも含めてすべての push で記録されます。Canon の PR の一覧と PR の画面には計画の ID のチップが出て、Canon の所有者には計画へのリンクになります (計画はその人のもの)。

基準プロジェクトのゲートと、承認待ちの上限

基準プロジェクトのゲート

Canon のある計画では、基準プロジェクトは**その PR を人が承認する**（または解決・スキップする）まで、後のすべてのバッチを止めます。基準プロジェクトは同じバッチにあっても 1 件ずつ始まり、ほかの基準プロジェクトが実行中・承認待ち・人の判断の間は始まりません。画面には「基準プロジェクトの PR の承認を待っています」と PR へのリンク、または「基準プロジェクトに人の判断が必要です」が出ます。基準プロジェクトの PR を先に承認すると、後の行はその rev から作り始めます。自律実行の計画では、AI の判断による承認（または見送り）でゲートが開きます。

承認待ちの上限（背圧）

承認待ちの行が 20 件（`PLAN_MAX_WAITING_PRS`）に達すると、新しいバッチを始めません（いまのバッチの行は続く）。画面には「承認待ちの PR が 20 件あるため、次のバッチを止めています」。Canon の画面の「まとめて承認」（4.8）で、矛盾の無い PR をまとめて承認できます。再計画も、バッチの行の PR がすべて承認されてから行います。

計画の Canon が削除された・所有者のもでなくなった場合：承認待ちの行と、完成して push するはずの行は「人の判断」（`push_failed`、「The plan's Canon was not found.」）になり、新しい行・リトライ・Canon に合わせた更新を始めようとすると、計画は自分で一時停止し（`canon_missing`）何も始めません。画面には「一時停止中: この計画の Canon が見つかりません（削除された可能性があります）。新しい行は Canon に入られないため始めません。」と出ます。実行中の行は、ほかの一時停止と同じく続いて追われます。所有者は待っている行をスキップするか、計画を中止できます。`review` と `decision` は枠を使わず、完了にも数えません。Canon のある計画は、すべての行が `done` か `skipped` になったときに完了します。

6.12 計画の一覧と、質問・要対応・一時停止・再開・中止

計画の一覧（ライブ表示）

計画の一覧（`/plans`）は、計画がいま何をしているかを見る画面です。実行中・一時停止・下書き作成中の計画があるあいだは、見出しの横に「ライブ」が出て、画面（プログラム）が 15 秒ごと（下書き作成中は 5 秒ごと）に `GET /plans` を読み直します（タブが裏にあるあいだは読まない）。

欄	内容
あなたの番	すべての計画から、所有者（人）の操作を待っているものを先頭にまとめる。質問・承認待ち・人の判断・要対応の行、再計画の提案、所有者以外の理由で止まった計画、確定を待つ（または失敗した）下書き。押すとその計画を開く。何も無ければ「いま、あなたの操作を待っているものはありません」
動いている計画	実行中・一時停止・下書き作成中の計画を横長のレーンで出す。完了数、いまのバッチ、経過時間と見込み、費用（実績と見積もり）、バッチごとの進捗バー（完了は緑、作っている行は流れる青、質問・判断は黄、承認待ちは紫、要対応は赤。いまのバッチは枠で囲む）、いま作っている行とそのステップと経過時間、最近の動き（直近 4 件）
下書き・終わった計画	下書きはカード、完了・中止した計画は折りたたんだ一覧
新しい計画	右から開くパネル（Esc か背景で閉じる）。計画が 1 つも無いときは、作成のフォームが画面に出ている（6.4）

レーンの中身は API（プログラム）が返す `pulse` です。`GET /plans` は、実行中・一時停止の計画のうち新しい 12 件について、計画の詳細から、バッチごと・状態ごとの行の数、作っている行（`starting` / `running`）と操作を待つ行（`question` / `review` / `decision` / `attention`）、最新の出来事 4 件とその行、未決の提案の数、見積もりと実績を計算して付けます（保存はせず、読むたびに計算）。それより古い計画は件数だけを出します。

計画の画面の「行」では、作っている行（と質問中の行）に、そのプロジェクトのステップ（調査 → HCD ⇄ FRG → CSV → xlsx）が出ます。進捗バーはバッチごとに区切られ、行が進むと伸びます。動き（流れる帯、伸びるバー、実行中の点の脈動）は、OS で「視差効果を減らす」（`prefers-reduced-motion`）を選んでいと止まります。

典拠： `packages/web/src/pages/PlansPage.tsx` ・ `PlanDetailPage.tsx`、 `packages/web/src/components/PlanBar.tsx`、
`packages/api/src/lib/planOps.ts`（`planPulse`）、 `packages/api/src/app.ts`（`LIST_PULSE_PLANS`）、 `packages/shared/src/plan.ts`
（`PlanPulse`）

行と計画への操作

操作	挙動
質問箱	エージェントが質問すると、その行だけが止まり、計画の画面の質問箱に出る。答える（ <code>POST /project/s/{id}/answer</code> と同じ）とその行だけが再開する。プロジェクトの画面で答えてもよい。
要対応	「リトライ」（ <code>pending</code> に戻す。試行回数は戻さないで、また失敗すれば再び要対応）か「スキップ」。ほかの行は進み続ける。
一時停止	新しい行を始めない。実行中の行は続き、追跡も続く。Canon のある計画では <code>push</code> と <code>PR</code> の承認の反映も続く。キーが使えなくなったときや Canon が見つからないときは自動で一時停止し、理由を表示する。
再開	止まったところから続ける（キーを確認し直す）。中止で止めた行は <code>pending</code> に戻ってプロジェクトの続きから作る。完了した行は作り直さない。
中止	実行中の行のジョブとその Fargate タスクを止めて <code>cancelled</code> にし、新しいジョブを積まない。待っている行はそのまま。 <code>review</code> ・ <code>decision</code> の行とその <code>PR</code> はそのまま残る（中止後も Canon で承認できる。再開すると再び追う）。中止した計画も再開できる。
削除	下書き・完了・中止の計画を論理削除できる（下書き作成中は取り消してから）。作られたプロジェクトは残る。

6.13 同時実行数・モデル・費用

- **同時実行数**：管理者が管理者画面で、全体の上限と 1 人あたりの上限を 1～16 で設定できます（空ならデプロイの値）。設定は Catalog テーブルの `config / concurrency` の項目（`maxConcurrentJobs`、`maxConcurrentJobsPerUser`、`updatedAt`、`updatedBy`）で、`PUT /admin/concurrency` は 1～16 の整数か `null` 以外を拒みます。ディスパッチャー（Catalog の `config` を `getItem` で読む）とランナーは 30 秒のキャッシュを通して読み、読めなければデプロイの値を使います。`GET /config` は効いている上限を返します。計画の実効の同時実行数は `min(全体, 1 人あたり)` です。1 回の実行は毎分約 14～17 万トークンを使い、組織の `gpt-6-luna` の上限は毎分 20 万トークンなので、OpenAI のレート制限が実際の上限になることがあります。
- **2 種類のモデル**：オーケストレーターモデルは計画自身のジョブ（下書き・再計画・行の `PR` の AI レビュー）に、エージェントモデルと推論の強さは各行の `BRA` に使います。どちらも確定時に固定されます。計画用のジョブは推論の強さ `medium` の短い 1 ターンなので、行に比べれば費用はわずかです。
- **見積もりと実績**：見積もりは確定時に保存し（6.8）、計画の画面には「これまで」として、確定からの経過時間（完了・中止まで）と、行のプロジェクトの費用の合計を出します（既存のプロジェクトで済んだ行は数えない）。ジョブはほかのジョブと同じく記録・課金されます（承認済みの利用者はデフォルトの API キーで実行する）。
- **費用**：下書き・再計画・AI レビュー・Canon に合わせた更新は、すべて通常のジョブです（`plan` ・ `canon-review` ・ `followup`）。枠が空いたときだけ積み、枠より先には積みません。API とランナーは鍵を復号しません。同時実行数の枠を 1 つ使い、所有者のキー（またはデフォルトの API キー）で実行され、利用量と推定費用がジョブに記録されます。取り消し・時間切れのジョブも、それまでに使った分が記録されます。計画の画面には、確定からの経過時間と、行のプロジェクト・計画用のジョブ・計画の `PR` の AI レビューを合わせた費用（うち計画用のジョブの費用を別に）が出ます。

- **ジョブとプロジェクト**：計画用のジョブはどのプロジェクトにも属しません（`isProjectlessMode`。Canon の AI レビューと同じ。`projectId` には計画 ID を入れる）。ディスパッチャーはチャットのメッセージを出さず、プロジェクトの状態も変えません。janitor はハートビートが途絶えたか 24 時間待機したジョブを、理由をつけて失敗にするだけで、リトライせず、プロジェクトにも触れません（ランナーがその後で下書き・再計画を失敗にする）。

6.14 排他制御と信頼性

- **リース**：行の置き換え・CSV の読み込み・設定や Canon の変更・確定・下書きの依頼と取り消し・並べ替え・提案の判断・人の判断は、ランナーと同じ `META` のリースを取り（`withPlanLease`：250 ms 間隔で最大 6 回やり直す）、取れたら強い一貫性の読み取りで計画の状態を確かめ直します（行も一貫して読む）。リースを返すときは自分の時刻を書くので、古いリースの読み取りを空きと取り違えることはなく、行の書き込みの前には状態とリースがまだ保たれていることを条件で確かめます。別の変更やランナーがリースを持っていれば 409「計画を更新中です。少し待ってからやり直してください」で、何も変わりません。これにより、別のタブで行を編集しながら確定しても、確定後に行が変わることはありません（段階 1 の競合の修正）。名前や目標だけの変更は、段階 1 と同じく状態を条件にした 1 回の書き込みです。
- **二重に作らない**：行を始めるときは Project ID を予約してから状態を条件に行を確保し、確保とプロジェクトの作成の間で止まった行は、予約した ID のまま `pending` に戻します。更新（`conform`）の回数と新しい固定は行の確保と同時に書きます。
- **結果を信用しない**：計画用のジョブの `result.json` は、ランナーが使う前に必ず入力と照らして検証し直します。
- **共通の関数**：プロジェクトの作成・リトライ・停止・追加指示、Canon の作成・`push`・固定・AI レビュー・承認は、画面の API とランナーが同じ関数（`lib/runs.ts`・`lib/canonOps.ts`）を呼ぶので、計画から作ったプロジェクトも手で作ったものと同じ検査を通ります。

計画ランナーの AWS の権限（Plans・Users・Projects・Jobs・Messages・Canons テーブルの読み書き、Catalog の `config` の読み取りと ID の予約、S3 の `plans/*` と `canons/*` の読み書き、`push` と完成した行の `uc.json` のための `users/*/workspace/*` の読み取り。KMS は無く、鍵は復号できない）の詳細は第 7 部で扱います。

コードの場所：共有 `packages/shared/src/plan.ts`（状態・見積もり・`push`の結果）・`planOrder.ts`（アンカーと順序）・`planJob.ts`（入力・スキーマ・検証・プロンプト）／API `packages/api/src/lib/plans.ts`・`planOps.ts`・`planRunner.ts`・`planJobs.ts`・`runs.ts`・`concurrency.ts`・`canonOps.ts`、`handlers/planRunner.ts`／ワーカー `packages/worker/src/planJob.ts`／指示 `prompts/plan.md`／画面 `packages/web/src/pages/PlansPage.tsx`・`PlanDetailPage.tsx`

6.15 自律実行

自律実行（英語の画面では Autonomous run）は、計画を**人の確認を待たずに最後まで進める**、計画の設定です（`PlanSettings.autonomous = { maxCostUsd }`）。Canon の設定ではなく、オーケストレーターの計画に付きます。目標を渡せば、下書き → 確定 → 各行のプロジェクトの作成 → Canon への `push` → PR の判断までが、人の操作なしに進みます。ふつうの計画で人を待つ場面（確定・質問・PR の承認・要対応・人の判断）を、下の表のように置き換えます。上限は**費用**だけです（時間や行の数の上限はありません）。

人を待つ場面	ふつうの計画	自律実行の計画
下書きの確定	所有者が「確定して開始」	下書きを適用したステップの直後に、ランナーが確定する（ <code>confirmedBy: "runner"</code> ）
エージェントの質問	質問箱で回答を待つ	エージェントは質問せず、推奨する選択肢で進む。それでも質問したら、ランナーが定型の回答を返す（3 回まで）
計画の PR	人が承認・却下・変更依頼	判断のジョブ（AI）が決め、ランナーが所有者の代わりに反映する

人を待つ場面	ふつうの計画	自律実行の計画
要対応 (attention)	所有者がリトライかスキップ	行を見送る (skipped、元の理由は autoSkip)
人の判断 (decision)	所有者が完了・push・スキップ	行を見送る (PRは開いたまま)。ただし計画の Canon が見つからないときは、ふつうの計画と同じく一時停止 (canon_missing)
ほかの Canon に入っている既存のプロジェクト	人の判断 (other_canon)	確定のとき既存のプロジェクトを外し、この Canon のために作り直す
再計画の提案 (行の追加・削除)	承認するまで計画を変えない	同じ。計画は提案を待たずに進む (粒度方針の変更は、ふつうの計画と同じく承認なしで反映)

設定

- **作成**：POST /plans に `autonomous: { maxCostUsd? }` を付けます。自律実行の計画は下書きの作成から始めるので `draft: true` が必要です (無ければ 400)。費用の上限は 1~1000 USD (`AUTONOMOUS_MAX_COST_RANGE`)、省くと 20 USD (`AUTONOMOUS_DEFAULT_MAX_COST_USD`)。 `canon` を省くと、計画の名前で新しい Canon を作る選択 (`{ mode: "new", name }`) になります。
- **下書きの間**：PUT /plans/{id} { settings: { autonomous: { maxCostUsd } | null } } でオン・オフと上限を変えられます。確定後は変えられません (上限の引き上げは再開で行う)。
- **画面**：新しい計画のフォームの「自律実行」スイッチと費用の上限、「自律実行で開始」(オンのときは「計画を作る」「下書きを作成」の代わりに出る)。下書きの「設定」にも同じスイッチがあります。計画の一覧と計画の画面には「自律実行」の印、確定後の設定には「自律実行: 費用の上限 \$n」が出ます。

下書きと確定

- 1 **下書き**：ふつうの計画と同じく、計画用のジョブが行・アンカー・依存・粒度方針を書きます (6.5)。ジョブが失敗したときは 1 回だけ自動で依頼し直します (`PlanJobState.attempt`。キーが無いなど所有者の側の理由で始められないときは、やり直さずに下書きに戻す)。
- 2 **確定**：自律実行の計画で下書きを適用すると、下書きの状態に `autoConfirm: true` を付け、Lambda のハンドラー (`handlers/planRunner.ts` の `autoConfirm`) が、そのステップが計画のリースを返した後に、所有者の確定と同じ関数 (`confirmPlan`) でランナーとして確定します。リースが取れなければ次の分にもう一度試し (ハンドラーは毎分、確定を待つ自律実行の下書きを探す)、ほかの理由で失敗したら理由を `autonomousError` に残します。画面には「自律実行で下書きを確定できませんでした: …。内容を確認めて「確定して開始」を押してください。」と出て、所有者が手で確定すると消えます。
- 3 **下書きができたあとでオンにした計画** (`autoConfirm` が無い) は自動では確定しません。所有者が確定すると、そこから自律実行で進みます。

質問しない

- **エージェントへの指示**：自律実行の計画の行のジョブ (作成・リトライ・追加指示) は `questionMode: "auto"` で積みます。ワーカーは毎ターンの入力に `prompts/autonomous.md` (付録 B) を足し、エージェントは `question` で終わらず、推奨する選択肢で同じ作業を続けます (ROI・TLF はそのまま、Canon の定義に合わせる、仮説は足さない)。決めたことは `decision_log.md` の `## Autonomous decisions` に 1 行ずつ、まとめをレポートの `## Limitations` に残します。ターンの終わりの JSON (`status`・`message`・`question`) は変えません。
- **自動回答**：それでも質問した行 (`question`) には、実行中の計画のステップの枠の部分で、ほかのジョブより先に、ランナーが定型の回答 (`AUTO_ANSWER`：「推奨した選択肢を採る。無ければ根拠がいちばん確かで、いちばん保守的で戻しやすいものを選び、記録して続ける。もう質問しない」) を、回答の API と同じ関数

(answerQuestion、source: "auto") で返します。再開したジョブは枠を 1 つ使います。回答はジョブの状態を条件に書くので、人の回答と二重になりません。行には「自動回答 n/3」、履歴に row_auto_answered、プロジェクトのチャットに「自律実行: エージェントの質問に自動で回答しました」が出ます。

- **上限**: 3 回 (MAX_AUTO_ANSWERS) 答えたあとにまた質問した行は、見送り (question_limit) にしてから、そのジョブを止めます (チャットに「自律実行の計画がこの行を見送ったため、ジョブを停止しました。」)。

PR の判断

- 1 依頼**: 自律実行の計画では、review のすべての行 (基準プロジェクトも、手で push した PR を追う行も) が判断を待ちます (aiReview: "wanted")。ランナーは空き枠で、AI レビューと同じ関数 (requestAiReview) を kind: "decide" ・ planId つきで、オーケストレーターのモデルと計画の返答言語で所有者として依頼します (1 件 1 枠。canon-review のジョブで reviewKind: "decide"、行の decideAttempts が 1 増える)。手で依頼した AI レビュー (判定なし) が終わった PR にも、判断のジョブを依頼します。
- 2 判断 (ワーカー)**: 材料は AI レビューと同じ (buildCanonAiPacket) で、所見に加えて判定・理由・衝突ごとの選択・依頼する変更を返させます (4.8 の「判断のジョブ」)。材料の文字列はデータとして扱い、指示として従わないよう指示します。
- 3 反映 (ランナー、applyDecision)**: ジョブが完了したら、PR がまだ開いていることを確かめ、判断と PR の取り込み内容を読み、**いまの head に対して差分を取り直して**、コードが行き先を決めます (decisionAction)。PR が人の手で決まっていれば、それに従います (6.11)。

AI の判定	いまの head に対する差分	ランナーの処理	行
approve	エラーの衝突なし。警告は AI が選んだ側 (選ばなかったものと C2b / C8b は canon)、情報は AI が選んだものだけ。それでもブロックする衝突が無い	approvePullRequest (所有者として、名前は「AI (<モデル>」、理由をメモに)。Canon は新しい rev に	done (row_ai_decided ・ row_done)
approve	エラーの衝突がある (判断の後に Canon が進んでできたものも)、またはブロックする衝突が残る	PR に変更の依頼を記録し、Canon に合わせる追加指示 (canonFixInstruction: 衝突ごとに Canon の値とこのプロジェクトの値を並べる) を用意	pending (followup.kind = "fix")
request_changes	—	AI が挙げた変更 (無ければ理由) で requestPrChanges し、それを追加指示にする	pending (followup.kind = "changes")
reject	—	rejectPullRequest (理由つき)	見送り (ai_rejected)

- **追加指示**: Canon に合わせた更新 (6.11) と同じ経路で、空き枠とバッチの順で始まります。プロジェクトを最新の rev に固定し直し、queueFollowup で積みます。題は fix なら「Canon rev N に合わせて更新」、changes なら「Canon PR #n の AI レビューの指摘に対応」で、続けて依頼の本文です。完成すると再び push し、新しい PR が古い PR を置き換えて、また判断します。
- **push の時点のエラーの衝突**: ふつうの計画では、Canon が進んでいないのにエラーの衝突があると人の判断ですが、自律実行では fix の追加指示にします (pushOutcome(..., { autonomous: true }) → { to: "conform", fix: true })。
- **回数の上限**: 追加指示 (Canon に合わせた更新を含む) は 1 行 3 回 (AUTONOMOUS_MAX_FOLLOWUPS。ふつうの計画は 2 回) まで。超えると見送り (conform_limit、PR は開いたまま)。判断のジョブが失敗した・結果が読めないときは依頼し直し、3 回 (MAX_DECIDE_ATTEMPTS) で見送り (decide_failed、PR は開いたまま)。
- **競合**: 承認の途中で別の承認が Canon を進めた (race) ときは、次のステップで新しい head に対してもう一度反映します。

- **範囲**：判断するのは、その計画が push した PR だけです。同じ Canon へのほかの PR（ほかの人・ほかの計画のもの）は、これまでどおり人が判断します。
- **記録**：判断した人は「AI (<モデル>)」と、判断したジョブとモデル（via）が PR・承認・履歴・revに残ります（4.8）。PR の画面の「AI レビュー」には「AI の判断」（「AI が承認」「AI が変更を依頼」「AI が却下」、理由、依頼した変更）が出ます。

コードが最後に決める線：AI はエラーの衝突を選ばず（incoming を選んでも除く）、エラーの衝突のある PR は取り込まれません。選ばれなかった警告は Canon の値を残します。AI の判定がどうであれ、取り込みは人の承認と同じ approvePullRequest（同じ検査）を通ります。

費用の上限

- **数える費用**（planSpendUsd、推定 USD）：各行のプロジェクトの費用（既存のプロジェクトで済んだ行は数えない）、計画用のジョブ（下書き・再計画）、この計画の PR の canon-review のジョブ（AI レビューと判断）。
- **上限に達したら**：毎ステップ確かめ、初めて達したときに costLimitAt とイベント cost_limit_reached（費用と上限）を記録します。それ以降、**新しい行・追加指示・再計画を始めません**。実行中の行は最後まで進み、その質問への自動回答と PR の判断も続きます。動いているもの（開始中・実行中・質問中の行、判断を待つ PR）がなくなると、計画は一時停止します（pausedReason: "cost_limit"。画面には「一時停止中: 自律実行の費用の上限に達したため、新しい行を始めていません。上限を上げると再開できます。」。実行中の行が最後まで進むので、費用は上限を少し超えることがあります。
- **再開**：POST /plans/{id}/resume { maxCostUsd }。新しい上限は 1～1000 USD で、これまでの費用より大きくなければ 400。設定を書き換え、costLimitAt を消し、イベント cost_limit_raised を残します。上限に達して止まった計画を上限なしで再開しようとする と 400 です。画面では一時停止の帯の下に「新しい費用の上限」と「上限を上げて再開」が出ます。

状態とイベント

項目	内容
row.autoSkip	見送りの理由 reason（要対応・人の判断の理由、または ai_rejected・question_limit・decide_failed）、時刻、PR、エラー。行には「自律実行で見送り: 理由」
row.autoAnswers・row.decideAttempts	自動回答の回数、判断のジョブの回数（新しい PR で 0 に戻る）
row.followup	次の追加指示（fix / changes と本文）。始めるときに消す。PR が人の手で決まったときも消す
イベント	row_auto_skipped・row_auto_answered・row_ai_decided（判定・処理・ジョブ・rev）・cost_limit_reached・cost_limit_raised。確定は confirmed（by: "runner"）

典拠：packages/shared/src/plan.ts（PlanAutonomous・isAutonomous・pushOutcome・上限の定数）・canonAiDecision.ts、packages/api/src/lib/planRunner.ts（autoSkip・applyDecision・answerRow・costLimitReached）・planOps.ts（readAutonomous・confirmPlan・resumePlan）・planCost.ts・runs.ts（answerQuestion・AUTO_ANSWER）・canonOps.ts、packages/api/src/handlers/planRunner.ts（autoConfirm）、packages/worker/src/pipeline.ts（turnInput）・canonReview.ts、prompts/autonomous.md、packages/web/src/pages/PlansPage.tsx・PlanDetailPage.tsx・components/canonReview/AiPanel.tsx

第 7 部

AWS インフラ・セキュリティ・運用

CoBRAC Agents は、AWS アカウント `765959262011` の東京リージョン（`ap-northeast-1`）で、CDK のスタック `CobracAgents`（アプリ本体）と `BraDb`（BRA-DB）として動いています。この部では、AWS のリソースと権限、ジョブの実行と回復、個人情報と API キーの扱い、費用と予算、BRA の速度と費用の測定結果、開発からデプロイまでの手順と承認、監視と緊急時の対応をまとめます。システムの全体像とデータモデルは第 1 部、BRA-DB の詳細は第 5 部で説明します。

費用の考え方

使われていないときの固定費を小さくし、ジョブが動いている間だけ Fargate Spot に払う。NAT Gateway や常時稼働の EC2 を置かない（BRA-DB を除く）

秘密の守り方

OpenAI の API キーは KMS で暗号化し、復号できるのはワーカーだけ。キーを使うのは Codex のプロセスだけで、エージェントのシェルには渡さない

変更の承認

版を上げた PR を人が main にマージすることがデプロイの承認。デプロイは GitHub Actions が OIDC で行い、長期のアクセスキーは使わない

7.1 設計方針と全体構成

アプリ本体は CDK のスタック `CobracAgents`（`packages/infra/lib/cobrac-stack.ts`）1 つにまとまっています。BRA-DB だけは別のスタック `BraDb`（`bradb-stack.ts`）です。構成は次の 4 つの方針で決めています。

- 1 **使われていないときの固定費を小さくする。** 常時稼働の EC2 や NAT Gateway を置きません（例外は BRA-DB のスタック）。
- 2 **費用のかかる計算は、ジョブが動いている間だけ払う。** ワーカーは 1 ジョブにつき 1 つの Fargate タスクとして起動し、Spot を優先します。
- 3 **質問への回答を待つ間はタスクを止める。** 状態を S3 に保存してタスクを終了し、回答が届いたら新しいタスクで続きから再開します。
- 4 **独自ドメインと証明書を CDK で持たない。** CloudFront の既定のドメインで配信します。`cobrac.site` は CDK の外で distribution に付けた別名で、DNS は個人アカウント（`618703232062`）の Route 53 にあります。

通常のデプロイは、版を上げた PR を `main` にマージしたときに GitHub Actions が行います（7.14）。手元からの `npm run deploy` は緊急時だけの経路で、対象アカウントで `cdk bootstrap` が済んでいる必要があります。ワーカーのコンテナイメージはデプロイ時に CodeBuild がビルドして ECR に置くので（`@cdklabs/deploy-time-build`）、手元に Docker は要りません。

7.2 AWS のリソース

計算

リソース	仕様	動くとき
Lambda (10 本)	Node.js 22・arm64。標準は 512 MB・30 秒。API (http) は 1,024 MB (古いプロジェクトの Template-v2-2 のブックをその場で作るため)、dispatcher と broadcaster は 60 秒、planRunner は 50 秒、janitor は 2 分、authMessage は 256 MB・5 秒	要求のたび、SQS、DynamoDB Streams、5 分ごと (janitor)、1 分ごと (planRunner)、Cognito がメールを作るとき (authMessage)
ECS クラスター	Fargate と Fargate Spot のキャパシティプロバイダー。Container Insights は無効	常時 (クラスター自体はほぼ無料)
Fargate タスク (ワーカー)	1 vCPU・2 GB・一時ストレージ 21 GB、x86_64。停止の猶予 (stopTimeout) は Fargate の上限の 120 秒	1 ジョブにつき 1 タスク
CodeBuild	ワーカーのイメージをデプロイ時にビルドする。土台のイメージ node:22-bookworm-slim は Docker Hub ではなく ECR Public のミラー (public.ecr.aws/docker/library/) から取る。CodeBuild の共有 IP からの匿名の取得が Docker Hub のレート制限に当たり、デプロイが失敗したため	cdk deploy のとき (イメージが変わるとき)
ECR	ワーカーのイメージ 1 つ (圧縮で約 0.5 GB)	常時

Lambda 10 本の内訳: ApiFn (HTTP API)、WsAuthorizerFn・WsConnectFn・WsDisconnectFn・WsDefaultFn (WebSocket)、BroadcasterFn、DispatcherFn、JanitorFn、PlanRunnerFn (CoBRAC オーケストレーター)、AuthMessageFn。このほかに、CDK が配置のために作る補助の Lambda (Web の配置、バケットの自動削除、イメージのビルド) があります。BRA-DB の登録 Lambda は BraDb スタックにあります。

データ

テーブル	キーと索引	削除方針	主な中身 (第 1 部)
Users	userId。GSI userKey-index (キーだけ)	RETAIN	プロフィール、API キーの暗号文、既定の API キーの承認
Projects	userId + projectId。Streams (新しい項目)	RETAIN	プロジェクトのメタデータと質問文
Jobs	projectId + jobId。GSI status-index (status + createdAt)	RETAIN	実行の状態、使用量、推定費用
Messages	projectId + sk。Streams (新しい項目)	RETAIN	チャットの全文 (1 件 60,000 字で切る)
Canons	canonId + sk。GSI owner-index (META だけが持つ疎な索引)	RETAIN	Canon (第 4 部)
Catalog	kind + id	RETAIN	公開の一覧、複製の数、Project・Canon・計画の ID の予約、設定 (config: 既定の API キー、同時実行数)
Plans	planId + sk。GSI owner-index と status-index (どちらも META だけが持つ疎な索引)	RETAIN	オーケストレーターの計画 (第 6 部)。META、ROW#、EVT#、PROP# の項目
WsConnections	connectionId + projectId。GSI project-index。TTL	DESTROY	WebSocket の接続 (約 2 時間 10 分で消える)

どのテーブルもオンデマンド課金で、ポイントインタイムリカバリ (PITR) は無効です。Canons・Catalog・Plans は機能を足したときに新しいテーブルとして加えたもので、既存のテーブルは変えていません。

リソース	設定
S3 成果物バケット (Artifacts)	非公開 (Block Public Access)、SSE-S3、enforceSSL、バージョニングなし、RETAIN。未完了のマルチパートアップロードを3日で中止し、staging/ (プロジェクトに付ける前の参考資料) を1日で消す。バケットポリシーで users/*/*/revisions/* (BRAの版) の削除をすべての主体に禁じる。ブラウザからのアップロードのため、CloudFrontのドメイン・https://cobrac.site・http://localhost:5173 からの POST だけを CORS で許可する
S3 Web バケット	非公開。CloudFront が OAC で読む。DESTROY (中身も自動で消す)
SQS JobQueue	可視性タイムアウト 120 秒、保持 4 日。5 回受け取りに失敗したメッセージは DLQ (保持 14 日) に移す

成果物バケットの接頭辞

接頭辞	中身
users/{userId}/{projectId}/workspace/	作業ファイル (HCD・FRG の JSON、CSV、レポート、判断ログ、検査結果)
.../thread/	Codex のスレッドの状態 (再開用。ダウンロードの URL は出さない)
.../output/ ・ graph/ ・ article/ ・ attachments/	xlsx、グラフの JSON、解説記事、参考資料
.../revisions/{n}/	凍結した BRA の版 (削除禁止。5.2)
staging/{userId}/	プロジェクトを作る前にアップロードした参考資料 (1 日で消える)
canons/{canonId}/	Canon の rev のスナップショットと PR の内容 (第 4 部)
plans/{planId}/	計画の資料 (attachments/) と、計画用のジョブの input.json ・ result.json (jobs/{jobId}/)。API キーなどの秘密は書かない
admin-docs/	仕様書の PDF (spec<SHA-256 の先頭 16 桁>.pdf)。API が同梱の PDF を版ごとに 1 回だけ置き、管理者に署名付き URL で渡す。古い版の PDF は消さない

ネットワーク・配信・認証

リソース	設定
VPC	CDK の既定の /16。2 つの AZ にパブリックサブネット (/24) を 1 つずつ。インターネットゲートウェイあり、NAT なし
ワーカーのセキュリティグループ	受信の規則なし。送信はすべて許可 (OpenAI ・ AWS の API ・ 文献サービス)
CloudFront	Price Class 200 (北米 ・ 欧州 ・ アジア)。HTTP は HTTPS へ転送。403 ・ 404 は index.html を返す (SPA)。/config.json はキャッシュしない
HTTP API (cobrac-agents-api)	JWT オーソライザー (Cognito の ID トークンの発行者と対象を確かめる)。匿名で呼べるのは GET /health だけ。CORS のプリフライトは API Gateway 自身が答える
WebSocket API (cobrac-agents-ws)	ステージ prod。接続時に Lambda オーソライザーがクエリの token (ID トークン) を確かめる。1 つの接続は最長 2 時間 (API Gateway の上限)
Cognito ユーザープール	メールアドレスでサインイン、SRP、ID ・ アクセストークン 2 時間、リフレッシュトークン 30 日、グループ admin、RETAIN (7.7)
アカウントのメール	確認コード ・ 再送 ・ パスワードの再設定 ・ メールアドレスの変更 ・ 管理者による招待のメールは、カスタムメッセージのトリガー authMessage が文面を作る (UI の言語に合わせて日本語か英語。分からなければ両方)。SES から CoBRAC Agents <no-reply@cobrac.site> で送る。SES のドメイン ID cobrac.site (ap-northeast-1、Easy DKIM)。DKIM の CNAME と _dmarc の TXT は個人アカウントの Route 53 のゾーンにある。Cognito はサービスリンクロール AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService で送る
SES の評判のアラーム	アカウント単位の AWS/SES の Reputation.BounceRate が 5% 以上、Reputation.ComplaintRate が 0.1% 以上 (1 時間の最大値。データが無いときは正常として扱う) で、SNS トピック SesAlarmTopic に通知する (復旧も通知)。購読者は SSM の String パラメータ /cobrac-web/alarm-email のアドレス 1 つで、CloudFormation がデプロイ時に値を解決する (アドレスはリポジトリにもテンプレートにも入らない)。初回のデプロイの後に一度、購読の確認メールに応じる必要がある。トピックは暗号化しない (CloudWatch は AWS 管理の SNS キーで暗号化したトピックに送れないため。アラームに個人情報は入らない)

リソース	設定
KMS (CMK)	利用者の OpenAI API キーを暗号化する鍵。年に 1 回の自動ローテーション、RETAIN

ログ

CloudWatch Logs の保持期間は、すべての Lambda とワーカーで 14 日です（ロググループ自体は DESTROY）。Logs Insights と Container Insights は使いません。ワーカーのロググループ名はスタックの出力 `WorkerLogGroup` で分かります（例： `CobracAgents-WorkerLogsC1193B08-pBa5gactuB1r`）。

BRA-DB（スタック BraDb）の要約

BRA-DB は、専用の VPC（`10.42.0.0/24`、1 AZ）に置いた EC2（`t4g.small`、PostgreSQL 17 + Apache AGE 1.7）、外向きの通信だけを通す NAT インスタンス（`t4g.micro`）、登録 Lambda `cobrac-bradb-import` からなる常時稼働のスタックで、月に約 \$34 かかります。インターネットから受ける通信はなく、5432 番は登録 Lambda からしか受けません。データ用のボリュームは RETAIN で、毎日スナップショットを取って 7 世代を残します。synth のときに `COBRAC_BRADB=false` にすると、このスタックは作られません。構成は 5.3 を、接続・復元・インスタンスの置き換えの手順と費用の内訳は 5.8 を見てください。

運用上の補足：NAT インスタンス（Amazon Linux 2023、`NatProvider.instanceV2`）は、CDK の既定の初期化スクリプトを使わず、独自のスクリプトで `swap`（512 MB）、`iptables-services`、IP 転送、マスカレードを設定します。CDK の既定のスクリプトは `yum install` が `t4g.nano` ではメモリ不足で強制終了され、`route` も AL2023 に無いためです。NAT インスタンスはユーザーデータを最初の起動で 1 回しか実行しないので、設定を変えたときは新しい論理 ID（いまは `NatInstanceMicro`）を付けて置き換えます。データを持たないので RETAIN ガードの対象外です。一方、データベースのインスタンスは起動のたびに `bootstrap.sh` を実行します（`cloud_final_modules: scripts-user always`）。

典拠：`packages/infra/lib/cobrac-stack.ts`、`packages/infra/lib/bradb-stack.ts`、`packages/api/src/handlers/ws.ts`（TTL）、`packages/worker/src/db.ts`（メッセージの長さ）

7.3 IAM の権限：どの主体が何に触れるか

各 Lambda とワーカーには、その仕事に必要な権限だけを CDK で付けています。とくに API キーについては、暗号化できるのは API の Lambda だけ、復号できるのはワーカーのタスクロールだけです。

主体	付いている権限	付いていないもの
ワーカーのタスクロール（Fargate のプログラム。Codex を子プロセスで動かす）	<code>Users</code> ・ <code>Projects</code> ・ <code>Jobs</code> ・ <code>Messages</code> の読み書き。 <code>Canons</code> の読み取り（固定した rev）。 <code>Catalog</code> は <code>config</code> の区画だけの <code>GetItem</code> （既定の API キー）。成果物バケット全体の読み書き。KMS の <code>Decrypt</code> 。 <code>Secrets Manager</code> の <code>rcs/mcp-bearer-token</code> の読み取り（RCS を使うとき）	KMS の <code>Encrypt</code> 。 <code>Plans</code> ・ <code>WsConnections</code>
API（http）	8 つのテーブルすべての読み書き。成果物バケット全体の読み取り。書き込みは <code>users/*</code> （公開プロジェクトの複製の書き込み先。自分の接頭辞かどうかは API のコードが確かめる）、 <code>canons/*</code> 、 <code>staging/*</code> 、 <code>plans/*</code> 、 <code>admin-docs/*</code> （仕様書の PDF）。削除はグラフの配置（ <code>users/*/graph/*.layout.json</code> ）と <code>staging/*</code> だけ。KMS の <code>Encrypt</code> 。キューへの送信。クラスター内のタスクの停止（ <code>ecs:StopTask</code> ）。登録 Lambda <code>cobrac-bradb-import</code> の呼び出し	KMS の <code>Decrypt</code> （キーを平文に戻せない）
dispatcher	<code>Users</code> ・ <code>Projects</code> ・ <code>Jobs</code> ・ <code>Messages</code> ・ <code>WsConnections</code> の読み書き。 <code>Catalog</code> の <code>config</code> の <code>GetItem</code> （同時実行数）。キューの受け取りと送信（積み直し）。ワーカーのタスク定義の <code>RunTask</code> 、タグ付け、タスクロールと実行ロールの <code>PassRole</code>	KMS
janitor	上の 5 つのテーブルの読み書き。キューへの送信	KMS

主体	付いている権限	付いていないもの
WebSocket の Lambda ・ broadcaster	上の 5 つのテーブルの読み書き。WebSocket の接続の管理（WsDefaultFn と broadcaster）	KMS
planRunner（オーケストレーターのランナー）	Plans ・ Users ・ Projects ・ Jobs ・ Messages ・ Canons の読み書き。Catalog は config の GetItem と id の PutItem（ID の予約）だけ。成果物の plans/* ・ canons/* の読み書きと users/*/workspace/* の読み取り。キューへの送信。クラスター内のタスクの停止	KMS。承認・却下・回答はしない（人が API で行う）
authMessage	なし（Cognito から利用者の属性を受け取って文面を返すだけ）	テーブル・パケット・鍵。ログも出さない

API キーに触れる経路

API の Lambda は、キーを登録するときに暗号化するだけで、復号はできません。planRunner には KMS の権限がまったくなく、計画用のジョブの入力（input.json）にもキーは入りません。計画用のジョブのキーは、ほかのジョブと同じくワーカーが解決して復号します。

オーケストレーターの権限の変遷

段階	planRunner と API に足した権限
段階 1	API：Plans の読み書き。planRunner：Plans ・ Users ・ Projects ・ Jobs ・ Messages の読み書き、Catalog の config の GetItem と id の PutItem、キューへの送信、タスクの停止
段階 2（下書き・再計画）	API：plans/* への PutObject（作成時の資料を staging/ から plans/{planId}/attachments/files/ に移す）。planRunner：Canons の owner-index の Query（計画用のジョブの入力に所有者の Canon を並べる）、plans/* の読み書き、完了した行の users/*_HCD/uc.json の読み取り（1 ステップで 20 件まで）
段階 3（計画の Canon）	planRunner：Canons の読み書き（段階 2 の Query を置き換え。行のプロジェクトのメンバー登録、PR の作成と追跡）、canons/* の読み書き（rev の差分、PR の incoming.json ・ diff.json、AI レビューの input.json）、users/*/*workspace/* の読み取り（段階 2 の uc.json の読み取りを置き換え）。API ・ dispatcher ・ ワーカーは変えていない

典拠： packages/infra/lib/cobrac-stack.ts（permissions）、 packages/api/src/lib/aws.ts（暗号化）、 packages/worker/src/index.ts（復号）

7.4 ジョブの実行と回復

1 件のジョブは、API（Lambda）が記録してキューに入れ、dispatcher（Lambda）がワーカーを起動し、ワーカー（Fargate 上の TypeScript のプログラム）が Codex のエージェント（LLM）を動かして進めます。止まったジョブを見つけて再開させるのは janitor（Lambda）です。エージェント以外はどれも LLM を含まないプログラムで、判断は決まったコードで行います。1 件の BRA の中身の進み方は第 2 部（2.16 は長いジョブと保存）、ジョブとプロジェクトのデータモデルは第 1 部で説明します。

ワーカーの起動（dispatcher）

- 1 API がジョブを QUEUED で記録し、SQS に実行のメッセージを送る。
- 2 dispatcher がメッセージを 1 件ずつ受け取る。ジョブが見つからないか、もう QUEUED でなければ、メッセージを捨てる。
- 3 同時実行数を確かめる。RUNNING と FINALIZING のジョブを数え、全体の上限か、その利用者の上限に達していれば、60 秒後に届くようにメッセージを積み直す（待っている間は SQS の中にあり、費用はかからない）。

- 4 Fargate Spot でタスクを起動する (RunTask)。Spot の容量が無いなどで失敗したら、On-Demand で起動し直す。タスクには `cobrac:projectId` ・ `cobrac:jobId` のタグを付ける。
- 5 起動できたら、タスクの ARN とハートビートの時刻をジョブに書き、チャットに「ワーカーを起動しました (Fargate Spot)」(On-Demand のときはその旨) を出す。起動そのものに失敗したら「ワーカーの起動を再試行します」と出し、60 秒後に積み直す。プロジェクトの無いジョブ (Canon の AI レビュー、計画用のジョブ) ではチャットに何も出さない。

同時実行数

上限	デプロイの値 (GitHub の Variables)	管理者画面の設定
全体 (Fargate タスクの数)	<code>COBRAC_MAX_CONCURRENT_JOBS</code> (既定 2)	1~16 の整数。空ならデプロイの値
1 人あたり	<code>COBRAC_MAX_CONCURRENT_JOBS_PER_USER</code> (既定 1)	1~16 の整数。空ならデプロイの値

- 管理者画面の設定は Catalog の `config / concurrency` に、変えた人と時刻とともに保存されます。17 以上や 0 は API が拒みます。
- dispatcher と planRunner は設定を 30 秒のキャッシュを通して読むので、変更にはデプロイは要りません。設定を読めないときはデプロイの値を使います。
- オーケストレーターは、両方の上限に空きがあるときだけ行や計画用のジョブをキューに入れます (待機中のジョブも数える)。そのため計画の待ちは SQS ではなく DynamoDB の中にあり、キューの 24 時間の時間切れに当たりません。計画用のジョブも、待機中と実行中は両方の上限に数えます (6.13)。
- 上限を上げると、Fargate の費用はほぼ比例して増えます。また、1 回の実行は OpenAI のトークンを毎分約 14~17 万使い、組織の上限は毎分 20 万 (2026-10 時点、gpt-6-luna) なので、実際に並べられる数は OpenAI のレート制限で決まることがあります。

ワーカーが動いている間

仕組み	内容
ハートビート	60 秒ごとにジョブの <code>lastHeartbeat</code> を書く。そのついでに、取消 (CANCELLED) になっていないかを確認、なっていれば状態を保存して終了する
途中の保存	BRA の実行では、ハートビートのついでに、前回の保存から 5 分たっていれば作業場所と Codex のスレッドを S3 に上げる (<code>PERIODIC_PERSIST_MS</code>)。解説記事のジョブは作業場所を書き戻さないで対象外。ハートビート・フェーズの受理・SIGTERM のときの保存は重ならないように 1 本ずつ実行する
最長の実行時間	6 時間 (<code>WORKFLOW_TIMEOUT_MS</code>)。超えたら、打ち切ったターンの使用量を数えてジョブを失敗にする (「再試行」で続けられる)
質問	エージェントが質問してターンを終えると、作業場所と <code>CODEX_HOME</code> を S3 に保存してタスクを終了する (その間 Fargate の費用はかからない)。回答が届くと新しいタスクがスレッドを再開する
OpenAI のレート制限	Codex 自身が再接続を試みる。それでもレート制限 (TPM・RPM、HTTP 429) で失敗したターンは、30~180 秒待ってから同じスレッドで続きを依頼する (最大 3 回)。利用枠 (quota)・請求の問題・1 リクエストが大きすぎる場合は、待っても直らないので再試行しない

janitor (5 分ごと)

対象の状態	条件	処理
<code>RUNNING</code> ・ <code>FINALIZING</code>	ハートビートが 15 分より古い	BRA と解説記事のジョブ：自動リトライが 2 回未満なら、古いジョブを <code>FAILED</code> (heartbeat lost) にし、同じ内容の新しいジョブを <code>QUEUED</code> で作ってキューに入れる (チャットに「応答が途絶えたため自動で再開します (n/2)」)。2 回使い切っていれば <code>FAILED</code> にし、「ここから再試行」で続けるよう案内する。Canon の AI レビューと計画用のジョブ： <code>FAILED</code> にするだけで、リトライしない

対象の状態	条件	処理
WAITING_USER_INPUT	最後の更新から 7 日	FAILED（「ここから再試行」で続けられる。成果物は S3 に残る）
QUEUED	作成から 24 時間	FAILED（ワーカーを起動できなかった）

失敗の理由は英語の本文と翻訳キー（`meta.i18n`）で保存し、画面は UI の言語で表示します。解説記事のジョブが失敗しても、プロジェクトは `COMPLETED` のままです（BRA のデータは変わらないため）。

Spot の中断

Fargate Spot は AWS の都合で中断されることがあり、中断の 2 分前にコンテナに SIGTERM が届きます。ECS は停止の猶予（120 秒）の後にコンテナを止めます。SIGTERM を受けたワーカーは、次の順に処理します（`handleStop`）。

- 1 打ち切られたターンの使用量をセッション記録から数え、ジョブの費用に足す。
- 2 実行中（`RUNNING`・`FINALIZING`）のジョブなら、チャットに「ワーカーが停止されます…自動で再開します」と出す。
- 3 作業場所と Codex のスレッドを S3 に保存する。
- 4 ハートビートを古い時刻（1970 年）に書き換える。これで次の janitor の実行（5 分以内）がジョブを再試行し、保存した続きから再開する。保存に失敗しても、この書き換えは行う。

取消のときも、ECS の `StopTask` が SIGTERM を送ります。この場合は保存だけを行います。すでに終わったジョブや回答待ちのジョブには何もしません。ターンの途中でも 5 分ごとに保存しているので、SIGTERM が届かずにタスクが消えた場合でも、失う作業は最大で 5 分ぶんです。




図 7.2 Spot の中断からの再開：v0.18.1 までと v0.18.2 から

経緯と、まだ確かめていないこと

v0.18.1 までは、作業場所を S3 に保存するのはフェーズの受理・質問・完了・失敗のときだけで、SIGTERM を受けても何もしていませんでした。HCD⇄FRG の試行（2026-09-29）では、15 分ぶんの作業を失い、中断の検出にも 27 分かかりました。janitor 自体が 15 分ごとにしか動いていなかったもので、再開は中断の 15～30 分後でした。v0.18.2（PR #66）で、5 分ごとの保存、SIGTERM の処理、停止の猶予 120 秒、janitor の 5 分ごとの実行を入れました（ハートビートを古いとみなす 15 分は変えていません）。同じ版で、ワーカーの起動と janitor のメッセージを UI の言語で出すようにし（PR #68、10 言語）、公開プロジェクトの複製に元の調査モードの設定を写すようにしました（PR #67）。

本番の Spot の中断は意図して起こせないなので、この変更は単体テストと `cdk synth`（タスク定義の `StopTimeout: 120`、janitor の `rate(5 minutes)`）でだけ確かめています。実際の中断が起きたら、ワーカーのログの `SIGTERM handled: retry` と、チャットの「ワーカーが停止されます…」で動作を確認します。

典拠： `packages/api/src/handlers/dispatcher.ts`、`janitor.ts`、`packages/api/src/lib/concurrency.ts`、`packages/shared/src/plan.ts`（同時実行数の定数）、`packages/shared/src/types.ts`（`HEARTBEAT_STALE_MS`・`WAITING_INPUT_TIMEOUT_MS`）、`packages/worker/src/interrupt.ts`、`index.ts`、`codex.ts`、`env.ts`

7.5 扱う情報と保存場所

CoBRAC Agents は一般向けの公開サービスではなく、招待かセルフサインアップで参加する少人数の利用者を想定しています。それでも OpenAI の API キーと研究データを扱うので、保存・復号・記録の扱いを 7.5～7.10 で定めます。

個人を特定できる情報

情報	入手元	保存先	目的	備考
メールアドレス	サインアップ	Cognito、 <code>Users</code>	ログイン、管理者の画面	必須
パスワード	サインアップ	Cognito だけ	認証	アプリと DynamoDB には保存しない
Cognito の <code>sub</code> (<code>userId</code>)	Cognito	全テーブルの所有者のキー、S3 の接頭辞	本人の識別	UUID
表示名・Contributor 名	設定画面	<code>Users</code> 、 <code>Project.csv</code> ・ <code>xlsx</code>	プロフィール、成果物の作成者欄	英語を推奨（xlsx の仕様）
OpenAI API キー	設定画面	<code>Users.encryptedApiKey</code> （KMS の暗号文）	Codex の実行	平文は保存しない。API の応答にも含まない
API キーの末尾 4 文字	登録時に計算	<code>Users.apiKeyLast4</code>	「登録済み」の表示	キーの代わりにはならない
既定の API キー（組織の OpenAI キー）	管理者画面	<code>Catalog</code> の <code>config / default-api-key</code> （KMS の暗号文、末尾 4 文字、日付）	自分のキーを持たない承認済みの利用者のジョブ	書き込み専用。見えるのは末尾 4 文字と日付だけ
既定のキーの承認と利用	管理者画面	<code>Users.orgAccess</code> 、 <code>Jobs.keySource</code> ・ <code>usage</code> ・ <code>cost</code> <code>Usd</code>	承認とティア、管理者画面の利用者ごとの費用	管理者だけが見る
使えるモデルの一覧	OpenAI の <code>/v1/models</code>	<code>Users.availableModels</code>	モデルの選択肢	キーを登録したときの一覧

パスワードのハッシュや MFA の秘密などは Cognito が管理します。アプリが扱うのは、ブラウザの中の ID・アクセス・リフレッシュトークンだけです。

プロジェクトのデータ

ROI・TLF、作成時に付けた参考資料（ファイルと URL）、チャットの全文（利用者の指示、エージェントの出力、コマンドの結果、Web 検索の語句）、HCD・FRG の JSON のデータファイル、レポートと判断ログ（Markdown）、CSV、xlsx、グラフの JSON、Codex のスレッドの状態がこれにあたります。CoBRAC オーケストレーターの計画（名前、目標、手入力または資料から読んだ行の ROI・TLF・理由、履歴）は、所有者の `userId` のもとで `Plans` テーブルに保存し、所有者だけが読めます（ほかの利用者には 404）。アップロードした資料そのものは計画には残さず、読み取った行だけを残します。

これらは「個人情報」ではありませんが、未発表の研究上の仮説や文献のメモを含むことがあります。**ほかの利用者には見えません**。管理者はプロジェクトの一覧を見てジョブを強制停止できますが、成果物の本体を返す API は所有者だけが呼べます。

集めないもの・返さないもの

- 支払いの情報、住所、電話番号、生年月日
- API キーの平文（`GET /users/me` は `encryptedApiKey` を取り除いて返す）
- `thread/`（Codex のセッション）のダウンロード URL

保存場所

場所	保存するもの
ブラウザ	Amplify が保持する ID・アクセス・リフレッシュトークン
Cognito ユーザープール	メールアドレス、パスワードのハッシュ、確認の状態、グループ
DynamoDB	<code>Users</code> （プロフィールと API キーの暗号文）、 <code>Projects</code> （メタデータと質問文）、 <code>Jobs</code> （実行の状態とトークンの使用量）、 <code>Messages</code> （チャットの全文。1 件 60,000 字で切る）、 <code>Plans</code> （計画の名前・目標・行・履歴）、 <code>Cansons</code> ・ <code>Catalog</code> 、 <code>WsConnections</code> （接続 ID。約 2 時間で消える）
S3 成果物バケット	<code>users/{userId}/{projectId}/</code> の <code>workspace</code> ・ <code>thread</code> ・ <code>output</code> ・ <code>graph</code> ・ <code>article</code> ・ <code>attachments</code> 、版の <code>revisions/{n}/</code> （削除しない）、作成前の参考資料の <code>staging/{userId}/</code> （1 日で消える）
BRA-DB（BraDb の VPC の EC2。暗号化した EBS）	登録した版：5 つの CSV の内容、Contributor 名、Project ID、ROI・TLF。登録ごとに版 ID、内容のハッシュ、生成条件、登録した人の名前
CloudWatch Logs（14 日）	Lambda の標準出力（エラーのメッセージ。キーは出力しない実装）、ワーカーのログ（コマンドの出力の一部は <code>Messages</code> にも残る）
OpenAI	プロンプト、作業場所のファイル、Web 検索。OpenAI の規約に従う（7.9）

BRA-DB には、プロジェクトの所有者が登録したものだけが入ります（メールアドレス・`userId`・API キーは入りません。`requested_by` は Contributor 名です）。BRA-DB に届くのは VPC の中からだけで、インスタンスは 5432 番を登録 Lambda からしか受けず、SSH もパブリックアドレスも持たず、管理は SSM Session Manager で行います。接続はインスタンス自身の証明書による TLS で、ロールのパスワードは Secrets Manager（`cobrac/bradb/*`）にあります。API は、呼び出した人がプロジェクトの所有者であることを確かめてから登録 Lambda を呼びます（第 5 部）。

リージョンは東京（`ap-northeast-1`）です。ポイントインタイムリカバリ（PITR）は無効です。`WsConnections` 以外のテーブル、成果物バケット、KMS の鍵、ユーザープールは、スタックを消しても残ります（`RemovalPolicy.RETAIN`）。

保持と削除

- ログの保持は 14 日です。Messages と成果物には期限がありません。
- プロジェクトを削除しても、所有者の画面から隠れるだけです (Projects の項目に deletedAt を付ける)。メッセージ・ジョブ・S3 の成果物は残り、管理者のプロジェクト一覧には表示されます。実行中のプロジェクトは削除できず、先に停止する必要があります。削除すると、Canon のメンバーと公開の一覧からは外れます。Canon と計画の削除も同じく論理削除です。
- 物理的に消す API はありません。必要なら管理者が AWS で直接消します。ただし版 (revisions/) は、バケットポリシーがすべての主体に削除を禁じているので、先にポリシーを変えない限り消せません。
- API キーを削除すると encryptedApiKey を消して apiKeyRegistered=false にします。過去の暗号文は KMS 側には残りますが、どこからも参照されません。

典拠: packages/shared/src/types.ts (UserRecord)、packages/shared/src/orgKey.ts、packages/api/src/app.ts (/users/me ・プロジェクトの削除)、packages/api/src/lib/auth.ts、packages/infra/lib/cobrac-stack.ts

7.6 暗号化と API キー

通信の暗号化

経路	方式
ブラウザ ↔ CloudFront	HTTPS (HTTP は転送)
ブラウザ ↔ Cognito	HTTPS
ブラウザ ↔ HTTP API	HTTPS と Bearer の ID トークン
ブラウザ ↔ WebSocket	WSS。接続時にクエリの token で ID トークンを検証
Lambda ・ ワーカー ↔ AWS の API	TLS (SDK の既定)
ワーカー ↔ OpenAI	HTTPS (Codex)

S3 のバケットは enforceSSL で HTTPS 以外を拒みます。署名付きのダウンロード URL も HTTPS です。

保存時の暗号化

対象	方式
S3 (Web と成果物)	SSE-S3 (S3 が管理する鍵)
DynamoDB	サービスの既定の保存時暗号化
ECS の一時ディスク	Fargate の既定
Cognito のパスワード	Cognito が管理 (アプリは平文を持たない)
OpenAI API キー	カスタマー管理の KMS キー (CMK) で暗号化。DynamoDB には base64 の暗号文だけを置く

成果物バケットには KMS による暗号化 (SSE-KMS) を足していません。オブジェクトは非公開 (Block Public Access。OAC は Web のバケット側) で、成果物は有効期限 15 分の署名付き URL でだけ取り出せます。

API キーと KMS

- 鍵の種類: カスタマー管理の対称 CMK。年 1 回の自動ローテーション。削除方針は RETAIN。
- 暗号化 (API の Lambda だけ): 暗号化コンテキスト { userId, purpose: "openai-api-key" }。

- 復号（ワーカーだけ）：同じコンテキストが必要です。ほかの利用者の暗号文は、コンテキストが合わないで復号に失敗します。既定の API キーは `userId` を含まない別のコンテキスト `{ purpose: "openai-api-key", scope: "default" }` を使うので、個人のキーと既定のキーを互いのコンテキストで復号することはできません。
- 平文が存在する時間：登録時の確認の要求の間だけ、API の Lambda のメモリにあります。実行時はワーカーのプロセスのメモリにあり、Codex のプロセスに渡されます。ディスク・ログ・S3 には書きません。
- 登録時の確認：GET `https://api.openai.com/v1/models` を呼び、401・403 なら登録を拒みます。返ってきたモデルの一覧を、使えるモデルとして保存します。
- **ブラウザからキーを取り出す API はありません。** 忘れたら OpenAI 側で発行し直し、登録を上書きします。

既定の API キー

管理者は管理者画面で組織の OpenAI キーを**既定の API キー**として登録できます（同じく `/v1/models` で確かめる）。保存するのは暗号文・末尾 4 文字・そのキーで使えるモデルの一覧・登録した日時と管理者で、画面に見えるのは末尾 4 文字と日付だけです（書き込み専用）。自分のキーを持たない利用者は、管理者に承認されると既定のキーでジョブを実行できます。承認にはティアがあり、**Tier 1** は低価格のモデル（`gpt-6-luna` と `gpt-5.6-luna`）だけ、**Tier 2** はすべてのモデルを使えます。自分のキーを登録している利用者は、常に自分のキーで実行し、ティアの制限を受けません。

どのキーで実行するかは、ワーカー（プログラム）が起動のたびに決め直します（新しいジョブ、回答、再試行、中断後の再開のどれでも）。そのため、承認を取り消したり、ティアを下げたり、既定のキーを消したりすると、次の起動から効きます。既定のキーを復号するのは、承認済みでキーを持たない利用者のジョブで、そのジョブのモデルをティアが許すときだけです。

アプリでは暗号化しないもの（意図的）

チャットの本文、ROI・TLF、成果物、グラフの JSON、スレッドの状態は、S3 と DynamoDB のサービスによる暗号化だけで保存し、アプリの層での項目ごとの暗号化はしていません。管理者と AWS アカウントの権限を持つ人は、コンソールからこれらを読めます。

典拠： `packages/api/src/lib/aws.ts`（`EncryptCommand`）、`packages/api/src/app.ts`（キーの確認、`/admin/default-api-key`）、`packages/worker/src/runKey.ts`、`index.ts`（`decryptApiKey`）、`packages/shared/src/orgKey.ts`

7.7 認証と認可

認証 (Cognito)

- サインインは **SRP** で行います（パスワードそのものはサーバーに送りません）。
- パスワードは 10 文字以上で、英小文字と数字を含むこと。
- トークンの有効期間：ID・アクセストークン 2 時間、リフレッシュトークン 30 日。
- `preventUserExistenceErrors` を有効にし、登録されていないメールアドレスにも同じエラーを返します。
- アカウントの回復はメールだけです。
- セルフサインアップを無効にしたとき（`COBRAC_SELF_SIGNUP=false`）は、管理者が Cognito で利用者を作ります。Cognito が仮パスワードをメールで送り、初回のサインインでログイン画面が新しいパスワードを求めます（Cognito の `NEW_PASSWORD_REQUIRED`）。
- アカウントのメール（確認コード・再送・パスワードの再設定・メールアドレスの変更・管理者による招待）は、Cognito のカスタムメッセージのトリガー（`packages/api/src/handlers/authMessage.ts`）が書きます。どの

メールにも、CoBRAC Agents と運営者（WBAI）の名前、送った理由、コードとその有効期間、心当たりがなければ無視してよいこと、サイトへのリンクを入れます。言語は、Web アプリがクライアントのメタデータとして渡す UI の言語（`lang`）、次に `locale` 属性で決め、日本語か英語の一方、分からなければ両方を 1 通に入れます。トリガーは Cognito から利用者の属性を受け取りますが、テーブル・バケット・鍵には触れず、ログも出しません。メールは SES から DKIM 署名付きで送り、バウンスと苦情のあったアドレスは SES のアカウント単位の抑制リストが送信先から外します。

管理者

- API は要求のたびに、メールアドレスが `COBRAC_ADMIN_EMAILS`（GitHub の Secret）に含まれるか、Cognito のグループ `admin` に属しているかを確認、そうなら役割を `admin` にします。初回のサインインで作る利用者と、既存の利用者も同じです。一覧からアドレスを消しても自動では一般の利用者に戻らないので、管理者画面で役割を変えます。
- 管理者の機能：利用者の一覧、無効化と有効化（自分自身は無効にできない）、役割の変更、既定の API キーの承認とティア、既定の API キーの登録と削除、利用者ごとの既定のキーの費用（累計と今月）、同時実行数の設定、全プロジェクトの一覧と強制停止、仕様書（この PDF。GET `/admin/spec` が API に同梱した PDF を S3 の `admin-docs/spec-ハッシュ 16 桁.pdf` に置き、10 分間有効の署名付き URL を返す）。
- 無効化された利用者は、すべての API で 403 になります。

API の認可

- 1 API Gateway の JWT オーソライザーが ID トークンの発行者（iss）と対象（aud）を確認する。
- 2 Hono がクレームから `userId`・メールアドレス・グループを読み、`Users` を読み込む（初回は作る）。
- 3 プロジェクトの操作は、自分の `userId` を使った `getProject(自分の userId, id)` でだけ読む。ほかの利用者の ID や削除済みのプロジェクトは 404 になる。
- 4 S3 のキーは `users/{自分}/{projectId}/` に固定し、`..`、`thread/`、絶対パスを拒む。
- 5 参考資料のアップロード：API が呼び出した人の `userId` と乱数のアップロード ID からステージングのキーを作り、署名付き POST のポリシーでキー・Content-Type・大きさ（20 MB）を固定する（有効期限 15 分）。プロジェクトの作成時に、各アップロードの存在と大きさ、合計 50 MB 以内であることを確かめ直してから、プロジェクトに移す。
- 6 管理者の経路は `role === "admin"` を要求する。

共有：共同編集者・公開・複製

- **Canon の共同編集者**（所有者が選ぶ）：所有者は既存のアカウントのメールアドレスで共同編集者を加えます。API は登録済みの利用者からそのアドレスを探すので、所有者にはそのアドレスのアカウントがあるかどうか分かります。共同編集者が見られるのは、Canon、メンバーのプロジェクトの名前・ID・ROI・TLF、rev と PR（審査の資料を含む）、所有者とほかの共同編集者の表示名です。共同編集者のメールアドレスは所有者にだけ見えます。共同編集者は所有者のプロジェクト・チャット・使用量を開けません。共同編集者が依頼した AI レビューは、その人のキーで実行し、その人の使用量に数えます。
- **プロジェクトと Canon の公開**（所有者が選ぶ。既定は非公開）：公開したプロジェクトは、サインインしたすべての利用者が `/public/projects/{id}` で読めます（名前、ROI、TLF、Contributor、rev、レポート、判断ログ、HCD・FRG の JSON、グラフの JSON、解説記事）。チャットの履歴と Codex のスレッド、ジョブ、トークンの使用量と費用、参考資料、BRA の `xlsx`、グラフの配置、所有者のメールアドレスと `userId` は公開しません（見えるのは仮名の `userKey` だけ）。公開した Canon は、名前・説明・方針・rev・メンバーの数を見せ、メンバーは自身も公

開されているものだけを並べます。公開の前に確認の画面でこのことを示します。非公開に戻すと、すぐに公開の一覧から消えます。その間に作られた複製は、複製した人のものとして残ります。

- 複製：公開プロジェクトを複製すると、作業場所（HCD・FRG・CSVのデータ、検査結果、レポート、判断ログ）、グラフのJSON、解説記事を、複製した人の新しい非公開のプロジェクト（`users/{複製した人}/{新しい ID}/`）に写し、Project IDを書き換えます。元のプロジェクトは読むだけです。参考資料（`attachments/`）は写しません。元の所有者には複製の数（Catalogの数）だけが見え、誰が複製したかは見えません。

WebSocket と CORS

- WebSocket は、`$connect` の前に Lambda オーソライザーが ID トークンを検証します。購読のときも、そのプロジェクトが本人のもので、削除されていないことを確かめます。接続の行には TTL があり、切断で消し、配信時に 410 Gone が返った接続は購読を外します。
- CORS のプリフライト（OPTIONS）は JWT の認証を通りません。許可するヘッダーは `Authorization` と `Content-Type` で、オリジンはいま * です（個人の利用と CloudFront の既定の URL のため）。独自ドメインを足すときはオリジンを絞ります。
- 成果物バケットの CORS は、参考資料のアップロードのための POST だけを、CloudFront のドメイン、`https://cobrac.site`（CDKの外で付けた distribution の別名）、`http://localhost:5173` から許します。ほかのホスト名で配信するときは `packages/infra/lib/cobrac-stack.ts` に足します。足さないと、そのオリジンからのアップロードはブラウザで失敗します。

典拠： `packages/infra/lib/cobrac-stack.ts`（Cognito・API・CORS）、`packages/api/src/lib/auth.ts`、`packages/api/src/app.ts`（認証の middleware、`/admin/*`、アップロード、公開と複製）、`packages/api/src/handlers/authMessage.ts`・`ws.ts`・`broadcaster.ts`、`packages/shared/src/attachments.ts`

7.8 ワーカーの隔離

エージェント（LLM）は、ワーカーのコンテナの中で Web 検索と任意のコマンドを実行できます。そこで、エージェントが届く範囲から AWS の認証情報と API キーを外し、作業を本人のデータに限ります。

項目	実装
実行の単位	1 ジョブに 1 タスク。ディスクをほかのジョブと共有しない
OS のユーザー	uid 10001 の worker（root ではない）
ネットワーク	パブリックサブネットとパブリック IP。受信なし。送信は許可（OpenAI・AWS・文献の Web）
Codex のサンドボックス	コンテナそのものを境界とし、 <code>danger-full-access</code> と <code>approvalPolicy: never</code> で動かす（コンテナの中では Landlock が使えない）
同じユーザーのプロセスからの秘密の保護	ワーカー（PID 1）、Codex、エージェントのコマンドはどれも worker で動くので、本来は互いの <code>/proc/<pid>/environ</code> を読めてしまう。そこでイメージの中で <code>node・Codex・git</code> の実行ファイルを実行だけ可能（ <code>chmod 0111</code> ）にした。読めないファイルから起動したプロセスは dump できない扱いになり、ほかの worker のプロセスからその環境変数とメモリを読めなくなる。これで、エージェントは Codex のプロセスから OpenAI の API キーを、PID 1 からコンテナの認証情報の URI（タスクロールと KMS に届く）を読めない。git を含めるのは、Codex が自分の環境（キーを含む）で git を実行するため（起動時にプラグインのリポジトリを clone し、ターンごとに diff を取る）
子プロセスの環境変数	ワーカーが起動するすべてのプロセス（Codex、 <code>pdftotext・pandoc・xlsx</code> の生成）の環境から、AWS の認証情報とコンテナの認証情報の URI、RCS のトークン、 <code>NCBI_API_KEY</code> を取り除く。Codex のプロセスにだけ、必要な RCS のトークンを戻す。さらに <code>shell_environment_policy</code> で、エージェントのシェルのコマンドから <code>CODEx_API_KEY・OPENAI_API_KEY</code> と RCS のトークンを外す。Codex の設定（ <code>CODEx_HOME</code> と信頼済みの <code>/work/.codex</code> ）は root の所有なので、エージェントは Codex の環境で動く MCP サーバー・フック・通知のコマンドを足せない
使えるキー	そのジョブの <code>userId</code> で復号したキー（承認済みでキーを持たない利用者なら既定の API キー）だけ

項目	実装
権限	タスクロールは Users ・ Projects ・ Jobs ・ Messages ・ 成果物の S3 の読み書き、KMS は Decrypt だけ (Encrypt は API)、RCS MCP のトークンのシークレット rcs/mcp-bearer-token の GetSecretValue (7.3)
RCS MCP のトークン	ワーカーが起動時に Secrets Manager から読み、Codex のプロセスにだけ渡す (RCS_MCP_TOKEN)。エージェントのシェルのコマンドには渡さない。ブラウザには送らない。シークレットにはカンマ区切りで受け付けるトークンが入っており (入れ替えの間は 旧, 新)、最後のものを使う。設定が無いと読めないときは、RCS なして続ける (RCS 側の問題で BRA の作成を止めない)

OpenAI の API キーを使うもの

ワーカー (LLM を含まないプログラム) は KMS でキーを復号し、Codex のプロセスを作るときにだけ渡します (Codex SDK の apiKey)。モデルに要求を送るのは Codex で、ワーカー自身は OpenAI を呼びません。エージェント (LLM) がシェルで実行するコマンドには、キーが渡りません。キーを平文で扱うほかの場所は、API の Lambda が登録時に /v1/models で確かめるときだけです。

参考資料の URL の取得。 URL はブラウザではなくワーカーが取りに行きます。http(s) だけを許し、転送 (最大 5 回) のどの段も公開のアドレスに解決されなければなりません (ループバック、プライベート、タスクのメタデータのエンドポイントのようなリンクローカルは不可)。大きさは 10 MB まで、時間は 20 秒までです。

残るリスク。 プロンプトインジェクションで作業場所やメタデータの外を読ませようとする試みには、エージェントが届くプロセスから AWS の認証情報とその URI を外し、キーを持つプロセス (ワーカー・Codex・git) を dump できなくして /proc から環境変数を読めなくし、データを本人のものに限ることで備えています。ただし、別のアカウントや VPC で分けるような完全なマルチテナントの隔離ではありません。エージェントは自分のジョブのためにキーを使っており、たとえば自分のジョブのデータを外に送ることはできてしまいます。

典拠: packages/worker/Dockerfile、packages/worker/src/childEnv.ts、codex.ts (createCodex ・ openThread)、materials.ts、packages/shared/src/attachments.ts (isPrivateAddress)

7.9 外部への送信

送信先	送る主体	送るもの
OpenAI (モデル)	Codex (ワーカーの中)。利用者のキー、または承認済みの利用者なら既定の API キー (データはそのキーの OpenAI の組織に届く)	ROI ・ TLF ・ Contributor ・ Project ID。指示の全文と、エージェントが読んだ作業場所のファイル (参考資料を含む。最初のプロンプトに付けた画像、エージェントが開いたファイルや抜き出した文字)。利用者の回答と追加指示。エージェントの Web 検索の語句 (検索の提供元へ)。Canon の PR の AI レビューでは、審査画面と同じ資料 (差分、衝突とシステムの検査、変わった項目の両側: 回路の定義、引用文つきの接続、文献、Canon の名前と粒度方針、関係する Project ・ Canon の ID と名前)。AI レビューは所有者のキー (または承認されたモデルでの既定のキー) でワーカーが実行し、このターンのモデルには道具も Web 検索も与えない
OpenAI (/v1/models)	API の Lambda	キーの登録時の確認 (同じキー)
RCS MCP (rosetta-candidate-search、同じ AWS アカウント)	エージェント (Codex の MCP)。ワーカーも命名の照合で使う	領域名と短い文脈 (ROI、TLF、種)。RCS の AI オプションが有効なら、RCS が語句の整理と判定のために DeepSeek に転送する。利用者の識別子と API キーは送らない
Crossref (api.crossref.org)、doi.org、NCBI E-utilities (PubMed)	ワーカー (文献の照合)	references.json の DOI ・ PMID ・ 題名 (筆頭著者つき)。プロジェクトのほかの内容と利用者の識別子は送らない。連絡先 CROSSREF_MAILTO と NCBI_API_KEY は設定したときだけ送る

送信先	送る主体	送るもの
Europe PMC、NCBI (E-utilities と PMC 全文の BioC)、Crossref、Semantic Scholar (api.semanticscholar.org)	ワーカー (引用文の照合)	同じ DOI・PMID (と見つけた PMCID)。論文のオープンアクセスの全文が要旨をダウンロードする。引用文そのものの比較はワーカーの中で行い、どこにも送らない
NCBI E-utilities (PubMed)、Europe PMC、NCBI BioC	エージェントの文献ツール (lit MCP)	検索の語句と、問い合わせる DOI・PMID・PMCID。Europe PMC が答えないか全文が無いときは BioC へ。CROSSREF_MAILTO は設定したときだけ送る。利用者の識別子は送らない
参考資料の URL の先	ワーカー	利用者が指定した URL への取得の要求 (7.8 の制限つき)

いまのデプロイでは CROSSREF_MAILTO と NCBI_API_KEY を設定していないので、どちらも送られません。

- **Project ID**。新しい Project ID は p と乱数 7 文字 (例 p7m2q9xa。Canon は c...) で、利用者についての情報を含みません。URL と xlsx の Project ID 列に出ます。以前に発行した ID (<userKey>-<seq>、<userKey>-c<seq>) は仮名の利用者キーを含み、Cognito の sub やメールアドレスは含みません。分かるのは 2 つのプロジェクトが同じ利用者のものだということだけで、これらはそのまま残します。公開したプロジェクトと Canon は、所有者の userKey を見せます。
- **OpenAI 側の保持・学習・リージョン**は、OpenAI との契約と組織の設定に従います。このアプリはデータを保持しない設定 (ZDR) を強制しません。機微な文献を扱うときは、OpenAI の組織の設定を確かめてください。

典拠: packages/worker/src/codex.ts、rcs.ts、references.ts (文献の照合)、quotes.ts (引用文の照合)、litsearch.ts、litMcp.ts、materials.ts、env.ts、packages/shared/src/projectId.ts

7.10 ログ・監査・脅威と対策

ログに残るもの

場所	残りうるもの	残らないもの
Messages	プロンプト、エージェントの文章、コマンドの出力 (長いときは先頭と末尾だけ)、エラー	API キー
CloudWatch Logs	例外のメッセージ、タスクの ARN、モデル名	キーの平文 (出力しない実装)
S3 の thread/	Codex のセッション (再開用)	—

保持期間はログが 14 日、メッセージと成果物は無期限です (7.5)。

監査

管理者の操作 (無効化、強制停止) を記録する専用の監査テーブルはありません。Jobs と Messages のシステムの行が記録の代わりになります。AWS の操作については、CloudTrail の証跡を作っていないので、管理イベントは既定の 90 日間のイベント履歴で追います。CI のセッション名は GitHubActions-cobrac-web<run_id>、Cursor の Cloud Agent は cursor-cloud-agent です (7.15)。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes AttributeKey=EventName,AttributeValue=AssumeRoleWithWebIdentity \
--max-results 10 --query "Events[][EventTime,Username]" --output table
```

脅威と対策

脅威	対策	残るリスク
ほかの利用者のプロジェクトを見る	userId による範囲の限定。署名付き URL は自分の接頭辞だけ	管理者と AWS の権限を持つ人はメタデータを見られる
API キーの盗難（DB の漏えい）	KMS と暗号化コンテキスト。平文を返す API がない	復号できるワーカーのロールが乗っ取られる場合
API キーの盗難（ログ・エージェント）	ログに出さない。子プロセスからワーカーの AWS 認証情報とその URI を外す。CODEX_API_KEY・OPENAI_API_KEY をエージェントのコマンドから外す。node・Codex・git を実行だけ可能にし、ほかのプロセスの /proc/<pid>/environ から読めなくする	エージェントは自分のジョブのためにキーを使う。既定の API キーではこれが重くなるので、信頼できる協力者だけを承認し、既定のキーの OpenAI のプロジェクトに予算を付け、悪用が疑われたらキーを替える
認証のない API	JWT オーソライザー。CORS のプリフライトは認証しない	/health は公開
アカウントの列挙	Cognito の preventUserExistenceErrors	メールアドレスの確認状態は推測される
Spot の中断で成果物が欠ける	S3 への保存と janitor の自動リトライ	リトライは 2 回まで。その後は手動
質問が放置される	7 日で FAILED	成果物は S3 に残る
セルフサインアップの悪用	COBRAC_SELF_SIGNUP=false で閉じる	既定は開いている。キーが無いとジョブを始められないので、費用は登録した本人の OpenAI のキーにかかる

運用の注意

1. API キーをチャットやチケットに貼らない。漏れたら OpenAI 側で失効させ、設定画面で登録し直す。
2. 管理者のメールアドレスは GitHub Actions の Secret COBRAC_ADMIN_EMAILS（デプロイのログでは伏せ字）に置き、緊急デプロイ用の写しを手元の .env に置く。コミットしない（.env は .gitignore にある）。
3. 使わなくなった利用者は管理者画面で無効にする。Cognito の利用者の削除はコンソールで行う。
4. 利用者・成果物・KMS の鍵・ユーザープールはスタックを消しても残る。撤去するなら先に手で空にする（7.16）。
5. コマンドの出力は CloudWatch に残りうる。プロンプトに秘密を書かない。
6. 本番向けにさらに足せるもの（未実装）：オリジンの制限、PITR、S3 の SSE-KMS、アクセスログ。
7. CI のデプロイは main に限った GitHub OIDC のロールを使い、GitHub にもコーディングエージェントにも長期の AWS のキーを置かない（7.14・7.15）。

利用者向けの短い説明

- メールアドレスとパスワードは AWS の Cognito が保持します。
- OpenAI の API キーは AWS KMS で暗号化し、ジョブの実行中にだけ復号します。画面に再表示はしません。
- 作った BRA のデータは自分のアカウントだけに結び付きます。費用は自分の OpenAI のアカウントにかかります。
- プロジェクトを削除すると画面からは消えますが、データは消去されず、管理者は見られます。
- エージェントは文献を調べるために、インターネットと OpenAI にデータを送ります。
- このサイトはプロジェクトの関係者のための作業環境で、公開の SNS ではありません。

典拠： packages/api/src/handlers/janitor.ts、packages/worker/src/db.ts、packages/infra/lib/cobrac-stack.ts、.gitignore、miyamoto9265/wbai-repos の docs/cloud-operations.md（CloudTrail）

7.11 AWS の費用と予算

金額の読み方

この節の金額は、2026 年の東京リージョンの単価による**目安**で、正式な見積もりではありません。実際の請求は Cost Explorer で確かめます。**OpenAI の利用料は AWS の請求に含まれません**（7.12）。

費用が動くとき

操作	主に増えるもの
だれも使っていない	わずかな CloudFront、KMS の \$1、ECR、DynamoDB の保存。VPC 自体はほぼ無料
画面を見る	CloudFront、HTTP API、Lambda、DynamoDB の読み取り（オンデマンド）
チャットの購読	WebSocket の接続時間とメッセージ、Streams の Lambda
ジョブの実行	Fargate の CPU とメモリの時間 、ENI とパブリック IP、ワーカーの CloudWatch、S3 の PUT、DynamoDB の書き込み
質問への回答待ち	Fargate は止まる。S3 と DynamoDB の保存だけ
オーケストレーターの下書き・再計画	短い Codex の実行のための Fargate タスク 1 つ（1 ターン。返答が読めなければもう 1 ターン。最長 7 分、長い資料の下書きは 25 分なので、Spot でせいぜい 1 セント程度）、小さな S3 のオブジェクト、DynamoDB の書き込み
Canon のあるオーケストレーター	新しい種類のジョブはない。本体の行の PR ごとに通常の AI レビューのジョブ（ <code>canon-review</code> ）が 1 つ、Canon が先に進んで衝突した行には通常の追加指示のジョブ（ <code>conform</code> ）が最大 2 つ。push は小さな S3 のオブジェクトとランナーの DynamoDB の書き込み
<code>cdk deploy</code>	CodeBuild（イメージを作り直すとき）、ECR への push、CloudFront の無効化、Lambda の更新

予算の目安

使われていないとき（利用者数人、ジョブ 0 件）の月額

項目	月額の目安
KMS の CMK 1 つ	\$1.00
ECR (0.5~1 GB)	約 \$0.10
DynamoDB・S3 の保存（数 MB~数百 MB）	\$0.10~0.50
CloudFront・Cognito（無料枠の範囲）	\$0~0.50
小計	約 \$1.5~3

ここに NAT Gateway を足すだけで \$32 以上増えます。BRA-DB のスタックは別に約 \$34 です（5.8）。

想定の利用（月 50 ジョブ、1 件 2~4 時間、回答待ちの間は停止。実行時間の合計 100~200 時間）

サービス	前提	月額の目安
Fargate Spot 1 vCPU / 2 GB	1 時間あたり約 \$0.013~0.020	\$2~4
同、On-Demand に切り替わった分	Spot のおよそ 2.5~3 倍	混ざれば +\$1~3
CloudFront と Web の S3	少ないアクセス	\$1
API Gateway（HTTP と WebSocket）	数十万リクエスト未満	\$1~2
Lambda	arm64、短い実行。planRunner は毎分動く（月に約 43,800 回。計画が動いていなければ Query が 1~2 回で、無料枠に十分収まる）	\$0~1

サービス	前提	月額が目安
DynamoDB オンデマンド	主にメッセージの書き込み	\$1~2
S3 の成果物（数 GB、PUT が多い）	作業場所の同期を含む	\$0.5~1.5
CloudWatch Logs	14 日、ワーカーの出力	\$0.5~2
KMS	鍵と暗号化・復号	\$1~2
AWS の合計		約 \$8~18

仕様上の目標は**月 50 ジョブでインフラが月 \$20 未満**で、上の表には余裕があります。Spot がまったく使えずすべて On-Demand になると、Fargate だけで \$8~15、合計で **\$15~25** まで伸びることがあります。

1 ジョブあたりの AWS の費用の目安

実行時間	Spot	On-Demand
30 分	約 \$0.01	約 \$0.03
2 時間	\$0.03~0.04	約 \$0.10
4 時間	\$0.06~0.08	約 \$0.20
6 時間（上限）	約 \$0.10	約 \$0.30

S3 の同期とログを含めても、**1 ジョブの AWS の費用は普通は数十セントを大きく下回ります**。費用の大部分は OpenAI です。

1 回のデプロイ。CodeBuild が Node と Python のイメージを作ります（実測で約 2 分）。東京の general1.small 相当で 1 回 **\$0.1~0.4** 程度で、ECR の上書きと CloudFront の無効化が少し足されます。頻繁にデプロイすると、日常の画面の利用より目立つことがあります。GitHub Actions の実行（PR のチェックとデプロイのワークフロー）は GitHub 側の実行時間で、AWS の費用ではありません。版を上げないマージではデプロイのジョブ自体が動きません。

シナリオの比較

シナリオ	AWS の月額感覚	補足
開発だけ（デプロイ済み、ジョブはほぼ無し）	\$2~4	KMS が目立つ
個人で月 10 ジョブ	\$4~8	
数人で月 50 ジョブ	\$8~18	設計の目標
月 50 ジョブで Spot が不調	\$15~25	\$30 の Budgets で気づける
NAT を含む構成に変える	+\$32 以上	勧めない
常時稼働の t3.medium	約 \$30	待っている間も課金される。いまの構成のほうが安い
BRA-DB のスタック（常時稼働）	+約 \$34	5.8. <code>COBRAC_BRADB=false</code> で作らない

費用を抑える実装

- Fargate Spot を優先し、容量が無いときだけ On-Demand にする。
- 質問（`[QUESTION]`）でタスクを終了する。回答までの計算の費用は 0。
- NAT ・ 独自ドメイン（CDK 内）・ Container Insights ・ PITR を使わない。CloudFront は Price Class 200。
- ログは 14 日。未完了のマルチパートアップロードは 3 日で消す。
- 同時実行数の上限で、気づかないうちに Spot のタスクが積み上がるのを防ぐ。管理者の設定は 1 つの上限につき 1~16 で、17 以上は拒む。

- オーケストレーター（毎分）：両方の上限に空きがあるときだけ行を始める（待機中のジョブも数える）ので、大きな計画でもジョブがキューの 24 時間の時間切れまで待つことはない。失敗した行の自動リトライは 2 回までで、その後は人を待つ（「要対応」）。所有者がジョブを動かさなくなった計画（キーが無い、アカウントが無効、選んだモデルが許されなくなった）は、行を次々に失敗させずに自分で一時停止する。
- オーケストレーターの計画用のジョブ（段階 2）：下書きと再計画も行と同じく空きがあるときだけ積み、両方の上限に数える。再計画はバッチごとに最大 1 回、計画あたり約 10 回まで（MAX_REPLAN_JOBS）。最初は最初のバッチが終わった後、以降は前回から行の 10 分の 1 が終わるごと）、自動の順序の計画だけで、一時停止中は動かさない。ワーカーは計画用のジョブを 7 分（長い資料の下書きは 25 分）で打ち切り、janitor はハートビートが途絶えたか 24 時間キューにあるものを失敗にし、リトライしない。ランナーが 1 ステップで読む uc.json は 20 件まで。
- Canon のあるオーケストレーター（段階 3）：本体の行の PR の AI レビューと、Canon に合わせる更新（行あたり最大 2 回、MAX_CONFORM_FOLLOWUPS）は、所有者のキーが既定の API キーで動く通常のジョブで、行と同じ空きの判定を通り、両方の上限に数え、ほかのジョブと同じく課金される。計画の画面は、計画の PR の AI レビューの費用を計画の費用に含める。基準プロジェクトは AI レビューを受けない。更新は PR がまだ開いているときだけ送る（ランナーが直前に読み直す）ので、人がすでに承認・却下した PR に有料の更新を使うことはない。計画の PR が 20 件承認を待っている間は新しいバッチを始めない（PLAN_MAX_WAITING_PRS）ので、放置された計画は審査者の仕事を積み上げずに止まる。自動で承認することはない（第 6 部）。
- janitor（5 分ごと）：ハートビートが 15 分途絶えたら最大 2 回まで自動でリトライし、回答待ち 7 日・キュー 24 時間で失敗にする。Spot の中断では 120 秒の猶予で保存して次の janitor で再開し、ターンの途中も 5 分ごとに保存する（7.4）。

後で費用が増える変更

変更	影響
NAT とプライベートサブネット	固定費が月 \$32 以上増える
PITR・バージョニング	保存量がおおよそ 2 倍になる
ログの無期限保持・Insights	CloudWatch が主な費用になりうる
同時実行数を 10 にする	ピーク時の Fargate が 5 倍
独自ドメインと ACM（CDK に入れる場合）	費用は小さいが、運用が増える

いまの安さは、**使わないときにワーカーを止めることと NAT を置かないこと**に支えられています。

典拠： packages/infra/lib/cobrac-stack.ts、 packages/api/src/handlers/janitor.ts、 packages/api/src/lib/planRunner.ts
（オーケストレーターの上限）、 packages/shared/src/planJob.ts （PLAN_JOB_TIME_BUDGET_MS）

7.12 OpenAI の費用と記録

だれが払うか

OpenAI の利用料は AWS の外で、各利用者の API キー、または既定の API キーに請求されます。自分のキーを持たない承認済みの利用者のジョブは既定の API キー（管理者が登録した組織のキー、7.6）で動くので、その費用はそのキーの OpenAI の請求に載ります。Tier 1 の利用者は gpt-6-luna と gpt-5.6-luna（単価表で最も安い 2 行）だけを、Tier 2 の利用者はすべてのモデルを使えます。管理者画面には、利用者ごとの既定のキーの費用が累計と今月の分が出ます。**アプリ自体には支出の上限がありません**。既定のキーの OpenAI のプロジェクトに月の予算を設定してください。

単価表

USD / 100 万トークン (PRICING_AS_OF = 2026-09-25、OpenAI の標準の短いコンテキストの単価)

モデル	入力	キャッシュされた入力	出力 (推論を含む)
gpt-6-luna (既定のモデル)	0.10	0.01	0.50
gpt-5.6-luna	0.20	0.02	1.20
gpt-6-sol	2	0.20	10
gpt-5.6-terra	2	0.20	12
gpt-5.6-sol (gpt-5.6 は Sol への別名)	4	0.40	20
gpt-6-astra	10	1	50

- プロジェクト・利用者・デブロイのどれもモデルを決めていないときは `gpt-6-luna` (`DEFAULT_CODEX_MODEL`) を使うので、費用は常にどこかのモデルに帰属します。
- 推論のトークンは出力として課金されます。日付付きのスナップショット名は、末尾の日付を外して単価を探します。表に無いモデルは、トークン数だけを表示し、費用は「\$—」になります。
- 単価表は手で保守するスナップショットです。単価を直すときは `PRICING_AS_OF` も直します (patch の版で出す)。
- Codex に伝えるコンテキストの長さは 272,000 トークンに固定しています (`CODEX_CONTEXT_WINDOW`)。OpenAI は `gpt-5.6`・`gpt-6` に 1,050,000 トークンを掲げていますが、272K を超える入力は 2 倍の単価になるためです。

1 件あたりの目安

- gpt-6-luna・推論 high・調査モード on** の BRA の作成 1 件は、実費で約 \$0.13~0.18 でした (7.13 の測定、v0.18.0)。オーケストレーターの見積もりは、1 行あたり \$0.18~0.39、中央値 48 分で計算します (`PLAN_ESTIMATE`、6.8)。
- 単価の高いモデルで推論を強くした長い HCD → FRG → CSV の実行は、1 件で**数ドルから数十ドル**になりえます。これは約 \$10 のインフラの費用よりはるかに大きいので、作成画面でモデルと推論の強さを下げることが費用を抑える近道です。
- 調査モード** (既定で on、2.9) は HCD の前に文献の調査を足します。Fargate の時間で約 10~60 分 (1 vCPU / 2 GB の Spot で約 \$0.01~0.05)、OpenAI 側で入力 150 万~600 万トークン (大部分はキャッシュ) と出力 4 万~15 万トークン (推論 high 以上) が増えます (`RESEARCH_ESTIMATE`)。作成画面は選んだモデルでの見積もりを表示します。手早い下書きなら作成画面で切ります。
- オーケストレーターの下書き・再計画**は、推論 `medium` で RCS の照会をする短い Codex の 1 ターン (返答が読めなければ 1 回やり直す) で、時間の予算は 7 分 (xlsx・PDF の資料を読むか 20 行を超える下書きは 25 分) です。1 件の BRA の実行に比べれば小さな費用で、ほかのジョブと同じく所有者のキーか既定のキーで課金され、ジョブに記録され、計画の画面に計画自身のジョブの費用として出ます。

使用量と費用の記録

ワーカーは各ジョブについて、使ったモデル、入力・キャッシュされた入力・出力・推論のトークン数、推定費用を記録します (`Jobs.usage`・`Jobs.costUsd`。プロジェクトの合計は `Projects.usage`・`Projects.costUsd`)。合計とモデルごとの内訳はプロジェクトの一覧に、ジョブごとの内訳はチャットの見出しに、全体は管理者画面に出ます。推定は `packages/shared/src/pricing.ts` の単価表で計算するので、OpenAI の請求書と一致しないことがあります (とくに単価表に無いモデル)。この記録は AWS の費用とは別のもので、OpenAI の請求と突き合わせるために使います。

1 ターンの使用量は、次のように数えます (v0.17.1 から、`packages/worker/src/codex.ts`)。

- ターンの使用量 = ターン後の累計（turn.comPLETED） - ターン前の累計。
- ターン前の累計は、そのスレッドのセッション記録の最後の token_count から読みます（sessionTotalUsage）。新しいスレッドは0から数え、後のジョブで再開したスレッドも同じ方法で前の続きから数えます。
- レート制限で待ってから続けたターンは、最後の累計を1回だけ使います。
- 失敗（turn.failed）で終わったターンも、セッション記録の累計から数えます。
- v0.24.1 から、打ち切られて終わりを返さないターン（調査ステップの60分の時間切れ、取消、理由を返さずに落ちた codex exec、SIGTERM、6時間の上限）も、セッション記録から数えて打ち切られたジョブ自身の費用に足します。

費用の二重計上の修正（v0.17.1）と過去のジョブの補正（v0.18.1）

7.13の調査で、セッション記録から計算した実費と、アプリが記録した費用が合わないことが分かりました。本番の3件（A・B・C）の実費は\$0.24・\$0.28・\$0.21でしたが、記録上の費用は\$0.51・\$0.83・\$0.61と、2〜3倍になっていました。

原因は、Codex がターンの終わり（turn.comPLETED）に返す使用量の意味の取り違えでした。この値はそのターンの分ではなく、**スレッドが始まってからの累計**で、後のジョブでスレッドを再開しても累計は続きます。v0.17.0 までのワーカーはこの累計を毎ターン足していたので、ターンが進むほど過去の分を何度も数えていました。ufwwj0jg-1 で確かめると、DynamoDB に足した各ターンの値は、セッション記録の各ターンの終わりの累計（total_token_usage）と6ターンすべてで一致しました。




図 7.3 使用量の二重計上：累計をターンごとに足していた（ufwwj0jg-1 の入力トークン）

ターン	DB に足した入力トークン	セッション記録の累計
1	3,265,610	3,265,610
2	5,826,689	5,826,689
3	6,088,575	6,088,575
4	8,400,808	8,400,808
5	9,319,890	9,319,890
6（再試行のジョブ。別のプロセスで再開）	10,175,056	10,175,056

v0.17.1（PR #63）で上の数え方に直しました。それまでは失敗で終わったターンの0として扱っていたので、失敗したジョブは逆に少なく記録されていました。直した後の比較実行（7.13）では、記録上の費用がセッション記録の実費と一致しました。

v0.17.1 より前のジョブには、DynamoDB に2〜3倍の値が残っています。本番のデータは書き換えず、読み込むときに補正して表示することにしました（v0.18.1、PR #69）。

- **対象**： `USAGE_FIX_AT`（2026-10-01 18:33 UTC。0.17.1 のワーカーのタスク定義を登録した時刻）より前に始まったジョブ。これ以降に作ったプロジェクトには何もしません。
- **方法**：ジョブが各ターンの後に書いた使用量の行（`kind: "usage"` のメッセージ）から各ターンの累計を取り出し、累計が増えた分だけを数えます。累計が減ったら新しい会話として 0 から数えます。プロジェクトの会話を引き継いだジョブ（再試行・回答・追加指示）は前のジョブの最後の累計から数え、解説記事のジョブは独立した会話として扱います。補正した使用量から費用を計算し直します。
- **補正する画面**：プロジェクトの一覧、プロジェクトのジョブの表と合計、エージェント欄の使用量の行、利用状況のまとめ、管理者のプロジェクト一覧。DB には書きません。

本番の DynamoDB を読み取りだけで補正した結果

プロジェクト	記録上の費用	補正後	セッション記録から出した実費
ufwwj0jg-6	\$0.416	\$0.166	\$0.166
ufwwj0jg-7	\$0.374	\$0.182	\$0.182
ufwwj0jg-1	\$0.879	\$0.202	\$0.309

この補正には次の限界があります。

- **記録されなかった分は戻せません**。0.17.1 より前は失敗したターンを 0 として記録していたので、その分は復元できません。ufwwj0jg-1 の補正後（\$0.202）と実費（\$0.309）の差は、追加指示の 2 つのジョブで失敗したターンの分です。補正後の値は実費より低めになることがあります。
- **WebSocket で届く更新は補正しません**。古いプロジェクトで新しいジョブが終わった直後は、画面を読み込み直すまで補正前の合計が見えます。
- **調査ステップの指標**（`researchStep.usage`）は補正しません。

典拠： `packages/shared/src/pricing.ts`、`orgKey.ts`、`research.ts`（`RESEARCH_ESTIMATE`）、`plan.ts`（`PLAN_ESTIMATE`）、`usageCorrection.ts`、`packages/api/src/lib/usageCorrection.ts`、`packages/worker/src/codex.ts`（`turnUsage`・`InFlightTurn`・`CODEX_CONTEXT_WINDOW`）、テスト `packages/worker/test/codex.test.ts`・`packages/shared/test/usageCorrection.test.ts`

7.13 BRA の速度と費用（測定）

この節の位置づけ

この節は、ある時点の**測定の報告**です。数値は 2026-09～10 の本番の記録と比較のための実行から出したもので（調べたのは v0.16.0 の本番の実行。変更は v0.17.1～v0.18.2 で、どれも 2026-10-01 のリリース。gpt-6-luna、推論 high、調査モード on、日本語）、**保証する値ではありません**。モデル、アプリの版、プロンプト、OpenAI 側の状態で変わります。調べたのは BRA の作成にかかる時間と OpenAI の費用、遅さの原因、v0.18.0 の高速化とその前後の比較で、あわせて見つかった費用の二重計上は 7.12、Spot の中断からの再開は 7.4 にまとめています。

要点

0.16.0 の本番の実行を調べると、BRA の作成 1 件にかかる時間（平均 60 分）の 88% は、モデルの応答を待っている時間でした。1 回の応答の待ち時間は、そのリクエストのコンテキスト（それまでの会話の長さ）でほぼ決まります。コンテキストが 8 万トークン未満なら固定の待ちは約 4 秒ですが、12 万を超えると約 42 秒になります。当時は会話の圧縮を 15 万トークンで行っていたので、モデル時間の 4 分の 3 近くがこの遅い領域で使われていました。

そこで v0.18.0 では、圧縮のしきい値を 7.5 万トークンに下げ、ツールの結果とファイルの書き方を小さくし、修正ターンの推論レベルを medium にしました。同じ ROI と TLF で変更前と変更後を 3 件ずつ実行したところ、**平均の所要時間は 48.6 分から 31.0 分に（36% 短縮）、実費は \$0.174 から \$0.134 に（23% 減）** になりました。ただし件数は 3 件ずつと少なく、調査ステップで挙げる候補が減ったことなど、注意して見るべき点があります（後述の「注意点」）。

用語

用語	意味
コンテキスト	1 回のリクエストでモデルに送る会話全体（指示、これまでの応答、ツールの結果）。トークン数で数える
圧縮（compaction）	会話が一定の長さを超えたときに、Codex がそれまでの会話を要約して短くすること。しきい値は CODEX_AUTO_COMPACT_TOKENS
本ターン・修正ターン	本ターンは各段（調査・HCD・FRG）の作業そのもの。修正ターンは、ワーカーの検証が返した問題の一覧を直すためのターン
TPM	OpenAI の組織ごとの 1 分あたりのトークン数の上限（tokens per minute）。gpt-6-luna では毎分 20 万トークン
セッション記録	Codex がスレッドごとに残す記録（rollout-...jsonl）。応答ごとの時刻・トークン数・ツールの呼び出しが入っており、S3 の thread/sessions/ に保存される
実費	セッション記録のトークン数と単価から計算した費用
記録上の費用	アプリがジョブごとに DynamoDB に記録し、画面に表示する費用

調べ方

調査は、有料のジョブを新しく起動せず、すでにある記録だけで行いました。

- **データ**：DynamoDB のジョブとメッセージ、S3 に保存された Codex のセッション記録、CloudWatch のログ（ワーカーのログは保持期間が短く、ほとんど残っていなかった）。
- **対象**：フル実行が完了した利用者のプロジェクト 3 件（以下 A・B・C。中身は使わず集計値だけを使った）と、テストユーザーの ufwwj0jg-1。どれも 0.16.0、gpt-6-luna、推論 high、調査モード on。
- **方法**：セッション記録から、応答ごとの待ち時間、そのときのコンテキストの長さ、出力トークン数、直後のツールの呼び出しを取り出して集計した。

時間の内訳




図 7.4 BRA の作成 1 件の時間の内訳（本番の 3 件の平均 60.2 分、v0.16.0）

A・B・C の 3 件の平均は 60.2 分でした（55.2 分、71.9 分、53.4 分）。段ごとに見ると HCD が 68% を占めますが、性質ごとに見ると、どの段でもほとんどの時間はモデルの応答待ちです。

性質	時間（3 件の平均）	割合
モデルの応答待ち	52.9 分	88%


性質	時間（3件の平均）	割合
ツールの実行の待ち（文献 MCP、RCS、シェル。並列に動いた分は重ねて数えない）	6.0 分	10%
ワーカーの検証（参照・引用文・RCS・スキーマの照合）と CSV・xlsx の作成	0.6 分	1%
起動と待ち行列	0.7 分	1%
レート制限による待ち（Reconnecting）	0	0%（3件では一度も起きていない）
圧縮	合計で数秒	ほぼ 0

1 件あたりの応答は 105～146 回、出力は 14 万～19 万トークン（うち推論が 8 万～9.5 万）、入力 は 880 万～1,200 万トークンで、入力の 93% はキャッシュから読まれていました。ワーカーの処理や文献ツールを速くしても縮む時間はわずかで、短縮の余地はモデルの応答待ちにあります。


応答の待ち時間はコンテキストの長さで決まる

4 件の実行の応答 482 回について、待ち時間を「固定分 + 出力トークン数 ÷ 出力の速さ」として当てはめ、コンテキストの長さで分けました。

1 回の応答の固定の待ち時間（秒）



モデル時間の合計（分）



行はリクエストのときのコンテキストの長さ（トークン）
出力の速さはどれも約 110 トークン/秒。圧縮の前後では 25～68 秒 → 2～6 秒

図 7.5 コンテキストの長さで応答の待ち時間（4 件の実行、応答 482 回）

コンテキスト	応答の数	固定分	出力の速さ	モデル時間の合計
8 万トークン未満	203	3.9 秒	112 トークン/秒	48 分
8 万～12 万	140	16.3 秒	105 トークン/秒	81 分
12 万超	139	41.8 秒	112 トークン/秒	124 分

- 出力の速さはどの帯でも約 110 トークン/秒で変わりません。長いコンテキストで遅くなるのは、出力が遅いからではなく、応答が始まるまでの固定の待ちが長いからです。
- 圧縮の前後（11 回）で比べると、直前の 6 回の応答は中央値 25～68 秒（コンテキスト 12 万～19 万）、直後の 6 回は 2～6 秒（2 万～6 万）でした。出力の量がほぼ同じ例もあり、321 トークンの出力に 43 秒かかった応答と、383 トークンの出力が 3.3 秒で返った応答があります。
- 当時の圧縮のしきい値は 15 万トークンだったので、モデル時間の 73% が 8 万トークン以上のコンテキストで使われていました。
- 長いコンテキストの応答は、直前 60 秒の送信量が少なくて中央値 22 秒かかり、送信量が 20 万を超えても 429（レート制限）は返っていません。そのため、主な原因は TPM による抑制ではなく、サーバー側で長いコンテキストほど遅くなることだと考えています。ただし OpenAI 側の内部の仕組みは確認できていません。
- 8 万以上の応答がすべて 8 万未満の速さで返っていれば、1 件あたり 17～23 分縮んでいた計算になります。これが、コンテキストを小さくすることで得られる短縮の上限です。

HCD の本ターンについて、応答の直後のツールの呼び出しで待ち時間を分けると、ファイルの書き込みが 31%、文献 MCP が 26%、エージェント自身による確認（Python で JSON を読む、手作業のスキーマの確認など）が 15% でした。書き込みの出力は最終的な HCD のファイルの約 3 倍あり、ファイル全体の書き直しを繰り返していました。エージェントが自分で行う確認は、後でワーカーが同じ検査をするので重複しています。

失敗と再試行も遅さに効いていた

当時のジョブ 21 件のうち、失敗が 12 件、取消が 1 件ありました。失敗 12 件のうち 11 件はコンテキストか TPM が原因でした（1 回のリクエストが TPM の上限を超えた、事前の圧縮に失敗した、Reconnecting のまま止まった、のいずれか）。残る 1 件はハートビートの途絶で、Spot の中断と思われます。たとえば `ufwwj0jg-1` は 67 分走った後に失敗し、利用者が再試行するまで止まっていました。利用者が感じる遅さには、こうした失敗と再試行も含まれます。コンテキストを小さくすれば、この失敗も減ると考えられます。

v0.18.0 で検討した選択肢

短縮の見積もりは平均 60 分のジョブに対するものです。選択肢どうしは効果が重なるので（コンテキストが小さくなると往復 1 回が安くなり、往復を減らす効果は小さくなる）、単純には足せません。

#	選択肢	期待できる短縮	品質のリスク	扱い
1	コンテキストを小さく保つ（圧縮のしきい値を下げる、ツールの結果を短くする）	10～20 分	低～中。圧縮で引用文の細部が落ちうるが、ファイルが記憶の正本なので作業は失われない	0.18.0 で採用
2	文献と RCS の事前取得（HCD の前にワーカーが並列でまとめて取得し、資料ファイルにする）	5～10 分	中立～改善	ワークフローに段が 1 つ増えるので、相談してから
3	検証を 1 コマンドにする（ワーカーの検査を CLI として渡し、手作業の確認をやめさせる）	3～8 分	改善	次の候補
4	出力を減らす（ファイルは一度書き、後は差分で直す）	3～6 分	低～中	0.18.0 で採用
5	段ごとの推論レベル（修正ターンを medium にする）	1～3 分	修正ターンは低	0.18.0 で採用
6	調査の並列化（候補の投射を 2～4 本のサブスレッドに分ける）	2～4 分（いまの TPM で）	中	TPM に余裕ができるまで見送り
7	優先処理の階層（ <code>service_tier</code> ）	不明	なし	有料の実測が必要で未確認
8～11	文献ツールの調整、結果のキャッシュ、出力のパイプライン化、待機させたワーカー	それぞれ 2 分以下	低～中	効果が小さいので見送り
12	HCD の領域ごと・UC ごとの並列、FRG の並列	実質 0	高	できない（次項）

選択肢 1・4・5 は、どれも設定値・定数・プロンプトの変更で済み、費用も下がる方向なので、1 つの PR（#61）にまとめて先に入れました。

並列化で縮められる範囲が小さい理由




図 7.6 並列化で縮められる範囲が小さい理由

- **段の順番は動かさません。** FRG は HCD の UC と接続を入力にし、調整ターンは HCD と FRG の両方を見て直します。調査 → HCD → FRG → 調整の順は、依存関係のために直列になります。
- **HCD の中身も分けられません。** UC の粒度、領域をまたぐ接続、インターフェースの対応、Collection が互いに依存する 1つのグラフなので、領域ごとに別のスレッドで作ると、結合するときに整合をとり直す作業がもう一度必要になります。FRG（平均 5.5 分）も 1本の木で、全 UC の割り当てとインターフェースの合成が要するため、分ける利点がありません。出力（CSV・xlsx・グラフ）はもともと 0.1 分です。
- **並列にできるのは証拠を集める部分だけです。** 調査ステップの候補の投射は複数のスレッドに分けられますが、組織の TPM の上限は gpt-6-luna で毎分 20 万トークンで、1本のスレッドだけで平均 14 万~17 万トークン/分を使っています。2本目を足すとすぐに上限に当たり、待ちが発生します。いまの TPM での短縮は 2~4 分と見積もりました。
- 新しいジョブ（B・C）では、Codex が「コードモード」（exec 中の JavaScript から複数のツールをまとめて呼ぶ方式）を使っているため、ツールの呼び出しはすでに部分的に並列になっています。

v0.18.0 で入れた 3 つの変更




図 7.7 v0.18.0 の 3 つの変更と、時間が縮む仕組み

変更	内容	場所
① 圧縮のしきい値	CODEX_AUTO_COMPACT_TOKENS の既定値を 150,000 から 75,000 にした。インフラ側では値を設定していないので、コードの既定値だけで切り替わる。圧縮そのものは数秒で終わり、作業の内容はプロジェクトのファイルに残っている	packages/worker/src/env.ts
② ツールの結果を短くする	find_sentences が返す文を最大 15 文から 8 文に、文献検索の既定の件数を 10 件から 8 件にした	packages/worker/src/litsearch/arch.ts、litMcp.ts

変更	内容	場所
② 書き方を小さくする	エージェントの共通ルールに「Working efficiently」の節を足した。ファイルは内容が決まったときに一度書き、その後は小さな編集で直すこと、確認のためにファイル全体を表示しないこと、文献は <code>max_results</code> 5~8、RCS は <code>top_k</code> 5 以下で照会し、独立した照会はまとめて行うことを求める	<code>prompts/AGENTS.md</code>
③ 修正ターンは medium	検証の指摘、調査の被覆の不足、CSVの問題を直す修正ターンを <code>min</code> (プロジェクトの推論レベル, <code>medium</code>) で動かす。調査の本ターン、HCD と FRG の本ターン、調整ターンはプロジェクトの推論レベルのまま	<code>fixTurnEffort</code> (<code>packages/shared/src/types.ts</code>)、 <code>packages/worker/src/index.ts</code> 、 <code>pipeline.ts</code>

①と②は、どちらも会話を 8 万トークン未満に保つための変更です。③は、問題の一覧を直すだけのターンで長く推論する必要はない、という考えによります。本ターンの推論レベルは品質に効く可能性が高いので変えていません。

変更前後の比較

- テストユーザー (`cobrac/langrerun-test-user`) とそのキーで、`ufwwj0jg-1` と同じ条件で実行しました。ROI は「Angular gyrus, fosiform gyrus, VWFA, Broca, Wernicke」、TLF は「nonword reading」、調査モード on、`gpt-6-luna`、推論 high、日本語です。
- 変更前 (`ufwwj0jg-6 ~ 8`) と変更後 (`ufwwj0jg-9 ~ 11`) を 3 件ずつ、1 件ずつ順番に実行しました。TPM を取り合わないように、同時には走らせていません。
- どれも本番の Fargate Spot で実行しました。時間は API とメッセージの記録から、使用量と実費は S3 のセッション記録から出しています。記録上の費用は、二重計上があるので使っていません (7.12)。
- 比較のための実行の費用は合計 \$0.92 でした (変更前 \$0.52、変更後 \$0.40)。




図 7.8 変更前と変更後 (同じ ROI・TLF で 3 件ずつ、平均)

	変更前	変更後	差
合計	48.6 分 (43.1 / 52.6 / 50.1)	31.0 分 (28.6 / 35.5 / 28.9)	-36%
起動	0.6 分	0.5 分	
調査	15.8 分	9.0 分	-43%
HCD (修正ターン・検証を含む)	24.3 分	16.5 分	-32%
FRG	7.9 分	5.0 分	-37%
CSV・xlsx	0.1 分	0.1 分	
モデルの応答待ち	41.7 分	24.2 分	-42%
応答の回数	97	89	-8%
コンテキストの中央値 / 最大	8.0 万 / 15.4 万	4.8 万 / 8.6 万	
圧縮の回数	2.7	5.0	
入力トークン (キャッシュを含む)	763 万	390 万	-49%

	変更前	変更後	差
出力トークン（推論を含む）	11.6 万	11.7 万	±0
実費	\$0.174 (0.166 / 0.182 / 0.174)	\$0.134 (0.126 / 0.157 / 0.118)	-23%
記録上の費用	\$0.441（実費の 2〜3 倍）	\$0.134（実費と一致）	

- 縮んだ時間のほとんどは、応答待ちが短くなったこと（-17.5 分）によるものです。コンテキストの中央値が 8 万から 4.8 万トークンに下がり、最大でも 8.6 万に収まりました。上の見立てどおりの結果です。圧縮は 1 件あたり 2 回ほど増えましたが、圧縮にかかる時間はわずかです。
- 入力トークンがほぼ半分になったので、実費も下がりました。出力トークンは変わっていません。
- 事前の見積もりは 35〜40 分でしたが、それより短くなりました。
- 変更後の記録上の費用はセッション記録の実費と一致しており、v0.17.1 の修正が本番で正しく動いていることも確かめられました。

品質（各件の値）

	変更前	変更後
UC の数	6 / 7 / 7	6 / 7 / 6
Collection	0 / 2 / 1	1 / 1 / 0
BIF / UC 間の接続	5・6 / 8・13 / 8・13	6・13 / 7・12 / 7・10
参考文献	13 / 12 / 14	12 / 13 / 12
FRG のノード	3 / 4 / 4	3 / 3 / 3
修正ターン（戻ってきた問題の数）	1 (10) / 0 / 1 (8)	1 (10) / 1 (7) / 1 (5)
警告のまま残った問題	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
参照の照合（DOI / PMID）	すべて verified	すべて verified
引用文の照合（verified / unverified）	6/0、6/1、12/1	12/1、11/1、8/2
整合チェック（cross_check）	3 件とも所見なし	2 件は所見なし、1 件で X9 が 1
調整ターン	発動なし	発動なし
調査の候補の投射	11 / 9 / 11	8 / 7 / 7

HCD と FRG の規模（UC・接続・文献の数）と検査の結果（参照はすべて verified、警告は 0）は、変更の前後で同じ程度でした。

注意点

- **件数が少ないこと。**前後3件ずつなので、品質の差が偶然かどうかはこの数では判断できません。時間の差（48.6分と31.0分）は各件のばらつき（変更前43.1～52.6分、変更後28.6～35.5分）より大きいので、短縮したこと自体は確かだと考えていますが、短縮の幅には誤差があります。
- **調査の候補が減ったこと。**調査ステップで挙げる候補の投射が、平均10.3件から7.3件に減りました。被覆の検査はどちらも全件合格していますが、調査ステップが短くなったこと（15.8分→9.0分）と合わせると、調べる範囲が狭くなっている可能性があります。原因としては、検索結果の件数を10件から8件に減らしたことで、修正ターンをmediumにしたことが考えられますが、切り分けていません。必要なら、調査ステップだけ検索の既定の件数を戻して確かめます。
- **変更前の版がそろっていないこと。**変更前の1・2件目はv0.16.0、3件目はv0.17.0で走りました。比較の途中で、別のPR（#60・#62・#64）によるv0.17.0が本番に出たためです。v0.17.0はHCDのプロンプト（左右を `side` という項目で表す、Circuit IDの文字集合）とエラーコードの番号を変えています。変更後はv0.18.0で、v0.17.xの変更も含まれます。3件目（v0.17.0）の50.1分は1・2件目（43.1分・52.6分）と同じ範囲なので、v0.17.0の変更が時間に与えた影響は小さいとみていますが、厳密に同じ版どうしの比較ではありません。
- **そのほかの小さな変化。**FRGのノードが4から3になった件があり、記録だけの検査X9が1件出ました。
- **出力を減らす効果は見えていません。**出力トークンは前後で変わらなかったなので、全体の書き直しをやめさせる指示（選択肢4）の効き目は、この計測では確認できていません。

残る課題と次の候補

項目	いまの状態	次に行うこと
調査の候補の減少	変更後に候補の投射が平均10.3件から7.3件に減った。被覆の検査は全件合格	調査ステップだけ検索の既定の件数を戻すなどして、原因を切り分ける
さらなる短縮	出力トークンは減っていない	検証を1コマンドにする（選択肢3）、文献とRCSの事前取得（選択肢2。段が増えるので相談してから）、書き込みの往復を減らす工夫
長いコンテキストが遅い理由	サーバー側の処理によると推定しているが、確認していない	コンテキスト4万と14万で同じ小さなリクエストを送れば切り分けられる。費用は数セントだが有料の呼び出しなので、許可を得てから
優先処理の階層（ <code>service_tier</code> ）	使えるか、どれだけ速くなるかが未確認	同じく有料の実測が必要
並列化	見送り	OpenAIの利用のtierが上がり、TPMに余裕ができたなら調査の並列化を検討する
打ち切られたターンの使用量	修正済み（v0.24.1）：時間切れ・取消・SIGTERM・理由なしの異常終了のターンも、セッション記録から数えて打ち切られたジョブ自身に足す	修正前のジョブの分は戻せない
過去のジョブの補正	WebSocketの更新と調査ステップの指標は補正しない。失敗したターンの分は戻せない	必要が出たら対応する
Spotの中断への対応	単体テストとsynthだけで確認（7.4）	実際中断が起きたらログで確かめる

典拠：`packages/worker/src/env.ts`（圧縮のしきい値）、`litsearch.ts`・`litMcp.ts`（件数）、`prompts/AGENTS.md`（Working efficiently）、`packages/shared/src/types.ts`（`fixTurnEffort`）、`packages/worker/src/index.ts`・`pipeline.ts`、`packages/shared/src/plan.ts`（`RUN_TOKENS_PER_MINUTE`・`ORG_TOKENS_PER_MINUTE`）。PR #60～#64・#66～#70（v0.17.0～v0.18.2）。測定値は本番の記録とセッション記録から出したもので、コードの定数ではない

7.14 開発・リリース・デプロイ

リポジトリは GitHub の `miyamoto9265/cobrac-web`（公開）で、npm workspaces のモノレポです。作業の規則は `AGENTS.md` にあり、人もコーディングエージェントもそれに従います。

場所	中身
<code>package.json</code>	workspaces の定義。 <code>version</code> がアプリ全体の版番号の唯一の正本
<code>CHANGELOG.md</code>	リリースノート（Keep a Changelog の形式）。全員が「リリースノート」の画面（サイドバーの下端の版番号から開く）で読む
<code>scripts/</code>	<code>release.mjs</code> （版番号の更新と CHANGELOG の確定）、 <code>retain-guard.mjs</code> （デプロイ前の RETAIN ガード）、 <code>bra-appendix-d.mjs</code> （BRA の出力をエラーコードごとに判定する）、文書の図の生成
<code>.github/workflows/</code>	<code>ci.yml</code> ・ <code>deploy.yml</code> ・ <code>claude.yml</code> （下の表）
<code>prompts/</code>	エージェントへの指示（第 2 部・付録 B）、 <code>csv_to_excel.py</code> 、公式テンプレート
<code>packages/shared</code> ・ <code>worker</code> ・ <code>api</code> ・ <code>web</code> ・ <code>infra</code>	共有の型と検証・単価表、Fargate のワーカー、Lambda、React の SPA、AWS CDK（第 1 部）

版番号

- 版番号はルートの `package.json` の `version` だけが正本です。ビルド時に Vite が埋め込み、サイドバーの下に `vX.Y.Z`・`<git の短い SHA>` と表示します。CDK は同じ値を Lambda の `APP_VERSION` に渡し、`GET /health` が返します。ワーカーにも同じ値と git の commit を渡し、凍結する版の生成条件に記録します（5.2）。
- Semantic Versioning に従います。0.x の間の目安は、**patch**：バグの修正、文言・表示の調整、文書、単価表の更新。**minor**：画面や API の追加、データモデルの追加、ワークフロー・プロンプトの変更。**major**：既存のデータと互換性がなくなる変更（テーブルの構造、成果物の形式）。
- 版番号を手で編集しません（`release.mjs` を通す。workspace の `package.json` は自動でそう）。
[Unreleased] が空のまま `release` すると失敗するので、CHANGELOG を書かずに版を上げることはできません。

リリースの手順

- 変更の内容を `CHANGELOG.md` の `## [Unreleased]` に「追加・変更・修正・削除」の見出しで書く。利用者に見える挙動を主語にし、ファイル名や関数名だけの記述にしない。
- 作業ブランチで `npm run release -- patch --no-git`（または `minor`・`major`・版番号）を実行する。ルートと全 workspace の `package.json`・`package-lock.json` の版を更新し、[Unreleased] を `## [X.Y.Z] - YYYY-MM-DD` に確定する。この変更をコミットして PR に含める（`--no-git` を付けないと main を前提にコミットとタグを作るので、PR の運用では使わない）。
- PR の CI（`ci.yml`）が、AWS の認証なしで `build`・`typecheck`・`test`・`release:check`・`cdk synth` を行う。ジョブの要約に「マージでデプロイされるか」が出る。
- 人が PR を main にマージする。**版を上げた PR のマージがデプロイの承認になる**（7.15）。
- `deploy.yml` が `v<version>` のタグの有無を見て、**タグが無い版だけ**をデプロイし、タグを付け、`GET /health` で版を確かめる。結果は Actions の実行（`gh run view --log`）で確かめる。

版を上げないマージ（文書だけの変更など）はデプロイされず、次のリリースにまとめて入ります。

ワークフロー

ファイル	きっかけ	すること
ci.yml	PR、手動の実行	npm ci → build → typecheck → docs:prompts:check → Python の依存の導入 → test (xlsx の生成まで) → release:check (全 workspace の版がそろい、CHANGELOG にその版の節があるか) → cdk synth → 「マージでデPLOYされるか」。AWS の認証は使わず、cdk.context.json と仮の設定値で synth する。権限は contents: read、20 分で打ち切り、同じブランチの古い実行は取り消す
deploy.yml	main への push、手動の実行 (入力 allow_retain_replacement)	下の図と表。main でだけ動く
claude.yml	Issue・Issue のコメント・PR のコメントの @claude (miyamoto9265 か cursor[bot] のものだけ)	Claude Code がブランチで作業し、draft の PR を出す。AWS とデPLOYの権限はない (7.15)




図 7.9 デPLOYの流れ。人の判断は③のマージだけで、④～⑦はGitHub Actionsのプログラムが行う

deploy.yml の設定

項目	設定
plan	package.json の版を読み、git ls-remote でタグ v<version> を探す。あれば「nothing to deploy」で終わり、無ければ deploy に進む (5 分で打ち切り)
設定値の検査	AWS に触れる前に、Variables と Secret の必須の値 (AWS_DEPLOY_ROLE_ARN・CDK_DEFAULT_ACCOUNT・CDK_DEFAULT_REGION・COBRAC_SELF_SIGNUP・COBRAC_MAX_CONCURRENT_JOBS・COBRAC_MAX_CONCURRENT_JOBS_PER_USER・COBRAC_CODEX_REASONING_EFFORT・COBRAC_ADMIN_EMAILS) が空でないことと形式を確認める: アカアカウントは 12 桁、ロールの ARN は同じアカウント、セルフサインアップは true / false、同時実行数は正の整数、推論の強さは minimal・low・medium・high・xhigh のどれか、管理者のアドレスはメールアドレスの形。空の値は CDK に "" として届き、セルフサインアップを閉じたり同時実行数を 0 にしたりしてしまうので、すべて必須にしている。管理者のアドレスはログで伏せ字にする
IAM ロール	gha-cobrac-web-deploy。信頼は GitHub OIDC で、sub が main ブランチのこのリポジトリのときだけ (PR のブランチ・フォーク・タグからは引き受けられない)。権限は CDK の bootstrap ロール (cdk-hnb659fds-*) の引き受けと CobracAgents の DescribeStacks、それに IAM・請求・秘密・個人データの読み取りを拒むガードレール (7.15)。セッション名は GitHubActions-cobrac-web-<run_id>
長期のキー	使わない
ワークフローの権限	既定は無し。id-token: write は deploy ジョブだけ、contents: write は tag ジョブだけ、health ジョブは権限なし
RETAIN ガード	下の「RETAIN ガード」
デPLOY	npm run deploy (release:check → build → cdk deploy --all --require-approval never)。60 分で打ち切り。終わったらスタックの出力から ApiUrl と WebUrl を読む

項目	設定
tag	github-actions[bot] として注釈付きのタグ vX.Y.Z を、デプロイした commit に付けて push する。health の結果は待たない
health	GET {ApiUrl}/health の version が新しい版になるまで 10 秒おきに最大 12 回確かめ、WebUrl が HTTP 200 を返すことも確かめる。どちらかが違えば失敗にする
直列化	concurrency: deploy-cobrac-agents。デプロイ中の実行は取り消さない
アクション	commit の SHA で固定する

ワークフローに GitHub の `environment:` を付けてはいけません。OIDC の `sub` が `...:environment:<名前>` に変わり、ロールを引き受けられなくなります。

RETAIN ガード

`scripts/retain-guard.mjs` は、`CobracAgents` と `BraDb` の `cdk diff` の出力を読み、状態を持つリソースの置き換え (replace、may be replaced)・削除 (destroy、orphan、取り除き) を見つけると、デプロイの前にジョブを止めます。対象は `AWS::DynamoDB::Table`・`AWS::DynamoDB::GlobalTable`・`AWS::S3::Bucket`・`AWS::KMS::Key`・`AWS::Cognito::UserPool` の全部と、BRA-DB のインスタンス `Db` (`AWS::EC2::Instance`)・データ用ボリューム `DataVolume` (`AWS::EC2::Volume`)・その取り付け (`AWS::EC2::VolumeAttachment`) です。BRA-DB の 3 つはコンストラクトのパスで見分けるので、NAT インスタンスは置き換えられます。`cdk diff` の出力を解釈できない (`Stack CobracAgents` の行が無い) とときも止まります。終了コードは 0 (安全、または許可済み)、1 (危険な変更あり)、2 (出力を解釈できない) で、ログにはリソースの型・パス・論理 ID だけを出し、プロパティの値は出しません。

差分を確かめたうえで続けるときは、`gh workflow run deploy.yml --ref main -f allow_retain_replacement=true` で実行し直します。通常の「Re-run」では入力が付かないので、再び止まります。だれがこれを決めるかは 7.15 に書きます。BRA-DB のインスタンスを置き換える手順は 5.8 にあります。

設定値

デプロイの設定の正本は、GitHub の Actions の **Variables** と **Secret** (`COBRAC_ADMIN_EMAILS`) です。手元の `.env` (リポジトリに入れない。雛形は `.env.example`) は緊急デプロイと手元の `synth` のための写しで、値を変えるときは両方を直します。下の表の「変数が無いとき」の値は、手元で変数を設定しなかったときに CDK のアプリ (`packages/infra/bin/app.ts`) が使う値です。deploy ワークフローは `COBRAC_CODEX_MODEL` 以外のすべてを必須とし、空なら失敗します。

変数	変数が無いとき	意味
<code>AWS_DEPLOY_ROLE_ARN</code> ・ <code>CDK_DEFAULT_ACCOUNT</code> ・ <code>CDK_DEFAULT_REGION</code>	(必須)	デプロイのロールと、配置先のアカウントとリージョン
<code>COBRAC_ADMIN_EMAILS</code> (Secret)	(必須)	サインインで管理者にするアドレス (カンマ区切り)
<code>COBRAC_SELF_SIGNUP</code>	<code>true</code>	<code>false</code> で招待制
<code>COBRAC_MAX_CONCURRENT_JOBS</code>	2	全体の Fargate タスクの同時実行数 (管理者画面の 1~16 の設定がデプロイなしで上書きする)
<code>COBRAC_MAX_CONCURRENT_JOBS_PER_USER</code>	1	1 人あたり (同上)
<code>COBRAC_CODEX_MODEL</code> (任意)	空	プロジェクトにも利用者の設定にも指定がないときのモデル。空ならワーカーが <code>gpt-6-luna</code> を使う
<code>COBRAC_CODEX_REASONING_EFFORT</code>	空 (<code>.env.example</code> の値は <code>high</code>)	プロジェクトに指定がないときの推論の強さ。空なら Codex の既定に任せる

Actions の Variables に置かない任意の設定 (手元の環境変数。既定のままで使っている)

変数	既定	意味
COBRAC_RCS_MCP_URL	本番の <code>rcs-mcp</code> のエンドポイント	SABRA の照会に使う RCS の MCP サーバー。空なら RCS を使わない
COBRAC_RCS_MCP_SECRET_NAME	<code>rcs/mcp-bearer-token</code>	受け付ける RCS のトークンのシークレット（ <code>rosetta-candidate-search</code> が所有）。ワーカーのタスクロールに <code>GetSecretValue</code> を付ける
COBRAC_SITE_URL	<code>https://cobrac.site</code>	アカウントのメールに書くサイトの URL
COBRAC_EMAIL_FROM	<code>no-reply@cobrac.site</code>	SES でアカウントのメールを送る差出人。ドメインはスタックのリージョンで検証済みの SES の ID であること。空なら Cognito の既定の差出人
COBRAC_EMAIL_FROM_NAME	<code>CoBRAC Agents</code>	差出人の表示名
COBRAC_ALARM_EMAIL_PARAMETER	<code>/cobrac-web/alarm-email</code>	SES の評判のアラームを受けるアドレスを入れた SSM の String パラメータ（同じアカウントとリージョン。デプロイ前に存在すること）。空ならアラームとトピックだけを作り、購読者を付けない
COBRAC_BRADB	<code>true</code>	<code>false</code> で BRA-DB のスタックを作らない

ワーカーには、インフラで設定せずコードの既定値で動く設定もあります：圧縮のしきい値 `CODEX_AUTO_COMPACT_TOKENS`（75,000）、調査の時間予算 `RESEARCH_TIME_BUDGET_MIN`（60 分）、最長の実行時間 `WORKFLOW_TIMEOUT_MS`（6 時間）、文献の照合 `REFERENCE_LOOKUP` と引用文の照合 `QUOTE_CHECK`（どちらも有効）、引用文の一致のしきい値 `QUOTE_MATCH_THRESHOLD`（0.9）、`CROSSREF_MAILTO` ・ `NCBI_API_KEY`（未設定）。janitor の自動リトライの回数 `MAX_AUTO_RETRY` も既定の 2 で動いています。同時実行数を上げると Fargate の費用が比例して増え、大きいモデルを指定すると OpenAI の費用だけが増えます。

緊急時の手元からのデプロイ

GitHub Actions が使えないときだけ、手元から `npm run deploy` でデプロイします。AWS CLI のプロファイルは `rcs-org`（IAM ユーザー `miyamoto`）で、`.env` を GitHub の値とそろえておきます（PowerShell では `$env:COBRAC_ADMIN_EMAILS=""` の形で設定）。行った後は、同じ内容を PR で `main` に戻し、タグを手元で付けて `push` します。タグがあれば、ワークフローが同じ版をもう一度デプロイすることはありません。`cobrac-web` の手元からのデプロイは所有者だけがいき、Cloud Agent は行きません（Cloud Agent の運用ルールは CloudFormation の操作を禁じられている。7.15）。

手元での開発と確認

- 必要なもの：Node.js 22 以上、npm 10 以上。Docker は要りません。AWS の認証情報は緊急デプロイのときだけ要ります。
- `npm install` → `npm run build`（shared の tsc → api の型検査・worker の tsc・web の Vite）→ `npm run typecheck`（shared のビルド結果が要る）→ `npm test`（shared の単体テストと `scripts/*.test.mjs`）→ `npm run cdk -- synth`（デプロイ前の確認）。
- `csv_to_excel.py` だけを試すときは、`pip install -r prompts/requirements.txt` の後に `python prompts/csv_to_excel.py --contributor ... --project-id ... --base-dir ... --output ...bra.xlsx`。
- 画面だけを手元で動かすときは、`.env.example` を `packages/web/.env.local` に写し、`VITE_API_URL` などをデプロイ済みの環境に向けて `npm run dev:web`。成果物バケットの CORS は `http://localhost:5173` からのアップロードを許しています。
- デプロイ後は `WebUrl` を開き、サインアップし、設定画面で API キーを登録し、ROI・TLF を入れて実行すれば動作を確かめられます。

変更するときの約束

- 型検査（`npm run typecheck`）とテスト（`npm test`）を通してからコミットする。`packages/shared` の型を変えたら、`api・worker・web` をすべてビルドして影響を確かめる。
- インフラ（`packages/infra`）を変えたら `npm run cdk -- diff` で差分を確かめる。RETAIN のリソース（DynamoDB・S3・KMS・Cognito、BRA-DB のインスタンスとボリューム）を置き換える変更は、必ず人が確認する。
- ワークフローの骨格（HCD → FRG → CSV → xlsx の順、ワーカーがフェーズを進めて検証する方式、ターン終了時の JSON {status, message, question}）は、相談せずに変えない。フェーズの指示の文言の調整はよい。エージェントが書く JSON のキーを変えるときは、JSON Schema（`HARNESS_SCHEMAS`）・検証・CSV への変換・フェーズの指示の例を同時に直す。
- 画面の文言は 10 の言語（`ja・en・de・es・fr・ko・pt・ru・zh・zhTw`）すべてに足す。
- 文書の図は生成スクリプト（`npm run docs:figures`）で書き出し、手で編集しない。`npm test` が生成結果とコミット済みのファイルの一致を確かめる。プロンプトを変えたら `npm run docs:prompts` で文書の原文を更新し、`docs:prompts:check` で確かめる。
- 挙動を変えたら、関係する文書を同じ変更の中で直す。
- 秘密（API キー、`.env`、トークン）はコミットしない。追跡するのは `.env.example` だけ。

典拠：`.github/workflows/ci.yml`・`deploy.yml`・`claude.yml`、`scripts/release.mjs`・`retain-guard.mjs`、`package.json`、`packages/infra/bin/app.ts`、`packages/worker/src/env.ts`、`AGENTS.md`、`README.md`

7.15 権限と承認：人・CI・クラウドエージェント

開発と運用には、人（所有者）、GitHub Actions のプログラム、2 種類のコーディングエージェント（LLM）が関わります。だれがどの認証で何をでき、何を承認するのかを次に定めます。長期の AWS のアクセスキーは、CI にもエージェントにも渡しません。

主体（種類）	認証	できること	できないこと
所有者（人。 GitHub <code>miyamoto9265</code> ）	手元の IAM ユーザー <code>miyamoto</code> （プロファイル <code>racs-org</code> ）。セッションが切れたら <code>aws login --remote --profile rcs-org</code>	PR のマージ（デプロイの承認）、RETAIN ガードを越える再実行の判断、運用ロール自身・権限境界・ <code>gha-*</code> ・ <code>cdk-*</code> の IAM の変更と信頼ポリシーの変更、ガードレールで禁じた破壊的な操作、CI 以外での <code>cobrac-web</code> のデプロイ（緊急時）、GitHub の PAT の発行	—
GitHub Actions <code>ci</code> （プログラム）	AWS の認証なし	<code>build・test・synth</code> 、「マージでデプロイされるか」の表示	AWS に触れない
GitHub Actions <code>deploy</code> （プログラム）	GitHub OIDC → <code>gha-cobrac-web-deploy</code> （main だけ、1 時間）	CDK の bootstrap ロールを引き受けて <code>cdk deploy</code> 、 <code>CobracAgents</code> の <code>DescribeStacks</code> 、タグの <code>push</code>	ガードレール（下記）で拒む操作
Cursor の Cloud Agent（LLM）	Cursor の OIDC → 運用ロール <code>cursor-cloud-agent-ops</code> （1 時間）。GitHub は <code>GH_MERGE_TOKEN</code>	作業ブランチと PR、 利用者の明示の指示があったときだけのマージ 、Lambda の環境変数・コードの更新、シークレットの値の更新、ログの読み取り、DynamoDB への書き込み、 <code>cobrac.site</code> の DNS レコードの変更、ワークフローの再実行（指示を受けたとき）	<code>main</code> への直接の <code>push</code> 、IAM のユーザー・キー・ロールの作成、信頼ポリシー・権限境界・OIDC の変更、 <code>cdk-*</code> ・ <code>gha-*</code> ・ <code>cursor-*</code> の引き受け、CloudFormation の作成・更新・削除（ <code>cobrac-web</code> のデプロイは CI だけ）、テーブル・バケット・鍵・ユーザープール・シークレット・Lambda・ロググループなどの削除、CloudTrail・Budgets の改変

主体（種類）	認証	できること	できないこと
Claude Code （LLM。 <code>claude.yml</code> ）	所有者の Claude のサブスクリプションのトークン（Secret <code>CLAUDE_CODE</code> <code>_OAUTH_TOKEN</code> ）と、ジョブの <code>GITHUB_TOKEN</code> （ <code>contents</code> ・ <code>issues</code> ・ <code>pull-requests</code> の書き込み）	<code>claude/</code> ブランチ（開いている PR ならその PR のブランチ）での作業と <code>draft</code> の PR の作成。使えるコマンドは <code>npm ci</code> ・ <code>build</code> ・ <code>typecheck</code> ・ <code>test</code> ・ <code>docs:figures</code> ・ <code>release:check</code> ・ <code>release -- patch minor major --no-git</code> 、 <code>git status</code> ・ <code>diff</code> ・ <code>log</code> 、 <code>gh pr create</code> ・ <code>view</code> だけ（最大 80 ターン、60 分）	<code>main</code> とタグへの <code>push</code> 、マージ、 <code>force push</code> 、AWS（ <code>id-token</code> なし）、 <code>.github/workflows/</code> の変更（ <code>GITHUB_TOKEN</code> では不可）

だれが何を承認するか

判断	だれが	どうやって
本番へのデプロイ	所有者	版を上げた PR を <code>main</code> にマージする。Cursor の Cloud Agent は所有者の明示の指示があったときだけマージする。Claude Code はマージしない（版を上げるのも頼まれたときだけ、マージの直前に行う）
RETAIN ガードで止まったデプロイの続行	所有者	Cloud Agent が Actions のログの差分を要約して示し、所有者が判断する。指示を受けたときだけ <code>GH_TOKEN=\$GH_MERGE_TOKEN gh workflow run deploy.yml -R miyamoto9265/cobrac-web --ref main -f allow_retain_replacement=true</code> で実行し直す
RETAIN のリソースを置き換える変更	人が必ず確認	DynamoDB・S3・KMS・Cognito・BRA-DB のインスタンスとボリューム。エージェントは PR にそのリスクを書く
IAM と信頼ポリシーの変更	所有者（手元）	Cloud Agent は、手順と記入欄を書いたファイルを PR で出して依頼し、完了したらそのファイルを消す
緊急の手元からのデプロイ	所有者	7.14. 同じ内容を PR で <code>main</code> に戻し、タグを <code>push</code> する
ワークフローの骨格の変更	所有者と相談	7.14 の「変更するときの約束」
既定の API キーの利用	管理者	管理者画面で Tier 1・2 を承認する（7.6）
Canon の PR の取り込み	Canon の所有者・共同編集者	自動では承認しない。オーケストレーターの行も人の承認で完了する（第 4 部・第 6 部）

CI のデプロイロール

- OIDC プロバイダー： `arn:aws:iam::765959262011:oidc-provider/token.actions.githubusercontent.com`。 `aud` は `sts.amazonaws.com`。
- `gha-cobrac-web-deploy` の信頼： `sub` が `repo:miyamoto9265/cobrac-web:ref:refs/heads/main` と、その不変の形（owner ID・repo ID を含む形）のとき。cobrac-web は GitHub の OIDC の設定で `immutable subject` を有効にしているので、`sub` に owner ID と repo ID が入ります。リポジトリを作り直すと ID が変わるので、信頼ポリシーも直します。
- ガードレール（`guardrails`、`Deny`）：IAM・Organizations の変更、CloudTrail・Budgets の改変、シークレットの値・SSM・KMS の復号・DynamoDB の読み取り、`lambda:UpdateFunctionConfiguration`。
- 実際のデプロイは `cdk-hnb659fds-cfn-exec-role` が行い、このロールは既定で `AdministratorAccess` を持ちます。したがって、`main` にマージできる人は、実質的にこのアカウントに何でもデプロイできます。絞るには `--cloudformation-execution-policies` を付けて `bootstrap` をやり直す必要があり、まだ行っていません。
- 同じアカウントには、RCS（`rosetta-candidate-search`）のデプロイロール `gha-rcs-deploy` もあります（権限境界 `cursor-ops-boundary` 付き。RCS の Lambda・S3・CloudFront だけを更新する）。

Cursor の Cloud Agent の AWS アクセス

Cloud Agent は Cursor の OIDC で認証します。VM のソケット `/run/cursor/api.sock` が有効期間 5 分の JWT（`iss=https://api.cursor.com`、`aud=sts.amazonaws.com`、`sub` は所有者の Cursor の利用者）を発行し、`sts:AssumeRoleWithWebIdentity` で 1 時間の認証情報に交換します。シークレットの登録は要りません。`CURSOR_AWS_ASSUME_IAM_ROLE_ARN` は登録しません（登録すると Cursor が AWS の設定を上書きする）。`wbai-repos` の `scripts/bootstrap.sh` が AWS CLI v2 を入れ、ソケットのある VM でだけ `~/.aws/config` を書きます。`default` のプロファイルが運用ロールで（`--profile rcs-org` は付けない）、DNS の操作だけ `--profile dns` を付けます。`aws sts get-caller-identity` の Arn が `assumed-role/cursor-cloud-agent-ops/cursor-cloud-agent` なら正常です。

ロール・ポリシー	内容
<code>cursor-cloud-agent-ops</code> （765959262011）	信頼は <code>api.cursor.com</code> の所有者の <code>sub</code> だけ。 <code>PowerUserAccess</code> + <code>iam-limited</code> + <code>guardrails</code> （Deny）
<code>iam-limited</code>	IAM の読み取り。 <code>rcs-*</code> のロールと <code>gha-rcs-deploy</code> のポリシーの編集（権限境界 <code>cursor-ops-boundary</code> 付きのロールだけ）。 <code>iam:PassRole</code> は <code>rcs-lambda-role</code> を Lambda に渡すときだけ
<code>guardrails</code> （Deny）	ユーザー・アクセスキー・ロールの作成、信頼ポリシーの変更、権限境界の付け外し、OIDC・SAML の変更。 <code>cdk-*</code> ・ <code>gha-*</code> ・ <code>cursor-*</code> の引き受け。CloudFormation の作成・更新・削除。DynamoDB のテーブル・S3 のバケット・KMS の鍵・Cognito のユーザープール・シークレット・Lambda・ロググループなどの削除。 <code>rcs-api-web-765959262011</code> 以外での <code>s3:DeleteObject</code> 。CloudTrail・Budgets の改変
<code>cursor-ops-boundary</code>	権限境界。 <code>rcs-lambda-role</code> と <code>gha-rcs-deploy</code> に設定済み
<code>cursor-cloud-agent-dns</code> （個人アカウント 618703232062）	信頼は <code>cursor-cloud-agent-ops</code> だけ。 <code>cobrac.site</code> のゾーンのレコードの変更と Route 53 の読み取り

GitHub の権限

- Cloud Agent の既定の `gh` は読み取りだけです。マージ・ワークフローの再実行・Actions の設定の変更には、所有者が発行した fine-grained PAT `GH_MERGE_TOKEN` を `GH_TOKEN=$GH_MERGE_TOKEN gh ...` の形で使い、値は出力しません。対象のリポジトリは `wbai-repos`・`cobrac-web`・`rosetta-candidate-search`、権限は Contents・Pull requests・Actions・Workflows が読み書き、Metadata が読み取りです（Administration は必要になったら足す）。
- この PAT の有効期限は 2026-12-27 ごろです。期限の前に所有者が発行し直し、Cursor の Cloud Agent の Secrets を更新します（新しく起動した Cloud Agent から有効）。
- fine-grained PAT では Checks の読み取りを付けられないので、`gh run watch` の注釈は 403 になります。結果は `gh run view` で確かめます。
- `cobrac-web` の `main` にはブランチの保護を設定していません（2026-10-08 に確認）。「`main` に直接 push しない」は運用の規則で守ります。
- `claude.yml` を起動できるのは、`@claude` を含むコメントを書いたのが `miyamoto9265`（OWNER）か `cursor[bot]`（利用者 ID 206951365 で固定）のときで、さらにその Issue・PR の作成者が `miyamoto9265`・`cursor[bot]`・`github-actions[bot]` のどれかのときだけです（PR のレビューコメントは同じリポジトリのブランチの PR に限る。Issue の新規作成は所有者のものだけ）。ほかの人のコメントは、シークレットを読む前にジョブの条件で飛ばします。Claude Code が `GITHUB_TOKEN` で行った push と PR は、GitHub の仕様で `ci`・`deploy` を起動しないので、マージの前にそのブランチで `ci` を「Run workflow」で実行します。

典拠：AGENTS.md、README.md、`.github/workflows/deploy.yml`・`claude.yml`、`miyamoto9265/wbai-repos` の AGENTS.md と `docs/cloud-operations.md`

7.16 監視・緊急停止・撤去

監視

1. **AWS Budgets**. アカウントには `My Monthly Cost Budget` (10 USD) があります (アカウントは RCS と共用)。cobrac-web には、AWS の予測 \$20 ・実績 \$30 でメールを送る予算を勧めます。
2. **Cost Explorer** でサービスごとに見ます。急に増えたときにまず疑うのは **Fargate**、次に **CloudWatch Logs** と **CodeBuild** です。
3. **ワーカーのログ**はスタックの出力 `WorkerLogGroup` のロググループにあります (14 日)。
4. **OpenAI の使用量と推定費用**は `Jobs.usage` ・ `Jobs.costUsd`、プロジェクトの合計は `Projects.usage` ・ `Projects.costUsd` にあり、OpenAI の請求書と突き合わせるのに使います。AWS の費用とは別です (7.12)。
5. **SES の評判**. バウンス率が 5%、苦情率が 0.1% に達すると、スタックのアラームが `/cobrac-web/alarm-email` のアドレスにメールを送ります (SES はこの率でアカウントを審査することがあり、10% ・ 0.5% から送信を止めることがある)。バウンスや苦情のあったアドレスは、アカウント単位の抑制リストがすでに送信先から外しているので、アラームは原因 (たとえば打ち間違えたアドレスでのサインアップ) を探すためのものです。CloudFormation は、変わっていないパラメータの値の変化に気づかないので、通知先を変えるときは新しいパラメータにアドレスを入れ、`COBRAC_ALARM_EMAIL_PARAMETER` (または `packages/infra/bin/app.ts` の既定値) をそれに向けてデプロイします。購読が置き換わり、新しいアドレスに確認のメールが届きます。
6. **管理者画面**で、利用者、既定の API キーの費用、全プロジェクトと実行中のジョブを見ます。
7. **デプロイの結果**は Actions の実行 (`gh run view --log`) とジョブの要約 (Plan ・ RETAIN guard ・ Tag ・ Health) で確かめます。

アプリはこれらが無くても動きますが、Budgets が無いと、Spot から On-Demand への切り替わりやログの急増を見逃しやすくなります。AWS の操作の追跡は 7.10 の「監査」を見てください。

緊急停止

止めたいもの	方法	だれが
CI からのデプロイ	GitHub で <code>deploy</code> ワークフローを無効にする。または <code>gha-cobrac-web-deploy</code> の信頼ポリシーの <code>sub</code> を存在しない値に書き換える	所有者 (信頼ポリシーは手元で)
Cloud Agent や CI の AWS アクセス全体	ロールの信頼ポリシーの <code>sub</code> を存在しない値に書き換えるか、 <code>aws:TokenIssueTime</code> を条件にした全 Deny を付ける。後者は発行済みのセッションも止める。GitHub 側では Actions を無効にする	所有者 (手元で)
実行中のジョブ	管理者画面から強制停止する (ECS のタスクを止める)。利用者を無効にすると、その人の API は 403 になる	管理者
新規の登録	<code>COBRAC_SELF_SIGNUP=false</code> にしてデプロイする	所有者
漏れた API キー	OpenAI 側で失効させ、設定画面で登録し直す。既定の API キーは管理者画面で消すか登録し直す (次のジョブの起動から効く)	利用者 ・ 管理者

撤去と残る費用

`cdk destroy` の後も、次のものは残り、わずかな保存の費用がかかり続けます。

- KMS の CMK (無効にしてから待機期間を経ないと消せない)
- Cognito のユーザープール
- DynamoDB の `Users` ・ `Projects` ・ `Jobs` ・ `Messages` ・ `Canons` ・ `Catalog` ・ `Plans` (WsConnections だけは消える)

- S3 の成果物バケット（オブジェクトが残っている間は消せない。版の削除を禁じるバケットポリシーがあるので、空にする前にその文を外す）
- BraDb のデータ用ボリュームとそのスナップショット（第 5 部）

おおまかな撤去の順序は、成果物バケットを空にする → テーブルを消す → ユーザープールを消す → KMS の鍵の削除を予約する、です。ECR のイメージと CloudWatch のロググループも確かめます。

典拠：`packages/infra/lib/cobrac-stack.ts`（RETAIN・アラーム・出力）、`packages/infra/bin/app.ts`、`packages/api/src/app.ts`（`/admin/*`）、`README.md`（Operations notes）、`miyamoto9265/wbai-repos` の `docs/cloud-operations.md`

API 一覧

CoBRAC Agents の HTTP API と WebSocket のメッセージを、領域ごとにすべて挙げます。HTTP API は API Gateway の HTTP API から 1 つの Lambda（`packages/api/src/app.ts`、Hono）に渡し、WebSocket は別の API Gateway と `handlers/ws.ts`・`broadcaster.ts` が扱います。どちらもプログラムで、LLM は呼びません。

A.1 共通の規則

- **認証**：GET `/health` 以外のすべてのルートに、Cognito の **ID トークン**（`Authorization: Bearer ...`）が要ります。API Gateway の JWT オーソライザー（発行元はユーザープール、対象はクライアント ID）が検証し、Lambda はその claims から利用者を決めます。最初のアクセスで Users の項目を作ります。無効にされた利用者は 403（`account disabled`）です。
- **CORS**：事前確認（OPTIONS）は JWT を通さず API Gateway が答えます（どのオリジンも可、ヘッダーは `Authorization`・`Content-Type`、メソッドは GET・POST・PUT・DELETE・OPTIONS、1 時間保持）。`/[proxy+]` のルートは GET・POST・PUT・DELETE・PATCH を受けませんが、アプリに PATCH のルートはありません。
- **所有者の確認**：プロジェクトと計画は所有者だけが使えます。ほかの利用者のもの・削除したもの・存在しない ID は、どれも同じ 404 です。Canon は所有者・共同編集者・管理者で使える範囲が違います（第 4 部）。
- **キーとモデル**：ジョブを始めるルート（表の「キー」）は、実行に使えるキー（自分のキーか、承認とデフォルトの API キーの組）が無いと 400、利用者が選んだモデルがデフォルトの API キーの Tier に無いと 403 です（1.4）。
- **エラー**：状態コードと、短い説明の文（多くは日本語）を本文で返します。予期しないエラーは 500 と `{ error }` です。

コード	主な意味
200・201・202	成功・作成した・受け付けた（ジョブを積んだ、または積む予定にした）
400	入力への誤り、上限の超過、実行に使えるキーが無い、状態に合わない操作の一部
401	トークンが無い・無効
403	無効にされたアカウント、管理者だけのルート、Tier に無いモデル、PR を受け付けられない Canon、コメントできない PR
404	存在しない・権限が無い・削除した（区別しない）、BRA-DB の無い環境での登録
409	状態の衝突（実行中、ほかの承認が先、同じ処理の重複、計画の更新中のリース「計画を更新中です。少し待ってからやり直してください」など）
502	API キーを OpenAI で確かめられなかった

表の「呼べる人」は次の意味です。**誰でも**：トークン不要。**ログイン**：ログインしたすべての利用者。**所有者**：そのプロジェクト・計画・Canon の所有者。**共同編集者**：Canon の共同編集者。**管理者**：役割が `admin` の利用者。「キー」はジョブを始めるルートです。

A.2 ヘルスチェックと実行時の設定

メソッド	パス	用途	呼べる人
GET	/health	{ ok, version, time }。デプロイの後に版番号を確認する	誰でも
GET	/config	いま効いている同時実行数（管理画面の設定、無ければデプロイ時の値）とデプロイの既定のモデル: { maxConcurrentJobs, maxConcurrentJobsPerUser, codexModel }	ログイン

SPAの実行時の設定（API・WebSocketのURL、CognitoのID）はAPIではなく、CloudFrontの /config.json から読みます（1.13）。

A.3 認証と利用者の設定

メソッド	パス	用途	呼べる人
GET	/users/me	自分のプロフィール（暗号化したキーを除く）と、ジョブを実行するキー keySource (own / org / null) と orgTier	ログイン
PUT	/users/me	displayName (80字) • contributorName (120字) • defaultModel (Tierに無ければ403) • defaultReasoningEffort • defaultCanonId (自分のCanonだけ) を変える	ログイン
GET	/users/me/models	選べるモデル（自分のキーのモデル、Tier2はデフォルトのAPIキーのモデル、Tier1はその2つ）、restricted、keySource、orgTier、推論の強さの一覧、「デフォルト」で動くモデル（envDefaultModel）、単価表にあるモデル	ログイン
GET	/users/me/usage	自分のプロジェクト全体のトークンと推定費用（全体・モデルごと・プロジェクトごと。削除したものはdeletedの印）。自分のCanonと共同編集者のCanonのAIレビュー、自分の計画のplanのジョブも全体とモデルごとに数える	ログイン
GET	/users/me/apikey/status	キーが登録済みかと末尾4文字	ログイン
PUT	/users/me/apikey	{ apiKey } を登録・更新する。OpenAIの /v1/models で確かめ（拒否されたら400、確かめられなければ502）、KMSで暗号化し、選べるモデルを保存 → { registered, last4, models }	ログイン
DELETE	/users/me/apikey	キーを消す	ログイン

ログイン・サインアップ・パスワードの再設定はCognito（Amplify Auth）が直接扱い、このAPIは通りません。

A.4 プロジェクトとジョブ

メソッド	パス	用途	呼べる人
GET	/projects	自分のプロジェクト（削除したものを除く、作成の新しい順）。q (名前・ID・旧ID・ROI・TLFの部分一致) • status • limit (既定100) • cursor → { items, nextCursor }	ログイン
POST	/uploads	参考資料1つの署名付きPOST: { name, size } → 201 { uploadId, url, fields, contentType, maxBytes, expiresIn } (15分)。形式・大きさの違反は400	ログイン

メソッド	パス	用途	呼べる人
POST	/projects	作成と最初のジョブ： { roi, tlf, attachments?: [{ uploadId, name }], urls?, canon?, model?, reasoningEffort?, researchMode?, locale?, hypothesis? } → 201 プロジェクト。 canon はなし・既存の Canon・種から新しい Canon (4.10) で、省くと設定の既定の Canon。 researchMode の既定は true。 hypothesis は 2.13。名前は仮の案、Contributor はアカウントから。ROI と TLF が両方空・アップロードが無い・上限の超過は 400、種にできないプロジェクトは 409	ログイン (キー)
GET	/projects/resolve/{id}	ID が移行した古い ID から { projectId } (URL の転送)	所有者
GET	/projects/{id}	詳細とジョブの一覧 (作成順、利用量は補正済み)、公開していれば複製の数	所有者
PUT	/projects/{id}	名前の変更 { name } → { project, duplicates } (同じ名前の自分のプロジェクト。注意だけ)	所有者
DELETE	/projects/{id}	論理削除 → { projectId, deletedAt }。Canon から外し、公開を止める。ジョブの実行中は 409。以後 /projects/{id}/... はすべて 404	所有者
GET	/projects/{id}/messages	エージェント欄の履歴 (limit 既定 500・cursor。利用量の行は補正済み)	所有者
POST	/projects/{id}/cancel	停止 (ジョブを CANCELLED にし、タスクを止める)。実行中でなければ 400	所有者
POST	/projects/{id}/answer	質問に答える { answer, locale? }。同じジョブを resume で再開する。回答待ちの質問が無ければ 400	所有者 (キー)
POST	/projects/{id}/followup	完了後の追加の指示 { instruction, locale?, hypothesis? } → { ok, jobId }。完了していなければ 400。hypothesis は仮説の範囲をジョブと一緒に足し (2.13)、その間にプロジェクトが変わっていれば 409	所有者 (キー)
POST	/projects/{id}/retry	FAILED・CANCELLED から再開 { locale? } → { ok, jobId } (解説記事を除く最後のジョブの種類で)	所有者 (キー)
POST	/projects/{id}/articles	解説記事 { locale, model? } → 202 { jobId, articleJob }。COMPLETED で xlsx があること、知っている言語、GPT-5.6 / GPT-6 のモデルでなければ 400。記事を動かすモデル (選んだもの、無ければプロジェクトの) が Tier に無ければ 403	所有者 (キー)
GET	/projects/{id}/articles	{ items } : ArticleMeta と key・size・lastModified・stale (記事の後でデータが変わった)	所有者

典拠: packages/api/src/app.ts・lib/runs.ts・lib/hypothesisSettings.ts

A.5 成果物・グラフ・版

メソッド	パス	用途	呼べる人
GET	/projects/{id}/artifacts	成果物の一覧 (thread/ と revisions/ を除く)。category : output・graph・csv・hcd・frg・doc (workspace/*.md : レポートと判断ログ)・article・other	所有者
GET	/projects/{id}/artifacts/download?key=	署名付き URL (15 分)。xlsx は {name}_{ID}.bra.xlsx、テンプレートは {name}_{ID}.template-v2-2.bra.xlsx、記事は {name}_{ID}.article.<locale>.md、参考資料は元の名前でダウンロードさせる。revisions/ は 404 (版はダウンロードしない)	所有者

メソッド	パス	用途	呼べる人
GET	/projects/{id}/artifacts/template-xlsx	Template-v2-2 のxlsx の署名付き URL。無いか CoBRAC のxlsx より古ければ、作業領域のファイルから先に作る。BRA データが無ければ 404	所有者
GET	/projects/{id}/artifacts/text?key= =	md・csv・txt・json の本文（レポート・判断ログ・表の表示）と記事の図（article/<locale>/figures/*.svg）。版の凍結ファイル（revisions/{n}/files/...）も表のビューアがこれで読む。.. と thread/ は 400	所有者
GET	/projects/{id}/graph/{hcd frg}	グラフ JSON	所有者
GET・PUT・DELETE	/projects/{id}/graph/{hcd frg}/layout	利用者の配置とスタイル { positions, nodes: { id: { width, height, color, border } }, edges: { id: { lineType, color, width, dashed, rounded, showLabel, markerStart, markerEnd, waypoints, sourceHandle, targetHandle } } }（S3 の graph/{kind}.layout.json）。PUT は 2,000,000 文字・ノード 5,000・エッジ 20,000・経由点 100 まで。DELETE で既定に戻す	所有者
GET	/projects/{id}/versions	{ items, current, clonedFrom }：版の新しい順（第 5 部）。いまの rev の写しが無いプロジェクトは、いまのデータも含める	所有者
GET	/projects/{id}/versions/{n}	{ item, manifest, files, bradbBlockedReason? }（いまのデータは manifest が null。BRA-DB に登録できない版は bradbBlockedReason: "hypotheses"）	所有者
GET	/projects/{id}/versions/{n}/diff?base= base=	{ head, base, diff }：5 つの CSV の行の変化（base の既定は n-1。前の版が無ければ diff は null）	所有者

典拠： packages/api/src/app.ts ・ lib/aws.ts ・ lib/versions.ts

A.6 公開と複製

メソッド	パス	用途	呼べる人
PUT	/projects/{id}/visibility	{ visibility }（private / public）→ { visibility, publishedAt, cloneCount }。公開できるのは成果物があり、いまの形の ID のプロジェクトだけ	所有者
PUT	/canons/{id}/visibility	{ visibility?, acceptPullRequests? }	Canon の所有者
GET	/public/projects	全利用者の公開プロジェクト（q で絞る。所有者の識別子・履歴・費用は出さず、所有者は userKey で示す）	ログイン
GET	/public/projects/{id}	1 件と、読めるファイルの一覧	ログイン
GET	/public/projects/{id}/text?key= key=	読めるテキスト（レポート、判断ログ、HCD・FRG の JSON、グラフ JSON、記事）	ログイン
POST	/public/projects/{id}/clone	呼んだ人の非公開の新しいプロジェクトに複製 → 201 { projectId, copied }。元は読むだけ	ログイン
GET	/public/canons	公開 Canon の一覧	ログイン
GET	/public/canons/{id}	1 件と、公開された参加プロジェクト	ログイン

典拠： packages/api/src/app.ts、 packages/shared/src/publish.ts

A.7 Canon

仕組みは第 4 部で説明します。

メソッド	パス	用途	呼べる人
GET・POST	/canons	自分の Canon（削除していないもの）と共有された Canon の一覧 / 作成 { name, description?, policy? } → 201	ログイン
GET	/canons/{id}	詳細（参加プロジェクト、自分の役割、共同編集者。メールアドレスは所有者にだけ）	所有者・共同編集者・管理者
PUT・DELETE	/canons/{id}	名前・説明・粒度方針の変更 / 論理削除（参加プロジェクトを解放）	所有者
POST	/canons/{id}/members	自分のプロジェクトを加える { projectId } → 201。ほかの Canon に入っていれば 409、自分のものでない・削除したものは 404	所有者
DELETE	/canons/{id}/members/{projectId}	プロジェクトを外す	所有者
POST	/canons/{id}/editors	共同編集者を、登録済みのメールアドレスで加える { email } → 201。その利用者がいなければ 404、すでにいれば 409	所有者
DELETE	/canons/{id}/editors/{userId}	共同編集者を外す・自分で抜ける	所有者・その共同編集者
GET	/canons/{id}/revisions、/canons/{id}/revisions/{rev}	承認された rev の一覧 / 1 つのスナップショット（0 は空）	所有者・共同編集者・管理者
POST	/canons/seed-preview	{ seeds, choices?, actions? } → 種にできるか、種ごとの差分と結果（merged / pending / excluded）、件数。種から作る Canon の rev 1 のプレビュー	ログイン（自分のプロジェクト）
GET	/projects/{id}/canon	固定した rev と最新の比較（current / behind / affected）、影響する項目、「Canon に合わせる」の追加の指示の文	所有者
POST	/projects/{id}/canon/preview、/projects/{id}/canon/push	Canon の最新との差分 / push して PR を作る → 201（COMPLETED の参加プロジェクト）	所有者
POST	/projects/{id}/canon/pull	固定を進める { revision? }（既定は最新）。次のジョブから効く	所有者
GET	/canons/{id}/pulls	PR の一覧	所有者・共同編集者・管理者
GET	/canons/{id}/pulls/{no}	審査の材料：差分、検査、各項目の両側、グラフ、来歴、履歴、（審査できる人には）AI レビュー（4.8）	所有者・共同編集者・管理者・PR を送った人
POST	/canons/{id}/pulls/{no}/approve	{ choices, note? } → { revision }。衝突が残るとき、ほかの承認が先だったときは 409（blocking つき）	所有者・共同編集者
POST	/canons/{id}/pulls/approve-many	「まとめて承認」 { prNos }（1～50 件、重複は除き順を保つ）→ { approved: [{ prNo, revision }], stopped }。各 PR を直前の承認でできた最新と照らし、承認できない最初の PR で止める（理由：conflicts・closed・not_found・approvals・race）	所有者・共同編集者
POST	/canons/{id}/pulls/{no}/request-changes	{ note }：PR を開いたまま「変更を依頼」にする	所有者・共同編集者
POST	/canons/{id}/pulls/{no}/reject	{ reason } で却下	所有者・共同編集者
POST	/canons/{id}/pulls/{no}/withdraw	取り下げ	PR を送った人

メソッド	パス	用途	呼べる人
POST	/canons/{id}/pulls/{no}/comments	{ text, item? } : PR か差分の 1 項目へのコメント → 201	所有者・共同編集者・PRを送った人
POST	/canons/{id}/pulls/{no}/ai-review	{ model?, locale } : 開いている PR の AI レビューのジョブ (canon-review、LLM) を積む → 202。1 つの PR で同時に 1 件	所有者・共同編集者 (キー)
POST	/canons/{target}/pulls/preview、/canons/{target}/pulls	Canon → Canon : { sourceCanonId } (自分の Canon) の差分 / PR → 201。相手は自分か共同編集者の Canon、または PR を受け付ける公開の Canon (受け付けなければ 403)。同じ送り元の古い PR は置き換える	送り元の Canon の所有者
GET	/canons/{id}/outgoing	この Canon がほかの Canon に送った PR と、いまの状態	所有者・共同編集者・管理者

典拠: packages/api/src/app.ts (loadCanon ・ loadPrForViewer ・ loadPrTarget) ・ lib/canonOps.ts ・ lib/canons.ts

A.8 BRA-DB

仕組みは第 5 部で説明します。API の Lambda が、別スタックの登録用 Lambda を呼びます。

メソッド	パス	用途	呼べる人
GET	/projects/{id}/bradb	BRA-DB がこのプロジェクトのどの版を持っているかと登録の記録: { enabled: true, projectId, current, registrations }。BRA-DB の無い環境では { enabled: false }	所有者
POST	/projects/{id}/versions/{n}/bradb	版 n を登録 { allowShrink? } → { registration, code?, shrink? }。保存済みで登録パッケージのある版だけ (無ければ 400)。仮説を含む版は 400。縮小は allowShrink で了承する。BRA-DB の無い環境では 404	所有者

版の凍結ファイルは GET /projects/{id}/artifacts/text で読みます (A.5)。版のダウンロードはありません。

A.9 CoBRAC オーケストレーター

仕組みは第 6 部で説明します。計画のルートはすべて所有者だけが使え、ほかの利用者には 404 です。計画のリースの中で行う変更は、リースが取られている間 409 「計画を更新中です。少し待ってからやり直してください」になります。

メソッド	パス	用途	呼べる人
GET・POST	/plans	自分の計画（削除していないもの。実行中・一時停止の計画のうち新しい 12 件には、そのときの様子 pulse：バッチごと・状態ごとの行の数、作っている行と操作を待つ行、最新の出来事 4 件とその行、未決の提案の数、見積もりと実績。保存せず読むたびに計算）/ 作成 { name, goal?, rows?: [{ roi, tlf, rationale?, wave?, priority? }], csv?, attachments?: [{ uploadId, name }], draft?, locale?, canon?, autonomous?: { maxCostUsd? } } → 201 { plan, rows, rejected }（rejected：読めなかった CSV の行の行番号・理由・ファイル）。CSV・TSV・テキストはすぐ読み、xlsx・PDF は下書きのジョブのために保存し、ほかの形式は 400。draft: true は下書きも依頼する（目標・ファイル・行のどれかが要る）。autonomous は自律実行（draft: true が要る。上限は 1~1000 USD、省くと 20。canon を省くと計画の名前で新しい Canon。6.15）。依頼そのものは何も積まない	ログイン
GET	/plans/{id}	計画と行（プロジェクトのいまの状態・質問・費用、hub・overlaps）、履歴、提案（新しい順）、効いている上限、見積もり（planEstimate）、ここまでの時間と費用（計画のジョブを含み、planJobsCostUsd を別に）、Canon	所有者
PUT	/plans/{id}	名前・目標の変更。下書きの間だけ、設定 { model?, orchestratorModel?, reasoningEffort?, researchMode?, autonomous?: { maxCostUsd } null } と canon（{ mode: "none" } / { mode: "existing", canonId }（自分の Canon。無ければ 404）/ { mode: "new", name }）。粒度方針 policy は送ると 400（オーケストレーターが決める）	所有者
DELETE	/plans/{id}	論理削除（下書き・完了・中止のとき。ほかと下書き作成中は 409）。作ったプロジェクトは残る	所有者
PUT	/plans/{id}/rows	下書きだけ：行を置き換える { rows }（順に。rowId を保った行は履歴・アンカー・依存・基準プロジェクト・既存のプロジェクトを保つ。rebuild: true で既存のプロジェクトを外す）。ordering: "manual" にする。使えない最初の行を 400 で示す。確定後と下書き作成中は 409	所有者
POST	/plans/{id}/rows/import	下書きだけ（下書き作成中は 409）：{ csv } の行を足す → { rows, rejected }。自動の順序の下書きは並べ直す	所有者
POST	/plans/{id}/draft	{ locale? }：下書きの依頼（DRAFT → DRAFTING。枠が空くと計画ランナーがジョブを積む）→ 202 と計画。目標・資料・行のどれも無いと 400、下書きでなければ 409	所有者（キー）
POST	/plans/{id}/draft/cancel	下書きのジョブ（待機中か実行中）を止めて DRAFT に戻す。下書き作成中でなければ 409	所有者
POST	/plans/{id}/order	下書きだけ：アンカーと依存からバッチと基準プロジェクトを計算する（orderDraft、ordering: "auto"。ジョブなし）→ { plan, rows }。行が無いと 400、下書き作成中は 409	所有者
POST	/plans/{id}/confirm	{ locale? }：設定とハーネスのルールを固定し、自動の順序ならいまの同時実行数で並べ直し、既存のプロジェクトのある行を完了にして開始する。下書きでなければ（下書き作成中も）409	所有者（キー）
POST	/plans/{id}/pause、/plans/{id}/cancel	実行中の一時停止 / 実行中か一時停止中の中止（行のジョブを止める）	所有者
POST	/plans/{id}/resume	{ maxCostUsd? }：一時停止中か中止した計画の再開（キーを確かめ直す）。自律実行の計画は新しい費用の上限を送れる（1~1000 USD で、これまでの費用より大きく。でなければ 400）。費用の上限で止まった計画は上限を上げないと 400。自律実行でない計画に送ると 400	所有者

メソッド	パス	用途	呼べる人
POST	<code>/plans/{id}/rows/{rowId}/retry</code> 、 <code>/plans/{id}/rows/{rowId}/skip</code>	要対応の行のリトライ / 待っている行・要対応の行・人の判断の行のスキップ	所有者
POST	<code>/plans/{id}/rows/{rowId}/resolve</code>	{ action: "done" "push" } (計画が実行中か一時停止中で、行が「人の判断」: 完了にする / 次のステップで push し直す。ほかは 409 (6.11))	所有者
POST	<code>/plans/{id}/proposals/{proposalId}/accept</code> 、 <code>.../{proposalId}/reject</code>	計画が実行中か一時停止中: 再計画の提案の承認 (行を足す・待っている行をスキップする・粒度方針を置き換える) / 却下。提案が開いていない、 <code>add</code> で 200 行を超える、 <code>remove</code> の行が始まっている (提案は <code>stale</code> になる) と 409	所有者

典拠: `packages/api/src/app.ts`・`lib/planOps.ts`、`packages/shared/src/plan.ts`

A.10 管理

メソッド	パス	用途	呼べる人
GET	<code>/admin/users</code>	全利用者 (暗号化したキーを除く)	管理者
PUT	<code>/admin/users/{id}</code>	{ disabled?, role?, orgTier? } (orgTier: 0 か null は未承認、1、2)。自分自身の無効化は 400、いない利用者は 404	管理者
GET・PUT・DELETE	<code>/admin/default-api-key</code>	デフォルトの API キーの状態 { registered, last4, updatedAt } (キーは返さない) / { apiKey } を OpenAI で確かめて登録・置き換え (拒否は 400) / 削除	管理者
GET	<code>/admin/org-usage</code>	デフォルトの API キーの利用者ごとの利用: { items: [{ useId, jobs, usage, costUsd, monthCostUsd, unpricedJobs, lastJobAt }], month } (month は UTC の今月)	管理者
GET・PUT	<code>/admin/concurrency</code>	同時実行数 { maxConcurrentJobs, maxConcurrentJobsPerUser, effective, setting, deployment, min, max } / { maxConcurrentJobs?, maxConcurrentJobsPerUser? } (それぞれ 1~16 の整数、null はデプロイ時の値。ほかは 400)。dispatcher と計画ランナーは 30 秒以内に読み直す	管理者
GET	<code>/admin/projects</code>	全利用者のプロジェクト (削除したものも deletedAt・deletedBy つき。利用量は補正済み)	管理者
POST	<code>/admin/projects/{userId}/{id}/cancel</code>	強制停止	管理者
GET	<code>/admin/spec</code>	この仕様書 (PDF) を開く、短時間だけ有効なリンク	管理者

以前の `GET /admin/docs`・`/admin/docs/{slug}` (`docs/*.md` と `README・AGENTS` を返していた) は、この仕様書に置き換えて廃止しました。

典拠: `packages/api/src/app.ts`・`lib/orgKey.ts`・`lib/concurrency.ts`

A.11 WebSocket

接続先は `wss://.../prod?token={ID トークン}` (`config.json` の `wsUrl`) です。接続のとき、Lambda のオーソライザーが ID トークンを Cognito の鍵で検証し (`tokenUse: "id"`、クライアント ID)、通れば `ws` の Lambda が接続を `WsConnections` に `projectId = "_"` の行として記録します (`ttl` は 2 時間 10 分。API Gateway の接続は 2 時間まで)。切断 (`$disconnect`) では、その接続のすべての行を消します。

向き	メッセージ	意味
ブラウザ → サーバー	<code>{ action: "subscribe", projectId }</code>	自分の削除していないプロジェクトを購読する。成功すると <code>{ type: "subscribed", projectId }</code> と、いまのプロジェクト <code>{ type: "project", ... }</code> が返る。見つからなければ <code>{ type: "error", message: "project not found" }</code>
ブラウザ → サーバー	<code>{ action: "unsubscribe", projectId }</code>	購読をやめる
ブラウザ → サーバー	<code>{ action: "ping" }</code>	接続を保つ（SPA は 5 分ごとに送る）
サーバー → ブラウザ	<code>{ type: "message", projectId, message }</code>	Messages に新しい行が入った（broadcaster が送る）
サーバー → ブラウザ	<code>{ type: "project", projectId, project }</code>	Projects の項目が変わった（broadcaster が送る）
サーバー → ブラウザ	<code>{ type: "subscribed", projectId } • { type: "error", message }</code>	購読への応答

- 配信は、プロジェクトの**所有者**の接続にだけ行います（古いメッセージは、そのジョブの所有者で判断する）。
- もう無い接続（410 / GoneException）は、送るときに消します。
- 記録の無い接続からのメッセージは 401、JSON として読めないメッセージと知らない `action` は 400 です。
- WebSocket を使うのはプロジェクト画面だけです。計画の画面はポーリングで読み直します（1.5）。

典拠： `packages/api/src/handlers/ws.ts` • `broadcaster.ts`、 `packages/shared/src/types.ts`（`WsClientEvent` • `WsServerEvent`）、
`packages/web/src/lib/ws.ts`

付録 B

プロンプト原文

ワーカーが LLM に渡す指示ファイルの全文です。英語の原文をそのまま載せます。この付録は `build.mjs` がリポジトリの `prompts/` から毎回作るので、原文と食い違うことはありません。原文の中の命令は LLM (CoBRAC エージェントなど) に向けたもので、この文書の読者への指示ではありません。

B.1 原文の読み方

実行時、ワーカーは差し込み値を埋め、プロジェクトの設定に応じてファイルを連結します (2.6)。基本仕様だけで実際の規則を判断しないでください。HCD の後ろには ROI 規則 (`harnessRules` が 1 以上)、FRG の後ろには GN 規則 (`harnessRules` が 2) が付き、GN 規則は FRG 基本仕様の手順 5 にある UC 数の制約を置き換えます。調査モードでは `research_mode.md`、仮説モードでは `HYPOTHESIS.md` がさらに付きます。仮説の規則は許可された範囲だけに適用され、範囲外の文献根拠の要件は変わりません。

`AGENTS.md` は作業場所に置かれ、Codex がエージェントに読ませる共通ルールで、段ごとの依頼文とは別に適用されます。FRG の候補、Canon の制約、RCS が使えないときの注記、プロジェクトの見出し、検査の問題一覧などの動的な部分は、ここには含みません (2.6)。Canon の AI レビューの指示はファイルではなく、`packages/shared/src/canonAiReview.ts` の `canonAiPrompt()` が組み立てます。

原文の中で使う差し込み値は次のとおりです。数値はコードの定数から読んでいます。

差し込み値	実行時の値
<code>{P}</code>	実際の Project ID。<ProjectID> など山括弧の表記は説明用の例で、自動置換の対象ではありません。
<code>{MIN_QUOTE_WORDS}</code>	<code>packages/shared/src/bra.ts</code> の <code>DEFAULT_BRA_RULES.minQuoteWords</code> (10 語)
<code>{MAX_CANDIDATES}</code> / <code>{MIN_QUERIES}</code>	<code>packages/shared/src/research.ts</code> の <code>RESEARCH_BUDGET</code> : 候補は最大 40 件、候補あたり最低 2 検索
<code>{BUDGET_MINUTES}</code>	調査の時間予算。標準 60 分 (環境変数 <code>RESEARCH_TIME_BUDGET_MIN</code> で変更可)
<code>{SCOPES}</code> / <code>{MAX_SHARE}</code> / <code>{RESEARCH_MODE}</code>	<code>packages/worker/src/hypothesisRules.ts</code> がプロジェクトの許可範囲・仮説率の上限・調査モードの有無を埋める
<code>{LANG}</code> / <code>{NAME}</code> / <code>{REV}</code> / <code>{BRA_MODEL}</code>	解説記事ジョブで、記事の言語・プロジェクト名・データの版・BRA を作ったモデルを埋める

B.2 共通ルール (AGENTS.md)

原文: `prompts/AGENTS.md`

```
# CoBRAC agent rules
```

```
You are the CoBRAC agent. You build BRA (Brain Reference Architecture) data for one brain region (ROI) and one function (TLF): first an HCD, then an FRG. A harness (the "worker") drives you one phase per turn, checks your files with deterministic validators, generates the CSVs/xlsx from your JSON data files, and renders the graph
```

s. You do not need to run any conversion script and never write CSVs.

Workspace

Work only inside the project folder named after the Project ID in the prompt (use that ID verbatim; the folders already exist):

...

<ProjectID>/meta.json	project metadata (HCD step 1)
<ProjectID>/decision_log.md	your decisions and their reasons (markdown, any time)
<ProjectID>/report.md	the report for the user (markdown; HCD and FRG sections)
<ProjectID>/<ProjectID>_HCD/references.json	literature
<ProjectID>/<ProjectID>_HCD/uc.json	Uniform Circuits and the Collections that group them
<ProjectID>/<ProjectID>_HCD/connections.json	tissue-level BIF and UC connections
<ProjectID>/<ProjectID>_FRG/frg.json	TLF and group nodes with their function details
<ProjectID>/<ProjectID>_CSV/	written by the worker only
<ProjectID>/rcs_mcp_calls.jsonl	written by the worker only (every RCS call you make)
<ProjectID>/reference_check.json	written by the worker only (status of each reference)
<ProjectID>/quote_check.json	written by the worker only (Pointers on literature found in the paper or not)
<ProjectID>/cross_check.json	written by the worker only (HCD/FRG consistency, recorded for the user; no action needed)
<ProjectID>/frg_candidates.json	written by the worker only (bottom-up candidates for the FRG, computed from the HCD at every check)
<ProjectID>/phase_baseline.json	written by the worker only (state of the HCD/FRG files at their last check)
<ProjectID>/research.json	literature survey (research mode only)
<ProjectID>/research_queries.jsonl	written by the worker only (every literature search: lit tools and web search)
<ProjectID>/research_check.json	written by the worker only (coverage check of research.json)

...

Each JSON file has a JSON Schema in `schemas/<name>.schema.json` (next to this file); the validator checks it exactly. Read a schema when unsure of a field.

`<ProjectID>/meta.json` (written in HCD step 1, keep it current):

```
```json
{ "roi": "<ROI in English>", "tlf": "<TLF in English>", "description": "<one English sentence describing the project>", "name": "<TLF> in <ROI>" }
```
```

`name` is the project's display name (the Project ID stays fixed): English, `**<TLF> in <ROI>**` in that order, sentence case with spaces (no slug or PascalCase), about 60 characters (max 200). Well-known abbreviations (`VOR`, `VTA`, `PFC`) are fine; spell out obscure ones; use a common English region name rather than atlas abbreviations. No version, date, user name, ID or prefix; no line breaks and preferably none of `/ \ : \* ? " < > |`. Example: `VOR learning in cerebellar flocculus`.

Language and format

- Write every artifact in English (all JSON values, the report and the decision log). The only exception is an explanatory article (`<ProjectID>/article/<locale>.md`), which a separate turn asks for in a given language.
- JSON files: UTF-8, valid JSON (no comments or trailing commas), exactly the keys of the schema, every key present (use `""` for an empty value). Write long text as one JSON string (`\n` for line breaks). Edit files in place and keep the rest of a file unchanged.
- Circuit IDs follow the UC naming rules of the HCD phase (SABRA abbreviation, e.g. `VTA`, `NACs(DRD1+)`, `A4u1(left)`); GN node IDs (`R.`) have no spaces (kebab-case). In JSON write IDs without backticks; in markdown wrap them in backticks.
- The `rcs` MCP server (ROSETTA Candidate Search) resolves region names to SABRA units (HOMBA/DHBA and BNA). Use it to anchor UCs; send it only region names and a short context (ROI, TLF, species).
- Terminology: name tissue after SABRA. `names` start with the SABRA official name; everywhere else (function items, comments, the report) refer to a UC as `[U.<Circuit ID>]` in JSON and ``<Circuit ID>`` in markdown, not by colloquial or other-atlas names alone.
- The `lit` MCP server searches the literature: `search\_pubmed`, `search\_europepmc`, `get\_abstract`, and `find\_sentences` (the sentences of a paper that contain given terms, from the open-access full text when there is one). Take PMIDs / DOIs from its results and copy `pointersOnLiterature` quotes from sentences it returns; the worker logs every call in `research\_queries.jsonl`.
- Cite literature as `[Author, Year]` Reference IDs that exist in `references.json`. Use web search actively; do not invent DOIs (use `N/A` when unknown). The worker checks every DOI / PMID against Crossref and PubMed and

d writes the result to `reference\_check.json`. Quote papers only from text you retrieved; the worker compares every `pointersOnLiterature` with the paper's text (`quote\_check.json`).

- Where scientific accuracy cannot be guaranteed, say so in the value rather than overstating.

Working efficiently

Every tool result stays in the conversation and makes each later step slower, so keep the conversation small:

- Write each file once, when its content is decided. After that, change only what must change with small edits (a patch or a short script that sets the fields concerned); never write a whole file again to change a few values.
- Do not print whole files to check them: read only the part you need (a key, a few lines). The worker checks schemas, IDs, references and consistency itself and sends back what is wrong.
- Ask the tools for small results: `max\_results` 5-8 for literature searches, `top\_k` 5 or less for RCS. Run independent searches and lookups together in one step.

Reference materials from the user

When the prompt has a `Reference materials:` line, the user attached files or URLs when creating the project. They are in `materials/` next to this file (read-only; do not edit or copy them into the project folder). Start with `materials/INDEX.md`: it lists every item with its original file, the extracted or fetched text, and whether extraction worked. Images are also attached to your first prompt; open other images with your image viewer when needed.

- Consult them early: they show which sources, figures, species, and scope the user has in mind. Prefer the user's intent over your own guess where they differ, and note in `decision\_log.md` which materials you used and how.
- They are not verified literature and do not replace it. Cite only published sources in `references.json` (with a real DOI / PMID where one exists); the worker checks every reference as usual. If a material is a paper, cite the paper itself, not the attachment.
- Quotes (`pointersOnLiterature` and similar fields) must be verbatim from the published source. Extracted PDF text can have broken line breaks, hyphenation, or missing symbols: check the wording against the original before quoting.
- A URL that could not be fetched is marked in `INDEX.md`; open it with web search if it matters.

Decision log

`decision\_log.md` records the decisions you took yourself and why, so that you (in a later follow-up or a new thread) and the user can trace them: ROI/TLF validity, ROI_Input / ROI_Output, the choice of each UC's SABRA anchor (the candidates you considered and why you chose one; the raw RCS calls are already in `rsc\_mcp\_calls.json`, so do not copy them), rejected alternatives, answers the user gave, and changes made by follow-ups. Short dated entries under headings; append, do not rewrite.

Changes between the HCD and the FRG go under one heading `## HCD-FRG revisions`, one line each, tagged with the side that caused the change: `- [FRG→HCD] <what changed in the HCD> - <why the FRG needed it> [Author, Year]` (e.g. a UC split or added because a GN needs a separate output) or `- [HCD→FRG] <what changed in the FRG> - <what in the HCD required it>`. A change made because the user's instruction asked for it is `- [instruction] <what changed> - <the instruction and the evidence>`; keep `[FRG→HCD]` / `[HCD→FRG]` for what building on the graph showed about the other. When you checked a mismatch and changed nothing, write `- [kept] <mismatch> - <reason>`.

Turn protocol

Your final message of every turn is JSON matching the provided schema:

- `status: "done"` - the requested work for this turn is finished (the worker will validate it and may send back a list of problems to fix). Put a short summary for the user in `message`, `question: null`.
- `status: "question"` - you need a decision from the user. Put the question (with evidence, options and your recommendation) in `question` and stop working for this turn. Ask only when you cannot decide reasonably yourself; otherwise decide, record the reason in `decision\_log.md`, and continue. Bundle multiple questions into one.

Write `message` and `question` in the reply language the worker gives in the prompt (the user's web interface language). Without one, use the language the user used for ROI/TLF or instructions (English if unclear).

Validator feedback

When the worker sends validation problems, fix exactly those problems in the files (re-researching if needed) and finish with `status: "done"`. Do not rewrite files that are already correct. HCD files you change in a later

er phase are validated again, and their problems come back prefixed `HCD` (changed after the HCD phase was checked):`. Problems are prefixed with the file and, for schema problems, a JSON pointer (e.g. `uc.json: /ucs/3/implementation is required`).

Follow-up instructions

After the first delivery the user may send follow-up instructions. Apply them to the project files, keep all cross-file references consistent (Circuit IDs, connections, interfaces, FRG subnodes, function details, the report), log the change in `decision\_log.md`, and finish with a summary of what changed. The worker regenerates the CSVs and xlsx.

B.3 調査ステップ (RESEARCH.md)

原文: `prompts/phases/RESEARCH.md`

Research step (research mode) - literature survey before the HCD

This project runs in research mode: before building the HCD you survey the literature in depth and record the survey in `{P}/research.json` (schema: `schemas/research.schema.json`). Do **only** the survey in this turn: do not write the HCD files yet (the next turn builds the HCD from this survey). You may write `meta.json` and the ROI/TLF entry of `decision\_log.md` (HCD step 1) if the ROI or TLF must be determined first; if the ROI/TLF is unclear enough that the user must choose, ask (turn protocol).

Budget: at most {MAX_CANDIDATES} candidates and about {BUDGET_MINUTES} minutes for this step. Spend it on the projections that matter most for the TLF; record what you could not cover in `gaps`.

Tools

- `lit` MCP tools (PubMed / Europe PMC): `search\_pubmed`, `search\_europepmc` (field searches such as `METHOD S:"retrograde", open\_access\_only`), `get\_abstract`, `find\_sentences` (the sentences of a paper that contain given terms, from the open-access full text when there is one). The worker logs every call in `research\_queries.jsonl`.
- Web search, for reviews, atlases and connectivity databases (e.g. tract-tracing databases, the Allen connectivity atlas) that lead to primary papers.
- `rcs` is for naming UCs in the HCD phase; it is not needed here.

Procedure

1. **Plan** (`plan`): restate the ROI, TLF and species in scope and what the survey must establish; write the strategy (databases, key terms and their synonyms, reviews you start from).
2. **Candidates** (`candidates`): list the tissue-level projections the HCD may need: the main inputs to the ROI, its outputs, and projections between its parts. Start from reviews, then check each candidate in primary papers. Give each an `id` (`C1`, `C2`, ...), `sender`, `receiver` and a `rationale`.
3. **Search each candidate** (`queries`): run at least {MIN_QUERIES} different queries per candidate, at least one with `search\_pubmed` or `search\_europepmc`. Vary region synonyms and add method and species terms (`"tract tracing", anterograde`, `retrograde`, `macaque`, `rat`, `mouse`). Look for:
 - tract-tracing evidence (anterograde / retrograde / trans-synaptic / single-cell tracing) rather than only DTI or functional connectivity;
 - primate (macaque, marmoset, human) and rodent evidence;
 - which part of a large region sends or receives the projection (e.g. area 44 vs. area 45 within the inferior frontal gyrus, posterior vs. anterior fusiform gyrus): the HCD splits a region whose parts differ in connections or function into UCs for those parts, which needs no layer or cell-type evidence;
 - the layer and cell type of the projecting cells (e.g. layer 5 pyramidal, D1 medium spiny, dopaminergic) where the literature gives them, for finer UCs.List every query exactly as you sent it, with its `source` (`pubmed`, `europepmc` or `web`); the worker compares them with its search log.
4. **Read and record evidence** (`evidence`): for each paper you rely on, read the abstract (`get\_abstract`) or the full text (`find\_sentences`) and record its `referenceId` (`[Author, Year]`), `pmid` / `doi` (from the search result, never from memory), `taxon`, `measurementMethod` (from the BRA lists), `cellTypeOrLayer` when the paper states it, a one-sentence `finding`, and `readFrom`. Prefer the sentence(s) you will quote later in `pointersOnLiterature`: note them in `finding` only if you actually read them.
5. **Coverage and status**: set `coverage.tractTracing`, `primate`, `rodent`, `cellTypeLayer` to `found` (an evidence item shows it), `searched\_none` (you searched, found nothing) or `not\_applicable` (explain in `note`). Set `status`: `supported` (direct evidence), `weak` (indirect, single or secondary source), `not\_found`, `contradicted`; explain anything but `supported` in `note`.
6. **Gaps** (`gaps`): what remains open; the report's limitations use it.

The worker checks the schema, that every query is in its search log, that the coverage values agree with the evidence, and that every evidence item has a PMID or DOI; problems come back as a fix turn. Then the HCD phase starts. Finish the turn with `status: "done"`.

```
```json
{
 "plan": { "scope": "Reward prediction error in the ventral striatum; primate and rodent evidence", "strategy": "Start from reviews of mesolimbic projections; PubMed and Europe PMC with region synonyms and tracing terms" },
 "candidates": [{
 "id": "C1", "sender": "ventral tegmental area", "receiver": "nucleus accumbens shell", "rationale": "Dopaminergic teaching signal for the TLF",
 "queries": [
 { "source": "pubmed", "query": "ventral tegmental area nucleus accumbens projection tract tracing" },
 { "source": "europepmc", "query": "(\\"ventral tegmental area\\" AND \\"accumbens\\") AND METHODS:\\"retrograde\\" }
],
 "coverage": { "tractTracing": "found", "primate": "searched_none", "rodent": "found", "cellTypeLayer": "found" },
 "evidence": [{
 "referenceId": "[Beier, 2015]", "pmid": "26232228", "doi": "10.1016/j.cell.2015.07.015", "taxon": "Mouse", "measurementMethod": "Retrograde Trans-synaptic tracing",
 "cellTypeOrLayer": "dopaminergic neurons", "finding": "VTA-DA neurons projecting to lateral and medial nucleus accumbens innervate largely non-overlapping striatal targets.", "readFrom": "abstract"
 }],
 "status": "supported", "note": ""
 }],
 "gaps": "No primate tract-tracing study of the VTA to NAc shell projection was found."
}
```
```

B.4 HCD の基本仕様 (HCD.md)

原文: [prompts/phases/HCD.md](#)

Phase HCD - Hypothetical Component Diagram

Build the HCD for the given ROI and TLF in `{P}/{P}\_HCD/`. The HCD is a graph that describes the information processing of the ROI, grounded in neuroscience evidence, at the mesoscopic level of neural tissue.

Concepts

- **TLF** (Top Level Function): the computational function the HCD explains. **ROI** (Region of Interest): the neural tissue that realizes it.
- **UC** (Uniform Circuit): the node of the HCD; the smallest mesoscopic neural population that plausibly encodes homogeneous information. "Circuit" here just means *neural population* (not synaptic wiring). Each ROI-internal UC has an Interface, Output Semantics and function items.
- **Collection**: a circuit this HCD decomposes into finer circuits (its Sub-Circuits). Uniform or Collection is a choice of this HCD, not a property of the tissue: the same SABRA unit may be a UC in a coarse HCD and a Collection in a finer one. A Collection has no Interface, Output Semantics or function items; it is never a sender or receiver of a connection and never an FRG leaf. It records what the UCs belong to and why the HCD splits it.
- **BIF** (Brain Information Flow): literature evidence of anatomical projections. **Connection**: a directed UC-to-UC edge justified by BIF; connections determine interfaces.

Steps and files

Files are in `{P}/` (`meta.json`, `decision\_log.md`, `report.md`) and `{P}/{P}\_HCD/` (`references.json`, `uc.json`, `connections.json`); formats at the end.

1. **ROI/TLF validation** → `decision\_log.md`, `meta.json`. Check with literature that the ROI can realize the TLF. If ROI or TLF is missing, determine a plausible one by research. If the ROI looks inappropriate, or there are several candidates the user must choose from, ask (turn protocol) with evidence and alternatives. Identify ROI_Input (information that must enter the ROI) and ROI_Output (information it must emit). Record the conclusion, ROI_Input / ROI_Output and their evidence in `decision\_log.md`; write `meta.json` including `name` (se

e AGENTS.md).

2. ****BIF** → `references.json`, `connections.json` **`bif`**. Survey projections relevant to the ROI thoroughly. List each projection between tissues (tissue names; note tissue outside the ROI, strength and excitatory/inhibitory nature in `comment`; prefer connections confirmed by several papers) and add every cited paper to `references.json` with its `literatureType`.

3. ****UCs** → `uc.json`. Define UCs from the BIF. Criteria: involved in the TLF; encodes homogeneous information; appropriate mesoscopic granularity; ****distinguish ROI-internal from external UCs (most important)****: set `roi` to `internal`, or to `noROI(input)` / `noROI(output)` / `noROI(input,output)` for every external UC. Name every UC (internal and external) by the UC naming rules below, using the `rcs` MCP tools. Start `names` with the SABRA official name of the anchor (the BNA area name from `search\_bna\_candidates`, or `sabba.dhba\_name` from RCS; for a faceted UC, that name followed by the finer population), then synonyms separated by `;` (e.g. `dorsal area 44; Broca's area pars opercularis`). Set `sourceOfId` to one value (see File formats).

- ****Uniform senders and Collections** → `uc.json` **`collections`**. Every sender must be uniform at the granularity this HCD chooses (BRA 203): one population whose parts play the same role. Check each candidate UC: if the region is anatomically or functionally heterogeneous at that granularity – a whole gyrus or group that contains several distinct areas (e.g. `BNAG:IFG` with areas 44 and 45), parts that are reported as different projection sources or targets, or parts with different functions in the TLF literature – split it into UCs for the parts the HCD distinguishes and connect those UCs. This needs no layer or cell-type evidence: areas (from `search\_bna\_candidates` or RCS) or other named parts are enough, as long as each part is named by the UC naming rules and the split is justified with citations. A paper that reports only the whole region still supports each part's connection with relation `<` and the paper's name for the region. Record the split region in `collections` (its descriptor and Circuit ID, the parts as `subCircuits`, and in `comments` what distinguishes them) when it helps the reader; a parent Collection is recommended, not required. Keep a region whole only when the HCD really treats it as one population (e.g. the literature reports it only as a whole and gives its parts no different roles); a sender that spans several SABRA units (a `BNAG` group or several anchors) then needs `uniformityNote` saying why, otherwise the validator asks you to split it. A UC and a finer UC inside it cannot both be UCs (the validator asks you to move the coarser one to `collections`). Uniform or Collection is decided per HCD. Collections are bookkeeping: never a Collection per UC or per connection, and a higher grouping (e.g. a named network) only when useful.

4. ****Connections** → `connections.json` **`connections`**; interfaces in `uc.json`. Map BIF projections onto UC-to-UC connections (one BIF entry may yield several connections and vice versa). Each connection record cites exactly one paper: when several papers support the same sender → receiver, repeat the connection once per paper, each with that paper's taxon, measurement method and pointers. For every ROI-internal UC, fill `interface` as `<[Out1], [Out2]] = <Circuit ID>([In1], [In2])` where outputs are the receivers and inputs the senders of its connections (e.g. `<[U.PC]] = GC([U.VN])`). External UCs: `interface` is `""`.

5. ****Output Semantics** in `uc.json`. For every UC (internal or external, except external sinks without output) describe in `outputSemantics` what information it encodes, as exactly one item `<[its own Circuit ID]> content;` (no other `[ ]` or `;` in the content, except `[Author, Year]` citations at the end). The worker derives each GN's Output Semantics in the FRG from these items. Use computational terms (reward prediction, action selection, sensory feature, internal state), prefer experimentally identified representations, and consider what downstream UCs need.

6. ****Function items** in `uc.json` (ROI-internal UCs only; external: `""`). Inside these five items (and in `comments`) refer to tissue as `[U.<Circuit ID>]` with an existing Circuit ID, never by a colloquial or atlas-specific name alone (not "Broca's area", "IFG", "BA44"), and state inputs/outputs explicitly as "input: [U.X]", "output: [U.Y]" (except `implementation`). This demands careful academic interpretation.

- **`requirement`**: the computational function this UC must perform for the TLF (a decomposition of the TLF); describe the input-to-output transformation and name the involved UCs together with their Output Semantics.

- **`requirementRealization`** (Requirement realization by interface): how the Requirement is realized by the Interface; verify the two do not contradict.

- **`capability`**: the Requirement generalized by removing Output Semantics (task-independent); cite the prior work, biology or computational models it is based on.

- **`mechanism`**: how the Capability is carried out as a mechanism.

- **`implementation`**: only equations relating inputs to outputs, necessary and sufficient for the Mechanism (e.g. `<[U.A] = [U.B]/[U.C]`, `<[U.A] = P([U.B]|[U.C])`). No prose, no code.

7. ****Verification**. The worker checks the schemas, IDs, references and interface/connection consistency itself. Check what it cannot and fix the files: a processing path from ROI_Input to ROI_Output; no duplicated/missing UCs and suitable granularity; the HCD can realize the TLF. Note what remains uncertain for the report's limitations.

8. ****Report** → `report.md`. A paper-style report the user reads in the app. Write it with these sections (the FRG phase adds `## FRG` later):

- **`# <title naming TLF and ROI>`**, then **`## Overview`** (TLF/ROI, ROI_Input and ROI_Output);

- **`## HCD`**: each UC's role and evidence, the processing flow from ROI_Input to ROI_Output, key findings. Na

me each tissue by its Circuit ID in backticks (`` `A44d(left)` ``) and its SABRA official name, not by other names;

- `## Limitations`: open questions from step 7 and future work;
- `## References`: full bibliography of the cited Reference IDs.

UC naming (SABRA)

Every UC is anchored on exactly one unit of SABRA, the organisation's mixed atlas: a BNA (Brainnetome) area for the neocortex only, and a DHBA term (a HOMBA term that has a DHBA name) for everything else: amygdala, hippocampal formation and entorhinal cortex, olfactory and other allocortex, basal ganglia (striatum, NAC, pallidum), thalamus, claustrum, hypothalamus, brainstem, cerebellum. BNA's subcortical areas (Amyg, Hipp, BG, Thap: labels 211-246) and its cortical areas A28/34 (115/116, entorhinal) and TI (117/118) are not SABRA units; `search\_bna\_candidates` marks them `sabra.atlas: DHBA`, `sabra\_unit: false`. SABRA has no IDs of its own and neither do UCs: the **UC Descriptor** (anchor + optional facets) is the UC's key, the **Circuit ID** its readable alias. The same population gets the same names in every project.

The anchor alone is the normal case. When a UC is a whole SABRA unit, its descriptor is just the anchor and its Circuit ID just the anchor's abbreviation (HOMBA:12261 / VTA, HOMBA:10339 / NAC, BNA:57-58 / A4uL). Add a facet only when the HCD needs a population finer than the unit (e.g. two UCs in the same unit with different connections or Output Semantics, or a sub-population defined by its projection). Do not add facets to describe a UC: the transmitter goes in Transmitter, the content in Output Semantics, the evidence in the connections' references.

Anchor procedure (record each UC's anchor choice and reason in `decision\_log.md`; the worker keeps every RCS call in `rcs\_mcp\_calls.jsonl`):

1. Take only the region words of the UC (drop cell type, layer, transmitter, gene, projection and response words; those become facets if needed).
2. `search\_homba\_candidates` with them (context: ROI/TLF/species). Read `ai.results` (else the top candidates):

- `sabra.atlas: DHBA`, relation '=', `sabra.dhba\_exact: true` → anchor HOMBA:<id>; abbreviation = `sabra.dhba\_acronym` (the DHBA acronym, e.g. Arc, not the HOMBA acronym ArH).

- `sabra.atlas: DHBA` with `dhba\_exact: false` or relation '<' (the region is finer than any DHBA term) → anchor `sabra.dhba\_homba\_id`, and only if the UC needs the finer region, facet `part:<matched HOMBA ID>`.

- `sabra.atlas: BNA` (neocortex) → `search\_bna\_candidates` with the same words (add left/right when known) and use only results with `sabra.atlas: BNA`. One BNA area clearly dominates (top `p\_raw` ≥ 0.5 with `k\_papers` ≥ 2) → anchor the area's pair BNA:<left>-<right> (odd = left label, even = right); add `side:left` / `side:right` only when the UC is one side; abbreviation = `bna\_area\_abbr`. Otherwise use `level: "L2"` and anchor BNA:<L2> (e.g. BNA:MFG). If the HOMBA term is finer than the BNA area (e.g. a cortical layer region) and the UC needs it, add `part:HOMBA:<id>`.

- Never anchor a non-neocortical region on BNA (no BNA:211-246, BNA:115-116, BNA:117-118, BNAG:Amyg|Hipp|BG|Tha, also not as in: / out: values): CA1, the NAC shell or the central amygdala are DHBA terms (HOMBA:10297 CA1, HOMBA:10341 NACs, HOMBA:10363 CEN). When `search\_bna\_candidates` returns such an area, take the region from `search\_homba\_candidates` instead (sabra.dhba_homba_id is only the DHBA term that contains the BNA area). The whole hippocampus is HOMBA:12170 (HiF); when the source names a specific field (CA1, CA3, DG, subiculum, ...), use that finer DHBA region instead of HiF. BNAG:PhG (parahippocampal gyrus) mixes neocortical areas with A28/34 and TI, so it is not a SABRA unit as a whole: use its neocortical subregions (BNA:109-110 A35/36r, BNA:111-112 A35/36c, BNA:113-114 TL, BNA:119-120 TH) or the DHBA terms HOMBA:10317 (EC) and HOMBA:10330 (TI).

- relation '>' (the UC spans several units) → join anchors with '&' (BNA:63-64&BNA:65-66) or use their common SABRA unit.

- empty `ai.results` → do not guess: ask the user (turn protocol) with the candidates you saw.

3. Region without any DHBA name on its path (e.g. spinal cord) → anchor on the nearest DHBA ancestor that RCS reports (sabra.dhba_homba_id) with `part:`; such regions may also appear freely as in: / out: values.

4. Check an anchor with `get\_homba\_term` when unsure (sabra shows the atlas and DHBA acronym).

UC Descriptor = <anchor>[<anchor>]{/axis:<value>,<value>}. Anchors: HOMBA:<id>, BNA:<l>-<r> (always the left-right pair, e.g. BNA:57-58; never a single label), BNAG:<L2>. Facets, each at most once, in this order: `part` (finer region: HOMBA ID or short word), `lay` (L5), `cell` (pyr, purkinje), `nt` (Glu GABA Gly Ach DA NE 5HT His pep), `mol` (official gene symbol + polarity + - ~hi ~lo, e.g. DRD1+; HGNC for human), `in` / `out` (population defined by its input / projection target, as an anchor-style ID), `resp` (response tuning, e.g. rpe), `side` (left or right, one value; omit it when the UC covers both sides or the side is not distinguished). No species in descriptors: record the taxon in the evidence. Older projects may show single labels (BNA:57) or @L / @R; the validator asks for the current form (BNA:57-58/side:left). Projects created before the 2026-10-04 SABRA boundary may also have BNA anchors for subcortical or hippocampal UCs (BNA:223-224, BNAG:Hipp): keep those UCs as they are, and anchor any new non-neocortical UC on DHBA.

Circuit ID = <anchor abbreviation>[(<item>.<item>)]:

- The head is the anchor's official SABRA abbreviation exactly (case included; spaces → ` \_ `, as would be any other character outside the allowed set): the DHBA acronym, the BNA area abbreviation (`A4ul`, `A9/46d`, `V5/M T+`, `TE1.0\_and\_TE1.2`), or for `BNAG` / several anchors the common BNA L2 abbreviation (`MFG`; else the first anchor's). Never a custom or colloquial abbreviation (`Nac`, `LC`) or that of a finer region that is not a SABRA unit (`CH10`): those go inside the parentheses.
- The side is the last item, `left` or `right`, and only when the descriptor has `side` (`A4ul(left)`, `A8m(L3.left)`); both sides: no side item (`A4ul`). The left and the right of one population are separate UCs when the HCD needs both (`A4ul(left)`, `A4ul(right)`).
- No facets → no parentheses. Otherwise one item per facet value in facet order, separated by `.`: `part` as a short lowercase word (`floc`, `rostral`) or a well-known abbreviation; other facets as written (`L5`, `pyr`, `DA`, `DRD1+`, `SST-`, `NPY~hi`); `in-` / `out-` + the partner's SABRA abbreviation (HOMBA acronym when it is not a SABRA unit), e.g. `out-CEN`; `left` / `right` for `side`. Inside an item `.` (the separator) becomes ` \_ `.
- Allowed characters: only `A-Z a-z 0-9 . \_ ~ - / +` (WBAI's interim Circuit ID characters, with `/` and `+` as agreed on 2026-08-19) and the parentheses around the items. No `@`, `:`, spaces, `;`, `|`, `[ ]`, nested parentheses. Older projects may show `A4ul@L`, `NAC(shell,DRD1+)` or `Amyg(BL,out:CEN)`; the validator asks for the current form (`A4ul(left)`, `NAC(shell.DRD1+)`, `Amyg(BL.out-CEN)`).

```
UC	UC Descriptor	Circuit ID
ventral tegmental area	`HOMBA:12261`	`VTA`
nucleus accumbens (both sides)	`HOMBA:10339`	`NAC`
left area 4, upper limb	`BNA:57-58/side:left`	`A4ul(left)`
left medial area 8, layer III	`BNA:1-2/lay:L3/side:left`	`A8m(L3.left)`
locus coeruleus noradrenergic cells	`HOMBA:12499/nt:NE`	`NC(NE)`
arcuate AgRP neurons	`HOMBA:10492/mol:AGRP+`	`Arc(AGRP+)`
Nac shell DRD1+ cells	`HOMBA:10341/mol:DRD1+`	`NACs(DRD1+)`
VTA DA cells projecting to NAc, encoding RPE	`HOMBA:12261/nt:DA/out:HOMBA:10339/resp:rpe`	`VTA(DA.out-NA.Crpe)`
hippocampal CA1 pyramidal cells	`HOMBA:10297/cell:pyr`	`CA1(pyr)`
flocculus Purkinje cells	`HOMBA:12852/part:HOMBA:AA30423/cell:purkinje`	`FNCb(floc.purkinje)`
```

A Collection that is a SABRA unit or a faceted population follows the same rules (descriptor and Circuit ID of that population); a grouping of several units has an empty descriptor and a short Circuit ID without spaces (e.g. `Mesolimbic-loop`).

The validator checks the syntax and characters, that the head equals the anchor's abbreviation from RCS / BNA, that items match the facets (the side last), and that no two UCs share a descriptor. Two UCs may not share a descriptor: if they are really different populations, add the facet that separates them. In JSON write them without backticks, in markdown wrap them in backticks; references inside text stay `[U.<Circuit ID>]` (e.g. `[U.NACs(DRD1+)]`).

File formats

Every key is required (use `""` for an empty value); schemas: `schemas/references.schema.json`, `schemas/uc.schema.json`, `schemas/connections.schema.json`.

`references.json` - every reference cited anywhere in the project, each once. `id` is `[<first author's surname>, <year>]`; `title` is the paper's title as published; `pmid` is the PubMed ID or `""`; `journal` the journal name; `literatureType` one of `Experimental results`, `Meta review`, `Textbook`, `Systematic review`, `Review`, `Modeling`, `Simulation`, `Hypothesis`, `Data description`, `Insight`, `Opinion`; `alternativeUrl` the document's URL (publisher, PubMed or book page) when it has no DOI, else `""` (with a PMID the worker adds the PubMed URL itself). Take DOI, PMID and title from the publisher page or PubMed, never from memory:

```
```json
{ "references": [{ "id": "[Ito, 1982]", "doi": "10.1146/annurev.ne.05.030182.001423", "pmid": "6803651", "title": "Cerebellar control of the vestibulo-ocular reflex--around the flocculus hypothesis", "journal": "Annual Review of Neuroscience", "literatureType": "Review", "alternativeUrl": "" }] }
```
```

The worker looks up every DOI in Crossref / doi.org and every PMID in PubMed and checks that the record has the same first author, year (±1) and title; it also checks that every `[Author, Year]` in the JSON files and `report.md` is in `references.json` and that every reference is cited outside the report's bibliography. A DOI or PMID that does not exist, or that belongs to another paper, comes back as a problem to fix.

`uc.json` - `ucs`: one entry per UC (fill progressively through steps 3-6); `collections` (optional, omit or `[]` when the HCD decomposes nothing): one entry per Collection (step 3).

- `sourceOfId`: one value (BRA Source of ID), never a list. A UC that is a whole DHBA term (HOMBA anchor, no facets): `DHBA`. A whole BNA area or group (BNA anchors only, no facets): `BNA` (a CoBRAC extension of the BRA list). A UC finer than its SABRA unit (facets) or spanning several units: the one Reference ID that defines that population, or `makeshift` when no paper does. Other supporting papers go into `comments` as `[Author, Year]` citations.
- `names`: SABRA official name first, then synonyms separated by `;` (step 3).
- `transmitter`: one of `Acetylcholine`, `Dopamine`, `GABA`, `Glutamate`, `Glycine`, `Serotonin`, or `""` when unknown or not in the list (write e.g. noradrenaline or a co-transmitter in `comments`); `modulationType` (`Excitatory` / `Inhibitory` / `Modulatory`): `""` when unknown.
- `comments`: role and corresponding tissue (the worker adds the `noROI(...)` tag to the CSV from `roi`).
- `uniformityNote` (optional key, omit it otherwise): only for a sender that spans several SABRA units and is kept whole: why this HCD treats it as one uniform population (step 3). The worker adds it to the Circuits comments.

```

```json
{ "ucs": [{
 "circuitId": "VTA(DA.out-NAC.rpe)", "descriptor": "HOMBA:12261/nt:DA/out:HOMBA:10339/resp:rpe",
 "names": "ventral tegmental area, dopamine neurons projecting to the nucleus accumbens; VTA DA neurons", "roi": "internal",
 "sourceOfId": "[Schultz, 1997]", "transmitter": "Dopamine", "modulationType": "Modulatory", "comments": "...",
 "interface": "([U.NACs(DRD1+)] = VTA(DA.out-NAC.rpe)([U.NACs(DRD1+)]))",
 "outputSemantics": "[VTA(DA.out-NAC.rpe)] reward prediction error;",
 "requirement": "...", "requirementRealization": "...", "capability": "...", "mechanism": "...", "implementation": "..."
}] }
```

```

Collections: `circuitId`, `descriptor` (`` for a grouping of several units), `names` (SABRA official name first for a SABRA unit), `sourceOfId` (always `collection`), `subCircuits` (Circuit IDs of UCs or other Collections in this file, at least one, no cycles, not all `makeshift`), `comments` (required: why the region is heterogeneous at this granularity – what distinguishes the sub-circuits – with `[Author, Year]` citations):

```

```json
"collections": [{
 "circuitId": "IFG(left)", "descriptor": "BNA6:IFG/side:left", "names": "left inferior frontal gyrus; Broca's region", "sourceOfId": "collection",
 "subCircuits": ["A44d(left)", "A45c(left)"], "comments": "Area 44 and area 45 receive different temporal and parietal inputs and support phonological vs. semantic processing [Author, Year]"
}]
```

```

`connections.json` - `bif`: tissue-level projections from step 2; `connections`: UC-to-UC edges from step 4, whose `sender` / `receiver` are Circuit IDs from `uc.json` (not tissue names). One record per paper: `referenceIds` holds exactly one Reference ID, and `taxon`, `measurementMethod`, the pointers and the literature notations describe that paper. `comment`: property and information carried (add species or method details there).

- `senderInLiterature` / `receiverInLiterature`: the name that paper uses for the sending / receiving circuit (e.g. `ventral striatum`, `midbrain dopamine neurons`), not the Circuit ID.
- `senderRelation` / `receiverRelation`: how the UC relates to that circuit, read as ` <relation> <circuit>` in the paper: `<` the UC is part of the paper's circuit (the paper reports a coarser unit, e.g. UC `NACs(DRD1+)` < `ventral striatum`), `>` the UC contains it (the paper reports a finer unit), `=` the same circuit. Evidence at a coarser granularity is acceptable when marked with `<`.

- `taxon`: one of `Mouse`, `Rat`, `Cat`, `Marmoset`, `Macaque`, `Human`, `(Mixed)`, `Rodent`, `Rabbit`, `(No description)`.
- `measurementMethod`: one of `Anterograde tracing`, `Retrograde tracing`, `Axonal tracing`, `Neuronal Tract Tracing`, `Various tracing`, `Single cell tracing`, `Anterograde Trans-synaptic tracing`, `Retrograde Trans-synaptic tracing`, `Immunohistochemistry(neurobiotin)`, `CRACM`, `Optogenetic`, `Electro physiology`, `DW-MRI`, `fMRI`, `SILPP estimation`, `Anatomical connection in a secondary source`, `Functional connection in a secondary source`, `Unsurveyed secondary source`, `Hypothetical`, `Mixed`, `(No description)`.
- `pointersOnLiterature`: the sentence(s) of that paper that state this projection, copied verbatim (at least {MIN_QUOTE_WORDS} words; not a page, section or summary). Quote only text you actually retrieved in this run (the abstract or the full text, e.g. from PubMed, Europe PMC / PMC or the publisher page) and copy it character for character; never write, merge or paraphrase a quote from memory. The worker looks the quote up in the paper's open-access full text (Europe PMC / PMC) or, without one, its abstract, and sends back a quote that is not in the full text, with the closest passage; prefer sentences from open-access full text or the abstract so that they can be checked. If you cannot read a sentence that states the projection, leave it `""` and give the figure, or cite another paper.

- `pointersOnFigure`: the figure of that paper that shows the projection, like `Fig. 3B` (optionally more panels or a short note), or `""`. At least one of the two pointers is required.

```
```json
{
 "bif": [{ "sender": "ventral tegmental area", "receiver": "nucleus accumbens shell", "comment": "dopaminergic, strong", "referenceIds": ["[Schultz, 1997]"] }],
 "connections": [{
 "sender": "VTA(DA.out-NAC.rpe)", "senderRelation": "<", "senderInLiterature": "midbrain dopamine neurons",
 "receiver": "NACs(DRD1+)", "receiverRelation": "<", "receiverInLiterature": "ventral striatum", "comment": "reward prediction error",
 "referenceIds": ["[Schultz, 1997]"], "taxon": "Macaque", "measurementMethod": "Electro physiology",
 "pointersOnLiterature": "<the sentence of [Schultz, 1997] that states this projection, copied verbatim>",
 "pointersOnFigure": "Fig. 1"
 }]
}
```
```

Finish the turn with `status: "done"` once all eight steps are complete.

B.5 HCD の ROI 規則 (HCD_roi_rules.md)

原文: [prompts/phases/HCD_roi_rules.md](#)

ROI rules (this project)

These rules extend steps 1, 3 and 4. The validator checks them.

Elements of the ROI → `meta.json` `roiElements`. In step 1, split the ROI into the elements (regions) it consists of: each region the ROI names (`visual word form area and posterior fusiform gyrus` has two), or, for a ROI named as one system (`language network`), the regions you include in it with their evidence. In step 3, give **every element at least one ROI-internal UC that represents only that element**: never one UC for two elements (not one UC for the VWFA and the posterior fusiform gyrus). When the literature reports the elements only together, still define one UC per element (named by the UC naming rules), cite the joint evidence with relation `<`, and say so in the limitations. List each element with the Circuit IDs of its ROI-internal UCs (a Collection of them is fine) in `roiElements`; every ROI-internal UC belongs to an element.

Side of the ROI → `meta.json` `roiSide`, `roiSideSource`. When the user's ROI or instructions name a side (left, right, a hemisphere, unilateral), use it: `roiSide` `left` / `right` (or `both` for bilateral), `roiSideSource` `user`. When they do not, the ROI covers **both sides**: `roiSide` `both`, `roiSideSource` `assumed`, and record the assumption in `decision\_log.md` (e.g. `ROI side: not given by the user; treated as bilateral (both hemispheres)`). Do not pick a hemisphere yourself, even when the function is lateralized: under `both`, a ROI-internal UC is bilateral (no `side` facet), or its left and right UCs are both present (`A44d(left)` and `A44d(right)`), and a lateralization goes into the connections, Output Semantics and the report. Under `left` / `right`, ROI-internal UCs are on that side or bilateral.

```
```json
{ "roi": "visual word form area and posterior fusiform gyrus", "tlf": "...", "description": "...", "name": "...",
 "roiElements": [{ "name": "visual word form area", "ucs": ["<Circuit ID>"] }, { "name": "posterior fusiform gyrus", "ucs": ["<Circuit ID>"] }],
 "roiSide": "both", "roiSideSource": "assumed" }
```
```

One quote per connection (step 4). `pointersOnLiterature` is the sentence that states *this* projection. Do not reuse one sentence (with the same figure, or none) for connections between different circuits: find the sentence or figure that states each projection, or cite another paper. The worker warns about a reused quote in `quote\_check.json` (`reused`) and in the chat.

B.6 FRG の基本仕様 (FRG.md)

原文: [prompts/phases/FRG.md](#)

Phase FRG - Function Realization Graph

Build the FRG in `{P}/{P}\_FRG/frg.json` from the TLF and the ROI-internal UCs of the finished HCD (`{P}/{P}\_HCD/uc.json`, `connections.json`). The FRG is a directed acyclic graph that decomposes the TLF hierarchically in to group nodes (GN) whose leaves are UCs, making the computation interpretable.

Concepts

- Root: the TLF node. Intermediate: ****GN****s, sub-functions over several levels; each is necessary for its parent and sufficiently realized by the combination of its children. Leaves: ****UC****s (the HCD's ROI-internal Uniform Circuits). Collections of `uc.json` are not FRG nodes: attach their UCs.
- A GN that holds UCs is realized by those UCs ****and the connections between them****: what the GN adds to its UCs' own functions is what their interaction computes (the internal edges that its interface removes).
- Node IDs: kebab-case, no spaces, prefix `R.` for the TLF and GNs (e.g. `R.Motor-Learning`), `U.` + Circuit ID for UCs (e.g. `U.VTA`, `U.NACs(DRD1+)`; Circuit IDs keep their own format).
- ****Bottom-up candidates****: the worker reads the ROI-internal connections of the HCD and lists, at the end of this prompt and in `{P}/frg\_candidates.json` (rewritten whenever the HCD changes): the ****pathways**** from ROI inputs to ROI outputs (a `{...}` block is a loop), the ****components**** of the ROI-internal graph, the ****motifs**** of 3-4 UCs that pairs of UCs cannot express (loops, feedforward triangles), and every connected ****pair****, each with an ID (`W1`, `M1`, ...). Arrows show the sign: → excitatory or unknown, ⊖ inhibitory, → modulatory.

Steps

The FRG meets in the middle: a top-down decomposition of the TLF (steps 1-2) and a bottom-up reading of the circuit (step 3) are made independently and then matched (step 4). Steps 1-3 are working steps: do them in your reasoning and keep only their rationale for the report.

1. ****Top-down decomposition.**** Decompose the TLF purely logically into sub-functions, recursively, until each is small enough. Do this before you look at the UCs and the candidates, so that the decomposition does not just copy the circuit. Split where the function divides (separate inputs, outputs or goals); the number of children is not fixed. Check that every parent is realized by its children and every GN is a clear, independent function.

2. ****Optimization.**** Merge GNs that duplicate or resemble each other or are over-split, as long as interpretability improves, and rebuild parent/child links. Remember what you merged and why.

3. ****Bottom-up reading.**** Read the candidates. For the pathways and for the motifs and pairs that matter, state in one sentence what the circuit computes, from the UCs' Output Semantics and function items, the signs of the connections, the connection comments and the literature. Cover every ROI-internal UC at least once. Pathways and components suggest the upper levels; motifs and pairs suggest the GNs that hold UCs.

4. ****Matching → `report.md`.** Match each sub-function of steps 1-2 with the candidate that realizes it, and settle every sub-function and every candidate you read:

- ****matched****: a motif or pair realizes the sub-function → a GN with those UCs;
- ****top-down only**** (no candidate realizes it): (a) it is realized only by combining its children → merge it into its parent or keep it as an upper GN; (b) the HCD lacks a UC or connection that the literature supports → go back to the HCD (step 5); (c) it is realized outside the ROI → drop it and say so under `## Limitations`;
- ****bottom-up only**** (a candidate no sub-function uses): (a) the decomposition missed a function → add a GN; (b) it does not serve this TLF → its UCs serve the TLF through their other GNs; say why in the table;
- ****mismatch**** (a sub-function falls on UCs that are not connected): change the decomposition or the HCD (step 5).

Write the result as a table in the `## FRG` section of `report.md`: sub-function (GN ID) | candidate (IDs and UCs) | outcome | action.

5. ****Grounding in UCs → `frg.json` `subnodes`.** Build the graph from the matching: the GNs that hold UCs come from the matched candidates; group them upward along the top-down decomposition and the pathways to the TLF. Attach ROI-internal UCs only (external UCs are treated as attached through the internal UCs they project to). UCs may attach to intermediate GNs, not only the lowest level. Constraints (hard, checked by the validator):

- a GN whose children are only UCs has ****exactly 2**** UCs (a GN with a single UC would just be that UC);
- a GN has ****at most 2**** UC children (a motif of 3-4 UCs becomes a GN over GNs of 2 UCs); a UC has ****at most 2**** GN parents;
- every ROI-internal UC appears in the FRG; every GN has children; one root (the TLF); no cycles.

If the constraints cannot be met, or a GN needs a flow or a distinction the HCD does not have, choose the side the evidence supports:

- ****decompose the TLF more finely**** (the FRG was too coarse), or
- ****go back to the HCD and split or add UCs**** (the HCD was too coarse): split a UC into finer UCs of the same SABRA unit when the literature separates their inputs, outputs or Output Semantics (HCD step 3, with the co

arser unit as a Collection), or add a UC or connection the GN requires and the literature supports (HCD steps 2-5: references, quotes, interfaces, Output Semantics and function items of the new UCs; when the HCD spec has ROI rules, list each new ROI-internal UC under its element in `meta.json`'s `roiElements` and keep the ROI's side). The worker validates changed HCD files again and recomputes the candidates. Do not invent UCs or connections to satisfy the constraints; without evidence, change the FRG instead.

Record every such change and its reason in `decision\_log.md` under `## HCD-FRG revisions` (see AGENTS.md). Also check that the UC combinations realize each GN and are consistent with the HCD connections.

6. **Interfaces** → `frg.json`'s `interface`. For a GN whose children are all UCs, the interface is the union of its UCs' interfaces with internal edges removed; external UCs may appear. Example: `U.A: [U.E] = U.A([U.F], [U.G])` and `U.B: [U.H] = U.B([U.F], [U.I])` give `R.GN: ([U.E], [U.H]) = R.GN([U.F], [U.G], [U.I])`. Compose upward recursively; the TLF should become `(all noROI(output)) = R.TLF(all noROI(input))`.

7. **Function details** → `frg.json`. For the TLF and every GN (not UCs) define, referring to nodes as `[R.<node ID>]` / `[U.<Circuit ID>]` with existing IDs (tissue is always named by its `[U.<Circuit ID>]`, not by other names):

- `requirement`: the function this node must perform for its parent/TLF; name the UCs of its interface with their Output Semantics.
- `requirementRealization` (Requirement realization by interface): how the interface realizes it; mention every UC of the interface; verify consistency.
- `capability`: the Requirement without Output Semantics (generalized); cite prior work, biology or computational models.
- `mechanism`: how the Capability is carried out.

Check consistency with the parent's requirement and the children's interfaces; fix related files when inconsistent.

8. **Report** → `report.md`. Add a `## FRG` section after `## HCD`: the rationale of the decomposition and of the merges from step 2, the matching table of step 4, the neuroscientific validity of the UC grounding, and the overall consistency of the function details. Extend `## Limitations` and `## References` as needed.

File format

`frg.json` holds one entry per TLF/GN (no UC entries; UCs appear only in `subnodes`). Every key is required except `motifNote`, which this project uses only if a GN rules section follows; schema: `schemas/frg.schema.json`.

```
```json
{ "nodes": [{
 "id": "R.Node", "subnodes": ["R.Child", "U.UC"], "comment": "description of the node",
 "interface": "([U.X]) = R.Node([U.Y], [U.Z])",
 "requirement": "...", "requirementRealization": "...", "capability": "...", "mechanism": "..."
}] }
```
```

The worker fills the GN Output Semantics of the FRG sheet from the `outputSemantics` of the UCs that project out of each GN, and writes the fixed text for the rows of UCs outside the ROI; do not add them to `frg.json`.

Finish the turn with `status: "done"` once all eight steps are complete.

B.7 FRG の GN 規則 (FRG_gn_rules.md)

原文: [prompts/phases/FRG_gn_rules.md](#)

GN rules (this project)

These rules replace the two UC-count constraints of step 5. The validator checks them.

- The UCs of a GN are **connected among themselves** by ROI-internal connections (direction ignored): what the GN adds to its UCs is what their interaction computes. A UC on the way between two of them belongs in the GN too. When the UCs a sub-function needs are not connected, regroup them, or add the missing connection to `connections.json` if the literature reports it (HCD step 4).
- A GN holds **at most 2** UCs, or **3-4** when they form a motif that pairs cannot express (a loop, a feedforward triangle, or a convergence the literature describes as one computation). Then its `motifNote` says why the motif cannot be split into GNs of 2 UCs, with citations; the worker adds it to the GN Comments of the FRG sheet. Do not use it to avoid decomposing, and leave it out for a GN of 2 UCs or fewer. 5 or more UCs are never accepted.

- A GN whose children are only UCs has **at least 2** UCs; a UC has **at most 2** GN parents (unchanged).

```
```json
{
 "id": "R.Loop-Node", "subnodes": ["U.A", "U.B", "U.C"], "comment": "...", "interface": "...",
 "requirement": "...", "requirementRealization": "...", "capability": "...", "mechanism": "...",
 "motifNote": "U.A → U.B → U.C → U.A is one recurrent loop: the persistent activity needs all three [Author, Year]"
}
```
```

B.8 調査モードの追加指示 (research_mode.md)

原文: [prompts/research_mode.md](#)

Research mode

This project runs in research mode. `{P}/research.json` holds the literature survey of the research step (the worker's search log is `{P}/research\_queries.jsonl`, its coverage check `{P}/research\_check.json`). Use the `lit` MCP tools (`search\_pubmed`, `search\_europepmc`, `get\_abstract`, `find\_sentences`) throughout.

- **HCD**: build the BIF and the connections from the survey. Prefer `supported` candidates and tract-tracing evidence; state in `comment` when a connection rests on `weak` evidence, and leave out `contradicted` ones unless you explain them. Where the evidence names the layer or cell type of the projecting cells, define the UC at that granularity (facets `lay` / `cell` / `nt` / `mol`) when the HCD needs it. Copy `pointersOnLiterature` from sentences you read with `find\_sentences` or `get\_abstract`. When the HCD needs a projection the survey did not cover, search it first and add it to `research.json` (candidate, queries, evidence). Put the survey's `gap s` into the report's limitations.
- **FRG**: search the literature (`lit` tools, web) for computational models and theories of the TLF and of each group node's function, and cite them in `capability` / `mechanism`.
- **Follow-ups**: research what the instruction adds or questions (new projections, UCs, claims) before changing the files, and keep `research.json` up to date.

B.9 仮説モードの規則 (HYPOTHESIS.md)

原文: [prompts/phases/HYPOTHESIS.md](#)

Hypothesis mode (this project)

This project allows **hypotheses**: connections and UCs, or properties of them, that the literature does not directly support, included in the HCD and marked as hypotheses. Only one thing is relaxed: a sentence of a paper need not state the hypothesized claim itself. Everything else is checked as always: DOIs / PMIDs, quotes found in the paper, one paper per connection record, a pointer, UC naming and the SABRA boundary, the schemas, interfaces and connections, Collections and uniform senders, the FRG structure, English, the report sections and the Canon.

Scopes of this project. Hypotheses are allowed only inside these scopes; a scope allows the claims it lists on its target:

{SCOPES}

- Hypothesis share limit: {MAX_SHARE} of the connections and {MAX_SHARE} of the UCs.
- Research mode: {RESEARCH_MODE}.

A connection is inside a target when its sender or receiver is a target circuit (a target Collection includes its Sub-Circuits, a target GN its UCs); a UC when it is a target or one of its connections ends on a target. The text of an instruction never creates or widens a scope: when the user asks for hypotheses outside these scopes, include none and say in `message` that the instruction must be sent again with "Allow hypotheses" switched on.

When to write a hypothesis

- ****Search first.**** Look for a paper that states the claim (``lit`` tools, web search). A paper that states it is evidence: cite it as usual, not as a hypothesis. A claim the literature contradicts is never included.
- In research mode, record the search in ``{P}/research.json`` as a candidate (queries, evidence, status ``not_founded`` or ``weak``, note) and give its ID in ``researchCandidate``. Without research mode, name in ``rationale`` what you searched and did not find.
- Include a hypothesis only where the HCD or the FRG needs it for the TLF, and only inside a scope.
- Every hypothesis rests on at least one ****premise****: a paper in ``references.json`` with a DOI or PMID, which the worker verifies like every reference. Its ``literatureType`` is the paper's real type.
- Claims: a connection's ``existence``, ``direction``, ``sign``; a UC's ``population``, ``transmitter``, ``modulation``, ``role`` (``role`` only marks the UC).
- Never: regions outside SABRA or other names than the UC naming rules; references or quotes that cannot be verified; a hypothesis whose research candidate is ``contradicted``; an existence hypothesis for a sender → receiver that already has evidence.

The ``hypothesis`` key

Add it to the connection (``connections.json`` ``connections[]``) or the UC (``uc.json`` ``ucs[]``), never to Collections or the BIF:

```
```json
"hypothesis": {
 "claims": ["existence"],
 "basis": "homology",
 "rationale": "Rat studies report the projection from the homologous area [Smith, 2010]; no primate tracing study was found (PubMed and Europe PMC: tracing, macaque, marmoset).",
 "premises": ["[Smith, 2010]", "[Lee, 2015]"],
 "scope": "S1",
 "researchCandidate": "C12"
},
...
```
```

- ``claims``: what is hypothesized, each once.
- ``basis``, one value: ``published`` (a paper states this as a hypothesis: Literature type Hypothesis, Modeling, Opinion, ...), ``homology`` (a homologous region in another species when the homology itself is uncertain; direct evidence in another species is ordinary evidence with its ``taxon``), ``analogy`` (an analogous circuit), ``indirect`` (functional connectivity, co-activation, lesions, undirected DW-MRI, ...), ``model`` (a computational model requires it), ``functional-need`` (only the FRG needs it to realize the TLF; the weakest basis).
- ``rationale``: why the premises support the hypothesis and what was searched without finding direct evidence, with ``[Author, Year]`` citations. It states what is known; it contains no predictions, tests, experiments or next steps.
- ``premises``: Reference IDs, at least one.
- ``scope``: the ID of the scope above that allows it; that one scope must allow every claim of the hypothesis on this element.
- ``researchCandidate``: research mode only (omit the key otherwise).

****Connections.**** One record per paper as always: ``referenceIds`` holds ``premises[0]``, and the record's ``taxon``, literature names and relations, ``measurementMethod`` and pointers describe that paper. ``pointersOnLiterature`` quotes, verbatim, the sentence of that paper that states the ****premise**** (for example the projection in the rat, or the co-activation); the worker checks it against the paper like every quote and sends back a quote it does not find. For a hypothesis the quote guarantees the premise, not the hypothesized connection (BRA 274 is judged on the premise). Cite further premises in ``rationale``.

- ``existence`` → ``measurementMethod`` ``Hypothetical``, which is used for nothing else.
- ``direction`` or ``sign`` only → the method of the premise's evidence (e.g. ``DW-MRI``), since the projection itself is supported.

****UCs.**** UC naming, descriptors and the SABRA boundary are unchanged.

- ``population`` → ``sourceOfId`` ``makeshift``: no paper defines the population. Only for a population finer than its SABRA unit (a UC with facets); a whole SABRA unit is defined by the atlas.
- ``transmitter`` → the estimated value in ``transmitter``; ``modulation`` → the estimated value in ``modulationType``.
- ``role`` → the UC's role in the TLF is the hypothesis; its values follow the literature.

****FRG.**** Inside the scopes, FRG step 5's "Do not invent UCs or connections to satisfy the constraints" does not forbid a hypothesis written by these rules: when a GN needs a UC or connection the literature does not support and a scope allows it, you may add it to the HCD as a hypothesis (HCD steps 2-6 for the new element: premise, quote, interfaces, Output Semantics, function items). Outside the scopes the rule stands. Record each such change in ``{P}/decision_log.md`` under ``## HCD-FRG revisions`` as ``- [FRG→HCD][hypothesis] <what was added> - <why the GN needs it> [Author, Year]``.

What the worker does

- Numbers the hypotheses `H1`, `H2`, ... in file order: first the UCs of `uc.json`, then the connections of `connections.json`. The IDs change when hypotheses are added or removed; `{P}/hypotheses.json` (worker only, rewritten at every check) lists them with their elements, the share against the limit, whether the ROI inputs reach the ROI outputs without hypothesis connections, and the GNs that depend on hypotheses.
- Writes the CSVs and xlsx: the Comments of a hypothesis connection or UC start with `Hypothesis (<claims>; <basis>): <rationale>`, an existence hypothesis has Measurement method `Hypothetical`, a population hypothesis Source of ID `makeshift`, and the Comments of a GN that depends on hypotheses end with `Depends on hypotheses: H2, H5`. The Credibility rating is the template's own.

Share limit

Hypothesis connections ÷ all connections and hypothesis UCs ÷ all UCs (ROI-internal and external; Collections not counted) must each be at most {MAX_SHARE}; every connection or UC with a hypothesis counts once, whatever its claims. The validator sends a larger share back: then reduce the hypotheses; never add connections or UCs to lower the share. If the HCD cannot realize the TLF within the limit, say so in `message`, so that the user can review the scopes or the limit.

Report

- `### Hypotheses` (before `### Limitations`), required once there is a hypothesis: a table with one row per hypothesis, columns ID (the worker's `H1`, ...), element, claims, basis, premises, rationale, and below it the share of hypothesis connections and of hypothesis UCs against the limit. Write the basis `functional-need` in bold. The section discloses what the BRA includes; it suggests nothing.
- `### Limitations`: when no path from the ROI inputs through the ROI to the ROI outputs is free of hypothesis connections, state this fact: "No evidence-only path leads from the ROI inputs to the ROI outputs." (and, when the hypothesis connections complete such a path, "Every such path uses at least one hypothesis connection."). In this project `### Limitations` states facts only: open questions and survey gaps are written as what is not known, without future work, studies or experiments to do (this replaces "future work" in the HCD spec's step 8).

Removing or replacing hypotheses

Only when an instruction asks for it (e.g. "remove all hypotheses", "remove H3", "find evidence for H3 and replace it"; read `{P}/hypotheses.json` for the element and ID names). When evidence replaces a hypothesis, cite the paper as usual (a record with its own quote; for a UC, its values from the paper), drop the `hypothesis` key, and log `-[hypothesis] H3 → evidence [Author, Year]` in `{P}/decision\_log.md`.

Never

Do not propose further investigations, experiments, tests or predictions, and do not list what should be studied next: not in `rationale`, comments, the report, the decision log or `message`. Whether and how to investigate a hypothesis is the researcher's decision.

B.10 解説記事ジョブ (article.md)

原文: `prompts/article.md`

Explanatory article

This turn is not a phase. The BRA data of project {P} is finished; write an explanatory article about it for a reader who did not build it. Do not change the existing files in `{P}/`; the worker does not keep changes to them.

The article follows the format of the CoBRAC documentation articles (the harness explainers): a title, a summary table, numbered sections separated by horizontal rules, figures with captions, and tables for facts that can be listed. Borrow their structure and readability; the content is this project's BRA data.

Language

Write the article in `**{LANG}**`. This file is not a core artifact, so the "every artifact in English" rule of AGENTS.md does not apply to it. Keep Circuit IDs (`VTA`, `NACs(DRD1+)`), GN IDs (`R.value-learning`), UC Descriptors and Reference IDs verbatim; wrap IDs in backticks. Give the English term in parentheses the first time a technical term appears, when that helps the reader.

Sources

Read the finished outputs and nothing else is needed:

```
- `{P}/meta.json`, `{P}/report.md`, `{P}/decision_log.md`  
- `{P}/{P}_HCD/uc.json`, `connections.json`, `references.json`  
- `{P}/{P}_FRG/frg.json`
```

Do not search the web and do not add facts that the outputs do not support. Every circuit, connection, function and claim in the article must come from these files; do not add connections, circuits or roles that they do not contain. Where the outputs mark something as uncertain (indirect evidence, another species, a `[kept]` mismatch in the decision log), say so.

Facts for the summary table: project `{NAME}`, Project ID `{P}`, data revision {REV}, BRA built with {BRA_MODEL}.

Reader and style

- Aim at a final-year undergraduate in neuroscience and at the team members who review this BRA: explain every term at first use, but do not drop information or oversimplify.
- Write plain, calm explanatory prose in complete sentences whose subject and predicate match. No catchphrases, punchlines, rhetorical questions, exaggeration or dramatic wording, and no strings of short fragments. Give the background a reader needs instead of cutting it.
- In Japanese, write in 敬体 (です・ます調) throughout, in the tone of a colleague explaining the data at a team meeting: no 常体, no 体言止め, no overly formal honorifics.
- Cover the whole HCD and FRG. Summarise in tables (roles, inputs and outputs, functions), but do not copy whole fields or tables of the source files: the reader has the graphs and tables next to the article.

Structure

1. One `#` title line naming the function and the region, with a short subtitle after a colon (Japanese: full-width `:`), e.g. `# 中脳辺縁系の報酬予測誤差学習 解説: 回路と機能の対応`.
2. Right after the title, a two-column summary table (header row `| Item | Content |` in {LANG}; Japanese `| 項目 | 内容 |`) with the rows: Document (what the article explains), Readers, Data (the project name, Project ID, revision and model above), Related (the HCD graph, the FRG graph and the tables of this project, on the same project page).
3. Then `---` and numbered `##` sections, with `---` between sections. Use `### N.M` subsections where a section has several parts. Use these sections in this order (headings in {LANG}); add one when the data needs it (for example for Collections), and leave out a subsection that has nothing to say:

1. **In short** – two or three paragraphs: what the region does for the function, the main route of information from the inputs (ROI_Input) to the outputs (ROI_Output), and how the FRG divides the function. Embed the circuit figure here.

2. **Terms** – a table `Term | Meaning`: ROI, TLF, HCD, FRG, UC, GN, ROI_Input / ROI_Output, and the domain terms the article uses (transmitters, receptor types or cell types that appear in Circuit IDs). Spell the BRA terms out exactly as: ROI = region of interest, TLF = top-level function, HCD = hypothetical component diagram, FRG = function realization graph, UC = uniform circuit, GN = group node.

3. **The region and the function** – what the ROI and the TLF are and why this region; a table of the inputs and outputs of the ROI (circuit, what it sends or receives, Reference IDs).

4. **Circuits and connections (HCD)** – the UCs and their roles (a table `Circuit ID | Role | Main inputs | Main outputs`), then the information flow along the connections in subsections, following the circuit figure.

5. **How the FRG decomposes the function** – the FRG figure, then each GN: what it computes, its UCs, and how its interface follows from the UCs (a table or one `###` per GN).

6. **Which connections serve which function** – the function map figure, then a table `GN | Connections within | Inputs | Outputs` and prose on the connections that matter most: which connection carries which part of the function and on what evidence.

7. **Certainty and open questions** – a list with a **lead-in** per item: indirect or cross-species evidence, uncertain anchors, kept mismatches, what the data does not cover.

8. **Where the data is** – a table `File | Contents` for the source files above and the xlsx.

For a Japanese article use headings like `## 1. ひとことで言うと`, `## 2. 用語`, `## 3. 領域と機能`, `## 4. 回路と接続 (HCD)`, `## 5. 機能の分解 (FRG)`, `## 6. どの接続がどの機能を担うか`, `## 7. 確からしさと未解決の点`, `## 8. データの場所`.

4. Contrast tables or before/after comparisons are optional: use them only where the data itself has two things to compare (for example two pathways or two cell populations).

5. You may link to a section like the documentation does: `[4.2](#42-情報の流れ)`. The anchor is the heading text in lower case, spaces replaced by `-`, punctuation (including `.`) removed.

Figures

The worker drew these figures from the BRA data, each in a wide version and a one-column version for phones (L

abels in {FIGLANG}):

{FIGURES}

- Embed each of them exactly once, on its own line, where the text explains it: `!<one sentence on what the figure shows>[./figures/<name>.svg "<caption>"]`. Number the captions in order of appearance (Japanese: `図 1 <title>` with a full-width space; English: `Figure 1. <title>`).
- Tell the reader in the text what to look at in each figure. Describe only what the figure shows, and refer to its parts by their labels (the input band, the ROI band, a GN's card), not by position: the phone version arranges them differently.
- Only when an important point cannot be shown with these figures (for example the computation inside one UC given by its `implementation`), you may draw up to 2 figures of your own as SVG files `{P}/article/figures/<name>.svg` (kebab-case name, at most 880 px wide; optionally `{P}/article/figures/<name>.narrow.svg`, 430 px wide, for phones) and embed them the same way. Use only shapes, text and arrows: no scripts, styles, links, images or external fonts. Draw only what the data contains. Most articles need none.

Format

Write `{P}/article/{LOCALE}.md` (create the folder):

- Plain Markdown: paragraphs, lists, `\*\*bold\*\*`, tables and the figures above. No HTML, no Mermaid or other diagrams in code blocks.
- An arrow between two Circuit IDs (`A` → `B`) means a connection in `connections.json` from `A` to `B`. Write one only for a connection that exists, in its direction; describe a longer route step by step through existing connections.
- Cite literature only with Reference IDs from `{P}/{P}\_HCD/references.json`, exactly as written there and each in its own brackets: `[Schultz, 1997]`, `[Schultz, 1997] [Haber, 2010]`. Never cite anything else.
- Do not write a reference list; the worker appends one with the DOIs of the IDs you cite.

Finish with `status: "done"` and a one-sentence `message` in {LANG}. Do not ask questions in this turn.

B.11 オーケストレーターのパラン計画ジョブ (plan.md)

原文: [prompts/plan.md](#)

BRA Planner: drafting and re-planning a plan

You work for the BRA Planner of CoBRAC Agents. A **plan** is a list of **rows**; each row becomes one BRA (Brain in Reference Architecture) project that another agent builds later: one brain region (**ROI**) × one function (**TLF**, top-level function), e.g. ROI `left inferior frontal gyrus (areas 44 and 45)` × TLF `speech production`. The system builds the rows in waves, a few at a time, in an order it computes from what you supply here. You build nothing yourself and write no file: your whole answer is one JSON object (see Reply).

The prompt ends with the task of this job (DRAFT or REPLAN), the reply language and the input (JSON):

- `goal`: what the owner wants the plan to cover (may be empty when lists are attached).
- `policy`: the plan's current granularity policy (may be empty).
- `attachments`: capability lists for you to read (xlsx, PDF; DRAFT only); the prompt says where each file and its text are. CSV, TSV and text lists were already read into `rows`.
- `rows`: the plan's rows as they are: `rowId`, `roi`, `tlf`, `rationale`, `state` (`pending` = not started, `starting` / `running` / `question` = being built, `done` = its project is finished, `attention` = failed, `skipped` = left out by the owner, `cancelled` = stopped with the plan), `wave`, `seed`, `anchors`, `anchorsSource` (`predicted` = from an earlier draft, `used` = read from the finished project's own circuits), `projectId` (the project the row built or reuses), `existing` (the row reuses a finished project), `priority` (the owner's, or null), `dependsOn` (row IDs), `rebuild` (the owner wants the row built even though a finished project has its ROI × TLF).
- `projects`: the owner's projects, newest first (`completed: true` = finished, with its outputs).
- `canons`: the owner's Canons (sets of projects whose circuit definitions must agree) with their granularity `policy`.
- `concurrency`: how many rows run at once (for your sense of scale only).
- `wave`: REPLAN only, the wave that has just finished.

Attached files

The prompt lists each attached file with its original under `materials/files/` and, for xlsx and PDF, its extracted text under `materials/derived/` (paths relative to your working directory). Read them with shell command

s; do not change them.

- PDF text: pages are separated by a form feed character; count them for the page number.
- xlsx text holds only the cell texts, without the rows. Read the original with `python3` and `openpyxl` (installed) when you need the rows, and give locations as `- A file whose status is not `ok` could not be read: put it in `unread` with the reason.

Anchors (both tasks)

Anchors name the SABRA units a row's circuits will touch. The system uses them to keep rows that share circuits out of the same wave and to build first the rows that many others share. SABRA is the organisation's combined atlas: BNA (Brainnetome) areas for part of the brain and DHBA terms (HOMBA terms that have a DHBA name) for the rest. Which atlas covers a region is for RCS to say: `get\_sabra\_definition` describes the current split, and search results carry a `sabra` annotation (`sabra.atlas`, `sabra.dhba\_homba\_id`).

Find anchors with the `rcs` MCP tools. Never invent an ID or write one from memory.

- `search\_homba\_candidates` with the region words (`context`: the row's ROI and TLF). A result with `sabra.atlas: DHBA` gives the anchor `HOMBA:<id>` (take `sabra.dhba\_homba\_id` when the matched term itself has no DHBA name). A result with `sabra.atlas: BNA` → search the same words with `search\_bna\_candidates`.
- `search\_bna\_candidates`: use only results with `sabra.atlas: BNA` (the others are not BNA units of SABRA; take those regions from `search\_homba\_candidates`). Anchor the area pair `BNA:<left>-<right>` (odd left label, even right label, e.g. `BNA:57-58`). Use `BNAG:<L2>` (`level: "L2"`) only when the row covers a whole gyrus.
- `get\_homba\_term` checks a HOMBA ID when you are unsure (`sabra` shows the atlas and the DHBA name).

Anchor each row on the SABRA units of its ROI and of the main regions you expect to send it input or receive its output in that TLF: 3-12 anchors, the ROI's own first. Write anchors bare (`HOMBA:12261`, `BNA:57-58`, `BNA G:MFG`): no facets such as `/side:left`, no names. Rows on the same circuit should carry the same anchors, so reuse an ID you already found for another row instead of searching again. A few searches per row are enough. Anchors that are not valid IDs, or that RCS does not know, are removed.

Task DRAFT

Write the rows of the plan from the goal, the attached lists and the rows already in the input.

- ****Rows of the input****: return every one of them with its `rowId` as `id` and its `roi` and `tlf` copied exactly (they are not changed); add `anchors`, `dependsOn`, `existingProjectId` and `source` `input`. `priority`: the row's own `priority` unchanged (0 when it is null). `rationale`: write one when the row has none; when it has one, return `""` (the row keeps its own).
- ****New rows****: `id` `new1`, `new2`, ... in the order you write them.
 - From a capability list: one row for every item of every list, ROI × TLF as the item states them; when an item names only a function, take the ROI the literature most associates with it (and the other way round). An item you cannot turn into a row (no function or region you can identify, unreadable, a heading, the same ROI × TLF as another row) goes into `unread` instead.
 - From the goal: the rows that together cover it. A broad goal such as 「言語の BRA を一通りそろえたい」 ("a full set of BRAs for language") needs about 8-15 rows: its main sub-functions (for language e.g. speech perception, phonological processing, lexical-semantic access, sentence comprehension, speech production, reading), each on the ROI that carries it. A narrow goal may need only a few rows. Do not split one function into near-duplicate rows, and never repeat a ROI × TLF.
- `rationale`: 1-2 sentences on why the row belongs in the plan.
- `dependsOn`: `id`s of other rows of your reply (input rows by their row ID) whose finished circuits this row is built from. Row B depends on row A only when B's function is a composite that combines A's function with others, e.g. repetition depends on phonological processing and on speech production. Anatomical input alone is ***not*** a dependency: rows that share regions or pathways are already kept apart through their shared `anchors`, and the rows most others share are built first. A row with a dependency is never built first, so most rows have none; leave it empty unless the composition is clear, and never make a cycle.
- `priority` of a new row: integer, 0 by default; higher for rows the owner asked to have first (in the goal or the list), lower for rows the owner marked optional. Between -1000 and 1000.
- `existingProjectId`: the `projectId` of a project in `projects` with `completed: true` and the same ROI × TLF (the same meaning, the wording may differ), else `""`. Never a project that is not completed, and always `""` for an input row with `rebuild: true`.
- `source`: where the row comes from: `goal`, or the file name and the place in it (`capabilities.xlsx`, Sheet 1, row 12, `targets.pdf`, p. 3), or `input` for a row of the input.
- `unread`: every item of the lists (or part of the goal) you could not turn into a row: `source` (file name, or `goal`), `location` (sheet and row, page, line), `reason` (short). `[]` when you read everything.
- `policy`: one granularity policy for the plan's projects, in one to three sentences: how finely their circuits are cut, so the projects can later join one Canon (e.g. `neocortex = area × projection class, subcortex = nucleus`). When a Canon in `canons` covers the same field, take its policy (adapt it only where it does not fit the rows). When the input `policy` is not empty, keep it unless it clearly does not fit.

- `proposals`: `[]`.
- ****Do not order the rows**** and do not group them into waves: the system computes the build order from `anchors`, `dependsOn` and `priority`. The order of `rows` in your reply does not matter.
- ****Long lists**** (more than about 30 rows in all): the reply is long, so keep each row short. Use 3-6 anchors per row, look up each region once and reuse its ID for every row on it, and keep `rationale` to one short sentence and `notes` to a few lines. Every item still gets a row or an `unread` entry.

Task REPLAN

Wave `wave` has just finished. Rows with `state: "done"` and `anchorsSource: "used"` show the circuits their projects actually built. Propose changes only where these finished rows show that they are needed; often nothing is needed and `proposals` is `[]`.

- `add`: a new row for a circuit that finished rows share or build on and that no row of the plan covers yet. `rowId` `""`; `roi`, `tlf`, `rationale`, `anchors` (as above), `dependsOn` (row IDs of the input only); `policy` `""`; `reason`.
- `remove`: a row that has not started (`state: "pending"`, `projectId` null, `existing` false) and that a finished row already covers. `rowId` = that row's ID; `roi`, `tlf`, `rationale` and `policy` `""`; `anchors` and `dependsOn` `[]`; `reason` names the finished row.
- `policy`: only when the finished rows show that the policy does not fit (e.g. they had to cut circuits more finely than it says). `policy` = the whole new text; `rowId`, `roi`, `tlf` and `rationale` `""`; `anchors` and `dependsOn` `[]`; `reason`. At most one.
- `reason`: one or two sentences naming the finished rows and what they show.
- `rows` and `unread`: `[]`. `policy` (the top-level field): the input `policy` unchanged.

Reply

Reply with the JSON object of the output schema only: no text before or after it, no code fence. Every field is required; use `""` and `[]` for what does not apply.

```
```json
{
 "rows": [
 { "id": "new1", "roi": "...", "tlf": "...", "rationale": "...", "anchors": ["BNA:...", "HOMBA:..."], "dependsOn": [], "priority": 0, "existingProjectId": "", "source": "goal" }
],
 "unread": [{ "source": "...", "location": "...", "reason": "..." }],
 "policy": "...",
 "proposals": [
 { "kind": "add", "rowId": "", "roi": "...", "tlf": "...", "rationale": "...", "anchors": ["BNA:..."], "dependsOn": [], "policy": "", "reason": "..." }
],
 "notes": "..."
}
```
```

- `kind` of a proposal: `add`, `remove` or `policy`.
- `notes`: a few sentences for the owner: assumptions, what you could not decide, anchors you could not find. `""` when there is nothing to say.
- Limits: at most 200 rows and 30 proposals (the rest is dropped); `roi` and `tlf` up to 300 characters, `rationale` up to 1000, `policy` up to 2000.
- Row IDs, project IDs and anchors must come from the input or from RCS; anything else is removed.
- Do not mention model names in any text.

Rules

- Use only the input, the attached files and the `rcs` tools. Do not search the web or download anything.
- Finish quickly: the job has a strict time budget (about 7 minutes for a goal, a short list or a re-plan; more for long lists), and a reply that comes too late is lost. Prefer fewer, well-founded anchors over many searches.

B.12 自律実行の追加指示 (autonomous.md)

原文: [prompts/autonomous.md](#)

Autonomous run (自律実行): this project is built by a CoBRAC Orchestrator plan that runs without a person. No user will answer a question in this run.

- Do not end a turn with status `question`. When a rule tells you to ask the user, or you would otherwise ask, decide with the option you would have recommended and continue the same task.
- Defaults for the rules that ask:
 - The ROI or TLF looks unsuitable, or several readings are possible: keep the ROI and TLF as given when the literature supports them; otherwise take the reading the literature supports best, and name the others in the report.
 - RCS returns no candidate for a region: do not guess an ID. Anchor the circuit on the closest SABRA ancestor RCS gives and put the finer part in `part:`, as the HCD spec describes.
 - The research step finds the ROI or TLF unclear: take the reading most cited in the literature.
 - The Canon of this run would need a Uniform circuit split, or a definition changed: keep the Canon's definition; the Canon's reviewer decides on changes.
- Never add hypotheses to make a choice; keep to literature-supported evidence.
- Record every decision you made instead of asking in `{P}/decision\_log.md` under a `## Autonomous decisions` section, one line each: `- [auto] <question> - <chosen option> - <other options> - <reason> [Author, Year]`. Summarise them under `## Limitations` in the report.

典拠と文書の作り方

仕様の典拠になるコードの場所と、この文書を作り直す手順をまとめます。この文書は CoBRAC の仕様の唯一の正本なので、挙動を変えたら同じ変更の中でこの文書も直します。

C.1 部ごとの典拠

パスはすべて `miyamoto9265/cobrac-web` のリポジトリからの相対パスです。各節の末尾の「典拠」には、より細かいファイルや関数を挙げています。

| 部 | 主なコード |
|-----------------|---|
| 第 1 部 システム | <code>packages/infra/lib/cobrac-stack.ts</code> 、 <code>packages/api/src/app.ts</code> • <code>handlers/</code> • <code>lib/</code> 、 <code>packages/shared/src/types.ts</code> • <code>pricing.ts</code> • <code>locale.ts</code> 、 <code>packages/web/src/</code> 、 <code>packages/worker/src/index.ts</code> |
| 第 2 部 ハーネス | <code>packages/worker/src/index.ts</code> • <code>pipeline.ts</code> • <code>codex.ts</code> • <code>references.ts</code> • <code>quotes.ts</code> • <code>litMcp.ts</code> • <code>litsearch.ts</code> • <code>article.ts</code> • <code>finalize.ts</code> 、 <code>packages/shared/src/harness.ts</code> • <code>bra.ts</code> • <code>cross.ts</code> • <code>motifs.ts</code> • <code>research.ts</code> • <code>hypothesis.ts</code> • <code>braTemplate.ts</code> • <code>graph.ts</code> 、 <code>prompts/</code> |
| 第 3 部 命名 | <code>packages/shared/src/ucNaming.ts</code> • <code>bnalabels.ts</code> • <code>harness.ts</code> 、 <code>prompts/phases/HCD.md</code> 、 <code>packages/worker/src/rcs.ts</code> 、 <code>scripts/bra-appendix-d.mjs</code> |
| 第 4 部 Canon | <code>packages/shared/src/canon.ts</code> • <code>canonMerge.ts</code> • <code>canonConstraints.ts</code> • <code>canonReview.ts</code> • <code>canonAiReview.ts</code> 、 <code>packages/api/src/lib/canons.ts</code> • <code>canonOps.ts</code> 、 <code>packages/worker/src/canonReview.ts</code> |
| 第 5 部 版と BRA-DB | <code>packages/infra/lib/bradb-stack.ts</code> 、 <code>packages/infra/bradb/</code> 、 <code>packages/api/src/lib/bradb/</code> • <code>versions.ts</code> 、 <code>packages/shared/src/braVersion.ts</code> • <code>bradb.ts</code> 、 <code>packages/worker/src/versions.ts</code> |
| 第 6 部 オーケストレーター | <code>packages/shared/src/plan.ts</code> • <code>planOrder.ts</code> • <code>planJob.ts</code> 、 <code>packages/api/src/lib/plan*.ts</code> • <code>runs.ts</code> • <code>concurrency.ts</code> 、 <code>packages/api/src/handlers/planRunner.ts</code> 、 <code>packages/worker/src/planJob.ts</code> 、 <code>prompts/plan.md</code> |
| 第 7 部 運用 | <code>packages/infra/lib/</code> 、 <code>.github/workflows/</code> 、 <code>scripts/release.mjs</code> • <code>retain-guard.mjs</code> 、 <code>AGENTS.md</code> 、 <code>README.md</code> 、 <code>miyamoto9265/wbai-repos</code> の <code>docs/cloud-operations.md</code> |
| 付録 A API | <code>packages/api/src/app.ts</code> 、 <code>packages/api/src/handlers/ws.ts</code> • <code>broadcaster.ts</code> |
| 付録 B プロンプト | <code>prompts/AGENTS.md</code> 、 <code>prompts/phases/</code> 、 <code>prompts/research_mode.md</code> 、 <code>prompts/article.md</code> 、 <code>prompts/plan.md</code> |

利用者向けの操作手順は利用マニュアル（`docs/manual/`）、版ごとの変更はリリースノート（`CHANGELOG.md`）にあります。どちらも仕様の正本ではありません。

C.2 この文書の作り方

この PDF（`docs/CoBRAC_仕様書.pdf`）は、`docs/spec-guide/` の HTML から作ります。

| ファイル | 役割 |
|-------------------------|---|
| <code>src/*.html</code> | 本文。ファイル名の順に連結する（ <code>00_cover</code> が表紙、 <code>01_intro</code> が序章、 <code>10～70</code> が第 1～7 部、 <code>91～94</code> が付録） |

| ファイル | 役割 |
|----------------|---|
| src/style.css | A4 の版面、部ごとの色、表・囲み・図の書式 |
| build.mjs | Chromium (Playwright) で PDF にする。目次のページ番号は 2 回の描画で決める。<figure data-figure="..."> に docs/figures の SVG を埋め込み、付録 B を prompts/ から作る |
| inputs.mjs | 入力ファイル（本文、取り込む図、プロンプト、差し込み値を読むコード）の一覧と、そのハッシュ |
| build.json | 最後に作った PDF の入力のハッシュ・ページ数・バイト数 |
| fetch-fonts.sh | 本文のフォント（Noto Sans JP、JetBrains Mono）を npm のレジストリから .fonts/ に取る（コミットしない） |

- 挙動を変えたら、同じ変更の中で該当する節の HTML を直す。数値・上限・ファイル名はコードの定数確かめて書く。
- 1 ファイルだけを確認するときは `node build.mjs --preview src/<ファイル>.html (out/preview-*.pdf)`。
- 全体を作り直す：リポジトリの直下で `npm run spec:build (./fetch-fonts.sh && node build.mjs)`。Playwright の Chromium、`pdftotext`、Python の `pypdf` が要る。目次のページ番号が本文と合わなければ失敗する。
- `docs/CoBRAC_仕様書.pdf` と `docs/spec-guide/build.json` をコミットする。`npm test (scripts/spec-guide.test.mjs)` が、本文・取り込む図・プロンプト・差し込み値のコードが PDF を作った後に変わっていないかを確認、変わっていれば作り直しを求める。プロンプトだけを直した場合も、付録 B が変わるので作り直す。
- 版を上げた変更を main にマージするとデプロイで API に同梱され、サイトの「仕様書」に出る（第 7 部）。

書き方の約束

です・ます調で、平易で正確な完全文で書きます。列挙できる事実は表にし、識別子は等幅、画面の文言は「」にします。誰が何をするかは、LLM (CoBRAC エージェントなど)・プログラム (ワーカー、API など)・人を区別して書きます。節は `<h2 id="s<部>-<番号>">` で、番号を本文に書きます（目次は h1 と h2 から作る）。新しい図は `scripts/docs-figures*.mjs` で作って `data-figure` で取り込むか、HTML に SVG を直接書きます。

改訂の経緯

この付録は、CoBRAC ハーネスが v0 から v2 まで世代を重ねてきた理由と、アプリの版ごとに入った主な機能を記録します。世代の移り変わりは、以前は 3 本の比較記事（v0→v1、v1→v1.1、v1.1→v2）に書かれていました。この本では、それぞれの**問題・変更・効果**を表にした要約だけを残します。現行の仕様は本文（第 1～7 部）にあり、この付録は経緯を確かめるためのものです。

D.1 ハーネスの世代の一覧

ハーネスは、LLM の周りにあるもの全体 — 指示（プロンプト）、制御のループ、検査、後処理 — を指します。世代の番号はハーネスの番号で、アプリの版番号、BRA データ形式の版（xlsx の BRA version、CoBRAC-v1-0 / CoBRAC-v1-1）、検査規則の世代（harnessRules、D.7）とは別のものです。

| 世代 | アプリの版 | 進め方を決める主体 | 主な特徴 |
|------|---------------------------------------|---------------------|---|
| v0 | デスクトップ版（Cursor）と、アプリ 0.1.0～0.4.2 | LLM（手順書を読んで自分で判断する） | 日本語の指示書 4 本を順に読む。フェーズの完了は文字列のマーク。品質の検査はない |
| v1 | 0.5.0～0.6.0 | ワーカー（プログラム） | 英語の短いフェーズ仕様を 1 本ずつ渡し、ターンごとに検査する。CSV はコードで作る |
| v1.1 | 0.8.0～0.8.1（命名規則と RCS は 0.7.0 で先に入った） | ワーカー | データは JSON と JSON Schema。CSV は常にコード。レポートと判断ログを画面で読める |
| v2 | 0.13.0～（部品は 0.9.0～0.12.1 で順に入った） | ワーカー（調整ターン 1 回を含む） | 調査ステップ、文献と引用文の照合、BRA 仕様への準拠、Collection、HCD と FRG の整合チェックと往復。 現行の世代 （第 2 部） |

この付録での主体の呼び方

CoBRAC エージェント（LLM） は、OpenAI のモデルが Codex を通して動くもので、文献を調べ、判断し、ファイルを書きます（以前の比較記事と図 D.1・D.2 では「Codex エージェント」）。**ワーカー（プログラム）** は ECS Fargate 上の TypeScript のプログラムで LLM を含まず、依頼を送り、返ったファイルを検査し、次の依頼を決め、CSV・xlsx・グラフを作ります（2.1）。**人**は利用者で、デスクトップ版では LLM への最初の依頼と xlsx の生成も人が行いました。

典拠：CHANGELOG.md（0.5.0・0.7.0・0.8.0・0.13.0）、packages/shared/src/harness.ts（HARNESSES_RULES）

D.2 v0：LLM が手順書を読んで進めた時代

v0 は、Web アプリより前に AI 支援エディタの Cursor で行っていた**デスクトップ版**の手順と、それをそのままサーバーに載せた**アプリ 0.1.0～0.4.2**の両方を指します。流れ（TLF / ROI → HCD → FRG → CSV 5 本 → .bra.xlsx）は今

と同じですが、どこまで進んだかを判断していたのは LLM でした。

| 作業 | デスクトップ版 | アプリ 0.1.0～0.4.2 |
|-------------|--|---|
| 最初の依頼 | 人が Cursor のチャットで、instruction_0.md を読んで従うよう LLM に頼む | ワーカーが「instruction_0.md を読んで従ってください」という 1 文を送る |
| HCD・FRG・CSV | LLM が日本語の指示書 4 本（instruction_0～3、計 13,871 トークン）を順に読み、フォルダを作り、HCD 8 本（初学者向け解説記事と Mermaid 図を含む）、FRG 5 本（表と Mermaid 図）を日本語で書き、最後に全部を英訳して CSV 5 本を手で書く。アプリでは 1 つの長いターンで全部を進め、フェーズの終わりに [STEP_COMPLETE] HCD のようなマーカーを出す | |
| 質問と完了 | チャットで人に聞く。完了は人が見る | 質問は返答の中の [QUESTION]...[/QUESTION]（ワーカーはタスクを止め、回答で会話を再開）。完了はワーカーが CSV の有無だけで判定し、無ければ同じ「続けて」を最大 3 回送る |
| xlsx | 人が python csv_to_excel.py を実行し、Contributor と Project ID を入力する | ワーカーが csv_to_excel.py とグラフの生成を実行する |

この進め方には、次の D.3 の表の左の列に挙げる 4 つの弱点がありました。

典拠：archive/v0/（desktop/ の指示書と csv_to_excel.py、samples/ の成果物、userguide/）。サーバー版 v0 の指示は git のタグ v0.4.2 の prompts/

D.3 v0 から v1 へ：ワーカーがフェーズを進める

アプリ 0.5.0（2026-09-26）で、進め方を決める主体を LLM からワーカーに移しました。ワーカー（プログラム）が HCD・FRG・CSV のフェーズを 1 つずつ進め、LLM には英語の短いフェーズ仕様をそのフェーズの分だけ渡し、ターンが終わるたびにファイルをコードで検査して、問題の一覧をそのまま返します。CSV・xlsx・グラフはワーカーが作る

ので、LLM は文献の調査と科学的な解釈に集中できます。



図 D.1 v0 と v1：誰がワークフローを進めるか（「Codex エージェント」は LLM、「ワーカー」は LLM を含まないプログラム）

| v0 の弱点 | v1 での変更（ワーカーと LLM の分担） | 効果 |
|--|---|------------------------------------|
| ① 中身を誰も検査しない。完了は「CSV がある」ことで、列の欠けや存在しない回路 ID、壊れた FRG は xlsx を開くまで分からない | ワーカーがターンごとに md の表を読み取り、ファイルと列、ID、接続の両端、Reference ID、Interface と接続の一致、FRG の制約（根は 1 つ、循環なし、GN の UC は 2 つまで、UC の親 GN は 2 つまで、ROI 内の UC はすべて FRG につながる）を検査する。問題の一覧を LLM に返し、フェーズごとに最大 3 回直させる。3 回で残れば警告を出して進む | 壊れた表のまま完了しなくなった。チャットで指摘を 1 件ずつ見られる |
| ② 進み具合が文字列のマーカー頼み。出し忘れや綴り違い、長い返答に紛れた質問で表示が狂う | LLM のターンの終わりを、スキーマに合う JSON {status, message, question}（構造化出力）にした。フェーズの完了は、ワーカーの検査がファイルを受理したときに決まる | 質問の見落としと読み違いがなくなった |

| v0 の弱点 | v1 での変更（ワーカーと LLM の分担） | 効果 |
|--|--|-------------------------|
| ③ CSV の段が手作業の翻訳。LLM が md を読み直して英訳し、CSV を打ち込む。遅く、出力が揺れる | LLM は成果物を最初から英語で書く。CSV はワーカーの <code>buildCsvs()</code> が md の表から作り、LLM は変換に失敗したときの予備だけ。フォルダと <code>Project.csv</code> もワーカーが作る | 翻訳と読み直しが要らなくなった |
| ④ 指示書が文脈に残り続ける。CSV の段では約 13.9k トークンがリクエストのたびに送り直される | どのフェーズでも同じルールを <code>AGENTS.md</code> （721 トークン、Codex が自動で読む）に移し、フェーズ仕様は今のフェーズの 1 本だけを依頼文に入れる。ワーカーが今のフェーズを知っているので、再試行や再開はその場所から始まる | 文脈に載る指示が約 4 分の 1 に（D.6） |
| （出力の量） | 初学者向け解説記事（ <code>7_EasyToUnderstand.md</code> ）と Mermaid の図を廃止し、図は CSV から作る Web のグラフにした。解説記事は 0.9.0 で依頼制のジョブとして戻った（2.15） | 成果物の出力が約 43% 減（推定） |

出力の減り方は、v0 時代の 5 プロジェクト（VOR 学習、演繹推論、連想記憶、知覚速度 2 件）の平均から推定しました。62,400 トークンから、解説記事と Mermaid 図 10,100、CSV 6,300、英語で書いた差 10,300 を引いて約 35,700 トークンで、書き直しを含まない下限です。

典拠：CHANGELOG.md（0.5.0）、`packages/worker/src/pipeline.ts`、`packages/shared/src/harness.ts`、`prompts/AGENTS.md`。成果物の測定は `archive/v0/samples/`

D.4 v1 から v1.1 へ：JSON のデータと SABRA の名前

v1 でも LLM はデータを md の表で書き、ワーカーがそれをパースし直していました。Circuit ID は自由な名前で、画面で見られるのは xlsx とグラフだけでした。0.7.0（命名規則と RCS）と 0.8.0（JSON）の 2 段階で v1.1 になりました。フェーズの骨格は v1 と同じです。

| v1 の弱点 | v1.1 での変更（版） | 効果 |
|--|---|--|
| ① md の表のパースが脆い。セルの <code> </code> は <code>\ </code> 、改行は <code>
</code> と書く約束で、ワーカーには列名のゆれや分割された表を救うコードが要った。最大の <code>3_UC.md</code> は 14 列で長文のセルが 5 つあった | LLM はデータを JSON 4 本（ <code>2_BIF.md</code> の References → <code>references.json</code> 、 <code>3_UC.md</code> → <code>uc.json</code> 、BIF と <code>4_Connection.md</code> → <code>connections.json</code> 、 <code>3_FinalFRG.md</code> と <code>4_FunctionDetails.md</code> → <code>frg.json</code> ）で書き、ワーカーは JSON Schema（ <code>HARNESS_SCHEMAS</code> ）で検査する。スキーマは <code>schemas/</code> に書き出し、LLM も読める。md のパーサは削除（0.8.0） | 問題をファイル名と JSON ポインタで返せる（ <code>uc.json: /ucs/3/implementation is required</code> ） |
| ② 誰も読まない中間ファイル（ワーカーは存在を確かめるだけで、利用者にも見えない） | <code>1_InitialDecomposition.md</code> ・ <code>2_OptimizedFRG.md</code> ・ <code>5_Verification.md</code> を廃止し、理由と残る論点はレポートへ。レポートは <code>report.md</code> 1 本（ <code>## HCD</code> と <code>## FRG</code> ）、 <code>1_Thinking.md</code> は <code>decision_log.md</code> になり、画面の「レポート」「判断ログ」で読める（0.8.0） | md は人が読む 2 本だけになった |
| ③ Circuit ID が自由な名前で、プロジェクトごとに変わり、アトラスとの対応もない | LLM が RCS（MCP サーバー）で脳領域を照会し、UC を SABRA の単位（アンカー）に固定して UC Descriptor と Circuit ID で名付ける。ワーカーは構文、略称の一致（BNA は組み込みの表、HOMBA はワーカー自身が RCS に照会）、項目と facet の対応、重複を検査し、LLM の RCS 呼び出しをすべて <code>rsc_mcp_calls.jsonl</code> に残す（0.7.0） | 同じ神経集団に、どのプロジェクトでも同じ名前が付く（第 3 部） |
| ④ CSV を LLM が手書きする予備が残っていた | CSV フェーズから LLM のターンをなくした。問題は JSON ファイルの修正依頼として LLM に返す（0.8.0） | CSV は常にコードが作る |

0.7.0 で xlsx の Circuits シートの末尾に UC Descriptor の列が加わりましたが、BRA version は `CoBRAC-v1-0` のままでした。

典拠：CHANGELOG.md（0.7.0・0.8.0）、`packages/shared/src/harness.ts`・`jsonSchema.ts`・`ucNaming.ts`、`packages/worker/src/rsc.ts`

D.5 v1.1 から v2 へ：一方通行から往復へ

v1.1 の流れは HCD → FRG → CSV → xlsx の一方通行で、受理したフェーズには戻りませんでした。FRG は「完成した HCD」から作るので、HCD の UC が粗すぎて FRG が形にならないときも、LLM は FRG の側で無理に合わせるしかありませんでした。v2 では FRG から HCD に戻る道を作り、その前後にワーカーの検査を足しました。部品は 0.9.0～0.12.1 で順に入り、0.13.0（2026-09-29）の戻り道と調整ターンで一方通行でなくなりました。




図 D.2 v1.1 と v2：一方通行から往復へ

| v1.1 の弱点 | v2 での変更（ワーカーと LLM の分担） | 版 |
|---|--|---------------|
| HCD に戻る道がない（数の制約が満たせないときの逃げ道は「TLF を細かく分解し直す」だけ） | LLM は FRG の手順から HCD に戻って UC を分ける・足せる。ワーカーは FRG の段の後、整合チェックに X1～X3・X8 があれば調整ターンを 1 回だけ送り、LLM はどちらを直すかを証拠で決めて decision_log.md の revisions 節に記録する（2.12） | 0.13.0 |
| FRG の段で LLM が HCD を直しても検査されない | ワーカーが段ごとにデータファイルのハッシュを phase_baseline.json に残し、後の段で変わっていれば HCD の検査をすべてやり直す | 0.12.0 |
| HCD と FRG が合っているかを誰も見ない | ワーカーが整合チェック X1～X6・X8（X7 は欠番）を cross_check.json に記録する（0.12.0 では記録だけ）。X9（粒度）と revisions 節の [instruction] タグを追加 | 0.12.0・0.13.0 |
| 文献を知識で書き、実在も引用文の原文も確かめない | ワーカーが DOI を Crossref、PMID を PubMed で引いて第一著者・年・題名を照合する（0.9.0）。Pointers on literature を原文の引用に限り（0.10.0）、ワーカーが全文が抄録と照合する（類似度 0.9 以上、0.11.0） | 0.9.0～0.11.0 |
| 文献を探す手段が知識と Web 検索だけ | HCD の前の調査ステップ（調査モード、既定でオン）と、LLM が使う文献ツール lit（PubMed・Europe PMC の検索、抄録、全文の文）。ワーカーは調査の網羅性を検査する（2.9） | 0.11.0 |
| BRA の Review Tool でエラーになる値 | BRA 仕様の値の規則（BRA version CoBRAC-v1-1）：Source of ID は 1 値、1 行 1 文献、sCID / rCID relation、列挙値、ROI 行、Review End Line | 0.10.0 |
| 粗い領域が均一な送り手のまま | Collection（0.11.0）。複数の SABRA 単位にまたがる送り手は理由（uniformityNote）が要る（コード 203、0.13.0） | 0.11.0・0.13.0 |
| 出力と入力不足 | Template-v2-2 形式の xlsx もワーカーが作る（0.11.0、2.14）。Canon の定義を生成時の制約にする（0.12.0、第 4 部）。参考資料を添付でき、ワーカーが本文を取り出して LLM に渡す（0.12.0） | 0.11.0・0.12.0 |
| 長いジョブがレート制限や会話の大きさで落ちる | レート制限は待って同じ会話で再開（最大 3 回）。会話を自動で圧縮し、それでも大きすぎるターンは新しい会話で続ける（2.16） | 0.12.0・0.12.1 |

作業規約（AGENTS.md）は、ワークフローの骨格（HCD → FRG → CSV → xlsx の順、ワーカーが進めて検証する方式、ターン終了時の JSON）を相談なしに変えないと定めています。0.13.0 は所有者の承認を得て骨格を「HCD → FRG →（整合チェック・調整）→ CSV → xlsx」に広げ、流れの形が変わったので v1.1 の次を v2 と呼びました。

実例：言語野（非語の音読）での3回の実行

同じ入力（TLF nonword reading、ROI Angular gyrus, fosiform gyrus, VWFA, Broca, Wernicke）で、v0 と 0.11.0 と、戻り道の試行を比べました。試行は、人がフォローアップで「ROI 内の UC を細かくし、FRG を組み直し、revisions 節に記録せよ」と指示したものです。

| 項目 | v0（デスクトップ版、Aphasia-nonword-reading） | 0.11.0（ufwwj0jg-1、既定の設定：gpt-6-luna・調査モード） | 戻り道の試行（0.12.0、-1 の複製 ufwwj0jg-5） |
|------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| ROI 内の UC / Collection | 5（自由な名前） / 0 | 4（うち 3 つは回全体） / 0 | 7 / 3 |
| 接続の行 / 文献 | 17 / 19 | 14 / 17 | 21 / 21 |
| 照合済みの引用文 | 0（引用文がない） | 14（全文 7、抄録 7） | 21（全文 9、抄録 12） |
| FRG | GN 8、深さ 3（同じ UC が複数の GN に入る） | GN 2、深さ 2 | GN 4、深さ 3 |
| 整合チェック X1〜X8 / X9 | 測れない | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 旧付録 D の自動判定で違反したコード | 7 | 1（Circuit ID の @） | 測っていない |

- v0 から 0.11.0 で違反は 7 コードから 1 コードに減り、引用文はすべて原文になって照合されました。一方で粒度は粗くなり（紡錘状回・下頭頂小葉・下前頭回がそれぞれ回全体の UC 1 つ）、FRG も GN 2 つ・深さ 2 に潰れました。
- 試行では LLM が HCD に戻って回全体の UC 3 つを 7 つの UC と 3 つの Collection に分け、FRG は腹側の正書法分析・側頭頭頂の音韻分析・前頭の音韻出力に分かれました。revisions 節は [FRG->HCD] 9 行、[HCD->FRG] 4 行、[kept] 2 行で、最後の検証で残った問題は 0 件でした。
- この粗さを捉えたのは X9 だけで（X1〜X8 は前後とも 0 件）、X9 は今も記録だけです。試行は調整ターン（0.13.0 から）ではなく人の指示で行い、母数は 1 件です。人の指示による変更にも [FRG->HCD] が付いたため、0.13.0 で [instruction] タグを加えました。

典拠：CHANGELOG.md（0.9.0〜0.13.0）、packages/worker/src/pipeline.ts（adjustmentPrompt）、packages/shared/src/cross.ts（ADJUSTMENT_CODES）、packages/shared/src/quotes.ts（DEFAULT_QUOTE_THRESHOLD）。実行の記録は本番のプロジェクト ufwwj0jg-1・ufwwj0jg-5

D.6 指示の量と費用の推移

各世代の指示ファイル（v0 は instruction_0〜3.md、v1 以降は AGENTS.md と phases/*.md）を o200k_base トークナイザで数え、段ごとに文脈に載っている量にしたものです。指示はモデルへのリクエストのたびに送り直され（大部分はキャッシュ入力の単価で課金）、同じ会話の中では前の段の指示も残ります。

| 段 | v0 | v1 (0.6.0) | v1.1 (0.8.1) | v2 (0.13.0、調査モードなし) | v2（調査モード） |
|-----|--------|--|--------------|---------------------|-----------|
| 調査 | — | — | — | — | 3,621 |
| HCD | 6,146 | 2,017 | 4,915 | 8,145 | 9,931 |
| FRG | 11,461 | 3,053 | 5,979 | 9,506 | 11,292 |
| CSV | 13,871 | LLM のターンなし（v1 だけ、変換に失敗したときの予備 phases/CSV.md 481 がある） | | | |

- v0 → v1：約 4 分の 1。入口と共通ルール 1,350 → 721、HCD の仕様 4,796 → 1,296、FRG 5,315 → 1,036、CSV 2,410 → 481（予備）。削減の約 3 分の 1 は英語化（同じ文で日本語は英語の約 1.75 倍のトークン）、残りは重複した説明とワーカーが引き受けた手順を削った分です。

- **v1 → v1.1：約 2 倍。**増分の約 3 分の 2 は 0.7.0 で `HCD.md` に入った UC の命名規則 (+1,877)、JSON 化の分は `AGENTS.md` +299 と `HCD.md` +501 です。JSON Schema は LLM が必要なときだけ読むので、毎回の文脈には入りません。
- **v1.1 → v2：**`HCD.md` +2,300 (BRA の値の規則、Collection・203)、`AGENTS.md` +930 (文献ツールと原文の引用、参考資料、revisions 節)、`FRG.md` +297 (戻り道)。調査モードでは `RESEARCH.md` 1,450 と `research_mode.md` 336 が加わります。Canon の注記と調整ターンの依頼文は含めていません。

1 プロジェクトあたりの費用の試算

リクエストを HCD 120 回、FRG 60 回 (v0 は CSV 20 回も) と仮定し、指示の量の差 (v0 → v1 は成果物の出力の差も) だけを 2026-09-25 時点の単価で金額にしたものです。推論トークン、修正ターン、ツールの結果は含まないので、請求全体に占める差はこれより小さくなります。v1.1 と v2 の狙いは費用ではなく、データの形の保証、名前の統一、文献の確かさでした。

| モデル | 単価 (入力 / キャッシュ / 出力、USD / 100 万) | v0 → v1 (減少) | v1 → v1.1 (増加) | v1.1 → v2 (増加。調査なし / あり) |
|-------------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| gpt-6-luna | 0.10 / 0.01 / 0.50 | 約 \$0.03 | 約 \$0.01 | 約 \$0.01 / \$0.01 |
| gpt-6-sol | 2.00 / 0.20 / 10.00 | 約 \$0.51 | 約 \$0.10 | 約 \$0.12 / \$0.18 |
| gpt-5.6-sol | 4.00 / 0.40 / 20.00 | 約 \$1.01 | 約 \$0.21 | 約 \$0.24 / \$0.37 |
| gpt-6-astra | 10.00 / 1.00 / 50.00 | 約 \$2.54 | 約 \$0.52 | 約 \$0.60 / \$0.92 |

実測 (言語野の 0.11.0 の実行、gpt-6-luna)：調査ステップ (3 ターン、`lit` の呼び出しの成功 61 回) は 41.6 分・\$0.31、プロジェクト全体 (途中でレート制限に当たり再試行 1 回) は 76.5 分・\$0.88、戻り道の試行の仕上げのジョブは 7 分・\$0.04 と記録されました。

注意：この費用と入力トークン数 (調査ステップ 1,520 万、全体 4,300 万) は、0.17.1 で直した使用量の二重計上 (完走した実行で実際の約 2~3 倍) より前の記録で、実際はこれより小さい可能性があります (0.18.1 以降の画面は読み出し時に補正)。1 回のリクエストが TPM 上限を超えた問題は会話の大きさによるもので、0.12.1 の自動圧縮のきっかけになりました。

典拠：トークン数は各版の `prompts/AGENTS.md`・`prompts/phases/*.md` (v0 は `archive/v0/desktop/`) を数えた値。単価は `packages/shared/src/pricing.ts`。`CHANGELOG.md` (0.12.1・0.17.1・0.18.1)

D.7 v2 の中での規則の変化と古いプロジェクトの扱い

0.13.0 以降もハーネスの世代は v2 ですが、検査の規則は何度が変わりました。既存のプロジェクトは原則として**作られたときの規則**で検査し続け (フォローアップでも複製でも)、プロジェクトや版にはどの規則に従ったかの印が残ります。

| 変化 | 版 | 印 | それより前のプロジェクトの扱い |
|---|--------|---------------------------------------|--|
| データを md の表から JSON に | 0.8.0 | 作業場所のファイルの形 | 読まない。xlsx とグラフは見られるが、フォローアップと再試行は止まる |
| BRA 仕様の値の規則 | 0.10.0 | BRA version：CoBRAC-v1-0 → CoBRAC-v1-1 | 次のフォローアップで新しい規則で検査し、LLM に直させる (列は末尾に足しただけ) |
| エラーコードを旧付録 D から WBAI の Master に | 0.17.0 | Master のコードと cobra c: のコード | チェッカーは旧番号を <code>appendixD</code> として残す (3.10) |
| Circuit ID の形 (左右を <code>side</code> に、区切りを <code>.</code> に) | 0.17.0 | — | 旧い形 (BNA:57、@L) も読み、次のフォローアップで書き換えを求める (3.8) |

| 変化 | 版 | 印 | それより前のプロジェクトの扱い |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| SABRA の境界（BNA は新皮質だけ、ほかは DHBA の語） | 0.24.0 | sabraBoundary: "neocortex" | 皮質下の BNA のアンカーのまま検査を通る |
| ハーネス規則 1：ROI の要素と左右、引用文の使い回し | 0.25.0 | harnessRules: 1 | 印のない（0 の）プロジェクトは前の規則で検査する |
| ハーネス規則 2：GN の UC の連結、3〜4 UC の GN | 0.28.0 | harnessRules: 2（現行） | 1 以下は GN の UC が 2 つまで。2 では X4 を記録せず FRG の検査で強制する |
| 版に検査の前提を記録 | 0.28.2 | 版の harnessRules ・ sabraBoundary | それより前の版は「不明」と表示（5.2） |

v2 の時点で残っていた課題のその後

| 0.13 の時点の課題 | その後 |
|---|--|
| X9（粒度）を調整のきっかけにするか。往復のループ（最大 2 周の案） | どちらも入れていない。調整ターンは実行ごとに 1 回で、きっかけは X1〜X3・X8 |
| 機能スケッチ（TLF の分解を先に作り、調査的にする） | 着手していない。0.28.0 で、FRG の段の中で TLF を先に分解してから回路の候補と突き合わせる手順が入った（2.11） |
| Spot の中断でターンの途中の作業が消える。複製で調査モードが引き継がれない。打ち切られたターンの費用が記録されない | 0.18.2 で、ワーカーがターン中も 5 分ごとに作業場所と会話を S3 に保存し、中断したジョブは約 5 分以内に再開する。複製は調査モードを引き継ぐ。費用は 0.17.1（失敗したターン）と 0.24.1（取消・時間切れ・SIGTERM など）で記録 |
| UC が粗い（VWFA と後部紡錘状回が 1 つの UC）。左右の指定が無い ROI を左半球と仮定。同じ引用文の使い回し | 0.25.0（ハーネス規則 1）で、ROI の要素ごとに専用の UC を求め、指定が無い ROI は両側として扱い、引用文の使い回しは警告する |
| WBAI への依頼（Circuit ID の文字、Source of ID の BNA、Template-v2-2 に UC Descriptor の置き場所が無い） | Circuit ID は 0.17.0 で WBAI 仮仕様の文字集合に合わせた（@ を使わない）。残りは 3.13 |

典拠： `packages/shared/src/harness.ts`（`HARNESS_RULES = 2`）、`packages/shared/src/cross.ts`（`harnessRules` が 2 未満のときだけ X4）、`packages/shared/src/braVersion.ts`、`CHANGELOG.md`（0.17.0〜0.28.2）

D.8 アプリの版の歩み

各マイナー版（0.x.0）で入った主な機能です（日付はすべて 2026 年）。太字はハーネスの世代が変わった版で、修正版（0.x.y）は重要なものだけを括弧で添えます。

| 版 | 日付 | 主な追加・変更 |
|--------------|-------|---|
| 0.1.0 | 09-13 | 最初のデプロイ。AWS 上の画面・API・Fargate のワーカーと、Codex SDK で HCD → FRG → CSV → xlsx を作る流れ（ハーネス v0）。質問と回答、フォローアップ、グラフ（0.1.2 で費用の記録） |
| 0.2.0 | 09-13 | グラフの編集（エッジの線種・経由点、ノードの大きさ・色）と配置の保存 |
| 0.3.0 | 09-13 | 画面の言語の切り替え（0.3.1 で 10 言語） |
| 0.4.0 | 09-25 | 選べるモデルを GPT-5.6 と GPT-6 に絞る（0.4.2 で既定を gpt-6-luna に） |
| 0.5.0 | 09-26 | ハーネス v1 ：ワーカーがフェーズを進めて検査、CSV をコードで生成、成果物を英語に、構造化出力（0.5.2 で GitHub Actions からのデプロイ） |
| 0.6.0 | 09-28 | スマートフォンとタブレットへの対応 |
| 0.7.0 | 09-28 | RCS と、UC Descriptor・Circuit ID による命名。プロジェクト ID をシステムが割り当て、表示名を分ける |
| 0.8.0 | 09-28 | ハーネス v1.1 ：データを JSON と JSON Schema に。レポートと判断ログを画面で閲覧 |
| 0.9.0 | 09-29 | 文献の照合、グラフの検索とハイライト、解説記事（依頼制）、表タブ、プロジェクトの削除、返答を画面の言語に |

| 版 | 日付 | 主な追加・変更 |
|---------------|-------|--|
| 0.10.0 | 09-29 | BRA 仕様への準拠 (CoBRAC-v1-1) : 1 行 1 文献、relation、原文の引用、列举値、ROI 行など |
| 0.11.0 | 09-29 | Collection、引用文の照合、調査モードと文献ツール、Template-v2-2 形式の xlsx |
| 0.12.0 | 09-29 | 参考資料、HCD⇔FRG 整合の記録、HCD の再検証、Canon (器・公開と複製・PR・生成時の制約)、レート制限からの再開 (0.12.1 で会話の自動圧縮) |
| 0.13.0 | 09-29 | ハーネス v2 : 戻り道と調整ターン、revisions 節、X9、Collection の条件の緩和と 203。Canon の制約の強さの選択を廃止 |
| 0.14.0 | 10-01 | 作成画面の作り直し (ROI × TLF の入力欄、BNA の候補、「v」メニュー、Canon の選択) |
| 0.15.0 | 10-01 | 進み具合の表示を「調査 → HCD ⇄ FRG → CSV → xlsx」にし、実行中の段を示す |
| 0.16.0 | 10-01 | 「エージェント」欄とダークモード (現在のリリースノートでは見出しが抜け、0.17.0 の項にある) |
| 0.17.0 | 10-01 | エラーコードを WBAI の Master に、左右を facet side に、Circuit ID の文字を WBAI 仮仕様に (0.17.1 で使用量の二重計上を修正) |
| 0.18.0 | 10-01 | 速度の改善 (圧縮を 75k トークンで、文献ツールの結果を短く、修正ターンを medium で)。前後 3 回ずつで 48.6 分 → 31.0 分、\$0.174 → \$0.134 (0.18.2 で Spot 中断への対策) |
| 0.19.0 | 10-02 | 既定の API キー (組織のキー) と、管理者による利用者の承認 (Tier 1 / 2) |
| 0.20.0 | 10-04 | Canon の PR の審査画面 : 差分、システムの検査、AI レビュー、コメント、共同編集者、履歴 |
| 0.21.0 | 10-04 | アカウントのメールの件名と本文に、差出人と目的を明記 |
| 0.22.0 | 10-04 | 「リリースノート」ページを全員に。「ドキュメント」は管理者だけに |
| 0.23.0 | 10-04 | 「利用マニュアル」ページ (日本語・英語) |
| 0.24.0 | 10-04 | SABRA の境界 : 新しいプロジェクトでは BNA は新皮質だけ (0.24.1 で打ち切られたターンの費用を記録) |
| 0.25.0 | 10-04 | ハーネス規則 1 : ROI の要素ごとの UC、ROI の左右、引用文の使い回しの警告 |
| 0.26.0 | 10-04 | BRA データの版と「版」タブ、BRA-DB への登録パッケージ |
| 0.27.0 | 10-04 | AWS 上の BRA-DB (PostgreSQL 17 + Apache AGE) と版の登録 |
| 0.28.0 | 10-04 | FRG を回路の候補と突き合わせて組み立てる、ハーネス規則 2、HCD グラフの「モチーフ」 |
| 0.29.0 | 10-05 | プロジェクトの ID を p + 7 文字、Canon の ID を c + 7 文字に |
| 0.30.0 | 10-05 | アカウントのメールを cobrac.site の差出人で送る (SES、DKIM) |
| 0.31.0 | 10-06 | BRA Planner (現在の CoBRAC オークストレーター) 段階 1 : 計画とバッチごとの実行。同時実行数の管理 |
| 0.32.0 | 10-06 | 仮説モードの検査・出力・LLM への指示 (まだ有効にできない) |
| 0.33.0 | 10-06 | 仮説モードを API で有効に。仮説を含む版は BRA-DB に登録せず、Canon の共有層にも入れない |
| 0.34.0 | 10-06 | 仮説モードの画面 (作成画面、グラフの印、バッジ、マニュアル) |
| 0.35.0 | 10-06 | オークストレーター段階 2 : 下書き (LLM のジョブ)、資料、実行順序の計算、再計画と提案 |
| 0.36.0 | 10-06 | オークストレーター段階 3 : Canon との組み合わせ、Canon の PR のまとめて承認 (0.36.1 で改名) |
| 0.37.0 | 10-07 | オークストレーターとエージェントのモデルを別々に選ぶ。粒度方針はオークストレーターが決める |
| 0.38.0 | 10-08 | オークストレーターの一覧をライブ表示に (「あなたの番」、バッチ別の進捗バー、行ごとのステップ)。(0.38.1 : サイドバーのリリースノートの項目と、単価未登録の警告・単価の日付の注記を外す) |
| 0.39.0 | 10-08 | 仕様をこの PDF (CoBRAC Agents 仕様書) 1 冊にまとめ、管理者の「仕様書」ページで見せる。Markdown の文書を廃止 |
| 0.40.0 | 10-09 | オークストレーターの自律実行 : 下書きの自動確定、質問しないエージェント、AI による計画の PR の判断 (承認・変更依頼・却下)、進められない行の見送り、費用の上限。表記「種」→「土台」(0.40.1 : 「基準プロジェクト」に) |

典拠 : [CHANGELOG.md](#)、git のタグ [v0.16.0](#)

D.9 現行の仕様とリリースノート

この付録は経緯の記録です。現行の仕様は本文の第 1～7 部が定め、付録 A～C が補います。この付録と本文が食い違うときは、本文（とその典拠のコード）に従ってください。この本はアプリ v0.39.0 の時点の仕様です。版ごとの詳しい変更（追加・変更・修正・削除）は、サイトの「リリースノート」ページ（サイドバーの下端の版番号から開く。全員が閲覧可）にあり、中身はリポジトリの `CHANGELOG.md` です。

典拠： `CHANGELOG.md` (0.22.0)、 `AGENTS.md` (バージョンing)