TFY-20XXSOFTWARE TEKNIM DE CONTROLE



TFY-2000 est un logiciel de surveillance et de contrôle avec une utilisation et gestion spécifiquement développées pour le graphique de surveillance et de contrôle des événements d'incendie, d'avertissement et d'erreur des systèmes d'alarme incendie Teknim.

Il a deux modes, conception et surveillance. Le mode de conception est le mode de création de projet où de nouvelles cartes graphiques sont ajoutées au projet et les appareils sont placés sur les cartes ajoutées.

La surveillance est le mode dans lequel le projet de surveillance créé communique avec la centrale. TFY-2001, 1 Centrale 5 Utilisateurs TFY-2006, 1-6 Centrales 10 Utilisateurs TFY-2016, 1-16 Centrales 20 Utilisateurs

SPECIFICATIONS GENERALES

- Connexion à un ou plusieurs centrales via Connexion Ethernet
- · Vue de l'interface graphique
- Affichage des informations d'alarme POP-UP lorsqu'une alarme se produit
- Transition entre les cartes en cas d'alarmes incendie multiples et visualisation graphique de l'emplacement de l'événement
- · Envoyez des e-mails jusqu'à 3 utilisateurs
- Envoi de commande à distance pour les cas nécessitant une intervention (Buzzer silence, sirène silence, évacuation, réinitialisation)
- Prise en charge de plusieurs formats de carte (.png, .bmp et .jpeg)
- Ajout de périphérique sur la carte par fonction de glisser-déposer
- Afficher / enregistrer un nombre illimité de journaux d'événements par filtrage (.txt, .xlxs, .pdf)
- Prise en charge multilingue (turc, anglais)

