

ATIVIDADE – Requisições em API usando Postman
Prof.: Mizaël Carlos

Autenticação na API

Crie uma requisição via POST, para o endpoint <http://127.0.0.1:8000/api/register>, para se registrar na API, deverá ser passado no corpo da requisição um JSON conforme o exemplo abaixo

```
{  
  "name" : "Mizaël Carlos",  
  "email" : "mizaelcarlos44@gmail.com",  
  "password" : "teste123",  
  "password_confirmation" : "teste123"  
}
```

Não esqueça de colocar os parâmetros nos HEADERS

Content-Type : application/json

Accept : application/json

X-CSRF-TOKEN : 5bWuuUyN5VipJtyTfZ8RsgpUUvSw5ZenDRbD2UhA

Lembrando que para obter o X-CSRF-TOKEN, deverá ser criado uma requisição GET para o endpoint <http://127.0.0.1:8000/api/token>

Autenticação na API

Como você faria uma requisição GET autenticada com um token de acesso (Bearer Token) utilizando o Postman? Onde você colocaria o token no Postman?

Envio de Requisição GET

Usando o Postman, crie uma requisição GET para obter dados do endpoint, que retorna os posts do BLOG.

Envio de Requisição POST

No Postman, como você enviaria uma requisição POST para criar uma nova categoria com o corpo da requisição em formato JSON, por exemplo:

```
Json  
{  
  "nome": "Equipamento",  
  "descricao": "Equipamentos de Tecnologia 5"  
}
```

Envio de Requisição PUT

Como você faria uma requisição PUT para atualizar a descrição de uma categoria no endpoint semelhante **`http://127.0.0.1:8000/api/categoria/salvar`**, enviando o corpo da requisição em formato JSON?

Excluindo Recurso com DELETE

Como você faria uma requisição DELETE para excluir uma categoria no Postman? Dê um exemplo de requisição para excluir uma categoria em **`http://127.0.0.1:8000/api/categoria/excluir/6`**.

Importação de Coleções

Como você importaria uma coleção de testes (API) para o Postman que já está salva em um arquivo JSON ou exportada de outro workspace?