

Rubygems



Bibliotheken

- Von anderen Entwicklern gelöste Probleme
- Open-Source: Quellcode frei verfügbar
- Paketierung, Distribution, Installation, Aktualisierung

Rubygems

- Beispiel money: Domänenspezifische Klassensammlung
- Beispiel rails: Komplettes Web-Framework

Gems installieren



Der gem-Befehl

- Standardmäßig mit Ruby installiert
- Installation von Gems und ihren (transitiven) Abhängigkeiten mit gem install <name>

```
> gem install money
Fetching: concurrent-ruby-1.0.5.gem (100%)
Successfully installed concurrent-ruby-1.0.5
Fetching: i18n-1.0.1.gem (100%)
Successfully installed i18n-1.0.1
Fetching: money-6.12.0.gem (100%)
Successfully installed money-6.12.0
3 gems installed
```

Gems installieren



gem install money

- Installiert Gem money in globales Installationsverzeichnis GEM_HOME
 - z.B. /var/lib/gems/2.5.0
 - Oft Administrator-Rechte (sudo) nötig

gem install --user money

- Installiert Gem money in Verzeichnis des aktuellen Nutzers
 - z.B. /home/franz/.gem/ruby/2.5.0/gems

Gems laden & benutzen



require "money"

- Lädt lib/money.rb aus Gem-Ordner
 - Mögliche Orte in GEM_PATH-Umgebungsvariable
- Fügt lib-Ordner des Gems dem \$LOAD_PATH hinzu
- Monkey-Patch!


```
require "money"

Money.new(300, "EUR")
# => #<Money fractional:300 currency:EUR>
```

rubygems.org



- Suchmaschine
- Hosting von Gem-Paketen
- Dokumentation
- Statistiken



- Auch lokaler Gem-Server möglich
 - Internes Netzwerk
 - Private Gems

Bundler



- Gems werden global installiert
- Alle Abhängigkeiten eines Projekts manuell installieren?
- Bundler:
 - Verwaltet benötigte Gems für ein Projekt
 - Deklaration von Gems und Versionen in Gemfile
 - Auflösung von Abhängigkeiten und Konflikten
 - Lockfile: Festschreibung der zu installierenden Version
- gem install bundler
- bundle install
 - Installiert benötigte Gems in korrekten Versionen



