

# スタック・キュー・再帰・リスト

授業：コンピュータ基礎

元資料：コンピュータ基礎/pdf/スタック・キュー・再帰・リスト.pdf

生成元：local

## 【要約】

スタック・キュー・再帰・リスト 原田研究室 准教授 万 偉偉 基礎工学部F522号室 wan@sys.jp 宿題について ・コマンドライン引数 ・ `int main(int argc, char *argv[])` と記述する ・ `int argc`: 引数の総個数（プログラム名も含む） ・ `char *argv[]`: 引数の文字列を指すポインタの配列を表します `argc = 3` `argv[0] 'a. exe' argv[1] 'x' argv[2] 'y' a.`

## 【要点】

- ・ スタック・キュー・再帰・リスト 原田研究室 准教授 万 偉偉 基礎工学部F522号室 wan@sys.
- ・ jp 宿題について ・コマンドライン引数 ・ `int main(int argc, char *argv[])` と記述する ・ `int argc`: 引数の総個数（プログラム名も含む） ・ `char *argv[]`: 引数の文字列を指すポインタの配列を表します `argc = 3` `argv[0] 'a. exe' argv[1] 'x' argv[2] 'y' a.`
- ・ exe 復習 ・計算量 ・計算量の計算 ・最大次数の項以外を除く ・係数を除く ・最大次数の項 ・  $2^n \cdot n^3 \cdot n^2 \cdot N \log n \cdot n \cdot \log n$   $500 \cdot \log n \cdot n^3 \cdot n^{22} \cdot n$  復習 ・初等的整列 ・ある基準(<) でデータを並べ替えること・基準(<)は各自が定義する. ・安定な整列 ・選択ソート・未整列部分から最小要素を発見し、整列部分の後の要素とスワップ. ・バブルソート・後から近接要素のみスワップ. これの2回繰り返し. ・挿入ソート・未整列部分の先頭要素を、整列部分の適切な位置に挿入 復習 ・選択ソート for ( $i \leftarrow 0$ .
- ・  $n-2$  `lowest ← argmin(a[j]) |  $i < j < n$  swap(a[i], a[lowest])` 配列a[ ]のi以降の要素で最小値の要素番号を求める・ループn 回, `argmin`の計算量 $O(n)$ ・選択ソートの計算量は $O(n^2)$  復習 ・バブルソート for ( $i \leftarrow 0$ .

## 【重要語句】

- ・ cell
- ・ struct
- ・ next
- ・ return
- ・ null
- ・ data
- ・ val
- ・ int
- ・ stack
- ・ header

### 【復習チェックリスト】

- ☐ cell を説明できる
- ☐ struct を説明できる
- ☐ next を説明できる
- ☐ return を説明できる
- ☐ null を説明できる