

Plataforma: Node.js - libreria express

Mis nuevos endpoints son:

1)

[https://stark-shelf-11701.herokuapp.com/consultar-dispositivo/:id\\_usuario\\_instagram](https://stark-shelf-11701.herokuapp.com/consultar-dispositivo/:id_usuario_instagram)

Este endpoint devuelve el ID del dispositivo registrado del usuario de instagram solicitado.

donde :id\_usuario\_instagram es el id en instagram de la cuenta del amigo que configuro notificaciones.

La salida de este endpoint es:

```
{
  "id": "-KVVobaw41GhFxZDqZ4k",
  "id_dispositivo": "fxl_SILzk-o:APA91bFpgKLjU5A7W5L-
yTKrgsYfP0BK-85HUqUb6UCL2-
lboH_O_0IUu0TvXaXFfOR4Wg4PE4xt3Xjti8SbC0OFF3jLWoHnh86Lm8jvgaWFXZMyD
zuh3_v1I3KhTWI7rbTU-tJ-VCjc"
}
```

2)

<https://stark-shelf-11701.herokuapp.com/regarlar-likes>

Este endpoint es de tipo POST y recibe los parámetros:

- id\_dispositivo
- id\_usuario\_instagram
- id\_foto\_instagram

La salida de este endpoint es:

```
{
  "id": "-KVmerm2wN4mzJssrUG",
  "id_dispositivo": "fxl_SILzk-o:APA91bFpgKLjU5A7W5L-
yTKrgsYfP0BK-85HUqUb6UCL2-
lboH_O_0IUu0TvXaXFfOR4Wg4PE4xt3Xjti8SbC0OFF3jLWoHnh86Lm8jvgaWFXZMyD
zuh3_v1I3KhTWI7rbTU-tJ-VCjc",
  "id_usuario_instagram": "4013497851",
  "id_foto_instagram": "8910"
}
```