

EVOTUC City 7500

Modelo SANDI SD7500-KKDZK-1 · Triciclo eléctrico de pasajeros

100% eléctrico

7,5 kW

221 km de autonomía

Frenos hidráulicos

3 pasajeros



221 km

AUTONOMÍA

72 km/h

VELOCIDAD MÁX.

7,5 kW

POTENCIA · 72 V

35%

PENDIENTE MÁX.

EL VEHÍCULO

El **EVOTUC City 7500** es el triciclo eléctrico de pasajeros de gama alta de nuestra línea: una plataforma de trabajo intensivo diseñada para operar todo el día. Su **motor brushless de imán permanente de 7,5 kW a 72 V** y su **batería de litio de 76,8 V / 168 Ah** entregan **221 km de autonomía por carga** y 72 km/h de velocidad máxima, cubriendo una jornada completa de servicio sin recarga intermedia.

Monta **eje diferencial integrado** para tracción estable en curva, **frenos hidráulicos** con 20 m de distancia de detención y capacidad de pendiente superior al 35 %, apto para topografía exigente. El habitáculo trasero de 1.278 × 1.220 mm aloja cómodamente a **3 pasajeros** con acceso lateral por ambos costados y techo de lona con laterales cerrables.

FICHA TÉCNICA

Tipo de vehículo	Triciclo eléctrico de pasajeros	Autonomía por carga	221 km
Dimensiones (L×A×A)	2.720 × 1.470 × 1.825 mm	Velocidad máxima	72 km/h
Habitáculo de pasajeros	1.278 × 1.220 mm	Pendiente máxima	≥ 35 %
Capacidad de pasajeros	3 personas	Frenos	Hidráulicos
Transmisión	Eje diferencial integrado	Distancia de frenado	20 m
Motor	Brushless de imán permanente	Neumáticos (del. / tras.)	125/75-12 · CST
Potencia	7,5 kW · 72 V	Distancia entre ejes	2.010 mm
Controlador	Smart 72 V · IP67	Trocha	1.160 mm
Batería	Litio 76,8 V · 168 Ah	Despeje al suelo	140 mm

POR QUÉ CONVIENE

- Autonomía de jornada completa.** 221 km reales: una sola carga nocturna por unidad.
- Componentes IP67.** Motor y controlador sellados contra agua y polvo.
- Costo operativo mínimo.** Sin combustible ni service de motor: solo energía eléctrica.
- Eje diferencial integrado.** Tracción estable en curva y con carga completa.
- Frenado hidráulico.** Seguridad activa superior al freno a tambor convencional.
- Batería de litio de alta capacidad.** 76,8 V / 168 Ah, dimensionada para uso intensivo diario.

APLICACIONES

Transporte urbano e interurbano corto · Plataformas de movilidad (GOU) · Turismo y paseos · Traslados municipales · Flotas de alta rotación · Zonas de topografía exigente

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Precios, plazos de entrega y condiciones de financiación: a confirmar según volumen y configuración.