

Problemstellung & Motivation

→ 3 Methoden zur gaze-based Interaktion in VR

- i) Dwell-Relates (DR)
- ii) Reach Pursuit (RP)
- iii) Hold and Roll (NR)

② // technische
Methoden

→ Empirisch überprüft

DR vs. Dwell time (gaze-Dwell) GD1 (selective only) / GD2 (selective + expand) // ③
RP
NR
wiss.
Methoden

→ Motivation:

- a) Dwell-time als Bottleneck → nicht ausreichend adressiert
- b) Ermüdung der Augen (zeitlicher Druck)
- c) Bessere Eye-Tracking Technologien
- d) Ausnutzung natürlicher Augenbewegungen

①

Ergebnisse & Diskussion

→ Ergebnis wenig stark aussagefähig*

↳ Eher Proben neuer Methoden, sonst keine Effekte

→ Hold & Roll nur "getestet", nicht untersucht

* mögliche Gründe

- Techniken sehr ähnlich
- Alle Techniken nutzen weiterhin eine Dwell Time
- relativ geringe Zahl an Testnehmern
 - ↳ hatte alle moderate Erfahrung in VR → recht schmale Stichprobe (Konfidenz / Time on task / Wiederholungen)

→ Hold & Roll gute Idee?

- ↳ Leider kein Vergleich, aber fraglich was er sinnvoll Vergleich sein kann
- ↳ ergonomisch ggf. problematisch

→ Konens (Qualität des Papers)

→ kurz und angenehme Ergebnisse