6.2 레플리카 세트

Replicaset

- 레플리케이션 컨트롤러의 발전형
- **집합 기반의 셀렉터를 지원**
  - 집합 기반의 셀렉터: **in, notin, exists** 같은 연산자
- rolling-update 안됨

---

1. 레플리카세트 사용하기

- 레플리카세트 설정 예(replicaset/replicaset-nginx.yaml)

```yaml
# replicaset-nginx.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: nginx-replicaset
spec:
  template:
    metadata:
      name: nginx-replicaset
      labels:
        app: nginx-replicaset
    spec:
      containers:
      - name: nginx-replicaset
        image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-replicaset
```

- kubectl apply -f replicaset-nginx.yaml

- kubectl get pods
- kubectl delete pod 파드명

2. 레플리카세트와 파드의 연관 관계

- 파드는 **레이블 기준**으로 관리
- 레플리카 세트와 파드 함께 삭제
  - **kubectl delete replicaset 레플리카세트명**
- 레플리카 세트만 삭제
  - **--cascade=false 옵션** 사용
  - kubectl delete replicaset 레플리카세트명 --cascade=false
  - kubectl delete replicaset 레플리카세트명 --cascade=orphan
- 파드의 라벨 확인
  - **kubectl get pods --show-labels**

```
$ vi replicaset-nginx.yaml
$ kubectl apply -f replicaset-nginx.yaml
replicaset.apps/nginx-replicaset created
$ kubectl get rs,pods
NAME                                DESIRED   CURRENT   R
EADY   AGE
replicaset.apps/nginx-replicaset   3         3         0
34s

NAME                            READY   STATUS
RESTARTS   AGE
pod/nginx-replicaset-dmwm5   0/1     ImagePullBackOff
0          34s
pod/nginx-replicaset-gbr24   0/1     ImagePullBackOff
0          34s
pod/nginx-replicaset-rw8qw   0/1     ImagePullBackOff
0          34s
```

- **kubectl get replicaset**
  - DESIRED: 레플리카세트 설정에 지정한 파드의 개수

    - CURRENT: 레플리카세트를 이용해 클러스터에서 동작하는 실제 파드의 개수
- **kubectl edit replicaset 레플리카세트명**
    - 수정하려고 하는 레플리카세트의 개수 등을 수정