7. 크론잡

크론잡

- **잡을 시간 기준으로 관리**하도록 생성
- 지정한 시간에 **한번만** 잡을 실행하거나 지정한 시간동안 **주기적**으로 잡을 **반복 실행**할 수 있다.
- 시간을 지정할 때는 리눅스의 cron 명령어에서 사용하는 옵션 형식을 그대로 사용

1. 크론잡 사용하기

- 크론잡 설정 예(cronjob/cronjob.yaml)

```yaml
apiVersion: batch/v1
kind: CronJob
metadata:
  name: hello
spec:
  schedule: "*/1 * * * *"
  jobTemplate:
    spec:
      template:
        spec:
          containers:
          - name: hello
            image: busybox
            args:
            - /bin/sh
            - -c
            - date; echo Hello from the Kubernetes cluster
          restartPolicy: OnFailure
```

- 크론잡의 핵심인 스케쥴 지정은 .spec.schedule 필드에 설정
- 어떤 작업을 실행할 지는 .spec.jobTemplate의 하위 필드에 설정
- .spec.jobTemplate.spec.template.spec.containers[].args[] 필드: 간단 환영메시지 출력하는 셸 스크립트 설정

- kubectl run 명령으로도 크론잡을 사용할 수 있으나 너무 복잡
- kubectl get cronjobs 명령으로 크론잡의 스케쥴 설정을 확인
  - **SUSPEND**: 현재 이 크론잡이 정지되었는지 확인. False이므로 정지되지 않았다는 뜻
  - **ACTIVE**: 현재 실행 중인 잡이 있는 지 확인
  - **LAST SCHEDULE**: 마지막으로 잡을 실행한 후 어느 정도 시간이 지났는지

```
$ kubectl get cronjob
NAME    SCHEDULE      SUSPEND   ACTIVE   LAST SCHEDULE   AG
E
hello   */1 * * * *   False     0        <none>          6s
```

- kubectl get jobs 명령으로 잡 확인
  - **COMPLETE**: 작업을 성공적으로 완료한 횟수/총 작업 횟수
  - **DURATION**: 작업을 성공적으로 완료하는 데 걸린 시간

```
$ kubectl get jobs
NAME             COMPLETIONS   DURATION   AGE
hello-28932949   1/1           12s        2m53s
hello-28932950   1/1           6s         113s
hello-28932951   1/1           6s         53s
```

- kubectl delete cronjobs 크론잡명
  - 크론잡이 생성했던 잡들까지 한꺼번에 삭제