Ch8. 인그레스

인그레스

- 주로 클러스터 외부에서 안에 있는 파드에 접근할 때 사용하는 방법
- 서비스와의 차이점은 주로 **L7 영역의 통신**을 담당해서 처리한다는 것

---

1. 인그레스의 개념

Ingress

- 클러스터 외부에서 안으로 접근하는 요청들을 어떻게 처리할지 정의해 둔 규칙모음
- 클러스터 외부에서 접근해야 할 URL을 사용할 수 있도록 하고, 트래픽 로드밸런싱, SSL 인증서 처리, 도메인 기반 가상 호스팅도 제공한다.
- 인그레스 자체는 이런 규칙을 정의해둔 자원이고, 실제로 동작시키는 것은 Ingress Controller이다.
- 클라우드 서비스를 사용하면 별다른 설정 없이 자체 로드밸런서 서비스와 연동해서 인그레스를 사용할 수 있다.
- 클라우드 서비스를 사용하지 않고 직접 쿠버네티스 클러스터를 구축해서 사용한다면 인그레스 컨트롤러를 직접 인그레스와 연동해야 한다. 가장 많이 사용하는 도구가 쿠버네티스에서 제공하는 **ingress-nginx**이다.
- ingress-nginx 컨트롤러는 인그레스에 설정한 내용을 nginx 환경 설정으로 변경해서 nginx에 적용한다.
- 인그레스 설정 예(Ingress/ingress-basic.yaml)

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: test
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
spec:
  rules:
  - host: foo.bar.com
    http:
```

```
      paths:
      - path: /foos1
        backend:
          serviceName: s1
          servicePort: 80
      - path: /bars2
        backend:
          serviceName: s2
          servicePort: 80
  - host: bar.foo.com
    http:
      paths:
      - backend:
          serviceName: s2
          servicePort: 80
```