

GCP 네트워크 환경 구성하기 (1)

개요

이번 실습에서는 리소스를 배포하기 위한 VPC(네트워크) 환경을 구축 합니다.

목표

- 커스텀 모드의 VPC를 만들기
- 서브넷 만들기

작업 1. VPC 만들기

VPC 네트워크 및 방화벽 규칙 만들기

먼저 VM 인스턴스의 VPC 네트워크를 생성한 다음 SSH 액세스를 허용하는 방화벽 규칙을 만듭니다.

1. Google Cloud 콘솔의 **탐색 메뉴()**에서 **VPC 네트워크 > VPC 네트워크**를 클릭합니다.
2. **VPC 네트워크 만들기**를 클릭합니다.
3. 이름에 **myinet**을 입력합니다.
4. **서브넷 생성 모드**에서 **맞춤설정**을 클릭합니다.
5. **새 서브넷**에서 다음을 지정하고 나머지 설정은 기본값으로 둡니다.

속성	값(지정된 대로 값 입력 또는 옵션 선택)
이름	myinet-seoul
리전	asia-northeast3(서울)
IPv4 주소 범위	10.200.1.0/24
비공개 Google 액세스	사용

6. 완료를 클릭 합니다.
7. **방화벽 규칙**에서 사용 가능한 규칙을 모두 선택합니다.
이들은 기본 네트워크에 지정된 표준 방화벽 규칙과 동일합니다.
deny-all-ingress 및 **allow-all-egress** 규칙도 표시되지만 이러한 규칙은 묵시적이기 때문에 사용자가 선택하거나 중지할 수 없습니다. 이 두 규칙은 **우선순위**가 낮으므로

(정수 값이 클수록 우선순위가 낮음) ICMP, 커스텀, RDP, SSH 규칙이 먼저 고려됩니다.

8. **만들기**를 클릭하고 네트워크가 생성될 때까지 기다립니다.