

Roteiro de Ambientes — Gestor

DEV (testes) x PROD (produção) · referência commit `b210fa15` · tag `baseline-superadmin-2026-10-02` · 03/10/2026
Pasta DEV: `C:\Users\mjtam\developer` (branch `dev`) · Pasta PROD: `C:\Users\mjtam\developer-prod` (branch `main`)

1. O que foi feito

Superadmin (validado)

- Acesso irrestrito a todas as empresas para `mjtamanhoni@gmail.com` (Go, BFF e frontend).
- Correção do bug de login "Usuário não localizado".

Higiene do Git

Commit	O que fez
<code>9102d4e2</code>	Removeu 13.763 arquivos do versionamento (<code>node_modules</code> , <code>dist</code> , <code>.env</code>) e criou regras de ignore
<code>503f859f</code>	Versionou o que regras gerais bloqueavam por engano: manifests dos mobiles, <code>gradlew.bat</code> , <code>build-apk.bat</code> , ícones Android, migrações <code>.sql</code>
<code>b210fa15</code>	Parametrizou portas via <code>.env</code> (<code>vite</code> , <code>publicar</code> , <code>iniciar_tudo</code>) e criou os scripts de operação

Estrutura de ambientes

- **Tag** `baseline-superadmin-2026-10-02` — ponto de retorno garantido.
- **Branch** `dev` para testes; `main` só muda por promoção.
- **Clone PROD** em `C:\Users\mjtam\developer-prod` (mesmo repositório Git).
- **Banco** `gestor_dev` criado por cópia do `gestor`.

Separação de configuração (cada pasta tem a sua — não versionada)

Arquivo	DEV (testes)	PROD (produção)
Go <code>src\.env</code>	porta 9001 , banco gestor_dev , JWT <code>eddb385f...</code>	porta 9000 , banco gestor , JWT <code>c7f9a1b2...</code>
BFF <code>server\.env</code>	porta 3002 → Go 9001	porta 3001 → Go 9000
Client <code>.env.local</code>	Vite 5174 → BFF 3002	não existe (produção serve dist)
Mobiles <code>.env</code>	<code>localhost:9001</code>	<code>localhost:9000</code> / <code>duckdns</code>

JWTs diferentes de propósito: token emitido no DEV **não vale** no PROD.

Cópias manuais para o PROD (não versionadas por segurança)

Keystores de assinatura APK, `local.properties`, `Fotos/`, `apk/`, `data/`.

2. As duas pastas

C:\Users\mjtam\developer ← TESTES/DEV (branch dev) é aqui que você programa
C:\Users\mjtam\developer-prod ← PRODUÇÃO (branch main) NUNCA edite arquivo aqui

	DEV	PROD
Go	:9001	:9000
BFF	:3002	:3001
Frontend	:5174 (Vite, hot reload)	:3001 (dist estático)
Banco	gestor_dev	gestor
Como sobe	iniciar_tudo.bat	publicar.bat

3. Fluxo diário

1. **PROGRAMAR** na pasta DEV (sobe sozinho com hot reload).
2. **TESTAR** em `http://localhost:5174`.
3. **COMMITAR** na pasta DEV, branch `dev`:

```
git add -A
git commit -m "descricao do que mudou"
```

4. **QUANDO ESTIVER OK**, rodar `aplicar-no-prod.bat` (na pasta DEV).

4. Promover DEV → PROD (aplicar-no-prod.bat)

Rodar na pasta DEV. Ele faz sozinho, com segurança:

1. **Recusa** se houver alteração não commitada (nunca promove meio-trabalho).
2. `git fetch . dev:main → main` avança para o `dev` (fast-forward, não bagunça sua pasta).
3. Chama o `atualizar.bat` do PROD → `git pull` + rebuild (client, BFF, Go) + restart.

Resultado: o PROD roda exatamente o commit que você testou. As janelas novas abrem automaticamente.

5. Rollback (rollback.bat — pasta PROD)

1. rodar `rollback.bat`
 2. escolher a tag/commit (ex.: `baseline-superadmin-2026-10-02`)
 3. confirmar com "s"
- `git reset --hard` + rebuild + restart automáticos

Regra prática: crie tag antes de cada promoção importante: `git tag nome-do-teste`

6. Comandos Git de bolso

Quero...	Comando (pasta DEV)
Ver o que mudei	<code>git status / git diff</code>
Salvar no histórico	<code>git add -A + git commit -m "..."</code>
Ver histórico	<code>git log --oneline -10</code>
Promover para PROD	rodar <code>aplicar-no-prod.bat</code>
Marcar um ponto	<code>git tag nome-da-tag</code>
Voltar código antigo (PROD)	rodar <code>rollback.bat</code>
Ver em que commit está o PROD	<code>git -C C:\Users\mjtam\developer-prod log --oneline -1</code>

7. Regras de ouro

1. **Programar só na pasta DEV.** O PROD só recebe código via `git pull`.
2. **Nunca `git commit` na pasta PROD** — o pull falharia e o histórico bagunça.
3. **`.env` e keystores não estão no Git** — nunca versionar; se clonar de novo, copiar à mão.
4. Commite sempre na `dev`; `main` só muda por promoção (`aplicar-no-prod.bat`).
5. Rollback é `git reset` + rebuild — **nunca edite arquivo no PROD** para "consertar" (será sobrescrito no próximo pull).
6. Antes de promoção grande: **tag**. Depois dela, rollback é imediato.

8. Estado no momento desta documentação

- DEV = PROD = `b210fa15` (4 commits à frente do GitHub — push opcional, não feito).
- Árvores Git limpas nas duas pastas.
- Pendência opcional: `git push origin main dev` para backup na nuvem.

9. Se algo falhar

Sintoma	Causa provável	Solução
Porta ocupada ao subir	processo antigo ainda rodando	feche a janela antiga ou finalize pelo Task Manager
"Há alterações não commitadas" na promoção	trabalho meio pronto na DEV	commite ou <code>git stash</code> e rode de novo
PROD subiu mas dá erro de JWT	<code>.env</code> trocado entre pastas	confira <code>HORSE_JWT_SECRET</code> (BFF) = <code>JWT_SECRET</code> (Go) dentro de cada ambiente
Login falha só no DEV	banco <code>gestor_dev</code> com dados de teste	esperado — dados mudam só no seu banco de teste
Quer recomeçar o PROD do zero	—	<code>rollback.bat</code> → tag desejada