

Manual: Instalación y configuración de SonarQube

Proyecto: React ToDo | **Project Key:** react-demo-todo | **Fecha:** Agosto 2026

1. Requisitos previos

Herramienta	Versión	Verificar
Node.js	18+	node -v
npm	9+	npm -v
Git	cualquiera	git --version
Docker Desktop (recomendado)	reciente	docker --version

Windows: Si PowerShell bloquea npm, usa npm.cmd o Git Bash.

2. Instalar SonarQube Server

2.1 Con Docker (recomendado)

1. Abre **Docker Desktop** y espera a que esté en ejecución.
2. Ejecuta en terminal:

```
docker run -d --name sonarqube -p 9000:9000 sonarqube:latest
```

3. Espera 1–2 minutos.
4. Abre **http://localhost:9000**

2.2 Sin Docker

1. Descarga SonarQube Community:
sonarsource.com/products/sonarqube/downloads

2. Extrae el ZIP (ej. `C:\sonarqube`).
3. Ejecuta `bin\windows-x86-64\StartSonar.bat` .
4. Abre **`http://localhost:9000`**

2.3 Detener / reiniciar (Docker)

```
docker stop sonarqube
docker start sonarqube
```

3. Primer acceso

1. Ve a **`http://localhost:9000`**
2. Usuario: `admin` — Contraseña: `admin`
3. Cambia la contraseña cuando te lo pida.

4. Crear el proyecto en SonarQube

1. **Create** → **Manually**
2. Project key: `react-demo-todo`
3. Display name: `React Demo-todo`
4. **Set Up** → **Locally**
5. Genera un token (nombre ej. `cursor-local`)
6. Copia el token (`squ_...`). No se vuelve a mostrar completo.

5. Configurar el proyecto React

5.1 Instalar dependencias

```
cd C:\Users\cotit\OneDrive\Desktop\toDo
npm install
```

5.2 Crear sonar-project.properties

```
copy sonar-project.properties.example sonar-project.properties
```

Edita y pon tu token:

```
sonar.projectKey=react-demo-todo
sonar.projectName=React Demo-todo
sonar.host.url=http://localhost:9000
sonar.token=TU_TOKEN_AQUI
sonar.sources=src
sonar.tests=src
sonar.test.inclusions=**/*.test.js,**/*.test.jsx
sonar.exclusions=**/node_modules/**,**/coverage/**,**/*.test.js,**/*.test.jsx,**/
sonar.javascript.lcov.reportPaths=coverage/lcov.info
```

sonar-project.properties está en .gitignore. No subas el token a Git.

6. SonarLint en Cursor

1. **Ctrl + Shift + X** → instala **SonarQube for IDE** (SonarLint).
2. **Ctrl + Shift + P** → conectar a SonarQube.
3. URL: **http://localhost:9000** + tu token.
4. Project key: **react-demo-todo**

En **.vscode/settings.json** :

```
{
  "sonarlint.connectedMode.project": {
    "connectionId": "cursor-token",
    "projectKey": "react-demo-todo"
  }
}
```

7. Ejecutar análisis completo

Paso 1 — Cobertura:

```
npm run test:coverage
```

Paso 2 — Sonar:

```
npm run sonar
```

Paso 3 — Ver resultados:

```
http://localhost:9000/dashboard?id=react-demo-todo
```

8. Cobertura en HTML

1. `npm run test:coverage`
2. Abre `coverage/index.html` en el navegador.

9. Flujo de trabajo

```
Codificar (SonarLint en IDE) ↓ npm run test:coverage ↓ npm run sonar ↓ Dashboard  
localhost:9000
```

10. Jenkins (opcional)

El `Jenkinsfile` ejecuta tests, build y sonar-scanner.

Credenciales en Jenkins:

ID	Valor
sonar-token	Token squ_...
sonar-host-url	http://localhost:9000

11. Solución de problemas

Problema	Solución
npm bloqueado en PowerShell	Usa <code>npm.cmd</code> o Git Bash
Error de autenticación	Verifica token y que SonarQube esté en <code>localhost:9000</code>
SonarQube no arranca	<code>docker logs sonarqube</code>
SonarLint sin issues	Revisa conexión, project key, Reload Window

Cobertura 0% en Sonar

Ejecuta test:coverage antes de sonar

12. Archivos del proyecto

Archivo	Descripción
sonar-project.properties.example	Plantilla
sonar-project.properties	Config local con token
package.json	Scripts test:coverage y sonar
coverage/lcov.info	Reporte para Sonar
coverage/index.html	Reporte visual
Jenkinsfile	Pipeline CI

13. Comandos rápidos

```
npm run dev          # Desarrollo
npm test             # Tests
npm run test:coverage # Cobertura
npm run sonar        # Análisis Sonar

docker run -d --name sonarqube -p 9000:9000 sonarqube:latest
docker start sonarqube
docker stop sonarqube
```