



Tecnimont

WELDED BASE PIPING SUPPORTS Supporti tubazioni di base saldati

STANDARD TYPE
Tipo Standard

BWC

FOGLIO
Sheet

6

ISSUE
Em.

02

| TYPE Tipo * (1a) | RESTRAINT OPTION Variante di vincolo | SUPPORT OPTION Variante di appoggio | MATERIAL CLASS Classe materiali | | CHARACTERISTIC DIMENSIONS Dimensioni caratteristiche DN or NPS dn or nps | | DIMENSIONS Dimensioni | | | | DESIGN DATA Dati di progetto (1) |
|------------------------|---|--|------------------------------------|------------------|---|--------|--------------------------|--------|---|----|-------------------------------------|
| | | | SUPPORT Supporto | PIPE Tubo (●) | | | A | B | R | EL | |
| BW06 | * (1b) | * (1c) | * (1d) | * (2a) | * (3a) | * (3b) | * (4a) | * (4b) | | * | |

SEE SHEET
Ved. foglio

7&8

SEE SHEETS
Vedere fogli

9 & 10

SEE SHEET - Vedere foglio 9

| dn | nps | C (FOR R=1,5DN-NPS) | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 40 | 1 1/2" | 21 | 32 | 39 | 47 | 54 | 69 | | | | | |
| 50 | 2" | | 27 | 35 | 44 | 51 | 66 | | | | | |
| 65 | 2 1/2" | | | | 37 | 45 | 62 | 78 | | | | |
| 80 | 3" | | | | 30 | 39 | 58 | 75 | | | | |
| 90 | 3 1/2" | | | | | 30 | 52 | 70 | | | | |
| 100 | 4" | | | | | | 65 | 97 | | | | |
| 125 | 5" | | | | | | | 88 | 122 | | | |
| 150 | 6" | | | | | | | 75 | 112 | 143 | | |
| 200 | 8" | | | | | | | | | 124 | 145 | |
| 250 | 10" | | | | | | | | | | 120 | |
| 300 | 12" | | | | | | | | | | | |
| 350 | 14" | | | | | | | | | | | |
| 400 | 16" | | | | | | | | | | | |
| 450 | 18" | | | | | | | | | | | |
| DN | ► | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| NPS | ► | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" |

| dn | nps | C (FOR R=1,5DN-NPS) | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 40 | 1 1/2" | | | | | | | | | | | |
| 50 | 2" | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2 1/2" | | | | | | | | | | | |
| 80 | 3" | | | | | | | | | | | |
| 90 | 3 1/2" | | | | | | | | | | | |
| 100 | 4" | | | | | | | | | | | |
| 125 | 5" | | | | | | | | | | | |
| 150 | 6" | | | | | | | | | | | |
| 200 | 8" | 176 | | | | | | | | | | |
| 250 | 10" | 155 | 189 | 220 | | | | | | | | |
| 300 | 12" | | 168 | 202 | 234 | | | | | | | |
| 350 | 14" | | | 188 | 222 | 254 | 287 | 317 | | | | |
| 400 | 16" | | | | 200 | 235 | 270 | 302 | 332 | 362 | 390 | |
| 450 | 18" | | | | | 210 | 248 | 283 | 214 | 346 | 376 | |
| DN | ► | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |
| NPS | ► | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | |

Questo documento è proprietà di Tecnimont e non può essere utilizzato in alcun modo da terzi senza preventiva autorizzazione

THIS DOCUMENT IS TECNIMONT'S PROPERTY AND CANNOT BE USED BY OTHERS FOR ANY PURPOSE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT