

STANDARD TYPE
Tipo Standard

P1

FOGLIO 33 ISSUE Em. 03

P28

WELDED ATTACHMENT FOR COLD INSULATED 90°ELBOW (R=1,5DN-NPS) - DIMENSIONS Attacco saldato per curva a 90°isolata per il freddo (R=1,5DN-NPS) - Dimensioni

- FOR ASSEMBLY DRAWING AND DESIGN DATA SEE SHEET 30
- FOR DETAILS SEE SHEET 31

- Per disegno d'assieme e dati di progetto vedere foglio 30
- Per particolari vedere foglio 31

SIZE Grandezza		dn) nps	В	B1	B3	C1	D1	E	F	G	L	М	N	0	01	R	S	
DN	NPS												(■)						
50	2"	40	1 1/2"	250	175	100	120	150	110	80	110	185	10	35	12	20	76	5	
50				350	195	180	120		130	00	110	265	10	55	12	20	70		
65	2 1/2"	50	2"	250	182	100	120	160	129	80	120	185	10	35	12	20	95	5	
				350	202	180	1	-	149	-		265							
80	3"	50	2"	250	190	100	150	160	130	110	120	190	12	40	14	22	114	5	
				350	210	180			150		,,,,	270							
90	3 1/2"	80	3"	250	196	100	150	190	175	110	150	190	12	40	14	22	133	5	
				350	216	180			195			270							
100	4"	80	3"	250	202	100	150	190	177	110	1150 F	190	1 12	40	14	22	152	5	
				350	222	180			197			270							
125	5"	100	4"	250	211	100	170	220	209	130	180	200	12	40	14	22	191	10	
	6"	100	4"	350 250	231	180	200	260	229			280		55	18	26	229	10	
150				350	244	100			215 235	140	200	230 310	16						
	8"	150	6"	250	250	100	240	310	301			230			18	26	305	10	
200				350	270	180			321	180	250	310	16	55					
250	10"	150	6"	250	277	100	280	310	320			230	16	55	18	26	381	10	
				350	297	180			340	220	250	310							
300	12"	150	6"	250	302	100	320	350	348		280	240	20	60	22	30	457	10	
				350	322	180			368	- 240 I		320							
750	14"	150	6"	250	318	100	350	350	387	070	202	240	20		22	30	533	10	
350				350	338	180			407	2/0	280	320	20	60					
400	16"	200	8"	250	343	100	410	A10	465	320	330	260	24	70	26	34	610	10	
400				350	363	180		410	485	320		340	24	70					
450	18"	200	8"	250	368	100	410	410	493	320	330	260	24	70	26	34	686	10	
450				350	388	180			513	320	330	340							
500	20"	250	10"	250	394	100	510	510	572	H 400	410	285	30	90	33	40	762	10	
				350	414	180		310	592			365	30	30	33				
550	22"	250	10"	250	420	100	510	510	602	400	410	285	30	90	33	40	838	10	
				350	440	180	310	1010	622	100	'''	365							
600	24"	250	10"	250	445	100	510	510	631	400	410	285	30	90	33	40	914	10	
				350	465	180			651			365							

- (m) TRIANGULAR PROFILE ISO METRIC THREAD ACCORDING TO UNI 4535
- (•) SEE NOTE ON SHEET 30

- (**■**) Filettatura metrica ISO a profilo triangolare secondo UNI 4535
- (•) Vedere nota su foglio 30