

PRESCRIPTIONS – Prescrizioni

CONSTRUCTION TOLERANCES

DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE INDICATION: ROUGH ACCURACY AS PER UNI EN 22768-1.

WELDS

EXECUTION AND CONTROL AS PER DESIGN SPECIFICATION

PAINTING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED IN THE PAINTING PROJECT SPC. STANDARD ELEMENTS FOR SUPPORTS CAN BE SUPPLIED: ROUGH (UNPAINTED), WITH THE SOLE APPLICATION OF A PRIMER COAT, OR ENTIRELY PAINTED, AS PROVIDED FOR IN THE ORDER.

AT ANY RATE, THE STANDARD ELEMENT BOLTED TO PIPING SHALL BE ENTIRELY PAINTED PRIOR THE FINAL INSTALLATION, ONCE THE PIPING SECTION CONCERNED HAS BEEN ENTIRELY PAINTED.

MARKING

THE IDENTIFICATION CODE (REFERENCE SPECIFICATION CODE EXCLUDED) DESCRIBED ON PRECEDING SHEET 4 (e.g. P01A / 1 / 50) SHALL BE INDICATED ON A WELL VISIBLE PART OF THE STANDARD ELEMENT. MARKING SHALL BE MADE WITH INDELIBLE PAINT, TAG, OR STENCIL.

SUPPLY

STANDARD ELEMENTS SHALL BE SUPPLIED FULLY ASSEMBLED OR WITH TIED COMPONENTS.

SHIPMENT

ALL PRECAUTIONS AVOIDING DEFORMATION SHALL BE TAKEN PRIOR TO SHIPMENT. THREADED PARTS AND ELEMENTS SUBJECT TO RUSTING SHALL BE TREATED AS PROVIDED FOR IN THE ORDER.

PACKING

AS PROVIDED FOR IN THE ORDER.

REFERENCES

- PAINTING DESIGN SPECIFICATION
- WELDING DESIGN SPECIFICATION
- UNI EN 22768-1 – GENERAL TOLERANCES – TOLERANCES FOR LINEAR AND ANGULAR DIMENSIONS WITHOUT THE INDICATION OF SPECIFIC TOLERANCES

Tolleranze di costruzione

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione grossolana secondo UNI EN 22768-1

Saldature

Esecuzione e controllo secondo Specifica di progetto

Pitturazione

Salvo come diversamente indicato nella specifica di progetto gli elementi standard per supporti possono essere forniti: grezzi (non pitturati), con la sola applicazione del primer o completamente pitturati secondo prescrizione in sede di ordinazione.

Ad ogni modo, gli elementi imbullonati alla tubazione, devono essere interamente pitturati prima dell'installazione definitiva e dopo che anche il tratto di linea interessato sia stato completamente pitturato.

Marcatura

Il codice d'identificazione (escluso codice identificativo della Specifica di riferimento) descritto sul precedente foglio 4 (es.: P01A / 1 / 50) deve essere riportato su una parte ben visibile dell'elemento standard. La marcatura deve essere eseguita mediante vernice indelebile, stampigliatura o targhetatura.

Fornitura

Gli elementi standard devono essere forniti con tutti i componenti assemblati o uniti mediante legatura.

Spedizione

Per la spedizione devono essere usate tutte le precauzioni necessarie per evitare deformazioni. Le parti filettate e gli elementi ossidabili devono essere protetti mediante trattamenti specificati sull'ordine.

Imballo

Secondo indicazioni specificate sull'ordine.

Riferimenti

- Specifica di progetto per la pitturazione
- Specifica di progetto per le saldature
- UNI EN 22768-1 – Tolleranze generali – Tolleranze per dimensioni lineari ed angolari prive di indicazioni di tolleranze specifiche