



University of sigmas

Oiowe chady

Adam Biel, Mateusz Jurach, Karol Źeleźnik

2024-02-26

1

Headers

1

2

Data structures

1

Headers (1)

```
.vimrc

.bashrc

main.cpp
Opis: makra i debugi
```

```
using namespace std;
#ifdef DEBUG
auto&operator<<(auto &o, pair<auto, auto> p) {o << "(" << p.
    first << ", " << p.second << ")"; return o;}
auto operator<<(auto &o, auto x)->decltype(x.end(), o) {o<<"{";
    for(auto e : x) o<<e<<", "; return o<<"}";}
#define debug(X) cerr << "["#X"]": " << X << '\n';
#else
#define cerr if(0)cout
#define debug(X) ;
#endif
#define ll long long
#define all(v) (v).begin(), (v).end()
#define FOR(i,l,r) for(int i=(l);i<=(r);++i)
#define ROF(i,r,l) for(int i=(r);i>=(l);--i)
#define REP(i,n) FOR(i,0, (n)-1)
#define ssize(x) int(x.size())
#define fi first
#define se second
#define mp make_pair
#define eb emplace_back

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);

    return 0;
}
```

```
gen.cpp
Opis: Dodatek do generowania testów, lub innego losowania. Zakomen-
towaną linijkę można dodać na początku main(), by test i zawsze generował
to samo.
```

```
mt19937 rng(random_device{}());
int rd(int l, int r) {
    return uniform_int_distribution<int>(l, r)(rng);
}

//rng.seed(atoi(argv[1]))
```

Data structures (2)

```
wavelet.cpp
Opis:  $O(\log^2 ALPH)$ , constructor przyjmuje ciąg na którym rozpinamy
drzewo, rank(l, r, k) zwraca  $k$ -tą najmniejszą liczbę na przedziale  $[l; r]$ .
(Uwaga!) Stała pamięciowa jest dosyć duża (około 262 Mb, dla  $N, Q \leq 2 \cdot 10^5$ ).
```

```
//funkcja cnt jest w  $O(\log)$  co daje cale operacje w  $O(\log^2)$ ,
da sie cnt w czasie stalym — do dopisania
struct wavelet_tree {
    const static int ALPH = (1<<18)-1;
    struct Node {
        int low, high, mid;
```

```
vector<int> v;
Node *left, *right;

Node() {
    low = 0, high = ALPH;
    left = right = nullptr;
    mid = (low+high)/2;
}

Node (const vector<int> &x, const vector<int> &t, int a =
    0, int b = ALPH): low(a), high(b), v(x) {
    mid = ((ll)low+high)/2;
    if(ssize(x) && low != high) {
        vector<int> div[2];
        for(auto e : v) div[t[e]<=mid].eb(e);
        if(ssize(div[1])) left = new Node(div[1], t, low, mid);
        else left = nullptr;
        if(ssize(div[0])) right = new Node(div[0], t, mid+1,
            high);
        else right = nullptr;
    }
    else {
        left = right = nullptr;
    }
}

};

Node *root;
wavelet_tree(const vector<int> &b) {
    vector<int> idx;
    REP(i, ssize(b)) idx.eb(i);
    root = new Node(idx, b);
};

int cnt(Node *v, int l, int r) {
    if(v == nullptr) return 0;
    return int(upper_bound(all(v->v), r)-lower_bound(all(v->v),
        l));
}

int rank(int l, int r, int k, Node *v) {
    if(v->low == v->high) return v->low;
    if(cnt(v->left, l, r) >= k) return rank(l, r, k, v->left);
    else return rank(l, r, k-cnt(v->left, l, r), v->right);
}

int rank(int l, int r, int k) {
    return rank(l, r, k, root);
}

void clear(Node *v) {
    if(v->left != nullptr) clear(v->left);
    if(v->right != nullptr) clear(v->right);
    delete v;
}

~wavelet_tree() {
    clear(root);
}

};
```

```
fenwick-tree.cpp
Opis: (Binary Indexed Tree)  $O(\log N)$ , indeksowane od 0. Update w
punkcie, zapytanie na przedziale
```

```
struct BIT {
    vector<int> tree;
    int N;
    BIT() {N = 0};
    BIT(int n) {
        N = n;
```

```
tree.resize(N);
}

void resize(int n) {
    N = n;
    tree.resize(N);
}

void update(int p, int x) {
    for (++p; p <= N; p += (p&-p)) tree[p-1] += x;
}

int sum(int r) {
    int res = 0;
    for (; r > 0; r -= (r&-r)) res += tree[r-1];
    return res;
}

int query(int l, int r) {return sum(r+1)-sum(l);}
int lower_bound(int sum) {
    int pos = 0;
    for (int pw = 1<<25; pw; pw>>=1) {
        int npos = pos+pw;
        if (npos <= N && tree[npos-1] < sum) {
            pos = npos; sum -= tree[pos-1];
        }
    }
    return pos;
}

};
```