

form > label, input, button, div

form ← Event Listener "Submit"

prevent Default? → submit X

← only one

```
if (input1 == 0) { alert; return; }
```

```
if (input2 == 0) { alert; return; }
```

div.innerHTML = input1.value + input2.value

(2)

form > label, select > option, div

form ← Event Listener "submit"

```
preventDefault()
```

array

→ $\langle \text{option} \rangle 0, 1, 2, \dots$

select .selectedIndex

← Multi

```
if (this == 0) { alert; return; }
```

div.innerHTML = select[this].value

(3)

select > option ^{text} input ^P
 └ value → "." 1, 2, 3

select ↙ EventListener "change"

if (e.currentTarget [~ .selectedIndex].value) value
 { window.open (↓) } → open new tab

input1 ↙ EventListener "change"


input2 . value = input1 . value

input3 ↙ EventListener "keyup"

p . innerHTML = e . Tar . value

(4) form > label _{1, 2, 3} > input name = "subject" ^{button} P

Selector ("input [name = 'subject'] ")



forEach

EventListener "change"

p . innerHTML = ~ . value

button "click"

Array.from() = some()

(v,i) ⇒ { if () { } }

checked

innerHTML = .value
return true;

Array.prototype.some()

method of array

: returns T/F ← T/F of cb func

⇒ true → button runs