

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7
8   <style>
9     .img-list {
10       list-style: none;
11       padding: 0;
12       margin: 0;
13       width: 640px;
14       margin: auto;
15       display: flex;
16
17       li {
18         flex: 1 0 20%;
19
20         a {
21           display: block;
22           margin: 10px;
23
24           img {
25             width: 100%;
26           }
27         }
28       }
29     }
30
31     .viewer {
32       width: 620px;
33       margin: auto;
34       padding: 0 10px;
35
36       img {
37         width: 100%;
38       }
39     }
40   </style>
41 </head>
42 <body>
43   <ul class='img-list'>
44     <li><a href="img/img01.jpg" title="테스트 이미지 1" class='link'></a></li>
45     <li><a href="img/img02.jpg" title="테스트 이미지 2" class='link'></a></li>
46     <li><a href="img/img03.jpg" title="테스트 이미지 3" class='link'></a></li>
47     <li><a href="img/img04.jpg" title="테스트 이미지 4" class='link'></a></li>
48     <li><a href="img/img05.jpg" title="테스트 이미지 5" class='link'></a></li>
49   </ul>
50
51   <div class='viewer'>
52     
53   </div>
54
55   <script>
56     document.querySelectorAll(".link").forEach((v, i) => {
57       console.group(`${i} 번째 원소`);
58       console.log(v);
59       console.groupEnd();
60
61       v.addEventListener('click', e => {
62         // 링크에 대한 클릭 이벤트 발생 후 href 속성이 동작하게 된다.
63         // 아래 구문은 링크에 대한 클릭 이벤트 동작 후,
64         // href 속성이 동작하는 것을 방지한다.
65         e.preventDefault();
66
67         // 클릭된 링크가 갖는 속성값 가져오기
68         // --> 링크가 가르키는 원본 이미지의 주소
69         const src = e.currentTarget.getAttribute("href"); // --> img/img04.jpg
70         const title = e.currentTarget.getAttribute("title"); // --> 테스트 이미지 4
71         console.log(src);
72         console.log(title);
73
74         const target = document.querySelector("#target"); // --> img
75         target.setAttribute("src", src);
76         target.setAttribute("alt", title);
77       });
78     });
79   </script>
80 </body>
81 </html>

```

index

value

itself object

only to the clicked one.  
important in a loop.

the value of the attri

if target, null  
 starting point : img → target  
 handler point : ① → currentTarget

get values of  
 clicked <a>  
 and save to  
 "#target" (img)