

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Document</title>
7    </head>
8    <body>
9      <ul id="post1">
10        <li><span class="thumb">1</span></li>
11        <li><span class="thumb">2</span></li>
12        <li><span class="thumb">3</span></li>
13        <li><span class="thumb">4</span></li>
14      </ul>
15
16      <ul id="post2">
17        <li><span class="thumb">1</span></li>
18        <li><span class="thumb">2</span></li>
19        <li><span class="thumb">3</span></li>
20        <li><span class="thumb">4</span></li>
21      </ul>
22
23      <button id="btn1" type="button">자손요소</button>
24
25      <script>
26        // 메서드 체인 방식으로 이벤트 정의.
27        document.querySelector('#btn1').addEventListener('click', (e) => {
28          // ul태그 가져오기
29          const post = document.querySelector('#post1');
30
31          // 객체로 가져온 HTMLElement는 그 하위의 요소들을 다시 getElementBy..., querySelector 등의 기능으로 탐색할 수 있다.
32          post.querySelectorAll('.thumb').forEach((v, i) => {
33            v.style.color = '#06f';
34            v.style.fontWeight = 'bold';
35          });
36        });
37      </script>
38    </body>
39  </html>

```

Find this only in post1

All objects are all in objects..

current

- parentElement
- childNodes , children
- preventElement Siblings

05- menu dropdown

07- menu dropdown

08- click → '자'

09- " → '자' ex) 대댓글+

