MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,1211 seconde(s).)

```
CREATE TABLE stagiaires( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100), ville VARCHAR(100) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le co

5 lignes insérées.
Identifiant de la ligne insérée : 5 (traitement en 0,0093 seconde(s).)

```
INSERT INTO stagiaires (nom, ville) VALUES ('Ali', 'Casablanca'), ('Sara', 'Rabat'), ('Khalid', 'Casablanca'), ('Mouna', 'Marrakech'), ('Youssef', 'Rabat');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0391 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE afficher_stagiaires_par_ville( IN ville_param VARCHAR(100) ) BEGIN SELECT * FROM stagiaires WHERE ville = ville_param; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0427 seconde(s).)

```
CALL afficher_stagiaires_par_ville('Casablanca');
```

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

id	nom	ville
1	Ali	Casablanca
3	Khalid	Casablanca

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0062 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE compter_stagiaires() BEGIN DECLARE total INT; SELECT COUNT(*) INTO total FROM stagiaires; SELECT total AS 'Nombre de stagiaires'; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0061 seconde(s).)

```
CALL compter_stagiaires();
```

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Cher

Options supplémentaires

Nombre de stagiaires

5

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0395 seconde(s).)

```
CREATE FUNCTION nombre_stagiaires_par_ville( ville_param VARCHAR(100) ) RETURNS INT BEGIN DECLARE total INT; SELECT
COUNT(*) INTO total FROM stagiaires WHERE ville = ville_param; RETURN total; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PH

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0360 seconde(s).)

```
SELECT nombre_stagiaires_par_ville('Rabat');
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Exp

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cet

Options supplémentaires

nombre_stagiaires_par_ville('Rabat')

2

La requête SQL a été exécutée avec succès. (traitement en 0,0018 seconde(s).)

```
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = DATABASE();
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

Db	Name	Type	Language	Definer	Modified	Created	Security_type	Comme
atelier2	afficher_stagiaires_par_ville	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-11-11 11:32:14	2026-11-11 11:32:14	DEFINER	
atelier2	compter_stagiaires	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-11-11 11:34:35	2026-11-11 11:34:35	DEFINER	

La requête SQL a été exécutée avec succès. (traitement en 0,0010 seconde(s).)

```
SHOW FUNCTION STATUS WHERE Db = DATABASE();
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP] [Actu

Options supplémentaires

Db	Name	Type	Language	Definer	Modified	Created	Security_type	C
atelier2	nombre_stagiaires_par_ville	FUNCTION	SQL	root@localhost	2026-11-11 11:35:26	2026-11-11 11:35:26	DEFINER	

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0176 seconde(s).)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS afficher_stagiaires_par_ville;
```

[Éditer en ligne] [Édit

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0022 seconde(s).)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS compter_stagiaires;
```

[Éditer en ligne] [Édit

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0025 seconde(s).)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS nombre_stagiaires_par_ville;
```

[Éditer en ligne] [Édit

```
CREATE PROCEDURE tester_age(IN age INT) BEGIN IF age >= 18 THEN SELECT 'Majeur'; ELSE SELECT 'Mineur'; END IF; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PH

La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0031 seconde(s).)

```
CALL tester_age(20);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PH

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0014 seconde(s).)

```
CALL tester_note(16);
```

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher

Options supplémentaires

Tres bien

Tres bien

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0388 seconde(s).)

```
CREATE TABLE facture ( id_facture INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom_client VARCHAR(255), qte_eau INT );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le c

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0093 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE inserer_factures() BEGIN DECLARE compteur INT DEFAULT 1; WHILE compteur <= 100 DO INSERT INTO facture
(nom_client, qte_eau) VALUES ( CONCAT('Client', compteur), compteur ); SET compteur = compteur + 1; END WHILE; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]



MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0167 seconde(s).)

```
CALL inserer_factures();
```

[Éditer en ligne

Affichage des lignes 0 - 24 (total de 200, traitement en 0,0298 seconde(s).)

```
SELECT * FROM facture;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [

1 > >> | Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Cherche

Options supplémentaires

		id_facture	nom_client	qte_eau
Éditer Copier Supprimer		1	Client1	1
Éditer Copier Supprimer		2	Client2	2
Éditer Copier Supprimer		3	Client3	3
Console de requêtes SQL	Supprimer	4	Client4	4

1 > >> | Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette t

Options supplémentaires

	id_facture	nom_client	qte_eau	montant_a_payer
Éditer Copier Supprimer	1	Client1	1	1.00
Éditer Copier Supprimer	2	Client2	2	2.00
Éditer Copier Supprimer	3	Client3	3	3.00
Éditer Copier Supprimer	4	Client4	4	4.00
Éditer Copier Supprimer	5	Client5	5	5.00
Éditer Copier Supprimer	6	Client6	6	6.00
Éditer Copier Supprimer	7	Client7	7	7.00
Éditer Copier Supprimer	8	Client8	8	8.00
Éditer Copier Supprimer	9	Client9	9	9.00
Éditer Copier Supprimer	10	Client10	10	10.00
Éditer Copier Supprimer	11	Client11	11	11.50

Console de requêtes SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0129 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE supprimer_stagiaire(IN p_id INT) BEGIN DELETE FROM stagiaires WHERE id = p_id; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le c

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0077 seconde(s).)

```
CALL supprimer_stagiaire(1);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le c

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0004 seconde(s

```
SELECT @nb AS total_stagiaires;
```

Profilage [Éditer

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lign

Options supplémentaires

total_stagiaires
4

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT @ajout AS nouveau_stock;
```

Profilage [Éditer en

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes

Options supplémentaires

nouveau_stock
30