

Примечания

1. Можно использовать любой из проектов, который был использован в лабораторных 1, 2, 4
2. Mock-сервера нужны в разных случаях:
 - a. основной проект тестируется и разрабатывается в закрытой сети
 - b. внешний сервис требует закупки прав, невозможной на этапе разработки и тестирования
 - c. внешний сервис требует аппаратных ресурсов, которые недоступны разработчику
 - d. внешний сервис ещё не выбран, но есть несколько кандидатов с похожим контрактом взаимодействия
 - e. внешний сервис требует использования реальных платёжных средств при работе с ним
 - f. всё сразу

Лабораторная работа № 8

Задание

1. Добавить в выбранный проект сценарий интеграции с любым внешним сервисом, который для студента является “чёрным ящиком”, но для которого описан контракт взаимодействия (контракт может быть описан в любом формате – .wsdl, .proto, swagger, официальная документация с примерами)
2. Реализовать сценарий интеграции в коде проекта
3. Реализовать E2E-сценарий тестирования этой интеграции
4. Реализовать mock-сервер внешнего сервиса
5. Настроить пайплайн выполнения тестового E2E-сценария с mock-сервером и реальным сервисом
6. Настроить запуск окружения для демонстрации этого сценария с mock-сервером и реальным сервисом
7. Провести нагрузочный тест (фиксированная нагрузка) из ЛР 4 с использованием mock-сервера в тестовом контуре

Требования

1. Внешний сервис может быть чем угодно – любой из сервисов yandex cloud, vk cloud, amazon web services, любая платёжная система, любая внешняя ИИ и т.д. – согласовать с преподавателем
2. Как любая внесистемная зависимость mock-сервер указывается в конфигурации проекта, через эту конфигурацию должно быть реализовано переключение режима работы – с mock-сервером / с реальным сервисом