

- > Frame 4: 61 bytes on wire (488 bits), 61 bytes captured (488 bits) on interface 0
- > Ethernet II, Src: Luxshare_05:fe:b4 (3c:18:a0:05:fe:b4), Dst: Sick_27:31:05 (00:06:77:27:31:05)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.137.10, Dst: 192.168.137.2
- > Transmission Control Protocol, Src Port: 56171, Dst Port: 2111, Seq: 1, Ack: 1, Len: 7

▼ Data (7 bytes)

Data: 02735249203003

[Length: 7]

0000	00 06 77 27 31 05 3c 18 a0 05 fe b4 08 00 45 00	..w'1.<.E.
0010	00 2f 23 73 40 00 80 06 00 00 c0 a8 89 0a c0 a8	./#s@...
0020	89 02 db 6b 08 3f 14 bf d0 e5 4a ed 29 80 50 18	...k.?... ..J.).P.
0030	01 00 93 7f 00 00 02 73 52 49 20 30 03s RI 0.

Anfrage PC -> Sensor

- > Frame 6: 87 bytes on wire (696 bits), 87 bytes captured (696 bits) on interface 0
- > Ethernet II, Src: Sick_27:31:05 (00:06:77:27:31:05), Dst: Luxshare_05:fe:b4 (3c:18:a0:05:fe:b4)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.137.2, Dst: 192.168.137.10
- > Transmission Control Protocol, Src Port: 2111, Dst Port: 56171, Seq: 1, Ack: 8, Len: 33

▼ Data (33 bytes)

Data: 02735241203020362054694d35787820452056322e35342d...

[Length: 33]

0000	3c 18 a0 05 fe b4 00 06 77 27 31 05 08 00 45 00	<..... w'1...E.
0010	00 49 e8 bc 40 00 40 06 be 94 c0 a8 89 02 c0 a8	.I..@.@.
0020	89 0a 08 3f db 6b 4a ed 29 80 14 bf d0 ec 50 18	...?.kJ.)....P.
0030	0b 68 3e 51 00 00 02 73 52 41 20 30 20 36 20 54	.h>Q...s RA 0 6 T
0040	69 4d 35 78 78 20 45 20 56 32 2e 35 34 2d 32 32	iM5xx E V2.54-22
0050	2e 30 36 2e 31 36 03	.06.16.

Antwort vom Sensor