KG 구축 how 보완
자료 준비 · 구조화 자료 매핑 · 비정형 텍스트 추출

벤치마킹한 문헌의 원리와 우리 구현 과정, 그리고 다음 주 계획


2026.10.30 · 문경민

1. KG 구축 단계와 방법론 구체화 현황

- KG 구축은 아래 순서로 수행했다. 모든 단계의 수행은 끝났고, 이번 자료는 그중 자료 준비, 구조화 자료 매핑, 비정형 텍스트 추출의 방법론을 정리했다.
- 이 세 단계를 마치면 KG 에 들어갈 Entity 264 개와 속성 616 개가 만들어진다. 이들을 관계로 이어 KG 를 완성하는 것은 개체 해소·연결이다.
- 모든 단계를 수행했지만, 방법론을 정리한 것은 자료 준비부터 비정형 텍스트 추출까지이다. 나머지는 다음 주에 정리한다(6 장). 각 원리의 자세한 설명은 부록 E 에 있다.

표 1. 단계별 하는 일, 따른 원리, 방법론 정리 여부

단계	하는 일	따른 원리	방법론 정리
자료 준비	소스 구분과 전처리	소스 구분: Huang 외(2026)가 자료를 정형 표와 비정형 텍스트로 나누어 서로 다른 Class 를 채운 원리 전처리: 문헌 근거 없음	**정리함 (2 장)**
구조화 자료 매핑	정형 표의 행·열을 Entity 와 속성으로	Zhou 외(2023)가 OntoDSMS 구축에 사용한 D2RQ 의 매핑 원리	**정리함 (3 장)**
비정형 텍스트 추출	비고에서 운영행위, 별표 3 에서 운영기준을 뽑음	Huang 외(2026)의 규칙 기반 지식 추출	**정리함 (4 장)**
개체 해소·연결	서로 다른 자료의 Entity 를 관계로 이음	Purohit 외(2024)의 개체 중의성 해소 (GraphAide)	**아직 정리 못 함 (다음 주)**
검증	만든 KG 가 온톨로지 제약에 맞는지 확인	—	**아직 정리 못 함 (다음 주)**
저장	CSV 를 Cypher 로 바꿔 Neo4j 에 넣음	Huang 외(2026)의 저장 방식	**아직 정리 못 함 (다음 주)**
검색·답변	질문에 맞는 근거를 찾아 LLM 이 답함	—	**아직 정리 못 함 (다음 주)**



2. 자료 준비: 소스 구분과 전처리

2.1 소스 구분: 자료마다 처리 방법과 채우는 Class 를 정한다

- 따른 원리: Huang 외(2026)는 댐 결함 지식그래프(DDKG)를 만들 때 플랫폼의 정형 표로 c1~c4(Dam 등)를, 보고서의 비정형 텍스트로 c5~c7(위험 형태 등)을 채운다. Class 마다 출처를 정하고, 정형 표인지 비정형 텍스트인지에 따라 처리를 나눈다(부록 E.1).
- 우리 자료 5 가지도 같은 원리로 나누었다(그림 1). 승인 기록 CSV 와 K-water 일자료·시간자료는 열이 정해진 정형 표라서 열 값을 그대로 옮긴다(3 장 구조화 자료 매핑).
- 승인 기록의 비고 열은 표 안에 있지만 "(실제방류는 20 시부터)" 같은 문장이고, 규정 별표 3 은 선 문자(|, –)로 그린 글자라서 칸을 그대로 읽을 수 없다. 둘 다 글자를 읽어 값을 뽑아야 하므로 비정형으로 나누었다(4 장 비정형 텍스트 추출).
- 그래서 비고 열은 두 번 쓰인다. 구조화 자료 매핑에서는 승인 표의 한 칸으로서 원문을 그대로 옮기고, 비정형 텍스트 추출에서는 그 문장을 읽어 운영행위(Operation)를 뽑는다.




그림 1. 소스 구분 — 자료 5 가지의 형태, 처리 방법, 채우는 Class

2.2 전처리: 원본은 그대로 두고, 쓸 수 있는 형태로 정리한다

- Huang 외(2026)의 전처리는 형식이 제각각인 보고서를 마크다운으로 바꾸고(이미지는 OCR) 정규식으로 필요한 구간만 잘라내는 것이다. 우리 자료는 정형 표이거나 이미 글자(XML)라서 이 기술을 쓰지 않았다. 따라서 전처리는 문헌을 따른 방법이 아니라 자료 준비이다.
- 원칙은 원본 값은 바꾸지 않고, 지우거나 바꾼 것은 기록으로 남기는 것이다.

승인 기록: 중복 행을 지우고 대상 댐의 행을 고른다

- 원본은 한강수계 16 개 시설의 승인 3,929 행이다. 행마다 원본 행 번호와 출처 열(기관, 파일명 등)을 붙인다. 원본 행 번호는 구조화 자료 매핑에서 Entity 의 출처가 원본의 어느 행인지 가리키는 데 쓰인다.

- 그림 2 에서 2220 행은 2218 행과 값이 모두 같다. 같은 승인이 두 번 입력된 것으로 보고 2220 을 지우고, (지운 번호, 남긴 번호, 이유)를 로그에 남긴다. 2219 는 방류시작시간이 달라 남긴다. 이렇게 지운 행은 전체 7 행이다.
- 괴산댐, 팔당댐처럼 대상 4 개 댐(충주, 소양강, 횡성, 광동)이 아닌 행은 쓰지 않는다. 남은 80 행이 구조화 자료 매핑의 입력이다.

승인 기록 원본 — 한강수계 16개 시설, 3,929행 중 순차번호 2216~2222

원본 행 번호 (추가)	순차번호	관측소명	승인일	방류시작시간	접수 방류량	비고	출처 (추가)	처리
2216	2216	괴산댐	2016-07-04	2016-07-04 15:30	736	(감소방류 -295㎥/s)	…	대상 외
2217	2217	팔당댐	2016-07-04	2016-07-04 19:00	899	(초기수문방류 130㎥/s)	…	대상 외
2218	2218	광동	2016-07-04	2016-07-04 18:00	200		…	남김
2219	2219	광동	2016-07-04	2016-07-04 18:40	200		…	남김
~~2220~~	~~2220~~	~~광동~~	~~2016-07-04~~	~~2016-07-04 18:00~~	~~200~~		—	지움 = 2218
2221	2221	청평댐	2016-07-04	2016-07-04 21:30	755	(초기수문방류 99㎥/s)	…	대상 외
2222	2222	팔당댐	2016-07-04	2016-07-04 19:20	1757	(증가방류 858㎥/s)	…	대상 외

3,929행 → 중복 7행 지움 → approval_records_clean.csv 3,922행 → 대상 4개 댐 → 80행

지운 행은 approval_preprocess_log.csv에 (지운 번호 2220, 남긴 번호 2218, 이유)로 남긴다. 2219는 방류시작시간(18:40)이 달라 남긴다.

그림 2. 승인 기록 원본의 실제 행과 처리 — 중복 행 2220 을 지우고 대상 댐 행만 남긴다

K-water 시간자료: 두 파일을 이어 붙이고 24 시를 다음날 0 시로 읽는다

- 시간자료는 두 번에 나눠 받았다. 승인 기간에 맞춰 받은 파일(2010-08~2020-12)과 처음 받은 파일(2021-01~2026-09)은 기간이 이어져 겹치는 시각이 없으므로 그대로 이어 붙인다.
- 시각 라벨 SDATE_raw 는 YYYYMMDDHH 형식이고 시가 01~24 로 되어 있다. "24 시"는 일반 시각으로 읽을 수 없으므로 다음날 0 시로 읽는다. 그림 3 의 2020123124 가 2021-01-01 00:00 이 된다. 이렇게 해야 승인·운영 시각과 같은 시각 체계로 비교할 수 있다.
- 수위, 유입량 같은 값은 바꾸지 않고, 빈 값도 채우지 않는다. 결과는 4 개 댐 × 6 개 변수의 508,246 개 (댐, 시각)이며, KG 가 아닌 측정 저장소에 둔다.

파일 ② 승인 기간에 맞춰 추가로 받은 자료 (2010-08 ~ 2020-12)

DAM_CD	SDATE_raw	수위	유입량
1003110	2020123122	131.54	9.441
1003110	2020123123	131.55	171.565

↕ 기간이 이어진다 (겹치는 시각 없음)

파일 ① 처음 받은 자료 (2021-01 ~ 2026-09)

DAM_CD	SDATE_raw	수위	유입량
1003110	2020123124	131.54	0
1003110	2021010101	131.55	186.52

⟹

측정 저장소 이어 붙이고 시각을 읽음

SDATE_raw	시각	수위	유입량
2020123122	2020-12-31 22:00	131.54	9.441
2020123123	2020-12-31 23:00	131.55	171.565
2020123124	2021-01-01 00:00	131.54	0
2021010101	2021-01-01 01:00	131.55	186.52

· 라벨의 시(HH)가 01~24라서 24시는 다음날 0시로 읽는다 (노란 행). 값은 바꾸지 않는다.
· 4개 댐 × 6개 변수(수위, 저수량, 강우량, 유입량, 총방류량, 저수율), 508,246개 (댐, 시각). 빈 값은 채우지 않는다.

그림 3. K-water 시간자료의 실제 행 — 두 파일의 경계와 24 시 변환 (충주댐)

연계운영규정 별표 3: XML 에서 별표 3 만 꺼낸다

- 규정 XML 에는 규정 정보, 조문 24 개, 부칙, 별표 1~3 이 태그로 나뉘어 있다(그림 4).
- 태그 <별표단위> 중 별표번호가 0003 인 것의 <별표내용>만 꺼내, 글자를 바꾸지 않고 문서 저장소에 조회 키 "별표 3"으로 저장한다. 홍수기 제한수위의 근거로 원문을 그대로 보여 주기 위해서이다.
- 원문의 문자로 그린 표에서 댐별 값을 읽는 일은 비정형 텍스트 추출(4.3)에서 한다.

규정 XML (연계운영규정, 2026-07-08 시행)

```
<AdmRulService>
  <행정규칙기본정보> 규정명, 발령일자 …
  <조문내용> 제1조(목적) … ×24
  <부칙> …
  <별표>
    <별표단위> 별표번호 0001 연계운영 대상 시설
    <별표단위> 별표번호 0002 협의회 구성
    <별표단위> 별표번호 0003 댐의 홍수기 제한수위(제6조)
      <별표내용> [별표 3] … ┌──┬──────┬…
```

⟹

문서 저장소 kgv4_documents.csv

조회 키	원문
별표 3	댐의 홍수기 제한수위(제6조) |한 강 |다목적댐 |소양강댐 |190.3 |… |수 계 | |충 주 댐 |138.0 |…

XML 태그로 별표번호 3인 <별표단위>만 꺼내고, 글자는 바꾸지 않고 원문 그대로 저장한다.

그림 4. 규정 XML 의 구조와 별표 3 꺼내기

3. 구조화 자료 매핑

3.1 따른 원리와 정리 방식

- 따른 원리: Zhou 외(2023)는 댐 안전 모니터링 온톨로지 OntoDSMS 를 만들면서, MySQL 의 모니터링 데이터를 기존 오픈소스 도구 D2RQ 로 온톨로지에 연결했다. 본 연구는 D2RQ 의 매핑 원리를 벤치마킹했다 (부록 E.2).
- 원리 1. 행의 키 값으로 Entity 의 식별자를 만든다 (예: item_ID 가 7 인 행 → item/7)
- 원리 2. 한 표에서 나온 식별자는 모두 같은 Class 의 Entity 가 된다
- 원리 3. 열 하나를 Data Property 하나에 대응시키고, 셀 값을 그 값으로 옮긴다
- 원리 4. 열과 속성의 대응은 사람이 온톨로지 용어로 정한다 (각 자료의 "입력"에서 열의 역할을 정한 것)
- 정리 방식: 3 장과 4 장은 자료마다 같은 틀로 정리한다. 입력 → 과정 ①~⑤ → 결과. ① 식별자, ② Class, ③ 속성, ④ 근거 연결, ⑤ 출처 기록이며, 과정은 그림 하나에 입력 → 규칙 → 결과로 보인다. 결과는 CSV 파일 3 개(Entity, 속성, 출처)에 생기는 줄과, 그 줄을 Entity ID 로 모은 Entity 를 그림으로 보인다.

3.2 승인 기록 → Approval, EvidenceSource

입력

- 전처리를 마친 승인 표(approval_records_clean.csv)에서 대상 4 개 댐의 80 행. 한 행은 승인 한 건이다. 아래는 504 행을 따라간다.
- 변환하기 전에 열마다 역할을 사람이 정했다(원리 4). 표 2 의 머리 색이 역할이다. 관측소코드는 K-water 댐 코드와 같은 값이고(자료 준비 때 대조표로 확인), 관측소명은 그와 같은 정보라서 승인 Entity 의 속성으로 옮기지 않는다.

표 2. 승인 표(일부)와 열의 역할

순차번호	관측소코드	관측소명	승인년월일시분	방류시작시간	접수방류량	비고
473	1006110	횡성	2011-06-24	2011-06-24 18:00	100	수문방류 승인
504	**1003110**	**충주**	**2011-06-27**	**2011-06-27 18:00**	**2000**	**(실제방류는 20 시부터)**
574	1003110	충주	2011-07-01	2011-07-01 18:00	2000	(실제 방류는 19 시부터)
식별자 키 (과정 1)	옮기지 않음 (댐 코드와 같은 값)	옮기지 않음 (코드와 같은 정보)	속성 하나 (과정 3)	세 열을 내용 속성 하나로 (과정 3)		

과정

- ① 식별자: 틀 "APR:" + {순차번호}로 APR:504 를, 같은 행에서 "EVI:AP:" + {순차번호}로 근거 Entity EVI:AP:504 를 만든다. 순차번호는 원본이 승인마다 매긴 번호이고 중복 제거 뒤 유일하므로, 같은 행은 언제 다시 만들어도 같은 ID 가 된다.
- ② Class: 이 표에서 만든 APR: ID 는 모두 Approval, EVI:AP: ID 는 모두 EvidenceSource 이다.

- ③ 속성: 승인년월일시분 → approvalTime(값에 시각이 없어 날짜로). 방류시작시간, 접수방류량, 비고 → approvalContent 하나(주어진 온톨로지에 내용 속성이 하나뿐이라 글자 틀에 넣어 합침, 5 장 검토할 점 1). 비고는 원문 그대로 넣는다.
- ④ 근거 연결: 출처 열을 EVI:AP:504 의 속성으로 옮기고, 같은 504 행에서 동시에 만든 두 Entity 를 그 자리에서 supportedBy 로 잇는다. 두 ID 의 504 는 같은 행에서 나왔다는 표시이다.
- ⑤ 출처 기록: 원본은 DB 가 아니라 파일이라 값을 옮겨 저장하므로, 원본 파일과 행 번호, 적용한 규칙, 값의 성격을 남긴다. 행 번호로 원 파일의 해당 행을 바로 열 수 있다.



그림 5. 승인 504 행의 과정 ①~⑤

결과

- CSV 파일 3 개에 생긴 줄을 Entity ID 로 모으면 APR:504 와 EVI:AP:504 가 된다. 80 행 전체로는 Approval 80 개, EvidenceSource 80 개이다.

kgv4_entities.csv 한 줄 = Entity 하나

Entity ID	Class
APR:504	Approval
EVI:AP:504	EvidenceSource

kgv4_properties.csv 한 줄 = 속성 하나

Entity ID	속성	값	자료형
APR:504	approvalTime	2011-06-27	날짜
APR:504	approvalContent	방류시작 2011-06-27 18:00; 접수방류량 2000 ㎥/s; 비고: (실제방류는 20시부터)	글자
EVI:AP:504	sourceType	승인자료	글자
EVI:AP:504	sourceLocator	순차번호 504	글자

kgv4_provenance.csv 한 줄 = 출처 하나

Entity ID	원본 파일	위치	규칙	값의 성격
APR:504	approval_records_clean.csv	504번째 행	MR-APR	원본 그대로

⟹

APR:504 Approval
approvalTime = 2011-06-27
approvalContent = "방류시작 2011-06-27 18:00; 접수방류량 2000㎥/s; 비고: (실제방류는 20시부터)"
→ supportedBy EVI:AP:504
출처: approval_records_clean.csv 504번째 행

EVI:AP:504 EvidenceSource
sourceTitle = 환경부 한강홍수통제소 홍수예보 댐방류승인
sourceType = 승인자료
sourceLocator = 순차번호 504

그림 6. 승인 504 행의 결과 — CSV 파일 3 개의 줄과 Entity

3.3 K-water 일자료 → Dam

입력

- 댐 한 개가 한 행인 표는 따로 없다. K-water 일자료는 한 행이 댐 하나의 하루 측정값 하나이고, 행마다 댐 코드(DAM_CD), 댐 이름, 댐 유형이 반복해서 붙어 있다(표 3).

표 3. K-water 일자료(일부)

DAM_CD	댐 이름	댐 유형	날짜	변수	값
1003110	충주댐	다목적댐	2021-12-31	저수위	131.53
1003110	충주댐	다목적댐	2021-12-30	저수위	131.63
…					(DAM_CD 1003110 인 행 12,582 개)

과정

- ① 식별자: 틀 "DAM:" + {DAM_CD}. 충주댐 12,582 행은 모두 DAM_CD 가 1003110 이므로 모두 DAM:1003110 이 되어 Entity 하나로 모인다.
- ② Class: Dam. ③ 속성: 댐 유형 열 → damType. damName 에는 승인 자료의 "충주"와 맞춘 표준 댐명을 넣는다.
- ④ 근거 연결: 온톨로지에서 supportedBy 는 상태·운영행위·승인·기준에만 정의되어 있어, 댐에는 근거 Entity 를 두지 않는다. ⑤ 출처 기록: 일자료 파일과 DAM_CD




그림 7. 충주댐 행의 과정 ①~⑤

결과

- DAM:1003110 하나. 4 개 댐 전체로 Dam 4 개이다.

kgv4_entities.csv 한 줄 = Entity 하나

Entity ID	Class
DAM:1003110	Dam

kgv4_properties.csv 한 줄 = 속성 하나

Entity ID	속성	값	자료형
DAM:1003110	damName	충주댐	글자
DAM:1003110	damType	다목적댐	글자

kgv4_provenance.csv 한 줄 = 출처 하나

Entity ID	원본 파일	위치	규칙	값의 성격
DAM:1003110	kwater_mywater_period_daily_long.csv.gz	DAM_CD=1003110	MR-DAM	원본 그대로

⟹

DAM:1003110 Dam
damName = 충주댐
damType = 다목적댐
출처: K-water 일자료 DAM_CD=1003110

그림 8. 충주댐의 결과 — CSV 파일 3 개의 줄과 Entity

3.4 K-water 시간자료 → HydrometeorologicalState (HMS)

입력

- 한 행이 (댐 코드, 시각)이고 변수 6 개(수위, 저수량, 강우량, 유입량, 총방류량, 저수율)가 열로 펼쳐진 넓은 형태이며 553,609 행이다(표 4).

표 4. K-water 시간자료(일부)

DAM_CD	SDATE	DATA1_수위	DATA2_저수량	...	DATA7_저수율
1003110	2021010101	131.55	1484.5892	...	53.99
1003110	2021010102	131.54	1484.0261	...	53.96

과정

- ① 식별자: 행마다 만들면 55 만 개가 되지만, KG 에 필요한 것은 "어느 댐에 어떤 측정 변수가 있는가"이다. 그래서 키 열(DAM_CD)과 열 머리(변수명)를 함께 틀 "HMS:" + {DAM_CD} + ":" + {변수}에 넣는다 → HMS:1003110:수위
- ② Class: HydrometeorologicalState. ③ 속성: 변수명 → variableType, 댐 코드 → stationCode. 시각별 값은 KG 에 넣지 않고 측정 저장소에 둔다.
- ④ 근거 연결: 같은 자료에서 댐마다 근거 Entity EVI:KW:{DAM_CD}를 만들고 supportedBy 로 잇는다. ⑤ 출처 기록: 시간자료 파일과, 값이 들어 있는 열 이름



그림 9. 충주댐 수위 열의 과정 ①~⑤

결과

- HMS:1003110:수위와 근거 EVI:KW:1003110. 4 개 댐 × 6 개 변수로 HMS 24 개, 측정자료 근거 4 개이다.

kgv4_entities.csv 한 줄 = Entity 하나

Entity ID	Class
HMS:1003110:수위	HydrometeorologicalState
EVI:KW:1003110	EvidenceSource

kgv4_properties.csv 한 줄 = 속성 하나

Entity ID	속성	값	자료형
HMS:1003110:수위	variableType	수위	글자
HMS:1003110:수위	stationCode	1003110	글자
EVI:KW:1003110	sourceType	측정자료	글자
EVI:KW:1003110	sourceLocator	DAM_CD=1003110 충주댐 시간별 자료	글자

kgv4_provenance.csv 한 줄 = 출처 하나

Entity ID	원본 파일	위치	규칙	값의 성격
HMS:1003110:수위	kwater_mywater_hydr_H_wide.csv.gz	DATA1_수위(EL.m)	MR-HMS	원본 그대로

⟹

HMS:1003110:수위

HydrometeorologicalState

variableType = 수위

stationCode = 1003110

→ supportedBy EVI:KW:1003110

출처: K-water 시간자료 열 DATA1_수위(EL.m)

EVI:KW:1003110 EvidenceSource


sourceTitle = K-water MyWater 수문 시간자료

sourceType = 측정자료

그림 10. 충주댐 수위 열의 결과 — CSV 파일 3 개의 줄과 Entity

3.5 구조화 자료 매핑이 끝난 상태

- 충주댐에 관련된 Entity 를 만든 자료별로 모으면 아래와 같다. 같은 행·같은 자료에서 함께 만든 근거만 이어져 있고, 서로 다른 자료에서 만든 승인, 댐, 측정 상태는 아직 떨어져 있다.
- 4 개 댐 전체: Approval 80, EvidenceSource 84(승인자료 80, 측정자료 4), HMS 24, Dam 4. 모두 Entity 192 개, 속성 468 개.



각 자료에서 Entity와 속성이 만들어졌고, 같은 행·같은 자료에서 함께 만든 근거만 supportedBy로 이어져 있다(실선). 서로 다른 자료에서 만든 승인, 댐, 측정 상태 Entity는 아직 서로 떨어져 있다.

그림 11. 구조화 자료 매핑이 끝난 상태 — 충주댐의 Entity

4. 비정형 텍스트 추출

4.1 따른 원리와 정리 방식

- 따른 원리: Huang 외(2026)에서 안전평가 결과(예: "홍수 방어 안전 등급은 C 등급이다")는 표준화된 문형으로 쓰이므로 딥러닝 없이 정규식으로 바로 뽑는다. 표현이 제각각인 위험 서술에만 LLM 을 쓴다(부록 E.1).
- 우리 자료는 규칙 쪽에 해당한다. 비고는 한 기관이 쓰는 짧은 문구라 어휘가 한정되어 있고, 별표 3 은 칸 배치가 고정된 표이다. 그래서 LLM 추출은 쓰지 않았다.
- 정리 방식: 3 장과 같은 틀(입력 → 과정 ①~⑤ → 결과)이고, 글에서 값을 뽑는 "추출 규칙"이 입력과 과정 사이에 들어간다. 추출 결과는 먼저 중간 파일에 적고, 그 줄을 과정 ①~⑤ 로 Entity 로 만든다.

4.2 비고 → Operation (운영행위)

입력

- 구조화 자료 매핑에서 승인 Entity 에 원문 그대로 옮긴 비고. 80 개 승인의 비고를 한 건씩 처리한다.

추출 규칙

- (가) 행위가 아닌 조건 문구를 지운다: "발전방류 포함", "여수로 자연월류량 제외" 등
- (나) 승인 변경 문구("변경", "연장", "정정")가 있으면 같은 방류의 승인을 바꾼 것으로 보고 운영행위를 만들지 않는다(사유는 기록).
- (다) 행위 문구 규칙(표 5)을 대조해, 잡힌 문구마다 운영행위 하나를 만든다. 두 개가 잡히면 두 개이다.
- (라) 행위 문구가 없으면 일반 "방류" 하나를 만든다(실제 방류 시각 문구, 일반 방류 문구, 비고 없음).
- (마) 시각: 비고에 시각이 적혀 있으면 그 시각, 없으면 승인의 방류시작시간. 504 는 승인된 18:00 대신 비고의 실제 시작 시각 20:00 이다.

표 5. 행위 문구 규칙과 적용 건수 (대상 80 건)

정규식 기호: "|"는 "또는", "\s*"는 공백이 없거나 여러 칸, "\d"는 숫자 한 글자, "\d+"는 숫자 여러 글자, 괄호 "( )"로 감싼 부분은 뽑아낼 값, "\("는 괄호 글자 그 자체이다. 예: "실제\s*방류는\s*(\d+)\s*시부터"는 "실제방류는 20 시부터"와 "실제 방류는 20 시부터"를 모두 찾고 20 을 뽑는다.

operationType	찾는 문구 (정규식)	예	건수
방류종료	방류\s*종료	9.11 16:00 수문방류종료	1
초기방류	초기\s*수문\s*방류 | 초기\s*방류 | \(\s*초기\s*\d	(초기수문방류 100㎥/s)	9
점진·점증방류	점진 | 점증	이내 점증방류	1
증가방류	증가\s*방류 | \d\s*cms\s*증 | ㎥/s\s*증가 등	(증가방류 200 ㎥/s)	7
감소방류	감소\s*방류	—	0
탄력적 방류	탄력	최대 100㎥/s 이내 탄력적 방류	25
방류	실제\s*방류는\s*(\d+)\s*시부터 / 수문\s*방류 등 / 비고 없음	(실제방류는 20 시부터)	25

operationType	찾는 문구 (정규식)	예	건수
(만들지 않음)	변경 | 연장 | 정정	방류기간 (당초) … (변경) …	17 건

승인 (방류시작)	비고 원문	적용한 규칙	Operation
504 충주 18:00	(실제방류는 20시부터)	행위 문구 없음 → 실제 방류 시각 문구 → 방류. 시각은 승인의 방류시작시간(18:00) 대신 비고의 실제 시작 시각 20시	OPR:504:1 방류 · 시작 2011-06-27 20:00
2754 소양강 14:00	최대 1500㎥/s(발전방류 포함)이내 탄력적 방류 (초기 1000㎥/s이내 방류)	조건 문구 지움 → 행위 문구 2개 (초기, 탄력) → Operation 2개, 시각은 방류시작시간	OPR:2754:1 초기방류 OPR:2754:2 탄력적 방류 · 14:00
279 횡성 17:00	9.11 16:00 수문방류종료	행위 문구(종료) → 방류종료, 시각은 비고의 9.11 16:00	OPR:279:1 방류종료 · 09-11 16:00
418 충주 15:00	(비어 있음)	비고 없음 → 승인 자체를 방류로, 시각은 방류시작시간	OPR:418:1 방류 · 15:00
3519 충주 08-02 18:00	방류기간 (당초) 08/02 18:00 ~ 08/12 18:00 (변경) 08/02 18:00 ~ 08/16 24:00 …	승인 변경 문구 → 같은 방류의 변경으로 보고 만들지 않음 (사유 기록)	만들지 않음

~~회색 취소선~~ 지운 조건 문구 · 보라 행위 문구 · 주황 비고에 적힌 시각 · 빨강 승인 변경 문구

그림 12. 실제 비고 5 건에 추출 규칙을 적용한 결과

- 추출 결과는 중간 파일 operation_from_remarks_5dams.csv 에 적는다. 한 줄은 승인 하나의 행위 하나이고 (85 줄 = 만든 68 줄 + 만들지 않은 17 줄과 사유), 열은 순차번호, 비고 원문, operationType, 적용한 규칙, operationTime, 시각 출처 등이다.

과정

- ① 식별자: 틀 "OPR:" + {순차번호} + ":" + {순번}. 순번은 한 비고에서 몇 번째로 잡힌 행위인지이다 → OPR:504:1 (2754 는 OPR:2754:1, OPR:2754:2)
- ② Class: Operation. ③ 속성: operationType(글자), operationTime(일시).
- ④ 근거 연결: 비고는 승인 504 행에 적혀 있으므로 근거도 그 행의 EVI:AP:504 이다. 순차번호로 바로 정해지므로 supportedBy 로 바로 잇는다.
- ⑤ 출처 기록: 중간 파일과 순차번호, 적용한 규칙, 값의 성격 "비고에서 분류". 원본 값을 그대로 옮긴 승인과 달리 규칙으로 분류해 만든 값이기 때문이다.

중간 파일 operation_from_remarks_5dams.csv의 504행 줄 → Operation

	입력	규칙	결과
① 식별자	순차번호 = 504 이 비고의 몇 번째 행위 = 1	틀 "OPR:"+{순차번호}+":"+{순번}	OPR:504:1 2754 → OPR:2754:1, OPR:2754:2
② Class	비고에서 뽑은 행위	모두 Operation	OPR:504:1 → Operation
③ 속성	operationType = 방류 operationTime = 2011-06-27 20:00	행위 유형은 글자, 시각은 일시로	operationType = 방류 (글자) operationTime = 2011-06-27T20:00 (일시)
④ 근거 연결	비고가 적힌 행 = 504	그 행의 근거 Entity에 잇는다 (순차번호로 바로 정해짐)	OPR:504:1 —supportedBy→ EVI:AP:504
⑤ 출처 기록	rule = 실제 방류 시각 문구	어느 파일의 어느 줄을, 어떤 규칙으로 만들었는지	operation_from_remarks_5dams.csv · 순차번호=504 · 규칙 "실제 방류 시각 문구" · 비고에서 분류

그림 13. 중간 파일 504 행 줄의 과정 ①~⑤

결과

- OPR:504:1. 80 개 승인 중 63 개에서 Operation 68 개가 만들어진다(58 개 승인에서 1 개, 5 개 승인에서 2 개). 17 개 승인은 변경 승인이라 만들지 않았다.

kgv4_entities.csv 한 줄 = Entity 하나

Entity ID	Class
OPR:504:1	Operation

kgv4_properties.csv 한 줄 = 속성 하나

Entity ID	속성	값	자료형
OPR:504:1	operationType	방류	글자
OPR:504:1	operationTime	2011-06-27T20:00	일시

kgv4_provenance.csv 한 줄 = 출처 하나

Entity ID	원본 파일	위치	규칙	값의 성격
OPR:504:1	operation_from_remarks_5dams.csv	순차번호=504	실제 방류 시각 문구	비고에서 분류

⟹

OPR:504:1 Operation
operationType = 방류
operationTime = 2011-06-27T20:00
→ supportedBy EVI:AP:504
출처: 승인 504행의 비고에서 분류

그림 14. 504 행 비고의 결과 — CSV 파일 3 개의 줄과 Entity

4.3 별표 3 → Criterion (홍수기 제한수위)

입력

- 전처리에서 꺼내 둔 별표 3 원문. 선 문자로 그린 표라 칸이 "|"로 나뉘어 있고, 댐 이름 글자 사이에 공백이 있다("충 주 댐").

추출 규칙

- (가) 댐 이름마다 정규식으로 그 댐의 행을 찾는다. 이름 글자 사이에 공백을 허용(\s*)해서 "충 주 댐"과 "충주댐"을 같은 이름으로 읽고, 이어지는 두 칸(홍수기 제한수위, 시설별 최저 운영수위)의 글자를 원문 그대로 중간 파일 criterion_list.csv 에 남긴다. 번호(CR-01, CR-02 …)는 별표 3 한강수계 표에 댐이 나오는 순서대로 붙인 연구용 번호이다.

- (나) 대상 댐이면서 제한수위 칸이 숫자뿐인 경우에만 Criterion 을 만든다. 충주, 소양강, 횡성 3 개이며, 광동댐은 별표 3 에 없다.

문서 저장소의 별표3 원문 (일부)

```
|구 분 |댐 종류    |댐 명      |홍수기 제한수위 |시설별 최저 운영수위|
|한 강 |다목적댐   |소양강댐   |190.3           |-                   |
|수 계 |           |충 주 댐   |138.0           |-                   |
|       |           |횡 성 댐   |178.2           |-                   |
|       |           |팔 당 댐   |25.51)          |-                   |
```

댐 이름 "충주댐" → `|\s*충\s*주\s*댐\s*|\s*(값)\s*|\s*(값)\s*|` → 칸 원문 '138.0', '-'

글자 사이 공백을 허용(\s*)해서 "충 주 댐"과 "충주댐"을 같은 이름으로 읽는다. 칸의 글자는 해석하지 않고 원문 그대로 남긴다.

댐	제한수위 칸 원문	Criterion	criterionValue	unit
소양강댐	'190.3'	CRI:CR-01	190.3 (숫자)	EL.m
충주댐	'138.0'	CRI:CR-02	138.0 (숫자)	EL.m
횡성댐	'178.2'	CRI:CR-03	178.2 (숫자)	EL.m
팔당댐	'25.51)' (값 25.5 + 각주 1)	대상 댐 아님 · 각주가 붙은 값은 숫자만 받는 규칙에서 빠짐		

그림 15. 별표 3 의 문자로 그린 표에서 댐별 제한수위 칸 읽기

과정

- ① 식별자: 틀 "CRI:" + {번호} → CRI:CR-02
- ② Class: Criterion. ③ 속성: criterionType(홍수기 제한수위), criterionValue(칸 원문 '138.0'을 숫자 138.0 으로), unit(EL.m)
- ④ 근거 연결: 규정은 하나이므로 고정 ID "EVI:LAW:별표 3"으로 근거 Entity 하나를 만들고(sourceTitle, sourceType 규정, sourceLocator 별표 3), 기준 3 개를 모두 supportedBy 로 잇는다. sourceLocator "별표 3"은 문서 저장소의 조회 키라서 근거에서 원문으로 바로 갈 수 있다.
- ⑤ 출처 기록: criterion_list.csv 와 번호 CR-02, 값의 성격 "원본 그대로"

중간 파일 criterion_list.csv의 CR-02 줄 → Criterion

	입력	규칙	결과
① 식별자	번호 = CR-02 별표3 한강수계 댐 순서로 붙인 연구용 번호	틀 "CRI:"+{번호}	CRI:CR-02
② Class	별표3에서 뽑은 기준	모두 Criterion	CRI:CR-02 → Criterion
③ 속성	제한수위 칸 = '138.0' 단위 = EL.m	칸 원문을 숫자로 읽음 (숫자뿐인 칸만)	criterionType = 홍수기 제한수위 criterionValue = 138.0 (숫자) unit = EL.m
④ 근거 연결	규정 XML의 별표3	규정 하나에 근거 Entity 하나, 고정 ID "EVI:LAW:별표3"	EVI:LAW:별표3: sourceType = 규정, sourceLocator = 별표 3 CRI:CR-02 —supportedBy→ EVI:LAW:별표3
⑤ 출처 기록	CR-02 줄	어느 파일의 어느 줄을, 어떤 규칙으로 옮겼는지	criterion_list.csv · CR-02 · MR-CRI · 원본 그대로

그림 16. 중간 파일 CR-02 줄의 과정 ①~⑤

결과

- CRI:CR-02 와 근거 EVI:LAW:별표 3. 전체로 Criterion 3 개, 규정 근거 1 개이다.

kgv4_entities.csv 한 줄 = Entity 하나

Entity ID	Class
CRI:CR-02	Criterion
EVI:LAW:별표3	EvidenceSource

kgv4_properties.csv 한 줄 = 속성 하나

Entity ID	속성	값	자료형
CRI:CR-02	criterionType	홍수기 제한수위	글자
CRI:CR-02	criterionValue	138.0	숫자
CRI:CR-02	unit	EL.m	글자
EVI:LAW:별표3	sourceLocator	별표 3	글자

kgv4_provenance.csv 한 줄 = 출처 하나

Entity ID	원본 파일	위치	규칙	값의 성격
CRI:CR-02	criterion_list.csv	CR-02	MR-CRI	원본 그대로

⟹

CRI:CR-02 Criterion
criterionType = 홍수기 제한수위
criterionValue = 138.0
unit = EL.m
→ supportedBy EVI:LAW:별표3
출처: criterion_list.csv CR-02

EVI:LAW:별표3 EvidenceSource
sourceTitle = 댐과 보 등의 연계운영규정 (훈령 제42호, 2026-07-08 시행)
sourceType = 규정
sourceLocator = 별표 3 (문서 저장소 조회 키)

그림 17. CR-02 줄의 결과 — CSV 파일 3 개의 줄과 Entity

4.4 비정형 텍스트 추출이 끝난 상태

- 비정형 텍스트 추출에서 Operation 68 개, Criterion 3 개, 규정 근거 1 개와 속성 148 개가 더해져, KG 에 들어갈 Entity 264 개와 속성 616 개가 모두 만들어진다.
- 아래 그림처럼 같은 행·같은 자료에서 함께 만든 근거만 이어져 있다. 서로 다른 자료에서 나온 Entity 를 관계로 이어 KG 를 완성하는 것이 개체 해소·연결이다(다음 주).



각 자료에서 Entity와 속성이 모두 만들어졌고, 같은 행·같은 자료에서 함께 만든 근거만 이어져 있다. 승인 ↔ 댐, 운영행위 ↔ 댐, 승인 ↔ 운영행위, 기준 ↔ 댐, 댐 ↔ 측정 상태는 아직 이어지지 않았다.

그림 18. 비정형 텍스트 추출이 끝난 상태 — 충주댐의 Entity

5. 검토할 점

1. approvalContent 하나에 세 열이 들어가 있음 (구조화 자료 매핑, 온톨로지 발전 후보)

- 현재: 방류시작시간, 접수방류량, 비고를 글자 하나로 저장한다. 접수일자 열은 어느 속성에도 들어가지 않았다.
- 이유: 구축 당시 주어진 온톨로지에서 Approval 의 Data Property 는 approvalTime 과 approvalContent 두 개뿐이었고, 온톨로지는 수정하지 않는다는 전제로 매핑했다.
- 원리 3 대로라면 속성도 따로여야 한다. 합친 결과 "접수방류량 2000㎥/s 이상인 승인", "승인일과 방류 시작의 시간 차" 같은 조건 질의를 할 수 없다.
- 선택지: ① Approval 에 dischargeStartTime(일시), requestedDischarge(숫자, ㎥/s), remark(글자), 필요하면 receiptDate(날짜)를 추가 ② 현재대로 두고 승인 내용은 답변에 원문으로만 보여 줌
- 판단 기준: 지금의 CQ4 는 댐과 기간으로 승인을 찾아 내용을 그대로 돌려주므로 분리가 꼭 필요하지 않다. 방류량이나 시각을 조건으로 쓰는 질문을 CQ 에 넣을 때 함께 정한다.

2. ID 접두어 표기 (구조화 자료 매핑, 10/19 질문: AP 와 APR)

- 연결: APR:504 와 EVI:AP:504 는 같은 504 행에서 동시에 만들어지고 그 자리에서 이어진다(3.2 과정 ④, 그림 5). 그래서 글자가 달라도 연결에는 문제가 없다.
- 표기: APR 은 승인(Approval), EVI 는 근거 자료(EvidenceSource)이고, EVI 뒤의 AP 는 출처 종류(승인자료)이다. 측정자료는 KW, 규정은 LAW 이다.
- 검토: 사람이 볼 때 AP 와 APR 이 비슷해 헷갈린다. 출처 종류 표기를 Class 접두어와 맞출지(EVI:APR:504) 정한다.

3. 운영행위 자료가 없어 승인 비고로 운영행위를 구성함 (비정형 텍스트 추출, 자료의 문제)

- 자료의 문제: 실제 운영 기록(언제 수문을 열고 닫았는지, 방류를 언제 시작·종료했는지)을 대상 댐에 대해 얻지 못했다. K-water 수문 방류정보 OpenAPI 는 인증키와 심의 승인이 필요했고, 수문 개폐 자료는 다른 수계(섬진강댐)나 다른 기간(2024 년)만 공개되어 있었으며, 한강홍수통제소·WAMIS 사이트는 접속되지 않았다.
- 그래서 운영행위(CQ3)를 채우기 위해, 승인 기록의 비고에 적힌 문구로 운영행위를 구성해 보았다. 즉 Operation 은 실제 운영 기록이 아니라 승인 문서에서 읽어 낸 것이다.
- 그 결과 생기는 문제: 비고에는 승인 조건(허가한 범위와 방식, 예: "최대 X 이내 탄력적 방류"), 승인 변경, 실제 실행 정보(예: "실제방류는 20 시부터", "수문방류종료")가 섞여 있는데, 지금 규칙은 승인 변경만 구분한다. "탄력적 방류" 25 건은 허가한 방식이고, 비고가 빈 15 건은 승인 자체를 방류로 만든 것이다. 그래서 Operation 은 "실제로 한 행위"가 아니라 "승인이 허가한 행위"에 가깝다.
- 검토: 실제 운영 기록을 얻는 방법(OpenAPI 인증 신청, 기관 요청)을 찾고, 그 전까지는 비고를 승인 조건 / 승인 변경 / 실행 정보로 나누어 실행 정보만 Operation 으로, 승인 조건은 Approval 의 속성으로 옮길지 검토한다(검토할 점 1 과 연결).

6. 다음 주에 구체화할 것

- 수행은 모두 끝난 상태이므로, 다음 주에는 아래 단계의 방법론을 이번과 같은 방식(따른 원리 → 실제 행으로 본 과정 → 결과물)으로 구체화한다.

개체 해소·연결

- 서로 다르게 적힌 같은 대상(충주, 충주댐, 충 주 댐)을 기준 식별자(K-water 댐 코드)에 대응시켜 잇는 원리와, 관계마다 끝점을 무엇으로 찾는지를 구체화한다. 10/19 질문 "연결이 실제로 되나"에 대한 답이 된다.

검증

- 무엇을 검증하는지(온톨로지인지 KG 인지)부터 다시 정하고, 제약의 정의와 그 제약을 고른 근거, 판정 방법을 재정립한다. 10/19 에 가장 약하다고 지적받은 부분이다.

저장

- 결과물 CSV 가 어떤 형태로 저장되고, Cypher 를 거쳐 Neo4j 에 어떻게 들어가는지를 구체화한다.

검색과 답변

- 의도별 경로를 미리 정해 두는 지금 방식을 유지할지, 어디까지 탐색할지를 LLM 이 판단하게 할지 등 방법 자체를 다시 정하는 것을 위주로 한다.

부록 A. 용어 정리

용어	본 연구에서의 정의
Ontology	댐 운영 분야에 어떤 종류의 대상이 있고 어떤 관계·속성으로 표현하는지 정리한 의미 구조. 실제 운영데이터는 포함하지 않는다.
Class	Ontology 가 표현하는 대상의 종류. 예: Dam, Operation, Approval.
Entity	Class 에 속하는 실제 개체. 예: 충주댐은 Dam Class 의 Entity. 문헌의 instance(인스턴스)에 해당한다.
Property	Entity 를 기술하는 방법. Entity 와 Entity 를 연결하는 Relation(Object Property)과, Entity 에 값을 부여하는 Data Property 의 두 종류로 구분한다.
Relation (Object Property)	Property 중 대상과 대상 사이의 의미적 연결을 표현하는 관계. Ontology 에서는 어떤 종류의 대상끼리 어떤 관계를 가질 수 있는지 정의하고, 실제 KG 에서는 해당 Entity 사이에 그 관계가 적용된다.
Data Property	Property 중 대상이 가질 수 있는 값을 표현하는 속성. Ontology 에서는 각 Class 가 어떤 값을 가질 수 있는지 정의하고, 실제 KG 에서는 Entity 에 구체적인 값이 채워진다.
Knowledge Graph (KG)	Ontology 에 실제 Entity·Relation·값을 채워 만든 지식 구조. 본 연구에서는 모든 원자료를 담는 데이터베이스가 아니라, 핵심 의미·관계·근거와 외부 자료를 연결하는 중심 구조로 사용한다.
Competency Question (CQ)	Ontology 가 답할 수 있어야 하는 질문으로, 연구 범위와 필요한 지식 구조를 정하는 기준.
Hybrid Retrieval	질문에 따라 KG, 문서, 측정자료 등 서로 다른 출처에서 필요한 근거를 검색하여 결합하는 방식.
정규식	글자의 모양을 패턴으로 적어 문장에서 맞는 부분을 찾는 표현. 예: "실제\s*방류는\s*(\d+)\s*시부터"는 "실제방류는 20 시부터"에서 20 을 찾는다.

부록 B. 연구 목적과 Ontology 가 답해야 할 질문

연구 목적	현재 댐의 수문·기상 상태와 관련된 과거 운영행위, 승인, 운영기준 및 근거자료를 연결하여 댐 운영자의 의사결정을 지원한다.

전체 질문	특정 댐의 현재 수문·기상 상태와 현행 운영기준을 확인하고, 선택된 과거 시점 또는 사례의 수문·기상 상태, 실제 운영행위, 방류 승인내용 및 관련 근거자료를 함께 추적하여 현재 운영 판단을 지원할 수 있는가?

번호	질문 대상	세부 질문
CQ1	현재 수문·기상 상태	대상 댐의 현재 또는 기준시점의 강우, 수위, 유입량, 방류량 등 수문·기상 상태는 무엇인가?
CQ2	과거 수문·기상 상태	선택된 과거 시점 또는 사례에서 대상 댐의 강우, 수위, 유입량, 방류량 등 수문·기상 상태는 어떠했는가?
CQ3	과거 운영행위	해당 과거 시점 또는 사례에서 실제로 수행된 댐 운영행위는 무엇이었는가?
CQ4	과거 방류 승인	해당 과거 시점 또는 사례에서 어떤 방류 승인이 있었으며, 그 승인내용은 무엇인가?
CQ5	현재 운영기준	현재 대상 댐에 적용되는 운영기준은 무엇이며, 현재 운영 판단과 관련된 기준값은 무엇인가?
CQ6	공식 근거	각 수문·기상 상태, 운영행위, 승인내용 및 운영기준을 확인할 수 있는 공식 자료 또는 근거문서는 무엇인가?

부록 C. 온톨로지 설계

Class (6 개)

Class	의미	예	표현하는 CQ
Dam	댐 운영 의사결정의 대상이 되는 물리적 시설	충주댐, 소양강댐	CQ1~CQ6 전체의 중심 대상
HydrometeorologicalState	댐과 연결되는 수문·기상 상태(강우, 수위, 유입량, 방류량 등) 변수 정보	충주댐_강우량	CQ1·CQ2
Operation	실제로 수행된 댐 운영행위	방류, 수문 개방	CQ3 (승인과 구분)
Approval	운영행위(방류/수문 운영 등)에 대한 승인	방류 승인	CQ4
Criterion	특정 Dam 에 적용되는 운영기준	홍수기 제한수위	CQ5
EvidenceSource	상태·운영·승인·기준을 확인할 수 있는 공식 근거자료	규정, 승인자료, 측정자료	CQ6

Relation (9 개)

Subject	Relation	Object	의미
Dam	hasHydrometeorologicalState	HydrometeorologicalState	댐이 해당 수문·기상 변수 정보와 연결됨
Operation	performedOnDam	Dam	운영행위가 특정 Dam 에서 수행됨
Approval	authorizes	Operation	Approval 이 특정 Operation 을 승인함
Approval	concernsDam	Dam	Approval 이 특정 Dam 에 관한 것임 (KG 구축 중 CQ4 에 답하기 위해 추가)
Criterion	appliesToDam	Dam	운영기준이 특정 Dam 에 적용됨
HydrometeorologicalState	supportedBy	EvidenceSource	상태를 확인할 수 있는 근거자료
Operation	supportedBy	EvidenceSource	운영행위를 확인할 수 있는 근거자료
Approval	supportedBy	EvidenceSource	승인을 확인할 수 있는 근거자료
Criterion	supportedBy	EvidenceSource	운영기준을 확인할 수 있는 근거자료

Data Property

Class	Data Property	필요한 이유
Dam	damName, damType	대상 댐을 식별하고 유형을 설명하기 위해
HydrometeorologicalState	variableType, stationCode	수문·기상 변수를 구분하고 측정자료를 찾아가기 위해
Operation	operationType, operationTime	어떤 운영이 언제 수행되었는지 확인하기 위해
Approval	approvalTime, approvalContent	언제 어떤 승인이 있었는지 확인하기 위해
Criterion	criterionType, criterionValue, unit	어떤 기준이 얼마의 값으로 적용되는지 확인하기 위해
EvidenceSource	sourceTitle, sourceType, sourceLocator	근거자료와 자료 내 근거 위치를 확인하기 위해

부록 D. KG 와 외부 저장소, 구축 대상 자료

구분	저장하는 것	예
KG	의미와 관계, 근거 위치, 외부 자료를 찾아가는 정보	승인·운영행위 Entity, 변수 종류와 측정소 코드, 근거자료의 위치
측정자료 저장소	시간별 실제 측정 시계열 값 전체	수위, 유입량, 방류량 등
문서 저장소	규정 원문	연계운영규정 별표 3 (현행)

KG 의 역할	KG 는 모든 데이터를 직접 저장하지 않고, 댐 운영에 필요한 상태·운영·승인·기준·근거의 의미 관계를 표현하며, 상세 문서와 대량 측정자료를 찾아갈 수 있도록 연결하는 중심 구조이다.

구축 대상 자료

자료	출처	범위	사용
방류 승인 기록	한강홍수통제소 댐방류승인(공공데이터포털)	충주·소양강·횡성·광동 4 개 댐 80 건 (2010-09 ~ 2021-07)	Approval, Operation
수문·기상 시간자료	K-water MyWater	4 개 댐 × 6 개 변수, 508,246 개 (댐, 시각). 충주·횡성 2010-08~, 소양강 2011-06~, 광동 2016-06~, 모두 2026-09 까지	측정자료 저장소, HMS
댐 일자료	K-water MyWater	4 개 댐의 댐 코드, 댐 이름, 댐 유형	Dam
홍수기 제한수위	연계운영규정 별표 3(법제처 XML)	충주 138.0, 소양강 190.3, 횡성 178.2 EL.m (광동댐은 별표 3 에 없음)	Criterion, 문서 저장소

부록 E. 근거 문헌의 원리

E.1 Huang 외(2026) — 소스 구분, 비정형 텍스트 추출

- 무엇인가: 중국의 결함·위험 댐 22,076 개의 안전 감정 보고서와 저수지 운영관리 플랫폼 자료로 댐 결함 지식그래프(DDKG, Dam Defects Knowledge Graph)를 만든 논문이다. 온톨로지 DDO(Dam Defects Ontology)의 최상위 Class 는 7 개다: c1 Dam, c2 Properties, c3 Location, c4 Parameter, c5 HazardForm(위험 형태), c6 HazardComponent(위험 부위), c7 SafetyEvaluation(안전평가).
- 지식 출처와 전처리: 플랫폼의 정형 표가 c1~c4 의 데이터를 대부분 채우고, 보고서의 비정형 텍스트(PDF, DOC, PNG)가 c5~c7 을 채운다. 비정형 텍스트는 마크다운으로 바꾸고(이미지는 OCR), 정규식으로 필요한 텍스트 구간의 경계를 찾아 잘라낸 뒤 하나의 말뭉치로 합친다. → 우리는 출처 구분만 따랐고, 전처리 기술은 쓰지 않았다.
- 규칙 기반 지식 추출: c7 안전평가 결과(홍수 방어, 침투, 구조, 내진, 금속 구조 각각 A/B/C 등급)는 고도로 표준화된 문형으로 쓰이므로 정규식으로 바로 뽑는다. 예: "홍수 방어 안전 등급은 C 등급이다" → C. → 비정형 텍스트 추출에서 따랐다.
- LLM 기반 지식 추출: 표현이 제각각인 위험 서술(c5, c6)은 미세조정한 LLM, 온도를 바꾼 여러 번의 추론과 투표, 온톨로지 제약 검사, 전문가 검토로 분류한다(OHCF). → 우리 자료에는 이런 서술이 없어 쓰지 않았다.
- 저장: 추출한 지식을 JSON 으로 모은 뒤 Python 스크립트로 Cypher 문을 만들어 Neo4j 에 넣는다. → 저장(다음 주)에서 다룬다.

E.2 Zhou 외(2023) — 구조화 자료 매핑

- 표기: Zhou 외(2023)는 댐 안전 모니터링을 위한 BIM·온톨로지 기반 지식관리 논문이다. OntoDSMS 는 이 논문이 만든 댐 안전 모니터링 시스템(DSMS) 도메인 온톨로지의 이름이다. D2RQ 는 이 논문이 만든 것이 아니라 기존 오픈소스 플랫폼이며, 논문은 MySQL 의 모니터링 데이터를 OntoDSMS 에 연결할 때 D2RQ 를 사용했다.
- D2RQ 는 "표는 Class, 열은 Data Property, 행은 Entity, 셀은 값"이라는 대응을 매핑 파일(Turtle 문법)의 선언으로 구현한다.
- 원리 1 (uriPattern): 식별자의 틀을 "item/@@item.item_ID@@"처럼 정하고, @@ 사이 열의 값을 행마다 끼워 넣는다. item_ID 가 7 인 행 → item/7. 같은 행은 언제나 같은 식별자를 받는다.
- 원리 2 (d2rq:class): "d2rq:class :Item"으로 그 표의 모든 행 식별자를 Item Class 의 Entity 로 선언한다. 논문: "Converting a table in a database to a class in an ontology"
- 원리 3 (PropertyBridge): 열마다 어느 Entity 에 붙일지(belongsToClassMap), 어떤 속성인지(property), 어느 열의 값을 옮길지(column)를 선언한다. 예: column "item.Genre" → 속성 :itemName. 고정 문자열과 열 값을 조합할 때는 pattern 을 쓴다. 논문: "Converting a column in a table to a DatatypeProperty in an ontology"
- 원리 4: 매핑 파일은 DB 구조로부터 자동 생성되며 이름은 DB 의 표·열 이름 그대로이다. 이를 사람이 온톨로지 용어에 맞게 고친다(Genre 열 → :itemName).

부록 F. 참고문헌

- Huang, J., Hou, W., Zhang, S., Du, Z., & Yin, J. (2026). Dam defects ontology and knowledge graph construction from multi-source hazard data using large language models. Advanced Engineering Informatics, 76, 104987.
- Zhou, Y., Bao, T., Shu, X., Li, Y., & Li, Y. (2023). BIM and ontology-based knowledge management for dam safety monitoring. Automation in Construction, 145, 104649.
- Purohit, S., Chin, G., Mackey, P. S., & Cottam, J. A. (2024). GraphAide: Advanced Graph-Assisted Query and Reasoning System. IEEE BigData.