KG 구축 how 보완 (2)
Relation 채우기 · 저장 · 검색·답변

따른 문헌의 원리와 실제 수행 과정, 그리고 11/26 시연 계획

2026.11 · 문경민

1. KG 구축 단계와 방법론 구체화 현황

- KG 구축은 온톨로지가 정해 둔 틀(Class, Data Property, Relation)에 자료의 실제 값을 채우는 일이다. 10/30 자료에서는 Class(Entity)와 Data Property(속성값)를 채우는 과정을 정리했다. 그 결과 Entity 264 개와 속성값 616 개가 만들어졌다.
- 이번 자료는 남은 Relation 을 채우는 과정(2 장), 채운 결과를 Neo4j 에 넣는 저장(3 장), 채워진 KG 로 질문에 답하는 검색·답변(4 장)을 같은 방식(따른 원리 → 과정 → 결과)으로 정리했다. 온톨로지와 KG 의 내용은 10/30 자료와 같다.
- 검증은 11/02 회의에 따라 다른 연구들이 KG·온톨로지를 어떻게 검증했는지 조사한 뒤 정리한다. 각 원리의 자세한 설명은 부록 C 에 있다.

표 1. 단계별 하는 일과 방법론 정리 여부


단계	하는 일	방법	방법론 정리
자료 준비	소스 구분과 전처리	—	**정리함 (10/30)**
Class·Data Property 채우기	Entity 와 속성값을 채움	구조화 자료 매핑(정형 표), 비정형 텍스트 추출(비고, 별표 3)	**정리함 (10/30)**
Relation 채우기	관계마다 실제 짝을 채움	자료 속 키로 짝을 고름(댐 표기 맞추기 포함)	**이번 (2 장)**
저장	채운 결과를 Neo4j 에 넣음	CSV → Cypher → Neo4j	**이번 (3 장)**
검색·답변	질문에 맞는 근거를 KG 에서 찾아 LLM 이 답함	의도 추출 → Cypher 템플릿 조회 → 근거 묶음 → 답변	**이번 (4 장)**
검증	만든 KG 가 맞는지 확인	—	**선행연구 조사 후**

2. Relation 채우기

2.1 왜 Relation 을 따로 채우는가

- 온톨로지의 Relation 은 Class 끼리의 짝이다. 예를 들어 "Approval —concernsDam→ Dam"은 "승인은 어떤 댐에 관한 것이다"라는 규칙 한 줄이고, 어느 승인이 어느 댐에 관한 것인지는 들어 있지 않다.
- Class 와 Data Property 만 채우면 Neo4j 에는 승인 노드 80 개와 댐 노드 4 개가 선 없이 따로 놓인다. 승인의 속성은 승인일과 승인 내용뿐이므로, "충주댐의 승인"을 조회해도 아무것도 나오지 않는다.

- 온톨로지 규칙만 보면 승인 80 개 × 댐 4 개 = 320 개 짝이 모두 형식상 맞다. 그중 실제 짝 80 개를 고르는 근거는 자료 안의 키이다. 승인 504 행의 관측소코드가 1003110 이므로 APR:504 는 DAM:1003110(충주댐)에 잇는다(그림 1).
- 즉 Relation 채우기는 "온톨로지가 허락한 짝 가운데 자료가 말해 주는 실제 짝만 골라 잇는 일"이다. 속성 칸에 값을 채우는 것과 같은 일이며, 채우는 값이 숫자나 글자가 아니라 다른 Entity 라는 점만 다르다.



온톨로지 규칙만 보면 승인 80개 × 댐 4개 = 320개 짝이 모두 형식상 맞다(점선). 그중 실제 짝 80개를 고르는 근거가 자료 안의 키이다(실선: 관측소코드 1003110 → 충주댐).

그림 1. 온톨로지가 허락한 짝(점선) 가운데 자료 속 키로 실제 짝(실선)을 고른다

Class·Data Property 채우기 다음에 하는 이유

- 끝 Entity 가 먼저 만들어져 있어야 한다. 승인 표를 옮길 때는 다른 자료(K-water 일자료)에서 만드는 댐 Entity 가 아직 없을 수 있다.
- 자료마다 다르게 적힌 댐("충주", 1003110, "충 주 댐")을 같은 댐으로 알아봐야 짝을 정할 수 있다(2.3).
- 그래서 모든 Entity 를 만든 뒤에 Relation 을 채운다. 근거 관계(supportedBy)도 온톨로지의 Relation 이므로 이 단계에서 다른 관계와 함께 정리한다(10/30 자료 과정 4 의 근거 연결).

2.2 따른 원리와 진행 방식

- 따른 원리: Purohit 외(2024)는 GraphAide 에서 뉴스 기사 1,846 건으로 KG 를 만들 때, 글에서 뽑은 대상의 표기를 기준 지식베이스(DARPA Wikidata)의 식별자(QID)에 대응시켰다. 표기마다 가장 가까운 QID 를 찾아, 같은 QID 를 받은 표기는 같은 노드가 된다(부록 C.1).
- 원리: 기준 식별자를 하나 정하고, 자료마다 다르게 적힌 같은 대상을 그 식별자에 대응시킨다. 우리는 K-water 댐 코드(DAM_CD)를 기준 식별자로 삼았다. 대상이 댐 4 개라서 대응은 코드 일치와 대응 표로 했고, GraphAide 의 벡터 검색과 LLM 재순위는 쓰지 않았다.
- 참고로 Huang 외(2026)는 댐마다 관련 Entity 를 JSON 파일 하나로 묶어 적재했고, 본문에 서로 다른 자료의 같은 대상을 맞추는 단계는 따로 없다. 우리 자료는 승인 기록, K-water 자료, 규정이 서로 다른 기관에서 따로 와서 댐 표기를 맞추는 과정이 필요하다.
- 진행 방식: 먼저 댐 표기를 기준 식별자에 맞추고(2.3), 관계마다 ① 시작 Entity 를 하나씩 읽고 ② 그 Entity 에 든 키로 끝 Entity 의 ID 를 정하고 ③ 관계 줄을 쓰며 짝을 정한 방법(규칙)과 값의 성격을 남긴다(2.4). 결과는 kgv4_relations.csv 에 쌓인다.

2.3 댐 표기 맞추기 (개체 해소)


입력: 자료마다 다른 댐 표기

- 승인 기록: 관측소명("충주")과 관측소코드(1003110). 자료 준비 때 대조한 결과, 관측소코드는 4 개 댐 모두 K-water 댐 코드와 같았다.
- K-water 일자료·시간자료: 댐 코드(DAM_CD) 자체가 기준 식별자이다.
- 규정 별표 3: 댐 이름만 있고 코드가 없다. 원문에는 글자 사이에 공백이 있다("충 주 댐").

과정

- 승인 기록은 관측소코드가 댐 코드와 같으므로 코드로 그대로 맞춘다.
- 별표 3 은 비정형 텍스트 추출에서 공백을 허용해 읽은 이름("충주댐")을 대응 표의 표준 댐명에서 찾아 댐 코드를 얻는다.

- 대응 표는 승인 관측소명, 별표 3 댐 이름, 표준 댐명, 댐 코드를 한 줄에 둔 4 줄짜리 표이다. 광동댐은 별표 3 에 없다.



승인 관측소명	별표3 댐 이름	표준 댐명	K-water 댐 코드	기준 식별자
충주	충 주 댐	충주댐	1003110	DAM:1003110
소양강	소양강댐	소양강댐	1012110	DAM:1012110
횡성	횡성댐	횡성댐	1006110	DAM:1006110
광동	(별표3에 없음)	광동댐	1001210	DAM:1001210

그림 2. 댐 표기 세 가지를 기준 식별자 DAM:1003110 에 맞추기

2.4 관계별 짝 채우기

표 2. 관계별 짝을 정하는 키

관계	시작 → 끝	짝을 정하는 키	값의 성격	개수
supportedBy	Approval → EvidenceSource	같은 순차번호 (같은 승인 행에서 만든 근거)	원본 그대로	80
supportedBy	Operation → EvidenceSource	운영행위 ID 의 순차번호 (비고가 적힌 승인 행의 근거)	원본에서 유도	68
supportedBy	HMS → EvidenceSource	같은 댐 코드 (그 댐의 측정자료)	원본 그대로	24
supportedBy	Criterion → EvidenceSource	규정은 하나라 고정 ID (별표 3)	원본 그대로	3
hasHydrometeorologicalState	Dam → HMS	같은 댐 코드 (HMS ID 속의 DAM_CD)	원본 그대로	24
concernsDam	Approval → Dam	승인 행의 관측소코드 = 댐 코드	원본 그대로	80
authorizes	Approval → Operation	같은 순차번호 (그 승인 행의 비고에서 뽑은 행위)	연구용 구성	68
performedOnDam	Operation → Dam	순차번호 → 승인 행의 관측소코드	원본에서 유도	68
appliesToDam	Criterion → Dam	별표 3 댐 이름 → 대응 표 → 댐 코드	이름 일치	3
합계				418

값의 성격: 원본 그대로 = 원본의 키가 같아서 이음 / 원본에서 유도 = 원본의 키를 한 번 거쳐 이음 / 연구용 구성 = 원본에 직접 적힌 관계가 아니라 연구에서 정해 이음 / 이름 일치 = 코드가 없어 이름으로 이음.

근거: supportedBy

- 근거 Entity 는 10/30 단계에서 이미 만들어 두었다. 시작 Entity 의 ID 에 든 순차번호나 댐 코드로 끝을 바로 정한다. 운영행위는 비고가 적힌 승인 행의 근거를, 기준은 하나뿐인 규정 근거를 끝으로 한다.

시작	짝을 정하는 키	끝 (근거 Entity)	개수
APR:504	같은 순차번호 504 (같은 승인 행에서 만든 근거)	EVI:AP:504	80
OPR:504:1	운영행위 ID의 순차번호 504 (비고가 적힌 승인 행의 근거)	EVI:AP:504	68
HMS:1003110:수위	같은 댐 코드 1003110 (그 댐의 측정자료)	EVI:KW:1003110	24
CRI:CR-02	규정은 하나라 고정 ID (별표3)	EVI:LAW:별표3	3

근거 Entity는 10/30 단계에서 이미 만들어 두었다. 시작 Entity의 ID에 든 키(순차번호, 댐 코드)로 끝을 바로 정하므로 다른 표를 찾지 않는다.

그림 3. 근거 관계 4 종: 시작 Entity 의 ID 에 든 키로 근거 Entity 를 정한다

수문·기상 상태: hasHydrometeorologicalState

- 댐을 하나씩 꺼내, 같은 댐 코드로 만든 HMS 6 개를 찾아 관계 6 개를 쓴다. HMS 의 ID 에 댐 코드가 들어 있으므로 다른 자료가 필요 없다.



① 댐을 하나씩 꺼낸다 → ② 같은 댐 코드로 만든 HMS 6개를 찾는다 → ③ 관계 줄 6개를 쓴다. 4개 댐 × 6 = 24개. 값의 성격: 원본 그대로(코드 일치).

그림 4. Dam → HMS: 같은 댐 코드로 짝을 정한다

승인: concernsDam

- 승인을 하나씩 꺼내, 그 승인 행의 관측소코드(1003110)로 댐 ID(DAM:1003110)를 정한다.




순차번호	관측소코드	관측소명	→ 시작 Entity	→ 끝 Entity
504	1003110	충주	APR:504	DAM:1003110
473	1006110	횡성	APR:473	DAM:1006110
⋯ 승인 80개 → 80개 모두 댐 하나에 이어짐 (충주 15, 소양강 6, 횡성 24, 광동 35)				

그림 5. Approval → Dam: 승인 행의 관측소코드로 짝을 정한다

운영행위: authorizes, performedOnDam

- 운영행위 ID(OPR:504:1)에 든 순차번호 504 로 같은 승인 행을 찾는다. 그 승인(APR:504)에서 운영행위로 authorizes 를, 그 행의 관측소코드로 정한 댐으로 performedOnDam 을 쓴다.
- authorizes 는 "같은 승인 행의 비고에서 뽑은 행위를 그 승인이 허가했다"고 연구에서 정해 이은 것이라 값의 성격이 연구용 구성이다(검토할 점 1).




운영행위 ID의 순차번호(504)가 같은 승인 행을 가리키므로, 승인과 댐을 다른 표에서 찾지 않는다.

authorizes 68개(값의 성격: 연구용 구성 — 실행 확인 아님), performedOnDam 68개(값의 성격: 원본에서 유도). 운영행위 68개가 모두 승인 하나와 댐 하나에 이어진다.

그림 6. Approval → Operation → Dam: 순차번호가 같은 승인 행을 가리킨다

기준: appliesToDam

- 기준을 하나씩 꺼내, 별표 3 에서 읽은 댐 이름을 대응 표의 표준 댐명에서 찾아 댐 코드를 얻는다. 코드가 아니라 이름으로 정한 짝이라는 사실을 값의 성격(이름 일치)으로 남긴다.




기준 3개 → 충주(CR-02), 소양강(CR-01), 횡성(CR-03) 각각 댐 하나. 값의 성격: 이름 일치(name-match) — 코드가 아니라 이름으로 찾은 연결임을 관계에 남긴다.

그림 7. Criterion → Dam: 별표 3 의 댐 이름을 대응 표로 댐 코드에 맞춘다

결과

- Relation 9 종(온톨로지의 관계 9 개)의 실제 짝 418 개가 kgv4_relations.csv 에 채워진다.
- 연결 확인(10/19 질문 "연결이 실제로 되나"): 승인 80 개 모두 댐과 근거에, 운영행위 68 개 모두 댐·승인·근거에, HMS 24 개 모두 댐과 근거에, 기준 3 개 모두 댐과 근거에 이어졌다. 승인 중 운영행위로 이어진 것은 63 개이며, 나머지 17 개는 변경 승인이라 운영행위를 만들지 않은 것이다.
- 이제 댐 하나에서 출발해 그 댐의 상태, 승인, 운영행위, 기준과 각각의 근거까지 관계를 따라 찾아갈 수 있다(그림 8).



화살표가 모두 이번 단계에서 채운 관계이다(회색 상자는 근거 Entity). 이제 댐 하나에서 출발해 그 댐의 상태, 승인, 운영행위, 기준과 각각의 근거까지 관계를 따라 찾아갈 수 있다.

그림 8. Relation 채우기가 끝난 상태 — 충주댐에 이어진 Entity

3. 저장

3.1 따른 원리와 진행 방식

- 따른 원리: Huang 외(2026)는 추출한 지식을 JSON 으로 모은 뒤, 온톨로지의 관계에 따라 Python 스크립트가 JSON 의 키-값을 읽어 Cypher 문을 만들고, 노드와 관계를 Neo4j 에 일괄 적재했다. Neo4j 는 Cypher 로 조회·추가·삭제·수정이 효율적이고 여러 관계를 건너는 질의(다중 홉 질의)에 강해서 골랐다고 밝혔다(부록 C.2).
- 우리는 모은 형태가 JSON 이 아니라 CSV 파일이다. Python 스크립트가 kgv4_entities, kgv4_properties, kgv4_relations 의 줄을 읽어 Cypher 파일을 만들고, 적재 스크립트가 그 파일을 Neo4j 에 넣는다. 출처 파일(kgv4_provenance)은 Neo4j 에 넣지 않고 CSV 로 둔다.
- 측정값과 규정 원문은 KG 에 넣지 않고 외부 저장소에 두며, KG 에는 그것을 찾아가는 키만 둔다(3.3).

3.2 CSV → Cypher → Neo4j

과정 1. Entity → 노드

- entities 와 properties 의 줄을 Entity ID 로 모아 노드 문 하나를 쓴다. 라벨은 Entity 와 Class 두 개이다(예: Entity:Approval).
- 속성은 자료형에 따라 바꾼다: 날짜는 date(), 일시는 datetime(), 숫자는 숫자로. 그래야 "2020 년 8 월 안의 운영행위"처럼 기간으로 찾을 수 있다.
- MERGE 는 같은 id 의 노드가 있으면 새로 만들지 않는다. 그래서 다시 적재해도 노드가 겹치지 않는다. 파일 첫 줄에서 id 가 유일하다는 제약을 건다.

과정 2. 관계 → 관계

- relations 의 줄마다 시작·끝 노드를 id 로 찾고(MATCH), 그 사이에 관계를 만든다(MERGE). 규칙과 값의 성격은 관계의 속성으로 남겨, Neo4j 에서도 어떻게 이은 관계인지 볼 수 있다.




그림 9. CSV 줄이 Cypher 문이 되는 과정 (APR:504 노드와 concernsDam 관계)

과정 3. 적재

- Neo4j 5.26 을 시작하고, 기존 노드를 모두 지운 뒤, Cypher 파일(684 줄: 주석 1, 제약 1, 노드 264, 관계 418)을 실행한다. 끝나면 노드 수와 관계 수를 세어 "nodes: 264, rels: 418"인지 확인한다.

3.3 KG 밖에 두는 것: 측정 저장소와 문서 저장소

- 측정 저장소: 4 개 댐의 시간자료 508,246 행. KG 의 HMS 에 있는 stationCode(댐 코드)와 시각으로 한 행을 읽는다.
- 문서 저장소: 연계운영규정 별표 3 원문 1 건. KG 의 근거 Entity(EVI:LAW:별표 3)에 있는 sourceLocator("별표 3")로 원문을 읽는다.




그림 10. KG 에서 외부 저장소로 가는 키

결과

Neo4j 노드 (Class 별)	개수	Neo4j 관계 (종류별)	개수
EvidenceSource	85	supportedBy	175
Approval	80	concernsDam	80
Operation	68	authorizes	68
HydrometeorologicalState	24	performedOnDam	68
Dam	4	hasHydrometeorologicalState	24
Criterion	3	appliesToDam	3
합계	264	합계	418

4. 검색·답변

4.1 따른 원리와 진행 방식

- 따른 원리: Purohit 외(2024)의 GraphAide 는 질의 단계에서 LLM 이 자연어 질문을 부분 그래프 조회 템플릿으로 바꾸고, 이를 Cypher 로 Neo4j 에서 실행한 결과를 LLM 에 맥락으로 주어 답변을 만든다. KG 의 관계를 따라 찾은 근거를 주므로 LLM 이 없는 사실을 지어내는 것(환각)을 줄인다(부록 C.1).
- 우리는 조회 템플릿을 CQ 마다 미리 정해 두었다(Cypher 6 개). LLM 은 질문에서 의도(CQ1~CQ6)와 값(댐, 기간)만 뽑고, 그 다음은 코드가 정해진 순서대로 KG 와 저장소를 조회한다. GraphAide 의 Cypher 자동 생성, 질의 확장, 벡터 검색, 에이전트는 쓰지 않았다.
- 진행 방식: 질문 하나가 6 단계를 거친다. LLM 은 ①과 ⑥ 두 곳에서 쓰고(같은 모델, 지시문만 다름), ②~⑤ 는 코드가 한다(그림 11). 아래에서 서버 실행 기록의 질문 하나를 따라간다(Qwen3-32B, 2026-10-16).



LLM은 ①과 ⑥ 두 곳에서만 쓰고(같은 모델, 프롬프트만 다름), KG와 저장소에서 근거를 찾는 ②~⑤는 코드가 정해진 순서대로 한다. 서버 실행 기록: Qwen3-32B, 38.8초.

그림 11. 질문 하나가 답변까지 가는 전체 경로

4.2 질문 하나를 따라가기

입력

- 질문: "2020 년 8 월 충주댐 방류 승인과 운영행위, 그때의 수문 상태를 알려줘."

과정 1. 의도·값 추출 (LLM)

- LLM 에 지시문과 질문을 준다. 지시문에는 의도 목록(CQ1~CQ6), 허용 댐 4 개, 값의 형식, 규칙 5 개가 있다(목록 밖 의도를 만들지 않음, 질문에 없는 값을 추측하지 않음, 이유를 묻는 질문과 범위 밖 댐은 의도를 비우고 이유를 적음, JSON 하나만 출력).
- 이 질문에서 LLM 은 "방류 승인" → CQ4, "운영행위" → CQ3, "그때의 수문 상태" → CQ2, 댐 = 충주댐, 기간 = 2020-08-01 ~ 2020-08-31 을 뽑았다.

```
"2020년 8월 충주댐 방류 승인과 운영행위, 그때의 수문 상태를 알려줘."
```

↓ 의도 목록(CQ1~CQ6)과 허용 댐 4개를 적은 지시문과 함께 LLM에 준다

질문 속 표현	뽑은 값	의미
방류 승인	CQ4	과거 방류 승인
운영행위	CQ3	과거 운영행위
그때의 수문 상태	CQ2	과거 시점의 수문·기상 상태
충주댐	dam = 충주댐	허용 댐 4개 중 하나 ("충주"라고 해도 충주댐으로)
2020년 8월	period = 2020-08-01 ~ 2020-08-31	시점이 없으면 "전체"

출력은 JSON 하나뿐이다. 목록 밖의 댐(예: 팔당댐), 이유를 묻는 질문("왜 방류했나")은 의도를 비우고 이유를 적는다 → 이후 단계에서 "질의 불가"로 답한다.

그림 12. 질문 속 표현이 의도와 값이 되는 과정

과정 2. 입력 확인 (코드)

- 의도가 CQ1~CQ6 안인지, 댐이 4 개 댐 안인지 확인하고 이름을 표준 댐명으로 바꾼다("충주" → 충주댐).
- 기간의 끝 날짜는 그 날 전체로 읽어 [2020-08-01 00:00, 2020-09-01 00:00)으로 바꾼다. 확인을 통과하지 못하면 조회하지 않고 "질의 불가: 이유"를 답변 단계로 넘긴다.


과정 3. KG 조회 (코드, Cypher 템플릿)

- 먼저 충주댐의 HMS 에서 stationCode(1003110)를 얻는다. 측정 저장소를 찾아갈 키이다.

- CQ3: 충주댐에서 performedOnDam 을 거꾸로 따라가 기간 안의 운영행위를 찾고, authorizes 로 그것을 허가한 승인을 찾는다 → OPR:3412:1 ← APR:3412.
- CQ4: concernsDam 으로 승인일이 기간 안인 승인을 찾는다 → APR:3412, APR:3519, APR:3647. 뒤의 둘은 변경 승인이라 운영행위가 없다.
- 2 장에서 채운 관계가 여기서 조회 경로로 쓰인다. CQ 별 경로는 그림 13 의 표와 같다.

CQ3 운영행위 템플릿 (값 $dam = '충주댐', $s = 2020-08-01, $e = 2020-09-01)

```
MATCH (o:Operation)-[:performedOnDam]->(d:Dam {damName:$dam})
WHERE o.operationTime >= datetime($s) AND o.operationTime < datetime($e)
OPTIONAL MATCH (a:Approval)-[:authorizes]->(o)
RETURN o.id, o.operationType, o.operationTime, a.id
```




충주댐에서 출발해 관계를 거꾸로 따라가, 기간 안의 운영행위와 그것을 허가한 승인을 찾는다

의도	따라가는 관계 (Cypher 템플릿)	외부 저장소	이 질문의 결과
CQ1 현재 상태	Dam → hasHydrometeorologicalState → HMS (stationCode 얻기)	측정: 가장 최근 시각	—
CQ2 과거 상태	(운영행위가 있으면) 운영 시각	측정: 그 시각	2020-08-02 18:00 1 행
CQ3 운영행위	Operation → performedOnDam → Dam, Approval → authorizes → Operation	—	OPR:3412:1 ← APR:3412
CQ4 승인	Approval → concernsDam → Dam (승인일이 기간 안)	—	APR:3412, 3519, 3647
CQ5 운영기준	Criterion → appliesToDam → Dam	문서: sourceLocator	—
CQ6 근거	조회한 항목마다 → supportedBy → EvidenceSource	—	—

그림 13. CQ3 Cypher 템플릿과 따라가는 관계, CQ 별 조회 경로

과정 4. 외부 저장소 조회 (코드)

- CQ2 와 CQ3 이 함께 있으면 운영행위 시각마다 그 시각의 측정값을 읽는다. 키는 stationCode 1003110 과 시각 2020-08-02 18:00 이다.
- CQ1 은 저장된 가장 최근 시각의 값을, CQ5 는 문서 저장소에서 별표 3 원문을 읽는다.



→

측정 저장소에서 (1003110, 2020-08-02 18:00) 한 행

수위	저수량	강우량	유입량	총방류량	저수율
139.55 EL.m	2126.472 MCM	1.901 mm	4945.201 CMS	707.145 CMS	77.3 %

출처 번호 [MEA:1003110:2020080218] (측정 · 댐 코드 · 시각 라벨)

정각이 아닌 운영 시각(예: 06:30)은 앞뒤 정시 두 행을 함께 준다. 값은 저장소의 원값 그대로이며 계산한 값은 넣지 않는다.

그림 14. 운영 시각과 댐 코드로 측정 저장소의 한 행을 읽는다

과정 5. 근거 묶음 (코드)

- 조회 결과를 의도별 구역으로 나누고, 항목마다 출처 번호를 붙인다. 출처 번호는 KG 의 Entity ID 이고, 측정값은 [MEA:댐 코드:시각]이다.
- 값은 저장소의 원값 그대로 쓰고 계산한 값은 넣지 않는다. 끝에 근거 사용 원칙 3 문장을 붙인다.

```
[질문] 2020년 8월 충주댐 방류 승인과 운영행위, 그때의 수문 상태를 알려줘.
[대상] 충주댐, 기간 2020-08-01 ~ 2020-08-31

[근거 1. 운영행위와 허가한 승인]  (CQ3) 운영행위의 시각은 비고에 적힌 시각, 없으면 승인된 방류 시작 시각이다.
[OPR:3412:1] 방류, 시각 2020-08-02 18:00 ← 승인 [APR:3412]

[근거 2. 운영 시각의 상태]  (CQ2)
[MEA:1003110:2020080218] 2020-08-02 18:00  수위 139.55 EL.m, 저수량 2126.472 MCM, 강우량 1.901 mm,
   유입량 4945.201 CMS, 총방류량 707.145 CMS, 저수율 77.3 %

[근거 3. 방류 승인]  (CQ4)
[APR:3412] 승인일 2020-08-02: 방류시작 2020-08-02 18:00; 접수방류량 3000㎥/s
[APR:3519] 승인일 2020-08-06: 방류시작 2020-08-02 18:00; 접수방류량 7000㎥/s; 비고: 방류기간 (당초) … (변경)
…
[APR:3647] 승인일 2020-08-12: 방류시작 2020-08-06 06:00; 접수방류량 7000㎥/s; 비고: 수문방류 변경승인(방류기
간연장) …

[근거 사용 원칙] 근거에 있는 내용만 사실로 쓰고 출처 번호를 붙인다 / 비교·해석은 판단임을 밝힌다 / 없으면 "자료에 없
음"
```

의도별 구역 출처 번호 = KG의 Entity ID, 측정값은 MEA 원칙 3문장

그림 15. 근거 묶음 — LLM 에 주는 근거 전체

과정 6. 답변 (LLM)

- LLM 에 답변 지시문과 근거 묶음을 준다. 지시문: 근거 묶음에 있는 내용만 사실로 쓰고 출처 번호를 붙인다, 비교·해석은 "판단"으로 나누고 쓴 근거를 적는다, 없으면 "자료에 없음".
- 주의 사항도 함께 준다: 운영행위 시각은 비고의 시각이거나 승인된 방류 시작 시각이다, "현재"는 저장된 가장 최근 시각이며 실시간이 아니다, 방류 사유는 자료에 없으므로 단정하지 않는다.

```
근거
- 2020년 8월 2일 18:00에 방류가 승인되었으며, 방류량은 3000㎥/s로 접수되었습니다. [APR:3412]
- 이후 8월 6일에 방류 승인이 변경되어 방류량이 7000㎥/s로 증가하고, 방류 기간이 8월 2일 18:00부터 8월 16일 24:00
까지로
  확정되었습니다. [APR:3519]
- 8월 12일에는 방류 기간이 다시 연장되어 8월 6일 06:00부터 8월 22일 00:00까지로 확정되었습니다. [APR:3647]
- 방류가 시작된 2020년 8월 2일 18:00 기준, 수위는 139.55 EL.m, … 저수율은 77.3%입니다.
[MEA:1003110:2020080218]

판단
- 방류량은 처음 3000㎥/s에서 이후 7000㎥/s로 증가했습니다. 방류 기간은 여러 차례 변경되며 최종적으로 8월 22일
00:00까지
  연장되었습니다. (근거: [APR:3412], [APR:3519], [APR:3647])
- … 이는 댐의 수문 상황과 유입량 변화에 따라 조정된 것으로 판단됩니다. (근거: [APR:3412], …)
```

사실마다 출처 번호 판단마다 쓴 근거 빨간 글씨: 자료에 없는 사유를 추정한 문장 → 검토할 점 3

그림 16. 답변 — 근거(출처 번호)와 판단(쓴 근거)으로 나뉜다

결과

- 질문마다 의도 원문, 의도 JSON, 조회 결과, 근거 묶음, 답변이 파일로 남는다. 서버에서 질문 5 개를 실행한 결과는 표 3 과 같다.

표 3. 서버 실행 결과 (Qwen3-32B, 2026-10-16)

질문	뽑은 의도	결과	시간
충주댐 현재 상태를 제한수위와 비교하고, 비슷한 수문 상태일 때의 승인·운영행위	CQ1, CQ5, CQ4, CQ3	근거와 판단으로 답함	159.6 초
소양강댐의 홍수기 제한수위와 그 근거	CQ5, CQ6	190.3 EL.m 과 별표 3 근거로 답함	14.1 초
2020 년 8 월 충주댐 승인·운영행위·수문 상태	CQ2, CQ3, CQ4	4.2 의 예	38.8 초
광동댐 제한수위	CQ5	별표 3 에 없어 "자료에 없음"	7.7 초
팔당댐의 현재 수위	없음 (거절)	범위 밖 댐이라 질의 불가	2.4 초

5. 검토할 점

1. authorizes 는 연구용 구성 (Relation 채우기)

- 운영행위가 승인 비고에서 구성한 것이므로, "그 승인이 그 운영행위를 허가했다"는 연결도 연구에서 정한 것이다. 실행을 확인한 연결이 아니다.
- 답변 지시문에 "실제 수행이 확정된 것처럼 쓰지 않는다"를 넣어 다루고 있다. 실제 운영 기록을 얻으면 다시 정한다.

2. 같은 코드를 같은 시설로 봄 (Relation 채우기)

- 승인 파일의 관측소코드와 K-water 댐 코드가 같으면 같은 댐으로 보았다(4 개 댐 모두 이름도 일치). 두 기관의 코드가 같은 시설을 뜻한다는 공식 자료로 확인하지는 않았다.
- 별표 3 은 코드가 없어 이름으로 이었다(appliesToDam 3 개).

3. 답변 품질과 속도 (검색·답변, 서버 실행 기록)

- 2020 년 8 월 질문의 판단에 "댐의 수문 상황과 유입량 변화에 따라 조정된 것으로 판단됩니다"처럼 자료에 없는 사유를 추정한 문장이 있다. 지시문의 "사유를 단정하지 않는다"를 어긴 것이다.
- 광동댐 질문의 답변에서 출처 자리에 의도 이름([CQ5])을 적었다.
- 같은 종합 질문을 5 번 실행했을 때 CQ2(과거 상태)를 뽑은 것은 1 번이었다. 의도 추출이 실행마다 다를 수 있다.
- 종합 질문은 159.6 초 걸렸다. 첫 질문에서 측정 저장소(50 만 행)를 읽는 시간이 들어 있다.
- 시연 전에 지시문을 고치고, 정해 둔 질문 세트로 반복해서 확인한다.

6. 다음 계획

11/26 시연 구조

- 이번에 정리한 검색·답변 구조를 그대로 쓰고, 처음 보는 사람이 직접 질문할 수 있도록 아래를 더한다.
- 채팅 화면: 노트북 브라우저에서 질문하고 답변을 본다. 답변의 출처 번호를 누르면 원문(승인 기록 행, 별표 3 원문, 측정값)이 보인다.
- 답할 수 있는 범위 안내: 대상 댐 4 개와 질문 종류(CQ1~CQ6), 예시 질문을 화면에 둔다. 범위 밖 질문과 인사에는 범위와 예시 질문으로 안내한다.
- 이어지는 질문: "그럼 소양강댐은?"처럼 앞 질문의 댐·기간을 이어받는다.
- 속도: 측정 저장소를 서버를 켤 때 미리 읽어 둔다.
- 접속: 노트북 → 핫스팟 → 연구실 서버. 인터넷이 안 될 때를 대비해 시연 동영상을 찍어 둔다.
- 시연 때 밝힐 점: "현재"는 저장된 마지막 시각(2026-09-28)이며 실시간이 아니다. 범용 LLM 을 썼다. 실제 운영에 쓰려면 자료 연결 확대와 에이전트 등이 더 필요하다.

11/20 발표 자료

- 처음 보는 사람을 위한 설명 순서로 만든다: 왜 필요한가 → 무엇을 만들었나(온톨로지·KG) → 어떻게 답하나(이번 4 장) → 시연 → 한계와 향후 계획.

검증

- 11/02 회의에 따라 다른 연구들의 KG·온톨로지 검증 방법을 조사해 분석한 뒤, 적용할 방안을 정리한다.

부록 A. 용어 정리

표 4. 용어 정의

용어	본 연구에서의 정의
Relation 채우기	온톨로지가 허락한 Class 끼리의 짝 가운데, 자료 속 키로 실제 Entity 끼리의 짝을 골라 잇는 일.
개체 해소	자료마다 다르게 적힌 같은 대상(충주, 충 주 댐, 1003110)을 하나의 기준 식별자에 대응시키는 일. 문헌의 entity disambiguation.

용어	본 연구에서의 정의
기준 식별자	같은 대상을 가리키는 표기들을 모으는 기준 ID. 본 연구는 K-water 댐 코드, GraphAide 는 Wikidata 의 QID.
Neo4j	Entity 를 노드로, 관계를 관계(엣지)로 저장하는 그래프 데이터베이스.
Cypher	Neo4j 에 노드·관계를 넣고 찾는 질의 언어. MERGE(없으면 만듦), MATCH(찾음) 등.
조회 템플릿	CQ 마다 미리 정해 둔 Cypher 문. 댐 이름과 기간만 바꿔 넣어 실행한다.
의도	질문이 요구하는 CQ(CQ1~CQ6). 한 질문에 여러 개가 있을 수 있다.
근거 묶음	KG 와 저장소에서 찾은 근거를 의도별 구역과 출처 번호를 붙여 LLM 에 주는 글.
출처 번호	근거 항목마다 붙이는 표시. KG 의 Entity ID 이거나 측정값의 [MEA:댐 코드:시각].
환각	LLM 이 자료에 없는 사실을 지어내는 것.

부록 B. Ontology 가 답해야 할 질문과 관계

표 5. 세부 질문 (CQ1~CQ6)

번호	질문 대상	세부 질문
CQ1	현재 수문·기상 상태	대상 댐의 현재 또는 기준시점의 강우, 수위, 유입량, 방류량 등 수문·기상 상태는 무엇인가?
CQ2	과거 수문·기상 상태	선택된 과거 시점 또는 사례에서 대상 댐의 강우, 수위, 유입량, 방류량 등 수문·기상 상태는 어떠했는가?
CQ3	과거 운영행위	해당 과거 시점 또는 사례에서 실제로 수행된 댐 운영행위는 무엇이었는가?
CQ4	과거 방류 승인	해당 과거 시점 또는 사례에서 어떤 방류 승인이 있었으며, 그 승인내용은 무엇인가?
CQ5	현재 운영기준	현재 대상 댐에 적용되는 운영기준은 무엇이며, 현재 운영 판단과 관련된 기준값은 무엇인가?
CQ6	공식 근거	각 수문·기상 상태, 운영행위, 승인내용 및 운영기준을 확인할 수 있는 공식 자료 또는 근거문서는 무엇인가?

표 6. Relation (9 개)

Subject	Relation	Object	의미
Dam	hasHydrometeorologicalState	HydrometeorologicalState	댐이 해당 수문·기상 변수 정보와 연결됨
Operation	performedOnDam	Dam	운영행위가 특정 Dam 에서 수행됨
Approval	authorizes	Operation	Approval 이 특정 Operation 을 승인함
Approval	concernsDam	Dam	Approval 이 특정 Dam 에 관한 것임
Criterion	appliesToDam	Dam	운영기준이 특정 Dam 에 적용됨
HydrometeorologicalState	supportedBy	EvidenceSource	상태를 확인할 수 있는 근거자료
Operation	supportedBy	EvidenceSource	운영행위를 확인할 수 있는 근거자료
Approval	supportedBy	EvidenceSource	승인을 확인할 수 있는 근거자료
Criterion	supportedBy	EvidenceSource	운영기준을 확인할 수 있는 근거자료

부록 C. 근거 문헌의 원리

C.1 Purohit 외(2024) — Relation 채우기(개체 해소), 검색·답변

- 무엇인가: 여러 출처의 정형·비정형 자료로 KG 를 만들고, 그 KG 를 조회·추론하는 질의 시스템 GraphAide 를 제안한 학회 논문이다 (IEEE BigData 2024). OpenAI LLM, Chroma 벡터 DB, Neo4j, LangChain 으로 구현했다.
- KG 생성 단계의 개체 해소: 기준 지식베이스로 DARPA Wikidata(DWD)를 쓰고, QID 마다 설명 문서를 만들어 벡터 DB 에 넣었다. 온톨로지와 DWD 에 기반한 에이전트가 글에서 대상의 표기를 뽑고, RAG 기반 후보 재순위로 가장 가까운 QID 를 고른다. → 기준 식별자에 대응시키는 원리만 따랐고, 벡터 DB 와 LLM 재순위는 쓰지 않았다.
- 질의 단계: LLM 이 질문을 여러 형태로 확장하고, 이를 부분 그래프 조회 템플릿으로 바꿔 Cypher 를 자동 생성한다. 그래프 조회 결과와 벡터 검색 결과를 합쳐 LLM 의 맥락으로 주고, 답변을 모아 하나의 응답을 만든다. 정해진 순서(chain)와 에이전트를 함께 쓴다. → KG 조회 결과를 LLM 의 근거로 주는 원리를 따랐고, Cypher 는 CQ 마다 미리 정한 템플릿으로 대신했다.
- 평가: RAGAS 지표와 전문가 정성 평가를 쓴다고 밝혔으며, 정식 평가는 향후 과제로 두었다.

C.2 Huang 외(2026) — 저장

- 추출한 지식을 JSON 으로 통합하고, DDO 의 의미·계층 관계에 따라 Python 스크립트가 JSON 키-값을 읽어 Cypher 문을 만든다. 이 문들로 DDKG 의 노드를 일괄 생성하고 Entity 사이의 관계를 만들어 Neo4j 에 적재한다.
- 저장소로 Neo4j 를 고른 이유: Cypher 로 조회·추가·삭제·수정이 효율적이고, 다중 홉 추론과 복잡한 질의에 강하다.
- 구축한 DDKG 는 노드 201,362 개, 관계 953,447 개이다. → JSON 대신 CSV 를 모은 형태로 쓴 것 외에는 같은 순서(모음 → 스크립트로 Cypher 생성 → 일괄 적재)를 따랐다.

부록 D. 참고문헌

- Huang, J., Hou, W., Zhang, S., Du, Z., & Yin, J. (2026). Dam defects ontology and knowledge graph construction from multi-source hazard data using large language models. Advanced Engineering Informatics, 76, 104987.
- Purohit, S., Chin, G., Mackey, P. S., & Cottam, J. A. (2024). GraphAide: Advanced Graph-Assisted Query and Reasoning System. 2024 IEEE International Conference on Big Data. https://doi.org/10.1109/BigData62323.2024.10825705