

K-JS-2 · React: jak postawić projekt

Od pustego katalogu do działającej aplikacji. Osiem kroków, kwadrans.

Masz gotowy szkielet do sklonowania, więc kroki 2 do 6 możesz pominąć: `git clone https://github.com/mkmattddev/k-js-2-react-1-kursanci`. Przejdź je mimo to raz na własnym projekcie, bo w pracy nikt nie da ci gotowego katalogu.

Kroki po kolei, w terminalu

1 Sprawdź Node wymagany 20.19+ albo 22.12+

```
node -v
v24.16.0
```

Starszy Node nie uruchomi Vite 8. Jeśli komendy nie ma, zainstaluj Node z nodejs.org.

2 Wygeneruj projekt

```
npm create vite@latest moj-projekt -- --template react
```

Szablon `react` to czysty JavaScript. Szablon `react-ts` to TypeScript, na projekt bierzesz ten pierwszy.

3 Zainstaluj i uruchom

```
cd moj-projekt
npm install
npm run dev
```

Vite wypisze adres, zwykle `localhost:5173`. Zostaw to okno otwarte: po każdym zapisie strona odświeży się sama.

4 Wyczyść szablon

Skasuj `src/assets/` i `src/App.css`. W `App.jsx` zostaw sam komponent zwracający `<div>`, w `index.css` zostaw pusty plik. Logo Vite i licznik to demo, nie część twojego projektu.

5 Ułóż katalogi

```
src/
  App.jsx
  main.jsx
  components/
  data/
```

Komponenty do `components/`, dane do `data/`. Komponent ma wyświetlać, a nie przechowywać dane.

6 Napisz pierwszy komponent

Jeden komponent to jeden plik. Nazwa pliku taka sama jak nazwa komponentu, z wielkiej litery, jeden `export default`. Potem `import` w `App.jsx`.

```
src/components/AppHeader.jsx
```

7 Sprawdź, zanim oddasz

```
npm run lint
npm run build
```

Obie komendy bez czerwonego znacznika, że kod się składa i nadaje się do oddania.

8 Wrzuć do gita

```
git init
git add -A
git commit -m "Start projektu"
```

`node_modules` nie idzie do repozytorium, szablon Vite już to wpisał do `.gitignore`.

Trzy błędy, które wychodzą najczęściej

command not found: npm

Node nie jest zainstalowany albo terminal był otwarty przed instalacją. Zamknij go i otwórz nowy.

does not provide an export named 'default'

W pliku komponentu brakuje `export default` albo importujesz nazwę, której ten plik nie eksportuje.

Failed to resolve import "../components/appheader"

Zła wielkość liter w ścieżce. Na macOS działa mimo to, a `npm run build` i serwer już nie, więc pisz dokładnie tak, jak nazywa się plik.

Biała strona to prawie zawsze błąd w konsoli przeglądarki. Otwórz ją klawiszem F12, zakładka Console, i czytaj pierwszą czerwoną linię od góry.