

Типы данных Си.

I. ЦЕЛЫЕ.

1. Классические: signed и unsigned (диапазон зависит от реализации, изменить нельзя)

char *%c* код символа, 1 байт

short *%hd %hu* десятичное знаковое и беззнаковое, обычно 2 байта

int *%d %u* 10-ное знаковое и беззнаковое, обычно 4 байта, *%o %x* 8-ричное и 16-ричное

знаковое

long *%ld %lu* 4 или 8 байт, десятичное знаковое и беззнаковое

long long *%lld %llu* 8 байт, десятичное знаковое и беззнаковое

size_t *%zu* десятичное беззнаковое, обычно 8 байт и совпадает с *lu* или *llu*

2. Фиксированного размера (диапазон не зависит от реализации, требуется подключение

<inttypes.h>

int8_t ... int64_t (знаковые) *uint8_t ... uint64_t* (беззнаковые)

II. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ.

float *%f* 4 байта

double *%lf* 8 байт

ОПЕРАЦИИ.

I. Унарные + - ! ~ & ++ - -

приведение к типу (Type), размер типа в байтах sizeof(Type)

II. Бинарные

1. арифметические * / % + -

2. побитовый сдвиг » «

3. сравнения > < >= <= == !=

4. логические побитовые & | ^

5. логические && ||

6. присваивание = *= /= %= += -= &= |= ^= »= «=

7. запятая ,

III. Тернарная. ? :

ОПЕРАТОРЫ.

1. пустой ;

2. выражение;

3. блок { }

4. return ;

5. условный if else

5. цикл

while

for

6. break; continue;

7. переключатель switch

8. переход по метке goto используется по крайней необходимости