

POLECENIE	W JAKIM FOLDERZE
3. git init	local
4. git init --bare .git	remote
5. Tworzymy ręcznie ten plik Cebula.txt Co innego cebula. Ona nie ma wnetrznosci. Jest soba na wskros cebula do stopnia cebulicznosci. Cebulasta na zewnatrz, cebulowa do rdzenia, mogłaby wejrzec w siebie cebula bez przerazenia.	local
6. git add Cebula.txt git commit -m "cebulka"	local
7. git remote add origin ../remote/.git	local
8. git push -u origin master	local
9. echo "*.doc" > .gitignore git add . git commit -m "ignorowanie .doc"	local
10. echo "nie ma tu nic ciekawego" > smieci.doc	local
11. git log > log.txt git add . git commit -m "logi"	local
12. git push	local
13. Ręcznie zamieniamy słowa w Cebula.txt Co innego marchewka. Ona nie ma wnetrznosci. Jest soba na wskros marchewka do stopnia cebulicznosci. Cebulasta na zewnatrz, cebulowa do rdzenia, mogłaby wejrzec w siebie marchewka bez przerazenia.	local
14. git diff > roznica.txt	local

15.git clone ../remote/.git	local2
16.Dodajemy tą zwrotkę w Cebula.txt W nas obczyzna i dzikosc ledwie skora przykryta inferno w nas interny, anatomia gwałtowna, a w cebuli cebula, nie pokretne jelita Ona wielekroc naga, do glebi itympodobna.	local2/remote
17.git add . git commit -m "druga zwrotka" git push	local2/remote
18.git add Cebula.txt git commit -m "marchewka"	local
19.git branch marchewka gałąź marchewka zawiera nieśledzone pliki z gałęzi master (nawet te które dodaliśmy po stworzeniu gałęzi marchewka)  Pliki nieśledzone (untracked) są wspólne dla wszystkich gałęzi i jeżeli usuniemy taki plik na jednej gałęzi to nie ma go na innych. Podobnie jest gdy zrobimy commit na jednej gałęzi z tym plikiem, to w innych znika	local
20.git pull Taki konflikt się zrobi w pliku Cebula <div data-bbox="186 1361 571 1545" data-label="Code-Block"> <pre> &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; HEAD zmiana w jednej gałęzi ===== zmiana w drugiej gałęzi &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; cośtamcośtam </pre> </div> Naprawiamy konflikt ręcznie czyli usuwamy wszystko oprócz tej linijki którą chcemy git commit -a potem :wq git push	local
21.git checkout marchewka Dopisać te linie w Cebula.txt Niech żyje marchewka!	local (master) local (marchewka)

22.git diff > roznica.txt git add Cebula.txt git add roznica.txt git commit -m "urodziny marchewki" już teraz znikł roznica.txt z master git push -u origin marchewka	local (marchewka)
23.git checkout master	local (marchewka)
24. echo "brakuje pliku roznica.txt ponieważ pliki nieśledzone (untracked) są wspólne dla wszystkich gałęzi i gdy taki plik jest dodany do commita jakiejś gałęzi, znika też z innych gałęzi " > wyjasnienie.txt  git add .  git commit -m "wyjasnienie"	local(master)
25. git checkout 0fda7efa9b244c141fea297b528a21f5631e3c89 Cebula.txt ten numer to id commitu	local(master)
26. Dodajemy tą zwrotkę w Cebula.txt Był niesprzeczny cebula, udany cebula twor. W jednej po prostu druga, w większej mniejsza zawarta, a w następnej kolejna, czyli trzecia i czwarta. Dosrodkowa fuga. Echo złożone w chor.  git add Cebula.txt git commit -m "Trzecia zwrotka" git push	local(master)
27. Dodajemy do Cebula.txt na końcu Ach ta cebula!	local2/remote
28.git stash git pull	local2/remote
29. git show stash > schowek.txt	local2/remote
30. echo "Wisława Szymborska " > autor.txt	local2/remote
31. git add . git commit -m "Schowek i autor" git push	local2/remote